C 语言复习作业 2 解析

一、填空题（每空 1 分，共 15 分）

（1）11 （2）18 （3）3 （4）23 （5）-35
（6）%c （7）%d （8）0 （9）1 （10）1
（11）29 （12）17 （13）1 （14）int *p[5]; （15）int (*q)( );

二、下列各程序中均有 2 个错误，说明错误原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 20 分）

评分标准：每个错误 2 分，能说明错误的位置或原因，但是不说明如何修改，给 1 分；能说明错误的位置或原因，也能正确的修改，给 2 分。

(1) 错误 1：第(7)行的输出语句没有放到 for 循环中，因此只输出了一个 y 值。需要将其包含中 for 循环中，即在(6)行前加上一个{，同时在(7)行之后加上一个}
错误 2：main 函数中要调用 fun 函数，需在 main 函数中进行函数申明，即在第(4)行前或者第(4)行后增加一个语句：float fun(float); (或者是 float fun(float x);)

(2) 错误 1，第二个 for 循环之前，变量 sum1 应置零，即在第(7)行之前，加上语句 sum1 = 0;
错误 2，第(9)行 for 循环之后的分号应去掉。

(3) 错误 1，按要求，将矩阵其按 3 行 4 列输出，所以第(13)的换行语句应该放到内层 for 循环之外。
错误 2，row 和 col 没有赋初值，如果 a[0][0]为最大值，则 row 和 col 的值是错误的。所以应该在第(16)行后，加两个语句：row = 0; col = 0;

(4) 错误 1，第(5)行中使用了 sin 函数，因此需要在 main()函数前加上语名：#include<math.h>
错误 2，第(4)行中的 scanf 函数中，输入变量 x 时，x 的前面应该加地址符，即改为：
scanf("%f", &x);

(5) 错误 1：第(7)行的 for 循环条件有错，应将其改为：for(k=1; k<=i; k++)
错误 2：按题意，要求每行输出十个数，因此第(12)行中换行应该有条件，应改为：
if(m%10==0) printf("\n");

三、简答题（每题 4 分，共 12 分）

(1) ① 希望函数中的局部变量在函数调用结束后不消失而继续保留原值，即其占用的存储单元不释放，在下一次再调用该函数时，该变量已有值(就是上一次函数调用结束时的值)，这时就应该指定该局部变量为"静态局部变量"；② 对局部变量用 static 声明，它分配在静态存储区，该变量在整个程序执行期间不释放，其所分配的空间始终存在。程序执行完毕就释放。
(2) 函数声明的作用是：把函数的名字、函数类型及形参类型、个数和顺序通知编译系统，以便在调用该函数时系统按此进行对照和检查（例如，函数名是否正确，实参的类型和个数是否一致）。
(3) break 语句和 break 语句都可以结束循环。break 语句是当 break 语句前的判断条件成立时，立即结束循环，跳出循环体，不再进行条件判断；continue 语句是当 continue 语句前的判断条件成立时，结束本次循环，跳过本次循环体下面尚未执行的语句，接着"增"或"减"循环控制变量，再继续判断条件是否满足。

四、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每

小题 6 分，共 24 分）

1. ① p[i]==c ② break; ③ i==strlen(p)
2. ① n = 1000*i + 100*j + 10*k + m; ② i*i*i*i + j*j*j*j + k*k*k*k + m*m*m*m == n
   或者：① n = i*i*i*i + j*j*j*j + k*k*k*k + m*m*m*m; ② 1000*i + 100*j + 10*k + m == n
3. ① int k = 1; ② x%i == 0 ③ b = a;
4. ① a[i][j] = a[i-1][j] + a[i-1][j+1]; ② j=6-i; j<=5; j++ ③ printf("\n");

五、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 15 分）

1、 a = 2 a = 5 b = 6 b = 13 评分说明：如果每个值都比上述结果大 1 的话，可以给 4 分。	2、 result = 8, n =2 result = 12, n =3 result = 16, n =4 result = 20, n =5 y = 20	3、 45, 3, 6 45, 9, 36 45, 9, 36

六、 程序设计（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分）

（1）

评分标准：（1）输入字符的语句，1 分；（2）字符分类的语句，3 分；（3）根据输入的 Y 或 N 确定是否继续的语句，1 分。（4）程序的完整性，1 分。

参考程序：

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
    char c;
    for(;;)
    {
        printf("Please input a character:");
        c = getch();
        if((c>= '0')&&(c<='9'))
            printf("\nA number\n");
        else if((c>='A')&&(c<='Z'))
            printf("\nAn upper case letters\n");
        else if((c>='a')&&(c<='z'))
            printf("\nA lower case letters\n");
        else
            printf("\nAn other typy character\n");
        printf("Continue(Y OR N)?\n");
        if((c=getch())!='Y') break;
    }
}
```

（2）

评分标准：（1）编写 days()函数，main()函数输入日期，并调用 days()函数完成任务，2 分；（2）days()函数的参数，1 分；（3）days()函数中，完成设计要求，5 分。

参考程序：

```
#include<stdio.h>
int days(int year, int month, int day)
{
    int sum = 0;
    switch(month)
    {
        case 12:sum+=30;
        case 11:sum+=31;
        case 10:sum+=30;
        case 9:sum+=31;
        case 8:sum+=31;
        case 7:sum+=30;
        case 6:sum+=31;
        case 5:sum+=30;
        case 4:sum+=31;
        case 3:sum+=28;
        case 2:sum+=31;
    }
    sum+= day;
    if((year%4==0 && year%100!=0 || year%400
==0) && month>=3)
        sum+=1;
    return(sum);
}
main()
{
    int year, month, day;
    printf("Inout year, month, day:");
```

```
    scanf("%d, %d, %d", &year, &month, &day);
    printf("%d", days(year, month, day));
}
```