中 南 大 学 试 题 卷（A）

（2010—2011 学年 下 学期） 时间 110 分钟

C 及 C++可视化程序设计 课程 48 学时 2 学分 考试形式：笔试

专业年级：_____ 姓名：_____ 总分 100 分，占总成绩 70 %

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空（每小题 2 分，共 20 分）

1. 若 x=2,b=3,x=3.5,y=2.5,则表达式(flaot)(a+b)/2+(int)x%(int)y 的值为_____
2. 若 a=10,则表达式:a+=a-=a*=a/=a 执行后的值为_____
3. 表达式!("xyz"<"xy")的值为_____
4. 如果 a=8,b=9,则表达式(++a==b--)?a++:b--的值为_____
5. 若 x=10,y=0,则语句 while(x=y){x++;break;}循环体执行次数为____
6. 设 a=7,b=8,c=9,则表达式!(x=a)&&(y=b)&&0 的值为____
7. 设 a=6,b=7,c=8,则表达式!(a+b)+c-1&&b+c/2 的值为____
8. 现有定义:static int a[2][4]={0,1,2,3,4,5,6,7};则表达式*a[1]的值为___
9. 现有宏定义#define y 2,则表达式('y'==2)的结果为___
10. 若 x=y=z=2,则表达式(x||y++)&&(++z)执行后，z 的值为_____

二、选择题（每小题 2.分，共 40 分）

1、程序运行时显示出错信息，可以排除下列哪一个因素（ ）

A、算法错误 B、运行时输入数据错误

C、未通过编译 D、系统资源配置不当

2、表达式!x||a==b 等效于（ ）

A、!((x||a)==b) B、!(x||y)=b

C、!(x||(a==b) D、(!x)||(a==b)

3、下列各语句定义了数组，其中哪一个是正确的（ ）

A、int s1[5],s2[4,3]; B、int n,a[n];

C、char st [5]="A"; D、int x(10),y(10);

4、数组定义为"int a[4][5];",下列哪一个引用错误的（ ）

A、*a B、*(*(a+2)+3) C、&a[2][3] D、++a

5、若 x 为浮点型，与数学式子 3 乘以 x 的 n 次方/(2x-1)对应的 C 语言表达式是_（ ）。

A、 3*x^n/(2*x-1) B、 3*x**n/(2*x-1)

C、 3*pow(x,n)*(1/(2*x-1)) D、 3*pow(n,x)/(2*x-1)

6、C 语言中，函数值类型的定义可以缺省，此时函数值的隐含类型是（ ）。

A、 void B、 int C、 float D、 double

7、若有说明：int n=2,*p=&n,*q=p;，则以下非法的赋值语句是（ ）。

A、 p=q; B、 *p=*q; C、 n=*q; D、 p=n;

8、调用函数：strcat(strcpy(strl，str2)，str3)的结果是 （ ）

A. 将串 str1 复制到串 str2 中后再连接到串 str3 之后

B. 将串 strl 连接到串 str2 之后再复制到串 str3 之后

C. 将串 str2 复制到串 strl 中后再将串 str3 连接到串 strl 之后

D. 将串 str2 连接到串 strl 之后再将串 strl 复制到串 str3 中

9、C 语言中以下说法正确的是 （ ）

A. 不能使用 while 语句构成的循环

B. while 语句构成的循环必须用 break 语句才能退出

C. while 语句构成的循环，当 while 语句中的表达式值为非零时结束循环

D. while 语句构成的循环，当 while 语句中的表达式值为零时结束循环

10、 有以下程序

```
#include<stdio.h>
main()
{ char a='a',b;
  printf("%c,",++a);
  printf("%c\n",b=a++);
}
```

程序运行后的输出结果是（ ）

A、 b,b B、 b,c C、a,b D、 a,c

11、下列各语句定义了数组，其中哪一个是正确的（）

A、int s1[5],s2[4,3]; B、int n,a[n];

C、char st [5]="A"; D、int x(10),y(10);

12、设有说明 double (*p1)[N];其中标识符 p1 是（ ）。

微信公众号：考研答案

A. N个指向 double 型变量的指针。

B. 指向 N 个 double 型变量的函数指针。

C. 一个指向由 N 个 double 型元素组成的一维数组的指针。

D. 具有 N 个指针元素的一维指针数组，每个元素都只能指向 double 型量。

13、设有如下定义: char *aa[2]={"abcd","ABCD"}; 则以下说法中正确的是（ ）。

A、aa 数组成元素的值分别是"abcd"和 ABCD"

B、aa 是指针变量,它指向含有两个数组元素的字符型一维数组

C、aa 数组的两个元素分别存放的是含有 4 个字符的一维字符数组的首地址

D、aa 数组的两个元素中各自存放了字符'a'和'A'的地址

14、设有如下定义：

```
struct sk
{   int a;
    float b;
}data; int *p;
```

若要使 p 指向 data 中的 a 域，正确的赋值语句是__ ___。

A、p=&a; B、 p=data.a; C、 p=&data.a; D、 *p=data.a

15、有以下程序

```
#include<stdio.h>
struct STU
{   char num[10];
    float score[3];
}
main()
{
    struct STU s[3]={{"20021",90,95,85},{"20022",95,80,75},{"20023",100,95,90}},*p=s;
    int i; float sum=0;
    for(i=0;i<3;i++) sum=sum+p->score[i];
    printf("%6.2f\n",sum);
}
```

程序运行后的输出结果是_____。

A、 260.00 B、 270.00 C、280.00 D、285.00

16、数组定义为 int a[4][5],下列哪一个引用错误的（）

A) *a B) *(*(a+2)+3) C) &a[2][3] D) ++a

17、下列语句中与语句

```
while(i>=0&&i<=10)
{   if(i==5)   continue;
    printf("%f\n",1.0/(i-5));i++;
}
```

功能相同的是（）

A) for(;i>=0&&i<=10;i++) if(i!=5) printf("%f\n",1.0/(i-5));

B) for(;i>=0&&i<=10;i++) if(i==5) printf("%f\n",1.0/(i-5));

C) for(;i>=0&&i<=10;i++) if(i!=5) printf("%f\n",1.0/(i-5));else break;

D) for(;i<=0&&i>=10;i++) if(i!=5) printf("%f\n",1.0/(i-5));

18. 在以下一组运算符中，优先级最高的运算符是[ ]

A) <= B) = C) % D) &&

19. 下列选项中，不能用作标识符的是【 】

A) _1234_ B) _1_2 C) int_2_ D) 2_int_

20、定义带参数的宏"#define jh(a,b,t) t=a;a=b;b=t",使两个参数 a、b 的值交换，下列表述中哪个是正确的（）

A、不定义参数 a 和 b 将导致编译错误

B、不定义参数 a、b、t 将导致编译错误

C、不定义参数 t 将导致运行错误

D、参数 a、b、t 不是变量，不必定义类型

三、阅读程序，给出运行结果。（每小题 5 分，共 20 分）

1、

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define BE(x)   2*x*x*x
#define AA     1
#define B      3
#define ROW(x)      2*x*x
main()
{       int a=2,b=3,c,d;
        float x,y,z;    char st;
        c=BE(++a);     d=ROW(b+1);
```

微信公众号：考研土豆答案

```
    x=3.14159/4;   y=sin(x)+cos(x);
    st='B'+2;
    printf("\nc=%d,a=%d,d=%d,AA=%d,y=%4.3f,s=%d\n",c,a,d,AA,y,st);
}
```

运行结果为:

2、

```
#include <stdio.h>
void sub();
void main()
{
    extern int a;
    printf("\na=%d",++a);
    sub();
}
int a=8;
void sub()
{
  int x=3;
  if(x==3) {   int x=4;printf("x=%d\n",x++); }
  printf("sub:x=%d,a=%d\n",x,++a);
}
```

运行结果为:

3、

```
#include "stdio.h"
 void sub1(int (*t)[3]);
 void main()
 {
    int a[2][3]={0,1,2,3,4,6};
    char *string[]={"pascal","Bacis","Fortran"};
    char **pt;     int i,j;
    printf("%d,%d\n",*a[0],*(a[1]+2)/3);
    sub1(a);
    for(i=0;i<2;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
            printf("%d,",*(a[i]+j));
        printf("\n");
        pt=string;
        printf("%c,%s\n",*(*pt+1),*(pt+2));
 }
 void sub1(int (*t)[3])
 {
     int i,j;
     for(i=0;i<2;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
          t[i][j]+=2;
 }
```

运行结果为:

4、

```
#include "stdio.h"
struct emp{
        char *name;
        int age;
        float sales;
       }
void   main()
{
    struct emp a[2],b,c,*pt;
    b.name="Chang";b.age=30;b.sales=200.0;
    a[0].name="Liu";a[0].age=55;a[0].sales=350.0;
    a[1].name="Hu";a[1].age=45;a[1].sales=300.0;
    pt=a;pt++;
    printf("%s's age is %d\n",pt->name,pt->age);
    c=b;pt=&c;
    printf("%s's sale is %3.0f\n",pt->name,pt->sales);
}
```

运行结果为:

四、程序填空题（每小题 10 分，共 20 分）

微信公众号：

1、从键盘上任意输入两个数据，然后交换它们顺序进行输出。

```
#include <stdio.h>
swap(int *p1,int *p2)
{    int p;
     _____ ;
     _____;
     _____;
}
 main( )
{    int a, b;
     int  *_____, *x2;
     scanf("%d,%d",&a, &b);
     x1=&a;    x2=&b;
     swap(x1, x2 );
     printf("a=%d, b=%d \n",a, b);
}
```

2、写一个函数，将一个 3×3 的矩阵转置。(12 分)

```
void  main()
{
  int a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}},*p,i;
  p=_____;
  move(p);
  printf("转置后的矩阵为: \n");
  for(i=0;i<3;i++)
     printf("%d %d %d\n",a[i][0],a[i][1],a[i][2]);
}
move(_____)
{
  int i,j,t;
  for(i=0;i<3;i++)
     for(j=_____;j<3;j++)
     {  t=*(pointer+3*i+j);  *(pointer+3*i+j)=_____;  *(pointer+3*j+i)=t; }
}
```

微信公众号：芝士答案