中南大学考试试题（ **C** 语言） **10** 级程序设计试题答案

2010-2011学年 **2** 学期《**C** 语言程序设计基础》

一　填空题 **(**每空 **2** 分，共 **30** 分**)**

1、 2 6	2、 9 10	3、 3 7	4、 6
5、 5 6	6、 0 1 0	7、 France A u	

二　判断题 **(**每小题 **1** 分，共 **10** 分**)**

错	错	对	错	错	对	对	错	对	错

三　改错误，指出错误语句，写出对应正确语句　**(**每小题 **4** 分，共 **16** 分**)**

1、 在 main( ) 前加 #include<math.h>
将语句 scanf(“ %f ”,a); 改为 scanf(“ %f ”,&a);

2、 定义变量 sum 应给其赋初值 sum=0;
for(i=1;i<=3;i++) 改为 for(i=0;i<3;i++)

3、 在子函数 f 中：加 语句 if(m= =0) a=1;和语句 return(a);

4、 max = x[1]; 改为 max = x[0]; 或者 i=1;i<6;i++ 改为 i=0;i<6;i++
将表达式 x[i]<max 改为 x[i]>max

四　程序填空题： **(**每小题 **4** 分，共 **16** 分**)**

1、 x=0; if(x= = n)	2、 float he=arr[0]; a=0; a<5; a++
3、 k = i; k = j;	4、 scanf("%c",&x); x>='a' && x<='z'

五　阅读下列程序，写出运行结果　**(**每小题 **6** 分，共 **12** 分**)**

1、 good i = 1, k = 2 bad i = 1, k = 1, x= 2, y = 1 bad i = 1, k = 1, x= 3, y = 2	2、 3 2 1 -10

六　编程题 **(16** 分**)**

(1)

```
main()
{   float sum = 0; int k;
    for(k=1;k<=50;k++)      sum+=k*k;
    for(k=1;k<=100;k++)     sum+=k;
    for(k=1;k<=10;k++) sum+=1.0/k;
    printf( “sum is %f ”, sum); }
```

(2)

```
float min( float a[] )
{   int i; float min = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)
        if(a[i]<min)      min=a[i];
    return(min); }
float max(float a[] )
{   int i; float max = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)
        if(a[i]>max)      max=a[i];
    return(max); }
float average(float a[] )
{   int i; float average = a[0];
    for(i=0;i<10;i++)      average += a[i];
    return(average/10); }
main()
{   float b[10]; int j;
    printf("please input five number\n");
    for(j=0; j<10; j++)      scanf("%f", &b[j]);
    printf("max is %f, min is %f, average
is %f\n", max(b), min(b), average(b))
```