second-brain-kit

`skill` שבונה לך "מוח שני": כספת ידע אישית שסוכן ה-AI שלך קורא בזול, וגדלה איתך. עובד עם `Claude Code`, `Codex` או שניהם, עם `Obsidian` או בלי. בלי סודות ובלי פרטים אישיים.

מה זה עושה

מתקינים אותו בתוך סוכן ה-AI (`Claude Code` או `Codex`), מריצים, והוא עושה שלושה דברים:

1. **מראיין אותך** — כמה שאלות על איך אתה עובד ומה שווה לשמור. אפשר לענות בעברית או באנגלית.
2. **בונה כספת ידע** — תיקייה של קובצי `markdown`, מסודרת כך שהסוכן ימצא כל דבר מהר, עם `git` לגרסאות ולסנכרון בין מחשבים.
3. **מחבר את הסוכן לכספת** — מתקין `hook` שטוען את מפת הכספת בתחילת כל שיחה.

זו לא אפליקציית הערות ולא תוסף. הוא יוצר את התיקייה, הקבצים ו-`git` לפי התשובות שלך, ואז זז הצידה. מכאן הכספת היא שלך: קבצים פשוטים שבבעלותך, במאגר `git` שבשליטתך.

למה אתה צריך את זה

סוכני AI שוכחים הכול בין שיחה לשיחה. הפתרונות הרגילים נשברים כשאתה גדל: לדחוף הכול לתוך ההקשר נהיה יקר ואיטי, ובסוף פשוט לא נכנס; להסתמך על זיכרון המודל מאבד מידע ולא עובר בין מחשבים או סוכנים.

מוח שני עובד כמו אינדקס בספרייה גדולה: הסוכן טוען מפה קטנה בכל שיחה, ומושך עמוד אחד לפי הצורך — במקום לקרוא את כל הספרייה. ההקשר נשאר זול ומהיר בין אם יש לך 10 הערות ובין אם 10,000. והכול `markdown` ב-`git`, אז הידע שלך נייד, מתועד בגרסאות, ושלך.

איך זה עובד (המנוע)

שלושה חלקים, וכל הרעיון נמצא באיך שהם מתחברים:

1. **`INDEX.md` — המפה שנטענת תמיד.** `hook` של `SessionStart` מדפיס אותה להקשר של הסוכן בתחילת כל שיחה. בפנים: מי אתה, הכללים שלך, בלוק בטיחות (`Trust Boundary`), וטבלת ניתוב. זה הקובץ היחיד שנטען בכל פעם — כמה אלפי טוקנים, עלות קבועה.
2. **`MAP.md` — האינדקס האוטומטי.** שורה לכל הערה, נוצר מחדש בכל סנכרון אז לא מתיישן. `INDEX.md` אומר לסוכן: חפש ב-`MAP.md`, ואז פתח את ההערה האחת הרלוונטית. הערות אף פעם לא נטענות בכמות.
3. **ההערה, לפי דרישה.** הסוכן פותח קובץ אחד, קורא, ופועל.

```
session starts → INDEX.md loads (small, fixed) → grep MAP.md → open ONE note
```

בגלל השליפה לפי דרישה, העלות לכל שיחה נשארת קבועה גם כשהכספת גדלה. תוסיף את הפקודה `sync` ל-`vault` (`git` commit + pull + push, עם שמירה מפני סודות) ויש לך בסיס ידע שנוסע איתך בין כל המחשבים.

מה הוא בונה

```
your-vault/
  INDEX.md      routing map, auto-loaded every session
  MAP.md        auto index, one line per note (agent greps this)
  wiki/         your knowledge, one note per topic
  projects/     project snapshots + HANDOFF.md (resume anywhere)
  raw/          inbox for dumps; digest -> clean wiki notes
  scripts/      build-map, sync-vault, link-skills, hooks
  .gitignore    blocks .env / secrets / keys by default
```

ובנוסף, רק אם תבקש, מודולים אופציונליים: `save-to-vault` (העברת פרויקט בפקודה אחת), `digest` (לולאת `raw` אל `wiki`), `hook` של `size-gate` (שומר על מאגר רזה), ושכבת `Obsidian`.

איך משתמשים

1. **מתקינים את ה-`skill`** — בשתי דרכים:
   - **מ-`GitHub` (הכי קל):** המאגר של הסקיל ציבורי — מעתיקים או משכפלים אותו, ואז פשוט אומרים ל-Claude או ל-Codex "תתקין את הסקיל הזה". הסוכן שם אותו בתיקיית ה-`skills` אוטומטית (`~/.claude/skills` או `~/.agents/skills`), ומציע להריץ אותו מיד.
   - **ידנית:** מעתיקים את התיקייה `second-brain-kit` לתיקיית ה-`skills` של הסוכן בעצמכם.
2. **מריצים** — אומרים "תבנה לי מוח שני" (או מפעילים את `second-brain-kit`). אם התקנת מ-`GitHub`, הסוכן כבר הציע — פשוט תגיד כן.
3. **עונים על הריאיון** — קצת על עצמך והפרויקטים שלך (אפשר גם להפנות אותי לתיקיות ואני אקרא בעצמי), ואז: `Obsidian` או `markdown`, Claude/Codex/שניהם, איך לסנכרן, שפה, ותוספות.
4. **זהו** — הכספת קיימת, `git` מאותחל, ה-`hook` מותקן, ויש לך פקודת `sync vault`. מכאן: עובדים, מריצים `sync vault`, והכול מסונכרן בכל המחשבים.

מה הוא מתאים אליך

הריאיון אומר שאתה לא מקבל תבנית גנרית — אתה מקבל כספת בנויה לפי איך שאתה עובד:

- `Obsidian` או `markdown` רגיל — עם `Obsidian` תקבל `[[wikilinks]]` וקונפיג מינימלי; בלעדיו, קישורים רגילים. צד הסוכן זהה.
- Claude, Codex או שניהם — קובע לאן הולכים ה-`hook` וקישורי ה-`skills`.
- התחומים והפרויקטים שלך — אני יכול לקרוא תיקיות קיימות שלך ולהכיר אותך מהן, כדי שאשאל פחות ואדע יותר.
- יעד הסנכרון — מאגר `GitHub` פרטי (מומלץ), `remote` אחר, או היסטוריה מקומית בלבד.
- שפה — אנגלית, עברית, או דו-לשוני.

נקי ובטוח בתכנון

- בלי סודות, בלי פרטים אישיים — כל קובץ שהכלי מספק הוא תבנית גנרית עם `placeholders`.

- סודות מוחרגים מ-`git` מהיום הראשון — `.env`, `secrets/`, `*.key` חסומים כברירת מחדל, ו-`sync vault` מסרב להעלות נתיבים שנראים כמו סודות.
- `Trust Boundary` בכל כספת — תוכן ששמור בכספת (זריקות `raw`, דפי אינטרנט, תוכן קבצים) נחשב מידע לניתוח, לא הוראות לביצוע. הגנה מפני `prompt-injection` אפויה פנימה.

עובד הכי טוב עם (אופציונלי)

הכלי משתלב עם ה-`skills` `grill-me` ו-`brainstorming` לריאיון מעמיק יותר. אם הם לא מותקנים אצלך, הכלי משתמש בריאיון המובנה שלו ועובד באופן מלא. כשמריצים אותו, הוא נותן לך לבחור:

- **אפשרות א'** — להמשיך עכשיו עם הריאיון המובנה, בלי להתקין כלום.
- **אפשרות ב'** — להעתיק את הקוד ממאגר `superpowers` ב-`GitHub` (`github.com/obra/superpowers`) לתוך הפרויקט, ולבקש מ-Claude או מ-Codex להתקין אותו — ואז להריץ שוב לריאיון מעמיק.
