

Java 代码

```
<%@page language="java" contentType="application/x-msdownload"
import="java.io.*, java.net.*" pageEncoding="gbk"%>%

response.reset(); //可以加也可以不加

response.setContentType("application/x-download"); //设置为下载
application/x-download

// ../../../../退 WEB-INF/classes 两级到应用的根目录下去, 注意 Tomcat 与
WebLogic 下面这一句得到的路径不同, WebLogic 中路径最后没有/

ServletContext context = session.getServletContext();

String realContextPath = context.getRealPath("") + "\\plan\\" + "计划数据
模板.xls";

String filenamedisplay = "计划数据模板.xls";

filenamedisplay = URLEncoder.encode(filenamedisplay, "UTF-8");

response.addHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" +
filenamedisplay);

OutputStream output = null;

FileInputStream fis = null;

try
{

output = response.getOutputStream();

fis = new FileInputStream(realContextPath);

byte[] b = new byte[1024];

int i = 0;

while((i = fis.read(b)) > 0)

{

output.write(b, 0, i);
```

```
}

output.flush();

}

catch(Exception e)

{

System.out.println("Error!");

e.printStackTrace();

}

finally

{

if(fis != null)

{

fis.close();

fis = null;

}

if(output != null)

{

output.close();

output = null;

}

}

%>
```