

# 仓库API文档

说明:

- 接口需要支持跨域，否则网页端无法获取到数据
- 货物汇总接口无需开发，获取货物后程序会自动计算

## 获取货物

method: GET

url: ?

return:

```
[
  {
    "id": 1,
    "no": "1",
    "type": "0",
    "created_at": null,
    "updated_at": null,
    "floors": [
      {
        "id": 1,
        "no": "1",
        "shelf_id": "1",
        "created_at": null,
        "updated_at": null,
        "cells": [
          {
            "id": 1,
            "no": "1",
            "floor_id": "1",
            "created_at": null,
            "updated_at": null,
            "goods": [ {
              "id": 1,
              "name": "棉衣裤",
              "model_name": "mianyiku",
              "unit": "条",
              "num": "5",
              "cell_id": "1",
              "created_at": null,
              "updated_at": null
            } ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

# 货物流动

method: GET

url: ?

parameter:

name (货物名称, string类型)

return:

```
[
  {
    "name": "棉衣裤",
    "action": "入库",
    "time": "2017-05-12 10:06:09",
    "num": 600,
    "unit": "条"
  }
]
```

# 调拨记录

method: GET

url: ?

return:

```
[
  "调拨记录",
  "调拨记录",
  "调拨记录"
]
```