

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□

1.□□□□□□ □1□

·□□□□□□“□Spring Boot□□□”□□□□□“□Spring Boot□□□”

2.□□□□□□ □6□

·□□□□□□“□□□□□□”□□□□□“□□□□□□”

3.□□□□□□ □□□6□

·□□□□□□“□□□□□□□”□□□□□“□□□□□□□□”

4.□□□□□□ □□□5□

·□□□□□□“□□□□□□□□”□□□□□“□□□□□□□□□”

11. 例题 2.3.1 数据库 数据库

· 数据库 2 “2-2 数据库” 数据库 1

12. 例题 2.3.4 数据库 数据库

· 数据库 “2-4 数据库” 数据库 “2-5 数据库”

13. 例题 2.3.5 数据库 数据库

· 数据库 “2-5 数据库” 数据库 “2-6 数据库”

14. 例题 3.1 数据库 2

· 数据库 “数据库” 数据库 “数据库”

15. 例题 3.2 数据库

· 数据库 “数据库” 数据库 “数据库”

16. 例题 3.2.2 数据库

· 数据库 “E-R 数据库” 数据库 “数据库 E-R 数据库”

17. 3.2.2 2

[illegible]

18. 3.2.2 1 2

[illegible]

19.□□□□□□ 3.2□□□□“3.2.4 □□□□□□E-R□□□□3-5□□□”□□□

.□□□□□□□□“3.2.4”□□□□□□□□“3.2.5”

20.□□□□□□ 3.2□□□□“3.3.5 □□□□□□□□□□□□E-R□□□□3-6□□□”□□□

□□□□□□□□“3.3.5”□□□□□□“3.2.6”

21. 3.2 “3.2.6 E-R 3-7”

• □□□□□□□□“3.2.6”□□□□□□“3.2.7”

22. 4.2

28. 6.1 3

· “ ” “ ”

29. 6.1 3

· “ ” “ ”

30. 6.4.6

· “ ” “ ” “ ” “ ”

31. 6.5 3

· “ ” “ ”

32. 2

· “ ” “ ”

33. 1

· “ ” “ ”

--	--	--	--	--	--	--	--

1. Spring Boot

[illegible][illegible]

• **Spring Boot**

2. □□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□

• □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

. □□□□□□ “□□” □□□ “□□□□” □□□□□□□□□□□□□□ “□□□□” □□□□□□□□□□□□

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible][illegible]

• □□□□□□□□□□□□□□□□ “□□” □□□□□□ “□□□□□□□□□□□□” □□□□□□□□□□□□□□□□ “□...□□” □□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

• 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

4. 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

• 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

• 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

• 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

5. 在代码中，我们使用 `ECharts` 方法来获取元素的 ID。

• 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

• 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

• 在代码中，我们使用 `ECharts` 方法来获取元素的 ID。

6. 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

• 在代码中，我们使用 `document.getElementById()` 方法来获取元素的 ID。

.□□□□□□□□“□□□□□□”□□□□□□“□□□”□□□□□□“□□□□”□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□

[illegible][illegible][illegible][illegible]

•

8. `8` `Java` `JVM` “ ”

[illegible]

• JVM 虚拟机在启动时，会先加载类库。如果类库中已经存在某个类，那么就不会再加载了。这导致类库中的类只能被加载一次，而不能被多次加载。

因此，JVM 虚拟机在启动时，会先加载类库。如果类库中已经存在某个类，那么就不会再加载了。这导致类库中的类只能被加载一次，而不能被多次加载。

· **Java** JVM “ ”
Java

•

12.□□□□□12□2.3.4 □□□□□□□□2-5□□ □ 2-4□□□□□

[illegible][illegible]

2.3.4 2-5

□2-5 □□□□□

13.□□□□□13□3.2.4 □□□□□E-R□□□□3-4□□□

3.2.4 □□□□□E-R□□□□3-5□□□

• □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

3.2.4

3.2.4 E-R 3-4

3.2.5 3.2.5 E-R 3-5

[illegible]

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

•

15.□□□□□15□3.3.5 □□□□□□□□□E-R□□□□3-6□□□

[illegible]

$\cdot$ □□□□□□3.2□□□□□□□□3.2□□□□□□□□3.3.5□□□□□□□□□□□□□□□□
□□

3.2.6 E-R 3-6

16.

[illegible]

• □□□□□□“□□□□□□□□”□□□□□□“□”□□□□□□□□□□“□□□...□□”□“□□...□□□□□□
□□”□□□□□□□□□□

. □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5.5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

20.□□□□□20□□□□ □□□□

• □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□

• □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

21. 21

[illegible][illegible]

•

22. □□□□22□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□

[illegible]

1. □□□□□□□□□□□□

[illegible]

・「このように、このように」を繰り返すことで、自分の考えを明確にすることができ、相手に伝わりやすくなります。また、このようにすることで、自分の考えを整理することができ、自分の考えを明確にすることができ、相手に伝わりやすくなります。

· 在 2017 年 10 月，Spring Boot 项目已经发布了 300 多个版本。

2. □□□□□□□□□□□□

$$\cdot \square\square\square\square\square / \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$$

• 3~5 “ ”
“ ”

• 在代码中“”和“Redis”的字符串常量

3. □□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

“ ” 3.2.4 3.3.5

.□□□□□□□□□□□□“□□□”□□□□□□□□□□□□3.2.4□3.2.5□3.3.5□3.2.6□
□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□

·□□□□□ / □□□□□□□□□□“According to the above research by foreigners”□“the presentation layer, teacher homework correction and learning situation analysis”□□

•

·□□□□□□□□□“According to the above research by foreigners”□□□□□□□□□□
□□□
□□□

5. □□□□□□□□□□□□□□

· 3.1 “ ”

•

. □□□

6. □□□□□□□□

•□□□□□ / □□□□□2.3.4□□□□□□□“□ 2-4□□□□□”□□□□□3.2.4□3.3.5□□□E-R□□□

.
E-R

.
2-5
2-6 E-R

7. □□□□□□□□□□GB/T7714-2015□□

.□□□□□□ / □□□□□□□□□□[7]□[9]□[10]□□

[illegible][illegible]

8. 2.2□□□□□□□□

• □□□□□□ / □□□□□□□□ 2.2.1 □□□□□□□□

