#### Bitcoin で CTF

#### Bitcoin based CTF

#### 吉村 優 Hikaru Yoshimura

リクルートマーケティングパートナーズ hikaru\_yoshimura@r.recruit.co.jp yyu@mental.poker

> March 27, 2018 (Git Commit ID: 776638c)

### 自己紹介



Twitter @\_yyu\_ Qiita yyu GitHub y-yu

- 筑波大学情報科学類卒(学士)
- リクルートマーケティングパート ナーズ(中途)
- NB 本部 プロディベ部 英語学習 G
- CTF Team: urandom
  - https://urandom.team/

### 自己紹介



Twitter @\_yyu\_ Qiita yyu GitHub y-yu

- SECCON 2014 オンライン予選 優勝
- IWSEC Cup 2015 Gold Prize
- SECCON 2015 x CEDEC CHALLENGE ゲームクラッキン グ&チートチャレンジ 優勝
- サイバーコロッセオ x SECCON 2016 準優勝

#### CTFとは?

- "Capture The Flag" の略でセキュリティ系の競技のこと
- ただし、この発表では jeopardy 形式を前提とする

#### CTF (jeopardy)

- 脆弱性を攻撃するなどしてフラッグワードと呼ばれる文字列 を得る
- フラッグワードによって相応のポイントが得られ、最終的に 最もポイントを獲得したチームが勝利する
- 国際的な CTF は賞金がもらえる
   Google CTF 2017 (Final) 1位に 13,337 USD (約 150 万円)
   Codegate CTF Finals 2017 1位に 30,000,000 KRW (約 307 万円)

吉村優 (RMP) Bitcoin で CTF March 27, 2018

# 従来のCTFの課題

- 勝利したチームが賞金を本当に得られるのかが不明である
  - ▶ たとえば脆弱性の情報が欲しいので CTF を開催する
- 問題を解いたチームが時間内に解答したという証拠がない
  - ▶ Write-up を書くという手もあるが、CTF が終ってから解いた という可能性もある

# 提案するCTFの特徴

- 正しいフラッグワードを提出した場合、参加者は直ちにその 問題に対応する賞金が得られる
  - ► 従来の CTF ではポイントの多い順に賞金が決まるが、提案する CTF では賞金が多い順に順位が決まる
- 賞金は全て Bitcoin で支払われる
- 基本的に問題を最初に解答したチーム以外には賞金が支払われない

# 提案するCTFの特徴

- 誰もが閲覧できる Bitcoin のブロックチェーンを利用するので、どのチームが問題を時間内に解答したかが誰にとっても明らかである
- 従来の CTF とは異なり開始時刻や終了時刻が JST などではなく、Bitcoin のブロックチェーンの長さが n に達した時に開始であり、m (m > n) に達した時に終了である
  - ► Bitcoin のブロックチェーンは 1 ブロックの作成に約 10 分必要である。よって、この CTF の制限時間は約 10 分刻みで指定できるため、実用上の問題はないと考えられる

### Bitcoin とスクリプト

• まずは Bitcoin に関する用語を整理する

トランザクション ひとつの送金を表し、送金者が作成する


ブロック トランザクションを複数集めたものを表し、マイナーが 作成する。ある i 番目のブロックは i-1 番目のブロックの 情報を参照する

ブロックチェーン ブロックを複数集めたもの

- ハッシュ値の計算によって "長い" ブロックチェーンを作ることを難しくし、ブロックをブロックチェーンへ入れたマイナーに報酬を与えている
- マイナーはどのようにブロックに含めるべきトランザクションを検証しているのか?
  - 残高よりも大きいお金のトランザクションといった不正なトランザクションをどのように検出する?

### Bitcoin とスクリプト

- Bitcoin のトランザクションには scriptSig と scriptPubKey という 2 つの場所にスクリプトと呼ばれる非チューリング完全なスタックベースのプログラムを書き込める
- マイナーは次のようにトランザクションのスクリプトを実行する



• マイナーは eval の結果が 0 以外ならトランザクション  $Tx_2$  を受理し、 0 ならば拒否する

吉村優 (RMP) Bitcoin で CTF March 27, 2018

# CTFの開催前

- **●** 参加チーム *T<sub>i</sub>* は運営に Bitcoin の公開鍵 *T<sub>i</sub>* を提出する
- ② 運営は参加登録をブロックチェーンの長さが n となる前に締め切る
- 問題 j に対応するフラッグワードを  $F_j$  として、またこの問題 j を解答した際に得られる賞金を  $B_j$  BTC とし、さらに、  $ans_{ij} := H\left(H(F_j \mid\mid i)\right)$  とする運営は問題 j に対して、後述のような scriptPubKey を持つ  $B_j$  BTC のトランザクション  $Tx_j$  を作成する
  - ► *H* はハッシュ関数 SHA-256 であり、また || は文字列の結合で ある

### CTFの開催前

#### Listing: $Tx_j \mathcal{O} scriptPubKey$

```
OP_DUP
OP_EQUAL
OP_IF
  OP_DROP
  OP_SHA256
  ans_{1i}
  OP_EQUALVERIFY
  \mathcal{T}_1
OP_ELSE
  OP DUP
  OP_EQUAL
OP_ENDIF
OP_CHECKSIG
```

### CTFの開催前

- 運営は全てのトランザクション Tx<sub>j</sub> をブロックチェーンへ送信する
  - ▶ ただし、トランザクションをブロックチェーンへ送信する時間 はあらかじめ全参加チームに告知する
- **③** 運営は全てのトランザクション  $Tx_j$  のトランザクション ID を CTF の問題ページに記載する

# CTFの実施中

① 今、チーム  $T_i$  が問題 j のフラッグワード  $F_j$  を得たとする。 チーム  $T_i$  はトランザクション  $Tx_j$  を入力に持ち、次のような scriptSig を持つトランザクション  $Tx_{ij}$  を作成する。ただし、 $h_{ij} := H(F_j \mid\mid i)$  であり、 $S_i$  はチーム  $T_i$  の Bitcoin の公開鍵  $T_i$  に対応する秘密鍵によって作成された署名である

#### Listing: $Tx_{ij} \mathcal{O} scriptSig$

```
S<sub>i</sub>
h<sub>ij</sub>
i
```

- チーム T<sub>i</sub> はトランザクション Tx<sub>ij</sub> を Bitcoin のブロック チェーンへ送信する
- 問題 j がまだ解かれていないかつフラッグワードが正しい場合、チーム T<sub>i</sub> は B<sub>i</sub> BTC を獲得する

### CTFの終了後

- 運営は Bitcoin のブロックチェーンの長さが m+3 に達したときのブロックチェーンについて、チームに対応する Bitcoin の公開鍵を用いて問題を解答することで獲得した Bitcoin の量を計測する
  - m+3は目安なので、m+1や m+6 などでもよい
- ② Bitcoin を獲得した量でチームの順位付けを行う

#### Listing: $Tx_i \circ ScriptPubKey$

```
OP DUP
OP_EQUAL
OP IF
  OP_DROP
  OP SHA256
  ans<sub>1i</sub>
  OP_EQUALVERIFY
  \mathcal{T}_1
OP ELSE
OP ENDIF
OP CHECKSIG
```

# Listing: $Tx_{1i} \mathcal{O} scriptSig$

```
S_1
h_{1i}
```

- 左が運営が作成したトランザク ション Tx<sub>i</sub>の scriptPubKey
- 右がチーム T<sub>1</sub> が作成したトランザ クション Tx<sub>1i</sub> の scriptSig

#### Listing: $Tx_j \mathcal{O} scriptPubKey$

```
OP DUP
OP EOUAL
OP IF
  OP_DROP
  OP_SHA256
  ans_{1i}
  OP_EQUALVERIFY
  \mathcal{T}_1
OP ELSE
OP ENDIF
OP CHECKSIG
```

- ① チーム  $T_1$  がトランザクション  $\mathsf{Tx}_{1j}$  を送信したとする。その  $\mathit{scriptSig}$  から、スタックは  $\boxed{1 \mid h_{1j} \mid S_1}$  となる。ここから  $\mathsf{Tx}_j$  の  $\mathit{scriptPubKey}$  を実行する
- ② スタックの先頭を複製して1を載せる  $1 \mid 1 \mid 1 \mid h_{1i} \mid S_1$
- ③ スタックの先頭から 2 つを取り出し、それらを比較する(等しいので1が積まれる)1 1  $h_{1j}$   $S_1$
- スタックの先頭を取り除き、それが1なので OP\_IFから OP\_ELSEを実行する  $1 \mid h_{1i} \mid S_1$

#### Listing: $Tx_i \mathcal{O} scriptPubKey$

```
OP DUP
OP_EQUAL
OP IF
  OP_DROP
  OP_SHA256
  ans_{1i}
  OP_EQUALVERIFY
  \mathcal{T}_1
OP ELSE
OP ENDIF
OP CHECKSIG
```

- lacksquare スタックの先頭を捨てる $\overline{h_{1j} \mid S_1}$
- スタック先頭に SHA-256 を適用し 結果をスタックの先頭に追加する  $H(h_{1j}) \mid S_1$
- $m{ans}_{1j}$  をスタックの先頭に追加する $m{ans}_{1j} m{H(h_{1j})} m{S}_1$
- - $h_{1j} = H(F_j || 1)$
  - $ans_{1j} = H(H(F_j || 1))$

#### Listing: $Tx_i \mathcal{O} scriptPubKey$

```
OP DUP
OP_EQUAL
OP IF
  OP_DROP
  OP_SHA256
  ans_{1i}
  OP_EQUALVERIFY
  \mathcal{T}_1
OP ELSE
OP ENDIF
OP CHECKSIG
```

- チーム T₁ の公開鍵 T₁ をスタック の先頭に追加する T₁ S₁
- スタックの先頭にあるデータを公開鍵として、スタックの先頭から2 番目にあるデータとして署名としてそれらを検証する

### 進んだ話題

- 運営は解答されたなかった問題の賞金を回収できるのか?
- ブロックチェーンの長さが m となったら運営が賞金を回収するために、トランザクションを次のようにする

Listing: 改良した Tx<sub>i</sub> の scriptPubKey の一部

```
I OP_ELSE
OP_DROP

m
OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY
OP_DROP

Tmaster
OP_ENDIF
I OP_CHECKSIG
```

▶ ただし T<sub>master</sub> は運営の Bitcoin 公開鍵とする

## 進んだ話題

- 問題とチームのそれぞれごとにトランザクションを用意する ことで、従来の CTF のように解答順序によらずに賞金を与え ることもできる?
- ただし、そうするとメンバーを同じにしたチームをたくさん 作ることで分割した賞金を不正に取得する攻撃ができる
- 従って最初に解いたチーム以外に賞金を与えることはできない

# 進んだ話題

- どうして問題のトランザクションを公開する時間を全参加 チームにあらかじめ告知するのか?
- トランザクションに書かれたハッシュ値 ansij の原像を総当たりで見つけることも可能であるため、公平に総当たりできるようにするため
- ただ、ハッシュ関数は SHA-256 を利用しているため、CTF の終了までに総当たりで原像を求められる可能性は低いと考えられる

### まとめ

- Bitcoin を利用した CTF について考えることで、より透明で公 平な CTF を構成できた
- Bitcoin のリファレンス実装は、提案する CTF で利用するようなトランザクションを受け付けない。よって現実的には Ethereum など別の暗号通貨を利用しなければならないかもしれない
  - ▶ @lotz さんが Ethereum で実装してくださった
  - http://lotz84.hatenablog.com/entry/2018/01/02/134056
- 賞金が集まれば、提案する方法で CTF を実施してみたい

吉村優 (RMP) Bitcoin で CTF March 27, 2018

# 目次

- 1 自己紹介
- ② CTFとは?
- ③ 従来の CTF の課題
- 個提案する CTF の特徴
- Bitcoin とスクリプト
- ⑥ CTFのプロトコル
- ☑ 進んだ話題
- ⑧ まとめ

# Thank you for your attention!