

江添亮の 詳説C++17

■江添亮 著



ASCII
DWANGO

本文中記載の会社名、商品名、一般開発者登録商標。
、本文中のTM・[©]・[®]表示は明記されている。

はじめに

本書は 2017 年の規格制定から約 3 年経った言語 C++ の国際規格、ISO/IEC 14882:2017 の新機能を解説する。

新しい C++17 の不具合修正、新機能の追加が行われ、日々進化を続ける。その結果、C++ の特徴である静的型付けの堅固性、近年の動的型付け言語に匹敵する柔軟な記述が可能になった。

人々の学習、新機能の学問的労多は益少を考慮し、C++ の新機能が現実の問題を解決し、便利に道具として追加される、仮に機能が使えない問題も、便利に道具として問題に対処できるように。そして、C++ の機能が一般的に自然に感じられる設計になっている、利用が簡単である。そして C++ の難しさを感じることも、そして C++ の解決する現実の問題の難しさ。そして、我々の理想は程遠く歪んでいる。そして CPU の性能上昇が停滞し、そして CPU の比喩が遅く、そして定数時間である。そして収束の局所性を持つ操作は無料同然で、そして単位あたりの MB の数が増える。そして手作業で超低電力 CPU の一般的な、並列処理、非同期処理を全て考慮する問題がある。

そして時代は進み、そして最良の手法は価値を失い、そして逆悪の手法が下り。そして昔の現実的な手法は今でも有効な方法になっている。そして、現在活発に使われる生きた言語、常に時代に合わせて機能を廃止し、必要な機能を追加が必要である。C++ の発展は留められ、今後 C++ を使った制限、修正機能追加が行われる。

本書の執筆は Github 上で公開されている。

<https://github.com/EzoeRyou/cpp17book>

本書は GPLv3 です。

本書の執筆者は株式会社エゾエリヤ GitHub 上で Pull Request を送ることで多
くの貢献者に協力いただき、誤りを正し、より良い記述を実現しました。この場を
借りて謝意を表します。

本書の誤りを見つけた場合、Pull Request を送ることを
<https://github.com/EzoeRyou/cpp17book>
をお願いします。

江添亮

序

0.1 C++ の規格

言語 C++ は ISO 傘下国際規格 ISO/IEC 14882 制定規格。規格数年改定。一般 C++ 規格参照規格、規格制定西暦下二桁取、C++98 (1998 年発行) C++11 (2011 年発行) 呼。現在発行 C++ 規格以下。

0.1.1 C++98

C++98 は 1998 年制定最初 C++ 規格。本来 1994 年 1995 年制定予定大幅、1998 年。

0.1.2 C++03

C++03 は C++98 文面曖昧点修正。2003 年制定。新機能追加。

0.1.3 C++11

C++11 は制定途中段階元 C++0x 呼。、200x 年規格制定予定。予定大幅遅、規格制定 2011 年年末。C++11 は多新機能追加。

0.1.4 C++14

C++14 は 2014 年制定。C++11 文面誤修正他、少新機能追加。本書解説。

0.1.5 C++17

C++17 は 2017 年に制定され、予定されている最新の C++ 規格、本書で解説する。

0.2 C++ の将来の規格

0.2.1 C++20

C++20 は 2020 年に制定され、予定されている次の C++ 規格。この規格は、範囲操作子、範囲操作子、範囲操作子、範囲操作子、範囲操作子に注力している予定がある。

0.3 コア言語とライブラリ

C++ は標準規格、大別に分け、C 言語の拡張言語と見られる。

C 言語の拡張言語、C++ は C 言語を受け継ぐ機能。この拡張言語は、範囲操作子単位で分割され、範囲操作子列置換される。

この言語は、範囲操作子列置換される文法の意味を持つ。

この言語は、この言語機能を使用する実装、標準提供の実装、標準実装、純粋言語機能の実装、この実装以外の実装依存の方法は必要とされる。

目次

はじめに	iii
序	v
0.1 C++ 規格	v
0.1.1 C++98	v
0.1.2 C++03	v
0.1.3 C++11	v
0.1.4 C++14	v
0.1.5 C++17	vi
0.2 C++ 将来規格	vi
0.2.1 C++20	vi
0.3 言語	vi
第1章 SD-6 C++ のための機能テスト推奨	1
1.1 機能	1
1.2 <code>__has_include</code> 式: 存在判定	3
1.3 <code>__has_cpp_attribute</code> 式	4
第2章 C++14 のコア言語の新機能	5
2.1 二進数	5
2.2 数値区切り文字	5
2.3 <code>[[deprecated]]</code> 属性	6
2.4 通常関数戻り値型推定	8
2.5 <code>decltype(auto)</code> : 厳格 <code>auto</code>	9
2.6	14
2.7 初期化	15
2.8 変数	18
2.8.1 意味同型違い定数	21

2.8.2	traits 関数	22
2.9	constexpr 関数制限緩和	23
2.10	初期化子関数初期化組合	23
2.11	付解放関数	25
第3章	C++17 のコア言語の新機能	27
3.1	廃止	27
3.2	16 進数浮動小数点数	27
3.3	UTF-8 文字	28
3.4	関数型例外指定	29
3.5	fold 式	30
3.6	式 *this	34
3.7	constexpr 式	37
3.8	文字列 static_assert	39
3.9	名前空間定義	39
3.10	[[fallthrough]] 属性	40
3.11	[[nodiscard]] 属性	41
3.12	[[maybe_unused]] 属性	43
3.13	演算子評価順序固定	45
3.14	constexpr if 文 : 時条件分岐	46
3.14.1	実行時条件分岐	46
3.14.2	時条件分岐	48
3.14.3	時条件分岐	49
3.14.4	超上級者向け解説	52
3.14.5	constexpr if 解決問題	55
3.14.6	constexpr if 解決問題	55
3.15	初期化文付条件文	56
3.16	実引数推定	59
3.16.1	推定	59
3.17	auto 非型限定宣言	61
3.18	using 属性名前空間	62
3.19	非標準属性無視	63
3.20	構造化束縛	63
3.20.1	超上級者向け解説	67
3.20.2	構造化束縛宣言仕様	69
3.20.3	初期化子型配列場合	69

3.20.4	初期化子型配列、std::tuple_size<E> 完全形 名前場合	71
3.20.5	上記以外場合	73
3.21	inline 変数	75
3.21.1	inline 歴史的意味	75
3.21.2	現代 inline 意味	76
3.21.3	inline 変数意味	78
3.22	可変長 using 宣言	79
3.23	std::byte : 表現型	81
第 4 章	C++17 の型安全な値を格納するライブラリ	85
4.1	variant : 型安全 union	85
4.1.1	使方	85
4.1.2	型非安全古典的 union	86
4.1.3	variant 宣言	88
4.1.4	variant 初期化 初期化 初期化 variant 値渡場合 in_place_type emplace 構築	88 88 89 89 90
4.1.5	variant 破棄	91
4.1.6	variant 代入	92
4.1.7	variant emplace	92
4.1.8	variant 値入 確認 valueless_by_exception 関数 index 関数	93 93 94
4.1.9	swap	94
4.1.10	variant_size<T> : variant 保持型数取得	95
4.1.11	variant_alternative<I, T> : 型型型返	96
4.1.12	holds_alternative : variant 指定型値保持 確認	96 96
4.1.13	get<I>(v) : 型型型値取得	97
4.1.14	get<T>(v) : 型型値取得	99
4.1.15	get_if : 値保持型場合取得	100
4.1.16	variant 比較 同一性比較	101 101

	大小比較	102
4.1.17	visit : variant 保持値受取	103
4.2	any : 型値保持	104
4.2.1	使用方	104
4.2.2	any 構築破棄	105
4.2.3	in_place_type 構築	105
4.2.4	any 代入	106
4.2.5	any 関数	106
	emplace	106
	reset : 破棄	106
	swap : 交換	107
	has_value : 値保持確認調	107
	type : 保持型 type_info 得	108
4.2.6	any 関数	108
	make_any<T> : T 型 any 作	108
	any_cast : 保持値取出	109
4.3	optional : 値保有、構築破棄	110
4.3.1	使用方	110
4.3.2	optional 実引数	112
4.3.3	optional 構築	112
4.3.4	optional 代入	113
4.3.5	optional 破棄	113
4.3.6	swap	114
4.3.7	has_value : 値保持確認	114
4.3.8	operator bool : 値保持確認	115
4.3.9	value : 保持値取得	115
4.3.10	value_or : 値保持値返	116
4.3.11	reset : 保持値破棄	117
4.3.12	optional 同土比較	117
	同一性比較	117
	大小比較	118
4.3.13	optional std::nullopt 比較	119
4.3.14	optional<T> T 比較	119
4.3.15	make_optional<T> : optional<T> 返	119
4.3.16	make_optional<T, Args ...> : optional<T> 構築返	120

第 5 章	string_view : 文字列ラッパー	121
5.1	使用方	121
5.2	basic_string_view	123
5.3	文字列の有、非所有	123
5.4	string_view の構築	125
5.4.1	明示的構築	126
5.4.2	null 終端文字型配列	126
5.4.3	文字型文字数	126
5.4.4	文字列変換関数	127
5.5	string_view の操作	128
5.5.1	remove_prefix/remove_suffix : 先頭、末尾要素削除	129
5.6	string_view の定義	130
第 6 章	メモリリソース : 動的ストレージ確保ライブラリ	133
6.1	メモリリソース	133
6.1.1	メモリリソースの使用方	134
6.1.2	メモリリソースの作り方	135
6.2	polymorphic_allocator : 動的メモリリソースの実現	137
6.2.1	メモリリソース	138
6.3	メモリリソース全体の使用	139
6.3.1	new_delete_resource()	139
6.3.2	null_memory_resource()	139
6.3.3	メモリリソース	140
6.4	標準メモリリソース	140
6.5	メモリリソース	142
6.5.1	メモリリソース	142
6.5.2	synchronized/unsynchronized_pool_resource	145
6.5.3	pool_options	146
6.5.4	メモリリソース	146
6.5.5	メモリリソース関数	147
	release()	147
	upstream_resource()	147
	options()	147
6.6	メモリリソース	147
6.6.1	メモリリソース	149

6.6.2	<code>std::weak_ptr</code>	150
6.6.3	<code>std::weak_ptr</code> 他操作	151
	<code>release()</code>	151
	<code>upstream_resource()</code>	152
第 7 章	並列アルゴリズム	153
7.1	並列実行 <code>std::parallel</code>	153
7.2	使用方	155
7.3	並列 <code>std::parallel</code> 詳細	156
7.3.1	並列 <code>std::parallel</code>	156
7.3.2	<code>std::parallel</code> 提供関数 <code>std::parallel</code> 制約	157
	実引数与 <code>std::parallel</code> 直接、間接変更 <code>std::parallel</code>	157
	<code>std::parallel</code> 一意性依存 <code>std::parallel</code>	158
	<code>std::parallel</code> 競合同期	159
7.3.3	例外	160
7.3.4	実行 <code>std::parallel</code>	161
	<code>is_execution_policy_traits</code>	161
	<code>std::parallel</code> 実行 <code>std::parallel</code>	161
	<code>std::parallel</code> 実行 <code>std::parallel</code>	162
	<code>std::parallel</code> 非 <code>std::parallel</code> 実行 <code>std::parallel</code>	162
	実行 <code>std::parallel</code>	162
第 8 章	数学の特殊関数群	165
8.1	<code>std::laguerre_polynomials</code> (Laguerre polynomials)	166
8.2	<code>std::associated_laguerre_polynomials</code> (Associated Laguerre polynomials)	166
8.3	<code>std::legendre_polynomials</code> (Legendre polynomials)	166
8.4	<code>std::associated_legendre_functions</code> (Associated Legendre functions)	167
8.5	球面 <code>std::associated_legendre_functions</code> (Spherical associated Legendre functions)	167
8.6	<code>std::hermite_polynomials</code> (Hermite polynomials)	168
8.7	<code>std::beta_function</code> (Beta function)	168
8.8	第 1 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the first kind)	169
8.9	第 2 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the second kind)	169
8.10	第 3 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the third kind)	169
8.11	第 1 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the first kind)	170

8.12	第 2 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the second kind)	170
8.13	第 3 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the third kind)	171
8.14	第 1 種 $J_n(x)$ 関数 (Cylindrical Bessel functions of the first kind)	171
8.15	$Y_n(x)$ 関数 (Cylindrical Neumann functions)	171
8.16	第 1 種変形 $J_n(x)$ 関数 (Regular modified cylindrical Bessel functions)	172
8.17	第 2 種変形 $J_n(x)$ 関数 (Irregular modified cylindrical Bessel functions)	172
8.18	第 1 種球 $j_n(x)$ 関数 (Spherical Bessel functions of the first kind)	173
8.19	球 $y_n(x)$ 関数 (Spherical Neumann functions)	173
8.20	指数積分 (Exponential integral)	174
8.21	$\zeta(s)$ 関数 (Riemann zeta function)	174
第 9 章	その他の標準ライブラリ	175
9.1	interpolate 関数 (多項式近似)	175
9.2	<code>std::uncaught_exceptions</code>	176
9.3	<code>apply</code> : tuple 要素実引数関数呼出	178
9.4	Searcher : 検索	179
9.4.1	default_searcher	179
9.4.2	boyer_moore_searcher	180
9.4.3	boyer_moore_horspool_searcher	182
9.5	sample : 乱択抽出	183
9.5.1	乱択抽出	183
9.5.2	S : 選択標本、要素数 n 集合標本選択	186
9.5.3	R : 保管標本、要素数 n 集合標本選択	187
9.5.4	C++ <code>sample</code>	189
9.6	<code>shared_ptr<T[]></code> : 配列対 <code>shared_ptr</code>	192
9.7	<code>as_const</code> : const 性付与	193
9.8	<code>make_from_tuple</code> : tuple 要素実引数関数呼出	194
9.9	<code>invoke</code> : 指定関数指定実引数呼出	195
9.10	<code>not_fn</code> : 戻値否定	196

9.11	管理 traits	196
9.11.1	addressof	196
9.11.2	uninitialized_default_construct	197
9.11.3	uninitialized_value_construct	198
9.11.4	uninitialized_copy	198
9.11.5	uninitialized_move	199
9.11.6	uninitialized_fill	199
9.11.7	destroy	199
9.12	shared_ptr::weak_type	200
9.13	void_t	201
9.14	bool_constant	201
9.15	type_traits	201
9.15.1	変数 traits 版 traits	201
9.15.2	論理演算 traits	202
	conjunction : 論理積	202
	disjunction : 論理和	203
	negation : 否定	203
9.15.3	is_invocable : 呼出可能確認 traits	204
9.15.4	has_unique_object_representations : 同値内部表現同一確認 traits	205
9.15.5	is_nothrow_swappable : 無例外 swap 可能確認 traits	206
9.16	不完全型 traits	206
9.17	emplace 戻値	206
9.18	map unordered_map 変更	207
9.18.1	try_emplace	207
9.18.2	insert_or_assign	208
9.19	連想配列 splice 操作	209
9.19.1	merge	210
9.19.2	traits	211
9.19.3	extract : traits 取得	213
9.19.4	insert : traits 要素追加	215
9.19.5	traits 利用例	218
	traits 再確保、traits 一部要素別 traits 移	218
	traits 寿命超要素存続 traits	218
	map traits 変更	219

9.20	<code>std::clamp</code> 関数	219
9.21	<code>clamp</code>	220
9.22	3 次元 <code>hypot</code>	221
9.23	<code>atomic<T>::is_always_lock_free</code>	221
9.24	<code>scoped_lock</code> : 可変長引数 <code>lock_guard</code>	221
9.25	<code>std::byte</code>	222
9.26	最大公約数 (gcd) / 最小公倍数 (lcm)	222
9.26.1	gcd : 最大公約数	222
9.26.2	lcm : 最小公倍数	223
第 10 章	ファイルシステム	225
10.1	名前空間	225
10.2	POSIX 準拠	226
10.3	ファイル全体像	226
10.4	例外処理	227
10.4.1	例外	227
10.4.2	非例外	228
10.5	<code>path</code> : 文字列	229
10.5.1	<code>path</code> : 文字列	230
10.5.2	操作	234
10.6	<code>file_status</code>	236
10.7	<code>directory_entry</code>	238
10.8	<code>directory_iterator</code>	240
10.8.1	例外処理	241
10.9	<code>recursive_directory_iterator</code>	242
10.9.1	取得	242
10.9.2	<code>depth</code> : 深さ取得	244
10.9.3	<code>pop</code> : 現在ディレクトリ列挙中止	244
10.9.4	<code>recursion_pending</code> : 現在ディレクトリ再帰	245
10.10	操作関数	248
10.10.1	取得	248
	<code>current_path</code>	248
	<code>temp_directory_path</code>	248
10.10.2	操作	248
	<code>absolute</code>	248

目次

canonical	248
weakly_canonical	248
relative	249
proximate	249
10.10.3 作成	249
create_directory	249
create_directories	249
create_directory_symlink	250
create_symlink	250
create_hard_link	251
10.10.4 操作	251
copy_file	251
copy	251
copy_symlink	252
10.10.5 削除	253
remove	253
remove_all	253
10.10.6 変更	254
permissions	254
rename	255
resize_file	256
10.10.7 情報取得	256
操作権限判定	256
status	259
status_known	259
symlink_status	259
equivalent	259
exists	259
file_size	259
hard_link_count	260
last_write_time	260
read_symlink	262
space	262

索引

266

第1章

SD-6 C++ のための 機能テスト推奨

C++17 機能は C 機能に追加。

1.1 機能テストマクロ

機能、C++ 実装 (C++ 特定機能) 特定機能は、
時判断機能。本来、C++17 規格準
拠 C++ 実装、C++17 機能は。、残
念に現実 C++ 開発は行。C++17
対応途中 C++ 将来的機能実装目標
、現時点一部機能実装状態。

、C++11 追加 `rvalue` 機能現実 C++
対応は時判定以下。

```
#ifndef __USE_RVALUE_REFERENCES
    #if (__GNUC__ > 4 || __GNUC__ == 4 && __GNUC_MINOR__ >= 3) || \
        _MSC_VER >= 1600
        #if __EDG_VERSION__ > 0
            #define __USE_RVALUE_REFERENCES (__EDG_VERSION__ >= 410)
        #else
            #define __USE_RVALUE_REFERENCES 1
        #endif
    #elif __clang__
        #define __USE_RVALUE_REFERENCES __has_feature(cxx_rvalue_references)
    #else
        #define __USE_RVALUE_REFERENCES 0
    #endif
#endif
```


1.2 `__has_include` 式 : ヘッダーファイルの存在を判定する

```

    機能
    void process_string( std::string && str ) ;
    #endif

```

機能の値は通常気にならな。機能の存在は、`__has_include` 機能の有無を確認、通常 `#ifdef` を使用する。

1.2 `__has_include` 式 : ヘッダーファイルの存在を判定する

`__has_include` 式、ヘッダーファイルの存在を確認する機能。

```
__has_include( 名前 )
```

`__has_include` 式の名前が存在する場合 1、存在しない場合 0 を置換する。

、C++17 標準に導入。名前 `<filesystem>`。C++ 実験的実装を使用、以下に書く。

```

#if __has_include(<filesystem>)
// 実験的実装
#include <filesystem>
namespace fs = std::filesystem ;
#else
// 実験的実装
#include <experimental/filesystem>
namespace fs = std::experimental::filesystem ;
#endif

```

C++ 実装 `__has_include`、`__has_include` 存在を確認する `#ifdef` を調べる判定。

```

#ifdef __has_include
// __has_include
#else
// __has_include
#endif

```

`__has_include` 式 `#if` `#elif` 中使用する。

```

int main()
{

```

第 1 章 SD-6 C++ 機能推奨

```

// 例
if ( __has_include(<vector>) )
{ }
}

```

1.3 __has_cpp_attribute 式

C++ 実装で特定属性がサポートされているかどうかを調べる、__has_cpp_attribute 式を使う。

```
__has_cpp_attribute( 属性 )
```

__has_cpp_attribute 式、属性が存在する場合属性標準規格が採択年月を表す数値、存在しない場合 0 を置換する。

```

// [[nodiscard]] 属性の場合
#if __has_cpp_attribute(nodiscard)
[[nodiscard]]
#endif
void * allocate_memory( std::size_t size );

```

__has_include 式と同様、__has_cpp_attribute 式は #if や #elif 中で使われる。#ifdef __has_cpp_attribute 式で存在の有無を判定する。

第 2 章 C++14 言語新機能

```

int x2 = 1'2'3'4'5'6'7'8'9 ;
int x3 = 1'2345'6789 ;
int x4 = 1'23'456'789 ;

double x5 = 3.14159'26535'89793 ;
}

```

大数値扱、整数 100000000 1000000000 書場合、大数人間目。人間読間違元。数値区切使、100'000'000 1'000'000'000 書。。

他、1 単位見区切。

```

int main()
{
    unsigned int x1 = 0xde'ad'be'ef ;
    unsigned int x2 = 0b11011110'10101101'10111110'11101111 ;
}

```

数値区切人間読機能、数値影響与。

2.3 `[[deprecated]]` 属性

`[[deprecated]]` 属性名前、使利用推奨状態示使。`[[deprecated]]` 属性指定名前、`typedef` 名、変数、非 `static` 関数、名前空間、`enum`, `enumerator`, 特殊化。

以下指定。

```

// 変数
// 整数
[[deprecated]] int variable_name1 { } ;
int variable_name2 [[deprecated]] { } ;

// typedef 名
[[deprecated]] typedef int typedef_name1 ;
typedef int typedef_name2 [[deprecated]] ;
using typedef_name3 [[deprecated]] = int ;

```

2.3 `[[deprecated]]` 属性

```
// 関数
// 関数同文法
// 関数
[[deprecated]] void function_name1() { }
void function_name2 [[deprecated]] () { }
```

```
// 同
// union 同
class [[deprecated]] class_name
{
// 非 static 同
[[deprecated]] int non_static_data_member_name ;
} ;
```

```
// enum
enum class [[deprecated]] enum_name
{
// enumerator
enumerator_name [[deprecated]] = 42
} ;
```

```
// 名前空間
namespace [[deprecated]] namespace_name { int x ; }
```

```
// 特殊化
```

```
template < typename T >
class template_name { } ;
```

```
template < >
class [[deprecated]] template_name<void> { } ;
```

`[[deprecated]]` 属性は指定名前空間を使用、C++ 同警告を出す。

`[[deprecated]]` 属性、文字列付加。C++ 実装警告含。

```
[[deprecated("Use of f() is deprecated. Use f(int option) instead.")]]
void f() ;
```

第2章 C++14 言語新機能

```
void f( int option ) ;
```

機能 `__has_cpp_attribute(deprecated)`, 値 201309。

2.4 通常の関数の戻り値の型推定

関数の戻り値の型 `auto` で指定し、戻り値の型 `return` 文で推定する。

```
// int ()
auto a(){ return 0 ; }
// double ()
auto b(){ return 0.0 ; }
```

```
// T(T)
template < typename T >
auto c(T t){ return t ; }
```

return 文の型が一致する。

```
auto f()
{
    return 0 ; // OK、一致
    return 0.0 ; // OK、一致
}
```

型の決定は `return` 文が存在する場合、関数の戻り値の型参照する。

```
auto a()
{
    &a ; // OK、a の戻り値の型が決定
    return 0 ;
}

auto b()
{
    return 0 ;
    &b ; // OK、戻り値の型 int
}
```


2.5 decltype(auto) : 厳格な auto

関数 a の戻り型は、関数 a の型で決定される。return 文の前で型が決定される関数 a の戻り型。関数 b の return 文の現れ後に戻り値の型で決定される。

再帰関数を書く。

```
auto sum( unsigned int i )
{
    if ( i == 0 )
        return i ; // 戻り値の型は unsigned int
    else
        return sum(i-1)+i ; // OK
}
```

戻り型、return 文の順番は逆で戻り値の型で決定されることに注意。

```
auto sum( unsigned int i )
{
    if ( i != 0 )
        return sum(i-1)+i ; // OK
    else
        return i ;
}
```

機能は `__cpp_return_type_deduction`, 値 201304。

2.5 decltype(auto) : 厳格な auto

警告：この項目は C++ 規格の詳細な知識を解説する極く難解な項目。平均的な C++ の知識を得るための書籍は読まない。この項目は読む必要はない。

`decltype(auto)` の `auto` 指定子が代わり使われる厳格な `auto`。利用する C++ の規格を厳格に理解を求めたい。

`auto` の `decltype(auto)` の型指定子が呼ばれる文法は一種、関数型型を使う。

関数型型は、具体的な型式で決定される機能。

```
// a は int
auto a = 0 ;
// b は int
```

第 2 章 C++14 言語の新機能

```
auto b() { return 0 ; }
```

変数宣言の型使用の場合、型の決定は式の初期化子や呼び出し部分の書式使用。関数戻り値型推定の型使用の場合、return 文の式使用。

`decltype(auto)` は `auto` の代わり使用。 `decltype(auto)` の型は式で決定。

```
// a は int
decltype(auto) a = 0 ;
// b は int
decltype(auto) b() { return 0 ; }
```

一見 `auto` と `decltype(auto)` が同じ。しかし、2 つの式は型決定の方法が異なる。C++ の規格は極端に規則を基に決定。習得は熟練の魔法使用を要求。

`auto` の式は型決定、`auto` は関数、式実引数渡の実引数推定を行う場合推定の型使用。

例

```
auto x = 0 ;
```

場合、

```
template < typename T >
void f( T u ) ;
```

関数、

```
f(0) ;
```

実引数渡の `u` の型推定の型同型。

```
int i ;
auto const * x = &i ;
```

場合、

```
template < typename T >
void f( T const * u ) ;
```

関数

2.5 `decltype(auto)` : 厳格 `auto`

```
f(&i) ;
```

実引数 `渡` `u` 型 `推定` 型 `同` 型 `場合` `int const *`。

`auto` `説明`。 `decltype(auto)` `説明` `簡単`。

`decltype(auto)` 型、 `auto` 式 `置換` `decltype` 型。

```
// int
decltype(auto) a = 0 ;
```

```
// int
decltype(auto) f() { return 0 ; }
```

上、下 `意味`。

```
decltype(0) a = 0 ;
decltype(0) f() { return 0 ; }
```

`簡単`。 `以降` `黒魔術` `C++` `規格` `知識` `必要`。

`auto` `decltype(auto)` `一見` `同` `見`。 型 `決定` `方法`、 `auto` `関数` `実引数推定` `使`、 `decltype(auto)` `decltype` `使`。 `式` `評価` `結果` `型`。 `何` `違`。

主 `違`、 `auto` `関数呼出` `使`。 `関数呼出` `際` `暗黙` `型変換` `行`。

、 `配列` `関数渡`、 `暗黙` `型変換` `結果`、 `配列` `先頭要素`。

```
template < typename T >
void f( T u ) {}
```

```
int main()
{
    int array[5] ;
    // T int *
    f( array ) ;
}
```

`auto` `decltype(auto)` `使`。

```
int array[5] ;
// int *
```

第 2 章 C++14 言語新機能

```

auto x1 = array ;
// 配列、配列初期化
decltype(auto) x2 = array ;

```

、以下同意味。

```

int array[5] ;
// int *
int * x1 = array ;
// 配列、配列初期化
int x2[5] = array ;

```

auto 場合、型 `int *`。配列先頭要素暗黙変換、結果正。

`decltype(auto)` 場合、型 `int [5]`。配列初期化、代入、。

関数型暗黙型変換関数型。

```

void f() ;

// 型 void(*)()
auto x1 = f ;
// 関数型変数
decltype(auto) x2 = f ;

```

auto 修飾子消、`decltype(auto)` 保持。

```

int & f()
{
    static int x ;
    return x ;
}

int main()
{
    // int
    auto x1 = f() ;
    // int &
    decltype(auto) x2 = f() ;
}

```

初期化 `auto` `std::initializer_list`、`decltype(auto)` 式。

例 1.1.1.1.1.1.1.

```
int main()
{
    // std::initializer_list<int>
    auto x1 = { 1,2,3 } ;
    // decltype({1,2,3})
    decltype(auto) x2 = { 1,2,3 } ;
}
```

decltype(auto) は単体で使われることはない。

```
// OK
auto const x1 = 0 ;
// 変数
decltype(auto) const x2 = 0 ;
```

他にも auto と decltype(auto) は互換性がない。互換性がない例を挙げてみる。煩雑な省略記法、decltype(auto) の式型を直接使った auto の場合、便利に型変換が入る。

auto は便利に型変換が入る場合、暗黙に型変換が入る、意図的に推定される。

関数、引数、戻り値、受取り、戻り値、返す関数、書式。以下は書式の間違ひ。

```
// int ( int & )
auto f( int & ref )
{ return ref ; }
```

戻り値、戻り値型、式型、変数 int の型。decltype(auto) は使えない、

```
// int & ( int & )
decltype(auto) f( int & ref )
{ return ref ; }
```

式型、式型、式型、式型。

式型、decltype(auto) は使えない以下は書式。

```
[]() -> decltype(auto) { return 0 ; } ;
```

decltype(auto) は主関数、戻り値、型推定、式型、推定、推定。

第2章 C++14 言語新機能

本章では、C++14 追加機能のうち、C++ の型システムを深く理解する必要のあるものを扱う。

機能のうち `__cpp_decltype_auto`、値 201304。

2.6 ジェネリックラムダ

本章では、ラムダ式で引数の型を書き出す機能について扱う。通常、ラムダ式は以下のように書く。

```
int main()
{
    []( int i, double d, std::string s ) { } ;
}
```

ラムダ式で引数の型が必要。この場合、`int`、`double`、`std::string` の型を `operator ()` の渡す型として指定する必要がある。このように、人間が指定する必要はない。ラムダ式で引数の型を書き出す場所、`auto` を使って型を推定させることができる。

```
int main()
{
    []( auto i, auto d, auto s ) { } ;
}
```

ラムダ式の結果の型を呼出すときに、異なる型を渡すことができる。

```
int main()
{
    auto f = []( auto x ) { std::cout << x << '\n' ; } ;

    f( 123 ) ; // int
    f( 12.3 ) ; // double
    f( "hello" ) ; // char const *
}
```

仕組みは簡単で、以下のように `operator ()` を持つ構造体を生成する。

```
struct closure_object
{
```

2.7 初期化ラムダキャプチャー

```

template < typename T >
auto operator () ( T x )
{
    std::cout << x << '\n' ;
}
} ;

```

機能 `__cpp_generic_lambdas`, 値 201304。

2.7 初期化ラムダキャプチャー

初期化ラムダキャプチャーは変数名前式で書かれた機能。

ラムダ式書場所で見られる変数ラムダキャプチャー。

```

int main()
{
    int x = 0 ;
    auto f = [=]{ return x ; } ;
    f() ;
}

```

初期化ラムダキャプチャーは初期化子で書かれた機能。

```

int main()
{
    int x = 0 ;
    [ x = x, y = x, &ref = x, x2 = x * 2 ]
    { // ラムダ式変数使用
        x ;
        y ;
        ref ;
        x2 ;
    } ;
}

```

初期化ラムダキャプチャー、“識別子 = expr”は文法導入子 `[]` 中書く。ラムダ式 “auto 識別子 = expr ;” 書かれた変数作。ラムダ式変数名前変、ラムダ新変数宣言。

第 2 章 C++14 言語新機能

初期化識別子名前 & 付、`constexpr` 変数宣言の導入。

```
int main()
{
    int x = 0 ;
    [ &ref = x ]()
    {
        ref = 1 ;
    }() ;

    // x 1
}
```

初期化追加理由変数名前変数の導入の目的、非 `static` 変数の導入の目的。

以下問題、。

```
struct X
{
    int data = 42 ;

    auto get_closure_object()
    {
        return [=]{ return data ; } ;
    }
};

int main()
{
    std::function< int() > f ;

    {
        X x ;
        f = x.get_closure_object() ;
    }

    std::cout << f() << std::endl ;
}
```


10

第 2 章 C++14 言語新機能

```
    return [data=data]{ return data ; } ;
}
```

、`std::move` 関数存在。特殊化初期化関数実現。

```
auto f()
{
    std::string str ;
    std::cin >> str ;
    // 
    return [str = std::move(str)]{ return str ; } ;
}
```

機能 `__cpp_init_captures`, 値 201304。

2.8 変数テンプレート

変数テンプレート変数宣言宣言機能。

```
template < typename T >
T variable { } ;

int main()
{
    variable<int> = 42 ;
    variable<double> = 1.0 ;
}
```

、順追説明。
C++ 宣言。

```
class X
{
    int member ;
} ;
```

C++ 宣言。型テンプレート型使用。

```
template < typename T >
class X
```

2.8 変数テンプレート

```

{
public :
    T member ;
} ;

int main()
{
    X<int> i ;
    i.member = 42 ; // int

    X<double> d ;
    d.member = 1.0 ; // double
}

```

C++ 関数テンプレート宣言。

```

int f( int x )
{ return x ; }

```

C++ 関数テンプレート宣言。型テンプレート型使用。

```

template < typename T >
T f( T x )
{ return x ; }

int main()
{
    auto i = f( 42 ) ; // int
    auto d = f( 1.0 ) ; // double
}

```

C++11 typedef 名宣言テンプレート宣言。

```

using type = int ;

```

C++11 テンプレート宣言テンプレート宣言。型テンプレート型使用。

```

template < typename T >
using type = T ;

int main()

```


変数 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 使道主 2×2 。

2.8.1 意味は同じだが型が違う定数

`constexpr`変数化`constexpr`良作法`constexpr`。`constexpr`円周率`3.14...` `constexpr`書`constexpr` `pi` `constexpr`変数名`constexpr``constexpr`。`constexpr`、円周率`constexpr`後`constexpr``constexpr`変更`constexpr`。

```
constexpr double pi = 3.1415926535 ;
```

`constexpr`、円周率`constexpr`型`constexpr`複数`constexpr`場合`constexpr`。`constexpr`名前`constexpr`分`constexpr`方法。

```
constexpr float pi_f = 3.1415 ;
constexpr double pi_d = 3.1415926535 ;
constexpr int pi_i = 3 ;
// 任意精度実数表現constexpr
const Real pi_r("3.141592653589793238462643383279") ;
```

`constexpr`、使`constexpr`側`constexpr`型`constexpr`名前`constexpr`変`constexpr`。

```
// 円面積計算関数
template < typename T >
T calc_area( T r )
{
    // T 型constexpr使constexpr名前constexpr変
    return r * r * ??? ;
}
```

関数`constexpr`使`constexpr`手。

```
template < typename T >
constexpr T pi()
{
    return static_cast<T>(3.1415926535) ;
}

template < >
Real pi()
{
    return Real("3.141592653589793238462643383279") ;
}
```

第2章 C++14 言語新機能

```
template < typename T >
T calc_area( T r )
{
    return r * r * pi<T>() ;
}
```

、場合引数何関数呼出 () 必要。
変数以下書。

```
template < typename T >
constexpr T pi = static_cast<T>(3.1415926535) ;

template < >
Real pi<Real>("3.141592653589793238462643383279") ;

template < typename T >
T calc_area( T r )
{
    return r * r * pi<T> ;
}
```

2.8.2 traits のラッパー

値返 traits 値得 ::value 書。

```
std::is_pointer<int>::value ;
std::is_same< int, int >::value ;
```

C++14 中 std::integral_constant 中 constexpr operator bool 追加。
、以下書。

```
std::is_pointer<int>{} ;
std::is_same< int, int >{} ;
```

面倒。変数使 traits 記述楽。

```
template < typename T >
constexpr bool is_pointer_v = std::is_pointer<T>::value ;
template < typename T, typename U >
constexpr bool is_same_v = std::is_same<T, U>::value ;

is_pointer_v<int> ;
```

```
is_same_v< int, int > ;
```

C++ 標準規格に従って traits 変数 `is_same_v` 版に注意。

機能 `__cpp_variable_templates`, 値 201304。

2.9 constexpr 関数の制限緩和

C++11 は追加 `constexpr` 関数の制限を強。 `constexpr` 関数の本体は実質 `return` 文 1 行に書ける。

C++14 は、何を書けるか。

```
constexpr int f( int x )
{
    // 変数の宣言
    int sum = 0 ;

    // 繰返文を書く
    for ( int i = 1 ; i < x ; ++i )
    {
        // 変数の変更
        sum += i ;
    }

    return sum ;
}
```

機能 `__cpp_constexpr`, 値 201304。

C++11 は `constexpr` 関数に対応。 C++14 は `constexpr` 関数に対応。 C++ 実装、 `__cpp_constexpr` の値 200704 。

2.10 メンバー初期化子とアグリゲート初期化の組み合わせ

C++14 は初期化子の初期化の組み合わせ。

初期化子でない `static` = 初期化機能。 C++11 機能。

```
struct S
```

第 2 章 C++14 言語新機能

```
{
    // 初期化子
    int data = 123 ;
};
```

初期化条件満ち型初期化初期化
C++11 機能。

```
struct S
{
    int x, y, z ;
};

S s = { 1,2,3 } ;
// s.x == 1, s.y == 2, s.z == 3
```

C++11 初期化子持型条件満
初期化。

C++14 、制限緩和。

```
struct S
{
    int x, y=1, z ;
};

S s1 = { 1 } ;
// s1.x == 1, s1.y == 1, s1.z == 0

S s2{ 1,2,3 } ;
// s2.x == 1, s2.y == 2, s2.z == 3
```

初期化、初期化子持非 `static` 対応
値場合初期化優先。省略場合初期
化子初期化。初期化初期化子明示の初期
化非 `static` 空初期化初期化場合
同。

機能 `__cpp_aggregate_nsdmi`, 値 201304。

2.11 サイズ付き解放関数

C++14 的 `operator delete` 重载、解放内存、取得内存地址追加。

```
void operator delete    ( void *, std::size_t ) noexcept ;
void operator delete[] ( void *, std::size_t ) noexcept ;
```

第二引数 `std::size_t` 型、第一引数指定要释放的内存块与 `std::size_t`。

以下代码使用 `std::free`。

```
void * operator new ( std::size_t size )
{
    void * ptr =  std::malloc( size ) ;

    if ( ptr == nullptr )
        throw std::bad_alloc() ;

    std::cout << "allocated storage of size: " << size << '\n' ;
    return ptr ;
}

void operator delete ( void * ptr, std::size_t size ) noexcept
{
    std::cout << "deallocated storage of size: " << size << '\n' ;
    std::free( ptr ) ;
}

int main()
{
    auto u1 = std::make_unique<int>(0) ;
    auto u2 = std::make_unique<double>(0.0) ;
}
```

機能□□□□□□□ __cpp_sized_deallocation, 値□ 201309。



第3章

C++17 のコア言語の新機能

C++14 の新機能の最終版、および C++17 のコア言語の新機能解説。

C++17 のコア言語の新機能、C++11 の大規模な変更。

3.1 トライグラフの廃止

C++17 のトライグラフの廃止。

トライグラフの廃止は、読者の変更が必要。トライグラフの廃止は、読者の変更が必要。

3.2 16 進数浮動小数点数リテラル

C++17 の浮動小数点数リテラルの 16 進数使用。

16 進数浮動小数点数リテラル、0x 続く仮数部 16 進数 (0123456789abcdefABCDEF) の書、p 続く指数部 10 進数の書。

```
double d1 = 0x1p0 ; // 1
double d2 = 0x1.0p0 ; // 1
double d3 = 0x10p0 ; // 16
double d4 = 0xabcp0 ; // 2748
```

指数部 e または p を使用。

```
double d1 = 0x1p0 ;
double d2 = 0x1P0 ;
```

16 進数浮動小数点数リテラル、指数部省略。

```
int a = 0x1 ; // 整数
```

第3章 C++17 言語新機能

```
0x1.0 ; // 指数部、指数部
```

指数部 10 進数記述。16 進数浮動小数点数部 2 指数部乗掛値。、

```
0xNpM
```

浮動小数点数部値

$$N \times 2^M$$

。

```
0x1p0 ; // 1
0x1p1 ; // 2
0x1p2 ; // 4
0x10p0 ; // 16
0x10p1 ; // 32
0x1p-1 ; // 0.5
0x1p-2 ; // 0.25
```

16 進数浮動小数点数部浮動小数点数部記述。

```
auto a = 0x1p0f ; // float
auto b = 0x1p0l ; // long double
```

16 進数浮動小数点数部、浮動小数点数部表現方法詳細知環境 (IEEE-754)、正確浮動小数点数部表現記述。機能 `__cpp_hex_float`, 値 201603。

3.3 UTF-8 文字リテラル

C++17 UTF-8 文字追加。

```
char c = u8'a' ;
```

UTF-8 文字文字 `u8` 付。UTF-8 文字 UTF-8 単位 1 表現文字扱。UCS 規格、C0 制御文字基本文字 Unicode 該当。UTF-8 文字書文字複数 UTF-8 単位必要場合。

```
//
```

3.4 関数型例外指定

```
// U+3042 UTF-8 0xE3, 0x81, 0x82 3 バイト単位表現必要
// 関数
u8' ' ;
```

機能。

3.4 関数型としての例外指定

C++17 例外指定関数型組込。

例外指定 `noexcept`。 `noexcept` `noexcept(true)` 指定関数例外外投。

C++14 例外指定型入。、無例外指定付関数型型無例外保証。

```
// C++14
void f()
{
    throw 0 ;
}

int main()
{
    // 無例外指定付関数型
    void (*p)() noexcept = &f ;

    // 無例外指定関数型例外投
    p() ;
}
```

C++17 例外指定型組込。例外指定関数型例外指定関数型変換。逆。

```
// 型 void()
void f() { }
// 型 void() noexcept
void g() noexcept { }

// OK
// p1, &f 例外指定関数型
void (*p1)() = &f ;
```

第3章 C++17 言語新機能

```
// OK
// 例外指定関数型&g 例外指定関数型p2
// 変換
void (*p2)() = &g ; // OK

// 
// 例外指定関数型&f 例外指定関数型p3
// 変換
void (*p3)() noexcept = &f ;

// OK
// p4, &g 例外指定関数型
void (*p4)() noexcept = &g ;
```

機能 `__cpp_noexcept_function_type`, 値 201510。

3.5 fold 式

C++17 fold 式 入。fold 元 数学 概念 畳込 呼。

C++ fold 式 中身 二項演算子 適用 式。

今、可変長 使 受 取 値 加算 合計 返 関数 `sum` 書。

```
template < typename T, typename ... Types >
auto sum( T x, Types ... args ) ;

int main()
{
    int result = sum(1,2,3,4,5,6,7,8,9) ; // 45
}
```

関数 `sum` 以下 実装。

```
template < typename T >
auto sum( T x )
{
    return x ;
}
```

```
template < typename T, typename ... Types >
auto sum( T x, Types ... args )
{
    return x + sum( args... ) ;
}
```

`sum(x, args)` は 1 番目の引数 `x` と、残りの引数 `args` を受け取り、`sum(x, args)` は `x + sum(args...)` を返す。つまり、`sum(args...)` は `sum(x, args)` が渡す 1 番目の引数、つまり最初に見る 2 番目の引数 `x` が入り、`sum` を呼び出す。つまり再帰的に処理を繰り返して返す。

つまり、引数 1 は `sum` を呼び出す。つまり重要。つまり可変長引数は 0 個の引数を取り、つまり可変長引数の版 `sum` を呼び出す、つまり `sum` を呼び出す。つまり回避する、つまり再帰終了条件、つまり引数 1 は `sum` の関数を書く。

可変長引数は任意個の引数に対応する、つまり再帰的に呼び出す必要がある。

つまり、`sum` は `N` 個の引数 `args` の中身を対し、仮に `N` 番目の `args#N` を表記して使えば、`args#0 + args#1 + ... + args#N-1` は展開される。C++17 の fold 式は `fold` 式は二項演算子に適用して展開する機能。

fold 式は `sum` のように以下のように書く。

```
template < typename ... Types >
auto sum( Types ... args )
{
    return ( ... + args ) ;
}
```

`(... + args)` は、`args#0 + args#1 + ... + args#N-1` は展開される。

fold 式は、単項 fold 式、二項 fold 式。つまり、演算子の結合順序は左 fold、右 fold。

fold 式は必ず括弧で囲む必要がある。

```
template < typename ... Types >
auto sum( Types ... args )
{
    // fold 式
    ( ... + args ) ;
}
```

第3章 C++17 新語法新機能

```

    // 括弧、括弧
    ... + args ;
}

```

單項 fold 式文法以下。

```

單項右fold
( cast-expression fold-operator ... )
單項左fold
( ... fold-operator cast-expression )

```

例：

```

template < typename ... Types >
void f( Types ... args )
{
    // 單項左 fold
    ( ... + args ) ;
    // 單項右 fold
    ( args + ... ) ;
}

```

cast-expression 未展開入。

例：

```

template < typename T >
T f( T x ) { return x ; }

template < typename ... Types >
auto g( Types ... args )
{
    // f(args#0) + f(args#1) + ... + f(args#N-1)
    return ( ... + f(args) ) ;
}

```

f(args) 展開。

fold-operator 以下二項演算子使。

```

+ - * / % ^ & | << >>
+= -= *= /= %= ^= &= |= <<= >>=
== != < > <= >= && || , .* ->*

```


fold 式は左 fold と右 fold の 2 種類がある。

左 fold 式 `(... op pack)` は、展開結果 `(((pack#0 op pack#1) op pack#2) ... op pack#N-1)` となる。右 fold 式 `(pack op ...)` は、展開結果 `(pack#0 op (pack#1 op (pack#2 op (... op pack#N-1))))` となる。

```
template < typename ... Types >
void sum( Types ... args )
{
    // 左 fold
    // ((( (1+2)+3)+4)+5)
    auto left = ( ... + args ) ;
    // 右 fold
    // (1+(2+(3+(4+5))))
    auto right = ( args + ... ) ;
}

int main()
{
    sum(1,2,3,4,5) ;
}
```

浮動小数点数型は交換法則を満たす型で fold 式も適用可能だが注意が必要。

二項 fold 式の文法は以下の通り。

```
( cast-expression fold-operator ... fold-operator cast-expression )
```

左右の `cast-expression` は片方は展開されていない状態の式である。2 つの `fold-operator` は同演算子である。

`(e1 op1 ... op2 e2)` は二項 fold 式で、`e1` は右 fold 式の場合、`e2` は左 fold 式の場合となる。

```
template < typename ... Types >
void sum( Types ... args )
{
    // 左 fold
    // ((( (0+1)+2)+3)+4)+5)
    auto left = ( 0 + ... + args ) ;
    // 右 fold
    // (1+(2+(3+(4+(5+0)))))
```

第3章 C++17 言語新機能

```
    auto right = ( args + ... + 0 ) ;
}
```

```
int main()
{
    sum(1,2,3,4,5) ;
}
```

fold 式は二項演算子適用の複雑な再帰的書式を提供する。

機能名 `__cpp_fold_expressions`, 値 201603。

3.6 ラムダ式で *this のコピーキャチャー

C++17 ラムダ式で `*this` をコピーキャチャーする。 `*this`、`*this` を書く。

```
struct X
{
    int data = 42 ;
    auto get()
    {
        return [*this]() { return this->data ; } ;
    }
};
```

```
int main()
{
    std::function < int () > f ;
    {
        X x ;
        f = x.get() ;
    } // x の寿命の問題
    int data = f() ;
}
```

ラムダ式で `*this` を書く場所 `*this`、`*this`、以下挙動の違いを見る。

3.6 `lambda式 *this`

```

struct X
{
    int data = 0 ;
    void f()
    {
        // this
        // data
        [this]{ data = 1 ; }() ;

        // this->data

        // 、*this
        // 変数
        // 変更
        [*this]{ data = 2 ; } () ;

        // OK、mutable 使

        [*this]() mutable { data = 2 ; } () ;

        // this->data
        // 変更内*this
    }
};

```

最初`lambda式`生成以下。

```

class closure_object
{
    X * this_ptr ;

public :
    closure_object( X * this_ptr )
        : this_ptr(this_ptr) { }

    void operator () () const
    {
        this_ptr->data = 1 ;
    }
};

```

2 番目`lambda式`以下生成。

第3章 C++17 言語新機能

```

class closure_object
{
    X this_obj ;
    X const * this_ptr = &this_obj ;

public :
    closure_object( X const & this_obj )
        : this_obj(this_obj) { }

    void operator () () const
    {
        this_ptr->data = 2 ;
    }
};

```

この C++ 文法は、`mutable` 付の静的な変数値を変更する。3 番目の式は、以下に示すように生成される。

```

class closure_object
{
    X this_obj ;
    X * this_ptr = &this_obj ;

public :
    closure_object( X const & this_obj )
        : this_obj(this_obj) { }

    void operator () ()
    {
        this_ptr->data = 2 ;
    }
};

```

この式は `mutable` 付の静的な変数値を変更する。
`*this` の場合、`this` のように生成される。

```

struct X
{
    int data = 42 ;
    void f()

```

```

    {
        // this 関数 f を呼出す
        std::printf("%p\n", this) ;

        // this 別関数
        [*this]() { std::printf("%p\n", this) ; }() ;
    }
};

int main()
{
    X x ;
    x.f() ;
}

```

この場合、出力は 2 行の値が異なる。

ラムダ式は `*this` 名前空間 `*this` 関数を提供する提案。同等の機能を初期化関数可能、表記冗長間違い元。

```

struct X
{
    int data ;

    auto f()
    {
        return [ tmp = *this ] { return tmp.data ; } ;
    }
};

```

機能は `__cpp_capture_star_this`, 値は 201603。

3.7 constexpr ラムダ式

C++17 ラムダ式は `constexpr` 関数。正確な説明、ラムダ式は `operator ()` 条件を満たす場合 `constexpr` 関数。

```

int main()
{
    auto f = [] { return 42 ; } ;
}

```

第3章 C++17 言語の新機能

```
constexpr int value = f() ; // OK
}
```

constexpr 条件を満たす式の時定数必要場所使用。式 constexpr 変数配列添字 static_assert 。

```
int main()
{
    auto f = []{ return 42 ; } ;

    int a[f()] ;
    static_assert( f() == 42 ) ;
    std::array<int, f()> b ;
}
```

constexpr 条件を満たす、。

```
int main()
{
    int a = 0 ; // 実行時値
    constexpr int b = 0 ; // 時定数

    auto f = [=]{ return a ; } ;
    auto g = [=]{ return b ; } ;

    // 、constexpr 条件を満たす
    constexpr int c = f() ;

    // OK、constexpr 条件を満たす
    constexpr int d = g() ;
}
```

以下内容上級者向け解説、通常読者理解必要。

constexpr 式 SFINAE 文脈使用。

```
//
template < typename T,
    bool b = []{
        T t ;
        t.func() ;
        return true ;
    }() >
```


第 3 章 C++17 言語新機能

```

}
```

C++17 言語、上記と同様に以下に書ける。

```

namespace A::B::C {
// ...
}
```

機能は `__cpp_nested_namespace_definitions`, 値 201411。

3.10 `[[fallthrough]]` 属性

`[[fallthrough]]` 属性は `switch` 文の中で `case` ごとに突抜を明示的に出させる。

`switch` 文に対応する `case` ごとに処理を移す。通常、以下に書ける。

```

void f( int x )
{
    switch ( x )
    {
        case 0 :
            // 処理 0
            break ;
        case 1 :
            // 処理 1
            break ;
        case 2 :
            // 処理 2
            break ;
        default :
            // x が他の場合の場合に処理
            break ;
    }
}
```

例として以下に書ける。

```

case 1 :
    // 処理 1
case 2 :
    // 処理 2
    break ;
```


`x` 1 処理 1 実行後、処理 2 実行。switch 文書誤り、誤り書、賢 C++ 処理、switch 文 case break 文 return 文処理終、次 case default 処理突抜、発見、警告出。

、意図突抜処理場合、警告誤り警告抑制、中処理突抜意図記述、`[[fallthrough]]` 属性追加。

```
case 1 :
    // 処理 1
    [[fallthrough]]
case 2 :
    // 処理 2
    break ;
```

`[[fallthrough]]` 属性書、C++ 処理先突抜、誤り警告抑制。、他人読、意図明。

機能 `__has_cpp_attribute(fallthrough)`, 値 201603。

3.11 `[[nodiscard]]` 属性

`[[nodiscard]]` 属性関数戻り値無視使用。 `[[nodiscard]]` 属性付与関数戻り値無視警告表示。

```
[[nodiscard]] int f()
{
    return 0 ;
}

void g( int ) { }
```

```
int main()
{
    // 、戻り値無視
    f() ;
```

戻り値を無視し、`throw` 万能。上例、意味の戻り値を無視し、`throw` 言、`throw` 場合戻り値を無視し、`throw` 考。

[[nodiscard]] 属性は、戻り値を無視する関数を示す。戻り値を無視する関数は、戻り値を無視する関数の戻り値を大抵 2 倍する。

```
enum struct error_code
{
    no_error, some_operations_failed, serious_error
};
```

```
// 发生异常时处理
int do_something_on_no_error() ;
```

42

3.12 `[[maybe_unused]]` 属性

```
// 関数を確認
do_something_that_may_fail() ;

// 関数の前提条件を処理
do_something_on_no_error() ;
}
```

関数 `[[nodiscard]]` 属性は付与、関数の側で初步の確認を確認欠如警告が出力される。

`[[nodiscard]]` 属性、`enum` は付与。

```
class [[nodiscard]] X { } ;
enum class [[nodiscard]] Y { } ;
```

`[[nodiscard]]` は付与 `enum` は戻り値の型関数 `[[nodiscard]]` は付与。

```
class [[nodiscard]] X { } ;
```

```
X f() { return X{} ; }
```

```
int main()
{
    // 警告、戻り値を無視
    f() ;
}
```

機能 `__has_cpp_attribute(nodiscard)`, 値 201603。

3.12 `[[maybe_unused]]` 属性

`[[maybe_unused]]` 属性は名前空間の意図的使用を示す。

現実 C++ は、宣言を考慮して使用しない名前空間が存在する。

```
void do_something( int *, int * ) ;
```

```
void f()
{
    int x[5] ;
```

第3章 C++17 新言語新機能

```

char reserved[1024] = { } ;
int y[5] ;

do_something( x, y ) ;
}

```

このコードで `reserved` は名前空間で使われる。一見このコードは必要なく名前を見ればよい。優秀な C++ のコードは名前空間で使われる名前空間に対して「名前空間で使われる」の警告を出し出す。

この、名前空間で使われる見られるコードは名前空間で使われる。この理由として `reserved` は名前空間で一見使われる変数が必要。

この、`reserved` は名前空間で破壊を検出する領域で使われる。この C++ 以外言語で書かれたコードは、この使われるコード。この OS の外部で読まれたコードは確保される。

この理由として、名前空間で使われる一見使われる見られる存在が必要である意味を表す、`[[maybe_unused]]` 属性は使われる。この、C++ の「未使用名前」の警告は抑制される。

```
[[maybe_unused]] char reserved[1024] ;
```

`[[maybe_unused]]` 属性は適用される名前空間宣言、この、`typedef` 名、変数、非 `static` の関数、`enum`, `enumerator` の。

```

// この
class [[maybe_unused]] class_name
{
// 非 static の
    [[maybe_unused]] int non_static_data_member ;

} ;

// typedef 名
// この
[[maybe_unused]] typedef int typedef_name1 ;
typedef int typedef_name2 [[maybe_unused]] ;

// この宣言はtypedef 名
using typedef_name3 [[maybe_unused]] = int ;

```

3.13 演算子`[[maybe_unused]]`評価順序固定

```
// 変数
// [[maybe_unused]]
[[maybe_unused]] int variable_name1{};
int variable_name2 [[maybe_unused]] { } ;

// 関数
// [[maybe_unused]]関数同文法
// [[maybe_unused]]
[[maybe_unused]] void function_name1() { }
void function_name2 [[maybe_unused]] () { }

enum [[maybe_unused]] enum_name
{
// enumerator
    enumerator_name [[maybe_unused]] = 0
};
```

機能`__has_cpp_attribute(maybe_unused)`, 値 201603

3.13 演算子のオペランドの評価順序の固定

C++17 演算子`[[maybe_unused]]`評価順序固定。

以下式`a`、`b` 順番評価規格上保証。`@= @` 文法上許任意演算子入 (`+=`, `-=`)。

```
a.b
a->b
a->*b
a(b1,b2,b3)
b = a
b @= a
a[b]
a << b
a >> b
```

例、

```
int* f() ;
int g() ;
```

第3章 C++17 言語新機能

```
int main()
{
    f()[g()] ;
}
```

この場合、関数 `f` が先に呼ばれ、次に関数 `g` が呼ばれることを保証する。

関数が呼ばれる実引数の `b1`, `b2`, `b3` の評価順序は未規定である。

また、既存の未定義動作も挙動が定められている。

3.14 constexpr if 文：コンパイル時条件分岐

`constexpr if` 文はコンパイル時条件分岐機能である。

`constexpr if` 文、通常 `if` 文 `if constexpr` を置換する。

```
// if 文
if ( expression )
    statement ;

// constexpr if 文
if constexpr ( expression )
    statement ;
```

`constexpr if` 文は名前空間、実際の記述は `if constexpr` である。

コンパイル時条件分岐は何の意味がある。以下 `constexpr if` の行を一覧する。

- 最適化
- 非可変な挙動の変化

コンパイル時条件分岐機能の理解、C++ の既存条件分岐の理解が必要である。

3.14.1 実行時の条件分岐

通常実行時条件分岐、実行時値取得、実行時条件分岐を行う。

```
void f( bool runtime_value )
{
    if ( runtime_value )
        do_true_thing() ;
}
```

3.14 constexpr if 文 : 定数条件分岐

```

    else
        do_false_thing() ;
}

```

runtime_value が true の場合関数 do_true_thing を呼び、false の場合関数 do_false_thing を呼び。

実行時条件分岐条件、定数指定。

```

if ( true )
    do_true_thing() ;
else
    do_false_thing() ;

```

場合、賢く以下処理最適化。

```
do_true_thing() ;
```

条件が常に true の場合、最適化実行時条件分岐は行われず、条件分岐最適化目的。

一度例に戻。今度完全に見。

```

// do_true_thing の宣言
void do_true_thing() ;

// do_false_thing の宣言が存在

void f( bool runtime_value )
{
    if ( true )
        do_true_thing() ;
    else
        do_false_thing() ; // 
}

```

理由、do_false_thing 名前宣言。C++、以下変形最適化、

```

void do_true_thing() ;

void f( bool runtime_value )

```

第3章 C++17 新言語新機能

```
{
    do_true_thing() ;
}
```

最適化結果失、依然時検証。検証、誤。名前 `do_false_thing` 宣言存在。

3.14.2 プリプロセス時の条件分岐

C++ C 言語受継 C 時条件分岐機能。

```
// do_true_thing 宣言
void do_true_thing() ;

// do_false_thing 宣言存在

void f( bool runtime_value )
{
    #if true
        do_true_thing() ;
    #else
        do_false_thing() ;
    #endif
}
```

、結果、以下変換。

```
void do_true_thing() ;

void f( bool runtime_value )
{
    do_true_thing() ;
}
```

結果、時条件分岐、選択分岐、書。

時条件分岐、条件整数 `bool` 型、比較演算子適用結果。、時計算。

3.14 constexpr if 文 : コンパイル時条件分岐

```
constexpr int f()
{
    return 1 ;
}

void do_true_thing() ;

int main()
{
    // 例
    // 名前 f コンパイル時条件分岐
    #if f()
        do_true_thing() ;
    #else
        do_false_thing() ;
    #endif
}
```

3.14.3 コンパイル時の条件分岐

コンパイル時の条件分岐、分岐条件コンパイル時計算結果使用、選択コンパイル分岐コンパイル時含使用、使用コンパイル条件分岐。

例、std::distance 標準コンパイル実装例。std::distance(first, last) 例、コンパイル first last 距離返。

```
template < typename Iterator >
constexpr typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type
distance( Iterator first, Iterator last )
{
    return last - first ;
}
```

残念、実装 Iterator コンパイル時場合動。入力コンパイル対応、コンパイル 1 コンパイル last 等コンパイル比較実装必要。

```
template < typename Iterator >
constexpr typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type
distance( Iterator first, Iterator last )
{
```


10

3.14 constexpr if 文 : 条件分岐

```

{
    // 乱数アクセス確認
    if ( is_random_access_iterator<Iterator> )
    { // 乱数アクセス速方法使用
        return last - first ;
    }
    else
    { // 乱数アクセス遅方法使用
        typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type n = 0 ;

        while ( first != last )
        {
            ++n ;
            ++first ;
        }

        return n ;
    }
}

```

残念、乱数アクセス動。乱数アクセス速方法、last - first 乱数アクセス遅方法、乱数アクセス遅方法。乱数アクセス、

```

if ( is_random_access_iterator<Iterator> )

```

部分、is_random_access_iterator<Iterator> 値の時計算、最終の結果、if (true) if (false) 判断。乱数アクセス速方法選択分岐生成行。乱数アクセス。乱数アクセス、乱数アクセス。

constexpr if 使用、選択部分分岐乱数アクセス乱数アクセス。

```

// distance
template < typename Iterator >
constexpr typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type
distance( Iterator first, Iterator last )
{
    // 乱数アクセス確認
    if constexpr ( is_random_access_iterator<Iterator> )
    { // 乱数アクセス速方法使用

```

第3章 C++17 新言語新機能

```

        return last - first ;
    }
    else
    { // 遅延方法を使う
        typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type n = 0 ;

        while ( first != last )
        {
            ++n ;
            ++first ;
        }

        return n ;
    }
}

```

3.14.4 超上級者向け解説

`constexpr if` 文、実体化時条件分岐文。実体化時、選択実体化抑制行機能。

`constexpr if` 文選択文 `discarded statement` 文。
`discarded statement` 実体化際実体化。

```

struct X
{
    int get() { return 0 ; }
};

template < typename T >
int f(T x)
{
    if constexpr ( std::is_same_v< std::decay_t<T>, X > )
        return x.get() ;
    else
        return x ;
}

int main()
{
    X x ;
}

```


10

第3章 C++17 言語新機能

例。

```
template < typename T >
void f()
{
    static_assert( std::is_same_v<T, int> ) ;

    if constexpr ( std::is_same_v<T, int> )
    {
    }
}
```

例、例の constexpr 文の条件が合致しない static_assert を使用する場合。例、constexpr if の条件が合致しない、その内容が全部 static_assert を書く冗長な場合。

```
template < typename T >
void f()
{
    if constexpr ( E1 )
        if constexpr ( E2 )
            if constexpr ( E3 )
            {
                // E1 && E2 && E3 の条件が合致しない
                // 実際は常に条件が合致しない
                static_assert( false ) ;
            }
}
```

現実例、E1, E2, E3 の複雑な式、static_assert(E1 && E2 && E3) を書くのが冗長。同内容が二度書ける間違った例。

例の場合、static_assert の条件が引数に依存する例、例、constexpr if の条件が合致しない発動する static_assert を書く。

```
template < typename ... >
bool false_v = false ;

template < typename T >
void f()
{
    if constexpr ( E1 )
        if constexpr ( E2 )
```

3.14 constexpr if 文 : 定数時条件分岐

```

    if constexpr ( E3 )
    {
        static_assert( false_v<T> ) ;
    }
}

```

`false_v` を使った、`static_assert` の引数 `T` が依存する。結果、`static_assert` が発動し、実体化が遅延する。

`constexpr if` は非依存な書式、場合普通 `if` 文と同様。

3.14.5 constexpr if では解決できない問題

`constexpr if` は条件付き実体化の抑制、最初の問題を解決に使われる。以下は解決できない。

```

// do_true_thing を宣言
void do_true_thing() ;

// do_false_thing を宣言し存在を断言

void f( bool runtime_value )
{
    if constexpr ( true )
        do_true_thing() ;
    else
        do_false_thing() ; // 断言
}

```

理由、名前 `do_false_thing` は非依存名であるが宣言時に解決されない。

3.14.6 constexpr if で解決できる問題

`constexpr if` は依存名に関与する場合、実体化の抑制が可能。

例、特定型に対する特別操作の場合

```

struct X
{
    int get_value() ;
}

```

第3章 C++17 言語の新機能

```

    } ;

    template < typename T >
    void f(T t)
    {

        int value{} ;

        // T 型 X 特別処理行
        if constexpr ( std::is_same<T, X>{} )
        {
            value = t.get_value() ;
        }
        else
        {
            value = static_cast<int>(t) ;
        }
    }

```

constexpr if 文、T 型 X に対して `t.get_value()` 式
実体化、評価。

再帰の特殊化

```

// factorial<N> N 階乗返
template < std::size_t I >
constexpr std::size_t factorial()
{
    if constexpr ( I == 1 )
    { return 1 ; }
    else
    { return I * factorial<I-1>() ; }
}

```

constexpr if 文、`factorial<N-1>` 永遠実体化時
停止。

機能 `__cpp_if_constexpr`, 値 201606。

3.15 初期化文付き条件文

C++17 言語、条件文初期化文記述。


```

if ( int x = 1 ; x )
    /*...*/ ;

switch( int x = 1 ; x )
{
    case 1 :
        /*... */;
}

```

例、以下例と同意味例。

```

{
    int x = 1 ;
    if ( x ) ;
}

{
    int x = 1 ;
    switch( x )
    {
        case 1 : ;
    }
}

```

機能追加例、変数宣言、if 文条件変数使、if 文実行後変数使用例、例現実例頻出例。

```

void * ptr = std::malloc(10) ;
if ( ptr != nullptr )
{
    // 処理
    std::free(ptr) ;
}
// 以降 ptr 使用

FILE * file = std::fopen("text.txt", "r") ;
if ( file != nullptr )
{
    // 処理
    std::fclose( file ) ;
}

```

第3章 C++17 言語新機能

```
// 以降 file を使用

auto int_ptr = std::make_unique<int>(42) ;
if ( ptr )
{
    // 処理
}
// 以降 int_ptr を使用
```

上記の問題。以降変数を使用、変数自体を使用。

```
auto ptr = std::make_unique<int>(42) ;
if ( ptr )
{
    // 処理
}
// 以降 ptr を使用
```

```
// 使用
int value = *ptr ;
```

変数を使用、開閉、変数外。

```
{
    auto int_ptr = std::make_unique<int>(42) ;
    if ( ptr )
    {
        // 処理
    }
    // ptr を破棄
}
// 以降 ptr を使用
```

頻出、初期化文付条件文追加。

```
if ( auto ptr = std::make_unique<int>(42) ; ptr )
{
    // 処理
}
```


第3章 C++17 言語新機能

```

{
    std::vector<T> c ;
public :
    // 初期化
    // Iterator T
    // T 推定
    template < typename Iterator >
    Container( Iterator first, Iterator last )
        : c( first, last )
    { }
} ;

int main()
{
    int a[] = { 1,2,3,4,5 } ;

    //
    // T 推定
    Container c( std::begin(a), std::end(a) ) ;
}

```

、C++17 推定機能を提供。

名(引数) -> id ;

使用、以下書。

```

template < typename Iterator >
Container( Iterator, Iterator )
-> Container< typename std::iterator_traits< Iterator >::value_type > ;

```

C++ 推定使用、Container<T>::Container(Iterator, Iterator)、T std::iterator_traits<Iterator>::value_type 推定判断。

、初期化対応以下書。

```

template < typename T >
class Container
{
    std::vector<T> c ;
public :

```

3.17 autoによる非型テンプレートパラメーターの宣言

```

        Container( std::initializer_list<T> init )
            : c( init )
        { }
    } ;

```

```

template < typename T >
Container( std::initializer_list<T> ) -> Container<T> ;

```

```

int main()
{
    Container c = { 1,2,3,4,5 } ;
}

```

C++ の非型テンプレートパラメーターの推定、`Container<T>::Container(std::initializer_list<T>)`の場合 `T` が `T` の非型テンプレートパラメーターの推定。

機能 `__cpp_deduction_guides`, 値 201606。

3.17 autoによる非型テンプレートパラメーターの宣言

C++17 の非型テンプレートパラメーターの宣言 `auto` を使用。

```

template < auto x >
struct X { } ;

void f() { }

int main()
{
    X<0> x1 ;
    X<01> x2 ;
    X<&f> x3 ;
}

```

C++14 の非型テンプレートパラメーター、以下に示すように。

```

template < typename T, T x >
struct X { } ;

```

第3章 C++17 言語の新機能

```

void f() { }

int main()
{
    X<int, 0> x1 ;
    X<long, 01> x2 ;
    X<void(*)(), &f> x3 ;
}

```

機能 `__cpp_template_auto`, 値 201606。

3.18 using 属性名前空間

C++17 での、属性名前空間 `using` 記述。

```

// [[extension::foo, extension::bar]]
[[ using extension : foo, bar ]] int x ;

```

属性、属性名前空間付、独自拡張属性名前衝突回避。

、C++ 独自拡張 `foo, bar` 属性、別 C++ 同独自拡張 `foo, bar` 属性保持、意味違場合、意味違。

```

[[ foo, bar ]] int x ;

```

、C++ 属性名前空間文法用意。注意深く C++ 独自拡張属性属性名前空間設定。

```

[[ extension::foo, extension::bar ]] int x ;

```

問題、記述面倒。

C++17 での、`using` 属性名前空間機能、`using` 名前空間省略可能。文法 `using` 似、属性中 `using name : ...` 書、続属性、属性名前空間 `name` 付同効果得。

3.19 非標準属性の無視

C++17 属性、非標準属性の無視。

```
// OK、無視
[[ wefapiaofeaofjaopfij ]] int x ;
```

属性 C++ 独自拡張 C++ 規格準拠形式に追加機能。属性の無視の場合、C 使用、独自文法使用。機能必須。

3.20 構造化束縛

C++17 追加構造化束縛多値分解受取変数宣言文法。

```
int main()
{
    int a[] = { 1,2,3 } ;
    auto [b,c,d] = a ;

    // b == 1
    // c == 2
    // d == 3
}
```

C++ 方法多値扱。配列、`tuple`、`pair`。

```
int a[] = { 1,2,3 } ;
struct B
{
    int a ;
    double b ;
    std::string c ;
} ;

B b{ 1, 2.0, "hello" } ;
```

第3章 C++17 言語新機能

```
std::tuple< int, double, std::string > c { 1, 2.0, "hello" } ;
```

```
std::pair< int, int > d{ 1, 2 } ;
```

C++ 関数配列以外多値返。

```
std::tuple< int, double, std::string > f()
{
    return { 1, 2.0, "hello" } ;
}
```

多値受取、多値固受取、多値分解受取。

多値固受取以下。

```
std::tuple< int, double, std::string > f()
{
    return { 1, 2.0, "hello" } ;
}

int main()
{
    auto result = f() ;

    std::cout << std::get<0>(result) << '\n'
              << std::get<1>(result) << '\n'
              << std::get<2>(result) << std::endl ;
}
```

多値固受取以下。

```
std::tuple< int, double, std::string > f()
{
    return { 1, 2.0, "hello" } ;
}

int main()
{
    int a ;
    double b ;
    std::string c ;
}
```



```
std::tie( a, b, c ) = f() ;

std::cout << a << '\n'
          << b << '\n'
          << c << std::endl ;
}
```

構造化束縛は使われ、以下は書ける。

```
std::tuple< int, double, std::string > f()
{
    return { 1, 2.0, "hello" } ;
}

int main()
{
    auto [a, b, c] = f() ;

    std::cout << a << '\n'
              << b << '\n'
              << c << std::endl ;
}
```

変数の型は対応する多値の型である。この場合、a, b, c は int, double, std::string 型である。
tuple、pair は使われる。

```
int main()
{
    std::pair<int, int> p( 1, 2 ) ;

    auto [a,b] = p ;

    // a は int 型、値は 1
    // b は int 型、値は 2
}
```

構造化束縛は if 文、switch 文、for 文でも使われる。

```
int main()
{
```

第3章 C++17 言語新機能

```

int expr[] = {1,2,3} ;

if ( auto[a,b,c] = expr ; a )
{ }
switch( auto[a,b,c] = expr ; a )
{ }
for ( auto[a,b,c] = expr ; false ; )
{ }
}

```

構造化束縛 `range-based for` 文を使用。

```

int main()
{
    std::map< std::string, std::string > translation_table
    {
        {"dog", "犬"},
        {"cat", "猫"},
        {"answer", "42"}
    } ;

    for ( auto [key, value] : translation_table )
    {
        std::cout<<
            "key=" << key <<
            ", value=" << value << '\n' ;
    }
}

```

`map`、`map` 要素型 `std::pair<const std::string, std::string>` 構造化束縛 `[key, value]` 受ける。

構造化束縛配列を使用。

```

int main()
{
    int values[] = {1,2,3} ;
    auto [a,b,c] = values ;
}

```

構造化束縛 `struct` 使用。

```

struct Values

```

```

{
    int a ;
    double d ;
    std::string c ;
} ;

int main()
{
    Values values{ 1, 2.0, "hello" } ;

    auto [a,b,c] = values ;
}

```

構造化束縛は、非 static の変数に 1 つだけ public に宣言される。

構造化束縛は constexpr 変数に適用される。

```

int main()
{
    constexpr int expr[] = { 1,2 } ;

    // 構造化束縛
    constexpr auto [a,b] = expr ;
}

```

3.20.1 超上級者向け解説

構造化束縛、変数宣言、構造化束縛宣言 (structured binding declaration) は分類として文法上記述される。構造化束縛宣言は、単純宣言 (simple-declaration) の for-range 宣言 (for-range-declaration) の一種、[識別子] の宣言である。

単純宣言:

属性 auto CV 修飾子 (省略可) 型修飾子 (省略可)
[識別子] 初期化子 ;

for-range 宣言:

属性 auto CV 修飾子 (省略可) 型修飾子 (省略可)
[識別子] ;

識別子:

第 3 章 C++17 區區言語新機能

區區區區切區區識別子

初期化子:

```
= 式
{ 式 }
( 式 )
```

以下區單純宣言區區區例。

```
int main()
{
    int e1[] = {1,2,3} ;
    struct { int a,b,c ; } e2{1,2,3} ;
    auto e3 = std::make_tuple(1,2,3) ;

    // "= 式" 例
    auto [a,b,c] = e1 ;
    auto [d,e,f] = e2 ;
    auto [g,h,i] = e3 ;

    // "{式}", "(式)" 例
    auto [j,k,l]{e1} ;
    auto [m,n,o](e1) ;

    // CV 修飾子區區區區修飾子使例
    auto const & [p,q,r] = e1 ;
}
```

以下區 for-range 宣言區例。

```
int main()
{
    std::pair<int, int> pairs[] = { {1,2}, {3,4}, {5,6} } ;

    for ( auto [a, b] : pairs )
    {
        std::cout << a << ", " << b << '\n' ;
    }
}
```

3.20.2 構造化束縛宣言の仕様

構造化束縛の構造化束縛宣言は以下のように解釈される。

構造化束縛宣言は宣言変数数、初期化子多値数一致の宣言。

```
int main()
{
    // 2 個値を持つ
    int expr[] = {1,2} ;

    // 宣言、変数少数
    auto[a] = expr ;
    // 宣言、変数多
    auto[b,c,d] = expr ;
}
```

構造化束縛宣言は宣言変数名、記述属性、CV 修飾子、修飾子変数宣言。

3.20.3 初期化子の型が配列の場合

初期化子配列の場合、変数配列要素初期化。

修飾子場合、変数初期化。

```
int main()
{
    int expr[3] = {1,2,3} ;
    auto [a,b,c] = expr ;
}
```

、以下同意味。

```
int main()
{
    int expr[3] = {1,2,3} ;

    int a = expr[0] ;
    int b = expr[1] ;
    int c = expr[2] ;
}
```

第3章 C++17 言語新機能

修飾子の場合、変数修飾子。

```
int main()
{
    int expr[3] = {1,2,3} ;
    auto & [a,b,c] = expr ;
    auto && [d,e,f] = expr ;
}
```

、以下同意味。

```
int main()
{
    int expr[3] = {1,2,3} ;

    int & a = expr[0] ;
    int & b = expr[1] ;
    int & c = expr[2] ;

    int && d = expr[0] ;
    int && e = expr[1] ;
    int && f = expr[2] ;
}
```

、変数型配列の場合、配列要素に対応配列要素初期化。

```
int main()
{
    int expr[][2] = {{1,2},{1,2}} ;
    auto [a,b] = expr ;
}
```

、以下同意味。

```
int main()
{
    int expr[][2] = {{1,2},{1,2}} ;

    int a[2] = { expr[0][0], expr[0][1] } ;
    int b[2] = { expr[1][0], expr[1][1] } ;
}
```

3.20.4 初期化子の型が配列ではなく、std::tuple_size<E> が完全形の名前である場合

構造化束縛宣言の初期化子の型 E が配列の場合、std::tuple_size<E> が完全形の名前の場合、構造化束縛宣言の初期化子の型 E、値 e。構造化束縛宣言の宣言の 1 目変数 0, 2 目変数 1, ..., i。i。

std::tuple_size<E>::value が整数の時定数式、値の初期化子の値の数。

```
int main()
{
    // std::tuple< int, int, int >
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 );
    auto [a,b,c] = e ;

    // std::tuple_size<decltype(e)>::size が 3
}
```

値の取得、非修飾名 get が型 E の探。get が見える場合、変数の初期化子 e.get<i>()。

```
auto [a,b,c] = e ;
```

構造化束縛宣言、以下意味。

```
type a = e.get<0>() ;
type b = e.get<1>() ;
type c = e.get<2>() ;
```

get が宣言に見える場合、初期化子 get<i>(e)。場合、get が連想名前空間の探。通常非修飾名前検索行。

```
// 通常非修飾名前検索行
type a = get<0>(e) ;
type b = get<1>(e) ;
type c = get<2>(e) ;
```

構造化束縛宣言の宣言の変数の型以下決定。

変数の型 type “std::tuple_element<i, E>::type”。

```
std::tuple_element<0, E>::type a = get<0>(e) ;
```

第3章 C++17 言語新機能

```
std::tuple_element<1, E>::type b = get<1>(e) ;
std::tuple_element<2, E>::type c = get<2>(e) ;
```

以下、

```
int main()
{
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 ) ;
    auto [a,b,c] = e ;
}
```

以下同等意味。

```
int main()
{
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 ) ;

    using E = decltype(e) ;

    std::tuple_element<0, E>::type & a = std::get<0>(e) ;
    std::tuple_element<1, E>::type & b = std::get<1>(e) ;
    std::tuple_element<2, E>::type & c = std::get<2>(e) ;
}
```

以下、

```
int main()
{
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 ) ;
    auto && [a,b,c] = std::move(e) ;
}
```

以下意味。

```
int main()
{
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 ) ;

    using E = decltype(e) ;

    std::tuple_element<0, E>::type && a = std::get<0>(std::move(e)) ;
    std::tuple_element<1, E>::type && b = std::get<1>(std::move(e)) ;
    std::tuple_element<2, E>::type && c = std::get<2>(std::move(e)) ;
}
```



```

}
```

3.20.5 上記以外の場合

上記以外の場合、構造化束縛宣言の初期化子型 E の型、非 static の public の直接、単一の曖昧の public 基本の必要。E の匿名 union の。

以下型 E の適切な例。

```

struct A
{
    int a, b, c ;
} ;

struct B : A { } ;
```

以下型 E の不適切な例。

```

// public 以外非 static
struct A
{
public :
    int a ;
private :
    int b ;
} ;

struct B
{
    int a ;
} ;
// 基本非static
struct C : B
{
    int b ;
} ;

// 匿名 union
struct D
```

第3章 C++17 新言語新機能

```

{
    union
    {
        int i ;
        double d ;
    }
};

```

型 E 非 static 変数宣言の順番に多値認識。
以下、

```

int main()
{
    struct { int x, y, z ; } e{1,2,3} ;

    auto [a,b,c] = e ;
}

```

以下が意味する等。

```

int main()
{
    struct { int x, y, z ; } e{1,2,3} ;

    int a = e.x ;
    int b = e.y ;
    int c = e.z ;
}

```

構造体束縛の対応。

```

struct S
{
    int x : 2 ;
    int y : 4 ;
};

int main()
{
    S e{1,3} ;
    auto [a,b] = e ;
}

```

機能 `__cpp_structured_bindings`, 値 201606。

3.21 inline 変数

C++17 変数 `inline` 指定。

```
inline int variable ;
```

変数 `inline` 変数呼。意味 `inline` 関数同。

3.21.1 inline の歴史的な意味

今昔、本書執筆 30 年以上昔、`inline` C++ 追加。

`inline` 現在意味誤解。

`inline` 関数意味、「関数強制的展開機能」。

大事一度書、`inline` 関数意味、「関数強制的展開機能」。

確、`inline` 関数意味、関数強制的展開機能。

関数展開、以下

```
int min( int a, int b )
{ return a < b ? a : b ; }

int main()
{
    int a, b ;
    std::cin >> a >> b ;

    // a < b 小方選
    int value = min( a, b ) ;
}
```

関数 `min` 十分小、関数呼出無視、以下最適化考。

```
int main()
{
    int a, b ;
    std::cin >> a >> b ;
```


```
void f() { } // OK、定義
```

```
void f() { } // 再定義
```

通常、関数を使う場合宣言と書を使う。定義は 1 個の翻訳単位で書ける。

```
// f.h
```

```
void f() ;
```

```
// f.cpp
```

```
void f() { }
```

```
// main.cpp
```

```
#include "f.h"
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    f() ;
```

```
}
```

関数、関数の展開、関数の実装上都合、関数の定義は 1 個の翻訳単位で書ける。

```
inline void f() ;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    // 関数、定義
```

```
    f() ;
```

```
}
```

関数、翻訳単位で定義、定義重複 ODR 違反。

C++ 関数問題解決、inline 関数定義同一、複数翻訳単位で定義。ODR 違反。

```
// a.cpp
```

```
inline void f() { }
```

第3章 C++17 言語新機能

```

void a()
{
    f() ;
}

// b.cpp

// OK、inline 関数
inline void f() { }

void b()
{
    f() ;
}

```

例として同一 `inline` 関数を直接記述、`inline` 関数を定義の同一性を保証、通常 `#include` を使。

3.21.3 `inline` 変数の意味

`inline` 変数、ODR 違反で変数を定義を重複を認。同名 `inline` 変数同変数を指。

```

// a.cpp

inline int data ;

void a() { ++data ; }

// b.cpp

inline int data ;

void b() { ++data ; }

// main.cpp

inline int data ;

int main()
{

```

```

    a() ;
    b() ;

    data ; // 2
}

```

例関数 `a`, `b` 中変数 `data` 同変数指。変数 `data` `static` 上構築変数開始時初期化。2 回値 2 。

、非 `static` 定義書。

C++17 以前 C++ 、以下書。

```

// S.h

struct S
{
    static int data ;
} ;

```

```

// S.cpp

int S::data ;

```

C++17 、以下書。

```

// S.h

struct S
{
    inline static int data ;
} ;

```

`S.cpp` 変数 `S::data` 定義書必要。

機能 `__cpp_inline_variables`, 値 201606。

3.22 可変長 using 宣言

機能超上級者向。

C++17 `using` 宣言区切。

第3章 C++17 新言語新機能

```
int x, y ;

int main()
{
    using ::x, ::y ;
}
```

例、C++14

```
using ::x ;
using ::y ;
```

本書等。

C++17、`using` 宣言展開。機能正式名前付、可変長 `using` 宣言 (Variadic using declaration) 呼。

```
template < typename ... Types >
struct S : Types ...
{
    using Types::operator() ... ;
    void operator () ( long ) { }
} ;

struct A
{
    void operator () ( int ) { }
} ;

struct B
{
    void operator () ( double ) { }
} ;

int main()
{
    S<A, B> s ;
    s(0) ; // A::operator()
    s(0L) ; // S::operator()
    s(0.0) ; // B::operator()
}
```


機能 `__cpp_variadic_using`, 値 201611。

3.23 `std::byte` : バイトを表現する型

C++17 型、表現型入。言語特別型扱。

C++ 単位、C++ 付与最小単位。C++ 規格 1 具体的何規定。過去 8 存在。

数 `<climits>` 定義、`CHAR_BIT` 知。

C++17 型、1 UTF-8 8 1 単位表現規定。

`std::byte` 型、生列表型使用。生 1 表 `unsigned char` 型慣習の使用、`std::byte` 型生 1 表現型、新 C++17 追加。複数連続、`unsigned char` 配列型、`std::byte` 配列型表現。

`std::byte` 型、`<cstdint>` 以下定義。

```
namespace std
{
    enum class byte : unsigned char { } ;
}
```

`std::byte` 型 `scoped enum` 型定義。他整数型暗黙型変換行。

値 0x12 `std::byte` 型変数以下定義。

```
int main()
{
    std::byte b{0x12} ;
}
```

`std::byte` 型値場合、以下書。

```
int main()
{
```

第3章 C++17 新言語新機能

```

std::byte b{} ;

b = std::byte( 1 ) ;
b = std::byte{ 1 } ;
b = static_cast< std::byte >( 1 ) ;
b = static_cast< std::byte >( 0b11110000 ) ;
}

```

std::byte 型は他数値型と同様の暗黙型変換規則。同様の型
 間取違ひは型同様の演算規則を防御する。

```

int main()
{
    // 同様の、() 同様の初期化 int 型同様の暗黙型変換入
    std::byte b1(1) ;

    // 同様の、=同様の初期化 int 型同様の暗黙型変換入
    std::byte b2 = 1 ;

    std::byte b{} ;

    // 同様の、operator =同様の int 型代入同様の暗黙型変換入
    b = 1 ;
    // 同様の、operator =同様の double 型代入同様の暗黙型変換入
    b = 1.0 ;
}

```

std::byte 型 {} 同様の初期化規則、縮小変換禁止規則、
 std::byte 型表現同様の値範囲規則。

同様の、今 std::byte は 8 同様の、最小値 0、最大値 255 環境。

```

int main()
{
    // 同様の、表現同様の値範囲
    std::byte b1{-1} ;
    // 同様の、表現同様の値範囲
    std::byte b2{256} ;
}

```

std::byte は内部同様の単位同様の、規
 格上 char と同様の配慮を行う。

3.23 `std::byte` : 表現型

```
int main()
{
    int x = 42 ;

    std::byte * rep = reinterpret_cast< std::byte * >(&x) ;
}
```

`std::byte` 一部演算子、通常整数型、使、列演算、一部演算子。

具体的、以下示 OR, 列 AND, 列 XOR, 列 NOT。

```
<<= <<
>>= >>
|= |
&= &
^= ^
~
```

四則演算演算子。

`std::byte` `std::to_integer<IntType>(std::byte)`、`IntType` 型整数型変換。

```
int main()
{
    std::byte b{42} ;

    // int 型値 42
    auto i = std::to_integer<int>(b) ;
}
```



第4章

C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

C++17 の型安全な値を格納するライブラリ、`variant`、`any`、`optional` を追加する。

4.1 `variant` : 型安全な union

4.1.1 使い方

ライブラリ `<variant>` を定義する `variant` の、型安全な union を使用する。

```
#include <variant>

int main()
{
    using namespace std::literals ;

    // int, double, std::string を格納する variant
    // 最初型を構築
    std::variant< int, double, std::string > x ;

    x = 0 ;           // int を代入
    x = 0.0 ;         // double を代入
    x = "hello"s ;    // std::string を代入

    // int が入っている確認
    // false を返す
    bool has_int = std::holds_alternative<int>( x ) ;
    // std::string が入っている確認
```

第4章 C++17 型安全値格納

```

// true 返す
bool has_string = std::holds_alternative<std::string>( x );

// 入る値得る
// "hello"
std::string str = std::get<std::string>(x) ;
}

```

4.1.2 型非安全な古典的 union

C++ 従来保持する古典的 union、複数型 1 値格納型。union 型 1 表現。

```

union U
{
    int i ;
    double d ;
    std::string s ;
};

struct S
{
    int i ;
    double d ;
    std::string s ;
}

```

場合、sizeof(U)

```

sizeof(U) = max{sizeof(int),sizeof(double),sizeof(std::string)}
+

```

。sizeof(S)

```

sizeof(S) = sizeof(int) + sizeof(double) + sizeof(std::string)
+

```

。

union 効率。union variant 違型非安全。型値保持情報保持、適切管理。

試、冒頭 union 書、以下。

```
union U
{
    int i ;
    double d ;
    std::string s ;

    // 编译选项
    // int 型初始化
    U() : i{} { }
    // 编译选项
    // 何。 破棄 責任
    ~U() { }
};

// 呼出
template < typename T >
void destruct ( T & x )
{
    x.~T() ;
}

int main()
{
    U u ;

    // 基本型代入
    // 破棄考
    u.i = 0 ;
    u.d = 0.0 ;

    // 非 持型
    // placement new 必要
    new(&u.s) std::string("hello") ;

    // 型入 別管理 必要
    bool has_int = false ;
    bool has_string = true ;

    std::cout << u.s << '\n' ;

    // 非 持型
```

第 4 章 C++17 型安全値格納

```
// 破棄必要
destruct( u.s );
}
```

型安全値格納。variant を使、面倒冗長型安全 union 同等機能実現。

4.1.3 variant の宣言

variant 実引数保持型。

```
std::variant< char, short, int, long > v1 ;
std::variant< int, double, std::string > v2 ;
std::variant< std::vector<int>, std::list<int> > v3 ;
```

4.1.4 variant の初期化

初期化

variant 構築、最初与型値構築保持。

```
// int
std::variant< int, double > v1 ;
// double
std::variant< double, int > v2 ;
```

variant 構築型最初与、variant 構築。

```
// 構築型
struct non_default_constructible
{
    non_default_constructible() = delete ;
};

// 
// 構築
std::variant< non_default_constructible > v ;
```

構築型保持 variant 構築、最初型構築可能型。

```
struct A { A() = delete ; } ;
```


4.1 variant : 型安全 union

```

struct B { B() = delete ; } ;
struct C { C() = delete ; } ;

struct Empty { } ;

int main()
{
    // OK、Empty を保持
    std::variant< Empty, A, B, C > v ;
}

```

この場合、Empty は独自に定義し、面倒に標準の std::monostate を以下に定義する。

```

namespace std {
    struct monostate { } ;
}

```

上例以下に書く。

```

// OK、std::monostate を保持
std::variant< std::monostate, A, B, C > v ;

```

std::monostate を variant の最初の実引数に使用し、variant の構築可能型を。以上意味する。

初期化

variant の同型 variant に渡す、型/。

```

int main()
{
    std::variant<int> a ;
    // 
    std::variant<int> b ( a ) ;
}

```

variant の値渡し場合

variant は上記以外に値渡しの場合、variant の実引数に指定した型中、解決する最適型を選択し、型値変換、値保持。

第 4 章 C++17 型安全値格納

```
using val = std::variant< int, double, std::string > ;

int main()
{
    // int
    val a(42) ;
    // double
    val b( 0.0 ) ;

    // std::string
    // char const *型 std::string 型変換
    val c("hello") ;

    // int
    // char 型 Integral promotion int 型優先の変換
    val d( 'a' ) ;
}
```

in_place_type 型構築

variant の第一引数 std::in_place_type<T> 渡す、T 型要素構築 T 型渡す実引数指定。

型。

```
struct X
{
    X( int, int, int ) { }
};

int main()
{
    // X 構築
    X x( a, b, c ) ;
    // x
    std::variant<X> v( x ) ;
}
```

、型 X 型型、上記動。

```
struct X
```


`std::in_place_type<T>` 使用。T 構築型指定第一引数、第二引数以降 T 渡値。

variant 保持、保持值適切破棄。

第4章 C++17 型安全値格納

```

std::variant<
    std::vector<int>,
    std::list<int>,
    std::deque<int>
> val ;

val = v ;
val = l ;
val = d ;

// variant 破棄 deque<int> 破棄
}

```

variant 何必要。

4.1.6 variant の代入

variant 代入自然。variant 渡、値渡
解決従適切型値保持。

4.1.7 variant の emplace

variant emplace 構築。variant 場合、構築型知
必要、emplace<T> T 構築型指定。

```

struct X
{
    X( int, int, int ) { }
    X( X const & ) = delete ;
    X( X && ) = delete ;
} ;

int main()
{
    std::variant<std::monostate, X, std::string> v ;

    // X 構築
    v.emplace<X>( 1, 2, 3 ) ;
    // std::string 構築
    v.emplace< std::string >( "hello" ) ;
}

```

4.1.8 variant に値が入っているかどうかの確認

valueless_by_exception 関数

`constexpr bool valueless_by_exception() const noexcept;`

`valueless_by_exception` 関数、`variant` 値保持の場合、`false` 返す。

```
void f( std::variant<int> & v )
{
    if ( v.valueless_by_exception() )
    { // true
        // v 値保持
    }
    else
    { // false
        // v 値保持
    }
}
```

`variant` 値保持状態。、`std::string` 動的確保行。 `variant` `std::string` 際、動的確保失敗場合、失敗。、`variant` 別型値構築前、以前値破棄。 `variant` 値持状態。

```
int main()
{
    std::variant< int, std::string > v ;
    try {
        std::string s("hello") ;
        v = s ; // 動的確保発生
    } catch( std::bad_alloc e )
    {
        // 動的確保失敗
    }

    // 動的確保失敗
    // true
```

第4章 C++17 型安全値格納関数

```
bool b = v.valueless_by_exception() ;
}
```

index 関数

```
constexpr size_t index() const noexcept;
```

index 関数、variant 指定した実引数の、現在 variant 保持値型 0 から返す。

```
int main()
{
    std::variant< int, double, std::string > v ;

    auto v0 = v.index() ; // 0
    v = 0.0 ;
    auto v1 = v.index() ; // 1
    v = "hello" ;
    auto v2 = v.index() ; // 2
}
```

variant 値保持した場合、valueless_by_exception() true 返した場合、std::variant_npos 返す。

```
// variant 値保持確認関数
template < typename ... Types >
void has_value( std::variant< Types ... > && v )
{
    return v.index() != std::variant_npos ;

    // 確認
    // return v.valueless_by_exception() == false ;
}
```

std::variant_npos 値 -1 。

4.1.9 swap

variant swap 対応。

```
int main()
{
    std::variant<int> a, b ;
```

```

        a.swap(b) ;
        std::swap( a, b ) ;
    }

```

4.1.10 variant_size<T> : variant が保持できる型の数を取得

std::variant_size<T>、T variant 型へ渡す、variant が保持する型数を返す。

```

using t1 = std::variant<char> ;
using t2 = std::variant<char, short> ;
using t3 = std::variant<char, short, int> ;

// 1
constexpr std::size_t t1_size = std::variant_size<t1>::size ;
// 2
constexpr std::size_t t2_size = std::variant_size<t2>::size ;
// 3
constexpr std::size_t t3_size = std::variant_size<t3>::size ;

```

variant_size integral_constant 基本型保持、型数構築の結果を定義変換値で取り出す。

```

using type = std::variant<char, short, int> ;

constexpr std::size_t size = std::variant_size<type>{} ;

variant_size 以下変数を用意。

template <class T>
    inline constexpr size_t variant_size_v = variant_size<T>::value;

使用、以下書き。

using type = std::variant<char, short, int> ;

constexpr std::size_t size = std::variant_size_v<type> ;

```

第4章 C++17 型安全値格納

4.1.11 `variant_alternative<I, T>` : インデックスから型を返す

`std::variant_alternative<I, T>` は T 型 variant が保持している型、I 番目の型 type を返す。

```
using type = std::variant< char, short, int > ;
```

```
// char
```

```
using t0 = std::variant_alternative< 0, type >::type ;
```

```
// short
```

```
using t1 = std::variant_alternative< 1, type >::type ;
```

```
// int
```

```
using t2 = std::variant_alternative< 2, type >::type ;
```

`variant_alternative_t` は以下のように定義されている。

```
template <size_t I, class T>
```

```
using variant_alternative_t
```

```
= typename variant_alternative<I, T>::type ;
```

使用例、以下のように書く。

```
using type = std::variant< char, short, int > ;
```

```
// char
```

```
using t0 = std::variant_alternative_t< 0, type > ;
```

```
// short
```

```
using t1 = std::variant_alternative_t< 1, type > ;
```

```
// int
```

```
using t2 = std::variant_alternative_t< 2, type > ;
```

4.1.12 `holds_alternative` : `variant` が指定した型の値を保持しているかどうかの確認

`holds_alternative<T>(v)` は、variant v が T 型値を保持しているかどうかを確認する。保持している場合は `true`、そうでない場合は `false` を返す。

```
int main()
```

```
{
```

```
    // int 型値構築
```

```
    std::variant< int, double > v ;
```


4.1 variant : 型安全 union

```

    // true
    bool has_int = std::holds_alternative<int>(v) ;
    // false
    bool has_double = std::holds_alternative<double>(v) ;
}

```

型 T の実引数と variant が保持する型は互換性がある。以下は互換性のある型を例示する。

```

int main()
{
    std::variant< int > v ;

    // 変換
    std::holds_alternative<double>(v) ;
}

```

4.1.13 get<I>(v) : インデックスから値の取得

get<I>(v) は、variant v の型変換可能な I 番目の型値を返す。I は 0 から variant の型数 - 1 までの範囲である。

```

int main()
{
    // 0: int
    // 1: double
    // 2: std::string
    std::variant< int, double, std::string > v(42) ;

    // int, 42
    auto a = std::get<0>(v) ;

    v = 3.14 ;
    // double, 3.14
    auto b = std::get<1>(v) ;

    v = "hello" ;
    // std::string, "hello"
    auto c = std::get<2>(v) ;
}

```

第 4 章 C++17 型安全値格納

I 範囲を超え。

```
int main()
{
    // 0, 1, 2
    std::variant< int, double, std::string > v ;

    // 、範囲外
    std::get<3>(v) ;
}
```

、variant 値保持場合、`v.index() != I` 場合、`std::bad_variant_access` throw。

```
int main()
{
    // int 型値保持
    std::variant< int, double > v( 42 ) ;

    try {
        // double 型値要求
        auto d = std::get<1>(v) ;
    } catch ( std::bad_variant_access & e )
    {
        // double 保持
    }
}
```

`get` 実引数渡 variant lvalue 場合、戻値 lvalue、`rvalue` 場合戻値 `rvalue`。

```
int main()
{
    std::variant< int > v ;

    // int &
    decltype(auto) a = std::get<0>(v) ;
    // int &&
    decltype(auto) b = std::get<0>( std::move(v) ) ;
}
```

4.1 variant : 型安全 union

get 実引数渡 variant CV 修飾 場合、戻値型実引数同 CV 修飾。

```
int main()
{
    std::variant< int > const cv ;
    std::variant< int > volatile vv ;
    std::variant< int > const volatile cvv ;

    // int const &
    decltype(auto) a = std::get<0>( cv ) ;
    // int volatile &
    decltype(auto) b = std::get<0>( vv ) ;
    // int const volatile &
    decltype(auto) c = std::get<0>( cvv ) ;
}
```

4.1.14 get<T>(v) : 型から値の取得

get<T>(v) 、variant v 保有型 T 値返。型 T 値保持 場合、std::bad_variant_access throw 。

```
int main()
{
    std::variant< int, double, std::string > v( 42 ) ;

    // int
    auto a = std::get<int>( v ) ;

    v = 3.14 ;
    // double
    auto b = std::get<double>( v ) ;

    v = "hello" ;
    // std::string
    auto c = std::get<std::string>( v ) ;
}
```

他 get<I> 同。

第4章 C++17 型安全値格納

4.1.15 `get_if` : 値を保持している場合に取得

`get_if<I>(vp)` は `get_if<T>(vp)` の、`variant` の `vp` 実引数取、`*vp` の `I`、`variant` 型 `T` 値保持の場合、`variant` の `I` 型 `T` 値を返す。

```
int main()
{
    std::variant< int, double, std::string > v( 42 );

    // int *
    auto a = std::get_if<int>( &v );

    v = 3.14 ;
    // double *
    auto b = std::get_if<double>( &v );

    v = "hello" ;
    // std::string
    auto c = std::get_if<std::string>( &v );
}
```

また、`vp` が `nullptr` の場合、`variant` の `*vp` が指定した型 `T` の値を保持している場合、`nullptr` を返す。

```
int main()
{
    // int 型値保持
    std::variant< int, double > v( 42 );

    // nullptr
    auto a = std::get_if<int>( nullptr );

    // nullptr
    auto a = std::get_if<double>( &v );
}
```

4.1.16 variant の比較

variant 比較演算子。variant 同士比較、一般自然数思考結果実装。

同一性⊗比較

variant 同一性比較、variant 実引数与型自分自身比較可能。

変数 `v`, `w` に対して、式 `get<i>(v) == get<i>(w)` が真であるとき、`v` と `w` は `i` 成分で等しい。このとき、`v` と `w` は `i` 成分で等しい。

variant v, w 同一性比較、v == w 場合、以下各行。

1. `v.index() != w.index()` ☐☐☐、`false`
2. ☐☐以外~~の場合~~、`v.value_less_by_exception()` ☐☐☐、`true`
3. ☐☐以外~~の場合~~、`get<i>(v) == get<i>(w)`。☐☐☐ `i` ☐ `v.index()`

2 型 variant 別型保持する場合等。値の状態等。以外保持値同士比較。

```
int main()
{
    std::variant< int, double > a(0), b(0) ;

    // true
    // 同型同值保持
    a == b ;

    a = 1.0 ;

    // false
    // 型違
    a == b ;
}
```

operator == 以下実装。

```
template <class... Types>
constexpr bool
operator == (const variant<Types...>& v, const variant<Types...>& w)
{
    if ( v.index() != w.index() )
```

第4章 C++17 强类型安全枚举值格納

```

        return false ;
    else if ( v.valueless_by_exception() )
        return true ;
    else
        return std::visit(
            []( auto && a, auto && b ){ return a == b ; },
            v, w ) ;
}

```

operator != 逆考。

大小比較

variant 的大小比較、variant 実引数与型自分自身比較可能。

operator < 場合、variant v, w 対、式 get<i>(v) < get<i>(w) i 対妥当。

variant v, w 大小比較、v < w 場合、以下行。

1. w.valueless_by_exception() 対、false
2. 以外場合、v.valueless_by_exception() 対、true
3. 以外場合、v.index() < w.index() 対、true
4. 以外場合、v.index() > w.index() 対、false
5. 以外場合、get<i>(v) < get<i>(w)。 i v.index()

variant 最小。最小。同型値、値同比較。

```

int main()
{
    std::variant< int, double > a(0), b(0) ;

    // false
    // 同型同値比較
    a < b ;

    a = 1.0 ;

    // false
    // 比較
    a < b ;
    // true

```

```
// 変数aと変数bの比較
b < a ;
}
```

operator < 以下同様に実装する。

```
template <class... Types>
constexpr bool
operator<(const variant<Types...>& v, const variant<Types...>& w)
{
    if ( w.valueless_by_exception() )
        return false ;
    else if ( v.valueless_by_exception() )
        return true ;
    else if ( v.index() < w.index() )
        return true ;
    else if ( v.index() > w.index() )
        return false ;
    else
        return std::visit(
            []( auto && a, auto && b ){ return a < b ; },
            v, w ) ;
}
```

残りの大小比較も同様に実装する。

4.1.17 visit : variant が保持している値を受け取る

std::visit、variant が保持している型の実引数関数関数を呼び出す。

```
int main()
{
    using val = std::variant<int, double> ;

    val v(42) ;
    val w(3.14) ;

    auto visitor = []( auto a, auto b )
        { std::cout << a << b << '\n' ; } ;

    // visitor( 42, 3.14 ) を呼ぶ
    std::visit( visitor, v, w ) ;
}
```

第4章 C++17 型安全値格納

```
// visitor( 3.14, 42 ) を呼ぶ
std::visit( visitor, w, v );
}
```

、`variant` の型値を保持する抜け。
 `std::visit` 以下に宣言。

```
template < class Visitor, class... Variants >
constexpr auto visit( Visitor&& vis, Variants&&... vars ) ;
```

第一引数関数、第二引数以降 `variant` 渡す。、
`vis(get<i>(vars)...)` を呼ぶ。

```
int main()
{
    std::variant<int> a(1), b(2), c(3) ;

    // ( 1 )
    std::visit( []( auto x ) {}, a ) ;

    // ( 1, 2, 3 )
    std::visit( []( auto x, auto y, auto z ) {}, a, b, c ) ;
}
```

4.2 any : どんな型の値でも保持できるクラス

4.2.1 使い方

`<any>` を定義 `std::any` 、型の値を保持する。

```
#include <any>

int main()
{
    std::any a ;

    a = 0 ; // int
    a = 1.0 ; // double
    a = "hello" ; // char const *
```


4.2 any : 型値保持型

```
std::vector<int> v ;
a = v ; // std::vector<int>

// 保持 std::vector<int>
auto value = std::any_cast< std::vector<int> >( a ) ;
}
```

any 保持型、構築型。

4.2.2 any の構築と破棄

any 型宣言。宣言単純。

```
int main()
{
    // 値保持
    std::any a ;
    // int 型値保持
    std::any b( 0 ) ;
    // double 型値保持
    std::any c( 0.0 ) ;
}
```

any 保持型事前指定必要。

any 破棄、保持型値適切破棄。

4.2.3 in_place_type コンストラクター

any 型 emplacement in_place_type 使用。

```
struct X
{
    X( int, int ) { }
} ;

int main()
{
    // 型 X X(1, 2) 構築結果値保持
    std::any a( std::in_place_type<X>, 1, 2 ) ;
}
```

第 4 章 C++17 型安全値格納

4.2.4 any への代入

any へ代入は普通型値を期待する動的。

```
int main()
{
    std::any a ;
    std::any b ;

    // a へ int 型値 42 を保持
    a = 42 ;
    // b へ int 型値 42 を保持
    b = a ;
}
```

4.2.5 any のメンバー関数

emplace

```
template <class T, class... Args>
decay_t<T>& emplace(Args&&... args);
```

any へ emplace は関数。

```
struct X
{
    X( int, int ) { }
};

int main()
{
    std::any a ;

    // 型 X へ X(1, 2) を構築し結果値を保持
    a.emplace<X>( 1, 2 ) ;
}
```

reset : 値の破棄

```
void reset() noexcept ;
```

4.2 any : 任意型値を保持するコンテナ

any の reset 関数は、any が保持している値を破棄する。reset を呼出した後、any の値は保持される。

```
int main()
{
    // a の値を保持する
    std::any a ;
    // a が int 型の値を保持する
    a = 0 ;

    // a の値を保持する
    a.reset() ;
}
```

swap : 交換

any の swap 関数は、2つの any オブジェクトの値を交換する。

```
int main()
{
    std::any a(0) ;
    std::any b(0.0) ;

    // a が int 型の値を保持
    // b が double 型の値を保持

    a.swap(b) ;

    // a が double 型の値を保持
    // b が int 型の値を保持
}
```

has_value : 値を保持しているかどうかを調べる

```
bool has_value() const noexcept;
```

any の has_value 関数は、any が値を保持しているかどうかを調べる。値を保持している場合は true を、保持していない場合は false を返す。

```
int main()
{
    std::any a ;
```

第4章 C++17 型安全値格納

```

// false
bool b1 = a.has_value() ;

a = 0 ;
// true
bool b2 = a.has_value() ;

a.reset() ;
// false
bool b3 = a.has_value() ;
}

```

type : 保持型 **type_info** 得

```
const type_info& type() const noexcept;
```

type 関数、保持型 **T** **typeid(T)** 返。値保持場合、**typeid(void)** 返。

```

int main()
{
    std::any a ;

    // typeid(void)
    auto & t1 = a.type() ;

    a = 0 ;
    // typeid(int)
    auto & t2 = a.type() ;

    a = 0.0 ;
    // typeid(double)
    auto & t3 = a.type() ;
}

```

4.2.6 any のフリー関数

make_any<T> : **T** 型 **any** 作

```
template <class T, class... Args>
```

4.2 any : 任意型値を保持するコンテナ

```
any make_any(Args&& ...args);

template <class T, class U, class... Args>
any make_any(initializer_list<U> il, Args&& ...args);
```

make_any<T>(args...) は T 型の実引数 args... を構築し、値を保持する any を返す。

```
struct X
{
    X( int, int ) { }
};

int main()
{
    // int 型値を保持する any
    auto a = std::make_any<int>( 0 );
    // double 型値を保持する any
    auto b = std::make_any<double>( 0.0 );

    // X 型値を保持する any
    auto c = std::make_any<X>( 1, 2 );
}
```

any_cast : 保持する値を取り出す

```
template<class T> T any_cast(const any& operand);
template<class T> T any_cast(any& operand);
template<class T> T any_cast(any&& operand);
```

any_cast<T>(operand) は operand を保持する値を返す。

```
int main()
{
    std::any a(0);

    int value = std::any_cast<int>(a);
}
```

any_cast<T> は指定した T 型、any を保持する型の場合、std::bad_any_cast を throw する。

```
int main()
```

第4章 C++17 型安全値格納

```

{
    try {
        std::any a ;
        std::any_cast<int>(a) ;
    } catch( std::bad_any_cast e )
    {
        // 型保持
    }
}

```

```

template<class T>
const T* any_cast(const any* operand) noexcept;
template<class T>
T* any_cast(any* operand) noexcept;

```

`any_cast<T>` any へ変換、T 型へ返す。any
T 型へ保持した場合 T 型へ参照へ返す。保持した場合
、`nullptr` へ返す。

```

int main()
{
    std::any a(42) ;

    // int 型値参照
    int * p1 = std::any_cast<int>( &a ) ;

    // nullptr
    double * p2 = std::any_cast<double>( &a ) ;
}

```

4.3 optional : 値を保有しているか、していないクラス

4.3.1 使い方

`<optional>` 定義 `optional<T>` 、T 型値保有
、保有

条件次第値用意場合存在。割算結果値返関
数考。

4.3 optional : 値を保有、参照保持

```
int divide( int a, int b )
{
    if ( b == 0 )
    {
        // 除算エラー処理
    }
    else
        return a / b ;
}
```

除算エラー処理、b の値が 0 の場合、関数の値を用意する必要がある。問題点、int 型の値は通常除算結果を使用する、エラーを示す特別な値を返す必要がある。

エラーの場合、値を通知する方法、過去の方法を参考。エラー、エラーメッセージの実引数を受け取る方法、変数を使用する方法、例外。

optional の値を用意する場合、共通の方法を提供。

```
std::optional<int> divide( int a, int b )
{
    if ( b == 0 )
        return {} ;
    else
        return { a / b } ;
}

int main()
{
    auto result = divide( 10, 2 ) ;
    // 値取得
    auto value = result.value() ;

    // 除算
    auto fail = divide( 10, 0 ) ;

    // false、値保持
    bool has_value = fail.has_value() ;

    // throw bad_optional_access
    auto get_value_anyway = fail.value() ;
}
```

第 4 章 C++17 型安全値格納

4.3.2 optional のテンプレート実引数

`optional<T>` は `T` 型値保持、状態取得。

```
int main()
{
    // int 型値保持 optional
    using a = std::optional<int> ;
    // double 型値保持 optional
    using b = std::optional<double> ;
}
```

4.3.3 optional の構築

`optional` 構築、値保持 `optional`。

```
int main()
{
    // 値保持
    std::optional<int> a ;
}
```

実引数 `std::nullopt` 渡、値保持 `optional`。

```
int main()
{
    // 値保持
    std::optional<int> a( std::nullopt ) ;
}
```

`optional<T>` 実引数 `T` 型変換型渡し、`T` 型値型変換保持。

```
int main()
{
    // int 型値 42 保持
    std::optional<int> a(42) ;

    // double 型値 1.0 保持
    std::optional<double> b( 1.0 ) ;
}
```


4.3 optional : 値を保有する型、空の型

```
// int から double へ型変換を行う
// int 型値 1 を保持
std::optional<int> c ( 1.0 );
}
```

T 型から U 型へ型変換を行う、`optional<T>` から `optional<U>` へ渡す U から T へ型変換を行う T 型値を保持する `optional`。

```
int main()
{
    // int 型値 42 を保持
    std::optional<int> a( 42 );

    // long 型値 42 を保持
    std::optional<long> b ( a );
}
```

`optional` の第一引数 `std::in_place_type<T>` を渡す、後続引数を使って T 型を `emplace` 構築する。

```
struct X
{
    X( int, int ) { }
};

int main()
{
    // X(1, 2)
    std::optional<X> o( std::in_place_type<X>, 1, 2 );
}
```

4.3.4 optional の代入

通常 `optional` の期待する挙動は `std::nullopt` を代入する値を保持する `optional`。

4.3.5 optional の破棄

`optional` の破棄、保持する値の破棄、適切に破棄する。

```
struct X
```

第4章 C++17 型安全値格納

```

{
    ~X() { }
};

int main()
{
    {
        // 値保持
        std::optional<X> o ( X{} );
        // X の呼出し
    }

    {
        // 値保持
        std::optional<X> o ;
        // X の呼出し
    }
}

```

4.3.6 swap

optional の swap に対応。

```

int main()
{
    std::optional<int> a(1), b(2) ;

    a.swap(b) ;
}

```

4.3.7 has_value : 値を保持しているかどうか確認する

```
constexpr bool has_value() const noexcept;
```

has_value 関数 optional の値保持の場合、true を返す。

```

int main()
{
    std::optional<int> a ;
    // false
    bool b1 = a.has_value() ;
}

```

4.3 optional : 値を保有しているかどうかを確認する

```

std::optional<int> b(42) ;
// true
bool b2 = b.has_value() ;
}

```

4.3.8 operator bool : 値を保持しているかどうかを確認する

```
constexpr explicit operator bool() const noexcept;
```

optional の文脈上 bool へ変換する場合 true 評価。

```

int main()
{
    std::optional<bool> a = some_function();
    // OK、文脈上 bool へ変換
    if ( a )
    {
        // 値を保持
    }
    else
    {
        // 値を不保持
    }

    // 、暗黙型変換を行う
    bool b1 = a ;
    // OK、明示的型変換
    bool b2 = static_cast<bool>(a) ;
}

```

4.3.9 value : 保持している値を取得

```

constexpr const T& value() const&;
constexpr T& value() &;
constexpr T&& value() &&;
constexpr const T&& value() const&&;

```

value 関数 optional の値を保持している場合、値を取得する。

第4章 C++17 型安全値格納

返す。値保持の場合、`std::bad_optional_access` を throw する。

```
int main()
{
    std::optional<int> a(42) ;

    // OK
    int x = a.value () ;

    try {
        std::optional<int> b ;
        int y = b.value() ;
    } catch( std::bad_optional_access e )
    {
        // 値保持の場合
    }
}
```

4.3.10 `value_or` : 値もしくはデフォルト値を返す

```
template <class U> constexpr T value_or(U&& v) const& ;
template <class U> constexpr T value_or(U&& v) && ;
```

`value_or(v)` は関数、`optional` 値保持の場合値、保持している場合 `v` を返す。

```
int main()
{
    std::optional<int> a( 42 ) ;

    // 42
    int x = a.value_or(0) ;

    std::optional<int> b ;

    // 0
    int x = b.value_or(0) ;
}
```

4.3 optional : 値の保有、状態の保持

4.3.11 reset : 保持している値を破棄する

reset 関数は関数を呼び出した後、保持している値の場合破棄する。reset 関数を呼び出した後 optional の値の保持状態が false になる。

```
int main()
{
    std::optional<int> a( 42 );

    // true
    bool b1 = a.has_value() ;

    a.reset() ;

    // false
    bool b2 = a.has_value() ;
}
```

4.3.12 optional 同士の比較

optional<T> の比較は、T 型の同士の比較と同様に必要となる。

同一性の比較

値の保持する 2 つの optional を等しいかどうかを比較する。片方の値の保持している optional を等しいかどうか。両方の値の保持している optional の値を比較する。

```
int main()
{
    std::optional<int> a, b ;

    // true
    // 両方の値の保持している optional
    bool b1 = a == b ;

    a = 0 ;

    // false
    // a の値の保持
    bool b2 = a == b ;
}
```

大小比較

☒ ☒ ☒ ☐

4.3 optional : 値保持、参照保持

4.3.13 optional と std::nullopt との比較

optional と std::nullopt を比較、std::nullopt が値を持つ場合 optional が抜ける。

4.3.14 optional<T> と T の比較

optional<T> と T 型を比較、optional<t> が値を持つ場合 false を返す。以外の場合、optional が保持する値と T を比較。

```
int main()
{
    std::optional<int> o(1) ;

    // true
    bool b1 = ( o == 1 ) ;
    // false
    bool b2 = ( o == 0 ) ;

    // o が値を持つ
    o.reset() ;

    // T が値を持つ場合 false
    // false
    bool b3 = ( o == 1 ) ;
    // false
    bool b4 = ( o == 0 ) ;
}
```

4.3.15 make_optional<T> : optional<T> を返す

```
template <class T>
constexpr optional<decay_t<T>> make_optional(T&& v);

make_optional<T>(T t) は optional<T>(t) を返す。
```

```
int main()
{
    // std::optional<int>、値 0
    auto o1 = std::make_optional( 0 ) ;
```

第4章 C++17 型安全値格納

```
// std::optional<double>、値 0.0
auto o2 = std::make_optional( 0.0 );
}
```

4.3.16 make_optional<T, Args ...> : optional<T> を in_place_type 構築して返す

make_optional 第一引数 T 型の場合、in_place_type 構築関数を選択。

```
struct X
{
    X( int, int ) { }
};

int main()
{
    // std::optional<X>( std::in_place_type<X>, 1, 2 )
    auto o = std::make_optional<X>( 1, 2 );
}
```


第5章

string_view : 文字列ラッパー

string_view 型、文字型 (char, wchar_t, char16_t, char32_t) 型連続型配列表現型文字列型対共通文字列型提供型。文字列所有型。

5.1 使い方

連続型文字型配列使用文字列表現方法型型型型型型。C++ 型最型基本的文字列表現方法型型、null 終端型文字型配列型型。

```
char str[6] = { 'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0' } ;
```

型型型、文字型配列文字数表現型型型型型型。

```
// size 文字数
std::size_t size
char * ptr ;
```

型型型表現型型型型管理型型型面倒型型型、型型型包型型型型型型。

```
class string_type
{
    std::size_t size ;
    char *ptr
};
```

型型型文字列表現型型方法型型型型型型。型型型型型型対応型型型型、表現数型関数型型型型型型追加型型型型型型型型。

```
// null 終端文字列用
void process_string( char * ptr ) ;
// 配列型型型型型型文字数
```

第5章 string_view : 文字列の管理

```

void process_string( char * ptr, std::size_t size ) ;
// std::string の場合
void process_string( std::string s ) ;
// 自作の string_type の場合
void process_string( string_type s ) ;
// 自作の my_string_type の場合
void process_string( my_string_type s ) ;

```

string_view は文字列の参照の共通の view を提供し、
 多くの問題を解決する。多くの関数に大量の追加が必要。

```

// 自作の string_type
struct string_type
{
    std::size_t size ;
    char * ptr ;

    // string_view に対応する変換関数
    operator std::string_view() const noexcept
    {
        return std::string_view( ptr, size ) ;
    }
}

```

```

// 例 1
void process_string( std::string_view s ) ;

```

```

int main()
{
    // OK
    process_string( "hello" ) ;
    // OK
    process_string( { "hello", 5 } ) ;

    std::string str( "hello" ) ;
    process_string( str ) ;

    string_type st{5, "hello"} ;

    process_string( st ) ;
}

```

5.2 basic_string_view

`std::string` は `std::basic_string< CharT, Traits >` に対して `std::basic_string<char>`、`std::string_view` は、実態 `std::basic_string_view` の特殊化の `typedef` 名。

```
// 本体
template<class charT, class traits = char_traits<charT>>
class basic_string_view ;

// 文字型別の typedef 名
using string_view = basic_string_view<char>;
using u16string_view = basic_string_view<char16_t>;
using u32string_view = basic_string_view<char32_t>;
using wstring_view = basic_string_view<wchar_t>;
```

通常 `basic_string_view`、`string_view` は `u16string_view` の `typedef` 名を使用する。本書は `string_view` の解説、他の `typedef` 名は文字型は違っても同様。

5.3 文字列の所有、非所有

`string_view` は文字列の非所有型。所有型、文字列の表現型、確保・破棄責任を持つ型。所有型は意味説明、非所有文字列の所有型は説明。

`std::string` は文字列の所有型。 `std::string` は実装、以下。

```
class string
{
    std::size_t size ;
    char * ptr ;

public :
    // 文字列の表現型の動的確保
    string ( char const * str )
    {
        size = std::strlen( str ) ;
```

第 5 章 string_view : 文字列の管理

```

        ptr = new char[size+1] ;
        std::strcpy( ptr, str ) ;
    }

    // 文字列
    // 別文字列の動的確保
    string ( string const & r )
        : size( r.size ), ptr ( new char[size+1] )
    {
        std::strcpy( ptr, r.ptr ) ;
    }

    // 文字列
    // 所有権移動
    string ( string && r )
        : size( r.size ), ptr( r.ptr )
    {
        r.size = 0 ;
        r.ptr = nullptr ;
    }

    // 破棄
    // 動的確保文字列の解放
    ~string()
    {
        delete[] ptr ;
    }

};

std::string 文字列の表現、動的確保、所有。文字列
別文字列の動的確保。文字列の所有権移動。文字列
文字列の所有権破棄。

std::string_view 文字列の所有。std::string_view 風の実装
、以下。

class string_view
{
    std::size_t size ;
    char const * ptr ;

```

```

public :

    // 所有
    // str を参照先寿命と呼出側責任持
    string_view( char const * str ) noexcept
        : size( std::strlen(str) ), ptr( str )
    { }

    //
    // 初期化 default 化
    string_view( string_view const & r ) noexcept = default ;

    // 破棄
    // 何解放
    //
} ;

string_view 渡連続文字型配列寿命、渡側
責任持。、以下間違。

std::string_view get_string()
{
    char str[] = "hello" ;

    //
    // str 寿命関数呼出元戻時点尽
    return str ;
}

```

5.4 string_view の構築

string_view の構築は 4 種類。

- の構築
- null 終端文字型配列
- 文字型配列文字数
- 文字列変換関数

第5章 string_view : 文字列

5.4.1 デフォルト構築

```
constexpr basic_string_view() noexcept;
```

string_view の構築、空 string_view の作。

```
int main()
{
    // 空 string_view
    std::string_view s ;
}
```

5.4.2 null 終端された文字型の配列へのポインター

```
constexpr basic_string_view(const charT* str);
```

string_view の、null 終端文字型の配列へのポインターを受け取る。

```
int main()
{
    std::string_view s( "hello" );
}
```

5.4.3 文字型へのポインターと文字数

```
constexpr basic_string_view(const charT* str, size_type len);
```

string_view の、文字型配列の文字数を受け取る。null 終端を受け取る。

```
int main()
{
    char str[] = {'h', 'e', 'l', 'l', 'o'} ;

    std::string_view s( str, 5 );
}
```

5.4.4 文字列クラスからの変換関数

他の文字列型から `string_view` を作る、変換関数を使う。 `string_view` を使う。

`std::string` から `string_view` への変換関数がある。独自の文字列型から `string_view` へ対応する変換関数を使う。以下に実装例。

```
class string
{
    std::size_t size ;
    char * ptr ;
public :
    operator std::string_view() const noexcept
    {
        return std::string_view( ptr, size ) ;
    }
};
```

このように、 `std::string` から `string_view` への変換が可能。

```
int main()
{
    std::string s = "hello" ;
    std::string_view sv = s ;
}
```

同様に、独自の文字列型から `string_view` へ対応する変換関数を実装。

`std::string` から `string_view` を受け取り保持する、 `string_view` から `string` への変換。

```
int main()
{
    std::string_view sv = "hello" ;

    // 変換
    std::string s = sv ;
}
```

5.5 string_view の操作

string_view は既存の標準ライブラリ string と同様の操作性を提供する。文字列の取得、operator [] で要素の取得、size() で要素数を返す、find() で検索する。

```
template < typename T >
void f( T t )
{
    for ( auto c : t )
    {
        std::cout << c ;
    }

    if ( t.size() > 3 )
    {
        auto c = t[3] ;
    }

    auto pos = t.find( "fox" ) ;
}

int main()
{
    std::string s("quick brown fox jumps over the lazy dog.") ;

    f( s ) ;

    std::string_view sv = s ;

    f( sv ) ;
}
```

string_view は文字列の所有、文字列の書き換えの方法を提供しない。

```
int main()
{
    std::string s = "hello" ;
```



```

s[0] = 'H' ;
s += ",world" ;

std::string_view sv = s ;

// 文字列
// string_view の書換
sv[0] = 'h' ;
s += ".\n" ;
}

```

string_view の文字列の所有、参照の保持。

```

int main()
{
    std::string s = "hello" ;
    std::string_view sv = s ;

    // "hello"
    std::cout << sv ;

    s = "world" ;

    // "world"
    // string_view の参照
    std::cout << sv ;
}

```

string_view の string との互換性を保持、一部の文字列の変更を削除。

5.5.1 remove_prefix/remove_suffix : 先頭、末尾の要素の削除

string_view の先頭末尾の n 個の要素を削除する関数を提供。

```

constexpr void remove_prefix(size_type n);
constexpr void remove_suffix(size_type n);

```

string_view の先頭末尾の n 個の要素を削除、n 個の要素を削除、文字列の所有 string_view の行操作。

```

int main()

```

第5章 string_view : 文字列

```

{
    std::string s = "hello" ;

    std::string_view s1 = s ;

    // "lo"
    s1.remove_prefix(3) ;

    std::string_view s2 = s ;

    // "he"
    s2.remove_suffix(3) ;
}

```

関数既存 `std::string` 追加。

5.6 ユーザー定義リテラル

`std::string` `std::string_view` 定義追加。

```

string operator""s(const char* str, size_t len);
u16string operator""s(const char16_t* str, size_t len);
u32string operator""s(const char32_t* str, size_t len);
wstring operator""s(const wchar_t* str, size_t len);

constexpr string_view
operator""sv(const char* str, size_t len) noexcept;

constexpr u16string_view
operator""sv(const char16_t* str, size_t len) noexcept;

constexpr u32string_view
operator""sv(const char32_t* str, size_t len) noexcept;

constexpr wstring_view
operator""sv(const wchar_t* str, size_t len) noexcept;

```

以下使。

```

int main()
{
    using namespace std::literals ;
}

```

5.6 `string` 定义 `string_view`

```
// std::string
auto s = "hello"s ;

// std::string_view
auto sv = "hello"sv ;
}
```



第6章

メモリーリソース： 動的ストレージ確保ライブラリ

この章では、`<memory_resource>` を定義するライブラリ、動的メモリーリソース確保ライブラリ C++17 を追加するライブラリ。この特徴は以下の通り。

- 動的メモリーリソース変換新ライブラリを定義するライブラリ
- 動的メモリーリソース振舞い可能ライブラリ
- 標準提供ライブラリ特性を持つライブラリを実装

6.1 メモリーリソース

動的メモリーリソース変換新ライブラリ確保解放ライブラリライブラリ抽象ライブラリ。ライブラリ時挙動変換静的ライブラリライブラリ設計ライブラリ違、ライブラリ実行時挙動変換動的ライブラリ設計ライブラリ。

```
void f( memory_resource * mem )
{
    // 10 バイト確保
    auto ptr = mem->allocate( 10 );
    // 確保解放
    mem->deallocate( ptr );
}
```

この `std::pmr::memory_resource` を宣言するライブラリ。

```
namespace std::pmr {
```

第6章 `memory_resource` : 動的メモリ確保

```

class memory_resource {
public:
    virtual ~memory_resource();
    void* allocate(size_t bytes, size_t alignment = max_align);
    void deallocate(void* p, size_t bytes,
                    size_t alignment = max_align);
    bool is_equal(const memory_resource& other) const noexcept;

private:
    virtual void* do_allocate(size_t bytes, size_t alignment) = 0;
    virtual void do_deallocate( void* p, size_t bytes,
                               size_t alignment) = 0;
    virtual bool do_is_equal(const memory_resource& other)
        const noexcept = 0;
};

```

`memory_resource` は `std::pmr` 名前空間中に存在する。

6.1.1 メモリリソースの使い方

`memory_resource` は使簡単。 `memory_resource` を確保し、`allocate` 関数でメモリを確保し、`deallocate` 関数でメモリを解放する。

```

void f( std::pmr::memory_resource * mem )
{
    // 100 バイト確保
    void * ptr = mem->allocate( 100 );
    // 解放
    mem->deallocate( ptr, 100 );
}

```

2 つの `memory_resource` `a`, `b` の一方、一方を確保し、一方を解放し、`a.is_equal(b)` が `true` を返す。

```

void f( std::pmr::memory_resource * a, std::pmr::memory_resource * b )
{
    void * ptr = a->allocate( 1 );
}

```

6.1 メモリリソース

```

        // a 確保 b 解放?
        if ( a->is_equal( *b ) )
        {
            b->deallocate( ptr, 1 );
        }
        else
        {
            a->deallocate( ptr, 1 );
        }
    }

    is_equal 呼出 operator == operator != 提供。

    void f( std::pmr::memory_resource * a, std::pmr::memory_resource * b )
    {
        bool b1 = ( *a == *b );
        bool b2 = ( *a != *b );
    }

```

6.1.2 メモリリソースの作り方

独自 memory_resource 符合作、memory_resource 派生上、do_allocate, do_deallocate, do_is_equal 3 private 純粋 virtual 関数。必要。

```

class memory_resource {
    // 非公開
    static constexpr size_t max_align = alignof(max_align_t);

public:
    virtual ~memory_resource();

private:
    virtual void* do_allocate(size_t bytes, size_t alignment) = 0;
    virtual void do_deallocate( void* p, size_t bytes,
                                size_t alignment) = 0;
    virtual bool do_is_equal(const memory_resource& other)
        const noexcept = 0;
};

```

第6章 動的メモリ確保

`do_allocate(bytes, alignment)` 少なくとも `alignment` 以上の `bytes` のメモリを確保し、返す。確保に失敗した場合、適切に例外 `throw` する。

`do_deallocate(p, bytes, alignment)` 事前と同様に `*this` を呼出し、`allocate(bytes, alignment)` が返すメモリ `p` を解放する。解放したメモリ `p` を渡す。例外を投げる。

`do_is_equal(other)` `this` と `other` が互に一方を確保している一方を解放している場合 `true` を返す。

また、`malloc/free` を使った `memory_resource` を実装する以下を実装する。

```
// malloc/free を使った memory_resource
class malloc_resource : public std::pmr::memory_resource
{
public:
    //
    ~malloc_resource() {}

private:
    // メモリ確保
    // 失敗した場合 std::bad_alloc を throw
    virtual void *
    do_allocate( std::size_t bytes, std::size_t alignment ) override
    {
        void * ptr = std::malloc( bytes );
        if ( ptr == nullptr )
        { throw std::bad_alloc{} ; }

        return ptr ;
    }

    // メモリ解放
    virtual void
    do_deallocate( void * p, std::size_t bytes,
                  std::size_t alignment ) override
    {
        std::free( p ) ;
    }

    virtual bool
    do_is_equal( const memory_resource & other )
        const noexcept override
    {
        return true ;
    }
};
```


6.2 polymorphic_allocator : 動的メモリ管理の実現

```

{
    return dynamic_cast< const malloc_resource * >
        ( &other ) != nullptr ;
}

};

do_allocate は malloc を確保、do_deallocate は free を解放。
do_is_equal は 0 を確保するかどうかを確認する。
規定通り、malloc は挙動不確定。malloc が 0 を確保するかどうか、
C11 の規定通り。POSIX は null を返す、free は解放可能かどうかを返す。
do_is_equal は、malloc_resource を確保するかどうかを確認する。
dynamic_cast で確認する。

```

6.2 polymorphic_allocator : 動的ポリモーフィズムを実現するアロケータ

std::pmr::polymorphic_allocator は動的メモリ管理の実現。

従来通り、静的メモリ管理の実現設計。std::pmr::polymorphic_allocator 型を使用する場合以下のように書く。

```
std::vector< int, custom_int_allocator > v ;
```

std::vector が使用するメモリを決定する場合、実行時に選択する場合、std::vector が引数を取的设计問題。

std::vector、C++17 の std::pmr::polymorphic_allocator は引数を取、実行時に使用するメモリを確保する。std::pmr::polymorphic_allocator を追加。

std::pmr::polymorphic_allocator、monotonic_buffer_resource は実行時に切り替える、以下のように書く。

```
int main()
{
```

第6章 動的メモリ確保

```

bool b;

std::cin >> b ;

std::pmr::memory_resource * mem ;
std::unique_ptr< memory_resource > mono ;

if ( b )
{ // 標準ライブラリが提供するメモリリソースを使用
    mem = std::pmr::get_default_resource() ;
}
else
{ // 独自のメモリリソースを使用
    mono = std::make_unique< std::pmr::monotonic_buffer_resource >
        ( std::pmr::get_default_resource() ) ;
    mem = mono.get() ;
}

std::vector< int, std::pmr::polymorphic_allocator<int> >
    v( std::pmr::polymorphic_allocator<int>( mem ) ) ;
}

std::pmr::polymorphic_allocator 以下のように宣言する。

namespace std::pmr {

template <class T>
class polymorphic_allocator ;

}

```

実引数 `std::allocator<T>` と同じ、確保型と。

6.2.1 コンストラクター

```

polymorphic_allocator() noexcept;
polymorphic_allocator(memory_resource* r);

std::pmr::polymorphic_allocator 独自のメモリリソース、標準ライブラリ
の std::pmr::get_default_resource() を取得する。
memory_resource * 引数を取って、渡すメモリリソースを指定する。
polymorphic_allocator の生存期間中、指定したメモリリソースを使用する。

```

6.3 `new_delete_resource()` 関数で取得されるメモリリソースの取得

`new_delete_resource()` 関数は、メモリリソースを適切に取得する。

```
int main()
{
    // p1( std::pmr::get_default_resource() ) と同じ
    std::pmr::polymorphic_allocator<int> p1 ;

    std::pmr::polymorphic_allocator<int> p2(
        std::pmr::get_default_resource() ) ;
}
```

後述の通常メモリリソースと同様に振舞う。

6.3 プログラム全体で使われるメモリリソースの取得

C++17 では、`new_delete_resource()` 関数で取得されるメモリリソースの取得。

6.3.1 `new_delete_resource()`

```
memory_resource* new_delete_resource() noexcept ;
```

関数 `new_delete_resource` は、メモリリソースを返す。参照 `new_delete_resource`、`new_delete_resource` 確保 `::operator new` を使、`new_delete_resource` 解放 `::operator delete` を使。

```
int main()
{
    auto mem = std::pmr::new_delete_resource() ;
}
```

6.3.2 `null_memory_resource()`

```
memory_resource* null_memory_resource() noexcept ;
```

関数 `null_memory_resource` は、メモリリソースを返す。参照 `new_delete_resource`、`new_delete_resource` `allocate` は必ず失敗、`std::bad_alloc` を throw する。`deallocate` は何もしない。

`new_delete_resource`、`new_delete_resource` 確保失敗の場合、`new_delete_resource` 目的に使。

6.4 標準 `memory_resource`

```

auto mem = std::get_default_resource() ;

auto p1 = mem->allocate( 47 ) ;
auto p2 = mem->allocate( 151 ) ;

mem->deallocate( p1 ) ;
mem->deallocate( p2 ) ;
}

```

`memory_resource`、残念な現実 `memory_resource` OS 管理、柔軟な `memory_resource`。 `memory_resource`、 `memory_resource` OS、 `memory_resource` `memory_resource` 単位 `memory_resource` 確保。 `memory_resource` 最小 `memory_resource` 4K `memory_resource`。 `memory_resource` 低級 `memory_resource` 管理 `memory_resource` 上 `memory_resource` 実装 `memory_resource`、47 `memory_resource` 程度 `memory_resource` 使 `memory_resource` 3K `memory_resource` 超 `memory_resource` 無駄 `memory_resource` 生 `memory_resource`。

他 `memory_resource` `memory_resource` 問題。 `memory_resource` `memory_resource` `memory_resource` 適切 `memory_resource` 配置 `memory_resource` `memory_resource`、著 `memory_resource` `memory_resource` 落 `memory_resource`。

`malloc` `operator new` `memory_resource`、低級 `memory_resource` 管理 `memory_resource` 隠 `memory_resource`、小 `memory_resource` `memory_resource` 確保 `memory_resource` 効率 `memory_resource` 行 `memory_resource` 実装 `memory_resource`。

一般的 `memory_resource`、大 `memory_resource` 連続 `memory_resource` 空間 `memory_resource` 確保、 `memory_resource` 中 `memory_resource` 管理用 `memory_resource` 構造 `memory_resource` 作、 `memory_resource` 必要 `memory_resource` 切 `memory_resource` 出。

```

// 実装

// memory_resource 分割管理 memory_resource 構造
struct alignas(std::max_align_t) chunk
{
    chunk * next ;
    chunk * prev ;
    std::size_t size ;
} ;

class memory_allocator : public std::pmr::memory_resource
{
    chunk * ptr ; // memory_resource 先頭 memory_resource
    std::size_t size ; // memory_resource
    std::mutex m ; // 同期用
}

```

第6章 動的メモリ確保

```

public :

    memory_allocator()
    {
        // 大領域連続メモリ確保
    }

    virtual void *
    do_allocate( std::size_t bytes, std::size_t alignment ) override
    {
        std::scoped_lock lock( m );
        // 領域確保、十分大領域未使用領域探し、メモリ構造体
        // 構築返す
        // 要求注意
    }

    virtual void *
    do_allocate( std::size_t bytes, std::size_t alignment ) override
    {
        std::scoped_lock lock( m );
        // 該当部分削除
    }

    virtual bool
    do_is_equal( const memory_resource & other )
        const noexcept override
    {
        // *this と other が相互解放可能返す
    }
};

```

6.5 プールリソース

C++17 標準で提供される `synchronized_pool_resource` と `unsynchronized_pool_resource` の 2 つ。

6.5.1 アルゴリズム

以下の特徴を持つ。

- 10

第6章 内存池：动态内存管理

```

template < size_t block_size >
class chunk
{
    blocks<block_size> b ;
}

// 内存池实现
template < size_t block_size >
class pool : public memory_resource
{
    chunks<block_size> c ;
} ;

class pool_resource : public memory_resource
{
    // 内存池实现
    pool<8> pool_8bytes ;
    pool<16> pool_16bytes ;
    pool<32> pool_32bytes ;

    // 上流内存管理
    memory_resource * mem ;

    virtual void * do_allocate( size_t bytes, size_t alignment ) override
    {
        // 对应内存池实现
        if ( bytes <= 8 )
            return pool_8bytes.allocate( bytes, alignment ) ;
        else if ( bytes <= 16 )
            return pool_16bytes.allocate( bytes, alignment ) ;
        else if ( bytes < 32 )
            return pool_32bytes.allocate( bytes, alignment ) ;
        else
            // 最大内存池实现超上流内存管理
            return mem->allocate( bytes, alignment ) ;
    }
} ;

```


- `pool_options` 構造時に `pool_options` の渡す最大値、最大値を設定する。
- `synchronized_pool_resource` の呼出す安全同期取得、同期取得 `unsynchronized_pool_resource` の取得。

6.5.2 `synchronized/unsynchronized_pool_resource`

`synchronized_pool_resource` と `unsynchronized_pool_resource` の違い。 `synchronized_pool_resource` の名以外に同様に使用。 `synchronized_pool_resource` は複数同時に実行時に内部同期取得、 `unsynchronized_pool_resource` は同期行わない。 `unsynchronized_pool_resource` は複数同時に呼出す。

// 実装

```
namespace std::pmr {

class synchronized_pool_resource : public memory_resource
{
    std::mutex m ;

    virtual void *
    do_allocate( size_t size, size_t alignment ) override
    {
        // 同期
        std::scoped_lock l(m) ;
        return do_allocate_impl( size, alignment ) ;
    }
} ;

class unsynchronized_pool_resource : public memory_resource
{
    virtual void *
    do_allocate( size_t size, size_t alignment ) override
    {
        // 同期
        return do_allocate_impl( size, alignment ) ;
    }
} ;
```

第6章 動的メモリ確保

}

6.5.3 pool_options

pool_options 挙動指定、以下定義。

```
namespace std::pmr {

struct pool_options {
    size_t max_blocks_per_chunk = 0;
    size_t largest_required_pool_block = 0;
};

}
```

pool_options 与、挙動指定。pool_options 指定目安、実装従義務。

max_blocks_per_chunk 上流補充際一度確保最大数。値、実装上限大場合、実装上限使用。実装指定小値使用、別値使用。

largest_required_pool_block 機構確保最大。値大確保、上流直接確保。値、実装上限大場合、実装上限使用。実装指定大値使用。

6.5.4 プールリソースのコンストラクター

根本的以下。synchronized unsynchronized 同。

```
pool_resource(const pool_options& opts, memory_resource* upstream);

pool_resource()
: pool_resource(pool_options(), get_default_resource()) {}
explicit pool_resource(memory_resource* upstream)
: pool_resource(pool_options(), upstream) {}
```

6.6 `monotonic_buffer_resource`

```
explicit pool_resource(const pool_options& opts)
: pool_resource(opts, get_default_resource()) {}
```

`pool_options` を `memory_resource` * 指定。指定した場合 `memory_resource` 値を使用。

6.5.5 プールリソースのメンバー関数

`release()`

```
void release();
```

確保したメモリを解放。明示的 `deallocate` を呼出。解放。

```
int main()
{
    synchronized_pool_resource mem ;
    void * ptr = mem.allocate( 10 );

    // ptr を解放
    mem.release() ;
}
```

`upstream_resource()`

```
memory_resource* upstream_resource() const;
```

構築時渡した上流 `memory_resource` を返す。

`options()`

```
pool_options options() const;
```

構築時渡した `pool_options` と同じ値を返す。

6.6 モノトニックバッファリソース

`monotonic_buffer_resource` は C++17 標準に追加された `memory_resource` の実装。名前 `monotonic_buffer_resource`。

`monotonic_buffer_resource` は高速確保、一括解放を実現。

第 6 章 動的メモリ確保

用途特化特殊設計。解放、使用量増続、名前付。

1 描画際大量小メモリ確保、後確保解放場合考。通常片解放全体構築、構造書換。処理高。片一斉解放、構造書換必要。管理、単。

```
// 実装
```

```
namespace std::pmr {

class monotonic_buffer_resource : public memory_resource
{
    // 連続長大先頭
    void * ptr ;
    // 現在未使用先頭
    std::byte * current ;

    virtual void *
    do_allocate( size_t bytes, size_t alignment ) override
    {
        void * result = static_cast<void *>(current) ;
        current += bytes ; // 必要調整
        return result ;
    }

    virtual void
    do_deallocate( void * ptr, size_t bytes, size_t alignment ) override
    {
        // 何
    }

public :
    ~monotonic_buffer_resource()
    {
        // ptr 解放
    }
}
```

6.6 `std::pmr::monotonic_buffer_resource`

```
    }
} ;

}
```

`std::pmr::monotonic_buffer_resource`、基本的実装、`do_allocate` 加算管理、`do_deallocate` 解放処理、個々片管理、構造構築必要、`do_deallocate` 何、全体解放。

6.6.1 アルゴリズム

`std::pmr::monotonic_buffer_resource` 以下特徴持。

- `deallocate` 呼出何。使用量破棄増続。

```
int main()
{
    std::pmr::monotonic_buffer_resource mem ;

    void * ptr = mem.allocate( 10 ) ;
    // 何
    // 解放
    mem.deallocate( ptr ) ;

    // mem 破棄際確保破棄
}
```

- 確保使初期与。確保際、初期空場合確保。空場合上流確保、確保。

```
int main()
{
    std::byte initial_buffer[10] ;
    std::pmr::monotonic_buffer_resource
        mem( initial_buffer, 10, std::pmr::get_default_resource() ) ;

    // 初期確保
}
```

第6章 動的メモリ確保

```

    mem.allocate( 1 );
    // 上流メモリ確保が完了したら、確保済みメモリを解放
    mem.allocate( 100 );
    // 前回確保したメモリを空にする
    // 新しく上流メモリ確保が完了したら
    mem.allocate( 100 );
}

```

- 1. メモリ確保の前提設計。allocate と deallocate の同期。
- 2. メモリ確保の破棄。メモリ確保が完了したら解放。明示的 deallocate の呼び出し。

6.6.2 コンストラクター

以下に示すように、メモリ確保の初期化を行う。

```

explicit monotonic_buffer_resource(memory_resource *upstream);
monotonic_buffer_resource( size_t initial_size,
                           memory_resource *upstream);
monotonic_buffer_resource( void *buffer, size_t buffer_size,
                           memory_resource *upstream);

```

```

monotonic_buffer_resource()
    : monotonic_buffer_resource(get_default_resource()) {}
explicit monotonic_buffer_resource(size_t initial_size)
    : monotonic_buffer_resource(initial_size,
                                get_default_resource()) {}
monotonic_buffer_resource(void *buffer, size_t buffer_size)
    : monotonic_buffer_resource(buffer, buffer_size,
                                get_default_resource()) {}

```

初期メモリ確保の取得は、以下に示すように行う。

```

explicit monotonic_buffer_resource(memory_resource *upstream);
monotonic_buffer_resource( size_t initial_size,
                           memory_resource *upstream);

monotonic_buffer_resource()
    : monotonic_buffer_resource(get_default_resource()) {}

```

6.6 単調増加メモリリソース

```
explicit monotonic_buffer_resource(size_t initial_size)
    : monotonic_buffer_resource(initial_size,
                                get_default_resource()) {}
```

`initial_size` は、上流メモリリソースが最初確保するメモリ量（初期容量）を指定する。実装依存、実装依存メモリ確保を確保する。

上流メモリリソース `std::pmr::get_default_resource()` と同じ挙動をする。

`size_t` は取得するメモリ量、初期容量とその後増えるメモリ量を指定する。

初期容量は取得するメモリ量以下である。

```
monotonic_buffer_resource( void *buffer, size_t buffer_size,
                           memory_resource *upstream);
```

```
monotonic_buffer_resource(void *buffer, size_t buffer_size)
    : monotonic_buffer_resource(buffer, buffer_size,
                                get_default_resource()) {}
```

初期メモリ先頭 `void *` 型へ、`size_t` 型へ渡す。

6.6.3 その他の操作

release()

```
void release() ;
```

関数 `release` は、上流メモリリソースが解放するメモリを明示的に `deallocate` を呼出して解放する。

```
int main()
{
    std::pmr::monotonic_buffer_resource mem ;

    mem.allocate( 10 );

    // メモリ解放
    mem.release() ;
}
```

第 6 章 `memory_resource` : 動的メモリの確保と解放`upstream_resource()`

```
memory_resource* upstream_resource() const;
```

`upstream_resource` 関数、構築時と上流の `memory_resource` を返す。

第7章

並列アルゴリズム

並列関数群は C++17 で追加された新関数群である。関数群は既存の `<algorithm>` に、並列実行版を追加した。

7.1 並列実行について

C++11 から、関数群同期処理を追加し、複数実行媒体で同時に実行する関数群概念は C++ 標準規格に入っている。

C++17 から、既存関数群と並列実行版を追加した。

関数群、`all_of(first, last, pred)` 関数群は `[first,last)` 区間が空でない、関数群 `i` に対して `pred(*i)` が `true` を返す、`true` を返す。関数以外の場合 `false` を返す。

関数群値 100 未満関数群を調べ、以下関数群を書き。

```
template < typename Container >
bool is_all_of_less_than_100( Container const & input )
{
    return std::all_of( std::begin(input), std::end(input),
        []( auto x ) { return x < 100 ; } ) ;
}

int main()
{
    std::vector<int> input ;
    std::copy( std::istream_iterator<int>(std::cin),
        std::istream_iterator<int>(), std::back_inserter(input) ) ;

    bool result = is_all_of_less_than_100( input ) ;
```

第 7 章 並列プログラミング

```
std::cout << "result : " << result << std::endl ;
}
```

本書執筆時点、`std::all_of` などの `std::` 関数は、同時に複数の `std::` 関数を実行させることができない。この問題を処理する 2 つの方法は、並列化を行う。

```
template < typename Container >
bool double_is_all_of_less_than_100( Container const & input )
{
    auto first = std::begin(input) ;
    auto last = first + (input.size()/2) ;

    auto r1 = std::async( [=]
    {
        return std::all_of( first, last,
                           [](auto x) { return x < 100 ; } ) ;
    } ) ;

    first = last ;
    last = std::end(input) ;

    auto r2 = std::async( [=]
    {
        return std::all_of( first, last,
                           [](auto x) { return x < 100 ; } ) ;
    } ) ;

    return r1.get() && r2.get() ;
}
```

`std::all_of`、`std::any_of`、`std::none_of`。

筆者は CPU が 2 コア物理コア、4 コア論理コアを持つマシンで、4 コアを同時に並列実行した。読者が使っているマシン、高性能なマシンでも同時に実行可能。実行時の最大効率が出ない可能性がある。

```
template < typename Container >
bool parallel_is_all_of_less_than_100( Container const & input )
{
    std::size_t cores = std::thread::hardware_concurrency() ;
```

```

cores = std::min( input.size(), cores ) ;

std::vector< std::future<bool> > futures( cores ) ;

auto step = input.size() / cores ;
auto remainder = input.size() % cores ;

auto first = std::begin(input) ;
auto last = first + step + remainder ;

for ( auto & f : futures )
{
    f = std::async( [=]
    {
        return std::all_of( first, last,
                           [](auto x){ return x < 100 ; } ) ;
    } ) ;

    first = last ;
    last = first + step ;
}

for ( auto & f : futures )
{
    if ( f.get() == false )
        return false ;
}
return true ;
}

```

例7.2.1: 並列化された素数判定の実装。

この例は、並列化された素数判定の実装を示しています。これは、C++17の標準ライブラリ（Parallelism）を使用して、並列に実行されるように設計されています。

7.2 使い方

並列化された素数判定の実装は、既存の実装と比較して、追加のオーバーヘッドを伴います。

以下は、既存の実装と比較して、`all_of` の宣言です。

第7章 並列アルゴリズム

```
template <class InputIterator, class Predicate>
bool all_of(InputIterator first, InputIterator last, Predicate pred);
```

並列版 `all_of` 以下に宣言する。

```
template < class ExecutionPolicy, class ForwardIterator,
           class Predicate>
bool all_of(ExecutionPolicy&& exec, ForwardIterator first,
            ForwardIterator last, Predicate pred);
```

並列版 `all_of`、仮引数 `ExecutionPolicy` を追加し、第一引数を取る。実行時に呼び出す。

実行時に `<execution>` を定義した関数を用いる型、`std::execution::seq`、`std::execution::par`、`std::execution::par_unseq`。複数回並列実行を行う、`std::execution::par` を使う。

```
template < typename Container >
bool is_all_of_less_than_100( Container const & input )
{
    return std::all_of( std::execution::par,
                       std::begin(input), std::end(input),
                       []( auto x ){ return x < 100 ; } ) ;
}
```

`std::execution::seq` は渡した既存のアルゴリズムと同じように実行する。`std::execution::par` は渡したアルゴリズムを実行する。`std::execution::par_unseq` は並列実行する関数を実行する。

C++17 実行時に受取る関数に `std::execution::par` 関数を追加する。

7.3 並列アルゴリズム詳細

7.3.1 並列アルゴリズム

並列アルゴリズム (parallel algorithm) は、`ExecutionPolicy` (実行ポリシー) を指定して関数を実行する。既存の `<algorithm>` は C++14 で追加された一部関数、並列版に対応する。

並列版アルゴリズムは、仕様上定数操作、提供した関数操作、仕様上定数関数に対する操作を行う。

、アルゴリズムを実行する。アルゴリズム関数群、要素アクセス関数 (element access functions) を呼ぶ。

、std::sort 以下アルゴリズム要素アクセス関数を持つ。

- 実引数とアルゴリズム関数群
- 要素対 swap 関数適用
- 提供 Compare 関数

並列アルゴリズム使用要素アクセス関数、並列実行に伴う制約を満たす。

7.3.2 ユーザー提供する関数オブジェクトの制約

並列アルゴリズム、アルゴリズム名、Predicate, BinaryPredicate, Compare, UnaryOperation, BinaryOperation, BinaryOperation1, BinaryOperation2 アルゴリズム、関数オブジェクト、関数提供関数、並列アルゴリズム提供関数提供関数、並列アルゴリズム渡す際制約。

- 実引数とアルゴリズム直接、間接変更
- 実引数とアルゴリズム一意性依存
- 競合同期

一部特殊アルゴリズム例外、アルゴリズム並列アルゴリズム制約を満たす。

実引数とアルゴリズム直接、間接変更

提供関数実引数とアルゴリズム直接、間接変更。

、以下アルゴリズム違法。

```
int main()
{
    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 };
    std::all_of( std::execution::par, std::begin(c), std::end(c),
        [](auto & x){ ++x ; return true ; } ) ;
    //
}
```

、提供関数実引数 lvalue 受取り変更、並列アルゴリズム制約を満たす。

第 7 章 並列処理

`std::for_each` 関数が変更可能な要素を返す場合、関数提供関数を実引数に変更する可能性がある。

```
int main()
{
    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 };
    std::for_each( std::execution::par, std::begin(c), std::end(c),
        [](auto & x){ ++x ; } ) ;
    // OK
}
```

`std::for_each` の仕様上関数は定数関数である。

実引数と一意性依存

関数提供関数を実引数と一意性依存関数とを渡すことは、一意性依存関数である。

関数提供関数、実引数渡す関数、関数取得関数、関数渡す関数、関数期待関数、関数書関数。

```
int main()
{
    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 };

    // 最後要素を特別に処理
    int * ptr = &c[4] ;

    std::all_of( std::execution::par, std::begin(c), std::end(c),
        [=]( auto & x ){
            if ( ptr == &x )
            {
                // 最後要素を特別に処理
                // 関数
            }
        } ) ;
}
```

関数、並列処理並列処理一環、要素作成、関数提供関数渡す関数。

```
// 実装

template < typename ExecutionPolicy,
            typename ForwardIterator,
            typename Predicate >
bool all_of( ExecutionPolicy && exec,
             ForwardIterator first, ForwardIterator last,
             Predicate pred )
{
    if constexpr (
        std::is_same_v< ExecutionPolicy,
                        std::execution::parallel_policy >
    )
    {
        std::vector c( first, last ) ;
        do_all_of_par( std::begin(c), std::end(c), pred ) ;
    }
}
```

、一意性依存を書き。

競合同期

`std::execution::sequenced_policy` 渡す並列実行要素関数呼出し側実行。実行。

`std::execution::parallel_policy` 渡す並列実行要素関数呼出し、呼出し側、側作同期定。要素関数呼出し同期定。要素関数競合起。

以下競合発生。

```
int main()
{
    int sum = 0 ;

    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 } ;

    std::for_each( std::execution::par, std::begin(c), std::end(c),
        [&]( auto x ){ sum += x ; } ) ;
    // 、競合
}
```

第 7 章 並列プログラミング

mutex、atomic 提供関数は複数のスレッドが同時に呼ばれることを保証する。

`std::execution::parallel_unsequenced_policy` は実行変換子。未規定同期化を実行許可する。mutex、atomic は実行想定を実行媒体、強行保証を実行媒体、SIMD や GPGPU は極軽実行媒体。

結果、要素関数は通常競合を防ぐ手段を取らない。mutex、atomic は実行途中で中断を別処理で処理する。

mutex、以下は動的。

```
int main()
{
    int sum = 0 ;
    std::mutex m ;

    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 } ;

    std::for_each(
        std::execution::par_unseq,
        std::begin(c), std::end(c),
        [&]( auto x ) {
            std::scoped_lock l(m) ;
            sum += x ;
        } ) ;
    // 結果
}
```

parallel_policy は、非効率の問題同期化競合を動的に、parallel_unsequenced_policy は動的に。mutex は lock 同期化関数を呼ぶ。

C++ は、確保解放以外同期化標準関数、化非安全 (vectorization-unsafe) 分類。化非安全関数は `std::execution::parallel_unsequenced_policy` は要素関数内呼ぶ。

7.3.3 例外

並列実行中、一時確保確保必要確保確保場合、`std::bad_alloc` を throw する。

並列実行中、要素関数外例外投の場合、`std::terminate` を呼ぶ。

7.3.4 実行ポリシー

実行 `<execution>` を定義。定義以下。

```
namespace std {
    template<class T> struct is_execution_policy;
    template<class T> inline constexpr bool
        is_execution_policy_v = is_execution_policy<T>::value;
}

namespace std::execution {

    class sequenced_policy;
    class parallel_policy;
    class parallel_unsequenced_policy;

    inline constexpr sequenced_policy seq{ };
    inline constexpr parallel_policy par{ };
    inline constexpr parallel_unsequenced_policy par_unseq{ };

}
```

`is_execution_policy traits`

`std::is_execution_policy<T>` は `T` が実行型かどうか返す traits。

```
// false
constexpr bool b1 = std::is_execution_policy_v<int> ;
// true
constexpr bool b2 =
    std::is_execution_policy_v<std::execution::sequenced_policy> ;
```

並列実行

```
namespace std::execution {

    class sequenced_policy ;
```

第 7 章 並列実行

```
inline constexpr sequenced_policy seq { } ;

}
```

実行、並列実行実行行。実行渡場合、処理呼出元、行。

実行

```
namespace std::execution {

class parallel_policy ;
inline constexpr parallel_policy par { } ;

}
```

実行、並列実行実行行。実行渡場合、処理呼出元、作成用。

非実行

```
namespace std::execution {

class parallel_unsequenced_policy ;
inline constexpr parallel_unsequenced_policy par_unseq { } ;

}
```

非実行、並列実行実行行。実行渡場合、処理複数、SIMD GPU 実行並列化行。

実行

```
namespace std::execution {

inline constexpr sequenced_policy seq{ };
inline constexpr parallel_policy par{ };
inline constexpr parallel_unsequenced_policy par_unseq{ };

}
```

7.3 並列実行の詳細

```
}
```

実行型を直接書面倒す。

```
std::for_each( std::execution::parallel_policy{}, ... );
```

、標準実行型を実行型に用意する。seq par par_unseq

```
std::for_each( std::execution::par, ... );
```

並列実行型を使用、並列実行型第一引数渡す。



第8章

数学の特殊関数群

C++17 数学特殊関数群 (mathematical special functions) の追加。

数学特殊関数、実引数を取、規定計算、結果浮動小数点数型に戻値を返す。

数学特殊関数 `double`, `float`, `long double` 型 3 種類。関数名最後、何、`f`, `l` 表現。

```
double      function_name() ;    // 何
float       function_namef() ;   // f
long double function_name1() ;   // l
```

数学特殊関数説明、関数宣言、効果、戻値、注意。

数学特殊関数渡実引数 NaN (Not a Number) 場合、関数戻値 NaN。定義域起。

以外場合、関数定義域返。

- 関数戻値記述、定義域示実引数示定義域超。
- 実引数対応数学関数結果値非虚数部含。
- 実引数対応数学関数結果値数学の定義。

別途示場合、関数有限値、負無限大、正無限大対定義。

数学関数与実引数値対定義、以下。

- 実引数値集合対明示の定義。
- 計算方法依存極限值存在。

第 8 章 数学特殊関数群

関数効果実装定義 (implementation-defined) 場合、効果 C++ 標準規格定義、C++ 実装実装意味。

8.1 ラゲール多項式 (Laguerre polynomials)

```
double      laguerre(unsigned n, double x);
float       laguerref(unsigned n, float x);
long double laguerrel(unsigned n, long double x);
```

効果：実引数 n, x 対ラゲール多項式 (Laguerre polynomials) 計算。

戻値：

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}), \quad \text{for } x \geq 0$$

$n \geq 0, x \geq 0$ 。

注意： $n \geq 128$ 関数呼出効果実装定義。

8.2 ラゲール陪多項式 (Associated Laguerre polynomials)

```
double      assoc_laguerre(unsigned n, unsigned m, double x);
float       assoc_laguerref(unsigned n, unsigned m, float x);
long double assoc_laguerrel(unsigned n, unsigned m, long double x);
```

効果：実引数 n, m, x 対ラゲール陪多項式 (Associated Laguerre polynomials) 計算。

戻値：

$$L_n^m(x) = (-1)^m \frac{d^m}{dx^m} L_{n+m}(x), \quad \text{for } x \geq 0$$

$n \geq 0, m \geq 0, x \geq 0$ 。

注意： $n \geq 128$ 関数呼出効果実装定義。

8.3 ルジャンドル多項式 (Legendre polynomials)

```
double      legendre(unsigned l, double x);
float       legendref(unsigned l, float x);
long double legendrel(unsigned l, long double x);
```

効果：実引数 l, x 対ルジャンドル多項式 (Legendre polynomials) 計算。

8.4 assoc_legendre 関数 (Associated Legendre functions)

戻り値:

$$P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \frac{d^\ell}{dx^\ell} (x^2 - 1)^\ell, \quad \text{for } |x| \leq 1$$

 $\ell \geq 1, x \in \mathbb{R}$ 。注意: $\ell \geq 128$ の関数呼び出し効果は実装定義。8.4 assoc_legendre 関数 (Associated Legendre functions)

```
double      assoc_legendre(unsigned l, unsigned m, double x);
float       assoc_legendref(unsigned l, unsigned m, float x);
long double assoc_legendrel(unsigned l, unsigned m, long double x);
```

効果: 実引数 ℓ, m, x に対して assoc_legendre 関数 (Associated Legendre functions) を計算。

戻り値:

$$P_\ell^m(x) = (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_\ell(x), \quad \text{for } |x| \leq 1$$

 $\ell \geq 1, m \leq m, x \in \mathbb{R}$ 。注意: $\ell \geq 128$ の関数呼び出し効果は実装定義。8.5 sph_legendre 関数 (Spherical associated Legendre functions)

```
double      sph_legendre(unsigned l, unsigned m, double theta);
float       sph_legendref(unsigned l, unsigned m, float theta);
long double sph_legendrel(unsigned l, unsigned m,
                          long double theta);
```

効果: 実引数 ℓ, m, theta (theta は単位ラジアン) に対して球面 sph_legendre 関数 (Spherical associated Legendre functions) を計算。

戻り値:

$$Y_\ell^m(\theta, 0)$$

 $\ell \geq 1, m \leq m$ 、

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = (-1)^m \left[\frac{(2\ell + 1)(\ell - m)!}{4\pi(\ell + m)!} \right]^{1/2} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad \text{for } |m| \leq \ell$$

 $\ell \geq 1, m \leq m, \theta \in [0, \pi], \phi \in [0, 2\pi)$ 。注意: $\ell \geq 128$ の関数呼び出し効果は実装定義。

陪関数参照。

注意：n >= 128 関数呼出効果実装定義。

$$x \boxtimes \mathbf{x}, y \boxtimes y \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \circ$$

8.8 第 1 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the first kind)

8.8 第 1 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the first kind)

```
double      comp_ellint_1(double k);
float       comp_ellint_1f(float k);
long double comp_ellint_1l(long double k);
```

効果：実引数 k に対して第 1 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the first kind) を計算する。

戻り値：

$$K(k) = F(k, \pi/2), \quad \text{for } |k| \leq 1$$

$k > 1$ の場合。

第 1 種不完全楕円積分を参照。

8.9 第 2 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the second kind)

```
double      comp_ellint_2(double k);
float       comp_ellint_2f(float k);
long double comp_ellint_2l(long double k);
```

効果：実引数 k に対して第 2 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the second kind) を計算する。

戻り値：

$$E(k) = E(k, \pi/2), \quad \text{for } |k| \leq 1$$

$k > 1$ の場合。

第 2 種不完全楕円積分を参照。

8.10 第 3 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the third kind)

```
double      comp_ellint_3(double k, double nu);
float       comp_ellint_3f(float k, float nu);
long double comp_ellint_3l(long double k, long double nu);
```

第 8 章 数学特殊関数群

効果：実引数 k , nu 対第 3 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the third kind) 計算。

戻値：

$$\Pi(\nu, k) = \Pi(\nu, k, \pi/2), \quad \text{for } |k| \leq 1$$

k k , ν nu 。

第 3 種不完全楕円積分参照。

8.11 第 1 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the first kind)

```
double    ellint_1(double k, double phi);
float     ellint_1f(float k, float phi);
long double ellint_1l(long double k, long double phi);
```

効果：実引数 k , phi (phi 単位) 対第 1 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the first kind) 計算。

戻値：

$$F(k, \phi) = \int_0^\phi \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}, \quad \text{for } |k| \leq 1$$

k k , ϕ phi 。

8.12 第 2 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the second kind)

```
double    ellint_2(double k, double phi);
float     ellint_2f(float k, float phi);
long double ellint_2l(long double k, long double phi);
```

効果：実引数 k , phi (phi 単位) 対第 2 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the second kind) 計算。

戻値：

$$E(k, \phi) = \int_0^\phi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta, \quad \text{for } |k| \leq 1$$

k k , ϕ phi 。

8.13 第3種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the third kind)

8.13 第3種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the third kind)

```
double    ellint_3( double k, double nu, double phi);
float     ellint_3f( float k, float nu, float phi);
long double ellint_3l( long double k, long double nu,
                      long double phi);
```

効果：実引数 k , nu , phi (phi は単位円弧) に対して第3種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the third kind) を計算する。

戻値：

$$\Pi(\nu, k, \phi) = \int_0^\phi \frac{d\theta}{(1 - \nu \sin^2 \theta) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}, \quad \text{for } |k| \leq 1$$

ν は nu , k は k , ϕ は phi である。

8.14 第1種ベッセル関数 (Cylindrical Bessel functions of the first kind)

```
double    cyl_bessel_j(double nu, double x);
float     cyl_bessel_jf(float nu, float x);
long double cyl_bessel_jl(long double nu, long double x);
```

効果：実引数 nu , x に対して第1種ベッセル関数 (Cylindrical Bessel functions of the first kind, Bessel functions of the first kind) を計算する。

戻値：

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x/2)^{\nu+2k}}{k! \Gamma(\nu + k + 1)}, \quad \text{for } x \geq 0$$

ν は nu , x は x である。

注意： $nu \geq 128$ の場合、関数の呼び出し効果が実装定義される。

8.15 ノイマン関数 (Cylindrical Neumann functions)

```
double    cyl_neumann(double nu, double x);
float     cyl_neumannf(float nu, float x);
long double cyl_neumannl(long double nu, long double x);
```

第 8 章 数学特殊関数群

効果：実引数 `nu`, `x` 対第 2 種変形ベッセル関数 (Cylindrical Neumann functions, Neumann functions)、第 2 種ベッセル関数 (Cylindrical Bessel functions of the second kind, Bessel functions of the second kind) を計算する。

戻り値：

$$N_{\nu}(x) = \begin{cases} \frac{J_{\nu}(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi}, & \text{for } x \geq 0 \text{ and non-integral } \nu \\ \lim_{\mu \rightarrow \nu} \frac{J_{\mu}(x) \cos \mu\pi - J_{-\mu}(x)}{\sin \mu\pi}, & \text{for } x \geq 0 \text{ and integral } \nu \end{cases}$$

ν 型 `nu`, x 型 `x` を参照。

注意：`nu` ≥ 128 の場合関数の呼び出し効果が実装定義される。

第 1 種ベッセル関数を参照。

8.16 第 1 種変形ベッセル関数 (Regular modified cylindrical Bessel functions)

```
double    cyl_bessel_i(double nu, double x);
float     cyl_bessel_if(float nu, float x);
long double cyl_bessel_il(long double nu, long double x);
```

効果：実引数 `nu`, `x` 対第 1 種変形ベッセル関数 (Regular modified cylindrical Bessel functions, Modified Bessel functions of the first kind) を計算する。

戻り値：

$$I_{\nu}(x) = i^{-\nu} J_{\nu}(ix) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^{\nu+2k}}{k! \Gamma(\nu+k+1)}, \quad \text{for } x \geq 0$$

ν 型 `nu`, x 型 `x` を参照。

注意：`nu` ≥ 128 の場合関数の呼び出し効果が実装定義される。

第 1 種ベッセル関数を参照。

8.17 第 2 種変形ベッセル関数 (Irregular modified cylindrical Bessel functions)

```
double    cyl_bessel_k(double nu, double x);
float     cyl_bessel_kf(float nu, float x);
long double cyl_bessel_kl(long double nu, long double x);
```

効果：実引数 `nu`, `x` 対第 2 種変形ベッセル関数 (Irregular modified cylindrical Bessel functions, Modified Bessel functions of the second kind) を計算する。

8.18 第1種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the first kind)

戻り値：

$$K_\nu(x) = (\pi/2)i^{\nu+1}(J_\nu(ix) + iN_\nu(ix))$$

$$= \begin{cases} \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)}{\sin \nu\pi}, & \text{for } x \geq 0 \text{ and non-integral } \nu \\ \frac{\pi}{2} \lim_{\mu \rightarrow \nu} \frac{I_{-\mu}(x) - I_\mu(x)}{\sin \mu\pi}, & \text{for } x \geq 0 \text{ and integral } \nu \end{cases}$$

ν は `nu`, x は `x` である。

注意：`nu` ≥ 128 の関数を呼出た効果は実装定義済み。

第1種変形ベッセル関数、第1種球ベッセル関数、ベッセル関数を参照。

8.18 第1種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the first kind)

```
double      sph_bessel(unsigned n, double x);
float       sph_besself(unsigned n, float x);
long double sph_bessell(unsigned n, long double x);
```

効果：実引数 `n`, `x` に対して第1種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the first kind) を計算する。

戻り値：

$$j_n(x) = (\pi/2x)^{1/2} J_{n+1/2}(x), \quad \text{for } x \geq 0$$

注意：`n` ≥ 128 の関数を呼出た効果は実装定義済み。

第1種ベッセル関数を参照。

8.19 球ノイマン関数 (Spherical Neumann functions)

```
double      sph_neumann(unsigned n, double x);
float       sph_neumannf(unsigned n, float x);
long double sph_neumannl(unsigned n, long double x);
```

効果：実引数 `n`, `x` に対して球ノイマン関数 (Spherical Neumann functions)、すなわち第2種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the second kind) を計算する。

戻り値：

$$n_n(x) = (\pi/2x)^{1/2} N_{n+1/2}(x), \quad \text{for } x \geq 0$$

n は `n`, x は `x` である。

第 8 章 数学特殊関数群

注意： $n \geq 128$ の関数呼び出し効果実装定義。
関数参照。

8.20 指数積分 (Exponential integral)

```
double      expint(double x);
float       expintf(float x);
long double expintl(long double x);
```

効果：実引数 x 対指数積分 (Exponential integral) 計算。

戻値：

$$\text{Ei}(x) = - \int_{-x}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$$

$x \neq 0$ 。

8.21 リーマンゼータ関数 (Riemann zeta function)

```
double      riemann_zeta(double x);
float       riemann_zetaf(float x);
long double riemann_zetal(long double x);
```

効果：実引数 x 対リーマンゼータ関数 (Riemann zeta function) 計算。

戻値：

$$\zeta(x) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} k^{-x}, & \text{for } x > 1 \\ \frac{1}{1-2^{1-x}} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} k^{-x}, & \text{for } 0 \leq x \leq 1 \\ 2^x \pi^{x-1} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \Gamma(1-x) \zeta(1-x), & \text{for } x < 0 \end{cases}$$

$x \neq 1$ 。

第9章

その他の標準ライブラリ

本章は C++17 の追加の細則の解説。

9.1 ハードウェア干渉サイズ（キャッシュライン）

C++17 はハードウェア干渉の取得をサポートする。ハードウェア干渉のサイズ、俗にキャッシュライン（cache line）と呼ばれる概念。

残念ながら、2017 年現在、ハードウェアの遅延は、ハードウェアの高速なハードウェアのハードウェアの用意は。ハードウェアのハードウェアの程度はハードウェアの数単位で行われる。ハードウェアは何ハードウェアの実装依存。C++17 はハードウェアの取得をサポートする。

ハードウェア干渉の理由 2 通り。2 ハードウェアの同一局所性を持つハードウェアのハードウェアの場合のハードウェアの場合。

2 ハードウェアのハードウェア、一方は頻繁に変更、一方はハードウェアの変更の場合、2 ハードウェアの同一局所性を持つハードウェアのハードウェアの場合、ハードウェアの変更はハードウェアの変更、ハードウェアの変更はハードウェアの変更、ハードウェアの同期が発生。

```
struct Data
{
    int counter ;
    int status ;
};
```

ハードウェア、counter は頻繁に変更、status はハードウェアの変更の場合、counter と status は間隔適切にハードウェアの挿入、2 ハードウェアの同一局所性を持つハードウェア。

第9章 其他標準庫特性

某些場合、`std::hardware_destructive_interference_size` 使用。

```
struct Data
{
    int counter ;
    std::byte padding[
        std::hardware_destructive_interference_size - sizeof(int)
    ] ;
    int status ;
} ;
```

反対、2 個の同一局所性を持つメモリを載せる場合、`std::hardware_constructive_interference_size` 使用。

メモリ干渉 <new> 以下に定義。

```
namespace std {
    inline constexpr size_t
        hardware_destructive_interference_size = 実装依存 ;
    inline constexpr size_t
        hardware_constructive_interference_size = 実装依存 ;
}
```

9.2 `std::uncaught_exceptions`

C++14 型、`catch` 例外の場合、`bool std::uncaught_exception()` 判定。

```
struct X
{
    ~X()
    {
        if ( std::uncaught_exception() )
        {
            // 例外発生中に呼ばれる
        }
        else
        {
            // 通常破壊
        }
    }
}
```



```

    } ;

    int main()
    {
        {
            X x ;
        } // 通常に破棄

        {
            X x ;
            throw 0 ;
        } // 例外が catch されていない中

    }

```

`bool std::uncaught_exception()` は、C++17 には非推奨扱いになっている。この関数は廃止の見込がある。

廃止の理由としては、単に以下のような例に役立たないからである。

```

struct X
{
    ~X()
    {
        try {
            // true
            bool b = std::uncaught_exception() ;
        } catch( ... ) { }
    }
} ;

```

この例、`int std::uncaught_exceptions()` は新しく追加されている。この関数は現在 `catch` された例外の個数を返す。

```

struct X
{
    ~X()
    {
        try {
            if ( int x = std::uncaught_exceptions() ; x > 1 )
            {
                // 例外が 2 個以上発生
            }
        }
    }
} ;

```

第 9 章 他標準ライブラリ

```

        } catch( ... )
    }

};

```

9.3 apply : tuple の要素を実引数に関数を呼び出す

```

template <class F, class Tuple>
constexpr decltype(auto) apply(F&& f, Tuple&& t);

```

`std::apply` は tuple の要素の順番を実引数に渡して関数を呼び出す関数。

要素数 N の tuple t に関数 f に対して、`apply(f, t)`、`f(get<0>(t), get<1>(t), ... , get<N-1>(t))` と同様に f 関数を呼び出す。

例：

```

template < typename ... Types >
void f( Types ... args ) { }

int main()
{
    // int, int, int
    std::tuple t1( 1,2,3 ) ;

    // f( 1, 2, 3 ) 関数を呼出す
    std::apply( f, t1 ) ;

    // int, double, const char *
    std::tuple t2( 123, 4.56, "hello" ) ;

    // f( 123, 4.56, "hello" ) 関数を呼出す
    std::apply( f, t2 ) ;
}

```

9.4 Searcher : 検索

C++17 の `<functional>` の `searcher` は、`find` を追加する。順序集合、部分集合 (区間) の検索。最も一般的な応用例は文字列検索。

`searcher` の基本的な設計、構築、検索部分集合 (区間) と、`operator ()` の部分集合検索集合と。

設計追加理由、検索何事前準備状態保持検索実装。

9.4.1 default_searcher

`std::default_searcher` は以下に宣言。

```
template < class ForwardIterator1,
            class BinaryPredicate = equal_to<> >
class default_searcher {
public:
    // 検索
    default_searcher(
        ForwardIterator1 pat_first, ForwardIterator1 pat_last
        , BinaryPredicate pred = BinaryPredicate() ) ;

    // operator ()
    template <class ForwardIterator2>
    pair<ForwardIterator2, ForwardIterator2>
    operator()(ForwardIterator2 first, ForwardIterator2 last) const ;
};
```

部分集合受取。 `operator ()` 集合受取、部分集合 (区間) の一致場所を返す。見場合、`[last, last)` を返す。

以下に使う。

```
int main()
{
    std::string pattern("fox") ;
    std::default_searcher
```

第 9 章 其他標準庫函數

```

        fox_searcher( std::begin(pattern), std::end(pattern) ) ;

        std::string corpus = "The quick brown fox jumps over the lazy dog" ;

        auto[first, last] = fox_searcher( std::begin(corpus),
                                          std::end(corpus) ) ;

        std::string fox( first, last ) ;
    }

```

default_searcher 檢索、内部的 std::search 使用。

9.4.2 boyer_moore_searcher

std::boyer_moore_searcher Boyer-Moore 文字列檢索使用部分集合檢索行。

Boyer-Moore 文字列檢索極效率的文字列檢索。Boyer-Moore Bob Boyer Strother Moore 發明、1977 年 Communications of the ACM 發表。內容以下 URL 讀。

<http://www.cs.utexas.edu/~moore/publications/fstrpos.pdf>

愚直実装文字列檢索檢索部分文字列（）檢索対象文字列（）探際、先頭文字先頭順探、見 2 文字目以降一致調。

Boyer-Moore 末尾文字調。文字一致、絶対不一致長文字比較読飛。效率的文字列檢索實現。

Boyer-Moore 事前文字不一致何文字比較読飛情報計算 2 生成必要。、Boyer-Moore 使用量檢索前準備時間、效率的檢索相殺。特、長場合効果的。

C++17 入 Boyer-Moore 基檢索、使用汎用的 char 型状態数少型対実装、使用使、任意型対応設計。

boyer_moore_searcher 以下宣言。

```
template <
```

```

class RandomAccessIterator1,
class Hash = hash<
    typename iterator_traits<RandomAccessIterator1>::value_type>,
class BinaryPredicate = equal_to<> >
class boyer_moore_searcher {
public:
    // 関数型オブジェクト
    boyer_moore_searcher(
        RandomAccessIterator1 pat_first,
        RandomAccessIterator1 pat_last,
        Hash hf = Hash(),
        BinaryPredicate pred = BinaryPredicate() ) ;

    // operator ()
    template <class RandomAccessIterator2>
    pair<RandomAccessIterator2, RandomAccessIterator2>
    operator()( RandomAccessIterator2 first,
                RandomAccessIterator2 last) const;
};

```

boyer_moore_searcher は、文字列以外に適用可能な汎用的な設計、関数型関数を取る。char 型は状態数少く型以外に渡す場合、std::unordered_map を使用量削減に何れも構造体を使用しない構築。

使用法 default_searcher は変化する。

```

int main()
{
    std::string pattern("fox") ;
    std::boyer_moore_searcher
        fox_searcher( std::begin(pattern), std::end(pattern) ) ;

    std::string corpus = "The quick brown fox jumps over the lazy dog" ;

    auto[first, last] = fox_searcher( std::begin(corpus),
        std::end(corpus) ) ;
    std::string fox( first, last ) ;
}

```

第 9 章 其他標準庫

9.4.3 boyer_moore_horspool_searcher

`std::boyer_moore_horspool_searcher` Boyer–Moore–Horspool 検索器。部分集合検索を行う。Boyer–Moore–Horspool Nigel Horspool 1980 年発表。

参考：“Practical fast searching in strings” 1980

Boyer–Moore–Horspool 内部に Boyer–Moore 使用量を削減、最悪計算量点 Boyer–Moore の劣。実時間増大犠牲使用量を削減。

`boyer_moore_horspool_searcher` 宣言以下。

```
template <
    class RandomAccessIterator1,
    class Hash = hash<
        typename iterator_traits<RandomAccessIterator1>::value_type>,
    class BinaryPredicate = equal_to<> >
    class boyer_moore_horspool_searcher {
public:
    // 構造体
    boyer_moore_horspool_searcher(
        RandomAccessIterator1 pat_first,
        RandomAccessIterator1 pat_last,
        Hash hf = Hash(),
        BinaryPredicate pred = BinaryPredicate() );

    // operator ()
    template <class RandomAccessIterator2>
    pair<RandomAccessIterator2, RandomAccessIterator2>
    operator()( RandomAccessIterator2 first,
                RandomAccessIterator2 last) const;
};
```

使用方 `boyer_moore_horspool_searcher` 変。

```
int main()
{
    std::string pattern("fox") ;
    std::boyer_moore_horspool_searcher
        fox_searcher( std::begin(pattern), std::end(pattern) ) ;
```


第9章 他標準ライブラリ

std::sample。std::sampleは、

値の集合、std::sampleは n 個の標本を得、集合の値の等確率選択上 n 個の選択を返す。std::sampleは、

std::sample は、100 個の値から 10 個の標本を得、以下に示すように可能。

```
int main()
{
    // 100 個の値の集合
    std::vector<int> pop(100);
    std::iota( std::begin(pop), std::end(pop), 0 );

    // 標本の格納
    std::vector<int> out(10);

    // 乱数生成器
    std::array<std::uint32_t, sizeof(std::knuth_b)/4> a;
    std::random_device r;
    std::generate( std::begin(a), std::end(a), [&]{ return r(); } );
    std::seed_seq seed( std::begin(a), std::end(a) );
    std::knuth_b g( seed );

    // 10 個の標本を得
    sample( std::begin(pop), std::end(pop), std::begin(out), 10, g );

    // 標本の出力
    std::copy( std::begin(out), std::end(out),
               std::ostream_iterator<int>(std::cout, ", ") );
}
```

集合に含まれる値の数 N 個、std::sampleは、 n/m 確率選択、100 個中 10 個の選択、1/10 確率の値の標本の選択。

std::sampleは、以下に示すように。

1. 集合の要素数 N 、選択の標本の数 $n, i \geq 0$ 。
2. $0 \leq i < n$ の i 番目の値 n/m 確率の標本の選択。
3. $i \geq n$ の場合。
4. $i \neq N$ の場合 goto 2。

9.5 sample : 乱択

以下は乱択のサンプルコード。

```
template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
           class Distance, class UniformRandomBitGenerator >
SampleIterator sample(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g)
{
    auto N = std::distance( first, last ) ;

    // 確率 n/N に true を返す二項分布
    double probability = double(n)/double(N) ;
    std::bernoulli_distribution d( probability ) ;

    // 乱択値の対
    std::for_each( first, last,
        [&]( auto && value )
        {
            if ( d(g) )
            { // n/N に確率に標本を1つ選択
                *out = value ;
                ++out ;
            }
        } ) ;

    return out ;
}
```

残念なことに、このコードは正しく動作しない。例えば、100 個の値の集合から 10 個の標本を選択する。この際、選択した標本の数を実行回数を異にする。この場合、標本数の平均の 10 個選択の期待値、運が悪ければ 0 個、100 個の標本を選択する可能性もある。

例えば、TAOCP Vol. 2 の例、乱択した標本数の標準偏差は $\sqrt{n(1-n/N)}$ である。

正しく動作するコード、要素の集合から $(t+1)$ 番目の要素、 m 個の要素の標本を選択する、 $(n-m)(N-t)$ の確率で選択する。

第9章 他標準

9.5.2 アルゴリズム S：選択標本、要素数がわかっている集合からの標本の選択

Knuth の TAOCP Vol. 2 の、アルゴリズム S 名称、要素数 N の集合から標本 n 個を選択する方法解説。

アルゴリズム S 以下。

$0 < n \leq N$ 、 N 個の集合から n 個の標本を選択。

1. $t, m \leftarrow 0$ 。 t は処理した要素数、 m は標本選択した要素数。
2. $0 \leq U \leq N - t$ 範囲の乱数 U を生成。
3. $U \geq n - m$ なら goto 5。
4. 次の要素を標本として選択。 $m \leftarrow t + 1$ 。 $m < n$ なら、goto 2。標本の完了を待機して終了。
5. 次の要素を標本として選択。 $t \leftarrow t + 1$ 。 goto 2。

実装以下。

```
template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
           class Distance, class UniformRandomBitGenerator >
SampleIterator
sample_s(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g)
{
    // 1.
    Distance t = 0 ;
    Distance m = 0 ;
    const auto N = std::distance( first, last ) ;

    auto r = [&]{
        std::uniform_int_distribution<> d(0, N-t) ;
        return d(g) ;
    } ;

    while ( m < n && first != last )
    {
        // 2. 3.
        if ( r() >= n - m )
        { // 5.
```

9.5 sample : 乱択□□□□□□

```

        ++t ;
        ++first ;
    }
    else { // 4.
        *out = *first ;
        ++first ; ++out ;
        ++m ; ++t ;
    }
}

return out ;

}

```

9.5.3 アルゴリズム R：保管標本、要素数がわからない集合からの標本の選択

S 集合の要素数 N 個の場合、 n 個の標本を
 選択する場合、 N 個の場合、

現実の N の状況は、

- 入力
- 提供 全部読込 要素数
- 入力

要素数を入力した S 適用、一度全部入力得、全体要素数確定した上、全要素対 S 適用 2 段階方法使。

④、1段階要素巡回済。要素数⑤入力処理⑥、⑦時点公平選択⑧標本得⑧。

□□□□□ R □□□□□狀況□使□□□□□□□□□。

1. 要素数 R 、要素集合 n 個の標準選択。標準選択要素保管、新入力と標準選択、標準選択判断、選択標準、保管既存標準置換。

□□□□□ R □以下□□□□ (□□□□□□□□□ Knuth 本□□違□)。

$n > 0$ 個、 $size \geq n$ 未確定 $size$ 個要素数持入力、 n 個標本選択。標本候補 n 個保管。 $1 \leq j \leq n$ $I[j]$ 保管標本指。

第9章 他標準ライブラリ

1. 入力最初 n 個標本を選択、保管。 $1 \leq j \leq n$ 範囲 $I[j]$ j 番目標本保管。 t 値 n まで。 $I[1], \dots, I[n]$ 現在標本指。 t 現在処理入力個数指。
2. 入力終ったら終了。
3. t 範囲 $1 \leq M \leq t$ 乱数 M 生成。 $M > n$ なら goto 5。
4. 次入力 $I[M]$ 保管。 goto 2。
5. 次入力保管。 goto 2。

実装以下。

```
template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
           class Distance, class UniformRandomBitGenerator >

SampleIterator sample_r(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g)
{
    Distance t = 0 ;

    auto result = out ;

    for ( ; (first != last) && (t != n) ; ++first, ++t, ++result )
    {
        out[t] = *first ;
    }

    if ( t != n )
        return result ;

    auto I = [&](Distance j) -> decltype(auto) { return out[j-1] ; } ;

    while ( first != last )
    {
        ++t ;
        std::uniform_int_distribution<Distance> d( 1, t ) ;
        auto M = d(g) ;
```

9.5 sample : 乱択

```

        if ( M > n )
        {
            ++first ;
        }
        else {
            I(M) = *first ;
            ++first ;
        }
    }

    return result ;
}

```

9.5.4 C++ の sample

説明、乱択 2 種類。入力要素数 S (選択標本)、入力要素数 R (保管標本)。

C++ 追加乱択関数宣言、説明以下 1 行。並列対応。

```

template<
    class PopulationIterator, class SampleIterator,
    class Distance, class UniformRandomBitGenerator >
SampleIterator
sample(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g) ;

```

$[first, last)$ 標本選択先集合指。out 標本出力先。n 選択標本個数。g 標本選択使乱数生成器。戻値 out。

sample PopulationIterator SampleIterator、使判断。

S (選択標本) 使場合、PopulationIterator 前方、SampleIterator 出力満。

R (保管標本) 使場合、PopulationIterator 入力、SampleIterator 満。

要素数取得、入力元

第9章 他標準

`PopulationIterator` `[first, last)` 要素数得必要、`PopulationIterator` 前方満。場合、選択標本出力、出力先 `SampleIterator` 出力満。

入力元 `PopulationIterator` 入力満場合、場合 `PopulationIterator` `[first, last)` 要素数得、要素数得使 `R` (保管標本) 選択得。場合、入力処理連、新選択標本既存標本上書、出力先 `SampleIterator` 必要。

```
int main()
{
    std::vector<int> input ;

    std::knuth_b g ;

    // PopulationIterator 前方満
    // SampleIterator 出力満
    std::sample(    std::begin(input), std::end(input),
                   std::ostream_iterator<int>(std::cout), 100
                   g ) ;

    std::vector<int> sample(100) ;

    // PopulationIterator 入力満
    // SampleIterator 必要
    std::sample(
        std::istream_iterator<int>(std::cin),
        std::istream_iterator<int>{},
        std::begin(sample), 100, g ) ;

}
```

注意必要、C++ `sample` 入力元 `PopulationIterator` 前方満以上満場合、必 `S` (選択標本) 使。、要素数得 `std::distance(first, last)` 行意味。処理非効率の渡場合、必要以上非効率の。

以下、

9.5 sample : 乱択

```
int main()
{
    std::list<int> input(10000) ;
    std::list<int> sample(100) ;
    std::knuth_b g ;

    std::sample(    std::begin(input), std::end(input),
                   std::begin(sample), 100, g ) ;
}
```

以下コード意味保持。

```
int main()
{
    std::list<int> input(10000) ;
    std::list<int> sample(100) ;
    std::knuth_b g ;

    std::size_t count = 0 ;

    // 要素数取得
    // 非効率的
    for( auto && e : input )
    { ++count ; }

    // 標本選択
    for ( auto && e : input )
    { /* 標本選択 */ }
}
```

std::list の関数 size は定数時間保証、
 要素数渡実引数要素数全走査の場合、非効率的の処理を行う。

範囲標本選択の場合、範囲指要素数場合、自前 S 実装効率。

```
template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
           class Distance, class UniformRandomBitGenerator >
```

第9章 他標準ライブラリ

```

SampleIterator
sample_s(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    Distance size,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g)
{
    // 1.
    Distance t = 0 ;
    Distance m = 0 ;
    const auto N = size ;

    auto r = [&]{
        std::uniform_int_distribution<> d(0, N-t) ;
        return d(g) ;
    } ;

    while ( m < n && first != last )
    {
        // 2. 3.
        if ( r() >= n - m )
        { // 5.
            ++t ;
            ++first ;
        }
        else { // 4.
            *out = *first ;
            ++first ; ++out ;
            ++m ; ++t ;
        }
    }

    return out ;
}

```

9.6 shared_ptr<T[]> : 配列に対する shared_ptr

C++17 から、shared_ptr が配列に対応。

```
int main()
```



```

{
    // 配列対応 shared_ptr
    std::shared_ptr< int [] > ptr( new int[5] ) ;

    // operator [] 配列添字
    ptr[0] = 42 ;

    // shared_ptr delete[] 呼出
}

```

9.7 as_const : const 性の付与

as_const 関数 <utility> 定義。

```

template <class T> constexpr add_const_t<T>& as_const(T& t) noexcept
{
    return t ;
}

```

as_const 引数 lvalue 変数 const lvalue 変数関数。const 性の付与を手軽に関数使用。

```

// 1
template < typename T >
void f( T & ) {}
// 2、関数呼出
template < typename T >
void f( T const & ) { }

int main()
{
    int x{} ;

    f(x) ; // 1

    // const 付与冗長方法
    int const & ref = x ;
    f(ref) ; // 2
}

```

第9章 他標準ライブラリ

```

// 簡潔
f( std::as_const(x) ) ; // 2
}

```

9.8 make_from_tuple : tuple の要素を実引数にコンストラクターを呼び出す

make_from_tuple は tuple 型を定義する。

```

template <class T, class Tuple>
constexpr T make_from_tuple(Tuple&& t);

```

apply は tuple の要素を実引数に関数を呼び出す。make_from_tuple は tuple の要素を実引数にコンストラクターを呼び出す。

型 T の要素数 N の tuple t に対して、make_from_tuple<T>(t) は、T 型の T(get<0>(t), get<1>(t), ... , get<N-1>(t)) を構築し、構築した T 型を返す。

```

class X
{
    template < typename ... Types >
    T( Types ... ) { }
};

int main()
{
    // int, int, int
    std::tuple t1(1,2,3) ;

    // X(1,2,3)
    X x1 = std::make_from_tuple<X>( t1 )

    // int, double, const char *
    std::tuple t2( 123, 4.56, "hello" ) ;

    // X(123, 4.56, "hello")
    X x2 = std::make_from_tuple<X>( t2 ) ;
}

```

9.9 invoke : 指定した関数を指定した実引数で呼び出す

invoke は C++17 の <functional> に定義されている。

```
template <class F, class... Args>
invoke_result_t<F, Args...> invoke(F&& f, Args&&... args)
noexcept(is_nothrow_invocable_v<F, Args...>);
```

invoke(f, t1, t2, ... , tN) は、関数 f が f(a1, a2, ... , aN) のように呼び出される。

これは正確に、C++ 標準規格の INVOKE(f, t1, t2, ... , tN) の同様の規則で呼び出される。この規則は、関数 f が関数 f(a1, a2, ... , aN) のように呼び出される場合と、reference_wrapper のような異なる。詳細は解説を参照。

INVOKE は std::function と std::bind を使用して規則を標準的に実装した挙動を実装している。

例：

```
void f( int ) { }

struct S
{
    void f( int ) ;
    int data ;
} ;

int main()
{
    // f( 1 )
    std::invoke( f, 1 ) ;

    S s ;

    // (s.*&S::f)(1)
    std::invoke( &S::f, s, 1 ) ;
    // ((*&s).*&S::f)(1)
    std::invoke( &S::f, &s, 1 ) ;
```

第9章 他標準ライブラリ

```

    // s.*&S::data
    std::invoke( &S::data, s );
}

```

9.10 not_fn : 戻り値の否定ラッパー

not_fn は C++17 の <functional> に定義されている。

```
template <class F> unspecified not_fn(F&& f);
```

関数 f に対して not_fn(f) を呼出すと、戻り値が何らかの関数で返される。関数 f を呼出す、実引数 f を渡す f 関数呼出す、戻り値 operator ! を否定して返す。

```

int main()
{
    auto r1 = std::not_fn( []{ return true ; } );

    r1() ; // false

    auto r2 = std::not_fn( []( bool b ) { return b ; } );

    r2(true) ; // false
}

```

廃止予定 not1, not2 の代替品。

9.11 メモリー管理アルゴリズム

C++17 の <memory> にメモリー管理用アルゴリズムが追加されている。

9.11.1 addressof

```
template <class T> constexpr T* addressof(T& r) noexcept;
```

addressof は C++17 以前にはなかった。addressof(r) は r のメモリーアドレスを取得する。r は型 T の operator & で正しく取得できる。

得。

```
struct S
{
    S * operator &() const noexcept
    { return nullptr ; }
} ;

int main()
{
    S s ;

    // nullptr
    S * p1 = & s ;
    // 妥当
    S * p2 = std::addressof(s) ;

}
```

9.11.2 uninitialized_default_construct

```
template <class ForwardIterator>
void uninitialized_default_construct(
    ForwardIterator first, ForwardIterator last);

template <class ForwardIterator, class Size>
ForwardIterator uninitialized_default_construct_n(
    ForwardIterator first, Size n);
```

[first, last) 範囲、first n 個範囲未初期化。typename iterator_traits<ForwardIterator>::value_type 初期化。2 目 first n 個初期化。

```
int main()
{
    std::shared_ptr<void> raw_ptr
    ( ::operator new( sizeof(std::string) * 10 ),
      [](void * ptr){ ::operator delete(ptr) ; } ) ;

    std::string * ptr = static_cast<std::string *>( raw_ptr.get() ) ;
```

第 9 章 其他標準庫函數

```

        std::uninitialized_default_construct_n( ptr, 10 ) ;
        std::destroy_n( ptr, 10 ) ;
    }

```

9.11.3 uninitialized_value_construct

```

template <class ForwardIterator>
void uninitialized_value_construct(
    ForwardIterator first, ForwardIterator last);

template <class ForwardIterator, class Size>
ForwardIterator uninitialized_value_construct_n(
    ForwardIterator first, Size n);

```

使方 `uninitialized_default_construct` 同。、`uninitialized_value_construct` 初期化值初期化。

9.11.4 uninitialized_copy

```

template <class InputIterator, class ForwardIterator>
ForwardIterator
uninitialized_copy( InputIterator first, InputIterator last,
    ForwardIterator result);

template <class InputIterator, class Size, class ForwardIterator>
ForwardIterator
uninitialized_copy_n( InputIterator first, Size n,
    ForwardIterator result);

```

`[first, last)` 範圍、`first` 個範圍值、`result` 指未初期化構築。

```

int main()
{
    std::vector<std::string> input(10, "hello") ;

    std::shared_ptr<void> raw_ptr
    (    ::operator new( sizeof(std::string) * 10 ),
        [](void * ptr){ ::operator delete(ptr) ; } ) ;

    std::string * ptr = static_cast<std::string *>( raw_ptr.get() ) ;
}

```

9.11 内存管理

```
std::uninitialized_copy_n( std::begin(input), 10, ptr );
std::destroy_n( ptr, 10 );
}
```

9.11.5 uninitialized_move

```
template <class InputIterator, class ForwardIterator>
ForwardIterator
uninitialized_move( InputIterator first, InputIterator last,
                  ForwardIterator result);

template <class InputIterator, class Size, class ForwardIterator>
pair<InputIterator, ForwardIterator>
uninitialized_move_n( InputIterator first, Size n,
                    ForwardIterator result);
```

使用方与 uninitialized_copy 同。与 uninitialized_copy 类似。

9.11.6 uninitialized_fill

```
template <class ForwardIterator, class T>
void uninitialized_fill(
    ForwardIterator first, ForwardIterator last,
    const T& x);

template <class ForwardIterator, class Size, class T>
ForwardIterator uninitialized_fill_n(
    ForwardIterator first, Size n,
    const T& x);
```

[first, last) 范围、与 first 相隔 n 个范围的未初始化范围、
与实引数 x 与构造。

9.11.7 destroy

```
template <class T>
void destroy_at(T* location);

location->~T() 呼出。
```

第 9 章 其他標準庫函數

```
template <class ForwardIterator>
void destroy(ForwardIterator first, ForwardIterator last);

template <class ForwardIterator, class Size>
ForwardIterator destroy_n(ForwardIterator first, Size n);

[first, last) 範圍、first 後 n 個範圍 destroy_at 呼出。
```

9.12 shared_ptr::weak_type

C++17 的 shared_ptr 的 weak_type 成員函數型名追加。shared_ptr 對 weak_ptr 的 typedef 名。

```
namespace std {

template < typename T >
class shared_ptr
{
    using weak_type = weak_ptr<T> ;
} ;

}
```

使用方：

```
template < typename Shared_ptr >
void f( Shared_ptr sptr )
{
    // C++14
    auto wptr1 = std::weak_ptr<
        typename Shared_ptr::element_type
    >( sptr ) ;

    // C++17
    auto wptr2 = typename Shared_ptr::weak_type( sptr ) ;
}
```


9.13 void_t

`<type_traits>` は定義済みの `void_t` 以下に定義済みの。

```
namespace std {

template < class ... >
using void_t = void ;

}
```

`void_t` は任意個の型を実引数として取り `void` 型。性質は、`std::void_t` の便利、標準に追加。

9.14 bool_constant

`<type_traits>` は `bool_constant` を追加。

```
template <bool B>
using bool_constant = integral_constant<bool, B>;

using true_type = bool_constant<true>;
using false_type = bool_constant<false>;
```

今 `integral_constant` は使われる場面特 `bool` 必要場面、C++17 以降単 `std::true_type` `std::false_type` を書ける。

9.15 type_traits

C++17 は `<type_traits>` の機能追加を行う。

9.15.1 変数テンプレート版 traits

C++17 は、既存の `traits` を変数テンプレート版 `_v` 版を追加。

例、`is_integral<T>::value` を `is_integral_v<T>` と書く。

第 9 章 其他標準庫

```
template < typename T >
void f( T x )
{
    constexpr bool b1 = std::is_integral<T>::value ; // 常數
    constexpr bool b2 = std::is_integral_v<T> ; // 變數
    constexpr bool b3 = std::is_integral<T>{} ; // operator bool()
}
```

9.15.2 論理演算 traits

C++17 提供了 `conjunction`, `disjunction`, `negation` 等追加的。這些是論理積、論理和、否定等手輕的。這些 traits。

conjunction : 論理積

```
template<class... B> struct conjunction;
```

`conjunction<B1, B2, ..., BN>` 實引數 `B1, B2, ..., BN` 論理積適用。 `conjunction` 實引數 `Bi` 對 `bool(Bi::value)` 為 `false` 最初型基本保持、最後 `BN` 基本保持。

```
int main()
{
    using namespace std ;

    // is_void<void> 基本保持
    using t1 =
        conjunction<
            is_same<int, int>, is_integral<int>,
            is_void<void> > ;

    // is_integral<double> 基本保持
    using t2 =
        conjunction<
            is_same<int, int>, is_integral<double>,
            is_void<void> > ;
}
```

disjunction : 論理和

```
template<class... B> struct disjunction;
```

`disjunction<B1, B2, ..., BN>` 実引数 B_1, B_2, \dots, B_N の論理和に適用。 `disjunction` 実引数 B_i に対して `bool(Bi::value)` が `true` 最初型が基本型保持、最後 `BN` が基本型保持。

```
int main()
{
    using namespace std ;

    // is_same<int,int>が基本型保持
    using t1 =
        disjunction<
            is_same<int, int>, is_integral<int>,
            is_void<void> > ;

    // is_void<int>が基本型保持
    using t2 =
        disjunction<
            is_same<int, double>, is_integral<double>,
            is_void<int> > ;
}
```

negation : 否定

```
template<class B> struct negation;
```

`negation` B の否定に適用。 `negation` が基本型 `bool_constant<!bool(B::value)>` を保持。

```
int main()
{
    using namespace std ;

    // false
    constexpr bool b1 = negation< true_type >::value ;
    // true
    constexpr bool b2 = negation< false_type >::value ;
}
```

第9章 他標準ライブラリ

9.15.3 `is_invocable` : 呼び出し可能を確認する traits

```

template <class Fn, class... ArgTypes>
struct is_invocable;

template <class R, class Fn, class... ArgTypes>
struct is_invocable_r;

template <class Fn, class... ArgTypes>
struct is_nothrow_invocable;

template <class R, class Fn, class... ArgTypes>
struct is_nothrow_invocable_r;

```

`is_invocable` は実引数と型 `Fn` の展開の結果、実引数関数呼出しの結果、戻り値 `R` の暗黙変換を確認する traits。呼出し可能な型 `true_type`、不可能な型 `false_type` を基本として持つ。

`is_invocable` は関数呼出しの結果戻り値型を問わない。

`is_invocable_r` は呼出し可能性に加え、関数呼出しの結果戻り値型 `R` の暗黙変換を確認する。

`is_nothrow_invocable` は `is_nothrow_invocable_r`、関数呼出し（戻り値型 `R` の暗黙変換）が無例外保証を確認する。

```

int f( int, double );

int main()
{
    // true
    constexpr bool b1 =
        std::is_invocable< decltype(&f), int, double >{} ;
    // true
    constexpr bool b2 =
        std::is_invocable< decltype(&f), int, int >{} ;

    // false
    constexpr bool b3 =
        std::is_invocable< decltype(&f), int >{} ;
    // false
    constexpr bool b4 =

```

```

std::is_invocable< decltype(&f), int, std::string >{} ;

// true
constexpr bool b5 =
    std::is_invocable_r< int, decltype(&f), int, double >{} ;
// false
constexpr bool b6 =
    std::is_invocable_r< double, decltype(&f), int, double >{} ;
}

```

9.15.4 has_unique_object_representations : 同値の内部表現が同一か確認する traits

```

template <class T>
struct has_unique_object_representations ;

```

has_unique_object_representations<T> が、T 型が 2 つの異なる内部表現を持つ場合、true を返す。

false を返す例として、padding を呼称する調整値の表現が異なる領域を持つ場合、調整値の同値性が影響を受け、false を返す。

以下に X を、

```

struct X
{
    std::uint8_t a ;
    std::uint32_t b ;
} ;

```

実装として、4 バイトの padding を必要とする、調整値の同値性が本来以下に示すように異なる。

```

struct X
{
    std::uint8_t a ;

    std::byte unused_padding[3] ;

    std::uint32_t b ;
} ;

```

第9章 他標準ライブラリ

場合、`unused_padding` 値の意味、`x` 同値比較用。場合、`std::has_unique_representations_v<X>` `false`。

9.15.5 `is_nothrow_swappable` : 無例外 swap 可能を確認する traits

```
template <class T>
struct is_nothrow_swappable;

template <class T, class U>
struct is_nothrow_swappable_with;
```

`is_nothrow_swappable<T>` `T` 型 swap 例外投 `true` 返。
`is_nothrow_swappable_with<T, U>` `T` 型 `U` 型相互 swap 例外投 `true` 返。

9.16 コンテナで不完全型のサポート

注意：説明上級者向。

C++17 以下 `std::vector` 合法。挙動 C++14 実装依存。

```
struct X
{
    std::vector<X> v ;
    std::list<X> l ;
    std::forward_list<X> f ;
};
```

定義終了 `}` 持完全型。注入名前、定義中完全型。不完全型要素型指定場合挙動、C++14 規定。

C++17 `vector`, `list`, `forward_list` 限、要素型一時的不完全型許。実際使用際完全型。

9.17 `emplace` の戻り値

C++17 `emplace_front`/`emplace_back`, `queue` `stack` `emplace` 構築要素返変更。

例として、C++14 以下で以下に示すコードを実行すると、

```
int main()
{
    std::vector<int> v ;

    v.emplace_back(0) ; // void
    int value = v.back() ;
}
```

以下に示すコードを実行すると。

```
int main()
{
    std::vector<int> v ;

    int value = v.emplace_back(0) ;
}
```

9.18 map と unordered_map の変更

map と unordered_map の try_emplace と insert_or_assign の 2 つの関数関入関数。関数関数関数関数 multi_map と unordered_multi_map の追加関数関数。

9.18.1 try_emplace

```
template <class... Args>
pair<iterator, bool>
try_emplace(const key_type& k, Args&&... args);

template <class... Args>
iterator
try_emplace(
    const_iterator hint,
    const key_type& k, Args&&... args);
```

従来は emplace の、関数関数関数関数要素関数存在関数関数場合、要素関数 args の emplace 構築関数関数追加関数関数。関数、関数関数関数関数要素関数存在関数関数場合、要素関数追加関数関数。要素関数追加関数関数関数関数、args の関数関数関数関数関数関数関数実装定義

第9章 其他標準容器

例9.18.1。

```
int main()
{
    std::map< int, std::unique_ptr<int> > m ;

    // 要素が存在
    m[0] = nullptr ;

    auto ptr = std::make_unique<int>(0) ;
    // emplace 失敗
    auto [iter, is_emplaced] = m.emplace( 0, std::move(ptr) ) ;

    // 結果実装異
    // ptr 参照保持
    bool b = ( ptr != nullptr ) ;
}
```

場合、実際 map 要素追加、ptr 参照保持。

例9.18.2、C++17、要素追加場合 args 参照保持。保証 try_emplace 追加。

```
int main()
{
    std::map< int, std::unique_ptr<int> > m ;

    // 要素が存在
    m[0] = nullptr ;

    auto ptr = std::make_unique<int>(0) ;
    // emplace 失敗
    auto [iter, is_emplaced] = m.emplace( 0, std::move(ptr) ) ;

    // true 保証
    // ptr 参照保持
    bool b = ( ptr != nullptr ) ;
}
```

9.18.2 insert_or_assign


```
template <class M>
pair<iterator, bool>
insert_or_assign(const key_type& k, M&& obj);
```

```
template <class M>
iterator
insert_or_assign(
    const_iterator hint,
    const key_type& k, M&& obj);
```

insert_or_assign 関数 key が連想コンテナ要素に存在する場合要素を代入し、存在しない場合要素を追加する。operator [] が違えば、要素を代入し追加する、戻り値は pair の bool 成分が true なら代入、false なら追加。

```
int main()
{
    std::map< int, int > m ;
    m[0] = 0 ;

    {
        // 代入
        // is_inserted が false
        auto [iter, is_inserted] = m.insert_or_assign( 0, 1 ) ;
    }

    {
        // 追加
        // is_inserted が true
        auto [iter, is_inserted] = m.insert_or_assign( 1, 1 ) ;
    }
}
```

9.19 連想コンテナへの splice 操作

C++17 から、連想コンテナ（非順序連想コンテナ）の splice 操作が追加された。

対象コンテナは map, set, multimap, multiset, unordered_map, unordered_set, unordered_multimap, unordered_multiset である。

splice 操作は list コンテナ提供の splice 操作、互換 list コンテナ

第 9 章 其他標準容器

list 要素の移動機能。

```
int main()
{
    std::list<int> a = {1,2,3} ;
    std::list<int> b = {4,5,6} ;

    a.splice( std::end(a), b, std::begin(b) ) ;

    // a {1,2,3,4}
    // b {5,6}

    b.splice( std::end(b), a ) ;

    // a {}
    // b {5,6,1,2,3,4}
}
```

list、list<T>、list<T>の仕組、splice 操作。

9.19.1 merge

merge 関数は、非順序連想容器、merge 関数は、a、b の要素を互換、a.merge(b)、b の要素を a に移動。

```
int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {4,5,6} ;

    // b の要素を a に移動
    a.merge(b) ;

    // a {1,2,3,4,5,6}
    // b {}
}
```

merge、重複を許す場合、重複を要する移動。

```
int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {1,2,3,4,5,6} ;

    a.merge(b) ;

    // a {1,2,3,4,5,6}
    // b {1,2,3}

}
```

merge は移動要素の指針を移動後、要素移動後妥当にする。指針、所属配列も変化する。

```
int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {4,5,6} ;

    auto iterator = std::begin(b) ;
    auto pointer = &*iterator ;

    a.merge(b) ;

    // iterator  pointer 妥当
    // 要素 a 所属

}
```

9.19.2 ノードハンドル

配列、要素構築、要素構築の所有権切り離し機能。

型、各型名 `node_type`。 `std::set<int>` 型、 `std::set<int>::node_type`。

以下保持。

```
class node_handle
{
public :
```

第 9 章 其他標準容器

```

// 型名
using value_type = ... ;      // set 限定、要素型
using key_type = ... ;        // map 限定、型
using mapped_type = ... ;     // map 限定、型
using allocator_type = ... ;  // 型

// 型
// 型
// 代入演算子

// 値
value_type & value() const ;   // set 限定
key_type & key() const ;       // map 限定
mapped_type & mapped() const ; // map 限定

// 型
allocator_type get_allocator() const ;

// 空判定
explicit operator bool() const noexcept ;
bool empty() const noexcept ;

void swap( node_handle & ) ;
};

set 関数 value 値得。

int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;

    auto n = c.extract(2) ;

    // n.value() == 2
    // c {1,3}
}

map 関数 key mapped 値得。

int main()
{

```

9.19 連想コンテナの splice 操作

```

std::map< int, int > m =
{
    {1,1}, {2,2}, {3,3}
} ;

auto n = m.extract(2) ;

// n.key() == 2
// n.mapped() == 2
// m ≒ {{1,1},{3,3}}

}

```

コンテナは元のコンテナから切り離され、所有権を得る。コンテナ、
コンテナから得られる、元コンテナの独立、元コンテナ
コンテナ破棄の際に破棄される。コンテナ破棄時
破棄される。コンテナ、コンテナ破棄保持。

```

int main()
{
    std::set<int>::node_type n ;

    {
        std::set<int> c = { 1,2,3 } ;
        // 所有権移動
        n = c.extract( std::begin(c) ) ;
        // c 破棄
    }

    // OK
    // コンテナ破棄所有権移動
    int x = n.value() ;

    // n 破棄

}

```

9.19.3 extract : ノードハンドルの取得

```

node_type extract( const_iterator position ) ;
node_type extract( const key_type & x ) ;

```

第 9 章 其他標準容器

連想容器非順序連想容器關數 `extract`、取得關數。

關數 `extract(position)`、`position` 指要素、要素除去、要素所有關數返。

```
int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;

    auto n1 = c.extract( std::begin(c) ) ;

    // c {2,3}

    auto n2 = c.extract( std::begin(c) ) ;

    // c {3}

}
```

關數 `extract(x)`、`x` 存在場合、要素除去、要素所有關數返。存在場合、空關數返。

```
int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;

    auto n1 = c.extract( 1 ) ;
    // c {2,3}

    auto n2 = c.extract( 2 ) ;
    // c {3}

    // 4 存在
    auto n3 = c.extract( 4 ) ;
    // c {3}
    // n3.empty() == true
}
```

重複許場合、複數 1 所有權解放。

```
int main()
```

```

{
    std::multiset<int> c = {1,1,1} ;
    auto n = c.extract(1) ;
    // c {1,1}
}

```

9.19.4 insert : ノードハンドルから要素の追加

```

// 重複許す場合
insert_return_type insert(node_type&& nh);
// 重複許すmulti 場合
iterator insert(node_type&& nh);

// 付く insert
iterator insert(const_iterator hint, node_type&& nh);

```

関数 insert は実引数渡し、参照移動。所有権移動。

```

int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {4,5,6} ;

    auto n = a.extract(1) ;

    b.insert( std::move(n) ) ;

    // n.empty() == true
}

```

空の場合、何起。

```

int main()
{
    std::set<int> c ;
    std::set<int>::node_type n ;

    // 何起
    c.insert( std::move(n) ) ;
}

```

第9章 其他標準容器

重複許容容器、重複存在等値所有容器の insert 失敗。

```
int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;

    auto n = c.extract(1) ;
    c.insert( 1 ) ;

    // 失敗
    c.insert( std::move(n) ) ;
}
```

第一引数 hint を受取る insert の挙動、従来 insert と同じ。要素 hint 直前追加償却定数時間処理終了。

実引数受取る insert の戻り値型、重複許容 multi 場合 iterator。重複許容場合、insert_return_type。

multi 場合、戻り値追加要素指。

```
int main()
{
    std::multiset<int> c { 1,2,3 } ;

    auto n = c.extract( 1 ) ;

    auto iter = c.insert( n ) ;

    // c {1,2,3}
    // iter 1 指
}
```

重複許容場合、insert_return_type 戻り値型。set<int> 場合、set<int>::insert_return_type。

insert_return_type 具体的名前規格上規定。insert_return_type 以下保持型。

```
struct insert_return_type
{
```



```

        iterator position ;
        bool inserted ;
        node_type node ;
    } ;

```

position へ insert した要素の所有権移動は追加した要素の指針、inserted は要素の追加に成功した場合 true 又は bool, node は要素の追加に失敗した場合の所有権移動の指針。

insert は渡した空の容器、inserted は false, position は end(), node は空。

```

int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;
    std::set<int>::node_type n ; // 空

    auto [position, inserted, node] = c.insert( std::move(n) ) ;

    // inserted == false
    // position == c.end()
    // node.empty() == true
}

```

insert は成功、inserted は true, position は追加した要素の指針、node は空。

```

int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;
    auto n = c.extract(1) ;

    auto [position, inserted, node] = c.insert( std::move(n) ) ;

    // inserted == true
    // position == c.find(1)
    // node.empty() == true
}

```

insert は失敗、同じ要素が存在、inserted は false, node は insert 呼出前の値、position は

第9章 他標準ライブラリ

本章中で追加された等要素指針。insert 渡す要素の値が未規定値。

```
int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;
    auto n = c.extract(1) ;
    c.insert(1) ;

    auto [position, inserted, node] = c.insert( std::move(n) ) ;

    // n 未規定値
    // inserted == false
    // node  insert( std::move(n) ) 呼出前 n 値
    // position == c.find(1)
}
```

規格の場合 n 値は規定通り、最終的に実装、n node、n 空、その後状態。

9.19.5 ノードハンドルの利用例

典型的な使い方以下。

再確保、一部要素別移動

```
int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {4,5,6} ;

    auto n = a.extract(1) ;
    b.insert( std::move(n) ) ;
}
```

寿命超要素存続

```
int main()
{
    std::set<int>::node_type n ;
```

```

    {
        std::set<int> c = {1,2,3} ;
        n = c.extract(1) ;
        // c 破棄
    }

    // 破棄後継続
    int value = n.value() ;
}

```

map 変更

map 変更。変更、元要素削除、新要素追加が必要。動的の解放確保必要。

使用、既存要素に対して、所有権 map 引剥上、変更、一度 map 差戻。

```

int main()
{
    std::map< std::string, std::string > m =
    {
        {"cat", "meow"},
        {"DOG", "bow"}, // 間違変更
        {"cow", "moo"}
    } ;

    // 所有権引剥
    auto n = m.extract("DOG") ;
    // 変更
    n.key() = "dog" ;
    // 差戻
    m.insert( std::move(n) ) ;
}

```

9.20 コンテナアクセス関数

iterator 型、関数、関数版 size, empty, data 追加。関数、関数関数 size, empty, data

第9章 其他標準庫

呼出。

```
int main()
{
    std::vector<int> v ;

    std::size(v) ; // v.size()
    std::empty(v) ; // v.empty()
    std::data(v) ; // v.data()
}
```

関数配列 `std::initializer_list<T>` 使用。

```
int main()
{
    int a[10] ;

    std::size(a) ; // 10
    std::empty(a) ; // 常 false
    std::data(a) ; // a
}
```

9.21 clamp

```
template<class T>
constexpr const T&
clamp(const T& v, const T& lo, const T& hi);
template<class T, class Compare>
constexpr const T&
clamp(const T& v, const T& lo, const T& hi, Compare comp);
```

`<algorithm>` 追加 `clamp(v, lo, hi)` 値 `v` `lo` 小場合 `lo`、`hi` 高場合 `hi`、以外場合 `v` 返。

```
int main()
{
    std::clamp( 5, 0, 10 ) ; // 5
    std::clamp( -5, 0, 10 ) ; // 0
    std::clamp( 50, 0, 10 ) ; // 10
}
```

comp 実引数を取 clamp comp 値比較使
clamp 浮動小数点数使、NaN 渡。

9.22 3次元 hypot

```
float hypot(float x, float y, float z);
double hypot(double x, double y, double z);
long double hypot(long double x, long double y, long double z);
```

<cmath> 3次元 hypot 追加。

戻値：

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

9.23 atomic<T>::is_always_lock_free

```
template < typename T >
struct atomic
{
    static constexpr bool is_always_lock_free = ... ;
};
```

C++17 <atomic> 追加 atomic<T>::is_always_lock_free、atomic<T> 実装実行時保証場合、true static constexpr bool 型。

atomic、他 bool 返関数 is_lock_free、実行時判定。is_always_lock_free 時判定。

9.24 scoped_lock : 可変長引数 lock_guard

std::scoped_lock <T ...> 可変長引数版 lock_guard。

```
int main()
{
    std::mutex a, b, c, d ;
```

第9章 其他標準庫組件

```

    {
        // a,b,c,d を lock
        std::scoped_lock l( a, b, c, d );
        // a,b,c,d を unlock
    }
}

```

`std::scoped_lock` は複数の互排排他領域を同時に取得し、取得した領域を解放するまで、`lock` を呼び出し、`unlock` を呼び出す。

9.25 `std::byte`

C++17 は表現型 `std::byte` を追加した。この型は、一部言語、別項で詳しく説明されている。

9.26 最大公約数 (gcd) と最小公倍数 (lcm)

C++17 は `<numeric>` に最大公約数 (gcd) と最小公倍数 (lcm) を追加した。

```

int main()
{
    int a, b ;

    while( std::cin >> a >> b )
    {
        std::cout
            << "gcd: " << gcd(a,b)
            << "\nlcm: " << lcm(a,b) << '\n' ;
    }
}

```

9.26.1 gcd : 最大公約数

```

template <class M, class N>
constexpr std::common_type_t<M,N> gcd(M m, N n)
{

```

9.26 最大公約数 (gcd) と最小公倍数 (lcm)

```

    if ( n == 0 )
        return m ;
    else
        return gcd( n, std::abs(m) % std::abs(n) ) ;
}

```

`gcd(m, n)` は `m` と `n` の最大公約数を返す。ただし、`n` が 0 の場合は、`m` の絶対値以外の場合は、`|m|` と `|n|` の最大公約数 (Greatest Common Divisor) を返す。


9.26.2 lcm : 最小公倍数

```

template <class M, class N>
constexpr std::common_type_t<M,N> lcm(M m, N n)
{
    if ( m == 0 || n == 0 )
        return 0 ;
    else
        return std::abs(m) / gcd( m, n ) * std::abs(n) ;
}

```

`lcm(m,n)` は、`m` と `n` の最小公倍数を返す。ただし、`n` が 0 の場合は、`m` の絶対値以外の場合は、`|m|` と `|n|` の最小公倍数 (Least Common Multiple) を返す。



第10章

ファイルシステム

この章では、C++17 標準で定義された `<filesystem>` 標準ライブラリについて、その属性と使用法について説明する。

一般に「ファイルシステム」は、Linux の `ext4`, Microsoft Windows の `FAT` や `NTFS`, Apple Mac の `HFS+` や `APFS` など、ファイルシステムの種類によって、その属性や表現方法が異なる。C++ 標準では、これらのファイルシステムの実装を抽象化し、共通のインターフェースを提供する。この章では、ファイルシステムの属性、ファイルの付随要素、ファイルの操作について説明する。

この章では、ファイルシステムの「基本」に関する用語（単に通常ファイル、ディレクトリ、シンボリックリンク、FIFO（名前付きパイプ）、特殊ファイル）を含む。

本書では、ファイルシステムの詳細な解説を行う。この章では、ファイルシステムの基本的な概念、特定の関数の意味、C++ の標準ライブラリに付属するファイルシステムの参照を行う。

10.1 名前空間

この章では、`std::filesystem` 名前空間について説明する。

```
int main()
{
    std::filesystem::path p("/bin") ;
}
```

第 10 章 名前空間とusing

名前空間の長所、名前空間の使用、関数の単位 using の使用、名前空間の使用、短別名を付ける。

```
void using_directive()
{
    // using
    using namespace std::filesystem ;

    path p("/etc") ;
}

void namespace_alias()
{
    // 名前空間
    namespace fs = std::filesystem ;

    fs::path p("/usr") ;
}
```

10.2 POSIX 準拠

C++ の操作挙動、POSIX 規格に従う。実装 POSIX 規定の挙動を提供する場合。場合制限範囲内、POSIX 近挙動を行う。実装の意味の挙動を提供する場合、通知。

10.3 ファイルシステムの全体像

ファイルシステムの全体像を簡単に箇条書以下。

- path 文字列の扱
- 例外 filesystem_error の error_code の通知
- file_status の情報の取得、設定
- directory_entry の情報の取得、設定
- directory_iterator の構造の
- 多数の関数の操作

第 10 章 文件系统

```

        auto path1 = e.path1() ; // 第一引数
        auto path2 = e.path2() ; // 第二引数
        auto error_code = e.code() ; // error_code

        std::cout
            << "error number: " << error_code.value ()
            << "\nerror message: " << error_code.message()
            << "\npath1: " << path1
            << "\npath2: " << path2 << '\n' ;
    }
}

```

filesystem_error 以下関数を実行する。

```

namespace std::filesystem {
    class filesystem_error : public system_error {
    public:
        // 第一引数
        const path& path1() const noexcept;
        // 第二引数
        const path& path2() const noexcept;
        // 内容人間読 null 終端文字列返
        const char* what() const noexcept override;
    };
}

```

10.4.2 非例外

filesystem_error 関数、std::error_code & 型実引数を取関数、以下関数を実行。

- OS 操作が発生場合、error_code & 型実引数内容を設定。場合、error_code & 型実引数対関数 clear() を呼。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // 名前同名前
    path file("foobar.txt") ;
}

```

10.5 path : ファイルパス文字列クラス

```

std::ofstream{ file } ;
std::error_code error_code;
copy_file( file, file, error_code ) ;

if ( error_code )
{ // 失敗した場合
    auto path1 = file ; // 第一引数
    auto path2 = file ; // 第二引数

    std::cout
        << "error number: " << error_code.value ()
        << "\nerror message: " << error_code.message()
        << "\npath1: " << path1
        << "\npath2: " << path2 << '\n' ;
}
}

```

10.5 path : ファイルパス文字列クラス

`std::filesystem::path` ファイルパス文字列の表現。文字列の表現は C++ の `std::string` と類似、類似した文字列の表現、別専用として作られた。

`path` は以下機能を提供する。

- ファイルパス文字列の表現
- ファイルパス文字列の操作

`path` はファイルパス文字列の表現の操作を提供する、物理的なファイルパスを変更する。

ファイルパス文字列の表現は実装に異なる。POSIX 環境では文字型 `char` 型は UTF-8 の表現、OS 多岐、Microsoft Windows では本書執筆現在、文字型 `wchar_t` は UTF-16 の表現に慣習がある。

OS、OS のファイルパス表現の大文字小文字の区別、区別を無視する実装がある。

`path` はファイルパス文字列の差異を吸収する。

`path` は以下に示す型名。

```
namespace std::filesystem {
```

第 10 章 文字列と文字列型

```

class path {
public:
    using value_type = see below ;
    using string_type = basic_string<value_type>;
    static constexpr value_type preferred_separator = see below ;
} ;

```

`value_type` と `string_type` は `path` の内部で文字列を表現するために使用する文字列型。 `preferred_separator` は、推奨区切り文字。 POSIX 互換環境で `/` を用い、Microsoft Windows で `\` を使用する。

10.5.1 `path` : ファイルパスの文字列

文字列を表現。 C++ の文字列型以下。

- `char`: 文字
- `wchar_t`: 文字
- `char`: UTF-8
- `char16_t`: UTF-16
- `char32_t`: UTF-32

`path::value_type` は文字型、文字列は文字列型を使用。実装依存。 `path` は文字列を渡す、 `path::value_type` は文字型を自動的に変換する。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // 
    path p1( "/dev/null" ) ;
    // 
    path p2( L"/dev/null" ) ;
    // UTF-16 
    path p3( u"/dev/null" ) ;
    // UTF-32 
    path p4( U"/dev/null" ) ;
}

```

10.5 path : 文字列

、文字列 渡 動。

C++ UTF-8 文字型 `char` 、 同文字型、型 區別。、UTF-8 文字列 渡、 認識。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // 解釈
    path p( u8"名" );
}
```

、 UTF-8 場合、動 保証 移植性 低。UTF-8 移植性 高 方法 使 場合、`u8path` 使。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // UTF-8 解釈
    // 実装 使 文字 変換
    path = u8path( u8"名" );
}
```

`u8path(Source)` `Source` UTF-8 文字列 扱、通常 文字列 渡、 UTF-8 環境 問題。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // UTF-8 解釈
    // UTF-8 場合、問題
    path = u8path( "名" );
}
```

`u8path` 使 場合、文字列 必 UTF-8 。

第 10 章 字符串

環境、使用文字制限、特定文字列特別意味持予約語、移植性高作成当点注意。、環境大文字小文字區別、CON AUX 文字列特別意味持。

path 格納文字列取得方法、環境依存文字列表現方法差異、方法用意。

文字列以下 2 。

- 実装依存
- 汎用的標準

POSIX 準拠環境、同。POSIX 準拠環境、異持可能性。

、Microsoft Windows 、文字列区切文字 POSIX 準拠 / \ 使。

関数 native c_str 。

```
class path {
{
public :
    const string_type& native() const noexcept;
    const value_type* c_str() const noexcept;
} ;
```

path 内部使用実装依存文字列型返。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p = current_path() ;

    // 実装依存 basic_string 特殊化
    path::string_type str = p.native() ;

    // 実装依存文字型
```


10.5 path : 文字列

```
path::value_type const * ptr = p.c_str() ;
```

```
}
```

関数使移植性注意必要。

str 型 path::string_type 、 ptr 型実装依存 path::value_type const * 。

path::value_type path::string_type 、 char wchar_t, std::string std::wstring C++ 標準定義型可能性。

、 path::string_type 変換関数 operator string_type() 。

```
int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;

    auto p = current_path() ;

    // 暗黙型変換
    path::string_type str = p ;
}
```

path operator string_type() 、 文字列型既存形式変換返。空白文字含、二重引用符囲文字列変換。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path name("foo bar.txt") ;
    std::basic_ofstream<path::value_type> file( name ) ;
    file << "hello" ;
}
```

文字列 string, wstring, u16string, u32string 変換取得関数以下。

```
class path {
public :
    std::string string() const;
    std::wstring wstring() const;
    std::string u8string() const;
```


10

10.5 path : 字符串文字列

作提供。

operator /, operator /= 区切字符串追加行。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p("/") ;

    // "/usr"
    p /= "usr" ;
    // "/usr/local/include"
    p = p / "local" / "include" ;
}
```

operator += 单字符串結合行。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p("/") ;

    // "/usr"
    p += "usr" ;
    // "/usrlocal"
    p += "local" ;
    // "/usrlocalinclude"
    p += "include" ;
}
```

operator / 違、operator + 存在。

其他、path 字符串对操作提供。以下一例。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p( "/home/cpp/src/main.cpp" ) ;
```

第 10 章 文字列処理

```

    // "main.cpp"
    path filename = p.filename() ;
    // "main"
    path stem = p.stem() ;
    // ".cpp"
    path extension = p.extension() ;
    // "/home/cpp/src/main.o"
    p.replace_extension("o") ;
    // "/home/cpp/src/"
    p.remove_filename() ;
}

```

path 文字列に対して文字列処理を提供。文字列名抜き出し処理、拡張子抜き出し処理、拡張子変換処理。

10.6 file_status

file_status はファイルの状態を保持。文字列指定取得方法別途、方法毎に物理的に発生。file_status は情報保持、役割果。

file_status は物理的に変更。

file_status status(path) status(path, error_code) 取得。directory_entry 関数 status() 取得。

種類表 enum 型 file_type、通常種類表。

種類表、権限表 enum 型 perms、所有者他人対読込、書込、実行権限表。値 POSIX 値同。

取得関数以下。

```

class file_type {
public :
    file_type type() const noexcept;
    perms permissions() const noexcept;
} ;

```

以下例程使用。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    directory_iterator iter(".", end ;

    int regular_files = 0 ;
    int execs = 0 ;

    std::for_each( iter, end, [&]( auto entry )
    {
        auto file_status = entry.status() ;
        // is_regular_file( file_status ) 可
        if ( file_status.type() == file_type::regular )
            ++regular_files ;

        constexpr auto exec_bits =
            perms::owner_exec | perms::group_exec | perms::others_exec ;

        auto permissions = file_status.permissions() ;
        if ( ( permissions != perms::unknown) &&
            (permissions & exec_bits) != perms::none )
            ++execs ;
    } ) ;

    std::cout
        << "Current directory has "
        << regular_files
        << " regular files.\n" ;
        << execs
        << " files are executable.\n" ;
    }
```

例程中、`regular_files`、`execs` 通常整数数、実行可能数表示。

例程中 `perms` enum 型、`perms::unknown` 不明場合 `perms::unknown` 値 `0xFFFF` 演算場合注意必要。

以外 `perms` 値 POSIX 準拠、`perms` scoped enum 型。

第 10 章 文件系统

、明示的权限必要。

```
// 権限
std::filesystem::perms a = 0755 ;

// OK
std::filesystem::perms b = std::filesystem::perms(0755) ;
```

ファイルの権限を、書換関数以下で。

```
void type(file_type ft) noexcept;
void permissions(perms prms) noexcept;
```

、`file_status` は単一のファイルの権限、`file_status` は「書換」の権限、単一の `file_status` は保持した値を書換、物理的に反映。物理的に書換、関数 `permissions` を使。

10.7 `directory_entry`

`directory_entry` は文字列保持、指し示した情報を取得。

物理的に毎回読む情報は、非効率。 `directory_entry` は情報の用途持。

`directory_entry` は物理的に読む情報を読み込、変更。

`directory_entry` は構築、引数 `path` と他、`directory_iterator` や `recursive_directory_iterator` が得。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p(".");

    // 文字列を得
    directory_entry e1(p) ;

    // 得
```

```

    directory_iterator i1(p) ;
    directory_entry e2 = *i1 ;

    recursive_directory_iterator i2(p) ;
    directory_entry e3 = *i2 ;
}

```

`directory_entry` はディレクトリエントの情報取得関数、同機能関数、`directory_entry` の使用、`directory_entry` の情報取得、同ディレクトリエントの物理属性の変更回数、情報取得の効率性。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    directory_entry entry("/home/cpp/foo") ;

    // 存在確認
    bool b = entry.exists() ;

    // "/home/cpp/foo"
    path p = entry.path() ;
    file_status s = entry.status() ;

    // ディレクトリエント取得
    std::uintmax_t size = entry.file_size() ;

    {
        std::ofstream foo( entry.path() ) ;
        foo << "hello" ;
    }

    // 物理ディレクトリエント情報更新
    entry.refresh() ;
    // ディレクトリエント取得
    size = entry.file_size() ;

    // 情報取得
    // "/home/cpp/bar"
    // ディレクトリエント refresh() 呼び出し
}

```

第 10 章 文件系统

```
entry.replace_filename("bar") ;
}
```

`directory_entry` オブジェクトを用いて、自動的・物理的に変更・追跡・最新情報取得・明示的関数 `refresh` を呼出す必要はない。

10.8 `directory_iterator`

`directory_iterator` は、ディレクトリ树下に存在するディレクトリ・ファイルの形式を列挙する。

ディレクトリ、ディレクトリ树下に存在するディレクトリ・ファイルの列挙は以下で可能。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;
    directory_iterator iter(".", end) ;
    std::copy( iter, end,
               std::ostream_iterator<path>(std::cout, "\n") ) ;
}
```

`directory_iterator` はディレクトリ `path` を渡す、ディレクトリ树下最初に相当する `directory_entry` を返す。ディレクトリ指定ディレクトリ树下に存在する場合、終端はディレクトリ。

`directory_iterator` はディレクトリ終端を返す。終端はディレクトリ。

`directory_iterator::value_type` は `directory_entry` の、ディレクトリ入力。

`directory_iterator` はディレクトリ (.) の親ディレクトリ (..) を列挙する。

`directory_iterator` はディレクトリ树下に存在するディレクトリ・ファイルの順序を列挙する。未規定。

`directory_iterator` はディレクトリ返すディレクトリ・ファイル存在可能性、ディレクトリ存在ディレクトリ当ディレクトリ・ファイル。ディレクトリ、存在ディレクトリ・ファイル。

`directory_iterator` はディレクトリ作成後物理的にディレクトリ・ファイル。

`directory_iterator` の挙動は、反映のタイミングが未規定である。

`directory_iterator` の挙動は、`directory_options` の実引数によって受ける。C++17 の標準規格の範囲で `directory_iterator` の挙動は `directory_options` の規定に従う。

10.8.1 エラー処理

`directory_iterator` の構築時に発生する例外は、`error_code` を受ける場合、`error_code` の実引数として渡す。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    std::error_code err ;

    directory_iterator iter("this-directory-does-not-exist", err) ;

    if ( err )
    {
        // エラー処理
    }
}
```

`recursive_directory_iterator` の構築時に発生する例外は、`error_code` を受ける場合、`increment` の呼出しで出る。

```
int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;

    recursive_directory_iterator iter(".", end) ;

    std::error_code err ;

    for ( ; iter != end && !err ; iter.increment( err ) )
    {
        std::cout << *iter << "\n" ;
    }
}
```

第 10 章

```
    }

    if ( err )
    {
        // 処理
    }
}
```

10.9 recursive_directory_iterator

recursive_directory_iterator 指定ディレクトリ以下に存在するディレクトリ以下を含む、ディレクトリを列挙する。使用方は directory_iterator と同じ。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;
    recursive_directory_iterator iter(".", end ;

    std::copy( iter, end,
               std::ostream_iterator<path>(std::cout, "\n") ) ;
}
```

関数 options, depth, recursion_pending, pop, disable_recursion_pending は呼び出された際挙動未定義。

10.9.1 オプション

recursive_directory_iterator の実引数 directory_options 型 scoped enum 値を取り、挙動を変更する。directory_options 型 enum 値は、以下 3 値が規定されている。

名前	意味
none	何も。ディレクトリを列挙する。ディレクトリ違反しない
follow_directory_symlink	ディレクトリを列挙する中に列挙
skip_permission_denied	ディレクトリ違反しない

10.9 recursive_directory_iterator

recursive_directory_iterator 取得のオプションは、none、follow_directory_symlink、skip_permission_denied、follow_directory_symlink | skip_permission_denied の 4 種類がある。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;
    recursive_directory_iterator
        iter("/", directory_options::skip_permission_denied), end ;

    std::copy( iter, end,
               std::ostream_iterator<path>(std::cout, "\n") ) ;
}
```

follow_directory_symlink の、親ディレクトリを再帰的に追っていく存在する場合、ディレクトリ終端に到達する可能性があるので注意が必要。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // 自分自身を含むディレクトリに対してシンリンクを作成
    create_symlink(".", "foo") ;

    recursive_directory_iterator
        iter(".", directory_options::follow_directory_symlink), end ;

    // 再帰的、ディレクトリ終了まで
    std::copy( iter, end, std::ostream_iterator<path>(std::cout) ) ;
}
```

recursive_directory_iterator は現在 directory_options を得る関数、関数 options を呼ぶ。

```
class recursive_directory_iterator {
public :
    directory_options options() const ;
} ;
```

第 10 章 辞書型と辞書型コンテナ

10.9.2 depth : 深さ取得

`recursive_directory_iterator` は現在列挙中のディレクトリ構造の深さを知らせる関数、`depth` 関数を呼ぶ。

```
class recursive_directory_iterator {
public:
    int depth() const ;
};
```

最初ディレクトリ構造の深さが 0、次ディレクトリ構造の深さが 1、以下以降ディレクトリ構造の深さが同様続く。

10.9.3 pop : 現在のディレクトリツリーの列挙中止

`pop` 関数を呼ぶ、現在列挙中のディレクトリツリーの列挙を取り止める、親ディレクトリ構造に戻す。現在ディレクトリツリーの初期状態の場合、`depth() == 0` の場合、終端ディレクトリ構造。

```
class recursive_directory_iterator {
public:
    void pop();
    void pop(error_code& ec);
};
```

ディレクトリ構造のディレクトリ構造以下ディレクトリ構造のディレクトリ構造、ディレクトリ構造以下ディレクトリ構造のディレクトリ構造のディレクトリ構造の場合、

```
a
b
b/a
b/c
b/d
c
d
```

以下ディレクトリ構造のディレクトリ構造実行、

```
int main()
{
    std::filesystem ;
```

```

recursive_directory_iterator iter("."), end ;

auto const p = canonical("b/a") ;

for ( ; iter != end ; ++iter )
{
    std::cout << *iter << '\n' ;

    if ( canonical(iter->path()) == p )
        iter.pop() ;
}

```

標準出力に指図の順番に以下が出力される。

```

a
b
b/a
c
d

```

“b/a” に到達した時点で pop() を呼び出し、b 以下の
列挙を中止し、親ディレクトリに帰る。

10.9.4 recursion_pending : 現在のディレクトリーの再帰をスキップ

disable_recursion_pending は現在ディレクトリの下に再帰的に列挙される
ディレクトリをスキップする機能。

```

class recursive_directory_iterator {
public :
    bool recursion_pending() const ;
    void disable_recursion_pending() ;
} ;

```

recursion_pending() は、直前に操作したディレクトリに再帰的に
disable_recursion_pending() を呼び出した場合、true を返す。
そうでない場合は false を返す。

言い換えると、disable_recursion_pending() を呼び出した直後、
再帰的に操作されるディレクトリに再帰的に、recursion_pending() は false を返す。

```

int main()

```

第 10 章 再帰的列挙

```

{
    using namespace std ;
    recursive_directory_iterator iter("."), end ;

    // true
    bool b1 = iter.recursion_pending() ;

    iter.disable_recursion_pending() ;
    // false
    bool b2 = iter.recursion_pending() ;

    ++iter ;
    // true
    bool b3 = iter.recursion_pending() ;

    iter.disable_recursion_pending() ;
    // false
    bool b4 = iter.recursion_pending() ;
}

```

現在 `recursive_directory_iterator` が指しているディレクトリを再帰的に再帰的列挙する場合、`iter.recursion_pending()` が `true` を返す場合、`iter.disable_recursion_pending()` を呼び出して再帰的列挙を停止し、`iter.recursion_pending()` が `false` を返す場合、`++iter` を呼び出して次のディレクトリに進む。このようにして、`iter.recursion_pending()` が `true` を返す場合、`iter.disable_recursion_pending()` を呼び出して再帰的列挙を停止し、`iter.recursion_pending()` が `false` を返す場合、`++iter` を呼び出して次のディレクトリに進む。

`iter.disable_recursion_pending()` は、現在指しているディレクトリを再帰的に再帰的列挙する機能を提供します。

以下に、`iter.recursion_pending()` が `true` を返す場合、`iter.disable_recursion_pending()` を呼び出して再帰的列挙を停止し、`iter.recursion_pending()` が `false` を返す場合、`++iter` を呼び出して次のディレクトリに進む。

```

a
b
b/a
b/c
b/d
c
d

```

以下に、`iter.recursion_pending()` が `true` を返す場合、`iter.disable_recursion_pending()` を呼び出して再帰的列挙を停止し、`iter.recursion_pending()` が `false` を返す場合、`++iter` を呼び出して次のディレクトリに進む。

標準出力指XXXXXXXX順番以下XXXXXX。

第 10 章 標準ライブラリ

10.10 ファイルシステム操作関数

10.10.1 ファイルパス取得

current_path

```
path current_path();
path current_path(error_code& ec);
```

現在の作業ディレクトリ (current working directory) の絶対パスを返す。

temp_directory_path

```
path temp_directory_path();
path temp_directory_path(error_code& ec);
```

一時ディレクトリを作成し、最も適切な一時ディレクトリ (temporary directory) の絶対パスを返す。

10.10.2 ファイルパス操作

absolute

```
path absolute(const path& p);
path absolute(const path& p, error_code& ec);
```

p の絶対パスを返す。p が指すディレクトリが存在しない場合挙動は未規定。

canonical

```
path canonical(const path& p, const path& base = current_path());
path canonical(const path& p, error_code& ec);
path canonical(const path& p, const path& base, error_code& ec);
```

存在するパス p が、相対パス、絶対パス、または親ディレクトリ (..) の存在する絶対パスを返す。

weakly_canonical

```
path weakly_canonical(const path& p);
path weakly_canonical(const path& p, error_code& ec);
```


p 係數矩陣之求解、正規化矩陣之返。矩陣之正規化矩陣之定義長矩陣之省略。

relative

```
path relative(const path& p, error_code& ec);
path relative(const path& p, const path& base = current_path());
path relative(const path& p, const path& base, error_code& ec);
```

base p 对 相对 返。

proximate

```
path proximate(const path& p, error_code& ec);
path proximate(const path& p, const path& base = current_path());
path proximate(const path& p, const path& base, error_code& ec);
```

`base` 对相对空返回。相对空 `p` 返回。

10.10.3 作成

create_directory

```
bool create_directory(const path& p);
bool create_directory(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

p 指 1 作成。新 作成 場合 true、作成 場合 false 返。p 既存 指 新 作成 場合。单 false 返。

```
bool create_directory(
    const path& p, const path& existing_p);
```

```
bool create_directory(
    const path& p, const path& existing_p,
    error_code& ec) noexcept;
```

新p作成p既存p
existing_p p同p。

create_directories

第 10 章 標準ライブラリ

```
bool create_directories(const path& p);
bool create_directories(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

`create_directories` `p` 中に存在しないディレクトリを作成する。

以下に示すディレクトリ、`a` 下に `b`、`b` 下に `c` を作成する。途中、`a`、`b` が存在する場合、作成される。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem;
    create_directories("./a/b/c");
}
```

戻り値、作成された場合 `true`、失敗した場合 `false`。

create_directory_symlink

```
void create_directory_symlink(
    const path& to, const path& new_symlink);
void create_directory_symlink(
    const path& to, const path& new_symlink,
    error_code& ec) noexcept;
```

`create_directory_symlink` `to` を解決したパス `new_symlink` を作成する。

一部の OS では、シンボリックリンクを作成する際に明示的な区別が必要である。この場合、`create_symlink` ではなく `create_directory_symlink` を使用する。

一部の OS では、シンボリックリンクを作成する際に明示的な区別が必要である。この場合、`create_symlink` ではなく `create_directory_symlink` を使用する。

create_symlink

```
void create_symlink(
    const path& to, const path& new_symlink);
void create_symlink(
    const path& to, const path& new_symlink,
    error_code& ec) noexcept;
```

`create_symlink` `to` を解決したパス `new_symlink` を作成する。

create_hard_link

```

void create_hard_link(
    const path& to, const path& new_hard_link);
void create_hard_link(
    const path& to, const path& new_hard_link,
    error_code& ec) noexcept;

```

to を解決したパス new_hard_link 作成。

10.10.4 コピー

copy_file

```

bool copy_file( const path& from, const path& to);
bool copy_file( const path& from, const path& to,
    error_code& ec) noexcept;
bool copy_file( const path& from, const path& to,
    copy_options options);
bool copy_file( const path& from, const path& to,
    copy_options options,
    error_code& ec) noexcept;

```

from から to へコピー。

copy_options は挙動変数 enum 型、以下 enum 値。

名前	意味
none	、が存在する場合
skip_existing	既存を上書き。エラーを報告
overwrite_existing	既存を上書き
update_existing	既存を上書きする古い上書き

copy

```

void copy( const path& from, const path& to);
void copy( const path& from, const path& to,
    error_code& ec) noexcept;
void copy( const path& from, const path& to,

```

第 10 章 標準ライブラリ

```

        copy_options options);
void copy( const path& from, const path& to,
          copy_options options,
          error_code& ec) noexcept;

```

`copy` は `from` から `to` へファイルをコピーする。
`copy_options` は挙動変換型 `enum` 型、以下 `enum` 値のいずれかである。

- `copy_options` 関数の指定

名前	意味
<code>none</code>	デフォルト、再帰的にコピーしない。
<code>recursive</code>	再帰的にコピーする。

- `copy_options` 関数の指定

名前	意味
<code>none</code>	デフォルト、シンリンクをコピーしない。
<code>copy_symlinks</code>	シンリンクをコピーする。非再帰的にコピーする。 シンリンクの指先を直接コピーする。
<code>skip_symlinks</code>	シンリンクを無視する。

- `copy_options` 方法関数の指定

名前	意味
<code>none</code>	デフォルト、再帰的にディレクトリをコピーしない。
<code>directories_only</code>	ディレクトリのみを構造体としてコピーする。非再帰的にコピーする。
<code>create_symlinks</code>	シンリンクをコピーする、または作成する。シンリンクが既に存在する場合、シンリンクの指先を絶対パスで置き換える。
<code>create_hard_links</code>	シンリンクをコピーする、または作成する。

copy_symlink

```

void copy_symlink( const path& existing_symlink,

```


10.10.6 变更

permissions

```
void permissions( const path& p, perms prms,
                  perm_options opts=perm_options::replace);
void permissions( const path& p, perms prms,
                  error_code& ec) noexcept;
void permissions( const path& p, perms prms,
                  perm_options opts,
                  error_code& ec);
```

`permissions` `p` 文件/目录变更。

`opts` `perm_options` 型 `enum` 值、`replace`, `add`, `remove` 或 `nofollow`。省略时 `replace`。

存在 `foo` 文件、对 `foo` 实行权限附加、以下 `perms` 书。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    permissions( "./foo", perms(0111), perm_options::add ) ;
}
```

`perm_options` 以下 `enum` 值持。

名前	意味
<code>replace</code>	<code>perms</code> 置換
<code>add</code>	<code>perms</code> 指定追加
<code>remove</code>	<code>perms</code> 指定取除
<code>nofollow</code>	場合、 <code>nofollow</code> 先、 <code>nofollow</code> 変更

`replace`、`add`、`remove`、`nofollow` 置換、追加、取除、`nofollow` 場合、

```
perm_options opts = perm_options::replace | perm_options::nofollow ;
```

書。

rename

```
void rename(const path& old_p, const path& new_p);
void rename(const path& old_p, const path& new_p,
            error_code& ec) noexcept;
```

old_p new_p 名前を変更する。

old_p new_p が同一存在する場合、何もしない。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // 何もしない
    rename("foo", "foo") ;
}
```

以外の場合、以下挙動が発生する。

、名前前に new_p が既存する場合、new_p を削除する。

```
int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;

    {
        std::ofstream old_p("old_p"), new_p("new_p") ;

        old_p << "old_p" ;
        new_p << "new_p" ;
    }

    // old_p の内容を "old_p"
    // new_p の内容を "new_p"

    // old_p を new_p に名前変更
    // new_p を削除
    rename("old_p", "new_p") ;

    std::ifstream new_p("new_p") ;

    std::string text ;
```

第 10 章 標準ファイル操作

```

new_p >> text ;

// "old_p"
std::cout << text ;
}

```

、`new_p` が既存の空ディレクトリを指している場合、POSIX 準拠 OS では、ディレクトリに伴って `new_p` を削除する。他の OS では保証されない。

```

int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;

    create_directory("old_p") ;
    create_directory("new_p") ;

    // POSIX 準拠環境では保証される
    rename("old_p", "new_p") ;
}

```

`old_p` がディレクトリの場合、ディレクトリを削除する前にディレクトリ内のファイルやサブディレクトリを削除する必要がある。

resize_file

```

void resize_file( const path& p, uintmax_t new_size);
void resize_file( const path& p, uintmax_t new_size,
                  error_code& ec) noexcept;

```

ディレクトリ `path` を指しているディレクトリを `new_size` に変更する。

POSIX では `truncate()` を行い、ディレクトリを振替える。ディレクトリが小さい場合、余計なデータを捨てる。ディレクトリが大きい場合、増分して `null` (0) を追加する。ディレクトリが最終的に日時を更新する。

10.10.7 情報取得

ディレクトリ判定

ディレクトリを表現する `file_type` 型の enum、この enum 値は以下に示す。

名前	意味
none	何の決定もなされない
not_found	発見されず、疑似ファイルと見做される
regular	通常ファイル
directory	ディレクトリ
symlink	シンボリックリンク
block	ブロックデバイス
fifo	FIFO デバイス
socket	ソケット
unknown	存在しないか、何の決定も行われない

他、実装依存追加可能性。

調度関数、file_status 関数 type 戻り値調度関数。

以下の関数、関数型存在 foo の関数型調

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    auto s = status("./foo") ;
    bool b = s.type() == file_type::directory ;
}
```

1. status 判定 is_directory 用意

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    bool b1 = is_directory("./foo") ;

    auto s = status("./foo") ;
    bool b2 = is_directory(s) ;

}
```

file_status 情報、物理変
更追加状態、同対何度情報取得場合、

第 10 章 文件系统

`file_status` 使用 `is_x` 形式函数、以下形式取。

```
bool is_x(file_status s) noexcept;
bool is_x(const path& p);
bool is_x(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

以下函数名前、判定表。

名前	意味
<code>is_regular_file</code>	通常ファイル
<code>is_directory</code>	ディレクトリ
<code>is_symlink</code>	シンリンク
<code>is_block</code>	ブロックデバイス
<code>is_fifo</code>	FIFO デバイス
<code>is_socket</code>	ソケット

、単一関数調以下名前関数存在。

名前	意味
<code>is_other</code>	存在、通常ファイル、ディレクトリ、シンリンク、ブロックデバイス、FIFO デバイス、ソケット
<code>is_empty</code>	場合、空 <code>true</code> 返。非空場合、 <code>0</code> 返 <code>true</code> 返。

status

```
file_status status(const path& p);
file_status status(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

関数 `status` は `p` が指すファイルの情報を格納した `file_status` を返す。
`p` が存在しない場合、`ec` が `error_code` の値を受け取り、`file_status` を返す。

status_known

```
bool status_known(file_status s) noexcept;
```

`s.type() != file_type::none` を返す。

symlink_status

```
file_status symlink_status(const path& p);
file_status symlink_status(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

関数 `symlink_status` は `p` が指すシンボリックリンクの情報を格納した `file_status` を返す。
`p` が存在しない場合、`ec` が `error_code` の値を受け取り、`file_status` を返す。

equivalent

```
bool equivalent(const path& p1, const path& p2);
bool equivalent(const path& p1, const path& p2,
               error_code& ec) noexcept;
```

関数 `equivalent` は `p1` と `p2` が物理的に同一なファイルである場合、`true` を返す。
`p1` と `p2` が異なるファイルである場合、`false` を返す。

exists

```
bool exists(file_status s) noexcept;
bool exists(const path& p);
bool exists(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

関数 `exists` は `p` が指すファイルが存在する場合 `true` を返す。`p` が存在しない場合 `false` を返す。

file_size

```
uintmax_t file_size(const path& p);
uintmax_t file_size(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

第 10 章 文件系统

`p` 指 `path` 所指文件返回。

如果文件存在，返回 `0`。通常，如果文件不存在，返回 `-1`。此外，如果文件是目录，返回 `-1`。另外，如果文件是符号链接，返回 `-1`。

如果通知 `error_code` 受取函数 `error_code` 返回，则返回 `static_cast<uintmax_t>(-1)`。

hard_link_count

```
uintmax_t hard_link_count(const path& p);
uintmax_t hard_link_count(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

`p` 指 `path` 所指文件数返回。

如果通知 `error_code` 受取函数 `error_code` 返回，则返回 `static_cast<uintmax_t>(-1)`。

last_write_time

```
file_time_type last_write_time( const path& p);
file_time_type last_write_time( const path& p,
                                error_code& ec) noexcept;
```

`p` 指 `path` 所指文件最终更新日期返回。

```
void last_write_time( const path& p, file_time_type new_time);
void last_write_time( const path& p, file_time_type new_time,
                      error_code& ec) noexcept;
```

`p` 指 `path` 所指文件最终更新日期 `new_time`。

`last_write_time(p, new_time)` 呼出后，`last_write_time(p) == new_time` 保证。物理文件系统实现起因于时刻分解能品质问题。

`file_time_type`、`std::chrono::time_point` 特殊化以下定义。

```
namespace std::filesystem {
    using file_time_type = std::chrono::time_point< trivial_clock > ;
}
```

`trivial_clock`、`TrivialClock` 要件满足、值正确表现。具体的类型实现依存、完全。

時間扱極困難。現在時刻設定、差分時間設定。

```
int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;
    using namespace std::chrono ;
    using namespace std::literals ;

    // 最終更新日時取得
    auto timestamp = last_write_time( "foo" ) ;

    // 時刻 1 時間進
    timestamp += 1h ;
    // 更新
    last_write_time( "foo", timestamp ) ;

    // 現在時刻取得
    auto now = file_time_type::clock::now() ;

    last_write_time( "foo", now ) ;
}
```

多実装 `file_time_type`、`time_point<std::chrono::system_clock>` 使用。 `file_time_type::clock` `system_clock`、`system_clock::to_time_t` `system_clock::from_time_t` `time_t` 型相互変換、。

```
// file_time_type::clock system_clock 場合

int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;
    using namespace std::chrono ;

    // 最終更新日時文字列得
    auto time_point_value = last_write_time( "foo" ) ;
    time_t time_t_value =
        system_clock::to_time_t( time_point_value ) ;
    std::cout << ctime( &time_t_value ) << '\n' ;
}
```

第 10 章 時間と時刻

```

// 最終更新日時 2017-10-12 19:02:58 設定
tm struct_tm{} ;
struct_tm.tm_year = 2017 - 1900 ;
struct_tm.tm_mon = 10 ;
struct_tm.tm_mday = 12 ;
struct_tm.tm_hour = 19 ;
struct_tm.tm_min = 2 ;
struct_tm.tm_sec = 58 ;

time_t timestamp = std::mktime( &struct_tm ) ;
auto tp = system_clock::from_time_t( timestamp ) ;

last_write_time( "foo", tp ) ;
}

```

このコードは、C++ の現在 <chrono> を利用して、C++ 風の時間と時刻の操作を行う。この問題は将来の規格改定で改善される。

read_symlink

```

path read_symlink(const path& p);
path read_symlink(const path& p, error_code& ec);

```

この関数は p を解決して、先容量を取得して返す。
p が存在しない場合は、error_code を返す。

space

```

space_info space(const path& p);
space_info space(const path& p, error_code& ec) noexcept;

```

この関数は p を指す先容量を取得する。
space_info は以下のように定義されている。

```

struct space_info {
    uintmax_t capacity;
    uintmax_t free;
    uintmax_t available;
};

```

関数、POSIX の statvfs 関数呼出結果の struct statvfs の f_blocks, f_bfree, f_bavail、f_frsize、space_info の capacity, free, available を返す。値は決定される static_cast<uintmax_t>(-1) 代入。

通知 error_code を返す関数の場合、space_info の static_cast<uintmax_t>(-1) 代入。

space_info の意味の説明、以下表す。

名前	意味
capacity	総容量
free	空容量
available	権限の使用空容量

索引

*this, 34
 ::value, 22
 <algorithm>, 153, 156, 183, 220
 <any>, 104
 <atomic>, 221
 <chrono>, 262
 <cmath>, 165, 221
 <cstdint>, 81
 <execution>, 156, 161
 <filesystem>, 225
 <functional>, 179, 195, 196
 <iterator>, 220
 <memory>, 196
 <memory_resource>, 133
 <new>, 176
 <numeric>, 222
 <optional>, 110
 <system_error>, 227
 <tuple>, 194
 <type_traits>, 201
 <utility>, 193
 <variant>, 85
 [[deprecated]] 属性, 6
 [[fallthrough]] 属性, 40
 [[maybe_unused]] 属性, 43
 [[nodiscard]] 属性, 41
 __cpp_aggregate_nsdmi, 24
 __cpp_binary_literals, 5
 __cpp_capture_star_this, 37
 __cpp_constexpr, 23, 39
 __cpp_decltype_auto, 14
 __cpp_deduction_guides, 61
 __cpp_fold_expressions, 34
 __cpp_generic_lambdas, 15
 __cpp_hex_float, 28
 __cpp_if_constexpr, 56
 __cpp_init_captures, 18
 __cpp_inline_variables, 79
 __cpp_nested_namespace_definitions, 40
 __cpp_noexcept_function_type, 30
 __cpp_return_type_deduction, 9
 __cpp_rvalue_references, 2
 __cpp_sized_deallocation, 25
 __cpp_static_assert, 39
 __cpp_structured_bindings, 75
 __cpp_template_auto, 62
 __cpp_variable_templates, 23
 __cpp_variadic_using, 81
 __has_cpp_attribute(deprecated), 8
 __has_cpp_attribute(fallthrough), 41
 __has_cpp_attribute(maybe_unused), 45
 __has_cpp_attribute(nodiscard), 43
 __has_cpp_attribute 式, 4
 __has_include 式, 3
 __USE_RVALUE_REFERENCES, 2
 _v 版, 23, 201
 0B, 5
 0b, 5
 0x, 27
 16 進数浮動小数点数 式, 27
 3 次元 hypot, 221
 absolute, 248
 addressof, 196
 all_of, 153, 155
 allocate, 134, 149
 any, 85, 104
 any_cast<T>, 109
 emplace, 105, 106
 has_value, 107
 make_any<T>, 108
 reset, 106
 std::in_place_type<T>, 105
 swap, 107
 type, 108
 構築, 105
 代入, 106
 破棄, 105
 any_cast<T>, 109
 The Art of Computer Programming, 183
 as_const, 193
 auto, 8, 61
 厳格~, 9
 basic_string_view, 123

BinaryOperation, 157
 BinaryOperation1, 157
 BinaryOperation2, 157
 BinaryPredicate, 157
 bool, 115
 bool_constant, 201
 Boyer–Moore–Horspool 検索関数, 182
 Boyer–Moore 文字列検索関数, 180

 C++03, v
 C++11, v
 C++14, v, 5
 言語, 5
 C++17, vi, 1, 27
 言語, 27
 C++20, vi
 C++98, v
 c_str, 232
 canonical, 248
 char, 121, 230
 CHAR_BIT, 81
 char16_t, 121, 230
 char32_t, 121, 230
 clamp, 220
 clear, 228
 Compare, 157
 conjunction, 202
 constexpr, 23, 37
 constexpr if 文, 46
 解決関数問題, 55
 解決関数問題, 55
 copy, 251
 copy_file, 251
 copy_options, 251, 252
 copy_symlink, 252
 create_directories, 249
 create_directory, 249
 create_directory_symlink, 250
 create_hard_link, 251
 create_symlink, 250
 current_path, 248
 C 関数, vi, 1

 data, 220
 deallocate, 134, 149
 decltype(auto), 9
 delete, 25
 depth, 244
 destroy, 199
 directory_entry, 236, 238
 directory_iterator, 238, 240
 error_code, 241
 increment, 241
 directory_options, 241, 242
 disable_recursion_pending, 245
 discarded statement, 52

 disjunction, 203
 do_allocate, 135, 143, 149
 do_deallocate, 135, 149
 do_is_equal, 135

 emplace, 90, 92, 105, 106, 208
 戻値, 206
 emplace_back, 206
 emplace_front, 206
 empty, 220
 equivalent, 259
 error_code, 228, 241
 ExecutionPolicy, 156
 exists, 259
 extract, 213

 false_type, 204
 file_size, 259
 file_status, 236, 257, 258
 file_time_type, 260
 file_type, 236, 256
 filesystem_error, 227
 fold 式, 30
 単項~, 31, 32
 二項~, 31, 33
 左~, 31, 33
 右~, 31, 33
 follow_directory_symlink, 243
 for-range 宣言, 67
 free, 136

 gcd, 222
 generic_string, 234
 get<I>(v), 97
 get<T>(v), 99
 get_default_resource, 138, 140
 get_if<I>(vp), 100
 get_if<T>(vp), 100

 hard_link_count, 260
 has_unique_object_representations<T>, 205
 has_value, 107, 114
 holds_alternative<T>(v), 96
 hypot, 221

 if constexpr, 46
 in_place_type, 120
 increment, 241
 index, 94
 inline
 関数, 75
 展開, 75
 変数, 75, 78
 insert, 215

索引

insert_or_assign, 208
 insert_return_type, 216
 integral_constant, 201
 IntType, 83
 INVOKE, 195
 invoke, 195
 is_always_lock_free, 221
 is_directory, 257
 is_equal, 134
 is_invocable, 204
 is_invocable_r, 204
 is_lock_free, 221
 is_nothrow_invocable, 204
 is_nothrow_invocable_r, 204
 is_nothrow_swappable<T>, 206
 is_nothrow_swappable_with<T, U>, 206
 is_x, 258
 ISO/IEC 14882, v

 key, 212

 largest_required_pool_block, 146
 last_write_time, 260
 lcm, 223
 lock, 160
 lock_guard, 221

 make_any<T>, 108
 make_from_tuple, 194
 make_optional<T, Args ...>, 120
 make_optional<T>, 119
 malloc, 136, 141
 map, 207, 209
 key, 212
 mapped, 212
 mapped, 212
 max_blocks_per_chunk, 146
 memory_resource, 133
 allocate, 134
 deallocate, 134
 do_allocate, 135, 143
 do_deallocate, 135
 do_is_equal, 135
 free, 136
 get_default_resource, 140
 is_equal, 134
 malloc, 136
 new_delete_resource, 139
 null_memory_resource, 139
 set_default_resource, 140
 merge, 210
 monotonic_buffer_resource, 137, 147
 multi_map, 207
 multimap, 209
 multiset, 209
 mutable, 36

 mutex, 160

 native, 232
 negation, 203
 new, 141
 new_delete_resource, 139
 node_type, 211
 noexcept, 29
 not_fn, 196
 not1, 196
 not2, 196
 null_memory_resource, 139
 null 終端, 121, 126

 ODR (One Definition Rule) , 76
 operator (), 14, 37
 operator delete, 25
 optional, 85, 110
 bool, 115
 has_value, 114
 in_place_type, 120
 make_optional<T, Args ...>, 120
 make_optional<T>, 119
 reset, 117
 std::bad_optional_access, 116
 std::in_place_type<T>, 113
 std::nullopt, 112, 119
 swap, 114
 value, 115
 value_or, 116
 構築, 112
 代入, 113
 std::optional 索引数, 112
 破棄, 113
 比較, 117
 options, 147, 243

 parallel_policy, 159, 160
 parallel_unsequenced_policy, 160
 path, 229, 235
 path::string_type, 233
 path::value_type, 230
 perm_options, 254
 permissions, 236, 254
 perms, 236
 polymorphic_allocator, 137
 $\text{std::polymorphic_allocator}$, 138
 pool_options, 145, 146
 pop, 244
 Predicate, 157
 preferred_separator, 230
 proximate, 249

 queue, 206

 read_symlink, 262

```

recursion_pending, 245
recursive_directory_iterator, 238, 242
    depth, 244
    directory_options, 242
    disable_recursion_pending, 245
    follow_directory_symlink, 243
    options, 243
    pop, 244
    recursion_pending, 245
refresh, 240
relative, 249
release, 147, 151
remove, 253
remove_all, 253
remove_prefix, 129
remove_suffix, 129
rename, 255
reset, 106, 117
resize_file, 256
rvalue 常量表达式, 1

scoped_enum, 81
searcher, 179
sequenced_policy, 159
set, 209
    value, 212
set_default_resource, 140
SFINAE, 38
shared_ptr::weak_type, 200
shared_ptr<T[]>, 192
size, 220
space, 262
space_info, 262, 263
splice, 209
stack, 206
static_assert
    文字列化, 39
status, 236, 259
status_known, 259
statvfs, 263
std::any, 104
std::apply, 178
std::bad_alloc, 160
std::bad_optional_access, 116
std::basic_string, 123
std::basic_string_view, 123
std::boyer_moore_horspool_searcher, 182
std::boyer_moore_searcher, 180
std::byte, 81, 222
std::chrono_time_point, 260
std::default_searcher, 179
std::error_code, 227, 228
std::execution::par, 156
std::execution::par_unseq, 156
std::execution::seq, 156
std::false_type, 201
std::filesystem, 225
std::filesystem::filesystem_error, 227
std::filesystem::path, 229
std::for_each, 158
std::hardware_constructive_interference_size, 176
std::hardware_destructive_interference_size, 176
std::in_place_type<T>, 90, 105, 113
std::integral_constant, 22
std::is_execution_policy<T>, 161
std::monostate, 89
std::nullopt, 112, 119
std::pmr::memory_resource, 133
std::pmr::polymorphic_allocator, 137
std::sample, 183
std::scoped_lock, 221
std::size_t, 25
std::string, 123
    常量表达式, 130
std::string_view, 123
    常量表达式, 130
std::terminate, 161
std::true_type, 201
std::tuple_size<E>, 71
std::uncaught_exception, 176
std::uncaught_exceptions, 176, 177
std::variant_alternative<I, T>, 96
std::variant_size<T>, 95
std::visit, 103
string, 233
string_type, 230, 233
string_view, 121
    remove_prefix, 129
    remove_suffix, 129
    構築, 125
    操作, 128
    変換関数, 127
swap, 94, 107, 114
symlink_status, 259
synchronized_pool_resource, 142, 145

temp_directory_path, 248
traits, 22
    変数テンプレート版, 201
    論理演算, 202
trivial_clock, 261
true_type, 204
try_emplace, 207
tuple, 178, 194
type, 108, 236
typedef 名, 19

u16string, 233
u16string_view, 123
u32string, 233

```

索引

u8, 28
 u8path, 231
 UnaryOperation, 157
 uninitialized_copy, 198
 uninitialized_default_construct, 197
 uninitialized_fill, 199
 uninitialized_move, 199
 uninitialized_value_construct, 198
 union, 85, 86
 型安全, 85
 型非安全, 86
 unordered_map, 207, 209
 unordered_multi_map, 207
 unordered_multimap, 209
 unordered_multiset, 209
 unordered_set, 209
 unsigned char, 81
 unsynchronized_pool_resource, 142, 145
 upstream_resource, 147, 152
 using 属性名前空間, 62
 UTF-16 字元, 230
 UTF-32 字元, 230
 UTF-8 字元, 230
 UTF-8 文字, 28

 value, 115, 212
 value_or, 116
 value_type, 230
 valueless_by_exception, 93
 variant, 85
 emplace, 90, 92
 get<I>(v), 97
 get<T>(v), 99
 get_if<I>(vp), 100
 get_if<T>(vp), 100
 holds_alternative<T>(v), 96
 index, 94
 std::variant_alternative<I, T>, 96
 std::variant_size<T>, 95
 std::visit, 103
 swap, 94
 valueless_by_exception, 93
 字元初期化, 89
 初期化, 88
 宣言, 88
 大小比較, 102
 代入, 92
 字元字串初期化, 88
 同一性比較, 101
 破棄, 91
 void_t, 201

 wchar_t, 121, 230
 weak_type, 200
 weakly_canonical, 248
 wstring, 233

 字元字串初期化, 23
 字元字串, 141
 字元字串 R (保管標本), 187
 字元字串 S (選擇標本), 186
 字元字串, 133
 字元字串宣言, 19
 字元字串多項式, 168
 演算子字元字串評估順序, 45

 型
 IntType, 83
 scoped enum, 81
 std::byte, 81
 字元字串, 81
 型安全字元字串
 union, 85
 型字元字串字元字串, 21
 型指定子, 9
 型非安全, 86
 可變長 using 宣言, 79
 可變長字元字串字元字串, 30
 函數型 (例外指定), 29
 函數宣言, 19
 函數字元字串字元字串, 21
 函數字元字串字元字串字元字串型推定, 8
 完全型, 206
 機能字元字串, 1
 機能字元字串字元字串, 2
 字元字串字元字串字元字串, 175
 字元字串字元字串字元字串, 175
 球字元字串字元字串, 173
 球面字元字串字元字串字元字串, 167
 字元字串宣言, 18
 字元字串字元字串字元字串字元字串, 14, 37
 字元字串字元字串型, 14
 嚴格字元字串 auto, 9
 字元字串言語, vi
 構造化束縛, 63
 完全形字元字串名前, 71
 字元字串, 73
 仕様, 69
 配列, 69
 非 static 字元字串字元字串字元字串, 74
 字元字串字元字串字元字串, 74
 構造化束縛宣言, 67
 古典的字元字串 union, 86
 字元字串字元字串字元字串, 16, 34
 字元字串字元字串字元字串字元字串, 220
 data, 220
 empty, 220
 size, 220
 字元字串字元字串時條件分歧, 46, 49
 字元字串字元字串時定數, 47

 最小公倍数, 223
 字元字串字元字串字元字串字元字串, 25

最大公約数, 222
 異種型変換, 14
 異種型変換実行, 161
 指数積分, 174
 実行, 162
 実行時, 156
 std::execution::par, 156
 std::execution::par_unseq, 156
 std::execution::seq, 156
 条件文
 初期化文付, 56
 条件分岐
 時, 46, 49
 実行時, 46
 時, 48
 初期化文付条件文, 56
 初期化, 15
 , 250
 推定, 59
 数学特殊関数, 165
 多項式, 168
 球関数, 173
 球面関数陪関数, 167
 指数積分, 174
 第1種完全楕円積分, 169
 第1種球関数, 173
 第1種不完全楕円積分, 170
 第1種球関数, 171
 第1種変形関数, 172
 第2種完全楕円積分, 169
 第2種不完全楕円積分, 170
 第2種変形関数, 172
 第3種完全楕円積分, 169
 第3種不完全楕円積分, 171
 関数, 171
 関数, 168
 多項式, 166
 陪多項式, 166
 関数, 174
 多項式, 166
 陪関数, 167
 数値区切文字, 5
 , 154
 選択標本, 186
 属性, 4, 62
 属性名前空間, 62

 第1種完全楕円積分, 169
 第1種球関数, 173
 第1種不完全楕円積分, 170
 第1種関数, 171
 第1種変形関数, 172
 第2種完全楕円積分, 169
 第2種不完全楕円積分, 170
 第2種変形関数, 172
 第3種完全楕円積分, 169

 第3種不完全楕円積分, 171
 量込, 30
 多値, 63
 単項 fold 式, 31, 32
 単純宣言, 67
 定義 1 原則, 76
 定数
 型違, 21
 時, 47

 create_directories, 249
 create_directory, 249
 create_directory_symlink, 250
 区切文字, 230
 競合, 159
 , 159
 実引数推定, 59
 宣言, 18, 19, 20
 動的, 133
 動的, 137
 , 27

 名前空間
 , 39
 二項 fold 式, 31, 33
 二進数, 5
 , 230
 , 230
 名前空間, 39
 関数, 171
 , 211
 extract, 213
 insert, 215
 insert_return_type, 216
 key, 212
 mapped, 212
 node_type, 211
 value, 212
 取得, 213
 要素追加, 215

 , 81
 関数, 81
 干渉, 175
 , 251
 , 236, 254
 , 30
 実行, 162
 非 static 実行, 162
 非 static 関数, 23
 非型関数, 61
 非順序連想, 209
 merge, 210
 左 fold, 31, 33
 非標準属性, 63
 , 225

272

●本書は対面質問会、電子メール (info@asciidwango.jp) によるお問い合わせ。
但し、本書の記述内容に関する質問や回答は行いません、ご了承ください。

江添亮のC++17入門（仮）

2018 年 x 月 x 日 初版発行

著 者 江添 亮
発行者 川上量生
発 行 株式会社KADOKAWA
〒104-0061
東京都中央区銀座 4-12-15 歌舞伎座ビル
編集 03-3549-6153
電子メール info@asciidwango.jp
http://asciidwango.jp/
発 売 株式会社 KADOKAWA
〒102-8177
東京都千代田区富士見 2-13-3
営業 0570-002-301 (フリーダイヤル・全国対応)
受付時間 9:00~17:00 (土日 祝日 年末年始除く)
http://www.kadokawa.co.jp/

印刷・製本 株式会社KADOKAWA

Printed in Japan

落丁・乱丁本は取り替わります。下記 KADOKAWA 読者係に連絡してください。
送料小社負担は取替わります。
但し、古書店で本書を購入した場合、取り替わります。
電話 049-259-1100 (9:00-17:00/土日、祝日、年末年始除く)
〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 550-1
定価は表紙に表示されます。

ISBN: 978-4-04-xxxxxx-x

編集 星野浩章