

# 江添亮の 詳説C++17

■江添亮 著



**ASCII**  
DWANGO



本文中に記載されている社名および商品名は、一般に開発メーカーの登録商標です。  
なお、本文中では ™・©・® 表示を明記しておりません。

## はじめに

本書は 2017 年に規格制定されたプログラミング言語 C++ の国際規格、ISO/IEC 14882:2017 の新機能をほぼすべて解説している。

新しい C++17 は不具合を修正し、プログラマーの日々のコーディングを楽にする新機能がいくつも追加された。その結果、C++ の特徴であるパフォーマンスや静的型付けは損なうことなく、近年の動的な型の弱い言語に匹敵するほどの柔軟な記述を可能にしている。

人によっては、新機能を学ぶのは労多くして益少なしと考えるかもしれぬが、C++ の新機能は現実の問題を解決するための便利な道具として追加されるもので、仮に機能を使わないとしても問題はなくならないため、便利な道具なく問題に対処しなければならぬ。また、C++ の機能は一般的なプログラマーにとって自然だと感じるように設計されているため、利用は難しくない。もし C++ が難しいと感じるのであれば、それは C++ が解決すべき現実の問題が難しいのだ。なんとなれば、我々は理想とは程遠い歪なアーキテクチャのコンピューターを扱う時代に生きている。CPU の性能上昇は停滞し、メモリは CPU に比べて遥かに遅く、しかもそのアクセスは定数時間ではない。キャッシュに収まる局所性を持つデータへの操作は無料同然で、キャッシュサイズの単位はすでに MB で数えられている。手のひらに乗る超低電力 CPU でさえマルチコアが一般的になり、並列処理、非同期処理は全プログラマーが考慮せねばならぬ問題になった。

そのような時代にあっては、かつては最良であった手法はその価値を失い、あるいは逆に悪い手法と成り下がる。同時に昔は現実的ではなかった手法が今ではかえってまともな方法になることさえある。このため、現在活発に使われている生きている言語は、常に時代に合わない機能を廃止し、必要な機能を追加する必要がある。C++ の発展はここで留まることなく、今後も C++ が使われ続ける限り、修正と機能追加が行われていくだろう。

本書の執筆は Github 上で公開して行われた。

<https://github.com/EzoeRyou/cpp17book>

本書のライセンスは GPLv3 だ。

本書の執筆では株式会社ドワンゴと GitHub 上で Pull Request を送ってくれた多くの貢献者の協力によって、誤りを正し、より良い記述を実現できた。この場を借りて謝意を表したい。

本書に誤りを見つけたならば、Pull Request を送る先は

<https://github.com/EzoeRyou/cpp17book>

だ。

江添亮

## 序

### 0.1 C++ の規格

プログラミング言語 C++ は ISO の傘下で国際規格 ISO/IEC 14882 として制定されている。この規格は数年おきに改定されている。一般に C++ の規格を参照するときは、規格が制定した西暦の下二桁を取って、C++98 (1998 年発行) とか C++11 (2011 年発行) と呼ばれている。現在発行されている C++ の規格は以下のとおり。

#### 0.1.1 C++98

C++98 は 1998 年に制定された最初の C++ の規格である。本来ならば 1994 年から 1995 年には制定させる予定が大幅にずれ、1998 年となった。

#### 0.1.2 C++03

C++03 は C++98 の文面の曖昧な点を修正したマイナーアップデートとして 2003 年に制定された。新機能の追加はほとんどない。

#### 0.1.3 C++11

C++11 は制定途中のドラフト段階では元 C++0x と呼ばれていた。これは、200x 年までに規格が制定される予定だったからだ。予定は大幅に遅れ、ようやく規格が制定されたときにはすでに 2011 年の年末になっていた。C++11 ではとても多くの新機能が追加された。

#### 0.1.4 C++14

C++14 は 2014 年に制定された。C++11 の文面の誤りを修正した他、少し新機能が追加された。本書で解説する。

### 0.1.5 C++17

C++17 は 2017 年に制定されることが予定されている最新の C++ 規格で、本書で解説する。

## 0.2 C++ の将来の規格

### 0.2.1 C++20

C++20 は 2020 年に制定されることが予定されている次の C++ 規格だ。この規格では、モジュール、コンセプト、レンジ、ネットワークに注力することが予定されている。

## 0.3 コア言語とライブラリ

C++ の標準規格は、大きく分けて、C プリプロセッサとコア言語とライブラリからなる。

C プリプロセッサとは、C++ が C 言語から受け継いだ機能だ。ソースファイルをトークン列単位で分割して、トークン列の置換ができる。

コア言語とは、ソースファイルに書かれたトークン列の文法とその意味のことだ。

ライブラリとは、コア言語機能を使って実装されたもので、標準に提供されているものだ。標準ライブラリには、純粋にコア言語の機能のみで実装できるものと、それ以外の実装依存の方法やコンパイラマジックが必要なものがある。

# 目次

はじめに	iii
序	v
0.1 C++ の規格	v
0.1.1 C++98	v
0.1.2 C++03	v
0.1.3 C++11	v
0.1.4 C++14	v
0.1.5 C++17	vi
0.2 C++ の将来の規格	vi
0.2.1 C++20	vi
0.3 コア言語とライブラリ	vi
<b>第 1 章 SD-6 C++ のための機能テスト推奨</b>	<b>1</b>
1.1 機能テストマクロ	1
1.2 <code>__has_include</code> 式：ヘッダーファイルの存在を判定する	3
1.3 <code>__has_cpp_attribute</code> 式	4
<b>第 2 章 C++14 のコア言語の新機能</b>	<b>5</b>
2.1 二進数リテラル	5
2.2 数値区切り文字	5
2.3 <code>[[deprecated]]</code> 属性	6
2.4 通常関数の戻り値の型推定	8
2.5 <code>decltype(auto)</code> ：厳格な <code>auto</code>	9
2.6 ジェネリックラムダ	14
2.7 初期化ラムダキャプチャー	15
2.8 変数テンプレート	18
2.8.1 意味は同じだが型が違う定数	21

2.8.2	traits のラッパー	22
2.9	constexpr 関数の制限緩和	23
2.10	メンバー初期化子とアグリゲート初期化の組み合わせ	23
2.11	サイズ付き解放関数	25
<b>第 3 章</b>	<b>C++17 のコア言語の新機能</b>	<b>27</b>
3.1	トライグラフの廃止	27
3.2	16 進数浮動小数点数リテラル	27
3.3	UTF-8 文字リテラル	28
3.4	関数型としての例外指定	29
3.5	fold 式	30
3.6	ラムダ式で *this のコピーキャプチャー	34
3.7	constexpr ラムダ式	37
3.8	文字列なし static_assert	39
3.9	ネストされた名前空間定義	39
3.10	[[fallthrough]] 属性	40
3.11	[[nodiscard]] 属性	41
3.12	[[maybe_unused]] 属性	43
3.13	演算子のオペランドの評価順序の固定	45
3.14	constexpr if 文：コンパイル時条件分岐	46
3.14.1	実行時の条件分岐	46
3.14.2	プリプロセス時の条件分岐	48
3.14.3	コンパイル時の条件分岐	49
3.14.4	超上級者向け解説	52
3.14.5	constexpr if では解決できない問題	55
3.14.6	constexpr if で解決できる問題	55
3.15	初期化文付き条件文	56
3.16	クラステンプレートのコンストラクターからの実引数推定	59
3.16.1	推定ガイド	59
3.17	auto による非型テンプレートパラメーターの宣言	61
3.18	using 属性名前空間	62
3.19	非標準属性の無視	63
3.20	構造化束縛	63
3.20.1	超上級者向け解説	67
3.20.2	構造化束縛宣言の仕様	69
3.20.3	初期化子の型が配列の場合	69



3.20.4	初期化子の型が配列ではなく、 <code>std::tuple_size&lt;E&gt;</code> が完全形 の名前である場合	71
3.20.5	上記以外の場合	73
3.21	<code>inline</code> 変数	75
3.21.1	<code>inline</code> の歴史的な意味	75
3.21.2	現代の <code>inline</code> の意味	76
3.21.3	<code>inline</code> 変数の意味	78
3.22	可変長 <code>using</code> 宣言	79
3.23	<code>std::byte</code> : バイトを表現する型	81
<b>第 4 章</b>	<b>C++17 の型安全な値を格納するライブラリ</b>	<b>85</b>
4.1	<code>variant</code> : 型安全な <code>union</code>	85
4.1.1	使い方	85
4.1.2	型非安全な古典的 <code>union</code>	86
4.1.3	<code>variant</code> の宣言	88
4.1.4	<code>variant</code> の初期化	88
	デフォルト初期化	88
	コピー初期化	89
	<code>variant</code> のコンストラクターに値を渡した場合	89
	<code>in_place_type</code> による <code>emplace</code> 構築	90
4.1.5	<code>variant</code> の破棄	91
4.1.6	<code>variant</code> の代入	92
4.1.7	<code>variant</code> の <code>emplace</code>	92
4.1.8	<code>variant</code> に値が入っているかどうかの確認	93
	<code>valueless_by_exception</code> メンバー関数	93
	<code>index</code> メンバー関数	94
4.1.9	<code>swap</code>	94
4.1.10	<code>variant_size&lt;T&gt;</code> : <code>variant</code> が保持できる型の数を取得	95
4.1.11	<code>variant_alternative&lt;I, T&gt;</code> : インデックスから型を返す	96
4.1.12	<code>holds_alternative</code> : <code>variant</code> が指定した型の値を保持してい るかどうかの確認	96
4.1.13	<code>get&lt;I&gt;(v)</code> : インデックスから値の取得	97
4.1.14	<code>get&lt;T&gt;(v)</code> : 型から値の取得	99
4.1.15	<code>get_if</code> : 値を保持している場合に取得	100
4.1.16	<code>variant</code> の比較	101
	同一性の比較	101

	大小比較	102
4.1.17	visit : variant が保持している値を受け取る	103
4.2	any : どんな型の値でも保持できるクラス	104
4.2.1	使い方	104
4.2.2	any の構築と破棄	105
4.2.3	in_place_type コンストラクター	105
4.2.4	any への代入	106
4.2.5	any のメンバー関数	106
	emplace	106
	reset : 値の破棄	106
	swap : スワップ	107
	has_value : 値を保持しているかどうか調べる	107
	type : 保持している型の type_info を得る	108
4.2.6	any のフリー関数	108
	make_any<T> : T 型の any を作る	108
	any_cast : 保持している値の取り出し	109
4.3	optional : 値を保有しているか、していないクラス	110
4.3.1	使い方	110
4.3.2	optional のテンプレート実引数	112
4.3.3	optional の構築	112
4.3.4	optional の代入	113
4.3.5	optional の破棄	113
4.3.6	swap	114
4.3.7	has_value : 値を保持しているかどうか確認する	114
4.3.8	operator bool : 値を保持しているかどうか確認する	115
4.3.9	value : 保持している値を取得	115
4.3.10	value_or : 値もしくはデフォルト値を返す	116
4.3.11	reset : 保持している値を破棄する	117
4.3.12	optional 同士の比較	117
	同一性の比較	117
	大小比較	118
4.3.13	optional と std::nullopt との比較	119
4.3.14	optional<T> と T の比較	119
4.3.15	make_optional<T> : optional<T> を返す	119
4.3.16	make_optional<T, Args ...> : optional<T> を in_place_type 構築して返す	120

<b>第 5 章</b>	<b>string_view : 文字列ラッパー</b>	<b>121</b>
5.1	使い方	121
5.2	basic_string_view	123
5.3	文字列の所有、非所有	123
5.4	string_view の構築	125
5.4.1	デフォルト構築	126
5.4.2	null 終端された文字型の配列へのポインター	126
5.4.3	文字型へのポインターと文字数	126
5.4.4	文字列クラスからの変換関数	127
5.5	string_view の操作	128
5.5.1	remove_prefix/remove_suffix : 先頭、末尾の要素の削除	129
5.6	ユーザー定義リテラル	130
<b>第 6 章</b>	<b>メモリーリソース : 動的ストレージ確保ライブラリ</b>	<b>133</b>
6.1	メモリーリソース	133
6.1.1	メモリーリソースの使い方	134
6.1.2	メモリーリソースの作り方	135
6.2	polymorphic_allocator : 動的ポリモーフィズムを実現するアロケーター	137
6.2.1	コンストラクター	138
6.3	プログラム全体で使われるメモリーリソースの取得	139
6.3.1	new_delete_resource()	139
6.3.2	null_memory_resource()	139
6.3.3	デフォルトリソース	140
6.4	標準ライブラリのメモリーリソース	140
6.5	プールリソース	142
6.5.1	アルゴリズム	142
6.5.2	synchronized/unsynchronized_pool_resource	145
6.5.3	pool_options	146
6.5.4	プールリソースのコンストラクター	146
6.5.5	プールリソースのメンバー関数	147
	release()	147
	upstream_resource()	147
	options()	147
6.6	モニタリングバッファリソース	147
6.6.1	アルゴリズム	149

6.6.2	コンストラクター	150
6.6.3	その他の操作	151
	release()	151
	upstream_resource()	152
<b>第 7 章</b>	<b>並列アルゴリズム</b>	<b>153</b>
7.1	並列実行について	153
7.2	使い方	155
7.3	並列アルゴリズム詳細	156
7.3.1	並列アルゴリズム	156
7.3.2	ユーザー提供する関数オブジェクトの制約	157
	実引数で与えられたオブジェクトを直接、間接に変更しては ならない	157
	実引数で与えられたオブジェクトの一意性に依存してはなら ない	158
	データ競合と同期	159
7.3.3	例外	160
7.3.4	実行ポリシー	161
	is_execution_policy traits	161
	シーケンス実行ポリシー	161
	パラレル実行ポリシー	162
	パラレル非シーケンス実行ポリシー	162
	実行ポリシーオブジェクト	162
<b>第 8 章</b>	<b>数学の特殊関数群</b>	<b>165</b>
8.1	ラゲール多項式 (Laguerre polynomials)	166
8.2	ラゲール陪多項式 (Associated Laguerre polynomials)	166
8.3	ルジャンドル多項式 (Legendre polynomials)	166
8.4	ルジャンドル陪関数 (Associated Legendre functions)	167
8.5	球面ルジャンドル陪関数 (Spherical associated Legendre functions)	167
8.6	エルミート多項式 (Hermite polynomials)	168
8.7	ベータ関数 (Beta function)	168
8.8	第 1 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the first kind)	169
8.9	第 2 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the second kind)	169
8.10	第 3 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the third kind)	169
8.11	第 1 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the first kind)	170

8.12	第 2 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the second kind)	170
8.13	第 3 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the third kind)	171
8.14	第 1 種ベッセル関数 (Cylindrical Bessel functions of the first kind)	171
8.15	ノイマン関数 (Cylindrical Neumann functions)	171
8.16	第 1 種変形ベッセル関数 (Regular modified cylindrical Bessel functions)	172
8.17	第 2 種変形ベッセル関数 (Irregular modified cylindrical Bessel functions)	172
8.18	第 1 種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the first kind)	173
8.19	球ノイマン関数 (Spherical Neumann functions)	173
8.20	指数積分 (Exponential integral)	174
8.21	リーマンゼータ関数 (Riemann zeta function)	174
<b>第 9 章</b>	<b>その他の標準ライブラリ</b>	<b>175</b>
9.1	ハードウェア干渉サイズ (キャッシュライン)	175
9.2	std::uncaught_exceptions	176
9.3	apply : tuple の要素を実引数に関数を呼び出す	178
9.4	Searcher : 検索	179
9.4.1	default_searcher	179
9.4.2	boyer_moore_searcher	180
9.4.3	boyer_moore_horspool_searcher	182
9.5	sample : 乱択アルゴリズム	183
9.5.1	乱択アルゴリズム	183
9.5.2	アルゴリズム S : 選択標本、要素数がわかっている集合からの標本の選択	186
9.5.3	アルゴリズム R : 保管標本、要素数がわからない集合からの標本の選択	187
9.5.4	C++ の sample	189
9.6	shared_ptr<T[]> : 配列に対する shared_ptr	192
9.7	as_const : const 性の付与	193
9.8	make_from_tuple : tuple の要素を実引数にコンストラクターを呼び出す	194
9.9	invoke : 指定した関数を指定した実引数で呼び出す	195
9.10	not_fn : 戻り値の否定ラッパー	196

9.11	メモリー管理アルゴリズム	196
9.11.1	addressof	196
9.11.2	uninitialized_default_construct	197
9.11.3	uninitialized_value_construct	198
9.11.4	uninitialized_copy	198
9.11.5	uninitialized_move	199
9.11.6	uninitialized_fill	199
9.11.7	destroy	199
9.12	shared_ptr::weak_type	200
9.13	void_t	201
9.14	bool_constant	201
9.15	type_traits	201
9.15.1	変数テンプレート版 traits	201
9.15.2	論理演算 traits	202
	conjunction : 論理積	202
	disjunction : 論理和	203
	negation : 否定	203
9.15.3	is_invocable : 呼び出し可能か確認する traits	204
9.15.4	has_unique_object_representations : 同値の内部表現が同一か確認する traits	205
9.15.5	is_nothrow_swappable : 無例外 swap 可能か確認する traits	206
9.16	コンテナで不完全型のサポート	206
9.17	emplace の戻り値	206
9.18	map と unordered_map の変更	207
9.18.1	try_emplace	207
9.18.2	insert_or_assign	208
9.19	連想コンテナへの splice 操作	209
9.19.1	merge	210
9.19.2	ノードハンドル	211
9.19.3	extract : ノードハンドルの取得	213
9.19.4	insert : ノードハンドルから要素の追加	215
9.19.5	ノードハンドルの利用例	218
	ストレージの再確保なしに、コンテナの一部の要素だけ別のコンテナに移す	218
	コンテナの寿命を超えて要素を存続させる	218
	map のキーを変更する	219

9.20	コンテナアクセス関数	219
9.21	clamp	220
9.22	3次元 hypot	221
9.23	atomic<T>::is_always_lock_free	221
9.24	scoped_lock : 可変長引数 lock_guard	221
9.25	std::byte	222
9.26	最大公約数 (gcd) と最小公倍数 (lcm)	222
9.26.1	gcd : 最大公約数	222
9.26.2	lcm : 最小公倍数	223
<b>第 10 章</b>	<b>ファイルシステム</b>	<b>225</b>
10.1	名前空間	225
10.2	POSIX 準拠	226
10.3	ファイルシステムの全体像	226
10.4	エラー処理	227
10.4.1	例外	227
10.4.2	非例外	228
10.5	path : ファイルパス文字列クラス	229
10.5.1	path : ファイルパスの文字列	230
10.5.2	ファイルパスの操作	234
10.6	file_status	236
10.7	directory_entry	238
10.8	directory_iterator	240
10.8.1	エラー処理	241
10.9	recursive_directory_iterator	242
10.9.1	オプション	242
10.9.2	depth : 深さ取得	244
10.9.3	pop : 現在のディレクトリーの列挙中止	244
10.9.4	recursion_pending : 現在のディレクトリーの再帰をスキップ	245
10.10	ファイルシステム操作関数	248
10.10.1	ファイルパス取得	248
	current_path	248
	temp_directory_path	248
10.10.2	ファイルパス操作	248
	absolute	248

## 目次

canonical	248
weakly_canonical	248
relative	249
proximate	249
10.10.3 作成	249
create_directory	249
create_directories	249
create_directory_symlink	250
create_symlink	250
create_hard_link	251
10.10.4 コピー	251
copy_file	251
copy	251
copy_symlink	252
10.10.5 削除	253
remove	253
remove_all	253
10.10.6 変更	254
permissions	254
rename	255
resize_file	256
10.10.7 情報取得	256
ファイルタイプの判定	256
status	259
status_known	259
symlink_status	259
equivalent	259
exists	259
file_size	259
hard_link_count	260
last_write_time	260
read_symlink	262
space	262

## 索引

266



## 第1章

# SD-6 C++ のための 機能テスト推奨

C++17 には機能テストのための C プリプロセッサ機能が追加された。

### 1.1 機能テストマクロ

機能テストというのは、C++ の実装（C++ コンパイラ）が特定の機能をサポートしているかどうかをコンパイル時に判断できる機能だ。本来、C++17 の規格に準拠した C++ 実装は、C++17 の機能をすべてサポートしているべきだ。しかし、残念ながら現実の C++ コンパイラの開発はそうには行われていない。C++17 に対応途中の C++ コンパイラは将来的にはすべての機能を実装することを目標としつつも、現時点では一部の機能しか実装していないという状態になる。

たとえば、C++11 で追加された `rvalue` リファレンスという機能に現実の C++ コンパイラが対応しているかどうかをコンパイル時に判定するコードは以下のようになる。

```
#ifndef __USE_RVALUE_REFERENCES
    #if (__GNUC__ > 4 || __GNUC__ == 4 && __GNUC_MINOR__ >= 3) || \
        _MSC_VER >= 1600
        #if __EDG_VERSION__ > 0
            #define __USE_RVALUE_REFERENCES (__EDG_VERSION__ >= 410)
        #else
            #define __USE_RVALUE_REFERENCES 1
        #endif
    #elif __clang__
        #define __USE_RVALUE_REFERENCES __has_feature(cxx_rvalue_references)
    #else
        #define __USE_RVALUE_REFERENCES 0
    #endif
#endif
```

## 第 1 章 SD-6 C++ のための機能テスト推奨

```
#endif
#endif
```

このそびえ立つクソのようなコードは現実には書かれている。このコードは GCC と MSVC と EDG と Clang という現実に使われている主要な 4 つの C++ コンパイラに対応した `rvalue` リファレンスを実装されているかどうかを判定する機能テストコードだ。

この複雑なプリプロセッサを解釈した結果、`__USE_RVALUE_REFERENCES` というプリプロセッサマクロの値が、もし C++ コンパイラが `rvalue` リファレンスをサポートしているならば 1、そうでなければ 0 となる。後は、このプリプロセッサマクロで `#if` ガードしたコードを書く。

```
// 文字列を処理する関数
void process_string( std::string const & str );

#if __USE_RVALUE_REFERENCES == 1
// 文字列をムーブして処理してよい実装の関数
// C++ コンパイラが rvalue リファレンスを実装していない場合はコンパイルされない
void process_string( std::string && str );
#endif
```

C++17 では、上のようなそびえ立つクソのようなコードを書かなくてもすむように、標準の機能テストマクロが用意された。C++ 実装が特定の機能をサポートしている場合、対応する機能テストマクロが定義される。機能テストマクロの値は、その機能が C++ 標準に採択された年と月を合わせた 6 桁の整数で表現される。

たとえば `rvalue` リファレンスの場合、機能テストマクロの名前は `__cpp_rvalue_references` となっている。`rvalue` リファレンスは 2006 年 10 月に採択されたので、機能テストマクロの値は 200610 という値になっている。将来 `rvalue` リファレンスの機能が変更されたときは機能テストマクロの値も変更される。この値を調べることによって使っている C++ コンパイラはいつの時代の C++ 標準の機能をサポートしているか調べることもできる。

この機能テストマクロを使うと、上のコードの判定は以下のように書ける。

```
// 文字列を処理する関数
void process_string( std::string const & str );

#ifdef __cpp_rvalue_references
// 文字列をムーブして処理してよい実装の関数
// C++ コンパイラが rvalue リファレンスを実装していない場合はコンパイルさ
```

1.2 `__has_include` 式：ヘッダーファイルの存在を判定する

```
れない
void process_string( std::string && str );
#endif
```

機能テストマクロの値は通常は気にする必要がない。機能テストマクロが存在するかどうかで機能の有無を確認できるので、通常は `#ifdef` を使えばよい。

1.2 `__has_include` 式：ヘッダーファイルの存在を判定する

`__has_include` 式は、ヘッダーファイルが存在するかどうかを調べるための機能だ。

```
__has_include( ヘッダー名 )
```

`__has_include` 式はヘッダー名が存在する場合 1 に、存在しない場合 0 に置換される。

たとえば、C++17 の標準ライブラリにはファイルシステムが入る。そのヘッダー名は `<filesystem>` だ。C++ コンパイラがファイルシステムライブラリをサポートしているかどうかを調べるには、以下のように書く。

```
#if __has_include(<filesystem>)
// ファイルシステムをサポートしている
#include <filesystem>
namespace fs = std::filesystem ;
#else
// 実験的な実装を使う
#include <experimental/filesystem>
namespace fs = std::experimental::filesystem ;
#endif
```

C++ 実装が `__has_include` をサポートしているかどうかは、`__has_include` の存在をプリプロセッサマクロのように `#ifdef` で調べることによって判定できる。

```
#ifdef __has_include
// __has_include をサポートしている
#else
// __has_include をサポートしていない
#endif
```

`__has_include` 式は `#if` と `#elif` の中でしか使えない。

```
int main()
{
```

## 第 1 章 SD-6 C++ のための機能テスト推奨

```
// エラー
if ( __has_include(<vector>) )
{ }
}
```

### 1.3 \_\_has\_cpp\_attribute 式

C++ 実装が特定の属性トークンをサポートしているかどうかを調べるには、\_\_has\_cpp\_attribute 式が使える。

\_\_has\_cpp\_attribute( 属性トークン )

\_\_has\_cpp\_attribute 式は、属性トークンが存在する場合は属性トークンが標準規格に採択された年と月を表す数値に、存在しない場合は 0 に置換される。

```
// [[nodiscard]] がサポートされている場合は使う
#if __has_cpp_attribute(nodiscard)
[[nodiscard]]
#endif
void * allocate_memory( std::size_t size ) ;
```

\_\_has\_include 式と同じく、\_\_has\_cpp\_attribute 式も #if か #elif の中でしか使えない。#ifdef で \_\_has\_cpp\_attribute 式の存在の有無を判定できる。

## 第2章

# C++14 のコア言語の新機能

C++14 で追加された新機能は少ない。C++14 は C++03 と同じくマイナーアップデートという位置付けで積極的な新機能の追加は見送られたからだ。

### 2.1 二進数リテラル

二進数リテラルは整数リテラルを二進数で記述する機能だ。整数リテラルのプレフィックスに `0B` もしくは `0b` を書くと、二進数リテラルになる。整数を表現する文字は `0` と `1` しか使えない。

```
int main()
{
    int x1 = 0b0 ; // 0
    int x2 = 0b1 ; // 1
    int x3 = 0b10 ; // 2
    int x4 = 0b11001100 ; // 204
}
```

二進数リテラルは浮動小数点数リテラルには使えない。  
機能テストマクロは `__cpp_binary_literals`, 値は 201304。

### 2.2 数値区切り文字

数値区切り文字は、整数リテラルと浮動小数点数リテラルの数値をシングルクォート文字で区切ることができる機能だ。区切り桁は何桁でもよい。

```
int main()
{
    int x1 = 123'456'789 ;
}
```

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

```

int x2 = 1'2'3'4'5'6'7'8'9 ;
int x3 = 1'2345'6789 ;
int x4 = 1'23'456'789 ;

double x5 = 3.14159'26535'89793 ;
}

```

大きな数値を扱うとき、ソースファイルに 100000000 と 1000000000 と書かれていた場合、どちらが大きいのか人間の目にはわかりにくい。人間が読んでわかりにくいコードは間違いの元だ。数値区切りを使うと、100'000'000 と 1'000'000'000 のように書くことができる。これはわかりやすい。

他には、1 バイト単位で見やすいように区切ることもできる。

```

int main()
{
    unsigned int x1 = 0xde'ad'be'ef ;
    unsigned int x2 = 0b11011110'10101101'10111110'11101111 ;
}

```

数値区切りはソースファイルを人間が読みやすくするための機能で、数値に影響を与えない。

2.3 `[[deprecated]]` 属性

`[[deprecated]]` 属性は名前とエンティティが、まだ使えるものの利用は推奨されない状態であることを示すのに使える。`[[deprecated]]` 属性が指定できる名前とエンティティは、クラス、`typedef` 名、変数、非 `static` データメンバー、関数、名前空間、`enum`、`enumerator`、テンプレートの特殊化だ。

それぞれ以下のように指定できる。

```

// 変数
// どちらでもよい
[[deprecated]] int variable_name1 { } ;
int variable_name2 [[deprecated]] { } ;

// typedef 名
[[deprecated]] typedef int typedef_name1 ;
typedef int typedef_name2 [[deprecated]] ;
using typedef_name3 [[deprecated]] = int ;

```

2.3 `[[deprecated]]` 属性

```
// 関数
// メンバー関数も同じ文法
// どちらでもよい
[[deprecated]] void function_name1() { }
void function_name2 [[deprecated]] () { }

// クラス
// union も同じ
class [[deprecated]] class_name
{
// 非 static データメンバー
[[deprecated]] int non_static_data_member_name ;
} ;

// enum
enum class [[deprecated]] enum_name
{
// enumerator
enumerator_name [[deprecated]] = 42
} ;

// 名前空間
namespace [[deprecated]] namespace_name { int x ; }

// テンプレートの特殊化

template < typename T >
class template_name { } ;

template < >
class [[deprecated]] template_name<void> { } ;
```

`[[deprecated]]` 属性が指定された名前やエンティティを使うと、C++ コンパイラーは警告メッセージを出す。

`[[deprecated]]` 属性には、文字列を付け加えることができる。これは C++ 実装によっては警告メッセージに含まれるかもしれない。

```
[[deprecated("Use of f() is deprecated. Use f(int option) instead.")]]
void f() ;
```

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

```
void f( int option ) ;
```

機能テストマクロは `__has_cpp_attribute(deprecated)`, 値は 201309。

## 2.4 通常関数の戻り値の型推定

関数の戻り値の型として `auto` を指定すると、戻り値の型を `return` 文から推定してくれる。

```
// int ()
auto a(){ return 0 ; }
// double ()
auto b(){ return 0.0 ; }

// T(T)
template < typename T >
auto c(T t){ return t ; }
```

`return` 文の型が一致していないとエラーとなる。

```
auto f()
{
    return 0 ; // エラー、一致していない
    return 0.0 ; // エラー、一致していない
}
```

すでに型が決定できる `return` 文が存在する場合、関数の戻り値の型を参照するコードも書ける。

```
auto a()
{
    &a ; // エラー、a の戻り値の型が決定していない
    return 0 ;
}

auto b()
{
    return 0 ;
    &b ; // OK、戻り値の型は int
}
```



## 2.5 decltype(auto) : 厳格な auto

関数 `a` へのポインターを使うには関数 `a` の型が決定していなければならないが、`return` 文の前に型は決定できないので関数 `a` はエラーになる。関数 `b` は `return` 文が現れた後なので戻り値の型が決定できる。

再帰関数も書ける。

```
auto sum( unsigned int i )
{
    if ( i == 0 )
        return i ; // 戻り値の型は unsigned int
    else
        return sum(i-1)+i ; // OK
}
```

このコードも、`return` 文の順番を逆にすると戻り値の型が決定できずエラーとなるので注意。

```
auto sum( unsigned int i )
{
    if ( i != 0 )
        return sum(i-1)+i ; // エラー
    else
        return i ;
}
```

機能テストマクロは `__cpp_return_type_deduction`, 値は 201304。

## 2.5 decltype(auto) : 厳格な auto

**警告:** この項目は C++ 規格の詳細な知識を解説しているため極めて難解になっている。平均的な C++ プログラマーはこの知識を得てもよりよいコードが書けるようにはならない。この項目は読み飛ばすべきである。

`decltype(auto)` は `auto` 指定子の代わりに使える厳格な `auto` だ。利用には C++ の規格の厳格な理解が求められる。

`auto` と `decltype(auto)` は型指定子と呼ばれる文法の一つで、プレースホルダー型として使う。

わかりやすく言うと、具体的な型を式から決定する機能だ。

```
// a は int
auto a = 0 ;
// b は int
```

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

```
auto b() { return 0 ; }
```

変数宣言にプレースホルダー型を使う場合、型を決定するための式は初期化子と呼ばれる部分に書かれる式を使う。関数の戻り値の型推定にプレースホルダー型を使う場合、`return` 文の式を使う。

`decltype(auto)` は `auto` の代わりに使うことができる。`decltype(auto)` も型を式から決定する。

```
// a は int
decltype(auto) a = 0 ;
// b は int
decltype(auto) b() { return 0 ; }
```

一見すると `auto` と `decltype(auto)` は同じようだ。しかし、この2つは式から型を決定する方法が違う。どちらも C++ の規格の極めて難しい規則に基づいて決定される。習得には熟練の魔法使いであることが要求される。

`auto` が式から型を決定するには、`auto` キーワードをテンプレートパラメーター名で置き換えた関数テンプレートの仮引数に、式を実引数として渡してテンプレート実引数推定を行わせた場合に推定される型が使われる。

たとえば

```
auto x = 0 ;
```

の場合は、

```
template < typename T >
void f( T u ) ;
```

のような関数テンプレートに対して、

```
f(0) ;
```

と実引数を渡したときに `u` の型として推定される型と同じ型になる。

```
int i ;
auto const * x = &i ;
```

の場合には、

```
template < typename T >
void f( T const * u ) ;
```

のような関数テンプレートに

2.5 `decltype(auto)` : 厳格な `auto`

```
f(&i) ;
```

と実引数を渡したときに `u` の型として推定される型と同じ型になる。この場合は `int const *` になる。

ここまでが `auto` の説明だ。 `decltype(auto)` の説明は簡単だ。

`decltype(auto)` の型は、`auto` を式で置き換えた `decltype` の型になる。

```
// int
decltype(auto) a = 0 ;

// int
decltype(auto) f() { return 0 ; }
```

上のコードは、下のコードと同じ意味だ。

```
decltype(0) a = 0 ;
decltype(0) f() { return 0 ; }
```

ここまでは簡単だ。そして、これ以降は黒魔術のような C++ の規格の知識が必要になってくる。

`auto` と `decltype(auto)` は一見すると同じように見える。型を決定する方法として、`auto` は関数テンプレートの実引数推定を使い、`decltype(auto)` は `decltype` を使う。どちらも式を評価した結果の型になる。いったい何が違うというのか。

主な違いは、`auto` は関数呼び出しを使うということだ。関数呼び出しの際にはさまざまな暗黙の型変換が行われる。

たとえば、配列を関数に渡すと、暗黙の型変換の結果、配列の先頭要素へのポインターになる。

```
template < typename T >
void f( T u ) {}

int main()
{
    int array[5] ;
    // T は int *
    f( array ) ;
}
```

では `auto` と `decltype(auto)` を使うとどうなるのか。

```
int array[5] ;
// int *
```

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

```

auto x1 = array ;
// エラー、配列は配列で初期化できない
decltype(auto) x2 = array ;

```

このコードは、以下と同じ意味になる。

```

int array[5] ;
// int *
int * x1 = array ;
// エラー、配列は配列で初期化できない
int x2[5] = array ;

```

`auto` の場合、型は `int *` となる。配列は配列の先頭要素へのポインターへと暗黙に変換できるので、結果のコードは正しい。

`decltype(auto)` の場合、型は `int [5]` となる。配列は配列で初期化、代入ができないので、このコードはエラーになる。

関数型も暗黙の型変換により関数へのポインター型になる。

```

void f() ;

// 型は void(*)()
auto x1 = f ;
// エラー、関数型は変数にできない
decltype(auto) x2 = f ;

```

`auto` はトップレベルのリファレンス修飾子を消すが、`decltype(auto)` は保持する。

```

int & f()
{
    static int x ;
    return x ;
}

int main()
{
    // int
    auto x1 = f() ;
    // int &
    decltype(auto) x2 = f() ;
}

```

リスト初期化は `auto` では `std::initializer_list` だが<sup>3</sup>、`decltype(auto)` では式で

はないためエラー。

```
int main()
{
    // std::initializer_list<int>
    auto x1 = { 1,2,3 } ;
    // エラー、decltype({1,2,3}) はできない
    decltype(auto) x2 = { 1,2,3 } ;
}
```

`decltype(auto)` は単体で使わなければならない。

```
// OK
auto const x1 = 0 ;
// エラー
decltype(auto) const x2 = 0 ;
```

この他にも `auto` と `decltype(auto)` にはさまざまな違いがある。すべての違いを列挙するのは煩雑なので省略するが、`decltype(auto)` は式の型を直接使う。`auto` はたいていの場合は便利な型の変換が入る。

`auto` は便利でたいていの場合はうまくいくが暗黙の型の変換が入るため、意図どおりの推定をしてくれないことがある。

たとえば、引数でリファレンスを受け取り、戻り値でそのリファレンスを返す関数を書くとする。以下のように書くのは間違いだ。

```
// int ( int & )
auto f( int & ref )
{ return ref ; }
```

なぜならば、戻り値の型は式の型から変化して `int` になってしまうからだ。ここで `decltype(auto)` を使うと、

```
// int & ( int & )
decltype(auto) f( int & ref )
{ return ref ; }
```

式の型をそのまま使ってくれる。

ラムダ式に `decltype(auto)` を使う場合は以下のように書く。

```
[]() -> decltype(auto) { return 0 ; } ;
```

`decltype(auto)` は主に関数の戻り値の型推定で式の型をそのまま推定してくれる

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

ようにするために追加された機能だ。その利用には C++ の型システムの深い理解が必要になる。

機能テストマクロは `__cpp_decltype_auto`, 値は 201304。

## 2.6 ジェネリックラムダ

ジェネリックラムダはラムダ式の引数の型を書かなくてもすむようにする機能だ。通常のラムダ式は以下のように書く。

```
int main()
{
    []( int i, double d, std::string s ) { } ;
}
```

ラムダ式の引数には型が必要だ。しかし、クロージャーオブジェクトの `operator ()` に渡す型はコンパイル時にわかる。コンパイル時にわかるということはわざわざ人間が指定する必要はない。ジェネリックラムダを使えば、引数の型を書くべき場所に `auto` キーワードを書くだけで型を推定してくれる。

```
int main()
{
    []( auto i, auto d, auto s ) { } ;
}
```

ジェネリックラムダ式の結果のクロージャー型には呼び出しごとに違う型を渡すことができる。

```
int main()
{
    auto f = []( auto x ) { std::cout << x << '\n' ; } ;

    f( 123 ) ; // int
    f( 12.3 ) ; // double
    f( "hello" ) ; // char const *
}
```

仕組みは簡単で、以下のようなメンバーテンプレートの `operator ()` を持ったクロージャーオブジェクトが生成されているだけだ。

```
struct closure_object
{
```

## 2.7 初期化ラムダキャプチャー

```

template < typename T >
auto operator () ( T x )
{
    std::cout << x << '\n' ;
}
} ;

```

機能テストマクロは `__cpp_generic_lambdas`, 値は 201304。

## 2.7 初期化ラムダキャプチャー

初期化ラムダキャプチャーはラムダキャプチャーする変数の名前と式を書くことができる機能だ。

ラムダ式は書かれた場所から見えるスコープの変数をキャプチャーする。

```

int main()
{
    int x = 0 ;
    auto f = [=]{ return x ; } ;
    f() ;
}

```

初期化ラムダキャプチャーはラムダキャプチャーに初期化子を書くことができる機能だ。

```

int main()
{
    int x = 0 ;
    [ x = x, y = x, &ref = x, x2 = x * 2 ]
    { // キャプチャーされた変数を使う
        x ;
        y ;
        ref ;
        x2 ;
    } ;
}

```

初期化ラムダキャプチャーは、“識別子 = `expr`” という文法でラムダ導入子 `[]` の中に書く。するとあたかも “`auto 識別子 = expr ;`” と書いたかのように変数が作られる。これによりキャプチャーする変数の名前を変えたり、まったく新しい変数を宣言することができる。

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

初期化ラムダキャプチャーの識別子の前に `&` を付けると、リファレンスキャプチャー扱いになる。

```
int main()
{
    int x = 0 ;
    [ &ref = x ]()
    {
        ref = 1 ;
    }() ;

    // x は 1
}
```

初期化ラムダキャプチャーが追加された理由には変数の名前を変えたりまったく新しい変数を導入したいという目的の他に、非 `static` データメンバーをコピーキャプチャーするという目的がある。

以下のコードには問題があるが、わかるだろうか。

```
struct X
{
    int data = 42 ;

    auto get_closure_object()
    {
        return [=]{ return data ; } ;
    }
};

int main()
{
    std::function< int() > f ;

    {
        X x ;
        f = x.get_closure_object() ;
    }

    std::cout << f() << std::endl ;
}
```



## 2.7 初期化ラムダキャプチャー

`X::get_closure_object` は `X::data` を返すクロージャーオブジェクトを返す。

```
auto get_closure_object()
{
    return [=]{ return data ; } ;
}
```

これを見ると、コピーキャプチャーである `[=]` を使っているので、`data` はクロージャーオブジェクト内にコピーされているように思える。しかし、ラムダ式は非 `static` データメンバーをキャプチャーしてはいない。ラムダ式がキャプチャーしているのは `this` ポインターだ。上のコードと下のコードは同じ意味になる。

```
auto get_closure_object()
{
    return [this]{ return this->data ; } ;
}
```

さて、`main` 関数をもう一度見てみよう。

```
int main()
{
    // クロージャーオブジェクトを代入するための変数
    std::function< int() > f ;

    {
        X x ; // x が構築される
        f = x.get_closure_object() ;
        // x が破棄される
    }

    // すでに x は破棄された
    // return &x->data で破棄された x を参照する
    std::cout << f() << std::endl ;
}
```

なんと、すでに破棄されたオブジェクトへのリファレンスを参照してしまっている。これは未定義の動作だ。

初期化ラムダキャプチャーを使えば、非 `static` データメンバーもコピーキャプチャーできる。

```
auto get_closure_object()
{
```

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

```
    return [data=data]{ return data ; } ;
}
```

なお、ムーブキャプチャーは存在しない。ムーブというのは特殊なコピーなので初期化ラムダキャプチャーがあれば実現できるからだ。

```
auto f()
{
    std::string str ;
    std::cin >> str ;
    // ムーブ
    return [str = std::move(str)]{ return str ; } ;
}
```

機能テストマクロは `__cpp_init_captures`, 値は 201304。

## 2.8 変数テンプレート

変数テンプレートとは変数宣言をテンプレート宣言にできる機能だ。

```
template < typename T >
T variable { } ;

int main()
{
    variable<int> = 42 ;
    variable<double> = 1.0 ;
}
```

これだけではわからないだろうから、順を追って説明する。  
C++ ではクラスを宣言できる。

```
class X
{
    int member ;
} ;
```

C++ ではクラスをテンプレート宣言できる。型テンプレートパラメーターは型として使える。

```
template < typename T >
class X
```

## 2.8 変数テンプレート

```
{
public :
    T member ;
} ;

int main()
{
    X<int> i ;
    i.member = 42 ; // int

    X<double> d ;
    d.member = 1.0 ; // double
}
```

C++ では関数を宣言できる。

```
int f( int x )
{ return x ; }
```

C++ では関数をテンプレート宣言できる。型テンプレートパラメーターは型として使える。

```
template < typename T >
T f( T x )
{ return x ; }

int main()
{
    auto i = f( 42 ) ; // int
    auto d = f( 1.0 ) ; // double
}
```

C++11 では typedef 名を宣言するためにエイリアス宣言ができる。

```
using type = int ;
```

C++11 ではエイリアス宣言をテンプレート宣言できる。型テンプレートパラメーターは型として使える。

```
template < typename T >
using type = T ;

int main()
```

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

```
{
    type<int> i = 42 ; // int
    type<double> d = 1.0 ; // double
}
```

そろそろパターンが見えてきたのではないだろうか。C++ では一部の宣言はテンプレート宣言できるということだ。このパターンを踏まえて以下を考えてみよう。

C++ では変数を宣言できる。

```
int variable{} ;
```

C++14 では変数宣言をテンプレート宣言できる。型テンプレートパラメーターは型として使える。

```
template < typename T >
T variable { } ;

int main()
{
    variable<int> = 42 ;
    variable<double> = 1.0 ;
}
```

変数テンプレートは名前どおり変数宣言をテンプレート宣言できる機能だ。変数テンプレートはテンプレート宣言なので、名前空間スコープとクラススコープの中にしか書くことができない。

```
// これはグローバル名前空間スコープという特別な名前空間スコープ
```

```
namespace ns {
// 名前空間スコープ
}
```

```
class
{
// クラススコープ
} ;
```

変数テンプレートの使い道は主に2つある。

### 2.8.1 意味は同じだが型が違う定数

プログラムでマジックナンバーを変数化しておくのは良い作法であるとされている。たとえば円周率を 3.14... などと書くよりも pi という変数名で扱ったほうがわかりやすい。変数化すると、円周率の値が後で変わったときにプログラムを変更するのも楽になる。

```
constexpr double pi = 3.1415926535 ;
```

しかし、円周率を表現する型が複数ある場合どうすればいいのか。よくあるのは名前を分ける方法だ。

```
constexpr float pi_f = 3.1415 ;
constexpr double pi_d = 3.1415926535 ;
constexpr int pi_i = 3 ;
// 任意の精度の実数を表現できるクラスとする
const Real pi_r("3.141592653589793238462643383279") ;
```

しかしこれは、使う側で型によって名前を変えなければならない。

```
// 円の面積を計算する関数
template < typename T >
T calc_area( T r )
{
    // T の型によって使うべき名前が変わる
    return r * r * ??? ;
}
```

関数テンプレートを使うという手がある。

```
template < typename T >
constexpr T pi()
{
    return static_cast<T>(3.1415926535) ;
}

template < >
Real pi()
{
    return Real("3.141592653589793238462643383279") ;
}
```

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

```
template < typename T >
T calc_area( T r )
{
    return r * r * pi<T>() ;
}
```

しかし、この場合引数は何もないのに関数呼び出しのための () が必要だ。  
変数テンプレートを使うと以下のように書ける。

```
template < typename T >
constexpr T pi = static_cast<T>(3.1415926535) ;

template < >
Real pi<Real>("3.141592653589793238462643383279") ;

template < typename T >
T calc_area( T r )
{
    return r * r * pi<T> ;
}
```

## 2.8.2 traits のラッパー

値を返す traits で値を得るには ::value と書かなければならない。

```
std::is_pointer<int>::value ;
std::is_same< int, int >::value ;
```

C++14 では std::integral\_constant に constexpr operator bool が追加されたので、以下のようにも書ける。

```
std::is_pointer<int>{} ;
std::is_same< int, int >{} ;
```

しかしまだ面倒だ。変数テンプレートを使うと traits の記述が楽になる。

```
template < typename T >
constexpr bool is_pointer_v = std::is_pointer<T>::value ;
template < typename T, typename U >
constexpr bool is_same_v = std::is_same<T, U>::value ;

is_pointer_v<int> ;
```

```
is_same_v< int, int > ;
```

C++ の標準ライブラリでは従来の `traits` ライブラリを変数テンプレートでラップした `_v` 版を用意している。

機能テストマクロは `__cpp_variable_templates`, 値は 201304。

## 2.9 constexpr 関数の制限緩和

C++11 で追加された `constexpr` 関数はとても制限が強い。`constexpr` 関数の本体には実質 `return` 文 1 つしか書けない。

C++14 では、ほとんど何でも書けるようになった。

```
constexpr int f( int x )
{
    // 変数を宣言できる
    int sum = 0 ;

    // 繰り返し文を書ける
    for ( int i = 1 ; i < x ; ++i )
    {
        // 変数を変更できる
        sum += i ;
    }

    return sum ;
}
```

機能テストマクロは `__cpp_constexpr`, 値は 201304。

C++11 の `constexpr` 関数に対応しているが C++14 の `constexpr` 関数に対応していない C++ 実装では、`__cpp_constexpr` マクロの値は 200704 になる。

## 2.10 メンバー初期化子とアグリゲート初期化の組み合わせ

C++14 ではメンバー初期化子とアグリゲート初期化が組み合わせられるようになった。

メンバー初期化子とはクラスの非 `static` データメンバーを `=` で初期化できる C++11 の機能だ。

```
struct S
```

## 第2章 C++14 のコア言語の新機能

```
{  
    // メンバー初期化子  
    int data = 123 ;  
};
```

アグリゲート初期化とはアグリゲートの条件を満たす型をリスト初期化で初期化できる C++11 の機能だ。

```
struct S  
{  
    int x, y, z ;  
};  
  
S s = { 1,2,3 } ;  
// s.x == 1, s.y == 2, s.z == 3
```

C++11 ではメンバー初期化子を持つクラスはアグリゲート型の条件を満たさないのでアグリゲート初期化ができない。

C++14 では、この制限が緩和された。

```
struct S  
{  
    int x, y=1, z ;  
};  
  
S s1 = { 1 } ;  
// s1.x == 1, s1.y == 1, s1.z == 0  
  
S s2{ 1,2,3 } ;  
// s2.x == 1, s2.y == 2, s2.z == 3
```

アグリゲート初期化で、メンバー初期化子を持つ非 `static` データメンバーに対応する値がある場合はアグリゲート初期化が優先される。省略された場合はメンバー初期化子で初期化される。アグリゲート初期化でもメンバー初期化子でも明示的に初期化されていない非 `static` データメンバーは空の初期化リストで初期化された場合と同じになる。

機能テストマクロは `__cpp_aggregate_nsdmi`, 値は 201304。



## 2.11 サイズ付き解放関数

C++14 では `operator delete` のオーバーロードに、解放すべきストレージのサイズを取得できるオーバーロードが追加された。

```
void operator delete    ( void *, std::size_t ) noexcept ;
void operator delete[] ( void *, std::size_t ) noexcept ;
```

第二引数は `std::size_t` 型で、第一引数で指定されたポインターが指す解放すべきストレージのサイズが与えられる。

たとえば以下のように使える。

```
void * operator new ( std::size_t size )
{
    void * ptr = std::malloc( size ) ;



    if ( ptr == nullptr )
        throw std::bad_alloc() ;

    std::cout << "allocated storage of size: " << size << '\n' ;
    return ptr ;
}

void operator delete ( void * ptr, std::size_t size ) noexcept
{
    std::cout << "deallocated storage of size: " << size << '\n' ;
    std::free( ptr ) ;
}

int main()
{
    auto u1 = std::make_unique<int>(0) ;
    auto u2 = std::make_unique<double>(0.0) ;
}
```

機能テストマクロは `__cpp_sized_deallocation`, 値は 201309。



## 第3章

# C++17 のコア言語の新機能

C++14 の新機能のおさらいが終わったところで、いよいよ C++17 のコア言語の新機能を解説していく。

C++17 のコア言語の新機能には、C++11 ほどの大きなものはない。

### 3.1 トライグラフの廃止

C++17 ではトライグラフが廃止された。

トライグラフを知らない読者はこの変更を気にする必要はない。トライグラフを知っている読者はなおさら気にする必要はない。

### 3.2 16 進数浮動小数点数リテラル

C++17 では浮動小数点数リテラルに 16 進数を使うことができるようになった。

16 進数浮動小数点数リテラルは、プレフィクス `0x` に続いて仮数部を 16 進数 (`0123456789abcdefABCDEF`) で書き、`p` もしくは `P` に続けて指数部を 10 進数で書く。

```
double d1 = 0x1p0 ; // 1
double d2 = 0x1.0p0 ; // 1
double d3 = 0x10p0 ; // 16
double d4 = 0xabc p0 ; // 2748
```

指数部は `e` ではなく `p` か `P` を使う。

```
double d1 = 0x1p0 ;
double d2 = 0x1P0 ;
```

16 進数浮動小数点数リテラルでは、指数部を省略できない。

```
int a = 0x1 ; // 整数リテラル
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
0x1.0 ; // エラー、指数部がない
```

指数部は 10 進数で記述する。16 進数浮動小数点数リテラルは仮数部に 2 の指数部乗を掛けた値になる。つまり、

```
0xNpM
```

という浮動小数点数リテラルの値は

$$N \times 2^M$$

となる。

```
0x1p0 ; // 1
0x1p1 ; // 2
0x1p2 ; // 4
0x10p0 ; // 16
0x10p1 ; // 32
0x1p-1 ; // 0.5
0x1p-2 ; // 0.25
```

16 進数浮動小数点数リテラルには浮動小数点数サフィックスを記述できる。

```
auto a = 0x1p0f ; // float
auto b = 0x1p0l ; // long double
```

16 進数浮動小数点数リテラルは、浮動小数点数が表現方法の詳細を知っている環境（たとえば IEEE-754）で、正確な浮動小数点数の表現が記述できるようになる。

機能テストマクロは `__cpp_hex_float`, 値は 201603。

### 3.3 UTF-8 文字リテラル

C++17 では UTF-8 文字リテラルが追加された。

```
char c = u8'a' ;
```

UTF-8 文字リテラルは文字リテラルにプレフィクス `u8` を付ける。UTF-8 文字リテラルは UTF-8 のコード単位 1 つで表現できる文字を扱うことができる。UCS の規格としては、C0 制御文字と基本ラテン文字 Unicode ブロックが該当する。UTF-8 文字リテラルに書かれた文字が複数の UTF-8 コード単位を必要とする場合はエラーとなる。

```
// エラー
```

### 3.4 関数型としての例外指定

```
// U+3042 は UTF-8 は 0xE3, 0x81, 0x82 という 3 つのコード単位で表現する必要があるため
// あるため
u8' あ' ;
```

機能テストマクロはない。

### 3.4 関数型としての例外指定

C++17 では例外指定が関数型に組み込まれた。

例外指定とは `noexcept` のことだ。 `noexcept` と `noexcept(true)` が指定された関数は例外を外に投げない。

C++14 ではこの例外指定は型システムに入っていなかった。そのため、無例外指定の付いた関数へのポインター型は型システムで無例外を保証することができなかった。

```
// C++14 のコード
void f()
{
    throw 0 ;
}

int main()
{
    // 無例外指定の付いたポインター
    void (*p)() noexcept = &f ;

    // 無例外指定があるにもかかわらず例外を投げる
    p() ;
}
```

C++17 では例外指定が型システムに組み込まれた。例外指定のある関数型を例外指定のない関数へのポインター型に変換することはできる。逆はできない。

```
// 型は void()
void f() { }
// 型は void() noexcept
void g() noexcept { }

// OK
// p1, &f は例外指定のない関数へのポインター型
void (*p1)() = &f ;
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
// OK
// 例外指定のある関数へのポインター型&g を例外指定のない関数へのポインター型p2
// に変換できる
void (*p2)() = &g ; // OK

// エラー
// 例外指定のない関数へのポインター型&f は例外指定のある関数へのポインター型p3
// に変換できない
void (*p3)() noexcept = &f ;

// OK
// p4, &g は例外指定のある関数へのポインター型
void (*p4)() noexcept = &g ;
```

機能テストマクロは `__cpp_noexcept_function_type`, 値は 201510。

## 3.5 fold 式

C++17 には fold 式が入った。fold は元は数学の概念で畳み込みとも呼ばれている。

C++ における fold 式とはパラメーターパックの中身に二項演算子を適用するための式だ。

今、可変長テンプレートを使って受け取った値をすべて加算した合計を返す関数 `sum` を書きたいとする。

```
template < typename T, typename ... Types >
auto sum( T x, Types ... args ) ;

int main()
{
    int result = sum(1,2,3,4,5,6,7,8,9) ; // 45
}
```

このような関数テンプレート `sum` は以下のように実装することができる。

```
template < typename T >
auto sum( T x )
{
    return x ;
}
```

```
template < typename T, typename ... Types >
auto sum( T x, Types ... args )
{
    return x + sum( args... ) ;
}
```

`sum(x, args)` は 1 番目の引数を `x` で、残りをパラメーターパック `args` で受け取る。そして、`x + sum( args ... )` を返す。すると、`sum( args ... )` はまた `sum(x, args)` に渡されて、1 番目の引数、つまり最初から見て 2 番目の引数が `x` に入り、また `sum` が呼ばれる。このような再帰的な処理を繰り返していく。

そして、引数が 1 つだけになると、可変長テンプレートではない `sum` が呼ばれる。これは重要だ。なぜならば可変長テンプレートは 0 個の引数を取ることができるので、そのまま可変長テンプレート版の `sum` が呼ばれてしまうと、次の `sum` の呼び出しができずにエラーとなる。これを回避するために、また再帰の終了条件のために、引数が 1 つの `sum` のオーバーロード関数を書いておく。

可変長テンプレートでは任意個の引数に対応するために、このような再帰的なコードが必須になる。

しかし、ここで実現したいことは  $N$  個あるパラメーターパック `args` の中身に対して、仮に  $N$  番目を `args#N` とする表記を使うと、`args#0 + args#1 + ... + args#N-1` のような展開をしたいだけだ。C++17 の fold 式はパラメーターパックに対して二項演算子を適用する展開を行う機能だ。

fold 式を使うと `sum` は以下のように書ける。

```
template < typename ... Types >
auto sum( Types ... args )
{
    return ( ... + args ) ;
}
```

`( ... + args )` は、`args#0 + args#1 + ... + args#N-1` のように展開される。

fold 式には、単項 fold 式と二項 fold 式がある。そして、演算子の結合順序に合わせて左 fold と右 fold がある。

fold 式は必ず括弧で囲まなければならない。

```
template < typename ... Types >
auto sum( Types ... args )
{
    // fold 式
    ( ... + args ) ;
}
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
// エラー、括弧がない
... + args ;
}
```

単項 fold 式の文法は以下のいずれかになる。

```
単項右fold
( cast-expression fold-operator ... )
単項左fold
( ... fold-operator cast-expression )
```

例：

```
template < typename ... Types >
void f( Types ... args )
{
    // 単項左 fold
    ( ... + args ) ;
    // 単項右 fold
    ( args + ... ) ;
}
```

cast-expression には未展開のパラメーターパックが入っていないなければならない。

例：

```
template < typename T >
T f( T x ) { return x ; }

template < typename ... Types >
auto g( Types ... args )
{
    // f(args#0) + f(args#1) + ... + f(args#N-1)
    return ( ... + f(args) ) ;
}
```

これは f(args) というパターンが展開される。

fold-operator には以下のいずれかの二項演算子を使うことができる。

```
+   -   *   /   %   ^   &   |   <<   >>
+=  -=  *=  /=  %=  ^=  &=  |=  <<= >>=
==  !=  <   >   <=  >=  &&  ||   ,   .*  ->*
```



fold 式には左 fold と右 fold がある。

左 fold 式の ( ... op pack ) では、展開結果は ((( pack#0 op pack#1 ) op pack#2 ) ... op pack#N-1 ) となる。右 fold 式の ( pack op ... ) では、展開結果は ( pack#0 op ( pack#1 op ( pack#2 op ( ... op pack#N-1 ))) ) となる。

```
template < typename ... Types >
void sum( Types ... args )
{
    // 左 fold
    // (((1+2)+3)+4)+5)
    auto left = ( ... + args ) ;
    // 右 fold
    // (1+(2+(3+(4+5))))
    auto right = ( args + ... ) ;
}

int main()
{
    sum(1,2,3,4,5) ;
}
```

浮動小数点数のような交換法則を満たさない型に fold 式を適用する際には注意が必要だ。

二項 fold 式の文法は以下のいずれかになる。

```
( cast-expression fold-operator ... fold-operator cast-expression )
```

左右の cast-expression のどちらか片方だけに未展開のパラメーターパックが入っていないなければならない。2つの fold-operator は同じ演算子でなければならない。

( e1 op1 ... op2 e2 ) という二項 fold 式があったとき、e1 にパラメーターパックがある場合は二項右 fold 式、e2 にパラメーターパックがある場合は二項左 fold 式になる。

```
template < typename ... Types >
void sum( Types ... args )
{
    // 左 fold
    // (((((0+1)+2)+3)+4)+5)
    auto left = ( 0 + ... + args ) ;
    // 右 fold
    // (1+(2+(3+(4+(5+0))))))
}
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
    auto right = ( args + ... + 0 ) ;
}
```

```
int main()
{
    sum(1,2,3,4,5) ;
}
```

fold 式はパラメーターパックのそれぞれに二項演算子を適用したいときにわざわざ複雑な再帰的テンプレートを書かずにすむ方法を提供してくれる。

機能テストマクロは `__cpp_fold_expressions`, 値は 201603。

3.6 ラムダ式で `*this` のコピーキャプチャー

C++17 ではラムダ式で `*this` をコピーキャプチャーできるようになった。  
`*this` をコピーキャプチャーするには、ラムダキャプチャーに `*this` と書く。

```
struct X
{
    int data = 42 ;
    auto get()
    {
        return [*this]() { return this->data ; } ;
    }
};

int main()
{
    std::function < int () > f ;
    {
        X x ;
        f = x.get() ;
    } // x の寿命はここまで

    // コピーされているので問題ない
    int data = f() ;
}
```

コピーキャプチャーする `*this` はラムダ式が書かれた場所の `*this` だ。  
 また、以下のようなコードで挙動の違いを見るとわかりやすい。

## 3.6 ラムダ式で \*this のコピーキャプチャー

```

struct X
{
    int data = 0 ;
    void f()
    {
        // this はポインターのキャプチャー
        // data は this ポインターをたどる
        [this]{ data = 1 ; }() ;

        // this->data は 1

        // エラー、*this はコピーされている
        // クロージャーオブジェクトのコピーキャプチャーされた変数は
        // デフォルトで変更できない
        [*this]{ data = 2 ; } () ;

        // OK, mutable を使っている

        [*this]() mutable { data = 2 ; } () ;

        // this->data は 1
        // 変更されたのはコピーされたクロージャーオブジェクト内の*this
    }
};

```

最初のラムダ式で生成されるクロージャーオブジェクトは以下のようなものだ。

```

class closure_object
{
    X * this_ptr ;

public :
    closure_object( X * this_ptr )
        : this_ptr(this_ptr) { }

    void operator () () const
    {
        this_ptr->data = 1 ;
    }
};

```

2 番目のラムダ式では以下のようなクロージャーオブジェクトが生成される。

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

class closure_object
{
    X this_obj ;
    X const * this_ptr = &this_obj ;

public :
    closure_object( X const & this_obj )
        : this_obj(this_obj) { }

    void operator () () const
    {
        this_ptr->data = 2 ;
    }
};

```

これは C++ の文法に従っていないのでやや苦しいコード例だが、コピーキャプチャーされた値を変更しようとしているためエラーとなる。

3 番目のラムダ式では以下のようなクロージャーオブジェクトが生成される。

```

class closure_object
{
    X this_obj ;
    X * this_ptr = &this_obj ;

public :
    closure_object( X const & this_obj )
        : this_obj(this_obj) { }

    void operator () ()
    {
        this_ptr->data = 2 ;
    }
};

```

ラムダ式に `mutable` が付いているのでコピーキャプチャーされた値も変更できる。  
`*this` をコピーキャプチャーした場合、`this` キーワードはコピーされたオブジェクトへのポインターになる。

```

struct X
{
    int data = 42 ;
    void f()

```

```

    {
        // this はこのメンバー関数 f を呼び出したオブジェクトへのアドレス
        std::printf("%p\n", this) ;

        // this はコピーされた別のオブジェクトへのアドレス
        [*this]() { std::printf("%p\n", this) ; }() ;
    }
};

int main()
{
    X x ;
    x.f() ;
}

```

この場合、出力される 2 つのポインタの値は異なる。

ラムダ式での `*this` のコピーキャプチャーは名前どおり `*this` のコピーキャプチャーを提供する提案だ。同等の機能は初期化キャプチャーでも可能だが、表記が冗長で間違いの元だ。

```

struct X
{
    int data ;

    auto f()
    {
        return [ tmp = *this ] { return tmp.data ; } ;
    }
};

```

機能テストマクロは `__cpp_capture_star_this`, 値は 201603。

### 3.7 constexpr ラムダ式

C++17 ではラムダ式が `constexpr` になった。より正確に説明すると、ラムダ式のクロージャークロージャーオブジェクトの `operator ()` は条件を満たす場合 `constexpr` になる。

```

int main()
{
    auto f = []{ return 42 ; } ;
}

```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
constexpr int value = f() ; // OK
}
```

constexpr の条件を満たすラムダ式はコンパイル時定数を必要とする場所で使うことができる。たとえば constexpr 変数や配列の添字や static\_assert などだ。

```
int main()
{
    auto f = []{ return 42 ; } ;

    int a[f()] ;
    static_assert( f() == 42 ) ;
    std::array<int, f()> b ;
}
```

constexpr の条件を満たすのであれば、キャプチャーもできる。

```
int main()
{
    int a = 0 ; // 実行時の値
    constexpr int b = 0 ; // コンパイル時定数

    auto f = [=]{ return a ; } ;
    auto g = [=]{ return b ; } ;

    // エラー、constexpr の条件を満たさない
    constexpr int c = f() ;

    // OK、constexpr の条件を満たす
    constexpr int d = g() ;
}
```

以下の内容は上級者向けの解説であり、通常の読者は理解する必要がない。

constexpr ラムダ式は SFINAE の文脈で使うことができない。

```
// エラー
template < typename T,
    bool b = []{
        T t ;
        t.func() ;
        return true ;
    }() ; >
```

3.8 文字列なし `static_assert`

```
void f()
{
    T t ;
    t.func() ;
}
```

なぜならば、これを許してしまうとテンプレート仮引数に対して任意の式や文がテンプレートの Substitution に失敗するかどうかをチェックできてしまうからだ。

上級者向けの解説終わり。

機能テストマクロは `__cpp_constexpr`, 値は 201603。

`__cpp_constexpr` マクロの値は、C++11 の時点で 200704、C++14 の時点で 201304 だ。

3.8 文字列なし `static_assert`

C++17 では `static_assert` に文字列リテラルを取らないものが追加された。

```
static_assert( true ) ;
```

C++11 で追加された `static_assert` には、文字列リテラルが必須だった。

```
static_assert( true, "this shall not be asserted." ) ;
```

特に文字列を指定する必要がない場合もあるので、文字列リテラルを取らない `static_assert` が追加された。

機能テストマクロは `__cpp_static_assert`, 値は 201411。

C++11 の時点で `__cpp_static_assert` の値は 200410。

## 3.9 ネストされた名前空間定義

C++17 ではネストされた名前空間の定義を楽に書ける。

ネストされた名前空間とは、`A::B::C` のように名前空間の中に名前空間が入っている名前空間のことだ。

```
namespace A {
    namespace B {
        namespace C {
            // ...
        }
    }
}
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
}
```

C++17 では、上記のコードと同じことを以下のように書ける。

```
namespace A::B::C {  
    // ...  
}
```

機能テストマクロは `__cpp_nested_namespace_definitions`, 値は 201411。

### 3.10 `[[fallthrough]]` 属性

`[[fallthrough]]` 属性は `switch` 文の中の `case` ラベルを突き抜けるというヒントを出すのに使える。

`switch` 文では対応する `case` ラベルに処理が移る。通常、以下のように書く。

```
void f( int x )  
{  
    switch ( x )  
    {  
        case 0 :  
            // 処理 0  
            break ;  
        case 1 :  
            // 処理 1  
            break ;  
        case 2 :  
            // 処理 2  
            break ;  
        default :  
            // x がいずれでもない場合の処理  
            break ;  
    }  
}
```

この例を以下のように書くと

```
case 1 :  
    // 処理 1  
case 2 :  
    // 処理 2  
    break ;
```



3.11 `[[nodiscard]]` 属性

`x` が 1 のときは処理 1 を実行した後に、処理 2 も実行される。`switch` 文を書くときはこのような誤りを書いてしまうことがある。そのため、賢い C++ コンパイラーは `switch` 文の `case` ラベルで `break` 文や `return` 文などで処理が終わらず、次の `case` ラベルや `default` ラベルに処理に突き抜けるコードを発見すると、警告メッセージを出す。

しかし、プログラマーの意図がまさに突き抜けて処理してほしい場合、警告メッセージは誤った警告となってしまふ。そのような警告メッセージを抑制するため、またコード中に処理が突き抜けるという意図をわかりやすく記述するために、`[[fallthrough]]` 属性が追加された。

```
case 1 :  
    // 処理 1  
    [[fallthrough]]  
case 2 :  
    // 処理 2  
    break ;
```

`[[fallthrough]]` 属性を書くと、C++ コンパイラーは処理がその先に突き抜けることがわかるので、誤った警告メッセージを抑制できる。また、他人がコードを読むときに意図が明らかになる。

機能テストマクロは `__has_cpp_attribute(fallthrough)`、値は 201603。

3.11 `[[nodiscard]]` 属性

`[[nodiscard]]` 属性は関数の戻り値が無視されてほしくないときに使うことができる。`[[nodiscard]]` 属性が付与された関数の戻り値を無視すると警告メッセージが表示される。

```
[[nodiscard]] int f()  
{  
    return 0 ;  
}  
  
void g( int ) { }  
  
int main()  
{  
    // エラー、戻り値が無視されている  
    f() ;  
}
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

    // OK、戻り値は無視されていない
    int result = f() ;
    g( f ) ;
    f() + 1 ;
    (void) f() ;
}

```

戻り値を無視する、というのは万能ではない。上の例でも、意味的には戻り値は無視されていると言えるが、コンパイラはこの場合に戻り値が無視されているとは考えない。

[[nodiscard]] の目的は、戻り値を無視してほしくない関数をユーザーが利用したときの初歩的な間違いを防ぐためにある。void 型にキャストするような意図的な戻り値の無視まで防ぐようには作られていない。

[[nodiscard]] 属性を使うべき関数は、戻り値を無視してほしくない関数だ。どのような関数が戻り値を無視してほしくないかという大きく2つある。

戻り値をエラーなどのユーザーが確認しなければならない情報の通知に使う関数。

```

enum struct error_code
{
    no_error, some_operations_failed, serious_error
};

// 失敗するかもしれない処理
error_code do_something_that_may_fail()
{
    // 処理

    if ( is_error_condition() )
        return error_code::serious_error ;

    // 処理

    return error_code::no_error ;
}

// エラーがいったい発生しなかったときの処理
int do_something_on_no_error() ;

int main()
{

```

3.12 `[[maybe_unused]]` 属性

```
// エラーを確認していない
do_something_that_may_fail() ;

// エラーがない前提で次の処理をしようとする
do_something_on_no_error() ;
}
```

関数に `[[nodiscard]]` 属性を付与しておけば、このようなユーザー側の初歩的なエラー確認の欠如に警告メッセージを出せる。

`[[nodiscard]]` 属性は、クラスと `enum` にも付与することができる。

```
class [[nodiscard]] X { } ;
enum class [[nodiscard]] Y { } ;
```

`[[nodiscard]]` が付与されたクラスか `enum` が戻り値の型である関数は `[[nodiscard]]` が付与された扱いとなる。

```
class [[nodiscard]] X { } ;

X f() { return X{} ; }

int main()
{
    // 警告、戻り値が無視されている
    f() ;
}
```

機能テストマクロは `__has_cpp_attribute(nodiscard)`, 値は 201603。

3.12 `[[maybe_unused]]` 属性

`[[maybe_unused]]` 属性は名前やエンティティが意図的に使われないことを示すのに使える。

現実の C++ のコードでは、宣言されているのにソースコードだけを考慮するとどこからも使われていないように見える名前やエンティティが存在する。

```
void do_something( int *, int * ) ;

void f()
{
    int x[5] ;
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

char reserved[1024] = { } ;
int y[5] ;

do_something( x, y ) ;
}

```

ここでは `reserved` という名前はどこからも使われていない。一見すると不必要な名前に見える。優秀な C++ コンパイラーはこのようなどこからも使われていない名前に対して「どこからも使われていない」という警告メッセージを出す。

しかし、コンパイラーから見えているソースコードがプログラムのすべてではない。さまざまな理由で `reserved` のような一見使われていない変数が必要になる。

たとえば、`reserved` はスタック破壊を検出するための領域かもしれない。プログラムは C++ 以外の言語で書かれたコードとリンクしていて、そこで使われるのかもしれない。あるいは OS や外部デバイスが読み書きするメモリーとして確保しているのかもしれない。

どのような理由にせよ、名前やエンティティが一見使われていないように見えるが存在が必要であるという意味を表すのに、`[[maybe_unused]]` 属性を使うことができる。これにより、C++ コンパイラーの「未使用の名前」という警告メッセージを抑制できる。

```
[[maybe_unused]] char reserved[1024] ;
```

`[[maybe_unused]]` 属性を適用できる名前とエンティティの宣言は、クラス、`typedef` 名、変数、非 `static` データメンバー、関数、`enum`、`enumerator` だ。

```

// クラス
class [[maybe_unused]] class_name
{
// 非 static データメンバー
    [[maybe_unused]] int non_static_data_member ;

} ;

// typedef 名
// どちらでもよい
[[maybe_unused]] typedef int typedef_name1 ;
typedef int typedef_name2 [[maybe_unused]] ;

// エイリアス宣言によるtypedef 名
using typedef_name3 [[maybe_unused]] = int ;

```

## 3.13 演算子のオペランドの評価順序の固定

```
// 変数
// どちらでもよい
[[maybe_unused]] int variable_name1{};
int variable_name2 [[maybe_unused]] { } ;

// 関数
// メンバー関数も同じ文法
// どちらでもよい
[[maybe_unused]] void function_name1() { }
void function_name2 [[maybe_unused]] () { }

enum [[maybe_unused]] enum_name
{
// enumerator
    enumerator_name [[maybe_unused]] = 0
} ;
```

機能テストマクロは `__has_cpp_attribute(maybe_unused)`, 値は 201603

## 3.13 演算子のオペランドの評価順序の固定

C++17 では演算子のオペランドの評価順序が固定された。

以下の式は、a, b の順番に評価されることが規格上保証される。@= の @ には文法上許される任意の演算子が入る (+, -, \*, / など)。

```
a.b
a->b
a->*b
a(b1,b2,b3)
b = a
b @= a
a[b]
a << b
a >> b
```

つまり、

```
int* f() ;
int g() ;
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
int main()
{
    f()[g()] ;
}
```

と書いた場合、関数 `f` がまず先に呼び出されて、次に関数 `g` が呼び出されることが保証される。

関数呼び出しの実引数のオペランド `b1`, `b2`, `b3` の評価順序は未規定のまま。

これにより、既存の未定義の動作となっていたコードの挙動が定まる。

### 3.14 constexpr if 文：コンパイル時条件分岐

`constexpr if` 文はコンパイル時の条件分岐ができる機能だ。

`constexpr if` 文は、通常の `if` 文を `if constexpr` で置き換える。

```
// if 文
if ( expression )
    statement ;

// constexpr if 文
if constexpr ( expression )
    statement ;
```

`constexpr if` 文という名前だが、実際に記述するときは `if constexpr` だ。

コンパイル時の条件分岐とは何を意味するのか。以下は `constexpr if` が行わないものの一覧だ。

- 最適化
- 非テンプレートコードにおける挙動の変化

コンパイル時の条件分岐の機能を理解するには、まず C++ の既存の条件分岐について理解する必要がある。

#### 3.14.1 実行時の条件分岐

通常の実行時の条件分岐は、実行時の値を取り、実行時に条件分岐を行う。

```
void f( bool runtime_value )
{
    if ( runtime_value )
        do_true_thing() ;
```

## 3.14 constexpr if 文：コンパイル時条件分岐

```

    else
        do_false_thing() ;
}

```

この場合、`runtime_value` が `true` の場合は関数 `do_true_thing` が呼ばれ、`false` の場合は関数 `do_false_thing` が呼ばれる。

実行時の条件分岐の条件には、コンパイル時定数を指定できる。

```

if ( true )
    do_true_thing() ;
else
    do_false_thing() ;

```

この場合、賢いコンパイラーは以下のように処理を最適化するかもしれない。

```

do_true_thing() ;

```

なぜならば、条件は常に `true` だからだ。このような最適化は実行時の条件分岐でもコンパイル時に行える。コンパイル時の条件分岐はこのような最適化が目的ではない。

もう一度コード例に戻ろう。今度は完全なコードを見てみよう。

```

// do_true_thing の宣言
void do_true_thing() ;

// do_false_thing の宣言は存在しない

void f( bool runtime_value )
{
    if ( true )
        do_true_thing() ;
    else
        do_false_thing() ; // エラー
}

```

このコードはエラーになる。その理由は、`do_false_thing` という名前が宣言されていないからだ。C++ コンパイラーは、コンパイル時にコードを以下の形に変形することで最適化することはできるが、

```

void do_true_thing() ;

void f( bool runtime_value )

```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
{  
    do_true_thing() ;  
}
```

最適化の結果失われたものも、依然としてコンパイル時にコードとして検証はされる。コードとして検証されるということは、コードとして誤りがあればエラーとなる。名前 `do_false_thing` は宣言されていないのでエラーとなる。

### 3.14.2 プリプロセス時の条件分岐

C++ が C 言語から受け継いだ C プリプロセッサには、プリプロセス時の条件分岐の機能がある。

```
// do_true_thing の宣言  
void do_true_thing() ;  
  
// do_false_thing の宣言は存在しない  
  
void f( bool runtime_value )  
{  
  
    #if true  
        do_true_thing() ;  
    #else  
        do_false_thing() ;  
    #endif  
}
```

このコードは、プリプロセスの結果、以下のように変換される。

```
void do_true_thing() ;  
  
void f( bool runtime_value )  
{  
    do_true_thing() ;  
}
```

この結果、プリプロセス時の条件分岐では、選択されない分岐はコンパイルされないで、コンパイルエラーになるコードも書くことができる。

プリプロセス時の条件分岐は、条件が整数とか `bool` 型のリテラルか、リテラルに比較演算子を適用した結果ではうまくいく。しかし、プリプロセス時とはコンパイル時ではないので、コンパイル時計算はできない。



## 3.14 constexpr if 文：コンパイル時条件分岐

```
constexpr int f()
{
    return 1 ;
}

void do_true_thing() ;

int main()
{
    // エラー
    // 名前 f はプリプロセッサマクロではない
    #if f()
        do_true_thing() ;
    #else
        do_false_thing() ;
    #endif
}
```

## 3.14.3 コンパイル時の条件分岐

コンパイル時の条件分岐とは、分岐の条件にコンパイル時計算の結果を使い、かつ、選択されない分岐にコンパイルエラーが含まれていても、使われないのでコンパイルエラーにはならない条件分岐のことだ。

たとえば、`std::distance` という標準ライブラリを実装してみよう。`std::distance(first, last)` は、イテレーター `first` と `last` の距離を返す。

```
template < typename Iterator >
constexpr typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type
distance( Iterator first, Iterator last )
{
    return last - first ;
}
```

残念ながら、この実装は `Iterator` がランダムアクセスイテレーターの場合にしか動かない。入力イテレーターに対応させるには、イテレーターを1つずつインクリメントして `last` と等しいかどうか比較する実装が必要になる。

```
template < typename Iterator >
constexpr typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type
distance( Iterator first, Iterator last )
{

```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

    typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type n = 0 ;

    while ( first != last )
    {
        ++n ;
        ++first ;
    }

    return n ;
}

```

残念ながら、この実装は `Iterator` にランダムアクセスイテレーターを渡したときに効率が悪い。

ここで必要な実装は、`Iterator` がランダムアクセスイテレーターならば `last - first` を使い、そうでなければ地道にインクリメントする遅い実装を使うことだ。`Iterator` がランダムアクセスイテレーターかどうかは、以下のコードを使えば、`is_random_access_iterator<iterator>` で確認できる。

```

template < typename Iterator >
constexpr bool is_random_access_iterator =
    std::is_same_v<
        typename std::iterator_traits<
            std::decay_t<Iterator>
        >::iterator_category,
        std::random_access_iterator_tag > ;

```

すると、`distance` は以下のように書けるのではないか。

```

// ランダムアクセスイテレーターかどうかを判定するコード
template < typename Iterator >
constexpr bool is_random_access_iterator =
    std::is_same_v<
        typename std::iterator_traits<
            std::decay_t<Iterator>
        >::iterator_category,
        std::random_access_iterator_tag > ;

// distance
template < typename Iterator >
constexpr typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type
distance( Iterator first, Iterator last )

```

```

{
    // ランダムアクセスイテレーターかどうか確認する
    if ( is_random_access_iterator<Iterator> )
    { // ランダムアクセスイテレーターなので速い方法を使う
        return last - first ;
    }
    else
    { // ランダムアクセスイテレーターではないので遅い方法を使う
        typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type n = 0 ;

        while ( first != last )
        {
            ++n ;
            ++first ;
        }

        return n ;
    }
}

```

残念ながら、このコードは動かない。ランダムアクセスイテレーターではないイテレータを渡すと、`last - first` というコードがコンパイルされるので、コンパイルエラーになる。コンパイラは、

```
if ( is_random_access_iterator<Iterator> )
```

という部分について、`is_random_access_iterator<Iterator>` の値はコンパイル時に計算できるので、最終的なコード生成の結果としては、`if (true)` か `if (false)` になると判断できる。したがってコンパイラは選択されない分岐のコード生成を行わないことはできる。しかしコンパイルはするので、コンパイルエラーになる。

`constexpr if` を使うと、選択されない部分の分岐はコンパイルエラーであってもコンパイルエラーとはならなくなる。

```

// distance
template < typename Iterator >
constexpr typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type
distance( Iterator first, Iterator last )
{
    // ランダムアクセスイテレーターかどうか確認する
    if constexpr ( is_random_access_iterator<Iterator> )
    { // ランダムアクセスイテレーターなので速い方法を使う

```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

        return last - first ;
    }
    else
    { // ランダムアクセシテレーターではないので遅い方法を使う
        typename std::iterator_traits<Iterator>::difference_type n = 0 ;

        while ( first != last )
        {
            ++n ;
            ++first ;
        }

        return n ;
    }
}

```

## 3.14.4 超上級者向け解説

`constexpr if` は、実はコンパイル時条件分岐ではない。テンプレートの実体化時に、選択されないブランチのテンプレートの実体化の抑制を行う機能だ。

`constexpr if` によって選択されない文は `discarded statement` となる。`discarded statement` はテンプレートの実体化の際に実体化されなくなる。

```

struct X
{
    int get() { return 0 ; }
};

template < typename T >
int f(T x)
{
    if constexpr ( std::is_same_v< std::decay_t<T>, X > )
        return x.get() ;
    else
        return x ;
}

int main()
{
    X x ;
}

```

## 3.14 constexpr if 文：コンパイル時条件分岐

```

    f( x ) ; // return x.get()
    f( 0 ) ; // return x
}

```

f(x) では、return x が discarded statement となるため実体化されない。x は int 型に暗黙に変換できないが問題がなくなる。f(0) では return x.get() が discarded statement となるため実体化されない。int 型にはメンバー関数 get はないが問題はなくなる。

discarded statement は実体化されないだけで、もちろんテンプレートのエンティティの一部だ。discarded statement がテンプレートのコードとして文法的、意味的に正しくない場合は、もちろんコンパイルエラーとなる。

```

template < typename T >
void f( T x )
{
    // エラー、名前gは宣言されていない
    if constexpr ( false )
        g() ;

    // エラー、文法違反
    if constexpr ( false )
        !#$%^&*()_+ ;
}

```

何度も説明しているように、constexpr if はテンプレートの実体化を条件付きで抑制するだけだ。条件付きコンパイルではない。

```

template < typename T >
void f()
{
    if constexpr ( std::is_same_v<T, int> )
    {
        // 常にコンパイルエラー
        static_assert( false ) ;
    }
}

```

このコードは常にコンパイルエラーになる。なぜならば、static\_assert( false ) はテンプレートに依存しておらず、テンプレートの宣言を解釈するときに、依存名ではないから、そのまま解釈される。

このようなことをしたければ、最初から static\_assert のオペランドに式を書けば

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

よい。

```
template < typename T >
void f()
{
    static_assert( std::is_same_v<T, int> ) ;

    if constexpr ( std::is_same_v<T, int> )
    {
    }
}
```

もし、どうしても `constexpr` 文の条件に合うときにだけ `static_assert` が使いたい場合もある。これは、`constexpr if` をネストしたりして、その内容を全部 `static_assert` に書くのが冗長な場合だ。

```
template < typename T >
void f()
{
    if constexpr ( E1 )
        if constexpr ( E2 )
            if constexpr ( E3 )
            {
                // E1 && E2 && E3 のときにコンパイルエラーにしたい
                // 実際には常にコンパイルエラー
                static_assert( false ) ;
            }
}
```

現実には、`E1`, `E2`, `E3` は複雑な式なので、`static_assert( E1 && E2 && E3 )` と書くのは冗長だ。同じ内容を二度書くのは間違いの元だ。

このような場合、`static_assert` のオペランドをテンプレート引数に依存するようにすると、`constexpr if` の条件に合うときにだけ発動する `static_assert` が書ける。

```
template < typename ... >
bool false_v = false ;

template < typename T >
void f()
{
    if constexpr ( E1 )
        if constexpr ( E2 )
```

## 3.14 constexpr if 文：コンパイル時条件分岐

```

        if constexpr ( E3 )
        {
            static_assert( false_v<T> ) ;
        }
    }

```

このように `false_v` を使うことで、`static_assert` をテンプレート引数 `T` に依存させる。その結果、`static_assert` の発動をテンプレートの実体化まで遅延させることができる。

`constexpr if` は非テンプレートコードでも書くことができるが、その場合は普通の `if` 文と同じだ。

## 3.14.5 constexpr if では解決できない問題

`constexpr if` は条件付きコンパイルではなく、条件付きテンプレート実体化の抑制なので、最初の問題の解決には使えない。たとえば以下のコードはエラーになる。

```

// do_true_thing の宣言
void do_true_thing() ;

// do_false_thing の宣言は存在しない

void f( bool runtime_value )
{
    if constexpr ( true )
        do_true_thing() ;
    else
        do_false_thing() ; // エラー
}

```

理由は、名前 `do_false_thing` は非依存名なのでテンプレートの宣言時に解決されるからだ。

## 3.14.6 constexpr if で解決できる問題

`constexpr if` は依存名が関わる場合で、テンプレートの実体化がエラーになる場合に、実体化を抑制させることができる。

たとえば、特定の型に対して特別な操作をしたい場合

```

struct X
{
    int get_value() ;
}

```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

    } ;

    template < typename T >
    void f(T t)
    {

        int value{} ;

        // T の型が X ならば特別な処理を行いたい
        if constexpr ( std::is_same<T, X>{} )
        {
            value = t.get_value() ;
        }
        else
        {
            value = static_cast<int>(t) ;
        }
    }

```

もし `constexpr if` がなければ、`T` の型が `X` ではないときも `t.get_value()` という式が実体化され、エラーとなる。

再帰的なテンプレートの特殊化をやめさせたいとき

```

// factorial<N>は N の階乗を返す
template < std::size_t I >
constexpr std::size_t factorial()
{
    if constexpr ( I == 1 )
    { return 1 ; }
    else
    { return I * factorial<I-1>() ; }
}

```

もし `constexpr if` がなければ、`factorial<N-1>` が永遠に実体化されコンパイル時ループが停止しない。

機能テストマクロは `__cpp_if_constexpr`, 値は 201606。

### 3.15 初期化文付き条件文

C++17 では、条件文に初期化文を記述できるようになった。



```
if ( int x = 1 ; x )
    /*...*/ ;

switch( int x = 1 ; x )
{
    case 1 :
        /*... */;
}
```

これは、以下のコードと同じ意味になる。

```
{
    int x = 1 ;
    if ( x ) ;
}

{
    int x = 1 ;
    switch( x )
    {
        case 1 : ;
    }
}
```

なぜこのような機能が追加されたかという、変数を宣言し、if 文の条件に変数を使い、if 文を実行後は変数を使用しない、というパターンは現実のコードで頻出するからだ。

```
void * ptr = std::malloc(10) ;
if ( ptr != nullptr )
{
    // 処理
    std::free(ptr) ;
}
// これ以降 ptr は使わない

FILE * file = std::fopen("text.txt", "r") ;
if ( file != nullptr )
{
    // 処理
    std::fclose( file ) ;
}
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
// これ以降 file は使わない

auto int_ptr = std::make_unique<int>(42) ;
if ( ptr )
{
    // 処理
}
// これ以降 int_ptr は使わない
```

上記のコードには問題がある。これ以降変数は使わないが、変数自体は使えるからだ。

```
auto ptr = std::make_unique<int>(42) ;
if ( ptr )
{
    // 処理
}
// これ以降 ptr は使わない
```

```
// でも使える
int value = *ptr ;
```

変数を使えないようにするには、ブロックスコープで囲むことで、変数をスコープから外してやればよい。

```
{
    auto int_ptr = std::make_unique<int>(42) ;
    if ( ptr )
    {
        // 処理
    }
    // ptr は破棄される
}
// これ以降 ptr は使わないし使えない
```

このようなパターンは頻出するので、初期化文付きの条件文が追加された。

```
if ( auto ptr = std::make_unique<int>(42) ; ptr )
{
    // 処理
}
```

### 3.16 クラステンプレートのコンストラクターからの実引数推定

C++17 ではクラステンプレートのコンストラクターの実引数からテンプレート実引数の推定が行えるようになった。

```
template < typename T >
struct X
{
    X( T t ) { }
};

int main()
{
    X x1(0) ; // X<int>
    X x2(0.0) ; // X<double>
    X x3("hello") ; // X<char const *>
}
```

これは関数テンプレートが実引数からテンプレート実引数の推定が行えるのと同じだ。

```
template < typename T >
void f( T t ) { }

int main()
{
    f( 0 ) ; // f<int>
    f( 0.0 ) ; // f<double>
    f( "hello" ) ; // f<char const *>
}
```

#### 3.16.1 推定ガイド

クラステンプレートのコンストラクターからの実引数は便利だが、クラスのコンストラクターはクラステンプレートのテンプレートパラメーターに一致しない場合もある。そのような場合はそのままでは実引数推定ができない。

```
// コンテナ風クラス
template < typename T >
class Container
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

{
    std::vector<T> c ;
public :
    // 初期化にイテレーターのペアを取る
    // Iterator は T ではない
    // T は推定できない
    template < typename Iterator >
    Container( Iterator first, Iterator last )
        : c( first, last )
    { }
} ;

int main()
{
    int a[] = { 1,2,3,4,5 } ;

    // エラー
    // T を推定できない
    Container c( std::begin(a), std::end(a) ) ;
}

```

このため、C++17 には推定ガイドという機能が提供されている。

テンプレート名( 引数リスト ) -> テンプレート id ;

これを使うと、以下のように書ける。

```

template < typename Iterator >
Container( Iterator, Iterator )
-> Container< typename std::iterator_traits< Iterator >::value_type > ;

```

C++ コンパイラはこの推定ガイドを使って、`Container<T>::Container(Iterator, Iterator)`からは、`T` を `std::iterator_traits<Iterator>::value_type` として推定すればいいのだと判断できる。

たとえば、初期化リストに対応するには以下のように書く。

```

template < typename T >
class Container
{
    std::vector<T> c ;
public :

```

## 3.17 auto による非型テンプレートパラメーターの宣言

```

        Container( std::initializer_list<T> init )
            : c( init )
        { }
    } ;

template < typename T >
Container( std::initializer_list<T> ) -> Container<T> ;

int main()
{
    Container c = { 1,2,3,4,5 } ;
}

```

C++ コンパイラーはこの推定ガイドから、`Container<T>::Container( std::initializer_list<T> )` の場合は `T` を `T` として推定すればよいことがわかる。

機能テストマクロは `__cpp_deduction_guides`, 値は 201606。

## 3.17 auto による非型テンプレートパラメーターの宣言

C++17 では非型テンプレートパラメーターの宣言に `auto` を使うことができるようになった。

```

template < auto x >
struct X { } ;

void f() { }

int main()
{
    X<0> x1 ;
    X<01> x2 ;
    X<&f> x3 ;
}

```

これは C++14 までであれば、以下のように書かなければならなかった。

```

template < typename T, T x >
struct X { } ;

```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
void f() { }

int main()
{
    X<int, 0> x1 ;
    X<long, 01> x2 ;
    X<void(*)(), &f> x3 ;
}
```

機能テストマクロは `__cpp_template_auto`, 値は 201606。

### 3.18 using 属性名前空間

C++17 では、属性名前空間に `using` ディレクティブのような記述ができるようになった。

```
// [[extension::foo, extension::bar]] と同じ
[[ using extension : foo, bar ]] int x ;
```

属性トークンには、属性名前空間を付けることができる。これにより、独自拡張の属性トークンの名前の衝突を避けることができる。

たとえば、ある C++ コンパイラーには独自拡張として `foo, bar` という属性トークンがあり、別の C++ コンパイラーも同じく独自拡張として `foo, bar` という属性トークンを持っているが、それぞれ意味が違っている場合、コードの意味も違ってしまう。

```
[[ foo, bar ]] int x ;
```

このため、C++ には属性名前空間という文法が用意されている。注意深い C++ コンパイラーは独自拡張の属性トークンには属性名前空間を設定していることだろう。

```
[[ extension::foo, extension::bar ]] int x ;
```

問題は、これをいちいち記述するのは面倒だということだ。

C++17 では、`using` 属性名前空間という機能により、`using` ディレクティブのような名前空間の省略が可能になった。文法は `using` ディレクティブと似ていて、属性の中で `using name : ...` と書くことで、コロンに続く属性トークンに、属性名前空間 `name` を付けたものと同じ効果が得られる。

### 3.19 非標準属性の無視

C++17 では、非標準の属性トークンは無視される。

```
// OK、無視される
[[ wefapiaofeaofjaopfij ]] int x ;
```

属性は C++ コンパイラによる独自拡張を C++ の規格に準拠する形で穏便に追加するための機能だ。その属性のためにコンパイルエラーになった場合、けっきょく C プリプロセッサを使うか、わずらわしさから独自の文法が使われてしまう。そのためこの機能は必須だ。

### 3.20 構造化束縛

C++17 で追加された構造化束縛は多値を分解して受け取るための変数宣言の文法だ。

```
int main()
{
    int a[] = { 1,2,3 } ;
    auto [b,c,d] = a ;

    // b == 1
    // c == 2
    // d == 3
}
```

C++ では、さまざまな方法で多値を扱うことができる。たとえば配列、クラス、`tuple`、`pair` だ。

```
int a[] = { 1,2,3 } ;
struct B
{
    int a ;
    double b ;
    std::string c ;
} ;

B b{ 1, 2.0, "hello" } ;
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
std::tuple< int, double, std::string > c { 1, 2.0, "hello" } ;
```

```
std::pair< int, int > d{ 1, 2 } ;
```

C++ の関数は配列以外の多値を返すことができる。

```
std::tuple< int, double, std::string > f()
{
    return { 1, 2.0, "hello" } ;
}
```

多値を受け取るには、これまでは多値を固まりとして受け取るか、ライブラリで分解して受け取るしかなかった。

多値を固まりで受け取るには以下のように書く。

```
std::tuple< int, double, std::string > f()
{
    return { 1, 2.0, "hello" } ;
}

int main()
{
    auto result = f() ;

    std::cout << std::get<0>(result) << '\n'
              << std::get<1>(result) << '\n'
              << std::get<2>(result) << std::endl ;
}
```

多値をライブラリで受け取るには以下のように書く。

```
std::tuple< int, double, std::string > f()
{
    return { 1, 2.0, "hello" } ;
}

int main()
{
    int a ;
    double b ;
    std::string c ;
```



```
std::tie( a, b, c ) = f() ;

std::cout << a << '\n'
          << b << '\n'
          << c << std::endl ;
}
```

構造化束縛を使うと、以下のように書ける。

```
std::tuple< int, double, std::string > f()
{
    return { 1, 2.0, "hello" } ;
}

int main()
{
    auto [a, b, c] = f() ;

    std::cout << a << '\n'
              << b << '\n'
              << c << std::endl ;
}
```

変数の型はそれぞれ対応する多値の型になる。この場合、`a`, `b`, `c` はそれぞれ `int`, `double`, `std::string` 型になる。  
`tuple` だけではなく、`pair` も使える。

```
int main()
{
    std::pair<int, int> p( 1, 2 ) ;

    auto [a,b] = p ;

    // a は int 型、値は 1
    // b は int 型、値は 2
}
```

構造化束縛は `if` 文と `switch` 文、`for` 文でも使える。

```
int main()
{
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

int expr[] = {1,2,3} ;

if ( auto[a,b,c] = expr ; a )
{ }
switch( auto[a,b,c] = expr ; a )
{ }
for ( auto[a,b,c] = expr ; false ; )
{ }
}

```

構造化束縛は range-based for 文にも使える。

```

int main()
{
    std::map< std::string, std::string > translation_table
    {
        {"dog", "犬"},
        {"cat", "猫"},
        {"answer", "42"}
    } ;

    for ( auto [key, value] : translation_table )
    {
        std::cout<<
            "key="<< key <<
            ", value=" << value << '\n' ;
    }
}

```

これは、map の要素型 `std::pair<const std::string, std::string>` を構造化束縛 `[key, value]` で受けている。

構造化束縛は配列にも使える。

```

int main()
{
    int values[] = {1,2,3} ;
    auto [a,b,c] = values ;
}

```

構造化束縛はクラスにも使える。

```

struct Values

```

```
{
    int a ;
    double d ;
    std::string c ;
} ;

int main()
{
    Values values{ 1, 2.0, "hello" } ;

    auto [a,b,c] = values ;
}
```

構造化束縛でクラスを使う場合は、非 `static` データメンバーはすべて 1 つのクラスの `public` なメンバーでなければならない。

構造化束縛は `constexpr` にはできない。

```
int main()
{
    constexpr int expr[] = { 1,2 } ;

    // エラー
    constexpr auto [a,b] = expr ;
}
```

### 3.20.1 超上級者向け解説

構造化束縛は、変数の宣言のうち、**構造化束縛宣言** (structured binding declaration) に分類される文法で記述する。構造化束縛宣言となる宣言は、単純宣言 (simple-declaration) と **for-range 宣言** (for-range-declaration) のうち、**[識別子リスト]** があるものだ。

単純宣言:

属性 `auto` CV 修飾子 (省略可) リファレンス修飾子 (省略可)  
[ 識別子リスト ] 初期化子 ;

**for-range 宣言:**

属性 `auto` CV 修飾子 (省略可) リファレンス修飾子 (省略可)  
[ 識別子リスト ] ;

識別子リスト:

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

## コンマで区切られた識別子

初期化子:

```
= 式  
{ 式 }  
( 式 )
```

以下は単純宣言のコード例だ。

```
int main()  
{  
    int e1[] = {1,2,3} ;  
    struct { int a,b,c ; } e2{1,2,3} ;  
    auto e3 = std::make_tuple(1,2,3) ;  
  
    // "= 式"の例  
    auto [a,b,c] = e1 ;  
    auto [d,e,f] = e2 ;  
    auto [g,h,i] = e3 ;  
  
    // "{式}", "(式)"の例  
    auto [j,k,l]{e1} ;  
    auto [m,n,o](e1) ;  
  
    // CV 修飾子とリファレンス修飾子を使う例  
    auto const & [p,q,r] = e1 ;  
}
```

以下は `for-range` 宣言の例だ。

```
int main()  
{  
    std::pair<int, int> pairs[] = { {1,2}, {3,4}, {5,6} } ;  
  
    for ( auto [a, b] : pairs )  
    {  
        std::cout << a << ", " << b << '\n' ;  
    }  
}
```

### 3.20.2 構造化束縛宣言の仕様

構造化束縛の構造化束縛宣言は以下のように解釈される。

構造化束縛宣言によって宣言される変数の数は、初期化子の多値の数と一致していなければならない。

```
int main()
{
    // 2 個の値を持つ
    int expr[] = {1,2} ;

    // エラー、変数が少なすぎる
    auto[a] = expr ;
    // エラー、変数が多すぎる
    auto[b,c,d] = expr ;
}
```

構造化束縛宣言で宣言されるそれぞれの変数名について、記述されたとおりの属性、CV 修飾子、リファレンス修飾子の変数が宣言される。

### 3.20.3 初期化子の型が配列の場合

初期化子が配列の場合、それぞれの変数はそれぞれの配列の要素で初期化される。リファレンス修飾子がない場合、それぞれの変数はコピー初期化される。

```
int main()
{
    int expr[3] = {1,2,3} ;
    auto [a,b,c] = expr ;
}
```

これは、以下と同じ意味になる。

```
int main()
{
    int expr[3] = {1,2,3} ;

    int a = expr[0] ;
    int b = expr[1] ;
    int c = expr[2] ;
}
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

リファレンス修飾子がある場合、変数はリファレンスとなる。

```
int main()
{
    int expr[3] = {1,2,3} ;
    auto & [a,b,c] = expr ;
    auto && [d,e,f] = expr ;
}
```

これは、以下と同じ意味になる。

```
int main()
{
    int expr[3] = {1,2,3} ;

    int & a = expr[0] ;
    int & b = expr[1] ;
    int & c = expr[2] ;

    int && d = expr[0] ;
    int && e = expr[1] ;
    int && f = expr[2] ;
}
```

もし、変数の型が配列の場合、配列の要素はそれぞれ対応する配列の要素で初期化される。

```
int main()
{
    int expr[][2] = {{1,2},{1,2}} ;
    auto [a,b] = expr ;
}
```

これは、以下と同じ意味になる。

```
int main()
{
    int expr[][2] = {{1,2},{1,2}} ;

    int a[2] = { expr[0][0], expr[0][1] } ;
    int b[2] = { expr[1][0], expr[1][1] } ;
}
```

### 3.20.4 初期化子の型が配列ではなく、`std::tuple_size<E>` が完全形の名前である場合

構造化束縛宣言の初期化子の型 `E` が配列ではない場合で、`std::tuple_size<E>` が完全形の名前である場合、構造化束縛宣言の初期化子の型を `E`, その値を `e` とする。構造化束縛宣言で宣言される 1 つ目の変数を 0, 2 つ目の変数を 1, ..., とインクリメントされていくインデックスを `i` とする。

`std::tuple_size<E>::value` は整数のコンパイル時定数式で、その値は初期化子の値の数でなければならない。

```
int main()
{
    // std::tuple< int, int, int >
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 );
    auto [a,b,c] = e ;

    // std::tuple_size<decltype(e)>::size は 3
}
```

それぞれの値を取得するために、非修飾名 `get` が型 `E` のクラススコープから探される。`get` が見つかった場合、それぞれの変数の初期化子は `e.get<i>()` となる。

```
auto [a,b,c] = e ;
```

という構造化束縛宣言は、以下の意味になる。

```
type a = e.get<0>() ;
type b = e.get<1>() ;
type c = e.get<2>() ;
```

そのような `get` の宣言が見つからない場合、初期化子は `get<i>(e)` となる。この場合、`get` は連想名前空間から探される。通常非修飾名前検索は行われない。

```
// ただし通常非修飾名前検索は行われない
type a = get<0>(e) ;
type b = get<1>(e) ;
type c = get<2>(e) ;
```

構造化束縛宣言で宣言される変数の型は以下のように決定される。

変数の型 `type` は “`std::tuple_element<i, E>::type`” となる。

```
std::tuple_element<0, E>::type a = get<0>(e) ;
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
std::tuple_element<1, E>::type b = get<1>(e) ;
std::tuple_element<2, E>::type c = get<2>(e) ;
```

以下のコードは、

```
int main()
{
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 ) ;
    auto [a,b,c] = e ;
}
```

以下とほぼ同等の意味になる。

```
int main()
{
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 ) ;

    using E = decltype(e) ;

    std::tuple_element<0, E>::type & a = std::get<0>(e) ;
    std::tuple_element<1, E>::type & b = std::get<1>(e) ;
    std::tuple_element<2, E>::type & c = std::get<2>(e) ;
}
```

以下のコードは、

```
int main()
{
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 ) ;
    auto && [a,b,c] = std::move(e) ;
}
```

以下のような意味になる。

```
int main()
{
    auto e = std::make_tuple( 1, 2, 3 ) ;

    using E = decltype(e) ;

    std::tuple_element<0, E>::type && a = std::get<0>(std::move(e)) ;
    std::tuple_element<1, E>::type && b = std::get<1>(std::move(e)) ;
    std::tuple_element<2, E>::type && c = std::get<2>(std::move(e)) ;
}
```



```
}
```

### 3.20.5 上記以外の場合

上記以外の場合、構造化束縛宣言の初期化子の型 **E** はクラス型で、すべての非 **static** データメンバーは **public** の直接のメンバーであるか、あるいは単一の曖昧ではない **public** 基本クラスのメンバーである必要がある。**E** に匿名 **union** メンバーがあってはならない。

以下は型 **E** として適切なクラスの例である。

```
struct A
{
    int a, b, c ;
} ;

struct B : A { } ;
```

以下は型 **E** として不適切なクラスの例である。

```
// public 以外の非 static データメンバーがある
struct A
{
public :
    int a ;
private :
    int b ;
} ;

struct B
{
    int a ;
} ;
// クラスにも基本クラスにも非static データメンバーがある
struct C : B
{
    int b ;
} ;

// 匿名 union メンバーがある
struct D
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
{
    union
    {
        int i ;
        double d ;
    }
};
```

型 E の非 `static` データメンバーは宣言された順番で多値として認識される。  
以下のコードは、

```
int main()
{
    struct { int x, y, z ; } e{1,2,3} ;

    auto [a,b,c] = e ;
}
```

以下のコードと意味的に等しい。

```
int main()
{
    struct { int x, y, z ; } e{1,2,3} ;

    int a = e.x ;
    int b = e.y ;
    int c = e.z ;
}
```

構造化束縛はビットフィールドに対応している。

```
struct S
{
    int x : 2 ;
    int y : 4 ;
};

int main()
{
    S e{1,3} ;
    auto [a,b] = e ;
}
```

機能テストマクロは `__cpp_structured_bindings`, 値は 201606。

### 3.21 inline 変数

C++17 では変数に `inline` キーワードを指定できるようになった。

```
inline int variable ;
```

このような変数を `inline` 変数と呼ぶ。その意味は `inline` 関数と同じだ。

#### 3.21.1 inline の歴史的な意味

今は昔、本書執筆から 30 年以上は昔に、`inline` キーワードが C++ に追加された。

`inline` の現在の意味は誤解されている。

`inline` 関数の意味は、「関数を強制的にインライン展開させるための機能」ではない。

大事なことなのでもう一度書くが、`inline` 関数の意味は、「関数を強制的にインライン展開させるための機能」ではない。

確かに、かつて `inline` 関数の意味は、関数を強制的にインライン展開させるための機能だった。

関数のインライン展開とは、たとえば以下のようなコードがあったとき、

```
int min( int a, int b )
{ return a < b ? a : b ; }

int main()
{
    int a, b ;
    std::cin >> a >> b ;

    // a と b のうち小さい方を選ぶ
    int value = min( a, b ) ;
}
```

この関数 `min` は十分に小さく、関数呼び出しのコストは無視できないオーバーヘッドになるため、以下のような最適化が考えられる。

```
int main()
{
    int a, b ;
    std::cin >> a >> b ;
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
    int value = a < b ? a : b ;
}
```

このように関数の中身を展開することを、関数のインライン展開という。

人間が関数のインライン展開を手で行うのは面倒だ。それにコードが読みにくい。“min(a,b)”と“a<b?a:b”のどちらが読みやすいだろうか。

幸い、C++ コンパイラーはインライン展開を自動的に行えるので人間が苦勞する必要はない。

インライン展開は万能の最適化ではない。インライン展開をすると逆に遅くなる場合もある。

たとえば、ある関数をコンパイルした結果のコードサイズが1K バイトあったとして、その関数を呼んでいる箇所がプログラム中に1000 件ある場合、プログラム全体のサイズは1M バイト増える。コードサイズが増えるということは、CPU のキャッシュを圧迫する。

たとえば、ある関数の実行時間が関数呼び出しの実行時間に比べて桁違いに長いとき、関数呼び出しのコストを削減するのは意味がない。

したがって関数のインライン展開という最適化を適用すべきかどうかを決定するには、関数のコードサイズが十分に小さいとき、関数の実行時間が十分に短いとき、タイトなループの中など、さまざまな条件を考慮しなければならない。

昔のコンパイラー技術が未熟だった時代のC++ コンパイラーは関数をインライン展開すべきかどうかの判断ができなかった。そのためinline キーワードが追加された。インライン展開してほしい関数をinline 関数にすることで、コンパイラーはその関数がインライン展開すべき関数だと認識する。

### 3.21.2 現代のinline の意味

現代では、コンパイラー技術の発展によりC++ コンパイラーは十分に賢くなったので、関数をインライン展開させる目的でinline キーワードを使う必要はない。実際、現代のC++ コンパイラーではinline キーワードはインライン展開を強制しない。関数をインライン展開すべきかどうかはコンパイラーが判断できる。

inline キーワードにはインライン展開以外に、もう1つの意味がある。ODR (One Definition Rule、定義は1つの原則) の回避だ。

C++ では、定義はプログラム中に1つしか書くことができない。

```
void f() ; // OK、宣言
void f() ; // OK、再宣言
```

```
void f() { } // OK、定義
```

```
void f() { } // エラー、再定義
```

通常は、関数を使う場合には宣言だけを書いて使う。定義はどこか 1 つの翻訳単位に書いておけばよい。

```
// f.h
```

```
void f() ;
```

```
// f.cpp
```

```
void f() { }
```

```
// main.cpp
```

```
#include "f.h"
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    f() ;
```

```
}
```

しかし、関数のインライン展開をするには、コンパイラーの実装上の都合で、関数の定義が同じ翻訳単位になければならない。

```
inline void f() ;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    // エラー、定義がない
```

```
    f() ;
```

```
}
```

しかし、翻訳単位ごとに定義すると、定義が重複して ODR に違反する。

C++ ではこの問題を解決するために、`inline` 関数は定義が同一であれば、複数の翻訳単位で定義されてもよいことにしている。つまり ODR に違反しない。

```
// a.cpp
```

```
inline void f() { }
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
void a()
{
    f() ;
}

// b.cpp

// OK、inline 関数
inline void f() { }

void b()
{
    f() ;
}
```

これは例のために同一の `inline` 関数を直接記述しているが、`inline` 関数は定義の同一性を保証させるため、通常はヘッダーファイルに書いて `#include` して使う。

### 3.21.3 `inline` 変数の意味

`inline` 変数は、ODR に違反せず変数の定義の重複を認める。同じ名前の `inline` 変数は同じ変数を指す。

```
// a.cpp

inline int data ;

void a() { ++data ; }

// b.cpp

inline int data ;

void b() { ++data ; }

// main.cpp

inline int data ;

int main()
{
```

```
    a() ;  
    b() ;  
  
    data ; // 2  
}
```

この例で関数 `a`, `b` の中の変数 `data` は同じ変数を指している。変数 `data` は `static` ストレージ上に構築された変数なのでプログラムの開始時にゼロで初期化される。2 回インクリメントされるので値は 2 となる。

これにより、クラスの非 `static` データメンバーの定義を書かなくてすむようになる。

C++17 以前の C++ では、以下のように書かなければならなかったが、

```
// S.h  
  
struct S  
{  
    static int data ;  
};  
  
// S.cpp  
  
int S::data ;
```

C++17 では、以下のように書けばよい。

```
// S.h  
  
struct S  
{  
    inline static int data ;  
};
```

`S.cpp` に変数 `S::data` の定義を書く必要はない。

機能テストマクロは `__cpp_inline_variables`, 値は 201606。

### 3.22 可変長 using 宣言

この機能は超上級者向けだ。

C++17 では `using` 宣言をコンマで区切ることができるようになった。

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```
int x, y ;

int main()
{
    using ::x, ::y ;
}
```

これは、C++14 で

```
using ::x ;
using ::y ;
```

と書くのと等しい。

C++17 では、`using` 宣言でパック展開ができるようになった。この機能に正式な名前は付いていないが、可変長 `using` 宣言 (Variadic using declaration) と呼ぶのがわかりやすい。

```
template < typename ... Types >
struct S : Types ...
{
    using Types::operator() ... ;
    void operator () ( long ) { }
} ;

struct A
{
    void operator () ( int ) { }
} ;

struct B
{
    void operator () ( double ) { }
} ;

int main()
{
    S<A, B> s ;
    s(0) ; // A::operator()
    s(0L) ; // S::operator()
    s(0.0) ; // B::operator()
}
```



機能テストマクロは `__cpp_variadic_using`, 値は 201611。

### 3.23 `std::byte` : バイトを表現する型

C++17 では、バイトを表現する型が入った。ライブラリでもあるのだがコア言語で特別な型として扱われている。

バイトとは C++ のメモリーモデルにおけるストレージの単位で、C++ においてユニークなアドレスが付与される最小単位だ。C++ の規格はいまだに 1 バイトが具体的に何ビットであるのかを規定していない。これは過去にバイトのサイズが 8 ビットではないアーキテクチャーが存在したためだ。

バイトのビット数は `<climits>` で定義されているプリプロセッサマクロ、`CHAR_BIT` で知ることができる。

C++17 では、1 バイトは UTF-8 の 8 ビットの 1 コード単位をすべて表現できると規定している。

`std::byte` 型は、生のバイト列を表すための型として使うことができる。生の 1 バイトを表すには `unsigned char` 型が慣習的に使われてきたが、`std::byte` 型は生の 1 バイトを表現する型として、新たに C++17 で追加された。複数バイトが連続するストレージは、`unsigned char` の配列型、もしくは `std::byte` の配列型として表現できる。

`std::byte` 型は、`<cstdint>` で以下のように定義されている。

```
namespace std
{
    enum class byte : unsigned char { } ;
}
```

`std::byte` はライブラリとして `scoped enum` 型で定義されている。これにより、他の整数型からの暗黙の型変換が行えない。

値 `0x12` の `std::byte` 型の変数は以下のように定義できる。

```
int main()
{
    std::byte b{0x12} ;
}
```

`std::byte` 型の値がほしい場合は、以下のように書くことができる。

```
int main()
{
```

## 第3章 C++17 のコア言語の新機能

```

std::byte b{} ;

b = std::byte( 1 ) ;
b = std::byte{ 1 } ;
b = static_cast< std::byte >( 1 ) ;
b = static_cast< std::byte >( 0b11110000 ) ;
}

```

`std::byte` 型は他の数値型からは暗黙に型変換できない。これによりうっかりと型を取り違えてバイト型と他の型を演算してしまうことを防ぐことができる。

```

int main()
{
    // エラー、() による初期化はint 型からの暗黙の変換が入る
    std::byte b1(1) ;

    // エラー、=による初期化はint 型からの暗黙の変換が入る
    std::byte b2 = 1 ;

    std::byte b{} ;

    // エラー、operator =による int 型の代入は暗黙の変換が入る
    b = 1 ;
    // エラー、operator =による double 型の代入は暗黙の変換が入る
    b = 1.0 ;
}

```

`std::byte` 型は `{}` によって初期化するが、縮小変換を禁止するルールにより、`std::byte` 型が表現できる値の範囲でなければエラーとなる。

たとえば、今 `std::byte` が8ビットで、最小値が0、最大値が255の環境だとする。

```

int main()
{
    // エラー、表現できる値の範囲ではない
    std::byte b1{-1} ;
    // エラー、表現できる値の範囲ではない
    std::byte b2{256} ;
}

```

`std::byte` は内部のストレージをバイト単位でアクセスできるようにするため、規格上 `char` と同じような配慮が行われている。

3.23 `std::byte` : バイトを表現する型

```
int main()
{
    int x = 42 ;

    std::byte * rep = reinterpret_cast< std::byte * >(&x) ;
}
```

`std::byte` は一部の演算子がオーバーロードされているので、通常の整数型のように使うことができる。ただし、バイトをビット列演算するのに使う一部の演算子だけだ。

具体的には、以下に示すシフト、ビット OR, ビット列 AND, ビット列 XOR, ビット列 NOT だ。

```
<<= <<
>>= >>
|= |
&= &
^= ^
~
```

四則演算などの演算子はサポートしていない。

`std::byte` は `std::to_integer<IntType>(std::byte)` により、`IntType` 型の整数型に変換できる。

```
int main()
{
    std::byte b{42} ;

    // int 型の値は 42
    auto i = std::to_integer<int>(b) ;
}
```



## 第4章

# C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

C++17 では型安全に値を格納するライブラリとして、`variant`、`any`、`optional` が追加された。

### 4.1 `variant` : 型安全な union

#### 4.1.1 使い方

ヘッダーファイル `<variant>` で定義されている `variant` は、型安全な union として使うことができる。

```
#include <variant>

int main()
{
    using namespace std::literals ;

    // int, double, std::string のいずれかを格納する variant
    // コンストラクターは最初の型をデフォルト構築
    std::variant< int, double, std::string > x ;

    x = 0 ;           // int を代入
    x = 0.0 ;         // double を代入
    x = "hello"s ;    // std::string を代入

    // int が入っているか確認
    // false を返す
    bool has_int = std::holds_alternative<int>( x ) ;
    // std::string が入っているか確認
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```

// true を返す
bool has_string = std::holds_alternative<std::string>( x );

// 入っている値を得る
// "hello"
std::string str = std::get<std::string>(x) ;
}

```

## 4.1.2 型非安全な古典的 union

C++ が従来から持っている古典的な union は、複数の型のいずれか 1 つだけの値を格納する型だ。union のサイズはデータメンバーのいずれかの型を 1 つ表現できるだけのサイズとなる。

```

union U
{
    int i ;
    double d ;
    std::string s ;
};

struct S
{
    int i ;
    double d ;
    std::string s ;
}

```

この場合、sizeof(U) は

```

sizeof(U) = max{sizeof(int),sizeof(double),sizeof(std::string)}
           + パディングなど

```

になる。sizeof(S) は、

```

sizeof(S) = sizeof(int) + sizeof(double) + sizeof(std::string)
           + パディングなど

```

になる。

union はメモリー効率がよい。union は variant と違い型非安全だ。どの型の値を保持しているかという情報は保持しないので、ユーザーが適切に管理しなければならない。

試しに、冒頭のコードを union で書くと、以下のようになる。

```
union U
{
    int i ;
    double d ;
    std::string s ;

    // コンストラクター
    // int 型をデフォルト初期化する
    U() : i{} { }
    // デストラクター
    // 何もしない。オブジェクトの破棄はユーザーの責任に任せる
    ~U() { }
};

// デストラクター呼び出し
template < typename T >
void destruct ( T & x )
{
    x.~T() ;
}

int main()
{
    U u ;

    // 基本型はそのまま代入できる
    // 破棄も考えなくてよい
    u.i = 0 ;
    u.d = 0.0 ;

    // 非トリビアルなコンストラクターを持つ型
    // placement new が必要
    new(&u.s) std::string("hello") ;

    // ユーザーはどの型を入れたか別に管理しておく必要がある
    bool has_int = false ;
    bool has_string = true ;

    std::cout << u.s << '\n' ;

    // 非トリビアルなデストラクターを持つ型
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```
// 破棄が必要
destruct( u.s ) ;
}
```

このようなコードは書きたくない。`variant` を使えば、このような面倒で冗長なコードを書かずに、型安全に `union` と同等機能を実現できる。

4.1.3 `variant` の宣言

`variant` はテンプレート実引数で保持したい型を与える。

```
std::variant< char, short, int, long > v1 ;
std::variant< int, double, std::string > v2 ;
std::variant< std::vector<int>, std::list<int> > v3 ;
```

4.1.4 `variant` の初期化

## デフォルト初期化

`variant` はデフォルト構築すると、最初に与えた型の値をデフォルト構築して保持する。

```
// int
std::variant< int, double > v1 ;
// double
std::variant< double, int > v2 ;
```

`variant` にデフォルト構築できない型を最初に与えると、`variant` もデフォルト構築できない。

```
// デフォルト構築できない型
struct non_default_constructible
{
    non_default_constructible() = delete ;
} ;

// エラー
// デフォルト構築できない
std::variant< non_default_constructible > v ;
```

デフォルト構築できない型だけを保持する `variant` をデフォルト構築するためには、最初の型をデフォルト構築可能な型にすればよい。

```
struct A { A() = delete ; } ;
```



4.1 `variant` : 型安全な union

```

struct B { B() = delete ; } ;
struct C { C() = delete ; } ;

struct Empty { } ;

int main()
{
    // OK, Empty を保持
    std::variant< Empty, A, B, C > v ;
}

```

このような場合に、`Empty` のようなクラスをわざわざ独自に定義するのは面倒なので、標準ライブラリには `std::monostate` クラスが以下のように定義されている。

```

namespace std {
    struct monostate { } ;
}

```

したがって、上の例は以下のように書ける。

```

// OK, std::monostate を保持
std::variant< std::monostate, A, B, C > v ;

```

`std::monostate` は `variant` の最初のテンプレート実引数として使うことで `variant` をデフォルト構築可能にするための型だ。それ以上の意味はない。

**コピー初期化**

`variant` に同じ型の `variant` を渡すと、コピー/ムーブする。

```

int main()
{
    std::variant<int> a ;
    // コピー
    std::variant<int> b ( a ) ;
}

```

**`variant` のコンストラクターに値を渡した場合**

`variant` のコンストラクターに上記以外の値を渡した場合、`variant` のテンプレート実引数に指定した型の中から、オーバーロード解決により最適な型が選ばれ、その型の値に変換され、値を保持する。

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```

using val = std::variant< int, double, std::string > ;

int main()
{
    // int
    val a(42) ;
    // double
    val b( 0.0 ) ;

    // std::string
    // char const *型は std::string 型に変換される
    val c("hello") ;

    // int
    // char 型は Integral promotion により int 型に優先的に変換される
    val d( 'a' ) ;
}

```

**in\_place\_type** による **emplace** 構築

`variant` のコンストラクターの第一引数に `std::in_place_type<T>` を渡すことにより、`T` 型の要素を構築するために `T` 型のコンストラクターに渡す実引数を指定できる。

ほとんどの型はコピーかムーブができる。

```

struct X
{
    X( int, int, int ) { }
};

int main()
{
    // X を構築
    X x( a, b, c ) ;
    // x をコピー
    std::variant<X> v( x ) ;
}

```

しかし、もし型 `X` がコピーもムーブもできない型だったとしたら、上記のコードは動かない。

```

struct X

```

## 4.1 variant : 型安全な union

```

{
    X( int, int, int ) { }
    X( X const & ) = delete ;
    X( X && ) = delete ;
} ;

int main()
{
    // X を構築
    X x( 1, 2, 3 ) ;
    // エラー、X はコピーできない
    std::variant<X> v( x ) ;
}

```

このような場合、`variant` が内部で `X` を構築する際に、構築に必要なコンストラクターの実引数を渡して、`variant` に `X` を構築させる必要がある。そのために `std::in_place_type<T>` が使える。T に構築したい型を指定して第一引数とし、第二引数以降を T のコンストラクターに渡す値にする。

```

struct X
{
    X( int, int, int ) { }
    X( X const & ) = delete ;
    X( X && ) = delete ;
} ;

int main()
{
    // X の値を構築して保持
    std::variant<X> v( std::in_place_type<X>, 1, 2, 3 ) ;
}

```

## 4.1.5 variant の破棄

`variant` のデストラクターは、そのときに保持している値を適切に破棄してくれる。

```

int main()
{
    std::vector<int> v ;
    std::list<int> l ;
    std::deque<int> d ;
}

```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```

std::variant<
    std::vector<int>,
    std::list<int>,
    std::deque<int>
> val ;

val = v ;
val = l ;
val = d ;

// variant のデストラクターは deque<int>を破棄する
}

```

variant のユーザーは何もする必要がない。

## 4.1.6 variant の代入

variant の代入はとても自然だ。variant を渡せばコピーするし、値を渡せばオーバーロード解決に従って適切な型の値を保持する。

## 4.1.7 variant の emplace

variant は emplace をサポートしている。variant の場合、構築すべき型を知らせる必要があるので、emplace<T> の T で構築すべき型を指定する。

```

struct X
{
    X( int, int, int ) { }
    X( X const & ) = delete ;
    X( X && ) = delete ;
} ;

int main()
{
    std::variant<std::monostate, X, std::string> v ;

    // X を構築
    v.emplace<X>( 1, 2, 3 ) ;
    // std::string を構築
    v.emplace< std::string >( "hello" ) ;
}

```

#### 4.1.8 variant に値が入っているかどうかの確認

##### valueless\_by\_exception メンバー関数

```
constexpr bool valueless_by_exception() const noexcept;
```

valueless\_by\_exception メンバー関数は、variant が値を保持している場合、false を返す。

```
void f( std::variant<int> & v )
{
    if ( v.valueless_by_exception() )
    { // true
        // v は値を保持していない
    }
    else
    { // false
        // v は値を保持している
    }
}
```

variant はどの値も保持しない状態になることがある。たとえば、std::string はコピーにあたって動的なメモリー確保を行うかもしれない。variant が std::string をコピーする際に、動的メモリー確保に失敗した場合、コピーは失敗する。なぜならば、variant は別の型の値を構築する前に、以前の値を破棄しなければならないからだ。variant は値を持たない状態になりうる。

```
int main()
{
    std::variant< int, std::string > v ;
    try {
        std::string s("hello") ;
        v = s ; // 動的メモリー確保が発生するかもしれない
    } catch( std::bad_alloc e )
    {
        // 動的メモリー確保が失敗するかもしれない
    }

    // 動的メモリー確保の失敗により
    // true になるかもしれない
}
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```
    bool b = v.valueless_by_exception() ;
}
```

**index** メンバー関数

```
constexpr size_t index() const noexcept;
```

`index` メンバー関数は、`variant` に指定したテンプレート実引数のうち、現在 `variant` が保持している値の型を 0 ベースのインデックスで返す。

```
int main()
{
    std::variant< int, double, std::string > v ;

    auto v0 = v.index() ; // 0
    v = 0.0 ;
    auto v1 = v.index() ; // 1
    v = "hello" ;
    auto v2 = v.index() ; // 2
}
```

もし `variant` が値を保持しない場合、つまり `valueless_by_exception()` が `true` を返す場合は、`std::variant_npos` を返す。

```
// variant が値を持っているかどうか確認する関数
template < typename ... Types >
void has_value( std::variant< Types ... > && v )
{
    return v.index() != std::variant_npos ;

    // これでもいい
    // return v.valueless_by_exception() == false ;
}
```

`std::variant_npos` の値は `-1` だ。

**4.1.9 swap**

`variant` は `swap` に対応している。

```
int main()
{
    std::variant<int> a, b ;
```

```

        a.swap(b) ;
        std::swap( a, b ) ;
    }

```

#### 4.1.10 variant\_size<T> : variant が保持できる型の数を取得

std::variant\_size<T>は、T に variant 型を渡すと、variant が保持できる型の数を返してくれる。

```

using t1 = std::variant<char> ;
using t2 = std::variant<char, short> ;
using t3 = std::variant<char, short, int> ;

// 1
constexpr std::size_t t1_size = std::variant_size<t1>::size ;
// 2
constexpr std::size_t t2_size = std::variant_size<t2>::size ;
// 3
constexpr std::size_t t3_size = std::variant_size<t3>::size ;

```

variant\_size は integral\_constant を基本クラスに持つクラスなので、デフォルト構築した結果をユーザー定義変換することでも値を取り出せる。

```

using type = std::variant<char, short, int> ;

constexpr std::size_t size = std::variant_size<type>{} ;

```

variant\_size を以下のようにラップした変数テンプレートも用意されている。

```

template <class T>
    inline constexpr size_t variant_size_v = variant_size<T>::value;

```

これを使えば、以下のようにも書ける。

```

using type = std::variant<char, short, int> ;

constexpr std::size_t size = std::variant_size_v<type> ;

```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

4.1.11 `variant_alternative<I, T>` : インデックスから型を返す

`std::variant_alternative<I, T>` は T 型の `variant` の保持できる型のうち、I 番目の型をネストされた型名 `type` で返す。

```
using type = std::variant< char, short, int > ;

// char
using t0 = std::variant_alternative< 0, type >::type ;
// short
using t1 = std::variant_alternative< 1, type >::type ;
// int
using t2 = std::variant_alternative< 2, type >::type ;
```

`variant_alternative_t` というテンプレートエイリアスが以下のように定義されている。

```
template <size_t I, class T>
    using variant_alternative_t
        = typename variant_alternative<I, T>::type ;
```

これを使えば、以下のようにも書ける。

```
using type = std::variant< char, short, int > ;

// char
using t0 = std::variant_alternative_t< 0, type > ;
// short
using t1 = std::variant_alternative_t< 1, type > ;
// int
using t2 = std::variant_alternative_t< 2, type > ;
```

4.1.12 `holds_alternative` : `variant` が指定した型の値を保持しているかどうかの確認

`holds_alternative<T>(v)` は、`variant v` が T 型の値を保持しているかどうかを確認する。保持しているのであれば `true` を、そうでなければ `false` を返す。

```
int main()
{
    // int 型の値を構築
    std::variant< int, double > v ;
```



4.1 `variant` : 型安全な union

```
// true
bool has_int = std::holds_alternative<int>(v) ;
// false
bool has_double = std::holds_alternative<double>(v) ;
}
```

型 `T` は実引数に与えられた `variant` が保持できる型でなければならない。以下の  
ようなコードはエラーとなる。

```
int main()
{
    std::variant< int > v ;

    // エラー
    std::holds_alternative<double>(v) ;
}
```

4.1.13 `get<I>(v)` : インデックスから値の取得

`get<I>(v)` は、`variant v` の型のインデックスから `I` 番目の型の値を返す。イン  
デックスは 0 ベースだ。

```
int main()
{
    // 0: int
    // 1: double
    // 2: std::string
    std::variant< int, double, std::string > v(42) ;

    // int, 42
    auto a = std::get<0>(v) ;

    v = 3.14 ;
    // double, 3.14
    auto b = std::get<1>(v) ;

    v = "hello" ;
    // std::string, "hello"
    auto c = std::get<2>(v) ;
}
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

I がインデックスの範囲を超えているとエラーとなる。

```
int main()
{
    // インデックスは 0, 1, 2 まで
    std::variant< int, double, std::string > v ;

    // エラー、範囲外
    std::get<3>(v) ;
}
```

もし、`variant` が値を保持していない場合、つまり `v.index() != I` の場合は、`std::bad_variant_access` が throw される。

```
int main()
{
    // int 型の値を保持
    std::variant< int, double > v( 42 ) ;

    try {
        // double 型の値を要求
        auto d = std::get<1>(v) ;
    } catch ( std::bad_variant_access & e )
    {
        // double は保持していなかった
    }
}
```

`get` の実引数に渡す `variant` が `lvalue` の場合は、戻り値は `lvalue` リファレンス、`rvalue` の場合は戻り値は `rvalue` リファレンスになる。

```
int main()
{
    std::variant< int > v ;

    // int &
    decltype(auto) a = std::get<0>(v) ;
    // int &&
    decltype(auto) b = std::get<0>( std::move(v) ) ;
}
```

## 4.1 variant : 型安全な union

get の実引数に渡す variant が CV 修飾されている場合、戻り値の型も実引数と同じく CV 修飾される。

```
int main()
{
    std::variant< int > const cv ;
    std::variant< int > volatile vv ;
    std::variant< int > const volatile cvv ;

    // int const &
    decltype(auto) a = std::get<0>( cv ) ;
    // int volatile &
    decltype(auto) b = std::get<0>( vv ) ;
    // int const volatile &
    decltype(auto) c = std::get<0>( cvv ) ;
}
```

## 4.1.14 get&lt;T&gt;(v) : 型から値の取得

get<T>(v) は、variant v の保有する型 T の値を返す。型 T の値を保持していない場合、std::bad\_variant\_access が throw される。

```
int main()
{
    std::variant< int, double, std::string > v( 42 ) ;

    // int
    auto a = std::get<int>( v ) ;

    v = 3.14 ;
    // double
    auto b = std::get<double>( v ) ;

    v = "hello" ;
    // std::string
    auto c = std::get<std::string>( v ) ;
}
```

その他はすべて get<I> と同じ。

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

4.1.15 `get_if` : 値を保持している場合に取得

`get_if<I>(vp)` と `get_if<T>(vp)` は、`variant` へのポインター `vp` を実引数に取り、`*vp` がインデックス `I`, もしくは型 `T` の値を保持している場合、その値へのポインターを返す。

```
int main()
{
    std::variant< int, double, std::string > v( 42 );

    // int *
    auto a = std::get_if<int>( &v );

    v = 3.14 ;
    // double *
    auto b = std::get_if<double>( &v );

    v = "hello" ;
    // std::string
    auto c = std::get_if<std::string>( &v );
}
```

もし、`vp` が `nullptr` の場合、もしくは `*vp` が指定された値を保持していない場合は、`nullptr` を返す。

```
int main()
{
    // int 型の値を保持
    std::variant< int, double > v( 42 );

    // nullptr
    auto a = std::get_if<int>( nullptr );

    // nullptr
    auto a = std::get_if<double>( &v );
}
```

#### 4.1.16 variant の比較

variant は比較演算子がオーバーロードされているため比較できる。variant 同士の比較は、一般のプログラマーは自然だと思う結果になるように実装されている。

##### 同一性の比較

variant の同一性の比較のためには、variant のテンプレート実引数に与える型は自分自身と比較可能でなければならない。

つまり、variant v, w に対して、式 `get<i>(v) == get<i>(w)` がすべての i に対して妥当でなければならない。

variant v, w の同一性の比較は、`v == w` の場合、以下のように行われる。

1. `v.index() != w.index()` ならば、`false`
2. それ以外の場合、`v.value_less_by_exception()` ならば、`true`
3. それ以外の場合、`get<i>(v) == get<i>(w)`。ただし i は `v.index()`

2 つの variant が別の型を保持している場合は等しくない。ともに値なしの状態であれば等しい。それ以外は保持している値同士が比較される。

```
int main()
{
    std::variant< int, double > a(0), b(0) ;

    // true
    // 同じ型の同じ値を保持している
    a == b ;

    a = 1.0 ;

    // false
    // 型が違う
    a == b ;
}
```

たとえば `operator ==` は以下のような実装になる。

```
template <class... Types>
constexpr bool
operator == (const variant<Types...>& v, const variant<Types...>& w)
{
    if ( v.index() != w.index() )
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```

        return false ;
    else if ( v.valueless_by_exception() )
        return true ;
    else
        return std::visit(
            []( auto && a, auto && b ){ return a == b ; },
            v, w ) ;
}

```

`operator !=` はこの逆だと考えてよい。

### 大小比較

`variant` の大小の比較のためには、`variant` のテンプレート実引数に与える型は自身と比較可能でなければならない。

つまり、`operator <` の場合、`variant v, w` に対して、式 `get<i>(v) < get<i>(w)` がすべての `i` に対して妥当でなければならない。

`variant v, w` の大小比較は、`v < w` の場合、以下のように行われる。

1. `w.valueless_by_exception()` ならば、`false`
2. それ以外の場合、`v.valueless_by_exception()` ならば、`true`
3. それ以外の場合、`v.index() < w.index()` ならば、`true`
4. それ以外の場合、`v.index() > w.index()` ならば、`false`
5. それ以外の場合、`get<i>(v) < get<i>(w)`。ただし `i` は `v.index()`

値なしの `variant` は最も小さいとみなされる。インデックスの小さいほうが小さいとみなされる。どちらも同じ型の値があるのであれば、値同士の比較となる。

```

int main()
{
    std::variant< int, double > a(0), b(0) ;

    // false
    // 同じ型の同じ値を比較
    a < b ;

    a = 1.0 ;

    // false
    // インデックスによる比較
    a < b ;
    // true
}

```

```
// インデックスによる比較
b < a ;
}
```

operator < は以下のような実装になる。

```
template <class... Types>
constexpr bool
operator<(const variant<Types...>& v, const variant<Types...>& w)
{
    if ( w.valueless_by_exception() )
        return false ;
    else if ( v.valueless_by_exception() )
        return true ;
    else if ( v.index() < w.index() )
        return true ;
    else if ( v.index() > w.index() )
        return false ;
    else
        return std::visit(
            []( auto && a, auto && b ){ return a < b ; },
            v, w ) ;
}
```

残りの大小比較も同じ方法で比較される。

#### 4.1.17 visit : variant が保持している値を受け取る

std::visit は、variant の保持している型を実引数に関数オブジェクトを呼んでくれるライブラリだ。

```
int main()
{
    using val = std::variant<int, double> ;

    val v(42) ;
    val w(3.14) ;

    auto visitor = []( auto a, auto b )
        { std::cout << a << b << '\n' ; } ;

    // visitor( 42, 3.14 ) が呼ばれる
    std::visit( visitor, v, w ) ;
}
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```

    // visitor( 3.14, 42 ) が呼ばれる
    std::visit( visitor, w, v );
}

```

このように、`variant` にどの型の値が保持されていても扱うことができる。  
`std::visit` は以下のように宣言されている。

```

template < class Visitor, class... Variants >
constexpr auto visit( Visitor&& vis, Variants&&... vars );

```

第一引数に関数オブジェクトを渡し、第二引数以降に `variant` を渡す。すると、  
`vis( get<i>(vars)... )` のように呼ばれる。

```

int main()
{
    std::variant<int> a(1), b(2), c(3) ;

    // ( 1 )
    std::visit( []( auto x ) {}, a );

    // ( 1, 2, 3 )
    std::visit( []( auto x, auto y, auto z ) {}, a, b, c );
}

```

## 4.2 any : どんな型の値でも保持できるクラス

### 4.2.1 使い方

ヘッダーファイル `<any>` で定義されている `std::any` は、ほとんどどんな型の値でも保持できるクラスだ。

```

#include <any>

int main()
{
    std::any a ;

    a = 0 ; // int
    a = 1.0 ; // double
    a = "hello" ; // char const *
}

```



## 4.2 any : どんな型の値でも保持できるクラス

```

std::vector<int> v ;
a = v ; // std::vector<int>

// 保持している std::vector<int> のコピー
auto value = std::any_cast< std::vector<int> >( a ) ;
}

```

any が保持できない型は、コピー構築できない型だ。

## 4.2.2 any の構築と破棄

クラス any はテンプレートではない。そのため宣言は単純だ。

```

int main()
{
    // 値を保持しない
    std::any a ;
    // int 型の値を保持する
    std::any b( 0 ) ;
    // double 型の値を保持する
    std::any c( 0.0 ) ;
}

```

any が保持する型を事前に指定する必要はない。

クラス any を破棄すると、そのとき保持していた値が適切に破棄される。

## 4.2.3 in\_place\_type コンストラクター

any のコンストラクターで `emplace` をするために `in_place_type` が使える。

```

struct X
{
    X( int, int ) { }
} ;

int main()
{
    // 型 X を X(1, 2) で構築した結果の値を保持する
    std::any a( std::in_place_type<X>, 1, 2 ) ;
}

```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

## 4.2.4 any への代入

any への代入も普通のプログラマーの期待どおりの動きをする。

```
int main()
{
    std::any a ;
    std::any b ;

    // a は int 型の値 42 を保持する
    a = 42 ;
    // b は int 型の値 42 を保持する
    b = a ;

}
```

## 4.2.5 any のメンバー関数

## emplace

```
template <class T, class... Args>
decay_t<T>& emplace(Args&&... args);
```

any は emplace メンバー関数をサポートしている。

```
struct X
{
    X( int, int ) { }
};

int main()
{
    std::any a ;

    // 型 X を X(1, 2) で構築した結果の値を保持する
    a.emplace<X>( 1, 2 );
}
```

## reset : 値の破棄

```
void reset() noexcept ;
```

## 4.2 any : どんな型の値でも保持できるクラス

any の reset メンバー関数は、any の保持してある値を破棄する。reset を呼び出した後の any は値を保持しない。

```
int main()
{
    // a は値を保持しない
    std::any a ;
    // a は int 型の値を保持する
    a = 0 ;

    // a は値を保持しない
    a.reset() ;
}
```

## swap : スワップ

any は swap メンバー関数をサポートしている。

```
int main()
{
    std::any a(0) ;
    std::any b(0.0) ;

    // a は int 型の値を保持
    // b は double 型の値を保持

    a.swap(b) ;

    // a は double 型の値を保持
    // b は int 型の値を保持
}
```

## has\_value : 値を保持しているかどうか調べる

```
bool has_value() const noexcept;
```

any の has\_value メンバー関数は any が値を保持しているかどうかを調べる。値を保持しているならば true を、保持していないならば false を返す。

```
int main()
{
    std::any a ;
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```
// false
bool b1 = a.has_value() ;

a = 0 ;
// true
bool b2 = a.has_value() ;

a.reset() ;
// false
bool b3 = a.has_value() ;
}
```

**type** : 保持している型の **type\_info** を得る

```
const type_info& type() const noexcept;
```

**type** メンバー関数は、保持している型 **T** の **typeid(T)** を返す。値を保持していない場合、**typeid(void)** を返す。

```
int main()
{
    std::any a ;

    // typeid(void)
    auto & t1 = a.type() ;

    a = 0 ;
    // typeid(int)
    auto & t2 = a.type() ;

    a = 0.0 ;
    // typeid(double)
    auto & t3 = a.type() ;
}
```

**4.2.6 any** のフリー関数**make\_any<T>** : **T** 型の **any** を作る

```
template <class T, class... Args>
```

## 4.2 any : どんな型の値でも保持できるクラス

```

any make_any(Args&& ...args);

template <class T, class U, class... Args>
any make_any(initializer_list<U> il, Args&& ...args);

```

`make_any<T>( args... )` は `T` 型をコンストラクター実引数 `args...` で構築した値を保持する `any` を返す。

```

struct X
{
    X( int, int ) { }
};

int main()
{
    // int 型の値を保持する any
    auto a = std::make_any<int>( 0 );
    // double 型の値を保持する any
    auto b = std::make_any<double>( 0.0 );

    // X 型の値を保持する any
    auto c = std::make_any<X>( 1, 2 );
}

```

**any\_cast** : 保持している値の取り出し

```

template<class T> T any_cast(const any& operand);
template<class T> T any_cast(any& operand);
template<class T> T any_cast(any&& operand);

```

`any_cast<T>(operand)` は `operand` が保持している値を返す。

```

int main()
{
    std::any a(0);

    int value = std::any_cast<int>(a);
}

```

`any_cast<T>` で指定した `T` 型が、`any` が保持している型ではない場合、`std::bad_any_cast` が `throw` される。

```

int main()

```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```

{
    try {
        std::any a ;
        std::any_cast<int>(a) ;
    } catch( std::bad_any_cast e )
    {
        // 型を保持していなかった
    }
}

template<class T>
const T* any_cast(const any* operand) noexcept;
template<class T>
T* any_cast(any* operand) noexcept;

```

`any_cast<T>` に `any` へのポインターを渡すと、`T` へのポインター型が返される。`any` が `T` 型を保持している場合は `T` 型を参照するポインターが返る。保持していない場合は、`nullptr` が返る。

```

int main()
{
    std::any a(42) ;

    // int 型の値を参照するポインター
    int * p1 = std::any_cast<int>( &a ) ;

    // nullptr
    double * p2 = std::any_cast<double>( &a ) ;
}

```

## 4.3 optional : 値を保有しているか、していないクラス

### 4.3.1 使い方

ヘッダーファイル `<optional>` で定義されている `optional<T>` は、`T` 型の値を保有しているか、保有していないライブラリだ。

条件次第で値が用意できない場合が存在する。たとえば割り算の結果の値を返す関数を考える。

## 4.3 optional : 値を保有しているか、していないクラス

```
int divide( int a, int b )
{
    if ( b == 0 )
    {
        // エラー処理
    }
    else
        return a / b ;
}
```

ゼロで除算はできないので、`b` の値が 0 の場合、この関数は値を用意することができない。問題は、`int` 型のすべての値は通常の除算結果として使われるので、エラーであることを示す特別な値を返すこともできない。

このような場合にエラーや値を通知する方法として、過去にさまざまな方法が考案された。たとえば、ポインターやリファレンスを実引数として受け取る方法、グローバル変数を使う方法、例外だ。

`optional` はこのような値が用意できない場合に使える共通の方法を提供する。

```
std::optional<int> divide( int a, int b )
{
    if ( b == 0 )
        return {} ;
    else
        return { a / b } ;
}

int main()
{
    auto result = divide( 10, 2 ) ;
    // 値の取得
    auto value = result.value() ;

    // ゼロ除算
    auto fail = divide( 10, 0 ) ;

    // false、値を保持していない
    bool has_value = fail.has_value() ;

    // throw bad_optional_access
    auto get_value_anyway = fail.value() ;
}
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

4.3.2 `optional` のテンプレート実引数

`optional<T>` は `T` 型の値を保持するか、もしくは保持しない状態を取る。

```
int main()
{
    // int 型の値を保持するかしない optional
    using a = std::optional<int> ;
    // double 型の値を保持するかしない optional
    using b = std::optional<double> ;
}
```

4.3.3 `optional` の構築

`optional` をデフォルト構築すると、値を保持しない `optional` になる。

```
int main()
{
    // 値を保持しない
    std::optional<int> a ;
}
```

コンストラクターの実引数に `std::nullopt` を渡すと、値を保持しない `optional` になる。

```
int main()
{
    // 値を保持しない
    std::optional<int> a( std::nullopt ) ;
}
```

`optional<T>` のコンストラクターの実引数に `T` 型に変換できる型を渡すと、`T` 型の値に型変換して保持する。

```
int main()
{
    // int 型の値 42 を保持する
    std::optional<int> a(42) ;

    // double 型の値 1.0 を保持する
    std::optional<double> b( 1.0 ) ;
}
```



4.3 `optional` : 値を保有しているか、していないクラス

```
// int から double への型変換が行われる
// int 型の値 1 を保持する
std::optional<int> c ( 1.0 );
}
```

T 型から U 型に型変換できるとき、`optional<T>` のコンストラクターに `optional<U>` を渡すと U から T に型変換されて T 型の値を保持する `optional` になる。

```
int main()
{
    // int 型の値 42 を保持する
    std::optional<int> a( 42 );

    // long 型の値 42 を保持する
    std::optional<long> b ( a );
}
```

`optional` のコンストラクターの第一引数に `std::in_place_type<T>` を渡すと、後の引数を使って T 型のオブジェクトが `emplace` 構築される。

```
struct X
{
    X( int, int ) { }
};

int main()
{
    // X(1, 2)
    std::optional<X> o( std::in_place_type<X>, 1, 2 );
}
```

4.3.4 `optional` の代入

通常のプログラマーの期待どおりの挙動をする。`std::nullopt` を代入すると値を保持しない `optional` になる。

4.3.5 `optional` の破棄

`optional` が破棄されるとき、保持している値があれば、適切に破棄される。

```
struct X
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```

{
    ~X() { }
};

int main()
{
    {
        // 値を保持する
        std::optional<X> o ( X{} );
        // X のデストラクターが呼ばれる
    }

    {
        // 値を保持しない
        std::optional<X> o ;
        // X のデストラクターは呼ばれない
    }
}

```

## 4.3.6 swap

optional は swap に対応している。

```

int main()
{
    std::optional<int> a(1), b(2) ;

    a.swap(b) ;
}

```

## 4.3.7 has\_value : 値を保持しているかどうか確認する

```
constexpr bool has_value() const noexcept;
```

has\_value メンバー関数は optional が値を保持している場合、true を返す。

```

int main()
{
    std::optional<int> a ;
    // false
    bool b1 = a.has_value() ;
}

```

4.3 `optional` : 値を保有しているか、していないクラス

```
std::optional<int> b(42) ;  
// true  
bool b2 = b.has_value() ;  
}
```

4.3.8 `operator bool` : 値を保持しているかどうか確認する

```
constexpr explicit operator bool() const noexcept;
```

`optional` を文脈上 `bool` に変換すると、値を保持している場合にのみ `true` として評価される。

```
int main()  
{  
    std::optional<bool> a = some_function();  
    // OK、文脈上bool に変換  
    if ( a )  
    {  
        // 値を保持  
    }  
    else  
    {  
        // 値を不保持  
    }  
  
    // エラー、暗黙の型変換は行われない  
    bool b1 = a ;  
    // OK、明示的な型変換  
    bool b2 = static_cast<bool>(a) ;  
}
```

4.3.9 `value` : 保持している値を取得

```
constexpr const T& value() const&;  
constexpr T& value() &;  
constexpr T&& value() &&;  
constexpr const T&& value() const&&;
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

`value` メンバー関数は `optional` が値を保持している場合、値へのリファレンスを返す。値を保持していない場合、`std::bad_optional_access` が `throw` される。

```
int main()
{
    std::optional<int> a(42) ;

    // OK
    int x = a.value () ;

    try {
        std::optional<int> b ;
        int y = b.value() ;
    } catch( std::bad_optional_access e )
    {
        // 値を保持していなかった
    }
}
```

4.3.10 `value_or` : 値もしくはデフォルト値を返す

```
template <class U> constexpr T value_or(U&& v) const&;
template <class U> constexpr T value_or(U&& v) &&;
```

`value_or(v)` メンバー関数は、`optional` が値を保持している場合はその値を、保持していない場合は `v` を返す。

```
int main()
{
    std::optional<int> a( 42 ) ;

    // 42
    int x = a.value_or(0) ;

    std::optional<int> b ;

    // 0
    int x = b.value_or(0) ;
}
```

## 4.3 optional : 値を保有しているか、していないクラス

## 4.3.11 reset : 保持している値を破棄する

reset メンバー関数を呼び出すと、保持している値がある場合破棄する。reset メンバー関数を呼び出した後の optional は値を保持しない状態になる。

```
int main()
{
    std::optional<int> a( 42 );

    // true
    bool b1 = a.has_value() ;

    a.reset() ;

    // false
    bool b2 = a.has_value() ;
}
```

## 4.3.12 optional 同士の比較

optional<T> を比較するためには、T 型のオブジェクト同士が比較できる必要がある。

## 同一性の比較

値を保持しない 2 つの optional は等しい。片方のみが値を保持している optional は等しくない。両方とも値を保持している optional は値による比較になる。

```
int main()
{
    std::optional<int> a, b ;

    // true
    // どちらも値を保持しない optional
    bool b1 = a == b ;

    a = 0 ;

    // false
    // a のみ値を保持
    bool b2 = a == b ;
}
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```
b = 1 ;

// false
// どちらも値を保持。値による比較
bool b3 = a == b ;
}
```

## 大小比較

`optional` 同士の大小比較は、`a < b` の場合

1. `b` が値を保持していなければ `false`
2. それ以外の場合で、`a` が値を保持していなければ `true`
3. それ以外の場合、`a` と `b` の保持している値同士の比較

となる。

```
int main()
{
    std::optional<int> a, b ;

    // false
    // b が値なし
    bool b1 = a < b ;

    b = 0 ;

    // true
    // b は値ありで a が値なし
    bool b2 = a < b ;

    a = 1 ;

    // false
    // どちらも値があるので値同士の比較
    // 1 < 0 は false
    bool b3 = a < b ;
}
```

## 4.3 optional : 値を保有しているか、していないクラス

## 4.3.13 optional と std::nullopt との比較

optional と std::nullopt との比較は、std::nullopt が値を持っていない optional として扱われる。

## 4.3.14 optional&lt;T&gt; と T の比較

optional<T> と T 型の比較では、optional<t> が値を保持していない場合 false が返る。それ以外の場合、optional の保持している値と T が比較される。

```
int main()
{
    std::optional<int> o(1) ;

    // true
    bool b1 = ( o == 1 ) ;
    // false
    bool b2 = ( o == 0 ) ;

    // o は値を保持しない
    o.reset() ;

    // T の値にかかわらず false
    // false
    bool b3 = ( o == 1 ) ;
    // false
    bool b4 = ( o == 0 ) ;
}
```

## 4.3.15 make\_optional&lt;T&gt; : optional&lt;T&gt; を返す

```
template <class T>
constexpr optional<decay_t<T>> make_optional(T&& v);
```

make\_optional<T>(T t) は optional<T>(t) を返す。

```
int main()
{
    // std::optional<int>, 値は 0
    auto o1 = std::make_optional( 0 ) ;
```

## 第4章 C++17 の型安全な値を格納するライブラリ

```
// std::optional<double>, 値は 0.0  
auto o2 = std::make_optional( 0.0 );  
}
```

**4.3.16 make\_optional<T, Args ...> : optional<T> を in\_place\_type 構築して返す**

make\_optional の第一引数が T 型ではない場合、in\_place\_type 構築するオーバーロード関数が選ばれる。

```
struct X  
{  
    X( int, int ) { }  
};  
  
int main()  
{  
    // std::optional<X>( std::in_place_type<X>, 1, 2 )  
    auto o = std::make_optional<X>( 1, 2 );  
}
```



## 第5章

# string\_view : 文字列ラッパー

string\_view は、文字型 (char, wchar\_t, char16\_t, char32\_t) の連続した配列で表現された文字列に対する共通の文字列ビューを提供する。文字列は所有しない。

### 5.1 使い方

連続した文字型の配列を使った文字列の表現方法にはさまざまある。C++ では最も基本的な文字列の表現方法として、null 終端された文字型の配列がある。

```
char str[6] = { 'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0' } ;
```

あるいは、文字型の配列と文字数で表現することもある。

```
// size は文字数
std::size_t size
char * ptr ;
```

このような表現をいちいち管理するのは面倒なので、クラスで包むこともある。

```
class string_type
{
    std::size_t size ;
    char *ptr
};
```

このように文字列を表現する方法はさまざまある。これらのすべてに対応していると、表現の数だけ関数のオーバーロードが追加されていくことになる。

```
// null 終端文字列用
void process_string( char * ptr ) ;
// 配列へのポインターと文字数
```

## 第5章 string\_view : 文字列ラッパー

```
void process_string( char * ptr, std::size_t size ) ;  
// std::string クラス  
void process_string( std::string s ) ;  
// 自作の string_type クラス  
void process_string( string_type s ) ;  
// 自作の my_string_type クラス  
void process_string( my_string_type s ) ;
```

string\_view はさまざまな表現の文字列に対して共通の view を提供することで、この問題を解決できる。もう関数のオーバーロードを大量に追加する必要はない。

```
// 自作の string_type  
struct string_type  
{  
    std::size_t size ;  
    char * ptr ;  
  
    // string_view に対応する変換関数  
    operator std::string_view() const noexcept  
    {  
        return std::string_view( ptr, size ) ;  
    }  
}
```

```
// これ1つだけでよい  
void process_string( std::string_view s ) ;
```

```
int main()  
{  
    // OK  
    process_string( "hello" ) ;  
    // OK  
    process_string( { "hello", 5 } ) ;  
  
    std::string str( "hello" ) ;  
    process_string( str ) ;  
  
    string_type st{5, "hello"} ;  
  
    process_string( st ) ;  
}
```

## 5.2 basic\_string\_view

`std::string` が `std::basic_string< CharT, Traits >` に対する `std::basic_string<char>` であるように、`std::string_view` も、その実態は `std::basic_string_view` の特殊化への `typedef` 名だ。

```
// 本体
template<class charT, class traits = char_traits<charT>>
class basic_string_view ;

// それぞれの文字型のtypedef 名
using string_view = basic_string_view<char>;
using u16string_view = basic_string_view<char16_t>;
using u32string_view = basic_string_view<char32_t>;
using wstring_view = basic_string_view<wchar_t>;
```

なので、通常は `basic_string_view` ではなく、`string_view` とか `u16string_view` などの `typedef` 名を使うことになる。本書では `string_view` だけを解説するが、その他の `typedef` 名も文字型が違っただけで同じだ。

## 5.3 文字列の所有、非所有

`string_view` は文字列を所有しない。所有というのは、文字列を表現するストレージの確保と破棄に責任を持つということだ。所有しないことの意味を説明するために、まず文字列を所有するライブラリについて説明する。

`std::string` は文字列を所有する。`std::string` 風のクラスの実装は、たとえば以下のようなになる。

```
class string
{
    std::size_t size ;
    char * ptr ;

public :
    // 文字列を表現するストレージの動的確保
    string ( char const * str )
    {
        size = std::strlen( str ) ;
```

## 第5章 string\_view : 文字列ラッパー

```

        ptr = new char[size+1] ;
        std::strcpy( ptr, str ) ;
    }

    // コピー
    // 別のストレージを動的確保
    string ( string const & r )
        : size( r.size ), ptr ( new char[size+1] )
    {
        std::strcpy( ptr, r.ptr ) ;
    }

    // ムーブ
    // 所有権の移動
    string ( string && r )
        : size( r.size ), ptr( r.ptr )
    {
        r.size = 0 ;
        r.ptr = nullptr ;
    }

    // 破棄
    // 動的確保したストレージを解放
    ~string()
    {
        delete[] ptr ;
    }

};

```

std::string は文字列を表現するストレージを動的に確保し、所有する。コピーは別のストレージを確保する。ムーブするときはストレージの所有権を移す。デストラクターは所有しているストレージを破棄する。

std::string\_view は文字列を所有しない。std::string\_view 風のクラスの実装は、たとえば以下ようになる。

```

class string_view
{
    std::size_t size ;
    char const * ptr ;

```

```

public :

    // 所有しない
    // str の参照先の寿命は呼び出し側が責任を持つ
    string_view( char const * str ) noexcept
        : size( std::strlen(str) ), ptr( str )
    { }

    // コピー
    // メンバーごとのコピーだけでよいので default 化するだけでよい
    string_view( string_view const & r ) noexcept = default ;

    // ムーブはコピーと同じ
    // 所有しないので所有権の移動もない

    // 破棄
    // 何も解放するストレージはない
    // デストラクターもトリビアルでよい
} ;

```

`string_view` に渡した連続した文字型の配列へのポインタの寿命は、渡した側が責任を持つ。つまり、以下のようなコードは間違っている。

```

std::string_view get_string()
{
    char str[] = "hello" ;

    // エラー
    // str の寿命は関数の呼び出し元に戻った時点で尽きている
    return str ;
}

```

## 5.4 `string_view` の構築

`string_view` の構築には 4 種類ある。

- デフォルト構築
- null 終端された文字型の配列へのポインタ
- 文字型の配列へのポインタと文字数
- 文字列クラスからの変換関数

## 第5章 string\_view : 文字列ラッパー

## 5.4.1 デフォルト構築

```
constexpr basic_string_view() noexcept;
```

string\_view のデフォルト構築は、空の string\_view を作る。

```
int main()
{
    // 空の string_view
    std::string_view s ;
}
```

## 5.4.2 null 終端された文字型の配列へのポインター

```
constexpr basic_string_view(const charT* str);
```

この string\_view のコンストラクターは、null 終端された文字型へのポインターを受け取る。

```
int main()
{
    std::string_view s( "hello" );
}
```

## 5.4.3 文字型へのポインターと文字数

```
constexpr basic_string_view(const charT* str, size_type len);
```

この string\_view のコンストラクターは、文字型の配列へのポインターと文字数を受け取る。ポインターは null 終端されていなくてもよい。

```
int main()
{
    char str[] = {'h', 'e', 'l', 'l', 'o'} ;

    std::string_view s( str, 5 );
}
```

#### 5.4.4 文字列クラスからの変換関数

他の文字列クラスから `string_view` を作るには、変換関数を使う。`string_view` のコンストラクターは使わない。

`std::string` は `string_view` への変換関数をサポートしている。独自の文字列クラスを `string_view` に対応させるにも変換関数を使う。たとえば以下のように実装する。

```
class string
{
    std::size_t size ;
    char * ptr ;
public :
    operator std::string_view() const noexcept
    {
        return std::string_view( ptr, size ) ;
    }
};
```

これにより、`std::string` から `string_view` への変換が可能になる。

```
int main()
{
    std::string s = "hello" ;
    std::string_view sv = s ;
}
```

コレと同じ方法を使えば、独自の文字列クラスも `string_view` に対応させることができる。

`std::string` は `string_view` を受け取るコンストラクターを持っているので、`string_view` から `string` への変換もできる。

```
int main()
{
    std::string_view sv = "hello" ;

    // コピーされる
    std::string s = sv ;
}
```

## 5.5 string\_view の操作

string\_view は既存の標準ライブラリの string とほぼ同じ操作性を提供している。たとえばイテレーターを取ることができるし、operator [] で要素にアクセスできるし、size() で要素数が返るし、find() で検索もできる。

```
template < typename T >
void f( T t )
{
    for ( auto c : t )
    {
        std::cout << c ;
    }

    if ( t.size() > 3 )
    {
        auto c = t[3] ;
    }

    auto pos = t.find( "fox" ) ;
}

int main()
{
    std::string s("quick brown fox jumps over the lazy dog.") ;

    f( s ) ;

    std::string_view sv = s ;

    f( sv ) ;
}
```

string\_view は文字列を所有しないので、文字列を書き換える方法を提供していない。

```
int main()
{
    std::string s = "hello" ;
```



```
s[0] = 'H' ;
s += ",world" ;

std::string_view sv = s ;

// エラー
// string_view は書き換えられない
sv[0] = 'h' ;
s += ".\n" ;
}
```

`string_view` は文字列を所有せず、ただ参照しているだけだからだ。

```
int main()
{
    std::string s = "hello" ;
    std::string_view sv = s ;

    // "hello"
    std::cout << sv ;

    s = "world" ;

    // "world"
    // string_view は参照しているだけ
    std::cout << sv ;
}
```

`string_view` は `string` とほぼ互換性のあるメンバーを持っているが、一部の文字列を変更するメンバーは削除されている。

#### 5.5.1 `remove_prefix/remove_suffix` : 先頭、末尾の要素の削除

`string_view` は先頭と末尾から `n` 個の要素を削除するメンバー関数を提供している。

```
constexpr void remove_prefix(size_type n);
constexpr void remove_suffix(size_type n);
```

`string_view` にとって、先頭と末尾から `n` 個の要素を削除するのは、ポインターを `n` 個ずらすだけなので、これは文字列を所有しない `string_view` でも行える操作だ。

```
int main()
```

## 第5章 string\_view : 文字列ラッパー

```
{
    std::string s = "hello" ;

    std::string_view s1 = s ;

    // "lo"
    s1.remove_prefix(3) ;

    std::string_view s2 = s ;

    // "he"
    s2.remove_suffix(3) ;
}
```

このメンバー関数は既存の `std::string` にも追加されている。

## 5.6 ユーザー定義リテラル

`std::string` と `std::string_view` にはユーザー定義リテラルが追加されている。

```
string operator""s(const char* str, size_t len);
u16string operator""s(const char16_t* str, size_t len);
u32string operator""s(const char32_t* str, size_t len);
wstring operator""s(const wchar_t* str, size_t len);

constexpr string_view
operator""sv(const char* str, size_t len) noexcept;

constexpr u16string_view
operator""sv(const char16_t* str, size_t len) noexcept;

constexpr u32string_view
operator""sv(const char32_t* str, size_t len) noexcept;

constexpr wstring_view
operator""sv(const wchar_t* str, size_t len) noexcept;
```



以下のように使う。

```
int main()
{
    using namespace std::literals ;
```

## 5.6 ユーザー定義リテラル

```
// std::string
auto s = "hello"s ;

// std::string_view
auto sv = "hello"sv ;
}
```



## 第6章

# メモリーリソース： 動的ストレージ確保ライブラリ

ヘッダーファイル `<memory_resource>` で定義されているメモリーリソースは、動的ストレージを確保するための C++17 で追加されたライブラリだ。その特徴は以下のとおり。

- アロケーターに変わる新しいインターフェースとしてのメモリーリソース
- ポリモーフィックな振る舞いを可能にするアロケーター
- 標準で提供されるさまざまな特性を持ったメモリーリソースの実装

### 6.1 メモリーリソース

メモリーリソースはアロケーターに変わる新しいメモリー確保と解放のためのインターフェースとしての抽象クラスだ。コンパイル時に挙動を変える静的ポリモーフィズム設計のアロケーターと違い、メモリーリソースは実行時に挙動を変える動的ポリモーフィズム設計となっている。

```
void f( memory_resource * mem )
{
    // 10 バイトのストレージを確保
    auto ptr = mem->allocate( 10 );
    // 確保したストレージを解放
    mem->deallocate( ptr );
}
```

クラス `std::pmr::memory_resource` の宣言は以下のとおり。

```
namespace std::pmr {
```

## 第6章 メモリーリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

```

class memory_resource {
public:
    virtual ~memory_resource();
    void* allocate(size_t bytes, size_t alignment = max_align);
    void deallocate(void* p, size_t bytes,
                    size_t alignment = max_align);
    bool is_equal(const memory_resource& other) const noexcept;

private:
    virtual void* do_allocate(size_t bytes, size_t alignment) = 0;
    virtual void do_deallocate( void* p, size_t bytes,
                               size_t alignment) = 0;
    virtual bool do_is_equal(const memory_resource& other)
        const noexcept = 0;
};

```

クラス `memory_resource` は `std::pmr` 名前空間スコープの中にある。

## 6.1.1 メモリーリソースの使い方

`memory_resource` を使うのは簡単だ。`memory_resource` のオブジェクトを確保したら、メンバー関数 `allocate( bytes, alignment )` でストレージを確保する。メンバー関数 `deallocate( p, bytes, alignment )` でストレージを解放する。

```

void f( std::pmr::memory_resource * mem )
{
    // 100 バイトのストレージを確保
    void * ptr = mem->allocate( 100 );
    // ストレージを解放
    mem->deallocate( ptr, 100 );
}

```

2つの `memory_resource` のオブジェクト `a`, `b` があるとき、一方のオブジェクトで確保したストレージをもう一方のオブジェクトで解放できるとき、`a.is_equal( b )` は `true` を返す。

```

void f( std::pmr::memory_resource * a, std::pmr::memory_resource * b )
{
    void * ptr = a->allocate( 1 );
}

```

```

// aで確保したストレージはbで解放できるか?
if ( a->is_equal( *b ) )
{
    // できる
    b->deallocate( ptr, 1 );
}
else
{
    // できない
    a->deallocate( ptr, 1 );
}
}

```

is\_equal を呼び出す operator == と operator != も提供されている。

```

void f( std::pmr::memory_resource * a, std::pmr::memory_resource * b )
{
    bool b1 = ( *a == *b );
    bool b2 = ( *a != *b );
}

```

### 6.1.2 メモリーリソースの作り方

独自のメモリアロケーターを memory\_resource のインターフェースに合わせて作るには、memory\_resource から派生した上で、do\_allocate, do\_deallocate, do\_is\_equal の3つの private 純粋 virtual メンバー関数をオーバーライドする。必要に応じてデストラクターもオーバーライドする。

```

class memory_resource {
    // 非公開
    static constexpr size_t max_align = alignof(max_align_t);

public:
    virtual ~memory_resource();

private:
    virtual void* do_allocate(size_t bytes, size_t alignment) = 0;
    virtual void do_deallocate( void* p, size_t bytes,
                                size_t alignment) = 0;
    virtual bool do_is_equal(const memory_resource& other)
        const noexcept = 0;
};

```

## 第6章 メモリーリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

`do_allocate(bytes, alignment)` は少なくとも `alignment` バイトでアライメントされた `bytes` バイトのストレージへのポインターを返す。ストレージが確保できなかった場合は、適切な例外を `throw` する。

`do_deallocate(p, bytes, alignment)` は事前に同じ `*this` から呼び出された `allocate( bytes, alignment )` で返されたポインター `p` を解放する。すでに解放されたポインター `p` を渡してはならない。例外は投げない。

`do_is_equal(other)` は、`*this` と `other` が互いに一方で確保したストレージをもう一方で解放できる場合に `true` を返す。

たとえば、`malloc/free` を使った `memory_resource` の実装は以下のとおり。

```
// malloc/free を使ったメモリーリソース
class malloc_resource : public std::pmr::memory_resource
{
public :
    //
    ~malloc_resource() { }
private :
    // ストレージの確保
    // 失敗した場合 std::bad_alloc を throw する
    virtual void *
    do_allocate( std::size_t bytes, std::size_t alignment ) override
    {
        void * ptr = std::malloc( bytes ) ;
        if ( ptr == nullptr )
        { throw std::bad_alloc{} ; }

        return ptr ;
    }

    // ストレージの解放
    virtual void
    do_deallocate( void * p, std::size_t bytes,
                  std::size_t alignment ) override
    {
        std::free( p ) ;
    }

    virtual bool
    do_is_equal( const memory_resource & other )
        const noexcept override

```



## 6.2 polymorphic\_allocator : 動的ポリモーフィズムを実現するアロケーター

```

{
    return dynamic_cast< const malloc_resource * >
        ( &other ) != nullptr ;
}

};

```

do\_allocate は malloc でストレージを確保し、do\_deallocate は free でストレージを解放する。メモリーリソースで 0 バイトのストレージを確保しようとしたときの規定はないので、malloc の挙動に任せる。malloc は 0 バイトのメモリーを確保しようとしたとき、C11 では規定がない。POSIX では null ポインターを返すか、free で解放可能な何らかのアドレスを返すものとしている。

do\_is\_equal は、malloc\_resource でさえあればどのオブジェクトから確保されたストレージであっても解放できるので、\*this が malloc\_resource であるかどうかを dynamic\_cast で確認している。

## 6.2 polymorphic\_allocator : 動的ポリモーフィズムを実現するアロケーター

std::pmr::polymorphic\_allocator はメモリーリソースを動的ポリモーフィズムとして振る舞うアロケーターにするためのライブラリだ。

従来のアロケーターは、静的ポリモーフィズムを実現するために設計されていた。たとえば独自の custom\_int\_allocator 型を使いたい場合は以下のように書く。

```
std::vector< int, custom_int_allocator > v ;
```

コンパイル時に使うべきアロケーターが決定できる場合はこれでいいのだが、実行時にアロケーターを選択したい場合、アロケーターをテンプレート引数に取る設計は問題になる。

そのため、C++17 ではメモリーリソースをコンストラクター引数に取り、メモリーリソースからストレージを確保する実行時ポリモーフィックの振る舞いをする std::pmr::polymorphic\_allocator が追加された。

たとえば、標準入力から true か false が入力されたかによって、システムのデフォルトのメモリーリソースと、monotonic\_buffer\_resource を実行時に切り替えるには、以下のように書ける。

```
int main()
{

```

## 第6章 メモリーリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

```

bool b;

std::cin >> b ;

std::pmr::memory_resource * mem ;
std::unique_ptr< memory_resource > mono ;

if ( b )
{ // デフォルトのメモリーリソースを使う
    mem = std::pmr::get_default_resource() ;
}
else
{ // モノトニックバッファを使う
    mono = std::make_unique< std::pmr::monotonic_buffer_resource >
        ( std::pmr::get_default_resource() ) ;
    mem = mono.get() ;
}

std::vector< int, std::pmr::polymorphic_allocator<int> >
    v( std::pmr::polymorphic_allocator<int>( mem ) ) ;
}

```

`std::pmr::polymorphic_allocator` は以下のように宣言されている。

```

namespace std::pmr {

template <class T>
class polymorphic_allocator ;

}

```

テンプレート実引数には `std::allocator<T>` と同じく、確保する型を与える。

## 6.2.1 コンストラクター

```

polymorphic_allocator() noexcept;
polymorphic_allocator(memory_resource* r);

```

`std::pmr::polymorphic_allocator` のデフォルトコンストラクターは、メモリーリソースを `std::pmr::get_default_resource()` で取得する。

`memory_resource *` を引数に取るコンストラクターは、渡されたメモリーリソースをストレージ確保に使う。`polymorphic_allocator` の生存期間中、メモリーリソース

## 6.3 プログラム全体で使われるメモリーリソースの取得

へのポインターは妥当なものでなければならない。

```
int main()
{
    // p1( std::pmr::get_default_resource () ) と同じ
    std::pmr::polymorphic_allocator<int> p1 ;

    std::pmr::polymorphic_allocator<int> p2(
        std::pmr::get_default_resource() ) ;
}
```

後は通常のアロケーターと同じように振る舞う。

## 6.3 プログラム全体で使われるメモリーリソースの取得

C++17 では、プログラム全体で使われるメモリーリソースへのポインターを取得することができる。

### 6.3.1 new\_delete\_resource()

```
memory_resource* new_delete_resource() noexcept ;
```

関数 `new_delete_resource` はメモリーリソースへのポインターを返す。参照されるメモリーリソースは、ストレージの確保に `::operator new` を使い、ストレージの解放に `::operator delete` を使う。

```
int main()
{
    auto mem = std::pmr::new_delete_resource() ;
}
```

### 6.3.2 null\_memory\_resource()

```
memory_resource* null_memory_resource() noexcept ;
```

関数 `null_memory_resource` はメモリーリソースへのポインターを返す。参照されるメモリーリソースの `allocate` は必ず失敗し、`std::bad_alloc` を `throw` する。`deallocate` は何もしない。

このメモリーリソースは、ストレージの確保に失敗した場合のコードをテストする目的で使える。

## 第6章 メモリーリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

## 6.3.3 デフォルトリソース

```
memory_resource* set_default_resource(memory_resource* r) noexcept ;
memory_resource* get_default_resource() noexcept ;
```

デフォルト・メモリーリソース・ポインターとは、メモリーリソースを明示的に指定することができない場合に、システムがデフォルトで利用するメモリーリソースへのポインターのことだ。初期値は `new_delete_resource()` の戻り値となっている。

現在のデフォルト・メモリーリソース・ポインターと取得するためには、関数 `get_default_resource` を使う。デフォルト・メモリーリソース・ポインターを独自のメモリーリソースに差し替えるには、関数 `set_default_resource` を使う。

```
int main()
{
    // 現在のデフォルトのメモリーリソースへのポインター
    auto init_mem = std::pmr::get_default_resource() ;

    std::pmr::synchronized_pool_resource pool_mem ;

    // デフォルトのメモリーリソースを変更する
    std::pmr::set_default_resource( &pool_mem ) ;

    auto current_mem = std::pmr::get_default_resource() ;

    // true
    bool b = current_mem == pool_mem ;
}
```

## 6.4 標準ライブラリのメモリーリソース

標準ライブラリはメモリーリソースの実装として、プールリソースとモノトニックリソースを提供している。このメモリーリソースの詳細は後に解説するが、ここではそのための事前知識として、汎用的なメモリーアロケータ一般の解説をする。

プログラマーはメモリーを気軽に確保している。たとえば 47 バイトとか 151 バイトのような中途半端なサイズのメモリーを以下のように気軽に確保している。

```
int main()
{
```

```

auto mem = std::get_default_resource() ;

auto p1 = mem->allocate( 47 ) ;
auto p2 = mem->allocate( 151 ) ;

mem->deallocate( p1 ) ;
mem->deallocate( p2 ) ;
}

```

しかし、残念ながら現実のハードウェアや OS のメモリー管理は、このように柔軟にはできていない。たとえば、あるアーキテクチャーと OS では、メモリーはページサイズと呼ばれる単位でしか確保できない。そして最小のページサイズですら 4K バイトであったりする。もしシステムの低級なメモリー管理を使って上のコードを実装しようとする、47 バイト程度のメモリーを使うのに 3K バイト超の無駄が生じることになる。

他にもアライメントの問題がある。アーキテクチャーによってはメモリーアドレスが適切なアライメントに配置されていないとメモリーアクセスができないか、著しくパフォーマンスが落ちることがある。

`malloc` や `operator new` などのメモリーアロケーターは、低級なメモリー管理を隠匿し、小さなサイズのメモリー確保を効率的に行うための実装をしている。

一般的には、大きな連続したアドレス空間のメモリーを確保し、その中に管理用のデータ構造を作り、メモリーを必要なサイズに切り出す。

```

// 実装イメージ

// ストレージを分割して管理するためのリンクリストデータ構造
struct alignas(std::max_align_t) chunk
{
    chunk * next ;
    chunk * prev ;
    std::size_t size ;
} ;

class memory_allocator : public std::pmr::memory_resource
{
    chunk * ptr ; // ストレージの先頭へのポインター
    std::size_t size ; // ストレージのサイズ
    std::mutex m ; // 同期用
}

```

## 第6章 メモリーリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

```
public :

    memory_allocator()
    {
        // 大きな連続したストレージを確保
    }

    virtual void *
    do_allocate( std::size_t bytes, std::size_t alignment ) override
    {
        std::scoped_lock lock( m ) ;
        // リンクリストをたどり、十分な大きさの未使用領域を探し、リンクリスト構造体を
        // 構築して返す
        // アライメント要求に注意
    }

    virtual void *
    do_allocate( std::size_t bytes, std::size_t alignment ) override
    {
        std::scoped_lock lock( m ) ;
        // リンクリストから該当する部分を削除
    }

    virtual bool
    do_is_equal( const memory_resource & other )
        const noexcept override
    {
        // *this と other で相互にストレージを解放できるかどうか返す
    }
};
```

## 6.5 プールリソース

プールリソースは C++17 の標準ライブラリが提供しているメモリーリソースの実装だ。synchronized\_pool\_resource と unsynchronized\_pool\_resource の 2 つがある。

### 6.5.1 アルゴリズム

プールリソースは以下のような特徴を持つ。

## 6.5 プールリソース

- プールリソースのオブジェクトが破棄される時、そのオブジェクトから `allocate` で確保したストレージは、明示的に `deallocate` を呼ばずとも解放される。

```
void f()
{
    std::pmr::synchronized_pool_resource mem ;
    mem.allocate( 10 ) ;

    // 確保したストレージは破棄される
}
```

- プールリソースの構築時に、上流メモリーリソースを与えることができる。プールリソースは上流メモリーリソースからチャンクのためのストレージを確保する。

```
int main()
{
    // get_default_resource() が使われる
    std::pmr::synchronized_pool_resource m1 ;

    // 独自の上流メモリーリソースを指定
    custom_memory_resource mem ;
    std::pmr::synchronized_pool_resource m2( &mem ) ;

}
```

- プールリソースはストレージを確保する上流メモリーリソースから、プールと呼ばれる複数のストレージを確保する。プールは複数のチャンクを保持している。チャンクは複数の同一サイズのブロックを保持している。プールリソースに対する `do_allocate(size, alignment)` は、少なくとも `size` バイトのブロックサイズのプールのいずれかのチャンクのブロックが割り当てられる。もし、最大のブロックサイズを超えるサイズのストレージを確保しようとした場合、上流メモリーリソースから確保される。

```
// 実装イメージ

namespace std::pmr {

// チャンクの実装
```

## 第6章 メモリーリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

```
template < size_t block_size >
class chunk
{
    blocks<block_size> b ;
}

// プールの実装
template < size_t block_size >
class pool : public memory_resource
{
    chunks<block_size> c ;
} ;

class pool_resource : public memory_resource
{
    // それぞれのブロックサイズのプール
    pool<8> pool_8bytes ;
    pool<16> pool_16bytes ;
    pool<32> pool_32bytes ;

    // 上流メモリーリソース
    memory_resource * mem ;

    virtual void * do_allocate( size_t bytes, size_t alignment ) override
    {
        // 対応するブロックサイズのプールにディスパッチ
        if ( bytes <= 8 )
            return pool_8bytes.allocate( bytes, alignment ) ;
        else if ( bytes <= 16 )
            return pool_16bytes.allocate( bytes, alignment ) ;
        else if ( bytes < 32 )
            return pool_32bytes.allocate( bytes, alignment ) ;
        else
            // 最大ブロックサイズを超えたので上流メモリーリソースにディスパッチ
            return mem->allocate( bytes, alignment ) ;
    }
} ;

}
```



- プールリソースは構築時に `pool_options` を渡すことにより、最大ブロックサイズと最大チャンクサイズを設定できる。
- マルチスレッドから呼び出しても安全な同期を取る `synchronized_pool_resource` と、同期を取らない `unsynchronized_pool_resource` がある。

### 6.5.2 `synchronized/unsynchronized_pool_resource`

プールリソースには、`synchronized_pool_resource` と `unsynchronized_pool_resource` がある。どちらもクラス名以外は同じように使える。ただし、`synchronized_pool_resource` は複数のスレッドから同時に実行しても使えるように内部で同期が取られているのに対し、`unsynchronized_pool_resource` は同期を行わない。`unsynchronized_pool_resource` は複数のスレッドから同時に呼び出すことはできない。

// 実装イメージ

```
namespace std::pmr {

class synchronized_pool_resource : public memory_resource
{
    std::mutex m ;

    virtual void *
    do_allocate( size_t size, size_t alignment ) override
    {
        // 同期する
        std::scoped_lock l(m) ;
        return do_allocate_impl( size, alignment ) ;
    }
} ;

class unsynchronized_pool_resource : public memory_resource
{
    virtual void *
    do_allocate( size_t size, size_t alignment ) override
    {
        // 同期しない
        return do_allocate_impl( size, alignment ) ;
    }
} ;
```

## 第6章 メモリリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

```

    }

```

## 6.5.3 pool\_options

pool\_options はプールリソースの挙動を指定するためのクラスで、以下のように定義されている。

```

namespace std::pmr {

    struct pool_options {
        size_t max_blocks_per_chunk = 0;
        size_t largest_required_pool_block = 0;
    };

}

```

このクラスのオブジェクトをプールリソースのコンストラクターに与えることで、プールリソースの挙動を指定できる。ただし、pool\_options による指定はあくまでも目安で、実装には従う義務はない。

max\_blocks\_per\_chunk は、上流メモリリソースからプールのチャンクを補充する際に一度に確保する最大のブロック数だ。この値がゼロか、実装の上限より大きい場合、実装の上限が使われる。実装は指定よりも小さい値を使うことができるし、またプールごとに別の値を使うこともできる。

largest\_required\_pool\_block はプール機構によって確保される最大のストレージのサイズだ。この値より大きなサイズのストレージを確保しようとする、上流メモリーストレージから直接確保される。この値がゼロか、実装の上限より大きい場合、実装の上限が使われる。実装は指定よりも大きい値を使うこともできる。

## 6.5.4 プールリソースのコンストラクター

プールリソースの根本的なコンストラクターは以下のとおり。synchronized と unsynchronized どちらも同じだ。

```

pool_resource(const pool_options& opts, memory_resource* upstream);

pool_resource()
: pool_resource(pool_options(), get_default_resource()) {}
explicit pool_resource(memory_resource* upstream)
: pool_resource(pool_options(), upstream) {}

```

## 6.6 モノトニックバッファリソース

```
explicit pool_resource(const pool_options& opts)
: pool_resource(opts, get_default_resource()) {}
```

`pool_options` と `memory_resource *` を指定する。指定しない場合はデフォルト値が使われる。

## 6.5.5 プールリソースのメンバー関数

**release()**

```
void release();
```

確保したストレージすべてを解放する。たとえ明示的に `deallocate` を呼び出されていないストレージも解放する。

```
int main()
{
    synchronized_pool_resource mem ;
    void * ptr = mem.allocate( 10 );

    // ptr は解放される
    mem.release() ;
}
```

**upstream\_resource()**

```
memory_resource* upstream_resource() const;
```

構築時に渡した上流メモリーリソースへのポインターを返す。

**options()**

```
pool_options options() const;
```

構築時に渡した `pool_options` オブジェクトと同じ値を返す。

## 6.6 モノトニックバッファリソース

モノトニックバッファリソースは C++17 で標準ライブラリに追加されたメモリーリソースの実装だ。クラス名は `monotonic_buffer_resource`。

モノトニックバッファリソースは高速にメモリーを確保し、一気に解放するとい

## 第6章 メモリリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

う用途に特化した特殊な設計をしている。モノトニックバッファリソースはメモリー解放をせず、メモリー使用量がモノトニックに増え続けるので、この名前が付いている。

たとえばゲームで1フレームを描画する際に大量に小さなオブジェクトのためのストレージを確保し、その後確保したストレージをすべて解放したい場合を考える。通常のメモリアロケーターでは、メモリー片を解放するためにメモリー全体に構築されたデータ構造をたどり、データ構造を書き換えなければならない。この処理は高くつく。すべてのメモリー片を一斉に解放してよいのであれば、データ構造をいちいちたどったり書き換えたりする必要はない。メモリーの管理は、単にポインターだけでよい。

```
// 実装イメージ

namespace std::pmr {

class monotonic_buffer_resource : public memory_resource
{
    // 連続した長大なストレージの先頭へのポインター
    void * ptr ;
    // 現在の未使用ストレージの先頭へのポインター
    std::byte * current ;

    virtual void *
    do_allocate( size_t bytes, size_t alignment ) override
    {
        void * result = static_cast<void *>(current) ;
        current += bytes ; // 必要であればアライメント調整
        return result ;
    }

    virtual void
    do_deallocate( void * ptr, size_t bytes, size_t alignment ) override
    {
        // 何もしない
    }

public :
    ~monotonic_buffer_resource()
    {
        // ptr の解放
    }
};
```

```
    }
} ;

}
```

このように、基本的な実装としては、`do_allocate` はポインターを加算して管理するだけだ。なぜならば解放処理がいらないため、個々のストレージ片を管理するためのデータ構造を構築する必要がない。`do_deallocate` は何もしない。デストラクターはストレージ全体を解放する。

### 6.6.1 アルゴリズム

モノトニックバッファリソースは以下のような特徴を持つ。

- `deallocate` 呼び出しは何もしない。メモリー使用量はリソースが破棄されるまでモノトニックに増え続ける。

```
int main()
{
    std::pmr::monotonic_buffer_resource mem ;

    void * ptr = mem.allocate( 10 ) ;
    // 何もしない
    // ストレージは解放されない
    mem.deallocate( ptr ) ;

    // mem が破棄される際に確保したストレージはすべて破棄される
}
```

- メモリー確保に使う初期バッファを与えることができる。ストレージ確保の際に、初期バッファに空きがある場合はそこから確保する。空きがない場合は上流メモリーリソースからバッファを確保して、バッファから確保する。

```
int main()
{
    std::byte initial_buffer[10] ;
    std::pmr::monotonic_buffer_resource
        mem( initial_buffer, 10, std::pmr::get_default_resource() ) ;

    // 初期バッファから確保
```

## 第6章 メモリーリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

```

    mem.allocate( 1 );
    // 上流メモリーリソースからストレージを確保して切り出して確保
    mem.allocate( 100 );
    // 前回のストレージ確保で空きがあればそこから
    // なければ新たに上流から確保して切り出す
    mem.allocate( 100 );
}

```

- 1つのスレッドから使うことを前提に設計されている。allocateとdeallocateは同期しない。
- メモリーリソースが破棄されると確保されたすべてのストレージも解放される。明示的にdeallocateを呼ばなくてもよい。

## 6.6.2 コンストラクター

モノトニックバッファリソースには以下のコンストラクターがある。

```

explicit monotonic_buffer_resource(memory_resource *upstream);
monotonic_buffer_resource( size_t initial_size,
                           memory_resource *upstream);
monotonic_buffer_resource( void *buffer, size_t buffer_size,
                           memory_resource *upstream);

```

```

monotonic_buffer_resource()
    : monotonic_buffer_resource(get_default_resource()) {}
explicit monotonic_buffer_resource(size_t initial_size)
    : monotonic_buffer_resource(initial_size,
                                get_default_resource()) {}
monotonic_buffer_resource(void *buffer, size_t buffer_size)
    : monotonic_buffer_resource(buffer, buffer_size,
                                get_default_resource()) {}

```

初期バッファを取らないコンストラクターは以下のとおり。

```

explicit monotonic_buffer_resource(memory_resource *upstream);
monotonic_buffer_resource( size_t initial_size,
                           memory_resource *upstream);

monotonic_buffer_resource()
    : monotonic_buffer_resource(get_default_resource()) {}

```

## 6.6 モノトニックバッファリソース

```
explicit monotonic_buffer_resource(size_t initial_size)
    : monotonic_buffer_resource(initial_size,
                                get_default_resource()) {}
```

`initial_size` は、上流メモリーリソースから最初に確保するバッファのサイズ（初期サイズ）のヒントとなる。実装はこのサイズか、あるいは実装依存のサイズをバッファとして確保する。

デフォルトコンストラクターは上流メモリーリソースに `std::pmr_get_default_resource()` を与えたのと同じ挙動になる。

`size_t`1 つだけを取るコンストラクターは、初期サイズだけを与えて後はデフォルトの扱いになる。

初期バッファを取るコンストラクターは以下のとおり。

```
monotonic_buffer_resource( void *buffer, size_t buffer_size,
                           memory_resource *upstream);

monotonic_buffer_resource(void *buffer, size_t buffer_size)
    : monotonic_buffer_resource(buffer, buffer_size,
                                get_default_resource()) {}
```

初期バッファは先頭アドレスを `void *` 型で渡し、そのサイズを `size_t` 型で渡す。

## 6.6.3 その他の操作

**release()**

```
void release() ;
```

メンバー関数 `release` は、上流リソースから確保されたストレージをすべて解放する。明示的に `deallocate` を呼び出していないストレージも解放される。

```
int main()
{
    std::pmr::monotonic_buffer_resource mem ;

    mem.allocate( 10 ) ;

    // ストレージはすべて解放される
    mem.release() ;

}
```

## 第 6 章 メモリーリソース：動的ストレージ確保ライブラリ

**upstream\_resource()**

```
memory_resource* upstream_resource() const;
```

メンバー関数 `upstream_resource` は、構築時に与えられた上流メモリーリソースへのポインターを返す。



## 第7章

# 並列アルゴリズム

並列アルゴリズムは C++17 で追加された新しいライブラリだ。このライブラリは既存の `<algorithm>` に、並列実行版を追加する。

### 7.1 並列実行について

C++11 では、スレッドと同期処理が追加され、複数の実行媒体が同時に実行されるという概念が C++ 標準規格に入った。

C++17 では、既存のアルゴリズムに、並列実行版が追加された。

たとえば、`all_of(first, last, pred)` というアルゴリズムは、`[first,last)` の区間が空であるか、すべてのイテレーター `i` に対して `pred(*i)` が `true` を返すとき、`true` を返す。それ以外の場合は `false` を返す。

すべての値が 100 未満であるかどうかを調べるには、以下のように書く。

```
template < typename Container >
bool is_all_of_less_than_100( Container const & input )
{
    return std::all_of( std::begin(input), std::end(input),
        []( auto x ) { return x < 100 ; } ) ;
}

int main()
{
    std::vector<int> input ;
    std::copy( std::istream_iterator<int>(std::cin),
        std::istream_iterator<int>(), std::back_inserter(input) ) ;

    bool result = is_all_of_less_than_100( input ) ;
```

## 第7章 並列アルゴリズム

```
std::cout << "result : " << result << std::endl ;
}
```

本書の執筆時点では、コンピューターはマルチコアが一般的になり、同時に複数のスレッドを実行できるようになった。さっそくこの処理を2つのスレッドで並列化してみよう。

```
template < typename Container >
bool double_is_all_of_less_than_100( Container const & input )
{
    auto first = std::begin(input) ;
    auto last = first + (input.size()/2) ;

    auto r1 = std::async( [=]
    {
        return std::all_of( first, last,
                           [](auto x) { return x < 100 ; } ) ;
    } ) ;

    first = last ;
    last = std::end(input) ;

    auto r2 = std::async( [=]
    {
        return std::all_of( first, last,
                           [](auto x) { return x < 100 ; } ) ;
    } ) ;

    return r1.get() && r2.get() ;
}
```

なるほど、とてもわかりにくいコードだ。

筆者のコンピューターのCPUは2つの物理コア、4つの論理コアを持っているので、4スレッドまで同時に並列実行できる。読者の使っているコンピューターは、より高性能でさらに多くのスレッドを同時に実行可能だろう。実行時に最大の効率を出すようにできるだけ頑張ってみよう。

```
template < typename Container >
bool parallel_is_all_of_less_than_100( Container const & input )
{
    std::size_t cores = std::thread::hardware_concurrency() ;
```

```
cores = std::min( input.size(), cores ) ;

std::vector< std::future<bool> > futures( cores ) ;

auto step = input.size() / cores ;
auto remainder = input.size() % cores ;

auto first = std::begin(input) ;
auto last = first + step + remainder ;

for ( auto & f : futures )
{
    f = std::async( [=]
    {
        return std::all_of( first, last,
                           [](auto x){ return x < 100 ; } ) ;
    } ) ;

    first = last ;
    last = first + step ;
}

for ( auto & f : futures )
{
    if ( f.get() == false )
        return false ;
}
return true ;
}
```

もうわけがわからない。

このような並列化をそれぞれのアルゴリズムに対して自前で実装するのは面倒だ。そこで、C++17 では標準で並列実行してくれる並列アルゴリズム（Parallelism）が追加された。

## 7.2 使い方

並列アルゴリズムは既存のアルゴリズムのオーバーロードとして追加されている。

以下は既存のアルゴリズムである `all_of` の宣言だ。

## 第7章 並列アルゴリズム

```
template <class InputIterator, class Predicate>
bool all_of(InputIterator first, InputIterator last, Predicate pred);
```

並列アルゴリズム版の `all_of` は以下のような宣言になる。

```
template < class ExecutionPolicy, class ForwardIterator,
           class Predicate>
bool all_of(ExecutionPolicy&& exec, ForwardIterator first,
            ForwardIterator last, Predicate pred);
```

並列アルゴリズムには、テンプレート仮引数として `ExecutionPolicy` が追加されていて第一引数に取る。これを実行時ポリシーと呼ぶ。

実行時ポリシーは `<execution>` で定義されている関数ディスパッチ用のタグ型で、`std::execution::seq`, `std::execution::par`, `std::execution::par_unseq` がある。複数のスレッドによる並列実行を行うには、`std::execution::par` を使う。

```
template < typename Container >
bool is_all_of_less_than_100( Container const & input )
{
    return std::all_of( std::execution::par,
                       std::begin(input), std::end(input),
                       []( auto x ){ return x < 100 ; } ) ;
}
```

`std::execution::seq` を渡すと既存のアルゴリズムと同じシーケンシャル実行になる。`std::execution::par` を渡すとパラレル実行になる。`std::execution::par_unseq` は並列実行かつベクトル実行になる。

C++17 には実行ポリシーを受け取るアルゴリズムのオーバーロード関数が追加されている。

## 7.3 並列アルゴリズム詳細

### 7.3.1 並列アルゴリズム

並列アルゴリズム (parallel algorithm) とは、`ExecutionPolicy` (実行ポリシー) というテンプレートパラメーターのある関数テンプレートのことだ。既存の `<algorithm>` と C++14 で追加された一部の関数テンプレートが、並列アルゴリズムに対応している。

並列アルゴリズムはイテレーター、仕様上定められた操作、ユーザーの提供する関数オブジェクトによる操作、仕様上定められた関数オブジェクトに対する操作によっ

て、オブジェクトにアクセスする。そのような関数群を、要素アクセス関数 (element access functions) と呼ぶ。

たとえば、`std::sort` は以下のような要素アクセス関数を持つ。

- テンプレート実引数で与えられたランダムアクセスイテレーター
- 要素に対する `swap` 関数の適用
- ユーザー提供された `Compare` 関数オブジェクト

並列アルゴリズムが使う要素アクセス関数は、並列実行に伴うさまざまな制約を満たさなければならない。

### 7.3.2 ユーザー提供する関数オブジェクトの制約

並列アルゴリズムのうち、テンプレートパラメーター名が、`Predicate`, `BinaryPredicate`, `Compare`, `UnaryOperation`, `BinaryOperation`, `BinaryOperation1`, `BinaryOperation2` となっているものは、関数オブジェクトとしてユーザーがアルゴリズムに提供するものである。このようなユーザー提供の関数オブジェクトには、並列アルゴリズムに渡す際の制約がある。

- 実引数で与えられたオブジェクトを直接、間接に変更してはならない
- 実引数で与えられたオブジェクトの一意性に依存してはならない
- データ競合と同期

一部の特殊なアルゴリズムには例外もあるが、ほとんどの並列アルゴリズムではこの制約を満たさなければならない。

#### 実引数で与えられたオブジェクトを直接、間接に変更してはならない

ユーザー提供の関数オブジェクトは実引数で与えられたオブジェクトを直接、間接に変更してはならない。

つまり、以下のようなコードは違法だ。

```
int main()
{
    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 };
    std::all_of( std::execution::par, std::begin(c), std::end(c),
        [](auto & x){ ++x ; return true ; } ) ;
    // エラー
}
```

これは、ユーザー提供の関数オブジェクトが実引数を `lvalue` リファレンスで受け取って変更しているので、並列アルゴリズムの制約を満たさない。

## 第7章 並列アルゴリズム

`std::for_each` はイテレーターが変更可能な要素を返す場合、ユーザー提供の関数オブジェクトが実引数を変更することが可能だ。

```
int main()
{
    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 };
    std::for_each( std::execution::par, std::begin(c), std::end(c),
        [](auto & x){ ++x ; } ) ;
    // OK
}
```

これは、`for_each` は仕様上そのように定められているからだ。

#### 実引数で与えられたオブジェクトの一意性に依存してはならない

ユーザー提供の関数オブジェクトは実引数で与えられたオブジェクトの一意性に依存してはならない。

これはどういうことかということ、たとえば実引数で渡されたオブジェクトのアドレスを取得して、そのアドレスがアルゴリズムに渡したオブジェクトのアドレスと同じであることを期待するようなコードを書くことができない。

```
int main()
{
    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 };

    // 最後の要素へのポインター
    int * ptr = &c[4] ;

    std::all_of( std::execution::par, std::begin(c), std::end(c),
        [=]( auto & x ){
            if ( ptr == &x )
            {
                // 最後の要素なので特別な処理
                // エラー
            }
        } ) ;
}
```

これはなぜかということ、並列アルゴリズムはその並列処理の一環として、要素のコピーを作成し、そのコピーをユーザー提供の関数オブジェクトに渡すかもしれないからだ。

```
// 実装イメージ

template < typename ExecutionPolicy,
            typename ForwardIterator,
            typename Predicate >
bool all_of( ExecutionPolicy && exec,
             ForwardIterator first, ForwardIterator last,
             Predicate pred )
{
    if constexpr (
        std::is_same_v< ExecutionPolicy,
                        std::execution::parallel_policy >
    )
    {
        std::vector c( first, last ) ;
        do_all_of_par( std::begin(c), std::end(c), pred ) ;
    }
}
```

このため、オブジェクトの一意性に依存したコードを書くことはできない。

#### データ競合と同期

`std::execution::sequenced_policy` を渡した並列アルゴリズムによる要素アクセス関数の呼び出しは呼び出し側スレッドで実行される。パラレル実行ではない。

`std::execution::parallel_policy` を渡した並列アルゴリズムによる要素アクセス関数の呼び出しは、呼び出し側スレッドか、ライブラリ側で作られたスレッドのいずれかで実行される。それぞれの要素アクセス関数の呼び出しの同期は定められていない。そのため、要素アクセス関数はデータ競合やデッドロックを起こさないようにしなければならない。

以下のコードはデータ競合が発生するのでエラーとなる。

```
int main()
{
    int sum = 0 ;

    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 } ;

    std::for_each( std::execution::par, std::begin(c), std::end(c),
        [&]( auto x ){ sum += x ; } ) ;
    // エラー、データ競合
}
```

## 第7章 並列アルゴリズム

なぜならば、ユーザー提供の関数オブジェクトは複数のスレッドから同時に呼び出されるかもしれないからだ。

`std::execution::parallel_unsequenced_policy` の実行は変わっている。未規定のスレッドから同期されない実行が許されている。これは、パラレルベクトル実行で想定している実行媒体がスレッドのような強い実行保証のある実行媒体ではなく、SIMD や GPGPU のような極めて軽い実行媒体であるからだ。

その結果、要素アクセス関数は通常データの競合やデッドロックを防ぐための手段すら取れなくなる。なぜならば、スレッドは実行の途中で中断して別の処理をしたりするからだ。

たとえば、以下のコードは動かない。

```
int main()
{
    int sum = 0 ;
    std::mutex m ;

    std::vector<int> c = { 1,2,3,4,5 } ;

    std::for_each(
        std::execution::par_unseq,
        std::begin(c), std::end(c),
        [&]( auto x ) {
            std::scoped_lock l(m) ;
            sum += x ;
        } ) ;
    // エラー
}
```

このコードは `parallel_policy` ならば、非効率的ではあるが問題なく同期されてデータ競合なく動くコードだ。しかし、`parallel_unsequenced_policy` では動かない。なぜならば、`mutex` の `lock` という同期をする関数を呼び出すからだ。

C++ では、ストレージの確保解放以外の同期する標準ライブラリの関数をすべて、ベクトル化非安全 (vectorization-unsafe) に分類している。ベクトル化非安全な関数は `std::execution::parallel_unsequenced_policy` の要素アクセス関数内で呼び出すことはできない。

### 7.3.3 例外

並列アルゴリズムの実行中に、一時メモリーの確保が必要になったが確保できない場合、`std::bad_alloc` が `throw` される。



並列アルゴリズムの実行中に、要素アクセス関数の外に例外が投げられた場合、`std::terminate` が呼ばれる。

#### 7.3.4 実行ポリシー

実行ポリシーはヘッダーファイル `<execution>` で定義されている。その定義は以下のようになっている。

```
namespace std {
    template<class T> struct is_execution_policy;
    template<class T> inline constexpr bool
        is_execution_policy_v = is_execution_policy<T>::value;
}

namespace std::execution {

    class sequenced_policy;
    class parallel_policy;
    class parallel_unsequenced_policy;

    inline constexpr sequenced_policy seq{ };
    inline constexpr parallel_policy par{ };
    inline constexpr parallel_unsequenced_policy par_unseq{ };

}
```

#### `is_execution_policy traits`

`std::is_execution_policy<T>` は `T` が実行ポリシー型であるかどうかを返す traits だ。

```
// false
constexpr bool b1 = std::is_execution_policy_v<int> ;
// true
constexpr bool b2 =
    std::is_execution_policy_v<std::execution::sequenced_policy> ;
```

#### シーケンス実行ポリシー

```
namespace std::execution {

    class sequenced_policy ;

}
```

## 第7章 並列アルゴリズム

```
inline constexpr sequenced_policy seq { } ;

}
```

シーケンス実行ポリシーは、並列アルゴリズムにパラレル実行を行わせないためのポリシーだ。この実行ポリシーが渡された場合、処理は呼び出し元のスレッドだけで行われる。

## パラレル実行ポリシー

```
namespace std::execution {

class parallel_policy ;
inline constexpr parallel_policy par { } ;

}
```

パラレル実行ポリシーは、並列アルゴリズムにパラレル実行を行わせるためのポリシーだ。この実行ポリシーが渡された場合、処理は呼び出し元のスレッドと、ライブラリが作成したスレッドを用いる。

## パラレル非シーケンス実行ポリシー

```
namespace std::execution {

class parallel_unsequenced_policy ;
inline constexpr parallel_unsequenced_policy par_unseq { } ;

}
```

パラレル非シーケンス実行ポリシーは、並列アルゴリズムにパラレル実行かつベクトル実行を行わせるためのポリシーだ。この実行ポリシーが渡された場合、処理は複数のスレッドと、SIMD や GPGPU のようなベクトル実行による並列化を行う。

## 実行ポリシーオブジェクト

```
namespace std::execution {

inline constexpr sequenced_policy seq{ };
inline constexpr parallel_policy par{ };
inline constexpr parallel_unsequenced_policy par_unseq{ };

}
```

```
}
```

実行ポリシーの型を直接書くのは面倒だ。

```
std::for_each( std::execution::parallel_policy{}, ... );
```

そのため、標準ライブラリは実行ポリシーのオブジェクトを用意している。`seq` と `par` と `par_unseq` がある。

```
std::for_each( std::execution::par, ... );
```

並列アルゴリズムを使うには、このオブジェクトを並列アルゴリズムの第一引数に渡すことになる。



## 第8章

# 数学の特殊関数群

C++17 では数学の特殊関数群 (mathematical special functions) がヘッダーファイル `<cmath>` に追加された。

数学の特殊関数は、いずれも実引数を取って、規定の計算をし、結果を浮動小数点数型の戻り値として返す。

数学の特殊関数は `double`, `float`, `long double` 型の 3 つのオーバーロードがある。それぞれ、関数名の最後に、何ものし、`f`, `l` というサフィックスで表現されている。

```
double      function_name() ;    // 何ものし
float       function_namef() ;   // f
long double function_namel() ;   // l
```

数学の特殊関数の説明は、関数の宣言、効果、戻り値、注意がある。

もし、数学の特殊関数に渡した実引数が NaN (Not a Number) である場合、関数の戻り値も NaN になる。ただし定義域エラーは起こらない。

それ以外の場合で、関数が定義域エラーを返すべきときは、

- 関数の戻り値の記述で、定義域が示されていて実引数が示された定義域を超えるとき
- 実引数に対応する数学関数の結果の値が非ゼロの虚数部を含むとき
- 実引数に対応する数学関数の結果の値が数学的に定義されていないとき

別途示されていない場合、関数はすべての有限の値、負の無限大、正の無限大に対しても定義されている。

数学関数が与えられた実引数の値に対して定義されているというとき、それは以下のいずれかである。

- 実引数の値の集合に対して明示的に定義されている
- 計算方法に依存しない極限值が存在する

## 第 8 章 数学の特殊関数群

ある関数の効果が実装定義 (implementation-defined) である場合、その効果は C++ 標準規格で定義されず、C++ 実装はどのように実装してもよいという意味だ。

## 8.1 ラゲール多項式 (Laguerre polynomials)

```
double    laguerre(unsigned n, double x);
float     laguerref(unsigned n, float x);
long double laguerrel(unsigned n, long double x);
```

効果: 実引数  $n, x$  に対するラゲール多項式 (Laguerre polynomials) を計算する。

戻り値:

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}), \quad \text{for } x \geq 0$$

$n$  を  $n$ ,  $x$  を  $x$  とする。

注意:  $n \geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

## 8.2 ラゲール陪多項式 (Associated Laguerre polynomials)

```
double    assoc_laguerre(unsigned n, unsigned m, double x);
float     assoc_laguerref(unsigned n, unsigned m, float x);
long double assoc_laguerrel(unsigned n, unsigned m, long double x);
```

効果: 実引数  $n, m, x$  に対するラゲール陪多項式 (Associated Laguerre polynomials) を計算する。

戻り値:

$$L_n^m(x) = (-1)^m \frac{d^m}{dx^m} L_{n+m}(x), \quad \text{for } x \geq 0$$

$n$  を  $n$ ,  $m$  を  $m$ ,  $x$  を  $x$  とする。

注意:  $n \geq 128$  もしくは  $m \geq 128$  のときの関数呼び出しの効果は実装定義である。

## 8.3 ルジャンドル多項式 (Legendre polynomials)

```
double    legendre(unsigned l, double x);
float     legendref(unsigned l, float x);
long double legendrel(unsigned l, long double x);
```

効果: 実引数  $l, x$  に対するルジャンドル多項式 (Legendre polynomials) を計算する。

## 8.4 ルジャンドル陪関数 (Associated Legendre functions)

戻り値：

$$P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!} \frac{d^\ell}{dx^\ell} (x^2 - 1)^\ell, \quad \text{for } |x| \leq 1$$

$l$  を  $l$ ,  $x$  を  $x$  とする。

注意：  $l \geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

## 8.4 ルジャンドル陪関数 (Associated Legendre functions)

```
double      assoc_legendre(unsigned l, unsigned m, double x);
float       assoc_legendref(unsigned l, unsigned m, float x);
long double assoc_legendrel(unsigned l, unsigned m, long double x);
```

効果：実引数  $l, m, x$  に対するルジャンドル陪関数 (Associated Legendre functions) を計算する。

戻り値：

$$P_\ell^m(x) = (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_\ell(x), \quad \text{for } |x| \leq 1$$

$l$  を  $l$ ,  $m$  を  $m$ ,  $x$  を  $x$  とする。

注意：  $l \geq 128$  のときの関数呼び出しの効果は実装定義である。

## 8.5 球面ルジャンドル陪関数 (Spherical associated Legendre functions)

```
double      sph_legendre( unsigned l, unsigned m, double theta);
float       sph_legendref(unsigned l, unsigned m, float theta);
long double sph_legendrel(unsigned l, unsigned m,
                          long double theta);
```

効果：実引数  $l, m, \text{theta}$  ( $\text{theta}$  の単位はラジアン) に対する球面ルジャンドル陪関数 (Spherical associated Legendre functions) を計算する。

戻り値：

$$Y_\ell^m(\theta, 0)$$

このとき、

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = (-1)^m \left[ \frac{(2\ell + 1)}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!} \right]^{1/2} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad \text{for } |m| \leq \ell$$

$l$  を  $l$ ,  $m$  を  $m$ ,  $\theta$  を  $\text{theta}$  とする。

注意：  $l \geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

## 第 8 章 数学の特殊関数群

球面調和関数 (Spherical harmonics)  $Y_\ell^m(\theta, \phi)$  は、以下のような関数を定義することによって計算できる。

```
#include <cmath>
#include <complex>

std::complex<double>
spherical_harmonics(unsigned l, unsigned m, double theta, double phi)
{
    return std::sph_legendre(l, m, theta) * std::polar(1.0, m * phi) ;
}
```

ルジャンドル陪関数も参照。

## 8.6 エルミート多項式 (Hermite polynomials)

```
double      hermite(unsigned n, double x);
float       hermitef(unsigned n, float x);
long double hermitel(unsigned n, long double x);
```

効果：実引数  $n, x$  に対するエルミート多項式 (Hermite polynomials) を計算する。

戻り値：

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

$n$  を  $n, x$  を  $x$  とする。

注意： $n \geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

## 8.7 ベータ関数 (Beta function)

```
double      beta(double x, double y);
float       betaf(float x, float y);
long double betal(long double x, long double y);
```

効果：実引数  $x, y$  に対するベータ関数 (Beta function) を計算する。

戻り値：

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}, \quad \text{for } x > 0, y > 0$$

$x$  を  $x, y$  を  $y$  とする。



## 8.8 第1種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the first kind)

**8.8 第1種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the first kind)**

```
double    comp_ellint_1(double k);
float     comp_ellint_1f(float k);
long double comp_ellint_1l(long double k);
```

効果：実引数  $k$  に対する第1種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the first kind) を計算する。

戻り値：

$$K(k) = F(k, \pi/2), \quad \text{for } |k| \leq 1$$

$k$  を  $k$  とする。

[第1種不完全楕円積分](#) も参照。

**8.9 第2種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the second kind)**

```
double    comp_ellint_2(double k);
float     comp_ellint_2f(float k);
long double comp_ellint_2l(long double k);
```

効果：実引数  $k$  に対する第2種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the second kind) を計算する。

戻り値：

$$E(k) = E(k, \pi/2), \quad \text{for } |k| \leq 1$$

$k$  を  $k$  とする。

[第2種不完全楕円積分](#) も参照。

**8.10 第3種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the third kind)**

```
double    comp_ellint_3(double k, double nu);
float     comp_ellint_3f(float k, float nu);
long double comp_ellint_3l(long double k, long double nu);
```

## 第 8 章 数学の特殊関数群

効果：実引数  $k$ ,  $nu$  に対する第 3 種完全楕円積分 (Complete elliptic integral of the third kind) を計算する。

戻り値：

$$\Pi(\nu, k) = \Pi(\nu, k, \pi/2), \quad \text{for } |k| \leq 1$$

$k$  を  $k$ ,  $\nu$  を  $nu$  とする。

第 3 種不完全楕円積分も参照。

### 8.11 第 1 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the first kind)

```
double    ellint_1(double k, double phi);
float     ellint_1f(float k, float phi);
long double ellint_1l(long double k, long double phi);
```

効果：実引数  $k$ ,  $phi$  ( $phi$  の単位はラジアン) に対する第 1 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the first kind) を計算する。

戻り値：

$$F(k, \phi) = \int_0^\phi \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}, \quad \text{for } |k| \leq 1$$

$k$  を  $k$ ,  $\phi$  を  $phi$  とする。

### 8.12 第 2 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the second kind)

```
double    ellint_2(double k, double phi);
float     ellint_2f(float k, float phi);
long double ellint_2l(long double k, long double phi);
```

効果：実引数  $k$ ,  $phi$  ( $phi$  の単位はラジアン) に対する第 2 種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the second kind) を計算する。

戻り値：

$$E(k, \phi) = \int_0^\phi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta, \quad \text{for } |k| \leq 1$$

$k$  を  $k$ ,  $\phi$  を  $phi$  とする。

## 8.13 第3種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the third kind)

## 8.13 第3種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the third kind)

```
double    ellint_3( double k, double nu, double phi);
float     ellint_3f( float k, float nu, float phi);
long double ellint_3l( long double k, long double nu,
                      long double phi);
```

効果：実引数  $k$ ,  $nu$ ,  $phi$  ( $phi$  の単位はラジアン) に対する第3種不完全楕円積分 (Incomplete elliptic integral of the third kind) を計算する。

戻り値：

$$\Pi(\nu, k, \phi) = \int_0^\phi \frac{d\theta}{(1 - \nu \sin^2 \theta) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}, \quad \text{for } |k| \leq 1$$

$\nu$  を  $nu$ ,  $k$  を  $k$ ,  $\phi$  を  $phi$  とする。

## 8.14 第1種ベッセル関数 (Cylindrical Bessel functions of the first kind)

```
double    cyl_bessel_j(double nu, double x);
float     cyl_bessel_jf(float nu, float x);
long double cyl_bessel_jl(long double nu, long double x);
```

効果：実引数  $nu$ ,  $x$  に対する第1種ベッセル関数 (Cylindrical Bessel functions of the first kind, Bessel functions of the first kind) を計算する。

戻り値：

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x/2)^{\nu+2k}}{k! \Gamma(\nu + k + 1)}, \quad \text{for } x \geq 0$$

$\nu$  を  $nu$ ,  $x$  を  $x$  とする。

注意：  $nu \geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

## 8.15 ノイマン関数 (Cylindrical Neumann functions)

```
double    cyl_neumann(double nu, double x);
float     cyl_neumannf(float nu, float x);
long double cyl_neumannl(long double nu, long double x);
```

## 第8章 数学の特殊関数群

効果：実引数  $\text{nu}$ ,  $x$  に対するノイマン関数 (Cylindrical Neumann functions, Neumann functions)、またの名を第2種ベッセル関数 (Cylindrical Bessel functions of the second kind, Bessel functions of the second kind) を計算する。

戻り値：

$$N_\nu(x) = \begin{cases} \frac{J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi}, & \text{for } x \geq 0 \text{ and non-integral } \nu \\ \lim_{\mu \rightarrow \nu} \frac{J_\mu(x) \cos \mu\pi - J_{-\mu}(x)}{\sin \mu\pi}, & \text{for } x \geq 0 \text{ and integral } \nu \end{cases}$$

$\nu$  を  $\text{nu}$ ,  $x$  を  $x$  とする。

注意： $\text{nu} \geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

[第1種ベッセル関数](#)も参照。

### 8.16 第1種変形ベッセル関数 (Regular modified cylindrical Bessel functions)

```
double    cyl_bessel_i(double nu, double x);
float     cyl_bessel_if(float nu, float x);
long double cyl_bessel_il(long double nu, long double x);
```

効果：実引数  $\text{nu}$ ,  $x$  に対する第1種変形ベッセル関数 (Regular modified cylindrical Bessel functions, Modified Bessel functions of the first kind) を計算する。

戻り値：

$$I_\nu(x) = i^{-\nu} J_\nu(ix) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^{\nu+2k}}{k! \Gamma(\nu+k+1)}, \quad \text{for } x \geq 0$$

$\nu$  を  $\text{nu}$ ,  $x$  を  $x$  とする。

注意： $\text{nu} \geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

[第1種ベッセル関数](#)も参照。

### 8.17 第2種変形ベッセル関数 (Irregular modified cylindrical Bessel functions)

```
double    cyl_bessel_k(double nu, double x);
float     cyl_bessel_kf(float nu, float x);
long double cyl_bessel_kl(long double nu, long double x);
```

効果：実引数  $\text{nu}$ ,  $x$  に対する第2種変形ベッセル関数 (Irregular modified cylindrical Bessel functions, Modified Bessel functions of the second kind) を計算する。

## 8.18 第1種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the first kind)

戻り値：

$$K_\nu(x) = (\pi/2)i^{\nu+1}(J_\nu(ix) + iN_\nu(ix))$$

$$= \begin{cases} \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)}{\sin \nu\pi}, & \text{for } x \geq 0 \text{ and non-integral } \nu \\ \frac{\pi}{2} \lim_{\mu \rightarrow \nu} \frac{I_{-\mu}(x) - I_\mu(x)}{\sin \mu\pi}, & \text{for } x \geq 0 \text{ and integral } \nu \end{cases}$$

$\nu$  を `nu`,  $x$  を `x` とする。

注意：`nu`  $\geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

第1種変形ベッセル関数、第1種ベッセル関数、ノイマン関数も参照。

## 8.18 第1種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the first kind)

```
double      sph_bessel(unsigned n, double x);
float       sph_besself(unsigned n, float x);
long double sph_bessell(unsigned n, long double x);
```

効果：実引数 `n`, `x` に対する第1種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the first kind) を計算する。

戻り値：

$$j_n(x) = (\pi/2x)^{1/2} J_{n+1/2}(x), \quad \text{for } x \geq 0$$

注意：`n`  $\geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

第1種ベッセル関数も参照。

## 8.19 球ノイマン関数 (Spherical Neumann functions)

```
double      sph_neumann(unsigned n, double x);
float       sph_neumannf(unsigned n, float x);
long double sph_neumannl(unsigned n, long double x);
```

効果：実引数 `n`, `x` に対する球ノイマン関数 (Spherical Neumann functions)、またの名を第2種球ベッセル関数 (Spherical Bessel functions of the second kind) を計算する。

戻り値：

$$n_n(x) = (\pi/2x)^{1/2} N_{n+1/2}(x), \quad \text{for } x \geq 0$$

$n$  を `n`,  $x$  を `x` とする。

## 第 8 章 数学の特殊関数群

注意:  $n \geq 128$  のときの関数の呼び出しの効果は実装定義である。

[ノイマン関数](#)も参照。

## 8.20 指数積分 (Exponential integral)

```
double      expint(double x);
float       expintf(float x);
long double expintl(long double x);
```

効果: 実引数  $x$  に対する指数積分 (Exponential integral) を計算する。

戻り値:

$$\text{Ei}(x) = - \int_{-x}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$$

$x$  を  $x$  とする。

## 8.21 リーマンゼータ関数 (Riemann zeta function)

```
double      riemann_zeta(double x);
float       riemann_zetaf(float x);
long double riemann_zetal(long double x);
```

効果: 実引数  $x$  に対するリーマンゼータ関数 (Riemann zeta function) を計算する。

戻り値:

$$\zeta(x) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} k^{-x}, & \text{for } x > 1 \\ \frac{1}{1-2^{1-x}} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} k^{-x}, & \text{for } 0 \leq x \leq 1 \\ 2^x \pi^{x-1} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \Gamma(1-x) \zeta(1-x), & \text{for } x < 0 \end{cases}$$

$x$  を  $x$  とする。

## 第9章

# その他の標準ライブラリ

この章では C++17 で追加された細かいライブラリをまとめて解説する。

### 9.1 ハードウェア干渉サイズ（キャッシュライン）

C++17 にはハードウェアの干渉サイズを取得するライブラリが入った。ハードウェアの干渉サイズとは、俗にキャッシュライン（cache line）とも呼ばれている概念だ。

残念ながら、この 2017 年では、メモリーは極めて遅い。そのため、プロセッサはより高速にアクセスできるキャッシュメモリーを用意している。メモリーに対するキャッシュはある程度のまとまったバイト数単位で行われる。この単位が何バイトであるのかは実装依存だ。C++17 にはこのサイズを取得できるライブラリが入った。

ハードウェア干渉サイズを知りたい理由は 2 つある。2 つのオブジェクトを同一の局所性を持つキャッシュに載せたくない場合と載せたい場合だ。

2 つのオブジェクトのうち、一方は頻繁に変更し、もう一方はめったに変更しない場合で、2 つのオブジェクトが同じ局所性を持つキャッシュに載っている場合、よく変更するオブジェクトを変更しただけで、めったに変更しないオブジェクトも、メモリーとの同期が発生する。

```
struct Data
{
    int counter ;
    int status ;
};
```

ここで、`counter` は頻繁に変更するが、`status` はめったに変更しない場合、`counter` と `status` の間に適切なパディングを挿入することで、2 つのオブジェクトが同じ局所性を持たないようにしたい。

## 第9章 その他の標準ライブラリ

この場合には、`std::hardware_destructive_interference_size` が使える。

```
struct Data
{
    int counter ;
    std::byte padding[
        std::hardware_destructive_interference_size - sizeof(int)
    ] ;
    int status ;
};
```

反対に、2つのオブジェクトを同一の局所性を持つキャッシュに載せたい場合、`std::hardware_constructive_interference_size` が使える。

ハードウェア干渉サイズは `<new>` ヘッダーで以下のように定義されている。

```
namespace std {
    inline constexpr size_t
        hardware_destructive_interference_size = 実装依存 ;
    inline constexpr size_t
        hardware_constructive_interference_size = 実装依存 ;
}
```

## 9.2 `std::uncaught_exceptions`

C++14 までは、まだ `catch` されていない例外がある場合は、`bool std::uncaught_exception()` で判定することができた。

```
struct X
{
    ~X()
    {
        if ( std::uncaught_exception() )
        {
            // デストラクターはスタックアンワインディング中に呼ばれた
        }
        else
        {
            // 通常の破棄
        }
    }
}
```



```
};

int main()
{
    {
        X x ;
    } // 通常の破棄

    {
        X x ;
        throw 0 ;
    } // スタックアンワインディング中

}
```

`bool std::uncaught_exception()` は、C++17 では非推奨扱いになった。いずれ廃止される見込みだ。

廃止の理由としては、単に以下のような例で役に立たないからだ。

```
struct X
{
    ~X()
    {
        try {
            // true
            bool b = std::uncaught_exception() ;
        } catch( ... ) { }
    }
};
```

このため、`int std::uncaught_exceptions()` が新たに追加された。この関数は現在 `catch` されていない例外の個数を返す。

```
struct X
{
    ~X()
    {
        try {
            if ( int x = std::uncaught_exceptions() ; x > 1 )
            {
                // ネストされた例外
            }
        }
    }
};
```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```

        } catch( ... )
    }

};

```

9.3 `apply` : tuple の要素を実引数に関数を呼び出す

```

template <class F, class Tuple>
constexpr decltype(auto) apply(F&& f, Tuple&& t);

```

`std::apply` は tuple のそれぞれの要素を順番に実引数に渡して関数を呼び出すヘルパー関数だ。

ある要素数  $N$  の tuple  $t$  と関数オブジェクト  $f$  に対して、`apply( f, t )` は、`f( get<0>(t), get<1>(t), ... , get<N-1>(t) )` のように  $f$  を関数呼び出しする。

例 :

```

template < typename ... Types >
void f( Types ... args ) { }

int main()
{
    // int, int, int
    std::tuple t1( 1,2,3 ) ;

    // f( 1, 2, 3 ) の関数呼び出し
    std::apply( f, t1 ) ;

    // int, double, const char *
    std::tuple t2( 123, 4.56, "hello" ) ;

    // f( 123, 4.56, "hello" ) の関数呼び出し
    std::apply( f, t2 ) ;
}

```

## 9.4 Searcher : 検索

C++17 では `<functional>` に `searcher` というライブラリが追加された。これは順序のあるオブジェクトの集合に、ある部分集合（パターン）が含まれているかどうかを検索するためのライブラリだ。その最も一般的な応用例は文字列検索となる。

`searcher` の基本的な設計としては、クラスのオブジェクトを構築して、コンストラクターで検索したい部分集合（パターン）を与え、`operator ()` で部分集合が含まれているかを検索したい集合を与える。

この設計のライブラリが追加された理由は、パターンの検索のために何らかの事前の準備を状態として保持しておきたい検索アルゴリズムを実装するためだ。

### 9.4.1 default\_searcher

クラス `std::default_searcher` は以下のように宣言されている。

```
template < class ForwardIterator1,
            class BinaryPredicate = equal_to<> >
class default_searcher {
public:
    // コンストラクター
    default_searcher(
        ForwardIterator1 pat_first, ForwardIterator1 pat_last
        , BinaryPredicate pred = BinaryPredicate() ) ;

    // operator ()
    template <class ForwardIterator2>
    pair<ForwardIterator2, ForwardIterator2>
    operator()(ForwardIterator2 first, ForwardIterator2 last) const ;
};
```

コンストラクターで部分集合を受け取る。`operator ()` で集合を受け取り、部分集合（パターン）と一致した場所をイテレーターのペアで返す。見つからない場合、イテレーターのペアは `[last, last)` になっている。

以下のように使う。

```
int main()
{
    std::string pattern("fox") ;
    std::default_searcher
```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```

        fox_searcher( std::begin(pattern), std::end(pattern) ) ;

        std::string corpus = "The quick brown fox jumps over the lazy dog" ;

        auto[first, last] = fox_searcher( std::begin(corpus),
                                          std::end(corpus) ) ;

        std::string fox( first, last ) ;
    }

```

`default_searcher` の検索は、内部的に `std::search` が使われる。

#### 9.4.2 boyer\_moore\_searcher

`std::boyer_moore_searcher` は Boyer-Moore 文字列検索アルゴリズムを使って部分集合の検索を行う。

Boyer-Moore 文字列検索アルゴリズムは極めて効率的な文字列検索のアルゴリズムだ。Boyer-Moore アルゴリズムは Bob Boyer と Strother Moore によって発明され、1977 年の Communications of the ACM で発表された。その内容は以下の URL で読むことができる。

<http://www.cs.utexas.edu/~moore/publications/fstrpos.pdf>

愚直に実装した文字列検索アルゴリズムは検索すべき部分文字列（パターン）を検索対象の文字列（コーパス）から探す際、パターンの先頭の文字をコーパスの先頭から順に探していき、見つければ 2 文字目以降も一致するかどうかを調べる。

Boyer-Moore アルゴリズムはパターンの末尾の文字から調べる。文字が一致しなければ、パターンから絶対に不一致であるとわかっている長さだけの文字を比較せずに読み飛ばす。これによって効率的な文字列検索を実現している。

Boyer-Moore アルゴリズムは事前にパターンのどの文字が不一致ならば何文字比較せずに読み飛ばせるかという情報を計算した 2 つのテーブルを生成する必要がある。このため、Boyer-Moore アルゴリズムはメモリー使用量と検索前の準備時間というコストがかかる。そのコストは、より効率的な検索により相殺できる。特に、パターンが長い場合は効果的だ。

C++17 に入る Boyer-Moore アルゴリズムに基づく検索は、テンプレートを使った汎用的な `char` 型のような状態数の少ない型に対しての実装だけではなく、ハッシュを使ったハッシュマップのようなデータ構造を使うことにより、任意の型に対応できる汎用的な設計になっている。

クラス `boyer_moore_searcher` は以下のように宣言されている。

```
template <
```

```

class RandomAccessIterator1,
class Hash = hash<
    typename iterator_traits<RandomAccessIterator1>::value_type>,
class BinaryPredicate = equal_to<> >
class boyer_moore_searcher {
public:
    // コンストラクター
    boyer_moore_searcher(
        RandomAccessIterator1 pat_first,
        RandomAccessIterator1 pat_last,
        Hash hf = Hash(),
        BinaryPredicate pred = BinaryPredicate() ) ;

    // operator ()
    template <class RandomAccessIterator2>
    pair<RandomAccessIterator2, RandomAccessIterator2>
    operator()( RandomAccessIterator2 first,
                RandomAccessIterator2 last) const;
};

```

boyer\_moore\_searcher は、文字列以外にも適用できる汎用的な設計のため、ハッシュ関数を取る。char 型のような取りうる状態数の少ない型以外が渡された場合は、std::unordered\_map のようなメモリー使用量を削減できる何らかのデータ構造を使ってテーブルを構築する。

使い方は default\_searcher とほとんど変わらない。

```

int main()
{
    std::string pattern("fox") ;
    std::boyer_moore_searcher
        fox_searcher( std::begin(pattern), std::end(pattern) ) ;

    std::string corpus = "The quick brown fox jumps over the lazy dog" ;

    auto[first, last] = fox_searcher( std::begin(corpus),
                                      std::end(corpus) ) ;
    std::string fox( first, last ) ;
}

```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

## 9.4.3 boyer\_moore\_horspool\_searcher

`std::boyer_moore_horspool_searcher` は Boyer–Moore–Horspool 検索アルゴリズムを使って部分集合の検索を行う。Boyer–Moore–Horspool アルゴリズムは Nigel Horspool によって 1980 年に発表された。

参考：“Practical fast searching in strings” 1980

Boyer–Moore–Horspool アルゴリズムは内部テーブルに使うメモリー使用量を削減しているが、最悪計算量の点でオリジナルの Boyer–Moore アルゴリズムには劣っている。つまり、実行時間の増大を犠牲にしてメモリー使用量を削減したトレードオフなアルゴリズムと言える。

クラス `boyer_moore_horspool_searcher` の宣言は以下のとおり。

```
template <
    class RandomAccessIterator1,
    class Hash = hash<
        typename iterator_traits<RandomAccessIterator1>::value_type>,
    class BinaryPredicate = equal_to<> >
    class boyer_moore_horspool_searcher {
public:
    // コンストラクター
    boyer_moore_horspool_searcher(
        RandomAccessIterator1 pat_first,
        RandomAccessIterator1 pat_last,
        Hash hf = Hash(),
        BinaryPredicate pred = BinaryPredicate() );

    // operator ()
    template <class RandomAccessIterator2>
    pair<RandomAccessIterator2, RandomAccessIterator2>
    operator()( RandomAccessIterator2 first,
                RandomAccessIterator2 last) const;
};
```

使い方は `boyer_moore_horspool_searcher` と変わらない。

```
int main()
{
    std::string pattern("fox") ;
    std::boyer_moore_horspool_searcher
        fox_searcher( std::begin(pattern), std::end(pattern) ) ;
```

## 9.5 sample : 乱択アルゴリズム

```

std::string corpus = "The quick brown fox jumps over the lazy dog" ;

auto[first, last] = fox_searcher( std::begin(corpus),
                                  std::end(corpus) ) ;

std::string fox( first, last ) ;
}

```

## 9.5 sample : 乱択アルゴリズム

```

template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
           class Distance, class UniformRandomBitGenerator >

SampleIterator sample(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g) ;

```

C++17 で <algorithm> に追加された `std::sample` は、標本を確率的に選択するための乱択アルゴリズムだ。

[first, last) は標本を選択する先の集合を指すイテレーター。out は標本を出力する先のイテレーター。n は選択する標本の個数。g は標本を選択するのに使う乱数生成器。戻り値は out。

ある要素の集合から、n 個の要素を確率的に公平に選択したい場合に使うことができる。

## 9.5.1 乱択アルゴリズム

`std::sample` を使う前に、まず正しい乱択アルゴリズムについて学ぶ必要がある。乱択アルゴリズムについて詳しくは、Donald E. Knuth の *The Art of Computer Programming* (以下 TAOCP、邦訳はアスキー・ワンゴから同名の書名で出版されている) を参照。

ユーザーからの入力、計測した気象情報のデータ、サーバーへのアクセスログなど、世の中には膨大な量のデータが存在する。これらの膨大なデータをすべて処理するのではなく、標本を採取することによって、統計的にそれなりに信頼できる確率で正しい全体のデータを推定することができる。そのためには  $n$  個の標本をバイアスがかからない方法で選択する必要がある。バイアスのかからない方法で  $n$  個の標本を取り出すには、集合の先頭から  $n$  個とか、1 つおきに  $n$  個といった方法で選択して

## 第9章 その他の標準ライブラリ

はならない。それはバイアスがかかっている。

ある値の集合から、バイアスのかかっていない  $n$  個の標本を得るには、集合のすべての値が等しい確率で選ばれた上で  $n$  個を選択しなければならない。いったいどうすればいいのだろうか。

`std::sample` を使えば、100 個の値から 10 個の標本を得るのは、以下のように書くことが可能だ。

```
int main()
{
    // 100 個の値の集合
    std::vector<int> pop(100);
    std::iota( std::begin(pop), std::end(pop), 0 );

    // 標本を格納するコンテナ
    std::vector<int> out(10);

    // 乱数生成器
    std::array<std::uint32_t, sizeof(std::knuth_b)/4> a;
    std::random_device r;
    std::generate( std::begin(a), std::end(a), [&]{ return r(); } );
    std::seed_seq seed( std::begin(a), std::end(a) );
    std::knuth_b g( seed );

    // 10 個の標本を得る
    sample( std::begin(pop), std::end(pop), std::begin(out), 10, g );

    // 標本を出力
    std::copy( std::begin(out), std::end(out),
               std::ostream_iterator<int>(std::cout, ", ") );
}
```

集合に含まれる値の数が  $N$  個だとわかっているならば、それぞれの値について  $n/m$  の確率で選ぶというのはどうだろうか。100 個中 10 個を選ぶのであれば、 $1/10$  の確率でそれぞれの値を標本として選択することになる。

この考えに基づく乱択アルゴリズムは以下のようになる。

1. 集合の要素数を  $N$ 、選択すべき標本の数を  $n$ 、 $i$  を 0 とする。
2. 0 ベースインデックスで  $i$  番目の値を  $n/m$  の確率で標本として選択する。
3.  $i$  をインクリメントする。
4.  $i \neq N$  ならば goto 2。



このアルゴリズムをコードで書くと以下のようになる。

```
template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
          class Distance, class UniformRandomBitGenerator >
SampleIterator sample(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g)
{
    auto N = std::distance( first, last ) ;

    // 確率 n/N で true を返すベルヌーイ分布
    double probability = double(n)/double(N) ;
    std::bernoulli_distribution d( probability ) ;

    // それぞれの値に対して
    std::for_each( first, last,
        [&]( auto && value )
        {
            if ( d(g) )
            { // n/N の確率で標本として選択する
                *out = value ;
                ++out ;
            }
        } ) ;

    return out ;
}
```

残念ながらこのアルゴリズムは正しく動かない。この例では、100 個の値の集合から 10 個の標本を選択したい。しかし、選ばれる標本の数にはプログラムの実行ごとに異なる。このアルゴリズムは、標本の数に平均的に 10 個選ばれることが期待できるが、運が悪いと 0 個や 100 個の標本が選ばれてしまう可能性がある。

ちなみに、TAOCP Vol. 2 によれば、このとき選ばれる標本数の標準偏差は  $\sqrt{n(1-n/N)}$  になる。

正しいアルゴリズムは、要素の集合のうちの  $(t+1)$  番目の要素は、すでに  $m$  個の要素が標本として選ばれたとき、 $(n-m)(N-t)$  の確率で選ぶものだ。

### 9.5.2 アルゴリズム S：選択標本、要素数がわかっている集合からの標本の選択

Knuth の TAOCP Vol. 2 では、アルゴリズム S と称して、要素数のわかっている集合から標本を選択する方法を解説している。

アルゴリズム S は以下のとおり。

$0 < n \leq N$  のとき、 $N$  個の集合から  $n$  個の標本をランダムに選択する。

1.  $t, m$  を 0 とする。 $t$  はこれまでに処理した要素数、 $m$  は標本として選択した要素数とする。
2.  $0 \leq U \leq N - t$  の範囲の乱数  $U$  を生成する。
3.  $U \geq n - m$  であれば goto 5。
4. 次の要素を標本として選択する。 $m$  と  $t$  をインクリメントする。 $m < n$  であれば、goto 2。そうでなければ標本は完了したのでアルゴリズムは終了する。
5. 次の要素を標本として選択しない。 $t$  をインクリメントする。goto 2。

実装は以下のようになる。

```
template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
           class Distance, class UniformRandomBitGenerator >
SampleIterator
sample_s(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g)
{
    // 1.
    Distance t = 0 ;
    Distance m = 0 ;
    const auto N = std::distance( first, last ) ;

    auto r = [&]{
        std::uniform_int_distribution<> d(0, N-t) ;
        return d(g) ;
    } ;

    while ( m < n && first != last )
    {
        // 2. 3.
        if ( r() >= n - m )
        { // 5.
```

```

        ++t ;
        ++first ;
    }
    else { // 4.
        *out = *first ;
        ++first ; ++out ;
        ++m ; ++t ;
    }
}

return out ;
}

```

### 9.5.3 アルゴリズム R : 保管標本、要素数がわからない集合からの標本の選択

アルゴリズム S は集合の要素数が  $N$  個であるとわかっている場合に、 $n$  個の標本を選択するアルゴリズムだ。では、もし  $N$  がわからない場合はどうすればいいのだろうか。

現実には  $N$  がわからない状況がよくある。

- ユーザーからの入力
- シーケンシャルアクセスしか提供しておらず全部読み込まなければ要素数のわからないテープデバイスからの入力
- ガイガーカウンターからの入力

このような要素数のわからない入力にアルゴリズム S を適用するには、まず一度全部入力を得て、全体の要素数を確定させた上で、全要素に対してアルゴリズム S を適用させるという 2 段階の方法を使うことができる。

しかし、1 段階の要素の巡回だけで済ませたい。要素数のわからない入力を処理して、その時点で公平に選択された標本を得たい。

アルゴリズム R はそのような状況で使えるアルゴリズムだ。

アルゴリズム R では、要素数のわからない要素の集合から  $n$  個の標本を選択する。そのために標本として選択した要素を保管しておき、新しい入力を与えられるたびに、標本として選択するかどうかの判断をし、選択をするのであれば、保管しておいた既存の標本と置き換える。

アルゴリズム R は以下のとおり（このアルゴリズムは Knuth 本とは違う）。

$n > 0$  のとき、 $size \geq n$  である未確定の  $size$  個の要素数を持つ入力から、 $n$  個の標本をランダムに選択する。標本の候補は  $n$  個まで保管される。 $1 \leq j \leq n$  のとき  $I[j]$  は保管された標本を指す。

## 第9章 その他の標準ライブラリ

1. 入力から最初の  $n$  個を標本として選択し、保管する。 $1 \leq j \leq n$  の範囲で  $I[j]$  に  $j$  番目の標本を保管する。 $t$  の値を  $n$  とする。 $I[1], \dots, I[n]$  は現在の標本を指す。 $t$  は現在処理した入力の個数を指す。
2. 入力の終わりであればアルゴリズムを終了する。
3.  $t$  をインクリメントする。 $1 \leq M \leq t$  の範囲の乱数  $M$  を生成する。 $M > n$  ならば goto 5。
4. 次の入力を  $I[M]$  に保管する。goto 2。
5. 次の入力を保管しない。goto 2。

実装は以下のようになる。

```
template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
           class Distance, class UniformRandomBitGenerator >

SampleIterator sample_r(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g)
{
    Distance t = 0 ;

    auto result = out ;

    for ( ; (first != last) && (t != n) ; ++first, ++t, ++result )
    {
        out[t] = *first ;
    }

    if ( t != n )
        return result ;

    auto I = [&](Distance j) -> decltype(auto) { return out[j-1] ; } ;

    while ( first != last )
    {
        ++t ;
        std::uniform_int_distribution<Distance> d( 1, t ) ;
        auto M = d(g) ;
```

```

        if ( M > n )
        {
            ++first ;
        }
        else {
            I(M) = *first ;
            ++first ;
        }
    }

    return result ;
}

```

#### 9.5.4 C++ の sample

ここまで説明したように、乱択アルゴリズムには 2 種類ある。入力 of 要素数がわかっている場合のアルゴリズム S（選択標本）と、入力 of 要素数がわからない場合のアルゴリズム R（保管標本）だ。

しかし、C++ に追加された乱択アルゴリズムの関数テンプレートの宣言は、はじめに説明したように以下の 1 つしかない。並列アルゴリズムには対応していない。

```

template<
    class PopulationIterator, class SampleIterator,
    class Distance, class UniformRandomBitGenerator >
SampleIterator
sample(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g) ;

```

[first, last) は標本を選択する先の集合を指すイテレーター。out は標本を出力する先のイテレーター。n は選択する標本の個数。g は標本を選択するのに使う乱数生成器。戻り値は out。

sample は PopulationIterator と SampleIterator のイテレーターカテゴリーによって、どちらのアルゴリズムを使うべきか判断している。

アルゴリズム S（選択標本）を使う場合、PopulationIterator は前方イテレーター、SampleIterator は出力イテレーターを満たさなければならない。

アルゴリズム R（保管標本）を使う場合、PopulationIterator は入力イテレーター、SampleIterator はランダムアクセスイテレーターを満たさなければならない。

これはどういうことかということ、要素数の取得のためには、入力元の

## 第9章 その他の標準ライブラリ

`PopulationIterator` `[first, last)` から要素数を得る必要があり、そのためには `PopulationIterator` は前方イテレーターを満たしていなければならない。その場合、選択した標本はそのままイテレーターに出力すればいいので、出力先の `SampleIterator` は出力イテレーターを満たすだけでよい。

もし入力元の `PopulationIterator` が入力イテレーターしか満たさない場合、この場合は `PopulationIterator` の `[first, last)` から要素数を得ることができないので、要素数がわからないときに使えるアルゴリズム R（保管標本）を選択せざるを得ない。その場合、入力を処理するに連れて、新たに選択した標本が既存の標本を上書きするので、出力先の `SampleIterator` はランダムアクセスイテレーターである必要がある。

```
int main()
{
    std::vector<int> input ;

    std::knuth_b g ;

    // PopulationIterator は前方イテレーターを満たす
    // SampleIterator は出力イテレーターでよい
    std::sample(    std::begin(input), std::end(input),
                   std::ostream_iterator<int>(std::cout), 100
                   g ) ;

    std::vector<int> sample(100) ;

    // PopulationIterator は入力イテレーターしか満たさない
    // SampleIterator にはランダムアクセスイテレーターが必要
    std::sample(
        std::istream_iterator<int>(std::cin),
        std::istream_iterator<int>{},
        std::begin(sample), 100, g ) ;

}
```

注意が必要なこととして、C++ の `sample` は入力元の `PopulationIterator` が前方イテレーター以上を満たす場合は、必ずアルゴリズム S（選択標本）を使うということだ。これはつまり、要素数を得るために `std::distance(first, last)` が行われるということを意味する。もしこの処理が非効率的なイテレーターを渡した場合、必要以上に非効率的なコードになってしまう。

たとえば以下のコードは、

```
int main()
{
    std::list<int> input(10000) ;
    std::list<int> sample(100) ;
    std::knuth_b g ;

    std::sample(    std::begin(input), std::end(input),
                   std::begin(sample), 100, g ) ;
}
```

以下のような意味を持つ。

```
int main()
{
    std::list<int> input(10000) ;
    std::list<int> sample(100) ;
    std::knuth_b g ;

    std::size_t count = 0 ;

    // 要素数の得るためにイテレーターを回す
    // 非効率的
    for( auto && e : input )
    { ++count ; }

    // 標本の選択のためにイテレーターを回す
    for ( auto && e : input )
    { /* 標本の選択 */ }
}
```

`std::list` のメンバー関数 `size` は定数時間であることが保証されているため、このコードにおけるイテレーターを回すループは 1 回に抑えられる。しかし、`std::sample` は要素数を渡す実引数がないために要素数がイテレーターを全走査しなくてもわかっている場合でも、非効率的な処理を行わなければならない。

もしランダムアクセスイテレーター未満、前方イテレーター以上のイテレーターカテゴリーのイテレーターの範囲から標本を選択したい場合で、イテレーターの範囲の指す要素数があらかじめわかっている場合は、自前でアルゴリズム S を実装したほうが効率がよい。

```
template < class PopulationIterator, class SampleIterator,
           class Distance, class UniformRandomBitGenerator >
```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```

SampleIterator
sample_s(
    PopulationIterator first, PopulationIterator last,
    Distance size,
    SampleIterator out,
    Distance n, UniformRandomBitGenerator&& g)
{
    // 1.
    Distance t = 0 ;
    Distance m = 0 ;
    const auto N = size ;

    auto r = [&]{
        std::uniform_int_distribution<> d(0, N-t) ;
        return d(g) ;
    } ;

    while ( m < n && first != last )
    {
        // 2. 3.
        if ( r() >= n - m )
        { // 5.
            ++t ;
            ++first ;
        }
        else { // 4.
            *out = *first ;
            ++first ; ++out ;
            ++m ; ++t ;
        }
    }

    return out ;
}

```

**9.6 `shared_ptr<T[]>` : 配列に対する `shared_ptr`**

C++17 では、`shared_ptr` が配列に対応した。

```
int main()
```



```

{
    // 配列対応の shared_ptr
    std::shared_ptr< int [] > ptr( new int[5] ) ;

    // operator [] で配列に添字アクセスできる
    ptr[0] = 42 ;

    // shared_ptr のデストラクターが delete[] を呼び出す
}

```

## 9.7 `as_const` : `const` 性の付与

`as_const` はヘッダーファイル `<utility>` で定義されている。

```

template <class T> constexpr add_const_t<T>& as_const(T& t) noexcept
{
    return t ;
}

```

`as_const` は引数として渡した `lvalue` リファレンスを `const` な `lvalue` リファレンスにキャストする関数だ。 `const` 性を付与する手軽なヘルパー関数として使うことができる。

```

// 1
template < typename T >
void f( T & ) {}
// 2、こちらを呼び出したい
template < typename T >
void f( T const & ) { }

int main()
{
    int x{} ;

    f(x) ; // 1

    // const を付与する冗長な方法
    int const & ref = x ;
    f(ref) ; // 2
}

```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```
// 簡潔
f( std::as_const(x) ) ; // 2
}
```

## 9.8 make\_from\_tuple : tupleの要素を実引数にコンストラクターを呼び出す

make\_from\_tuple はヘッダーファイル <tuple> で定義されている。

```
template <class T, class Tuple>
constexpr T make_from_tuple(Tuple&& t);
```

apply は tuple の要素を実引数に関数呼び出すライブラリだが、make\_from\_tuple は tuple の要素を実引数にコンストラクターを呼び出すライブラリだ。

ある型 T と要素数 N の tuple t に対して、make\_from\_tuple<T>(t) は、T 型を T( get<0>(t), get<1>(t), ... , get<N-1>(t) ) のように構築して、構築した T 型のオブジェクトを返す。

```
class X
{
    template < typename ... Types >
    T( Types ... ) { }
};

int main()
{
    // int, int, int
    std::tuple t1(1,2,3) ;

    // X(1,2,3)
    X x1 = std::make_from_tuple<X>( t1 )

    // int, double, const char *
    std::tuple t2( 123, 4.56, "hello" ) ;

    // X(123, 4.56, "hello")
    X x2 = std::make_from_tuple<X>( t2 ) ;
}
```

## 9.9 invoke : 指定した関数を指定した実引数で呼び出す

invoke はヘッダーファイル <functional> で定義されている。

```
template <class F, class... Args>
invoke_result_t<F, Args...> invoke(F&& f, Args&&... args)
noexcept(is_nothrow_invocable_v<F, Args...>);
```

invoke( f, t1, t2, ... , tN ) は、関数 f を f( a1, a2, ... , aN ) のように呼び出す。

より正確には、C++ 標準規格の INVOKE(f, t1, t2, ... , tN) と同じ規則で呼び出す。これにはさまざまな規則があり、たとえばメンバー関数へのポインターやデータメンバーへのポインター、またその場合に与えるクラスへのオブジェクトがリファレンスかポインターか reference\_wrapper かによっても異なる。その詳細はここでは解説しない。

INVOKE は std::function や std::bind でも使われている規則なので、標準ライブラリと同じ挙動ができるようになると覚えておけばよい。

例 :

```
void f( int ) { }

struct S
{
    void f( int ) ;
    int data ;
} ;

int main()
{
    // f( 1 )
    std::invoke( f, 1 ) ;

    S s ;

    // (s.*&S::f)(1)
    std::invoke( &S::f, s, 1 ) ;
    // ((*&s).*&S::f)(1)
    std::invoke( &S::f, &s, 1 ) ;
```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```

        // s.*&S::data
        std::invoke( &S::data, s ) ;
    }

```

## 9.10 not\_fn : 戻り値の否定ラッパー

not\_fn はヘッダーファイル <functional> で定義されている。

```
template <class F> unspecified not_fn(F&& f);
```

関数オブジェクト `f` に対して `not_fn(f)` を呼び出すと、戻り値として何らかの関数オブジェクトが返ってくる。その関数オブジェクトを呼び出すと、実引数を `f` に渡して `f` を関数呼び出しして、戻り値を `operator !` で否定して返す。

```

int main()
{
    auto r1 = std::not_fn( []{ return true ; } ) ;

    r1() ; // false

    auto r2 = std::not_fn( []( bool b ) { return b ; } ) ;

    r2(true) ; // false
}

```

すでに廃止予定になった `not1`, `not2` の代替品。

## 9.11 メモリー管理アルゴリズム

C++17 ではヘッダーファイル <memory> にメモリー管理用のアルゴリズムが追加された。

## 9.11.1 addressof

```
template <class T> constexpr T* addressof(T& r) noexcept;
```

`addressof` は C++17 以前からもある。`addressof(r)` は `r` のポインターを取得する。たとえ、`r` の型が `operator &` をオーバーロードしていても正しいポインターを取

得できる。

```
struct S
{
    S * operator &() const noexcept
    { return nullptr ; }
} ;

int main()
{
    S s ;

    // nullptr
    S * p1 = & s ;
    // 妥当なポインター
    S * p2 = std::addressof(s) ;

}
```

### 9.11.2 uninitialized\_default\_construct

```
template <class ForwardIterator>
void uninitialized_default_construct(
    ForwardIterator first, ForwardIterator last);

template <class ForwardIterator, class Size>
ForwardIterator uninitialized_default_construct_n(
    ForwardIterator first, Size n);
```

[first, last) の範囲、もしくは first から n 個の範囲の未初期化のメモリーを `typename iterator_traits<ForwardIterator>::value_type` でデフォルト初期化する。2 つ目のアルゴリズムは first から n 個をデフォルト初期化する。

```
int main()
{
    std::shared_ptr<void> raw_ptr
    (    ::operator new( sizeof(std::string) * 10 ),
        [](void * ptr){ ::operator delete(ptr) ; } ) ;

    std::string * ptr = static_cast<std::string *>( raw_ptr.get() ) ;
```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```

        std::uninitialized_default_construct_n( ptr, 10 ) ;
        std::destroy_n( ptr, 10 ) ;
    }

```

## 9.11.3 uninitialized\_value\_construct

```

template <class ForwardIterator>
void uninitialized_value_construct(
    ForwardIterator first, ForwardIterator last);

template <class ForwardIterator, class Size>
ForwardIterator uninitialized_value_construct_n(
    ForwardIterator first, Size n);

```

使い方は `uninitialized_default_construct` と同じ。ただし、こちらはデフォルト初期化ではなく値初期化する。

## 9.11.4 uninitialized\_copy

```

template <class InputIterator, class ForwardIterator>
ForwardIterator
uninitialized_copy( InputIterator first, InputIterator last,
    ForwardIterator result);

template <class InputIterator, class Size, class ForwardIterator>
ForwardIterator
uninitialized_copy_n( InputIterator first, Size n,
    ForwardIterator result);

```

`[first, last)` の範囲、もしくは `first` から `n` 個の範囲の値を、`result` の指す未初期化のメモリにコピー構築する。

```

int main()
{
    std::vector<std::string> input(10, "hello") ;

    std::shared_ptr<void> raw_ptr
    (    ::operator new( sizeof(std::string) * 10 ),
        [](void * ptr){ ::operator delete(ptr) ; } ) ;

    std::string * ptr = static_cast<std::string *>( raw_ptr.get() ) ;
}

```

```

    std::uninitialized_copy_n( std::begin(input), 10, ptr );
    std::destroy_n( ptr, 10 );
}

```

#### 9.11.5 uninitialized\_move

```

template <class InputIterator, class ForwardIterator>
ForwardIterator
uninitialized_move( InputIterator first, InputIterator last,
                   ForwardIterator result);

template <class InputIterator, class Size, class ForwardIterator>
pair<InputIterator, ForwardIterator>
uninitialized_move_n( InputIterator first, Size n,
                    ForwardIterator result);

```

使い方は `uninitialized_copy` と同じ。ただしこちらはコピーではなくムーブする。

#### 9.11.6 uninitialized\_fill

```

template <class ForwardIterator, class T>
void uninitialized_fill(
    ForwardIterator first, ForwardIterator last,
    const T& x);

template <class ForwardIterator, class Size, class T>
ForwardIterator uninitialized_fill_n(
    ForwardIterator first, Size n,
    const T& x);

```

`[first, last)` の範囲、もしくは `first` から `n` 個の範囲の未初期化のメモリーを、コンストラクターに実引数 `x` を与えて構築する。

#### 9.11.7 destroy

```

template <class T>
void destroy_at(T* location);

location->~T() を呼び出す。

```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```
template <class ForwardIterator>
void destroy(ForwardIterator first, ForwardIterator last);
```

```
template <class ForwardIterator, class Size>
ForwardIterator destroy_n(ForwardIterator first, Size n);
```

[first, last) の範囲、もしくは first から n 個の範囲に destroy\_at を呼び出す。

## 9.12 shared\_ptr::weak\_type

C++17 では shared\_ptr に weak\_type というネストされた型名が追加された。これは shared\_ptr に対する weak\_ptr の typedef 名となっている。

```
namespace std {

template < typename T >
class shared_ptr
{
    using weak_type = weak_ptr<T> ;
} ;

}
```

使い方 :

```
template < typename Shared_ptr >
void f( Shared_ptr sptr )
{
    // C++14
    auto wptr1 = std::weak_ptr<
        typename Shared_ptr::element_type
    >( sptr ) ;

    // C++17
    auto wptr2 = typename Shared_ptr::weak_type( sptr ) ;
}
```



### 9.13 void\_t

ヘッダーファイル `<type_traits>` で定義されている `void_t` は以下のように定義されている。

```
namespace std {  
  
    template < class ... >  
        using void_t = void ;  
  
}
```

`void_t` は任意個の型をテンプレート実引数として受け取る `void` 型だ。この性質はテンプレートメタプログラミングにおいてとても便利なので、標準ライブラリに追加された。

### 9.14 bool\_constant

ヘッダーファイル `<type_traits>` に `bool_constant` が追加された。

```
template <bool B>  
using bool_constant = integral_constant<bool, B>;  
  
using true_type = bool_constant<true>;  
using false_type = bool_constant<false>;
```

今まで `integral_constant` を使っていた場面で特に `bool` だけが必要な場面では、C++17 以降は単に `std::true_type` か `std::false_type` と書くだけでよくなる。

### 9.15 type\_traits

C++17 では `<type_traits>` に機能追加が行われた。

#### 9.15.1 変数テンプレート版 traits

C++17 では、既存の `traits` に変数テンプレートを利用した `_v` 版が追加された。

たとえば、`is_integral<T>::value` と書く代わりに `is_integral_v<T>` と書くことができる。

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```

template < typename T >
void f( T x )
{
    constexpr bool b1 = std::is_integral<T>::value ; // データメンバー
    constexpr bool b2 = std::is_integral_v<T> ; // 変数テンプレート
    constexpr bool b3 = std::is_integral<T>{} ; // operator bool()
}

```

## 9.15.2 論理演算 traits

C++17 ではクラステンプレート `conjunction`, `disjunction`, `negation` が追加された。これはテンプレートメタプログラミングで論理積、論理和、否定を手軽に扱うための traits だ。

## conjunction : 論理積

```

template<class... B> struct conjunction;

```

クラステンプレート `conjunction<B1, B2, ..., BN>` はテンプレート実引数 `B1, B2, ..., BN` に論理積を適用する。`conjunction` はそれぞれのテンプレート実引数 `Bi` に対して、`bool(Bi::value)` が `false` となる最初の型を基本クラスに持つか、あるいは最後の `BN` を基本クラスに持つ。

```

int main()
{
    using namespace std ;

    // is_void<void>を基本クラスに持つ
    using t1 =
        conjunction<
            is_same<int, int>, is_integral<int>,
            is_void<void> > ;

    // is_integral<double>を基本クラスに持つ
    using t2 =
        conjunction<
            is_same<int, int>, is_integral<double>,
            is_void<void> > ;

}

```

**disjunction : 論理和**

```
template<class... B> struct disjunction;
```

クラステンプレート `disjunction<B1, B2, ..., BN>` はテンプレート実引数 `B1, B2, ..., BN` に論理和を適用する。`disjunction` はそれぞれのテンプレート実引数 `Bi` に対して、`bool(Bi::value)` が `true` となる最初の型を基本クラスに持つか、あるいは最後の `BN` を基本クラスに持つ。

```
int main()
{
    using namespace std ;

    // is_same<int,int>を基本クラスに持つ
    using t1 =
        disjunction<
            is_same<int, int>, is_integral<int>,
            is_void<void> > ;

    // is_void<int>を基本クラスに持つ
    using t2 =
        disjunction<
            is_same<int, double>, is_integral<double>,
            is_void<int> > ;
}
```

**negation : 否定**

```
template<class B> struct negation;
```

クラステンプレート `negation<B>` は `B` に否定を適用する。`negation` は基本クラスとして `bool_constant<!bool(B::value)>` を持つ。

```
int main()
{
    using namespace std ;

    // false
    constexpr bool b1 = negation< true_type >::value ;
    // true
    constexpr bool b2 = negation< false_type >::value ;
}
```

### 9.15.3 `is_invocable` : 呼び出し可能を確認する traits

```
template <class Fn, class... ArgTypes>
struct is_invocable;

template <class R, class Fn, class... ArgTypes>
struct is_invocable_r;

template <class Fn, class... ArgTypes>
struct is_nothrow_invocable;

template <class R, class Fn, class... ArgTypes>
struct is_nothrow_invocable_r;
```

`is_invocable` はテンプレート実引数で与えられた型 `Fn` がパラメーターパック `ArgTypes` をパック展開した結果を実引数に関数呼び出しできるかどうか、そしてその戻り値は `R` へ暗黙変換できるかどうかを確認する traits だ。呼び出せるのであれば `true_type`, そうでなければ `false_type` を基本クラスに持つ。

`is_invocable` は関数呼び出しした結果の戻り値の型については問わない。

`is_invocable_r` は呼び出し可能性に加えて、関数呼び出しした結果の戻り値の型が `R` へ暗黙変換できることが確認される。

`is_nothrow_invocable` と `is_nothrow_invocable_r` は、関数呼び出し（および戻り値型 `R` への暗黙変換）が無例外保証されていることも確認する。

```
int f( int, double );

int main()
{
    // true
    constexpr bool b1 =
        std::is_invocable< decltype(&f), int, double >{} ;
    // true
    constexpr bool b2 =
        std::is_invocable< decltype(&f), int, int >{} ;

    // false
    constexpr bool b3 =
        std::is_invocable< decltype(&f), int >{} ;
    // false
    constexpr bool b4 =
```

```

        std::is_invocable< decltype(&f), int, std::string >{} ;

    // true
    constexpr bool b5 =
        std::is_invocable_r< int, decltype(&f), int, double >{} ;
    // false
    constexpr bool b6 =
        std::is_invocable_r< double, decltype(&f), int, double >{} ;
}

```

#### 9.15.4 `has_unique_object_representations` : 同値の内部表現が同一か確認する traits

```

template <class T>
struct has_unique_object_representations ;

```

`has_unique_object_representations<T>` は、`T` 型がトリビアルにコピー可能で、かつ `T` 型の同値である 2 つのオブジェクトの内部表現が同じ場合に、`true` を返す。

`false` を返す例としては、オブジェクトがパディング (padding) と呼ばれるアライメント調整などのための値の表現に影響しないストレージ領域を持つ場合だ。パディングビットの値は同値に影響しないので、`false` を返す。

たとえば以下のようなクラス `X` は、

```

struct X
{
    std::uint8_t a ;
    std::uint32_t b ;
} ;

```

ある実装においては、4 バイトにアライメントする必要がある、そのオブジェクトの本当のレイアウトは以下のようにになっているかもしれない。

```

struct X
{
    std::uint8_t a ;

    std::byte unused_padding[3] ;

    std::uint32_t b ;
} ;

```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

この場合、`unused_padding` の値には意味がなく、クラス `X` の同値比較には用いられない。この場合、`std::has_unique_representations_v<X>` は `false` になる。

9.15.5 `is_nothrow_swappable` : 無例外 `swap` 可能か確認する `traits`

```
template <class T>
struct is_nothrow_swappable;

template <class T, class U>
struct is_nothrow_swappable_with;
```

`is_nothrow_swappable<T>` は `T` 型が `swap` で例外を投げないときに `true` を返す。  
`is_nothrow_swappable_with<T, U>` は、`T` 型と `U` 型を相互に `swap` するときに例外を投げないときに `true` を返す。

## 9.16 コンテナで不完全型のサポート

注意：この説明は上級者向けだ。

C++17 では以下のコードが合法になった。このコードの挙動は C++14 までは実装依存であった。

```
struct X
{
    std::vector<X> v ;
    std::list<X> l ;
    std::forward_list<X> f ;
};
```

クラスはクラス定義の終了である `}` を持って完全型となる。クラススコープに注入されたクラス名は、クラス定義の中ではまだ完全型ではない。不完全型をコンテナの要素型に指定した場合の挙動は、C++14 までは規定されていなかった。

C++17 では、`vector`, `list`, `forward_list` に限り、要素型に一時的に不完全型を許すようになった。実際にコンテナを使う際には完全型になっていなければならない。

9.17 `emplace` の戻り値

C++17 ではシーケンスコンテナの `emplace_front/emplace_back`, `queue` と `stack` の `emplace` が構築した要素へのリファレンスを返すように変更された。

そのため、C++14 では以下のように書いていたコードが、

```
int main()
{
    std::vector<int> v ;

    v.emplace_back(0) ; // void
    int value = v.back() ;
}
```

以下のように書けるようになった。

```
int main()
{
    std::vector<int> v ;

    int value = v.emplace_back(0) ;
}
```

## 9.18 map と unordered\_map の変更

map と unordered\_map に、try\_emplace と insert\_or\_assign という 2 つのメンバー関数が入った。このメンバー関数は multi\_map と unordered\_multi\_map には追加されていない。

### 9.18.1 try\_emplace

```
template <class... Args>
pair<iterator, bool>
try_emplace(const key_type& k, Args&&... args);

template <class... Args>
iterator
try_emplace(
    const_iterator hint,
    const key_type& k, Args&&... args);
```

従来の emplace は、キーに対応する要素が存在しない場合、要素が args から emplace 構築されて追加される。もし、キーに対応する要素が存在する場合、要素は追加されない。要素が追加されないとき、args がムーブされるかどうかは実装定義

## 第9章 その他の標準ライブラリ

である。

```
int main()
{
    std::map< int, std::unique_ptr<int> > m ;

    // すでに要素が存在する
    m[0] = nullptr ;

    auto ptr = std::make_unique<int>(0) ;
    // emplace は失敗する
    auto [iter, is_emplaced] = m.emplace( 0, std::move(ptr) ) ;

    // 結果は実装により異なる
    // ptr はムーブされているかもしれない
    bool b = ( ptr != nullptr ) ;
}
```

この場合、実際に `map` に要素は追加されていないのに、`ptr` はムーブされてしまうかもしれない。

このため、C++17 では、要素が追加されなかった場合 `args` はムーブされないことが保証される `try_emplace` が追加された。

```
int main()
{
    std::map< int, std::unique_ptr<int> > m ;

    // すでに要素が存在する
    m[0] = nullptr ;

    auto ptr = std::make_unique<int>(0) ;
    // emplace は失敗する
    auto [iter, is_emplaced] = m.emplace( 0, std::move(ptr) ) ;

    // true であることが保証される
    // ptr はムーブされていない
    bool b = ( ptr != nullptr ) ;
}
```

9.18.2 `insert_or_assign`



```
template <class M>
pair<iterator, bool>
insert_or_assign(const key_type& k, M&& obj);

template <class M>
iterator
insert_or_assign(
    const_iterator hint,
    const key_type& k, M&& obj);
```

`insert_or_assign` は `key` に連想された要素が存在する場合は要素を代入し、存在しない場合は要素を追加する。`operator []` との違いは、要素が代入されたか追加されたかが、戻り値の `pair` の `bool` でわかるということだ。

```
int main()
{
    std::map< int, int > m ;
    m[0] = 0 ;

    {
        // 代入
        // is_inserted は false
        auto [iter, is_inserted] = m.insert_or_assign( 0, 1 ) ;
    }

    {
        // 追加
        // is_inserted は true
        auto [iter, is_inserted] = m.insert_or_assign( 1, 1 ) ;
    }
}
```

## 9.19 連想コンテナへの splice 操作

C++17 では、連想コンテナと非順序連想コンテナで `splice` 操作がサポートされた。

対象のコンテナは `map`, `set`, `multimap`, `multiset`, `unordered_map`, `unordered_set`, `unordered_multimap`, `unordered_multiset` だ。

`splice` 操作とは `list` で提供されている操作で、アロケータ互換の `list` のオブ

## 第9章 その他の標準ライブラリ

ジェットの要素をストレージと所有権ごと別のオブジェクトに移動する機能だ。

```
int main()
{
    std::list<int> a = {1,2,3} ;
    std::list<int> b = {4,5,6} ;

    a.splice( std::end(a), b, std::begin(b) ) ;

    // a は{1,2,3,4}
    // b は{5,6}

    b.splice( std::end(b), a ) ;

    // a は{}
    // b は{5,6,1,2,3,4}
}
```

連想コンテナでは、ノードハンドルという仕組みを用いて、コンテナのオブジェクトから要素の所有権をコンテナの外に出す仕組みで、`splice` 操作を行う。

### 9.19.1 merge

すべての連想コンテナと非順序連想コンテナは、メンバー関数 `merge` を持っている。コンテナ `a`, `b` がアロケータ互換のとき、`a.merge(b)` は、コンテナ `b` の要素の所有権をすべてコンテナ `a` に移す。

```
int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {4,5,6} ;

    // b の要素をすべて a に移す
    a.merge(b) ;

    // a は{1,2,3,4,5,6}
    // b は{}
}
```

もし、キーの重複を許さないコンテナの場合で、値が重複した場合、重複した要素は移動しない。

```
int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {1,2,3,4,5,6} ;

    a.merge(b) ;

    // a は{1,2,3,4,5,6}
    // b は{1,2,3}
}
```

`merge` によって移動された要素を指すポインターとイテレーターは、要素の移動後も妥当である。ただし、所属するコンテナのオブジェクトが変わる。

```
int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {4,5,6} ;

    auto iterator = std::begin(b) ;
    auto pointer = &*iterator ;

    a.merge(b) ;

    // iterator と pointer はまだ妥当
    // ただし要素は a に所属する
}
```

### 9.19.2 ノードハンドル

ノードハンドルとは、コンテナオブジェクトから要素を構築したストレージの所有権を切り離す機能だ。

ノードハンドルの型は、各コンテナのネストされた型名 `node_type` となる。たとえば `std::set<int>` のノードハンドル型は、`std::set<int>::node_type` となる。

ノードハンドルは以下のようなメンバーを持っている。

```
class node_handle
{
public :
```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```

// ネストされた型名
using value_type = ... ;      // set 限定、要素型
using key_type = ... ;       // map 限定、キー型
using mapped_type = ... ;    // map 限定、マップ型
using allocator_type = ... ;  // アロケーターの型

// デフォルトコンストラクター
// ムーブコンストラクター
// ムーブ代入演算子

// 値へのアクセス
value_type & value() const ;   // set 限定
key_type & key() const ;      // map 限定
mapped_type & mapped() const ; // map 限定

// アロケーターへのアクセス
allocator_type get_allocator() const ;

// 空かどうかの判定
explicit operator bool() const noexcept ;
bool empty() const noexcept ;

void swap( node_handle & ) ;
};

```

set のノードハンドルはメンバー関数 `value` で値を得る。

```

int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;

    auto n = c.extract(2) ;

    // n.value() == 2
    // c は{1,3}
}

```

map のノードハンドルはメンバー関数 `key` と `mapped` でそれぞれの値を得る。

```

int main()
{

```

```

std::map< int, int > m =
{
    {1,1}, {2,2}, {3,3}
} ;

auto n = m.extract(2) ;

// n.key() == 2
// n.mapped() == 2
// m は{{1,1},{3,3}}

}

```

ノードハンドルはノードをコンテナから切り離し、所有権を得る。そのため、ノードハンドルによって得たノードは、元のコンテナから独立し、元のコンテナオブジェクトの破棄の際にも破棄されない。ノードハンドルのオブジェクトの破棄時に破棄される。このため、ノードハンドルはアロケータのコピーも持つ。

```

int main()
{
    std::set<int>::node_type n ;

    {
        std::set<int> c = { 1,2,3 } ;
        // 所有権の移動
        n = c.extract( std::begin(c) ) ;
        // c が破棄される
    }

    // OK
    // ノードハンドルによって所有権が移動している
    int x = n.value() ;

    // n が破棄される
}

```

### 9.19.3 extract : ノードハンドルの取得

```

node_type extract( const_iterator position ) ;
node_type extract( const key_type & x ) ;

```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

連想コンテナと非順序連想コンテナのメンバー関数 `extract` は、ノードハンドルを取得するためのメンバー関数だ。

メンバー関数 `extract(position)` は、イテレーターの `position` が指す要素を、コンテナから除去して、その要素を所有するノードハンドルを返す。

```
int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;

    auto n1 = c.extract( std::begin(c) ) ;

    // c は{2,3}

    auto n2 = c.extract( std::begin(c) ) ;

    // c は{3}

}
```

メンバー関数 `extract(x)` は、キー `x` がコンテナに存在する場合、その要素をコンテナから除去して、その要素を所有するノードハンドルを返す。存在しない場合、空のノードハンドルを返す。

```
int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;

    auto n1 = c.extract( 1 ) ;
    // c は{2,3}

    auto n2 = c.extract( 2 ) ;
    // c は{3}

    // キー 4 は存在しない
    auto n3 = c.extract( 4 ) ;
    // c は{3}
    // n3.empty() == true
}
```

キーの重複を許すコンテナの場合、複数あるうちの1つの所有権が解放される。

```
int main()
```

```

{
    std::multiset<int> c = {1,1,1} ;
    auto n = c.extract(1) ;
    // c は{1,1}
}

```

#### 9.19.4 insert : ノードハンドルから要素の追加

```

// キーの重複を許さないコンテナの場合
insert_return_type insert(node_type&& nh);
// キーの重複を許すmulti コンテナの場合
iterator insert(node_type&& nh);

// ヒント付きの insert
iterator insert(const_iterator hint, node_type&& nh);

```

ノードハンドルをコンテナのメンバー関数 `insert` の実引数に渡すと、ノードハンドルから所有権をコンテナに移動する。

```

int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {4,5,6} ;

    auto n = a.extract(1) ;

    b.insert( std::move(n) ) ;

    // n.empty() == true
}

```

ノードハンドルが空の場合、何も起こらない。

```

int main()
{
    std::set<int> c ;
    std::set<int>::node_type n ;

    // 何も起こらない
    c.insert( std::move(n) ) ;
}

```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

キーの重複を許さないコンテナに、すでにコンテナに存在するキーと等しい値を所有するノードハンドルを `insert` しようとする、`insert` は失敗する。

```
int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;

    auto n = c.extract(1) ;
    c.insert( 1 ) ;

    // 失敗する
    c.insert( std::move(n) ) ;
}
```

第一引数にイテレーター `hint` を受け取る `insert` の挙動は、従来の `insert` と同じだ。要素が `hint` の直前に追加されるのであれば償却定数時間で処理が終わる。

ノードハンドルを実引数に受け取る `insert` の戻り値の型は、キーの重複を許す `multi` コンテナの場合 `iterator`。キーの重複を許さないコンテナの場合、`insert_return_type` となる。

`multi` コンテナの場合、戻り値は追加した要素を指すイテレーターとなる。

```
int main()
{
    std::multiset<int> c { 1,2,3 } ;

    auto n = c.extract( 1 ) ;

    auto iter = c.insert( n ) ;

    // c は {1,2,3}
    // iter は 1 を指す
}
```

キーの重複を許さないコンテナの場合、コンテナにネストされた型名 `insert_return_type` が戻り値の型となる。たとえば `set<int>` の場合、`set<int>::insert_return_type` となる。

`insert_return_type` の具体的な名前は規格上規定されていない。`insert_return_type` は以下のようなデータメンバーを持つ型となっている。

```
struct insert_return_type
{
```



```
    iterator position ;  
    bool inserted ;  
    node_type node ;  
} ;
```

`position` は `insert` によってコンテナに所有権を移動して追加された要素を指すイテレーター、`inserted` は要素の追加が行われた場合に `true` となる `bool`, `node` は要素の追加が失敗したときにノードハンドルの所有権が移動されるノードハンドルとなる。

`insert` に渡したノードハンドルが空のとき、`inserted` は `false`, `position` は `end()`, `node` は空になる。

```
int main()  
{  
    std::set<int> c = {1,2,3} ;  
    std::set<int>::node_type n ; // 空  
  
    auto [position, inserted, node] = c.insert( std::move(n) ) ;  
  
    // inserted == false  
    // position == c.end()  
    // node.empty() == true  
}
```

`insert` が成功したとき、`inserted` は `true`, `position` は追加された要素を指し、`node` は空になる。

```
int main()  
{  
    std::set<int> c = {1,2,3} ;  
    auto n = c.extract(1) ;  
  
    auto [position, inserted, node] = c.insert( std::move(n) ) ;  
  
    // inserted == true  
    // position == c.find(1)  
    // node.empty() == true  
}
```

`insert` が失敗したとき、つまりすでに同一のキーがコンテナに存在したとき、`inserted` は `false`, `node` は `insert` を呼び出す前のノードハンドルの値、`position` は

## 第9章 その他の標準ライブラリ

コンテナの中の追加しようとしたキーに等しい要素を指す。`insert` に渡したノードハンドルは未規定の値になる。

```
int main()
{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;
    auto n = c.extract(1) ;
    c.insert(1) ;

    auto [position, inserted, node] = c.insert( std::move(n) ) ;

    // n は未規定の値
    // inserted == false
    // node は insert( std::move(n) ) を呼び出す前の n の値
    // position == c.find(1)
}
```

規格はこの場合の `n` の値について規定していないが、最もありうる実装としては、`n` は `node` にムーブされるので、`n` は空になり、ムーブ後の状態になる。

### 9.19.5 ノードハンドルの利用例

ノードハンドルの典型的な使い方は以下のとおり。

ストレージの再確保なしに、コンテナの一部の要素だけ別のコンテナに移す

```
int main()
{
    std::set<int> a = {1,2,3} ;
    std::set<int> b = {4,5,6} ;

    auto n = a.extract(1) ;
    b.insert( std::move(n) ) ;
}
```

コンテナの寿命を超えて要素を存続させる

```
int main()
{
    std::set<int>::node_type n ;
```

```

{
    std::set<int> c = {1,2,3} ;
    n = c.extract(1) ;
    // c が破棄される
}

// コンテナの破棄後も存続する
int value = n.value() ;
}

```

### map のキーを変更する

map ではキーは変更できない。キーを変更したければ、元の要素は削除して、新しい要素を追加する必要がある。これには動的なストレージの解放と確保が必要になる。

ノードハンドルを使えば、既存の要素のストレージに対して、所有権を map から引き剥がした上で、キーを変更して、もう一度 map に差し戻すことができる。

```

int main()
{
    std::map< std::string, std::string > m =
    {
        {"cat", "meow"},
        {"DOG", "bow"}, // キーを間違えたので変更したい
        {"cow", "moo"}
    } ;

    // 所有権を引き剥がす
    auto n = m.extract("DOG") ;
    // キーを変更
    n.key() = "dog" ;
    // 差し戻す
    m.insert( std::move(n) ) ;
}

```

## 9.20 コンテナアクセス関数

ヘッダーファイル <iterator> に、コンテナアクセス関数として、フリー関数版の size, empty, data が追加された。それぞれ、メンバー関数の size, empty, data を

## 第9章 その他の標準ライブラリ

呼び出す。

```
int main()
{
    std::vector<int> v ;

    std::size(v) ; // v.size()
    std::empty(v) ; // v.empty()
    std::data(v) ; // v.data()
}
```

このフリー関数は配列や `std::initializer_list<T>` にも使える。

```
int main()
{
    int a[10] ;

    std::size(a) ; // 10
    std::empty(a) ; // 常に false
    std::data(a) ; // a
}
```

## 9.21 clamp

```
template<class T>
constexpr const T&
clamp(const T& v, const T& lo, const T& hi);
template<class T, class Compare>
constexpr const T&
clamp(const T& v, const T& lo, const T& hi, Compare comp);
```

ヘッダーファイル `<algorithm>` に追加された `clamp(v, lo, hi)` は値 `v` が `lo` より小さい場合は `lo` を、`hi` より高い場合は `hi` を、それ以外の場合は `v` を返す。

```
int main()
{
    std::clamp( 5, 0, 10 ) ; // 5
    std::clamp( -5, 0, 10 ) ; // 0
    std::clamp( 50, 0, 10 ) ; // 10
}
```

`comp` を実引数に取る `clamp` は `comp` を値の比較に使う  
`clamp` には浮動小数点数も使えるが、NaN は渡せない。

## 9.22 3次元 hypot

```
float hypot(float x, float y, float z);
double hypot(double x, double y, double z);
long double hypot(long double x, long double y, long double z);
```

ヘッダーファイル `<cmath>` に 3 次元の `hypot` が追加された。

戻り値：

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

## 9.23 atomic<T>::is\_always\_lock\_free

```
template < typename T >
struct atomic
{
    static constexpr bool is_always_lock_free = ... ;
};
```

C++17 で `<atomic>` に追加された `atomic<T>::is_always_lock_free` は、`atomic<T>` の実装がすべての実行においてロックフリーであるとコンパイル時に保証できる場合、`true` になる `static constexpr` な `bool` 型のデータメンバーだ。

`atomic` には、他にも `bool` を返すメンバー関数 `is_lock_free` があるが、これは実行時にロックフリーであるかどうかを判定できる。`is_always_lock_free` はコンパイル時にロックフリーであるかどうかを判定できる。

## 9.24 scoped\_lock：可変長引数 lock\_guard

`std::scoped_lock` クラス `<T ...>` は可変長引数版の `lock_guard` だ。

```
int main()
{
    std::mutex a, b, c, d ;
```

## 第9章 その他の標準ライブラリ

```

    {
        // a,b,c,d を lock する
        std::scoped_lock l( a, b, c, d );
        // a,b,c,d を unlock する
    }
}

```

`std::scoped_lock` のコンストラクターは複数のロックのオブジェクトのリファレンスを取り、それぞれにデッドロックを起こさない方法でメンバー関数 `lock` を呼び出す。デストラクターはメンバー関数 `unlock` を呼び出す。

## 9.25 `std::byte`

C++17 ではバイトを表現する型として `std::byte` がライブラリに追加された。これは、コア言語の一部であり、別項で詳しく解説を行っている。

## 9.26 最大公約数 (gcd) と最小公倍数 (lcm)

C++17 ではヘッダーファイル `<numeric>` に最大公約数 (gcd) と最小公倍数 (lcm) が追加された。

```

int main()
{
    int a, b ;

    while( std::cin >> a >> b )
    {
        std::cout
            << "gcd: " << gcd(a,b)
            << "\nlcm: " << lcm(a,b) << '\n' ;
    }
}

```

### 9.26.1 `gcd` : 最大公約数

```

template <class M, class N>
constexpr std::common_type_t<M,N> gcd(M m, N n)
{

```

## 9.26 最大公約数 (gcd) と最小公倍数 (lcm)



```
    if ( n == 0 )  
        return m ;  
    else  
        return gcd( n, std::abs(m) % std::abs(n) ) ;  
}
```

gcd(m, n) は m と n がともにゼロの場合ゼロを返す。それ以外の場合、 $|m|$  と  $|n|$  の最大公約数 (Greatest Common Divisor) を返す。

## 9.26.2 lcm : 最小公倍数

```
template <class M, class N>  
constexpr std::common_type_t<M,N> lcm(M m, N n)  
{  
    if ( m == 0 || n == 0 )  
        return 0 ;  
    else  
        return std::abs(m) / gcd( m, n ) * std::abs(n) ;  
}
```

lcm(m,n) は、m と n のどちらかがゼロの場合ゼロを返す。それ以外の場合、 $|m|$  と  $|n|$  の最小公倍数 (Least Common Multiple) を返す。





## 第10章

# ファイルシステム

ヘッダーファイル `<filesystem>` で定義されている標準ライブラリのファイルシステムは、ファイルやディレクトリーとその属性を扱うためのライブラリだ。

一般に「ファイルシステム」といった場合、たとえば Linux の ext4, Microsoft Windows の FAT や NTFS, Apple Mac の HFS+ や APFS といったファイルとその属性を表現するためのストレージ上のデータ構造を意味する。C++ の標準ライブラリのファイルシステムとは、そのようなファイルシステムを実現するデータ構造を操作するライブラリではない。ファイルシステムというデータ構造で抽象化された、ファイルやディレクトリーとその属性、それに付随する要素、たとえばパスやファイルやディレクトリーを操作するためのライブラリのことだ。

また、ファイルシステムライブラリでは、「ファイル」という用語は単に通常のファイルのみならず、ディレクトリー、シンボリックリンク、FIFO（名前付きパイプ）、ソケットなどの特殊なファイルも含む。

本書ではファイルシステムライブラリのすべてを詳細に解説していない。ファイルシステムライブラリは量が膨大なので、特定の関数の意味については、C++ コンパイラーに付属のリファレンスマニュアルなどを参照するとよい。

### 10.1 名前空間

ファイルシステムライブラリは `std::filesystem` 名前空間スコープの下に宣言されている。

```
int main()
{
    std::filesystem::path p("/bin") ;
}
```

## 第 10 章 ファイルシステム

この名前空間は長いので、ファイルシステムライブラリを使うときは、関数のブロックスコープ単位で `using` ディレクティブを使うか、名前空間エイリアスを使って短い別名を付けるとよい。

```
void using_directive()
{
    // using ディレクティブ
    using namespace std::filesystem ;

    path p("/etc") ;
}

void namespace_alias()
{
    // 名前空間エイリアス
    namespace fs = std::filesystem ;

    fs::path p("/usr") ;
}
```

## 10.2 POSIX 準拠

C++ のファイルシステムのファイル操作の挙動は、POSIX 規格に従う。実装によっては POSIX に規定された挙動を提供できない場合もある。その場合は制限の範囲内で、できるだけ POSIX に近い挙動を行う。実装がどのような意味のある挙動も提供できない場合、エラーが通知される。

## 10.3 ファイルシステムの全体像

ファイルシステムライブラリの全体像を簡単に箇条書きすると以下のとおり。

- クラス `path` でファイルパス文字列を扱う
- 例外クラス `filesystem_error` とクラス `error_code` でエラー通知
- クラス `file_status` でファイルの情報とパーミッションの取得、設定
- クラス `directory_entry` でディレクトリー情報の取得、設定
- クラス `directory_iterator` でディレクトリー構造をイテレーターとしてたどる
- 多数のフリー関数でファイルとディレクトリーの操作

## 10.4 エラー処理

ファイルシステムライブラリでエラーが発生した場合、エラーの通知方法には 2 種類の方法がある。例外を使う方法と、ヘッダーファイル `<system_error>` で定義されているエラー通知用のクラス `std::error_code` へのリファレンスを実引数として渡してエラー内容を受け取る方法だ。

エラー処理の方法は、エラーの起こる期待度によって選択できる。一般に、エラーがめったに起こらない場合、エラーが起こるのは予期していない場合、エラー処理には例外を使ったほうがよい。エラーが頻繁に起こる場合、エラーが起こることが予期できる場合、エラー処理には例外を使わないほうがよい。

### 10.4.1 例外

ファイルシステムライブラリの関数のうち、`std::error_code &` 型を実引数に取らない関数は、以下のようにエラー通知を行う。

- OS によるファイルシステム操作においてエラーが発生した場合、`std::filesystem::filesystem_error` 型の例外が `throw` される。1 つの `path` を実引数に取る関数の場合、`filesystem_error` のメンバー関数 `path1` で実引数の `path` が得られる。2 つの `path` を実引数に取る関数の場合、`filesystem_error` のメンバー関数 `path1`, `path2` で第一、第二引数がそれぞれ得られる。`filesystem_error` はエラー内容に応じた `error_code` を持つ
- ストレージの確保に失敗した場合、既存の例外による通知が行われる
- デストラクターは例外を投げない

例外を使ったエラー処理は以下のとおり。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    try {
        // ファイル名から同じファイル名へのコピーによるエラー
        path file("foobar.txt") ;
        std::ofstream{ file } ;
        copy_file( file, file ) ;

    } catch( filesystem_error & e )
    { // エラーの場合
```

## 第 10 章 ファイルシステム

```

        auto path1 = e.path1() ; // 第一引数
        auto path2 = e.path2() ; // 第二引数
        auto error_code = e.code() ; // error_code

        std::cout
            << "error number: " << error_code.value ()
            << "\nerror message: " << error_code.message()
            << "\npath1: " << path1
            << "\npath2: " << path2 << '\n' ;
    }
}

```

filesystem\_error は以下のようなクラスになっている。

```

namespace std::filesystem {
    class filesystem_error : public system_error {
    public:
        // 第一引数
        const path& path1() const noexcept;
        // 第二引数
        const path& path2() const noexcept;
        // エラー内容を人間が読める null 終端文字列で返す
        const char* what() const noexcept override;
    };
}

```

## 10.4.2 非例外

ファイルシステムライブラリの関数のうち、std::error\_code & 型を実引数に取る関数は、以下のようにエラー通知を行う。

- OS によるファイルシステム操作においてエラーが発生した場合、error\_code & 型の実引数がエラー内容に応じて設定される。エラーがない場合、error\_code & 型の実引数に対してメンバー関数 clear() が呼ばれる。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // ファイル名から同じファイル名へのコピーによるエラー
    path file("foobar.txt") ;
}

```

10.5 `path` : ファイルパス文字列クラス

```

std::ofstream{ file } ;
std::error_code error_code;
copy_file( file, file, error_code ) ;

if ( error_code )
{ // エラーの場合
    auto path1 = file ; // 第一引数
    auto path2 = file ; // 第二引数

    std::cout
        << "error number: " << error_code.value ()
        << "\nerror message: " << error_code.message()
        << "\npath1: " << path1
        << "\npath2: " << path2 << '\n' ;
}
}

```

10.5 `path` : ファイルパス文字列クラス

`std::filesystem::path` はファイルパスを文字列で表現するためのクラスだ。文字列を表現するクラスとして C++ にはすでに `std::string` があるが、ファイルパスという文字列を表現するために、別の専用クラスが作られた。

クラス `path` は以下の機能を提供する。

- ファイルパス文字列の表現
- ファイルパス文字列の操作

`path` はファイルパス文字列の表現と操作だけを提供するクラスで、物理ファイルシステムへの変更のコミットはしない。

ファイルパス文字列がどのように表現されているかは実装により異なる。POSIX 環境では文字型を `char` 型として UTF-8 エンコードで表現する OS が多いが、Microsoft Windows では本書執筆現在、文字型を `wchar_t` として UTF-16 エンコードで表現する慣習になっている。

また、OS によってはラテンアルファベットの太文字小文字を区別しなかったり、区別はするが無視されたりする実装もある。

クラス `path` はそのようなファイルパス文字列の差異を吸収してくれる。

クラス `path` には以下のようなネストされた型名がある。

```

namespace std::filesystem {

```

## 第 10 章 ファイルシステム

```

class path {
public:
    using value_type = see below ;
    using string_type = basic_string<value_type>;
    static constexpr value_type preferred_separator = see below ;
} ;

```

`value_type` と `string_type` は `path` が内部でファイルパス文字列を表現するのに使う文字と文字列の型だ。`preferred_separator` は、推奨されるディレクトリー区切り文字だ。たとえば POSIX 互換環境では `/` が用いられるが、Microsoft Windows では `\` が使われている。

10.5.1 `path` : ファイルパスの文字列

ファイルパスは文字列で表現する。C++ の文字列のエンコードには以下のものがある。

- `char`: ネイティブナローエンコード
- `wchar_t`: ネイティブワイドエンコード
- `char`: UTF-8 エンコード
- `char16_t`: UTF-16 エンコード
- `char32_t`: UTF-32 エンコード

`path::value_type` がどの文字型を使い、どの文字列エンコードを使っているかは実装依存だ。`path` はどの文字列エンコードが渡されても、`path::value_type` の文字型と文字エンコードになるように自動的に変換が行われる。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // ネイティブナローエンコード
    path p1( "/dev/null" );
    // ネイティブワイドエンコード
    path p2( L"/dev/null" );
    // UTF-16 エンコード
    path p3( u"/dev/null" );
    // UTF-32 エンコード
    path p4( U"/dev/null" );
}

```

なので、どの文字列エンコードで渡しても動く。

C++ では UTF-8 エンコードの文字型は `char` で、これはネイティブナローエンコードの文字型と同じなので、型システムによって区別できない。そのため、UTF-8 文字列リテラルを渡すと、ネイティブナローエンコードとして認識される。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // ネイティブナローエンコードとして解釈される
    path p( u8"ファイル名" );
}
```

このコードは、ネイティブナローエンコードが UTF-8 ではない場合、動く保証のない移植性の低いコードだ。UTF-8 エンコードを移植性の高い方法でファイルパスとして使いたい場合、`u8path` を使うとよい。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // UTF-8 エンコードとして解釈される
    // 実装の使う文字エンコードに変換される
    path = u8path( u8"ファイル名" );
}
```

`u8path(Source)` は `Source` を UTF-8 エンコードされた文字列として扱うので、通常の文字列リテラルを渡すと、ネイティブナローエンコードが UTF-8 ではない環境では問題になる。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // UTF-8 エンコードとして解釈される
    // ネイティブナローエンコードが UTF-8 ではない場合、問題になる
    path = u8path( "ファイル名" );
}
```

`u8path` を使う場合は、文字列は必ず UTF-8 エンコードしなければならない。

## 第 10 章 ファイルシステム

環境によっては、ファイルパスに使える文字に制限があり、また特定の文字列は特別な意味を持つ予約語になっていることもあるので、移植性の高いプログラムの作成に当たってはこの点でも注意が必要だ。たとえば、環境によっては大文字小文字の区別をしないかもしれない。また、CON や AUX のような文字列が特別な意味を持つかもしれない。

path に格納されているファイルパス文字列を取得する方法は、環境依存の文字列エンコードとファイルパスの表現方法の差異により、さまざまな方法が用意されている。

ファイルパス文字列のフォーマットには以下の 2 つがある。

- ネイティブ：実装依存のフォーマット
- ジェネリック：汎用的な標準のフォーマット

POSIX 準拠の環境においては、ネイティブとジェネリックはまったく同じだ。POSIX 準拠ではない環境では、ネイティブとジェネリックは異なるフォーマットを持つ可能性がある。

たとえば、Microsoft Windows では、ネイティブのファイルパス文字列はディレクトリーの区切り文字に POSIX 準拠の / ではなく \ を使っている。

まずメンバー関数 `native` と `c_str` がある。

```
class path {  
{  
public :  
    const string_type& native() const noexcept;  
    const value_type* c_str() const noexcept;  
} ;
```

これはクラス `path` が内部で使っている実装依存のネイティブな文字列型をそのまま返すものだ。

```
int main()  
{  
    using namespace std::filesystem ;  
  
    path p = current_path() ;  
  
    // 実装依存の basic_string の特殊化  
    path::string_type str = p.native() ;  
  
    // 実装依存の文字型
```



## 10.5 path : ファイルパス文字列クラス

```

    path::value_type const * ptr = p.c_str() ;

}

```

このメンバー関数を使うコードは移植性に注意が必要だ。

str の型は path::string\_type で、ptr の型は実装依存の path::value\_type const \* だ。path::value\_type と path::string\_type は、char や wchar\_t, std::string や std::wstring のような C++ が標準で定義する型ではない可能性がある。

そして、path::string\_type への変換関数 operator string\_type() がある。

```

int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;

    auto p = current_path() ;

    // 暗黙の型変換
    path::string_type str = p ;
}

```

path の operator string\_type() は、ネイティブの文字列型を既存のファイルストリームライブラリでオープンできる形式に変換して返す。たとえば空白文字を含むファイルパスのために、二重引用符で囲まれている文字列に変換されるかもしれない。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path name("foo bar.txt") ;
    std::basic_ofstream<path::value_type> file( name ) ;
    file << "hello" ;
}

```

ネイティブのファイルパス文字列を string, wstring, u16string, u32string に変換して取得するメンバー関数に以下のものがある。

```

class path {
public :
    std::string string() const;
    std::wstring wstring() const;
    std::string u8string() const;

```

## 第 10 章 ファイルシステム

```

        std::u16string u16string() const;
        std::u32string u32string() const;
    };

```

このうち、メンバー関数 `string` はネイティブナローエンコードされた `std::string`, メンバー関数 `u8string` は UTF-8 エンコードされた `std::string` を返す。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path name("hello.txt") ;
    std::ofstream file( name.string() ) ;
    file << "hello" ;
}

```

ファイルパス文字列をジェネリックに変換して返す `generic_string()` 系のメンバー関数がある。

```

class path {
public :
    std::string generic_string() const;
    std::wstring generic_wstring() const;
    std::string generic_u8string() const;
    std::u16string generic_u16string() const;
    std::u32string generic_u32string() const;
};

```

使い方はネイティブな文字列を返す `string()` 系のメンバー関数と同じだ。

ファイルパスの文字列の文字型と文字列エンコードは環境ごとに異なるので、移植性の高いコードを書くときには注意が必要だ。

現実的には、モダンな POSIX 準拠の環境では、文字型は `char`, 文字列型は `std::string`, エンコードは UTF-8 になる。

Microsoft Windows の Win32 サブシステムと MSVC は POSIX 準拠ではなく、本書執筆時点では、歴史的経緯により、文字型は `wchar_t`, 文字列型は `std::wstring`, エンコードは UTF-16 となっている。

### 10.5.2 ファイルパスの操作

クラス `path` はファイルパス文字列の操作を提供している。`std::string` とは違い、`find` や `substr` のような操作は提供していないが、ファイルパス文字列に特化した操

作を提供している。

`operator /`, `operator /=` はセパレーターで区切ったファイルパス文字列の追加を行う。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p("/") ;

    // "/usr"
    p /= "usr" ;
    // "/usr/local/include"
    p = p / "local" / "include" ;
}
```

`operator +=` は単なる文字列の結合を行う。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p("/") ;

    // "/usr"
    p += "usr" ;
    // "/usrlocal"
    p += "local" ;
    // "/usrlocalinclude"
    p += "include" ;
}
```

`operator /` と違い、`operator +` は存在しない。

その他にも、`path` はさまざまなファイルパス文字列に対する操作を提供している。以下はその一例だ。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p( "/home/cpp/src/main.cpp" ) ;
```

## 第10章 ファイルシステム

```

    // "main.cpp"
    path filename = p.filename() ;
    // "main"
    path stem = p.stem() ;
    // ".cpp"
    path extension = p.extension() ;
    // "/home/cpp/src/main.o"
    p.replace_extension("o") ;
    // "/home/cpp/src/"
    p.remove_filename() ;
}

```

`path` はファイルパス文字列に対してよく行う文字列処理を提供している。たとえばファイル名だけ抜き出す処理、拡張子だけ抜き出す処理、拡張子を変える処理などだ。

10.6 `file_status`

クラス `file_status` はファイルのタイプとパーミッションを保持するクラスだ。

ファイルのタイプとパーミッションはファイルパス文字列を指定して取得する方法が別途あるが、その方法では毎回物理ファイルシステムへのアクセスが発生する。`file_status` はファイルのタイプとパーミッション情報を保持するクラスとして、いわばキャッシュの役割を果たす。

`file_status` は物理ファイルシステムへの変更のコミットはしない。

`file_status` クラスは `status(path)` もしくは `status(path, error_code)` で取得できる。あるいは、`directory_entry` のメンバー関数 `status()` から取得できる。

タイプというのは、ファイルが種類を表す `enum` 型 `file_type` で、通常のファイルやディレクトリやシンボリックリンクといったファイルの種類を表す。

パーミッションというのは、ファイルの権限を表すビットマスクの `enum` 型 `perms` で、ファイルの所有者とグループと他人に対する読み込み、書き込み、実行のそれぞれの権限を表している。この値は POSIX の値と同じになっている。

ファイルのタイプとパーミッションを取得するメンバー関数は以下のとおり。

```

class file_type {
public :
    file_type type() const noexcept;
    perms permissions() const noexcept;
} ;

```

以下のように使う。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    directory_iterator iter("."), end ;

    int regular_files = 0 ;
    int execs = 0 ;

    std::for_each( iter, end, [&]( auto entry )
    {
        auto file_status = entry.status() ;
        // is_regular_file( file_status ) でも可
        if ( file_status.type() == file_type::regular )
            ++regular_files ;

        constexpr auto exec_bits =
            perms::owner_exec | perms::group_exec | perms::others_exec ;

        auto permissions = file_status.permissions() ;
        if ( ( permissions != perms::unknown) &&
            (permissions & exec_bits) != perms::none )
            ++execs ;
    } ) ;

    std::cout
        << "Current directory has "
        << regular_files
        << " regular files.\n" ;
    << execs
        << " files are executable.\n" ;
}
```

このプログラムは、カレントディレクトリーにある通常のファイルの数と、実行可能なファイルの数を表示する。

ファイルパーミッションを表現する `enum` 型 `perms` は、パーミッションが不明な場合 `perms::unknown` になる。この値は `0xFFFF` なのでビット演算をする場合には注意が必要だ。

それ以外の `perms` の値は POSIX に準拠しているが、`perms` は `scoped enum` 型の

## 第 10 章 ファイルシステム

で、明示的なキャストが必要だ。

```
// エラー
std::filesystem::perms a = 0755 ;

// OK
std::filesystem::perms b = std::filesystem::perms(0755) ;
```

ファイルのタイプとパーミッションを書き換えるメンバー関数は以下のとおり。

```
void type(file_type ft) noexcept;
void permissions(perms prms) noexcept;
```

ただし、`file_status` というのは単なるキャッシュ用のクラスなので、`file_status` のタイプとパーミッションを「書き換える」というのは、単に `file_status` のオブジェクトに保持されている値を書き換えるだけで、物理ファイルシステムに反映されるものではない。物理ファイルシステムを書き換えるには、フリー関数の `permissions` を使う。

## 10.7 `directory_entry`

クラス `directory_entry` はファイルパス文字列を保持し、ファイルパスの指し示すファイルの情報を取得できるクラスだ。

物理ファイルシステムからファイルの情報を毎回読むのは非効率的だ。`directory_entry` はいわばファイル情報のキャッシュとしての用途を持つ。

`directory_entry` は物理ファイルシステムから情報を読み込むだけで、変更のコミットはしない。

`directory_entry` の構築は、コンストラクターに引数として `path` を与える他、`directory_iterator` と `recursive_directory_iterator` から也得ることができる。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    path p("."); ;

    // ファイルパス文字列から得る
    directory_entry e1(p) ;

    // イテレーターから得る
```

```
    directory_iterator i1(p) ;
    directory_entry e2 = *i1 ;

    recursive_directory_iterator i2(p) ;
    directory_entry e3 = *i2 ;
}
```

`directory_entry` にはさまざまなファイル情報を取得するメンバー関数があるが、これは同じ機能のものがフリー関数でも用意されている。`directory_entry` を使うと、ファイル情報をキャッシュできるため、同じファイルパスに対して、物理ファイルシステムの変更がないときに複数回のファイル情報取得を行うのが効率的になる。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    directory_entry entry("/home/cpp/foo") ;

    // 存在確認
    bool b = entry.exists() ;

    // "/home/cpp/foo"
    path p = entry.path() ;
    file_status s = entry.status() ;

    // ファイルサイズを取得
    std::uintmax_t size = entry.file_size() ;

    {
        std::ofstream foo( entry.path() ) ;
        foo << "hello" ;
    }

    // 物理ファイルシステムから情報を更新
    entry.refresh() ;
    // もう一度ファイルサイズを取得
    size = entry.file_size() ;

    // 情報を取得するファイルパスを
    // "/home/cpp/bar"
    // に置き換えて refresh() を呼び出す
```

## 第 10 章 ファイルシステム

```
    entry.replace_filename("bar") ;
}
```

`directory_entry` はキャッシュ用のクラスで、自動的に物理ファイルシステムの変更に従わないので、最新の情報を取得するには、明示的にメンバー関数 `refresh` を呼び出す必要がある。

## 10.8 `directory_iterator`

`directory_iterator` は、あるディレクトリー下に存在するファイルパスをイテレーターの形式で列挙するためのクラスだ。

たとえば、カレントディレクトリー下のファイルパスをすべて列挙するコードは以下のようなになる。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;
    directory_iterator iter(".", end) ;
    std::copy( iter, end,
               std::ostream_iterator<path>(std::cout, "\n") ) ;
}
```

`directory_iterator` はコンストラクターとして `path` を渡すと、そのディレクトリー下の最初のファイルに相当する `directory_entry` を返すイテレーターとなる。コンストラクターで指定されたディレクトリー下にファイルが存在しない場合、終端イテレーターになる。

`directory_iterator` のデフォルトコンストラクターは終端イテレーターになる。終端イテレーターはデリファレンスできない。

`directory_iterator::value_type` は `directory_entry` で、イテレーターのカテゴリーは入力イテレーターとなる。

`directory_iterator` はカレントディレクトリー (.) と親ディレクトリー (..) は列挙しない。

`directory_iterator` がディレクトリー下のファイルをどのような順番で列挙するかは未規定だ。

`directory_iterator` によって返されるファイルパスは存在しない可能性があるのも、ファイルが存在することを当てにしないといけない。たとえば、存在しないファイルへのシンボリックリンクかもしれない。

`directory_iterator` のオブジェクトが作成された後に物理ファイルシステムにな



された変更は、反映されるかどうか未規定である。

`directory_iterator` のコンストラクターは列挙時の動作を指定できる `directory_options` を実引数に受け取ることができる。しかし、C++17 の標準規格の範囲では `directory_iterator` の挙動を変更する `directory_options` は規定されていない。

### 10.8.1 エラー処理

`directory_iterator` は構築時にエラーが発生することがある。このエラーを例外ではなく `error_code` で受け取りたい場合、コンストラクターの実引数で `error_code` へのリファレンスを渡す。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    std::error_code err ;

    directory_iterator iter("this-directory-does-not-exist", err) ;

    if ( err )
    {
        // エラー処理
    }
}
```

`directory_iterator` はインクリメント時にエラーが発生することがある。このエラーを例外ではなく `error_code` で受け取りたい場合、メンバー関数 `increment` を呼び出す。

```
int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;

    recursive_directory_iterator iter("."), end ;

    std::error_code err ;

    for ( ; iter != end && !err ; iter.increment( err ) )
    {
        std::cout << *iter << "\n" ;
    }
}
```

## 第 10 章 ファイルシステム

```

    }

    if ( err )
    {
        // エラー処理
    }
}

```

## 10.9 recursive\_directory\_iterator

`recursive_directory_iterator` は指定されたディレクトリー下に存在するサブディレクトリーの下も含めて、すべてのファイルを列挙する。使い方は `directory_iterator` とほぼ同じだ。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;
    recursive_directory_iterator iter("."), end ;

    std::copy( iter, end,
               std::ostream_iterator<path>(std::cout, "\n") ) ;
}

```

メンバー関数 `options`, `depth`, `recursion_pending`, `pop`, `disable_recursion_pending` をデリファレンスできないイテレーターに対して呼び出した際の挙動は未定義だ。

## 10.9.1 オプション

`recursive_directory_iterator` はコンストラクターの実引数に `directory_options` 型の `scoped enum` 値を取ることによって、挙動を変更できる。`directory_options` 型の `enum` 値はビットマスクになっていて、以下の 3 つのビットマスク値が規定されている。

名前	意味
<code>none</code>	デフォルト。ディレクトリーシンボリックリンクをスキップ。パーミッション違反はエラー
<code>follow_directory_symlink</code>	ディレクトリーシンボリックリンクの中も列挙
<code>skip_permission_denied</code>	パーミッション違反のディレクトリーはスキップ

このうち取りうる組み合わせは、none, follow\_directory\_symlink, skip\_permission\_denied, follow\_directory\_symlink | skip\_permission\_denied の4種類になる。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;
    recursive_directory_iterator
        iter("/", directory_options::skip_permission_denied), end ;

    std::copy( iter, end,
               std::ostream_iterator<path>(std::cout, "\n") ) ;
}
```

follow\_directory\_symlink は、親ディレクトリーへのシンボリックリンクが存在する場合、イテレーターが終端イテレーターに到達しない可能性があるので注意すること。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    // 自分自身を含むディレクトリーに対するシンボリックリンク
    create_symlink(".", "foo") ;

    recursive_directory_iterator
        iter(".", directory_options::follow_directory_symlink), end ;

    // エラー、もしくは終了しない
    std::copy( iter, end, std::ostream_iterator<path>(std::cout) ) ;
}
```

recursive\_directory\_iterator の現在の directory\_options を得るには、メンバー関数 options を呼ぶ。

```
class recursive_directory_iterator {
public :
    directory_options options() const ;
} ;
```

## 第 10 章 ファイルシステム

## 10.9.2 depth : 深さ取得

`recursive_directory_iterator` が現在列挙しているディレクトリーの深さを知るには、メンバー関数 `depth` を呼ぶ。

```
class recursive_directory_iterator {
public :
    int depth() const ;
} ;
```

最初のディレクトリーの深さは 0 で、次のサブディレクトリーの深さは 1、それ以降のサブディレクトリーも同様に続く。

## 10.9.3 pop : 現在のディレクトリーの列挙中止

メンバー関数 `pop` を呼ぶと、現在列挙中のディレクトリーの列挙を取りやめ、親ディレクトリーに戻る。現在のディレクトリーが初期ディレクトリーの場合、つまり `depth() == 0` の場合は、終端イテレーターになる。

```
class recursive_directory_iterator {
public :
    void pop();
    void pop(error_code& ec);
} ;
```

たとえば、カレントディレクトリーが以下のようなディレクトリーツリーで、イテレーターが以下に書かれた順番でファイルを列挙する環境の場合、

```
a
b
b/a
b/c
b/d
c
d
```

以下のようなプログラムを実行すると、

```
int main()
{
    std::filesystem ;
```

```

recursive_directory_iterator iter("."), end ;

auto const p = canonical("b/a") ;

for ( ; iter != end ; ++iter )
{
    std::cout << *iter << '\n' ;

    if ( canonical(iter->path()) == p )
        iter.pop() ;
}

```

標準出力が指すファイルとその順番は以下のようになる。

```

a
b
b/a
c
d

```

“b/a” に到達した時点で `pop()` が呼ばれるので、それ以上のディレクトリー `b` 下の列挙が中止され、親ディレクトリーであるカレントディレクトリーに戻る。

#### 10.9.4 recursion\_pending : 現在のディレクトリーの再帰をスキップ

`disable_recursion_pending` は現在のディレクトリーの下を再帰的に列挙することをスキップする機能だ。

```

class recursive_directory_iterator {
public :
    bool recursion_pending() const ;
    void disable_recursion_pending() ;
} ;

```

`recursion_pending()` は、直前のイテレーターのインクリメント操作の後に `disable_recursion_pending()` が呼ばれていない場合、`true` を返す。そうでない場合は `false` を返す。

言い換えれば、`disable_recursion_pending()` を呼んだ直後で、まだイテレーターのインクリメント操作をしていない場合、`recursion_pending()` は `false` を返す。

```

int main()

```

## 第 10 章 ファイルシステム

```
{
    using namespace std ;
    recursive_directory_iterator iter("."), end ;

    // true
    bool b1 = iter.recursion_pending() ;

    iter.disable_recursion_pending() ;
    // false
    bool b2 = iter.recursion_pending() ;

    ++iter ;
    // true
    bool b3 = iter.recursion_pending() ;

    iter.disable_recursion_pending() ;
    // false
    bool b4 = iter.recursion_pending() ;
}
```

現在 `recursive_directory_iterator` が指しているファイルパスがディレクトリーである場合、そのイテレーターをインクリメントすると、そのディレクトリー下を再帰的に列挙することになる。しかし、`recursion_pending()` が `false` を返す場合、ディレクトリーの最適な列挙はスキップされる。インクリメント操作が行われた後は `recursion_pending()` の結果は `true` に戻る。

つまり、`disable_recursion_pending` は、現在指しているディレクトリー下を再帰的に列挙することをスキップする機能を提供する。

たとえば、カレントディレクトリーが以下のようなディレクトリーツリーで、イテレーターが以下に書かれた順番でファイルを列挙する環境の場合、

```
a
b
b/a
b/c
b/d
c
d
```

以下のようなプログラムを実行すると、

```
int main()
{
    std::filesystem ;

    recursive_directory_iterator iter("."), end ;

    auto const p = canonical("b/a") ;

    for ( ; iter != end ; ++iter )
    {
        std::cout << *iter << '\n' ;

        if ( iter->is_directory() )
            iter.disable_recursion_pending() ;
    }
}
```

標準出力が指すファイルとその順番は以下のようになる。

```
a
b
c
d
```

このプログラムはディレクトリーであれば必ず `disable_recursion_pending()` が呼ばれるので、サブディレクトリーの再帰的な列挙は行われず、結果的に動作は `directory_iterator` と同じになる。

`disable_recursion_pending` を呼び出すことによって、選択的にディレクトリーの再帰的な列挙をスキップさせることができる。

## 第 10 章 ファイルシステム

**10.10 ファイルシステム操作関数****10.10.1 ファイルパス取得****current\_path**

```
path current_path();  
path current_path(error_code& ec);
```

カレント・ワーキング・ディレクトリー (current working directory) への絶対パスを返す。

**temp\_directory\_path**

```
path temp_directory_path();  
path temp_directory_path(error_code& ec);
```

一時ファイルを作成するのに最適な一時ディレクトリー (temporary directory) へのファイルパスを返す。

**10.10.2 ファイルパス操作****absolute**

```
path absolute(const path& p);  
path absolute(const path& p, error_code& ec);
```

p への絶対パスを返す。p の指すファイルが存在しない場合の挙動は未規定。

**canonical**

```
path canonical(const path& p, const path& base = current_path());  
path canonical(const path& p, error_code& ec);  
path canonical(const path& p, const path& base, error_code& ec);
```

存在するファイルへのファイルパス p への、シンボリックリンク、カレントディレクトリー (.), 親ディレクトリー (..) の存在しない絶対パスを返す。

**weakly\_canonical**

```
path weakly_canonical(const path& p);  
path weakly_canonical(const path& p, error_code& ec);
```



ファイルパス `p` のシンボリックリンクが解決され、正規化されたパスを返す。ファイルパスの正規化についての定義は長くなるので省略。

#### relative

```
path relative(const path& p, error_code& ec);  
path relative(const path& p, const path& base = current_path());  
path relative(const path& p, const path& base, error_code& ec);
```

ファイルパス `base` からファイルパス `p` に対する相対パスを返す。

#### proximate

```
path proximate(const path& p, error_code& ec);  
path proximate(const path& p, const path& base = current_path());  
path proximate(const path& p, const path& base, error_code& ec);
```

ファイルパス `base` からのファイルパス `p` に対する相対パスが空パスでなければ相対パスを返す。相対パスが空パスならば `p` が返る。

### 10.10.3 作成

#### create\_directory

```
bool create_directory(const path& p);  
bool create_directory(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

`p` の指すディレクトリーを 1 つ作成する。新しいディレクトリーが作成できた場合は `true` を、作成できなかった場合は `false` を返す。`p` が既存のディレクトリーを指していて新しいディレクトリーが作成できなかった場合はエラーにはならない。単に `false` が返る。

```
bool create_directory(  
    const path& p, const path& existing_p);  
  
bool create_directory(  
    const path& p, const path& existing_p,  
    error_code& ec) noexcept;
```

新しく作成するディレクトリー `p` のアトリビュートを既存のディレクトリー `existing_p` と同じものにする。

#### create\_directories

## 第 10 章 ファイルシステム

```
bool create_directories(const path& p);
bool create_directories(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

ファイルパス `p` 中のディレクトリーで存在しないものをすべて作成する。

以下のプログラムは、カレントディレクトリーの下ディレクトリー `a` の下のディレクトリー `b` の下にディレクトリー `c` を作成する。もし、途中のディレクトリーである `a`, `b` が存在しない場合、それも作成する。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;
    create_directories("./a/b/c") ;
}
```

戻り値は、ディレクトリーを作成した場合 `true`, そうでない場合 `false`。

**create\_directory\_symlink**

```
void create_directory_symlink(
    const path& to, const path& new_symlink);
void create_directory_symlink(
    const path& to, const path& new_symlink,
    error_code& ec) noexcept;
```

ディレクトリー `to` に解決されるシンボリックリンク `new_symlink` を作成する。

一部の OS では、ディレクトリーへのシンボリックリンクとファイルへのシンボリックリンクを作成時に明示的に区別する必要がある。ポータブルなコードはディレクトリーへのシンボリックリンクを作成するときには `create_symlink` ではなく `create_directory_symlink` を使うべきである。

一部の OS はシンボリックリンクをサポートしていない。ポータブルなコードでは注意すべきである。

**create\_symlink**

```
void create_symlink(
    const path& to, const path& new_symlink);
void create_symlink(
    const path& to, const path& new_symlink,
    error_code& ec) noexcept;
```

ファイルパス `to` に解決されるシンボリックリンク `new_symlink` を作成する。

**create\_hard\_link**

```
void create_hard_link(
    const path& to, const path& new_hard_link);
void create_hard_link(
    const path& to, const path& new_hard_link,
    error_code& ec) noexcept;
```

ファイルパス `to` に解決されるハードリンク `new_hard_link` を作成する。

**10.10.4 コピー****copy\_file**

```
bool copy_file( const path& from, const path& to);
bool copy_file( const path& from, const path& to,
    error_code& ec) noexcept;
bool copy_file( const path& from, const path& to,
    copy_options options);
bool copy_file( const path& from, const path& to,
    copy_options options,
    error_code& ec) noexcept;
```

ファイルパス `from` のファイルをファイルパス `to` にコピーする。

`copy_options` はコピーの挙動を変えるビットマスクの `enum` 型で、以下の `enum` 値がサポートされている。

名前	意味
<code>none</code>	デフォルト、ファイルがすでに存在する場合はエラー
<code>skip_existing</code>	既存のファイルを上書きしない。スキップはエラーとして報告しない
<code>overwrite_existing</code>	既存のファイルを上書きする
<code>update_existing</code>	既存のファイルが上書きしようとするファイルより古ければ上書きする

**copy**

```
void copy( const path& from, const path& to);
void copy( const path& from, const path& to,
    error_code& ec) noexcept;
void copy( const path& from, const path& to,
```

## 第 10 章 ファイルシステム

```

        copy_options options);
void copy( const path& from, const path& to,
          copy_options options,
          error_code& ec) noexcept;

```

ファイルパス `from` のファイルをファイルパス `to` にコピーする。

`copy_options` はコピーの挙動を変えるビットマスク型の `enum` 型で、以下の `enum` 値がサポートされている。

- サブディレクトリーに関する指定

名前	意味
<code>none</code>	デフォルト、サブディレクトリーはコピーしない
<code>recursive</code>	サブディレクトリーとその中身もコピーする

- シンボリックリンクに関する指定

名前	意味
<code>none</code>	デフォルト、シンボリックリンクをフォローする
<code>copy_symlinks</code>	シンボリックリンクをシンボリックリンクとしてコピーする。 シンボリックリンクが指すファイルを直接コピーしない
<code>skip_symlinks</code>	シンボリックリンクを無視する

- コピー方法に関する指定

名前	意味
<code>none</code>	デフォルト、ディレクトリー下の中身をコピーする
<code>directories_only</code>	ディレクトリー構造のみをコピーする。非ディレクトリーファイルはコピーしない
<code>create_symlinks</code>	ファイルをコピーするのではなく、シンボリックリンクを作成する。コピー先がカレントディレクトリーではない場合、コピー元のファイルパスは絶対パスでなければならない
<code>create_hard_links</code>	ファイルをコピーするのではなく、ハードリンクを作成する

**copy\_symlink**

```

void copy_symlink( const path& existing_symlink,

```

```

        const path& new_symlink);
void copy_symlink( const path& existing_symlink,
                  const path& new_symlink,
                  error_code& ec) noexcept;

```

`existing_symlink` を `new_symlink` にコピーする。

### 10.10.5 削除

#### remove

```

bool remove(const path& p);
bool remove(const path& p, error_code& ec) noexcept;

```

ファイルパス `p` の指すファイルが存在するのであれば削除する。ファイルがシンボリックリンクの場合、シンボリックリンクファイルが削除される。フォロー先は削除されない。

戻り値として、ファイルが存在しない場合 `false` を返す。それ以外の場合 `true` を返す。`error_code` でエラー通知を受け取る関数オーバーロードでは、エラーならば `false` が返る。

#### remove\_all

```

uintmax_t remove_all(const path& p);
uintmax_t remove_all(const path& p, error_code& ec) noexcept;

```

ファイルパス `p` の下の存在するファイルをすべて削除した後、`p` の指すファイルも削除する。

つまり、`p` がディレクトリーファイルを指していて、そのディレクトリー下にサブディレクトリーやファイルが存在する場合、それらがすべて削除され、ディレクトリー `p` も削除される。

`p` がディレクトリーではないファイルを指す場合、`p` が削除される。

戻り値として、削除したファイルの個数が返る。`error_code` でエラー通知を受け取る関数オーバーロードの場合、エラーならば `static_cast<uintmax_t>(-1)` が返る。

## 第 10 章 ファイルシステム

## 10.10.6 変更

## permissions

```

void permissions( const path& p, perms prms,
                  perm_options opts=perm_options::replace);
void permissions( const path& p, perms prms,
                  error_code& ec) noexcept;
void permissions( const path& p, perms prms,
                  perm_options opts,
                  error_code& ec);

```

ファイルパス `p` のパーミッションを変更する。

`opts` は `perm_options` 型の `enum` 値、`replace`, `add`, `remove` のうちいずれか 1 つと、別途 `nofollow` を指定することができる。省略した場合は `replace` になる。

カレントディレクトリーに存在するファイル `foo` を、すべてのユーザーに対して実行権限を付加するには、以下のように書く。

```

int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    permissions( "./foo", perms(0111), perm_options::add ) ;
}

```

`perm_options` は以下のような `enum` 値を持つ。

名前	意味
<code>replace</code>	ファイルのパーミッションを <code>prms</code> で置き換える
<code>add</code>	ファイルのパーミッションに <code>prms</code> で指定されたものを追加する
<code>remove</code>	ファイルのパーミッションから <code>prms</code> で指定されたものを取り除く
<code>nofollow</code>	ファイルがシンボリックリンクの場合、シンボリックリンクのフォロワーのファイルではなく、シンボリックリンクそのもののパーミッションを変更する

たとえば、パーミッションを置き換えつつ、シンボリックリンクそのもののパーミッションを書き換えたい場合は、

```
perm_options opts = perm_options::replace | perm_options::nofollow ;
```

と書く。

### rename

```
void rename(const path& old_p, const path& new_p);  
void rename(const path& old_p, const path& new_p,  
            error_code& ec) noexcept;
```

ファイル `old_p` をファイル `new_p` にリネームする。  
`old_p` と `new_p` が同じ存在するファイルを指す場合、何もしない。

```
int main()  
{  
    using namespace std::filesystem ;  
  
    // 何もしない  
    rename("foo", "foo") ;  
}
```

それ以外の場合、リネームに伴って以下のような挙動も発生する。

もし、リネーム前に `new_p` が既存のファイルを指していた場合、リネームに伴って `new_p` は削除される。

```
int main()  
{  
    using namespace std::experimental::filesystem ;  
  
    {  
        std::ofstream old_p("old_p"), new_p("new_p") ;  
  
        old_p << "old_p" ;  
        new_p << "new_p" ;  
    }  
  
    // ファイル old_p の内容は"old_p"  
    // ファイル new_p の内容は"new_p"  
  
    // ファイル old_p を new_p にリネーム  
    // もともとの new_p は削除される  
    rename("old_p", "new_p") ;  
  
    std::ifstream new_p("new_p") ;  
  
    std::string text ;
```

## 第 10 章 ファイルシステム

```

new_p >> text ;

// "old_p"
std::cout << text ;
}

```

もし、`new_p` が既存の空ディレクトリーを指していた場合、POSIX 準拠 OS であれば、リネームに伴って `new_p` は削除される。他の OS ではエラーになるかもしれない。

```

int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;

    create_directory("old_p") ;
    create_directory("new_p") ;

    // POSIX 準拠環境であればエラーにならないことが保証される
    rename("old_p", "new_p") ;
}

```

`old_p` がシンボリックリンクの場合、フォロー先ではなくシンボリックリンクファイルがリネームされる。

**resize\_file**

```

void resize_file(    const path& p, uintmax_t new_size);
void resize_file(    const path& p, uintmax_t new_size,
                    error_code& ec) noexcept;

```

ファイルパス `path` の指すファイルのファイルサイズを `new_size` にする。

リサイズは POSIX の `truncate()` で行われたかのように振る舞う。つまり、ファイルを小さくリサイズした場合、余計なデータは捨てられる。ファイルを大きくリサイズした場合、増えたデータは `null` バイト (`\0`) でパディングされる。ファイルの最終アクセス日時も更新される。

**10.10.7 情報取得****ファイルタイプの判定**

ファイルタイプを表現する `file_type` 型の `enum` があり、その `enum` 値は以下のようになっている。



名前	意味
<code>none</code>	ファイルタイプが決定できないかエラー
<code>not_found</code>	ファイルが発見できなかったことを示す疑似ファイルタイプ
<code>regular</code>	通常のファイル
<code>directory</code>	ディレクトリーファイル
<code>symlink</code>	シンボリックリンクファイル
<code>block</code>	ブロックスペシャルファイル
<code>fifo</code>	FIFO もしくはパイプファイル
<code>socket</code>	ソケットファイル
<code>unknown</code>	ファイルは存在するがファイルタイプは決定できない

この他に、実装依存のファイルタイプが追加されている可能性がある。

ファイルタイプを調べるには、`file_status` のメンバー関数 `type` の戻り値を調べればよい。

以下のプログラムは、カレントディレクトリーに存在するファイル `foo` がディレクトリーかどうかを調べるコードだ。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    auto s = status("./foo") ;
    bool b = s.type() == file_type::directory ;
}
```

また、`status` もしくは `path` からファイルタイプがディレクトリーであるかどうかを判定できる `is_directory` も用意されている。

```
int main()
{
    using namespace std::filesystem ;

    bool b1 = is_directory("./foo") ;

    auto s = status("./foo") ;
    bool b2 = is_directory(s) ;
}
```

`file_status` はファイル情報をキャッシュするので、物理ファイルシステムに変更を加えない状態で、同じファイルに対して何度もファイル情報を取得する場合は、

## 第10章 ファイルシステム

`file_status` を使ったほうがよい。

このような `is_x` という形式のフリー関数は、いずれも以下の形式を取る。

```
bool is_x(file_status s) noexcept;
bool is_x(const path& p);
bool is_x(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

以下はフリー関数の名前と、どのファイルタイプであるかを判定する表だ。

名前	意味
<code>is_regular_file</code>	通常のファイル
<code>is_directory</code>	ディレクトリーファイル
<code>is_symlink</code>	シンボリックリンクファイル
<code>is_block</code>	ブロックスペシャルファイル
<code>is_fifo</code>	FIFO もしくはパイプファイル
<code>is_socket</code>	ソケットファイル

また、単一のファイルタイプを調べるのではない以下のような名前のフリー関数が存在する。

名前	意味
<code>is_other</code>	ファイルが存在し、通常のファイルでもディレクトリーでもシンボリックリンクでもないタイプ
<code>is_empty</code>	ファイルがディレクトリーの場合、ディレクトリー下が空であれば <code>true</code> を返す。ファイルが非ディレクトリーの場合、ファイルサイズが0であれば <code>true</code> を返す。

**status**

```
file_status status(const path& p);  
file_status status(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

ファイルパス `p` のファイルの情報を格納する `file_status` を返す。  
`p` がシンボリックリンクの場合、フォロー先のファイルの `file_status` を返す。

**status\_known**

```
bool status_known(file_status s) noexcept;  
  
s.type() != file_type::none を返す。
```

**symlink\_status**

```
file_status symlink_status(const path& p);  
file_status symlink_status(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

`status` と同じだが、`p` がシンボリックリンクの場合、そのシンボリックリンクファイルの `status` を返す。

**equivalent**

```
bool equivalent(const path& p1, const path& p2);  
bool equivalent(const path& p1, const path& p2,  
                error_code& ec) noexcept;
```

`p1` と `p2` が物理ファイルシステム上、同一のファイルである場合、`true` を返す。そうでない場合 `false` を返す。

**exists**

```
bool exists(file_status s) noexcept;  
bool exists(const path& p);  
bool exists(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

`s`, `p` が指すファイルが存在するのであれば `true` を返す。そうでない場合 `false` を返す。

**file\_size**

```
uintmax_t file_size(const path& p);  
uintmax_t file_size(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

## 第 10 章 ファイルシステム

`p` の指すファイルのファイルサイズを返す。

ファイルが存在しない場合エラーとなる。ファイルが通常のファイルの場合、ファイルサイズを返す。それ以外の場合、挙動は実装依存となる。

エラー通知を `error_code` で受け取る関数オーバーロードでエラーのとき、戻り値は `static_cast<uintmax_t>(-1)` となる。

**hard\_link\_count**

```
uintmax_t hard_link_count(const path& p);
uintmax_t hard_link_count(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

`p` の指すファイルのハードリンク数を返す。

エラー通知を `error_code` で受け取る関数オーバーロードでエラーのとき、戻り値は `static_cast<uintmax_t>(-1)` となる。

**last\_write\_time**

```
file_time_type last_write_time( const path& p);
file_time_type last_write_time( const path& p,
                                error_code& ec) noexcept;
```

`p` の指すファイルの最終更新日時を返す。

```
void last_write_time( const path& p, file_time_type new_time);
void last_write_time( const path& p, file_time_type new_time,
                      error_code& ec) noexcept;
```

`p` の指すファイルの最終更新日時を `new_time` にする。

`last_write_time(p, new_time)` を呼び出した後に、`last_write_time(p) == new_time` である保証はない。なぜならば、物理ファイルシステムの実装に起因する時刻の分解能や品質の問題があるからだ。

`file_time_type` は、`std::chrono::time_point` の特殊化で以下のように定義されている。

```
namespace std::filesystem {
    using file_time_type = std::chrono::time_point< trivial_clock > ;
}
```

`trivial-clock` とは、クロック（より正確には `TrivialClock`）の要件を満たすクロックで、ファイルシステムのタイムスタンプの値を正確に表現できるものとされている。クロックの具体的な型は実装依存なので、完全にポータブルなコードではファ

イルシステムで時間を扱うのは極めて困難になる。せいぜい現在時刻を設定するか、差分の時間を設定するぐらいしかできない。

```
int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;
    using namespace std::chrono ;
    using namespace std::literals ;

    // 最終更新日時を取得
    auto timestamp = last_write_time( "foo" ) ;

    // 時刻を 1 時間進める
    timestamp += 1h ;
    // 更新
    last_write_time( "foo", timestamp ) ;

    // 現在時刻を取得
    auto now = file_time_type::clock::now() ;

    last_write_time( "foo", now ) ;
}
```

ただし、多くの実装では `file_time_type` として、`time_point<std::chrono::system_clock>` が使われている。`file_time_type::clock` が `system_clock` であれば、`system_clock::to_time_t` と `system_clock::from_time_t` によって `time_t` 型との相互変換ができるために、いくぶんマシになる。

```
// file_time_type::clock が system_clock である場合

int main()
{
    using namespace std::experimental::filesystem ;
    using namespace std::chrono ;

    // 最終更新日時を文字列で得る
    auto time_point_value = last_write_time( "foo" ) ;
    time_t time_t_value =
        system_clock::to_time_t( time_point_value ) ;
    std::cout << ctime( &time_t_value ) << '\n' ;
}
```

## 第 10 章 ファイルシステム

```
// 最終更新日時を 2017-10-12 19:02:58 に設定
tm struct_tm{} ;
struct_tm.tm_year = 2017 - 1900 ;
struct_tm.tm_mon = 10 ;
struct_tm.tm_mday = 12 ;
struct_tm.tm_hour = 19 ;
struct_tm.tm_min = 2 ;
struct_tm.tm_sec = 58 ;

time_t timestamp = std::mktime( &struct_tm ) ;
auto tp = system_clock::from_time_t( timestamp ) ;

last_write_time( "foo", tp ) ;
}
```

あまりマシンになっていないように見えるのは、C++ では現在 `<chrono>` から利用できる C++ 風のモダンなカレンダーライブラリがないからだ。この問題は将来の規格改定で改善されるだろう。

### read\_symlink

```
path read_symlink(const path& p);
path read_symlink(const path& p, error_code& ec);
```

シンボリックリンク `p` の解決される先のファイルパスを返す。  
`p` がシンボリックリンクではない場合はエラーになる。

### space

```
space_info space(const path& p);
space_info space(const path& p, error_code& ec) noexcept;
```

ファイルパス `p` が指す先の容量を取得する。  
クラス `space_info` は以下のように定義されている。

```
struct space_info {
    uintmax_t capacity;
    uintmax_t free;
    uintmax_t available;
};
```

この関数は、POSIX の `statvfs` 関数を呼び出した結果の `struct statvfs` の `f_blocks`, `f_bfree`, `f_bavail` メンバーを、それぞれ `f_frsize` で乗じて、`space_info` のメンバー `capacity`, `free`, `available` として返す。値の決定できないメンバーには `static_cast<uintmax_t>(-1)` が代入される。

エラー通知を `error_code` で返す関数オーバーロードがエラーの場合、`space_info` のメンバーにはすべて `static_cast<uintmax_t>(-1)` が代入される。

`space_info` のメンバーの意味をわかりやすく説明すると、以下の表のようになる。

名前	意味
<code>capacity</code>	総容量
<code>free</code>	空き容量
<code>available</code>	権限のないユーザーが使える空き容量

## 索引

```

*this, 34
::value, 22
<algorithm>, 153, 156, 183, 220
<any>, 104
<atomic>, 221
<chrono>, 262
<cmath>, 165, 221
<cstdint>, 81
<execution>, 156, 161
<filesystem>, 225
<functional>, 179, 195, 196
<iterator>, 220
<memory>, 196
<memory_resource>, 133
<new>, 176
<numeric>, 222
<optional>, 110
<system_error>, 227
<tuple>, 194
<type_traits>, 201
<utility>, 193
<variant>, 85
[[deprecated]] 属性, 6
[[fallthrough]] 属性, 40
[[maybe_unused]] 属性, 43
[[nodiscard]] 属性, 41
__cpp_aggregate_nsdmi, 24
__cpp_binary_literals, 5
__cpp_capture_star_this, 37
__cpp_constexpr, 23, 39
__cpp_decltype_auto, 14
__cpp_deduction_guides, 61
__cpp_fold_expressions, 34
__cpp_generic_lambdas, 15
__cpp_hex_float, 28
__cpp_if_constexpr, 56
__cpp_init_captures, 18
__cpp_inline_variables, 79
__cpp_nested_namespace_definitions, 40
__cpp_noexcept_function_type, 30
__cpp_return_type_deduction, 9
__cpp_rvalue_references, 2
__cpp_sized_deallocation, 25
__cpp_static_assert, 39
__cpp_structured_bindings, 75
__cpp_template_auto, 62
__cpp_variable_templates, 23
__cpp_variadic_using, 81
__has_cpp_attribute(deprecated), 8
__has_cpp_attribute(fallthrough), 41
__has_cpp_attribute(maybe_unused), 45
__has_cpp_attribute(nodiscard), 43
__has_cpp_attribute 式, 4
__has_include 式, 3
__USE_RVALUE_REFERENCES, 2
_v 版, 23, 201
0B, 5
0b, 5
0x, 27
16 進数浮動小数点数リテラル, 27
3 次元 hypot, 221

absolute, 248
addressof, 196
all_of, 153, 155
allocate, 134, 149
any, 85, 104
    any_cast<T>, 109
    emplace, 105, 106
    has_value, 107
    make_any<T>, 108
    reset, 106
    std::in_place_type<T>, 105
    swap, 107
    type, 108
    構築, 105
    代入, 106
    破壊, 105
any_cast<T>, 109
The Art of Computer Programming, 183
as_const, 193
auto, 8, 61
    厳格な~, 9

basic_string_view, 123

```



BinaryOperation, 157  
 BinaryOperation1, 157  
 BinaryOperation2, 157  
 BinaryPredicate, 157  
 bool, 115  
 bool\_constant, 201  
 Boyer-Moore-Horspool 検索アルゴリズム, 182  
 Boyer-Moore 文字列検索アルゴリズム, 180  
  
 C++03, v  
 C++11, v  
 C++14, v, 5  
   コア言語, 5  
 C++17, vi, 1, 27  
   コア言語, 27  
 C++20, vi  
 C++98, v  
 c\_str, 232  
 canonical, 248  
 char, 121, 230  
 CHAR\_BIT, 81  
 char16\_t, 121, 230  
 char32\_t, 121, 230  
 clamp, 220  
 clear, 228  
 Compare, 157  
 conjunction, 202  
 constexpr, 23, 37  
 constexpr if 文, 46  
   解決できない問題, 55  
   解決できる問題, 55  
 copy, 251  
 copy\_file, 251  
 copy\_options, 251, 252  
 copy\_symlink, 252  
 create\_directories, 249  
 create\_directory, 249  
 create\_directory\_symlink, 250  
 create\_hard\_link, 251  
 create\_symlink, 250  
 current\_path, 248  
 C プリプロセッサ, vi, 1  
  
 data, 220  
 deallocate, 134, 149  
 decltype(auto), 9  
 delete, 25  
 depth, 244  
 destroy, 199  
 directory\_entry, 236, 238  
 directory\_iterator, 238, 240  
   error\_code, 241  
   increment, 241  
 directory\_options, 241, 242  
 disable\_recursion\_pending, 245  
 discarded statement, 52  
  
 disjunction, 203  
 do\_allocate, 135, 143, 149  
 do\_deallocate, 135, 149  
 do\_is\_equal, 135  
  
 emplace, 90, 92, 105, 106, 208  
   戻り値, 206  
 emplace\_back, 206  
 emplace\_front, 206  
 empty, 220  
 equivalent, 259  
 error\_code, 228, 241  
 ExecutionPolicy, 156  
 exists, 259  
 extract, 213  
  
 false\_type, 204  
 file\_size, 259  
 file\_status, 236, 257, 258  
 file\_time\_type, 260  
 file\_type, 236, 256  
 filesystem\_error, 227  
 fold 式, 30  
   単項~, 31, 32  
   二項~, 31, 33  
   左~, 31, 33  
   右~, 31, 33  
 follow\_directory\_symlink, 243  
 for-range 宣言, 67  
 free, 136  
  
 gcd, 222  
 generic\_string, 234  
 get<I>(v), 97  
 get<T>(v), 99  
 get\_default\_resource, 138, 140  
 get\_if<I>(vp), 100  
 get\_if<T>(vp), 100  
  
 hard\_link\_count, 260  
 has\_unique\_object\_representations<T>, 205  
 has\_value, 107, 114  
 holds\_alternative<T>(v), 96  
 hypot, 221  
  
 if constexpr, 46  
 in\_place\_type, 120  
 increment, 241  
 index, 94  
 inline  
   関数, 75  
   キーワード, 75  
   展開, 75  
   変数, 75, 78  
 insert, 215

## 索引

insert\_or\_assign, 208  
 insert\_return\_type, 216  
 integral\_constant, 201  
 IntType, 83  
 INVOKE, 195  
 invoke, 195  
 is\_always\_lock\_free, 221  
 is\_directory, 257  
 is\_equal, 134  
 is\_invocable, 204  
 is\_invocable\_r, 204  
 is\_lock\_free, 221  
 is\_nothrow\_invocable, 204  
 is\_nothrow\_invocable\_r, 204  
 is\_nothrow\_swappable<T>, 206  
 is\_nothrow\_swappable\_with<T, U>, 206  
 is\_x, 258  
 ISO/IEC 14882, v  
  
 key, 212  
  
 largest\_required\_pool\_block, 146  
 last\_write\_time, 260  
 lcm, 223  
 lock, 160  
 lock\_guard, 221  
  
 make\_any<T>, 108  
 make\_from\_tuple, 194  
 make\_optional<T, Args ...>, 120  
 make\_optional<T>, 119  
 malloc, 136, 141  
 map, 207, 209  
   key, 212  
   mapped, 212  
 mapped, 212  
 max\_blocks\_per\_chunk, 146  
 memory\_resource, 133  
   allocate, 134  
   deallocate, 134  
   do\_allocate, 135, 143  
   do\_deallocate, 135  
   do\_is\_equal, 135  
   free, 136  
   get\_default\_resource, 140  
   is\_equal, 134  
   malloc, 136  
   new\_delete\_resource, 139  
   null\_memory\_resource, 139  
   set\_default\_resource, 140  
 merge, 210  
 monotonic\_buffer\_resource, 137, 147  
 multi\_map, 207  
 multimap, 209  
 multiset, 209  
 mutable, 36  
  
 mutex, 160  
  
 native, 232  
 negation, 203  
 new, 141  
 new\_delete\_resource, 139  
 node\_type, 211  
 noexcept, 29  
 not\_fn, 196  
 not1, 196  
 not2, 196  
 null\_memory\_resource, 139  
 null 終端, 121, 126  
  
 ODR (One Definition Rule) , 76  
 operator (), 14, 37  
 operator delete, 25  
 optional, 85, 110  
   bool, 115  
   has\_value, 114  
   in\_place\_type, 120  
   make\_optional<T, Args ...>, 120  
   make\_optional<T>, 119  
   reset, 117  
   std::bad\_optional\_access, 116  
   std::in\_place\_type<T>, 113  
   std::nullopt, 112, 119  
   swap, 114  
   value, 115  
   value\_or, 116  
   構築, 112  
   代入, 113  
   テンプレート実引数, 112  
   破棄, 113  
   比較, 117  
 options, 147, 243  
  
 parallel\_policy, 159, 160  
 parallel\_unsequenced\_policy, 160  
 path, 229, 235  
 path::string\_type, 233  
 path::value\_type, 230  
 perm\_options, 254  
 permissions, 236, 254  
 perms, 236  
 polymorphic\_allocator, 137  
   コンストラクター, 138  
 pool\_options, 145, 146  
 pop, 244  
 Predicate, 157  
 preferred\_separator, 230  
 proximate, 249  
  
 queue, 206  
  
 read\_symlink, 262

```

recursion_pending, 245
recursive_directory_iterator, 238, 242
    depth, 244
    directory_options, 242
    disable_recursion_pending, 245
    follow_directory_symlink, 243
    options, 243
    pop, 244
    recursion_pending, 245
refresh, 240
relative, 249
release, 147, 151
remove, 253
remove_all, 253
remove_prefix, 129
remove_suffix, 129
rename, 255
reset, 106, 117
resize_file, 256
rvalue リファレンス, 1

scoped_enum, 81
searcher, 179
sequenced_policy, 159
set, 209
    value, 212
set_default_resource, 140
SFINAE, 38
shared_ptr::weak_type, 200
shared_ptr<T[]>, 192
size, 220
space, 262
space_info, 262, 263
splice, 209
stack, 206
static_assert
    文字列なし, 39
status, 236, 259
status_known, 259
statvfs, 263
std::any, 104
std::apply, 178
std::bad_alloc, 160
std::bad_optional_access, 116
std::basic_string, 123
std::basic_string_view, 123
std::boyer_moore_horspool_searcher, 182
std::boyer_moore_searcher, 180
std::byte, 81, 222
std::chrono_time_point, 260
std::default_searcher, 179
std::error_code, 227, 228
std::execution::par, 156
std::execution::par_unseq, 156
std::execution::seq, 156
std::false_type, 201
std::filesystem, 225
std::filesystem::filesystem_error, 227
std::filesystem::path, 229
std::for_each, 158
std::hardware_constructive_interference_size, 176
std::hardware_destructive_interference_size, 176
std::in_place_type<T>, 90, 105, 113
std::integral_constant, 22
std::is_execution_policy<T>, 161
std::monostate, 89
std::nullopt, 112, 119
std::pmr::memory_resource, 133
std::pmr::polymorphic_allocator, 137
std::sample, 183
std::scoped_lock, 221
std::size_t, 25
std::string, 123
    ユーザー定義リテラル, 130
std::string_view, 123
    ユーザー定義リテラル, 130
std::terminate, 161
std::true_type, 201
std::tuple_size<E>, 71
std::uncaught_exception, 176
std::uncaught_exceptions, 176, 177
std::variant_alternative<I, T>, 96
std::variant_size<T>, 95
std::visit, 103
string, 233
string_type, 230, 233
string_view, 121
    remove_prefix, 129
    remove_suffix, 129
    構築, 125
    操作, 128
    変換関数, 127
swap, 94, 107, 114
symlink_status, 259
synchronized_pool_resource, 142, 145

temp_directory_path, 248
traits, 22
    変数テンプレート版, 201
    論理演算, 202
trivial_clock, 261
true_type, 204
try_emplace, 207
tuple, 178, 194
type, 108, 236
typedef 名, 19

u16string, 233
u16string_view, 123
u32string, 233

```

## 索引

u8, 28  
 u8path, 231  
 UnaryOperation, 157  
 uninitialized\_copy, 198  
 uninitialized\_default\_construct, 197  
 uninitialized\_fill, 199  
 uninitialized\_move, 199  
 uninitialized\_value\_construct, 198  
 union, 85, 86  
   型安全, 85  
   型非安全, 86  
 unordered\_map, 207, 209  
 unordered\_multi\_map, 207  
 unordered\_multimap, 209  
 unordered\_multiset, 209  
 unordered\_set, 209  
 unsigned char, 81  
 unsynchronized\_pool\_resource, 142, 145  
 upstream\_resource, 147, 152  
 using 属性名前空間, 62  
 UTF-16 エンコード, 230  
 UTF-32 エンコード, 230  
 UTF-8 エンコード, 230  
 UTF-8 文字リテラル, 28  
  
 value, 115, 212  
 value\_or, 116  
 value\_type, 230  
 valueless\_by\_exception, 93  
 variant, 85  
   emplace, 90, 92  
   get<I>(v), 97  
   get<T>(v), 99  
   get\_if<I>(vp), 100  
   get\_if<T>(vp), 100  
   holds\_alternative<T>(v), 96  
   index, 94  
   std::variant\_alternative<I, T>, 96  
   std::variant\_size<T>, 95  
   std::visit, 103  
   swap, 94  
   valueless\_by\_exception, 93  
   コピー初期化, 89  
   初期化, 88  
   宣言, 88  
   大小比較, 102  
   代入, 92  
   デフォルト初期化, 88  
   同一性の比較, 101  
   破壊, 91  
 void\_t, 201  
  
 wchar\_t, 121, 230  
 weak\_type, 200  
 weakly\_canonical, 248  
 wstring, 233  
  
 アグリゲート初期化, 23  
 アライメント, 141  
 アルゴリズム R (保管標本), 187  
 アルゴリズム S (選択標本), 186  
 アロケータ, 133  
 エイリアス宣言, 19  
 エルミート多項式, 168  
 演算子の評価順序, 45  
  
 型  
   IntType, 83  
   scoped\_enum, 81  
   std::byte, 81  
   バイト, 81  
 型安全な  
   union, 85  
 型が違う定数, 21  
 型指定子, 9  
 型非安全, 86  
 可変長 using 宣言, 79  
 可変長テンプレート, 30  
 関数型 (例外指定), 29  
 関数宣言, 19  
 関数テンプレート, 21  
 関数の戻り値の型推定, 8  
 完全型, 206  
 機能テスト, 1  
 機能テストマクロ, 2  
 キャッシュメモリー, 175  
 キャッシュライン, 175  
 球ノイマン関数, 173  
 球面ルジャンドル陪関数, 167  
 クラス宣言, 18  
 クロージャーオブジェクト, 14, 37  
 クロージャー型, 14  
 厳格な auto, 9  
 コア言語, vi  
 構造化束縛, 63  
   完全形の名前, 71  
   クラス, 73  
   仕様, 69  
   配列, 69  
   非 static データメンバー, 74  
   ビットフィールド, 74  
 構造化束縛宣言, 67  
 古典的な union, 86  
 コピーキャプチャー, 16, 34  
 コンテナアクセス関数, 220  
   data, 220  
   empty, 220  
   size, 220  
 コンパイル時条件分岐, 46, 49  
 コンパイル時定数, 47  
  
 最小公倍数, 223  
 サイズ付き解放関数, 25

- 最大公約数, 222
- ジェネリックラムダ, 14
- シーケンス実行ポリシー, 161
- 指数積分, 174
- 実行ポリシーオブジェクト, 162
- 実行時ポリシー, 156
  - `std::execution::par`, 156
  - `std::execution::par_unseq`, 156
  - `std::execution::seq`, 156
- 条件文
  - 初期化文付き~, 56
- 条件分岐
  - コンパイル時~, 46, 49
  - 実行時の~, 46
  - プリプロセス時の~, 48
- 初期化文付き条件文, 56
- 初期化ラムダキャプチャー, 15
- シンボリックリンク, 250
- 推定ガイド, 59
- 数学の特殊関数, 165
  - エルミート多項式, 168
  - 球ノイマン関数, 173
  - 球面ルジャンドル陪関数, 167
  - 指数積分, 174
  - 第1種完全楕円積分, 169
  - 第1種球ベッセル関数, 173
  - 第1種不完全楕円積分, 170
  - 第1種ベッセル関数, 171
  - 第1種変形ベッセル関数, 172
  - 第2種完全楕円積分, 169
  - 第2種不完全楕円積分, 170
  - 第2種変形ベッセル関数, 172
  - 第3種完全楕円積分, 169
  - 第3種不完全楕円積分, 171
  - ノイマン関数, 171
  - ベータ関数, 168
  - ラゲール多項式, 166
  - ラゲール陪多項式, 166
  - リーマンゼータ関数, 174
  - ルジャンドル多項式, 166
  - ルジャンドル陪関数, 167
- 数値区切り文字, 5
- スレッド, 154
- 選択標本, 186
- 属性トークン, 4, 62
- 属性名前空間, 62
  - 第1種完全楕円積分, 169
  - 第1種球ベッセル関数, 173
  - 第1種不完全楕円積分, 170
  - 第1種ベッセル関数, 171
  - 第1種変形ベッセル関数, 172
  - 第2種完全楕円積分, 169
  - 第2種不完全楕円積分, 170
  - 第2種変形ベッセル関数, 172
  - 第3種完全楕円積分, 169
- 第3種不完全楕円積分, 171
- 畳み込み, 30
- 多値, 63
- 単項 `fold` 式, 31, 32
- 単純宣言, 67
- 定義は1つの原則, 76
- 定数
  - 型が違う~, 21
  - コンパイル時~, 47
- ディレクトリー
  - `create_directories`, 249
  - `create_directory`, 249
  - `create_directory_symlink`, 250
- ディレクトリー区切り文字, 230
- データ競合, 159
- デッドロック, 159
- テンプレート実引数の推定, 59
- テンプレート宣言, 18, 19, 20
- 動的ストレージ, 133
- 動的ポリモーフィズム, 137
- トライグラフ, 27
- 名前空間
  - ネストされた~, 39
- 二項 `fold` 式, 31, 33
- 二進数リテラル, 5
- ネイティブナローエンコード, 230
- ネイティブワイドエンコード, 230
- ネストされた名前空間, 39
- ノイマン関数, 171
- ノードハンドル, 211
  - `extract`, 213
  - `insert`, 215
  - `insert_return_type`, 216
  - `key`, 212
  - `mapped`, 212
  - `node_type`, 211
  - `value`, 212
  - 取得, 213
  - 要素の追加, 215
- バイト, 81
  - ビット数, 81
- ハードウェア干渉サイズ, 175
- ハードリンク, 251
- パーミッション, 236, 254
- パラメーターバック, 30
- パラレル実行ポリシー, 162
- パラレル非シーケンス実行ポリシー, 162
- 非 `static` データメンバー, 23
- 非型テンプレートパラメーター, 61
- 非順序連想コンテナ, 209
  - `merge`, 210
- 左 `fold`, 31, 33
- 非標準属性, 63
- ファイルシステム, 225

## 索引

- ファイルタイプ, 256
- ファイルのタイプ, 236
- ファイルパス
  - absolute, 248
  - canonical, 248
  - current\_path, 248
  - proximate, 249
  - relative, 249
  - temp\_directory\_path, 248
  - weakly\_canonical, 248
  - 取得, 248
  - 操作, 234, 248
- ファイルパス文字列, 229
- 不完全型, 206
- 浮動小数点数サフィックス, 28
- 浮動小数点数リテラル, 27
- プールリソース, 142
  - largest\_required\_pool\_block, 146
  - max\_blocks\_per\_chunk, 146
  - options, 147
  - pool\_options, 145, 146
  - release, 147
  - synchronized\_pool\_resource, 142, 145
  - unsynchronized\_pool\_resource, 142, 145
  - upstream\_resource, 147
  - コンストラクター, 146
- ブレイスホルダー型, 9
- プログラミング言語 C++, v
- 並列アルゴリズム, 153, 155, 156
  - BinaryOperation, 157
  - BinaryOperation1, 157
  - BinaryOperation2, 157
  - BinaryPredicate, 157
  - Compare, 157
  - ExecutionPolicy, 156
  - lock, 160
  - mutex, 160
  - parallel\_policy, 159, 160
  - parallel\_unsequenced\_policy, 160
  - Predicate, 157
  - sequenced\_policy, 159
  - std::bad\_alloc, 160
  - std::is\_execution\_policy<T>, 161
  - std::terminate, 161
  - UnaryOperation, 157
  - シーケンス実行ポリシー, 161
  - 実行ポリシーオブジェクト, 162
  - 実行時ポリシー, 156
  - データ競合, 159
  - デッドロック, 159
  - パラレル実行ポリシー, 162
  - パラレル非シーケンス実行ポリシー, 162
  - 要素アクセス関数, 157
  - 例外, 160
- ベータ関数, 168
- ヘッダーファイルの存在, 3
- 変数宣言, 20
- 変数テンプレート, 18, 22
- 保管標本, 187
- マジックナンバー, 21
- 右 fold, 31, 33
- ムーブキャプチャー, 18
- メモリアロケーター, 140
- メモリー管理アルゴリズム, 196
- メモリーリソース, 133, 140
  - 取得, 139
  - プールリソース, 142
  - モノトニックバッファースリソース, 147
- メンバー初期化子, 23
- 文字型, 121
  - ～の配列, 121
- 文字列エンコード, 230
- 文字列なし static\_assert, 39
- 文字列ビュー, 121
- 文字列ラッパー, 121
- モノトニックバッファースリソース, 147
  - allocate, 149
  - deallocate, 149
  - do\_allocate, 149
  - do\_deallocate, 149
  - monotonic\_buffer\_resource, 147
  - release, 151
  - upstream\_resource, 152
  - コンストラクター, 150
- ユーザー定義リテラル, 130
- 要素アクセス関数, 157
- ライブラリ, vi
- ラグール多項式, 166
- ラグール陪多項式, 166
- ラムダキャプチャー, 15
- ラムダ式, 14, 15, 34, 37
- 乱択アルゴリズム, 183
- リファレンスキャプチャー, 16
- リーマンゼータ関数, 174
- ルジャンドル多項式, 166
- ルジャンドル陪関数, 167
- 例外指定, 29
- 連想コンテナ, 209
  - merge, 210
- 論理演算 traits, 202

●本書に対するお問い合わせは、電子メール ([info@asciidwango.jp](mailto:info@asciidwango.jp)) にてお願いいたします。  
但し、本書の記述内容を越えるご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

## 江添亮の C++17 入門（仮）

2018 年 x 月 x 日 初版発行

著 者	えぞえ りょう 江添 亮
発行者	川上量生
発 行	株式会社ドワンゴ 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-12-15 歌舞伎座タワー 編集 03-3549-6153 電子メール <a href="mailto:info@asciidwango.jp">info@asciidwango.jp</a> <a href="http://asciidwango.jp/">http://asciidwango.jp/</a>
発 売	株式会社 KADOKAWA 〒102-8177 東京都千代田区富士見 2-13-3 営業 0570-002-301（カスタマーサポート・ナビダイヤル） 受付時間 9：00～17:00（土日 祝日 年末年始を除く） <a href="http://www.kadokawa.co.jp/">http://www.kadokawa.co.jp/</a>

印刷・製本 株式会社リーブルテック

Printed in Japan

落丁・乱丁本はお取り替えいたします。下記 KADOKAWA 読者係までご連絡ください。  
送料小社負担にてお取り替えいたします。  
但し、古書店で本書を購入されている場合はお取り替えできません。  
電話 049-259-1100（9:00-17:00/土日、祝日、年末年始を除く）  
〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 550-1  
定価はカバーに表示してあります。

ISBN: 978-4-04-xxxxxx-x

アスキードワンゴ編集部  
編 集 星野浩章