Life Manager ユーザーマニュアル

バージョン 0.3.1

目次

1. はじめに
2. チームメンバーとして参加する場合
3. チーム運用（管理者向け）
4. インストール
5. 初期セットアップ
6. 画面構成
7. タスク（ダッシュボード）
8. ボード（カンバン）
9. 目標（マイルストーン）
10. ガントチャート
11. ルーチン
12. 日誌（タイムライン）
13. 設定
14. コマンドパレット
15. Issue 詳細画面
16. ラベル体系
17. よくある質問

はじめに

Life Manager は **GitHub リポジトリをバックエンド**としたタスク管理ツールです。GitHub の Issue・マイルストーン・ラベル機能を活用し、日々のタスク管理、プロジェクト進捗の可視化、定期タスクの自動化などを行います。

データはすべて指定した GitHub リポジトリに保存されるため、別途データベースやサーバーは不要です。

必要なもの

- GitHub アカウント
- GitHub Personal Access Token（PAT）
- 管理用リポジトリ（既存でも新規でも可）

チームメンバーとして参加する場合

リーダーからリポジトリへの招待リンクや「Collaborator に追加した」という連絡を受けた場合の手順です。

1. GitHub アカウントを作成する（未登録の場合）

1. ブラウザで **https://github.com** にアクセス
2. 「**Sign up**」をクリック
3. メールアドレス・パスワード・ユーザー名を入力して登録
4. メール認証を完了する

2. Collaborator 招待を承認する

招待の受け取り方は 2 パターンあります。

パターン A: メールで届いた場合

1. GitHub から届いたメール「You've been invited to collaborate on ...」を開く
2. 「**View invitation**」をクリック
3. GitHub のページが開くので「**Accept invitation**」をクリック

パターン B: リンクを直接教えてもらった場合

1. 教えてもらった URL（`https://github.com/オーナー名/リポジトリ名/invitations` など）にアクセス
2. GitHub にログインしていない場合はログイン
3. 「**Accept invitation**」をクリック

> **確認方法:** 招待を承認できたかは、`https://github.com/オーナー名/リポジトリ名` にアクセスしてリポジトリが表示されれば OK です。「404 Not Found」が出る場合は、招待がまだ届いていないか未承認です。

3. Personal Access Token（PAT）を作成する

招待を承認したら、**自分のアカウントで**トークンを作成します。詳しい手順は次章「初期セットアップ → ステップ 2」を参照してください。

> **注意:** トークンは必ず自分のアカウントで作成してください。他のメンバーのトークンを共有して使うことはできません（セキュリティ上も推奨されません）。

4. Life Manager をインストール・セットアップする

1. 配布されたインストーラーで Life Manager をインストール
2. 初回起動時のセットアップ画面で以下を入力:

項目	入力内容
オーナー名	**リーダー（リポジトリ所有者）のユーザー名**
リポジトリ名	共有されたリポジトリ名
トークン	自分で作成した PAT

> **よくある間違い:** オーナー名に自分のユーザー名を入れてしまうケース。必ずリポジトリ所有者の名前を入力してください。リーダーから「`alice/project-tasks` を使います」と言われたら、オーナー名は `alice` です。

3. 「接続してはじめる」をクリックすれば完了です

これでチーム全員が同じリポジトリの Issue を共有し、タスク管理を行えます。

チーム運用（管理者向け）

リポジトリ所有者（リーダー）がチーム利用のためにリポジトリを準備する手順です。

Organization の利用を推奨

2 人以上で継続的に作業する場合は、**GitHub Organization**（無料）の利用を推奨します。

	個人リポジトリ	Organization
権限管理	Collaborator 単位	Team 単位で一括管理
リポジトリ所有	個人に紐づく	Org に紐づく（人が抜けても残る）

Fine-grained PAT	オーナーのみリポ個別指定可能	**メンバー全員がリポ個別指定可能**

既存リポジトリを Organization に移行する

すでに個人アカウントで運用しているリポジトリを Organization に移すことができます。

1. Organization を作成（未作成の場合: Settings → Organizations → New organization、Free プランで可）
2. リポジトリの **Settings** → **General** → 最下部「**Danger Zone**」→「**Transfer ownership**」
3. 移行先に Organization 名を入力し、確認して転送
4. リポジトリの URL が `個人名/リポ名` → `org名/リポ名` に変わる
5. 各メンバーの Life Manager でプロジェクト設定のオーナー名を Organization 名に更新
6. 各メンバーが Fine-grained PAT を再発行（Resource owner を Organization に変更し、対象リポジトリを選択）

> **注意:** 転送後、旧 URL からのリダイレクトは一定期間有効ですが、GitHub API のエンドポイントは新 URL（`org名/リポ名`）を使用する必要があります。Issue 番号やデータはすべて維持されます。

Organization を使う場合（推奨）

リポジトリ所有者（リーダー）が行うこと:

1. GitHub Organization を作成（Settings → Organizations → New organization、Free プランで可）
2. Organization 内にリポジトリを作成（Private 推奨）
3. メンバーを Organization に招待（Organization Settings → Members → Invite member）
4. メンバーに **Write** 以上のロールを付与（Issue 操作・Contents 書き込みに必要）

各メンバーが行うこと:

1. Organization 招待を承認
2. GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens で PAT を発行
3. トークン設定:
   - **Resource owner**: Organization 名を選択
   - **Repository access**: 「Only select repositories」→ 対象リポジトリを選択
   - **Permissions**: 下記「必要な権限」を参照
4. Life Manager にトークンとリポジトリ（`org名/リポ名`）を設定

個人リポジトリの場合

リポジトリ所有者（リーダー）が行うこと:

1. リポジトリを作成（Private 推奨）
2. メンバーを Collaborator として招待（Settings → Collaborators → Add people）
3. メンバーに **Write** 以上のロールを付与

各メンバーが行うこと:

1. Collaborator 招待を承認
2. トークンを発行（下記「Fine-grained PAT の注意点」を参照）
3. Life Manager にトークンとリポジトリを設定

必要な権限（Fine-grained PAT）

Fine-grained PAT を使用する場合、以下の権限を設定してください。

Permission	Access	用途
Issues	Read and Write	Issue・コメントの作成/編集/クローズ
Contents	Read and Write	ルーチン・通知設定・ボード設定の保存
Metadata	Read	自動付与（リポジトリ情報の取得）

Fine-grained PAT の注意点

> **制限事項:** Fine-grained PAT でリポジトリを個別指定する場合、選択肢に表示されるのは**自分がオーナーのリポジトリ**と**所属 Organization 内のリポジトリ**のみです。他人の個人リポジトリに Collaborator として招待されたものは表示されません。

対処法:

方法	説明
Organization に移行	メンバー全員が Fine-grained でリポ個別指定可能になる
Classic PAT を使用	`repo` スコープで招待先リポジトリにもアクセス可能
Fine-grained「All repositories」	全リポジトリ対象（スコープが広い）

Life Manager ではプロジェクトごとにトークンを設定できるため、自分のリポには Fine-grained、招待リポには Classic と使い分けが可能です。

トークンの解決順序

アプリ起動時・プロジェクト切替時のトークン解決:

1. **プロジェクト固有トークン** — プロジェクト設定でトークンが登録されていればそれを使用
2. **グローバルトークン** — 初期セットアップで登録したトークンにフォールバック

インストール

1. 配布されたインストーラー（ `Life Manager_x.x.x_x64-setup.exe` ）を実行
2. インストーラーの指示に従ってインストール
3. 完了後、スタートメニューまたはデスクトップから **Life Manager** を起動

初期セットアップ

初回起動時にセットアップ画面が表示されます。3 ステップで完了します。

ステップ 1: リポジトリの指定

タスクを管理する GitHub リポジトリの **オーナー名**と**リポジトリ名**を入力します。

項目	入力内容	例
オーナー名	リポジトリ所有者の GitHub ユーザー名	`team-leader`
リポジトリ名	リポジトリの名前	`project-tasks`

> **注意:** 自分が Collaborator として参加しているリポジトリの場合も、入力するのは**リポジトリ所有者**のユーザー名です。自分のユーザー名ではありません。

「次へ」をクリックして進みます。

ステップ 2: GitHub トークンの作成と入力

GitHub Personal Access Token（PAT）を作成して入力します。

PAT の作成手順

トークンには **Fine-grained token（推奨）** と **Classic token** の 2 種類があります。

方法 A: Fine-grained token（推奨）

1. ブラウザで GitHub にログイン
2. 右上のアイコン →「**Settings**」→「**Developer settings**」
3. 「**Personal access tokens**」→「**Fine-grained tokens**」→「**Generate new token**」
4. 以下を設定:

項目	設定内容
Token name	`Life Manager`（わかりやすい名前）
Expiration	任意の期限
Resource owner	自分のアカウントまたは Organization
Repository access	「Only select repositories」→ 対象リポジトリを選択

5. **Permissions** で以下を設定:

Permission	Access
Issues	Read and Write
Contents	Read and Write
Metadata	Read（自動付与）

6. 「**Generate token**」をクリック
7. 表示されたトークン（`github_pat_` で始まる文字列）をコピー

方法 B: Classic token

1. 「**Personal access tokens**」→「**Tokens (classic)」→「Generate new token (classic)**」
2. 以下を設定:

項目	設定内容
Note	`Life Manager`
Expiration	`No expiration`（推奨）または任意の期限
Select scopes	`repo` にチェック

3. 「**Generate token**」をクリック
4. 表示されたトークン（`ghp_` で始まる文字列）をコピー

> **重要:** トークンは一度しか表示されません。必ずこの画面でコピーしてください。閉じると再表示できません。

> **どちらを選ぶ？:** Organization のリポジトリを使う場合や、アクセス範囲を最小限にしたい場合は Fine-grained token を推奨します。他人の個人リポジトリに Collaborator として招待された場合は Classic token を使ってください（詳しくは「Fine-grained PAT の注意点」を参照）。

8. Life Manager に戻り、コピーしたトークンを貼り付け
9. 「次へ」をクリック

ステップ 3: 確認と接続

リポジトリ名とトークンを確認し、「**接続してはじめる**」をクリックします。

接続に成功するとダッシュボード画面に遷移します。

> **ヒント:** 接続後、設定画面の「ラベル一括作成」を実行すると、Life Manager 専用のラベル体系（種別・分野・状態・優先度）が自動でリポジトリに作成されます。チームで利用する場合は最初に一度だけ実行してください。

画面構成

アプリは上部のナビゲーションバーで画面を切り替えます。

アイコン	画面名	説明
📋	タスク	メイン画面。タスクの一覧・作成・フィルタリング
📊	ボード	カンバン形式でタスクの状態を可視化
🎯	目標	マイルストーン（期限付きの目標）の管理
📊	ガント	マイルストーン内の Issue をガントチャートで可視化
🔄	ルーチン	定期的に自動作成されるタスクの設定
📅	日誌	日ごとの活動ジャーナルの閲覧・生成
⚙️	設定	ラベル・通知・プロジェクト等の設定

ヘッダー左上のプルダウンメニューで、複数のプロジェクト（リポジトリ）を切り替えられます。

タスク（ダッシュボード）

メインの作業画面です。タスクの確認・作成・管理を行います。

クイックメモ

画面上部の入力欄からすばやくメモを作成できます。

1. テーマ（分野）をプルダウンから選択
   - 私用 / 仕事 / やりたい / 健康 / 学習
2. テキストを入力
3. Enter キーまたは送信ボタンで作成

作成されたメモは GitHub Issue として登録されます。

Issue の新規作成

「+ 新規作成」ボタンから詳細な Issue を作成できます。

項目	説明
タイトル	Issue のタイトル（必須）
本文	詳細な説明。マークダウン記法が使えます
ラベル	分類用ラベルを複数選択
マイルストーン	紐付ける目標を選択
担当者	Collaborator から担当者を選択

> **タスクリスト:**「+ タスク項目」ボタンをクリックすると、チェックボックス形式のタスク項目（`- [ ]`）を本文に挿入できます。

フィルタリング

ツールバーのプルダウンで Issue を絞り込めます。

フィルタ	内容
種別	イシュー / ルーチン
分野	私用 / 仕事 / やりたい / 健康 / 学習
状態	未整理 / 未着手 / 進行中 / チェック待ち / 動作確認 / 完了承認待ち / いつか

優先	優先度ラベルによる絞り込み

「リセット」ボタンで全フィルタを解除できます。

Issue の操作

各 Issue カードから以下の操作が可能です:

- **クリック** → Issue 詳細画面を開く
- **状態変更** → 進行中・ブロック等のステータスを変更
- **クローズ** → Issue を完了として閉じる

ボード（カンバン）

Issue をステータスごとの列で視覚的に管理します。

デフォルトの列

列	意味
👤 自分のタスク	自分が担当者に設定されているタスク（ログイン時に自動表示）
📥 未整理	まだ分類されていないタスク
📋 未着手	着手前のタスク
🔥 進行中	現在取り組んでいるタスク
👀 チェック待ち	レビューやチェックを待っているタスク
🧪 動作確認	動作確認中のタスク
✅ 完了承認待ち	完了の承認を待っているタスク
💭 いつか	将来やりたいタスク

操作方法

- **ドラッグ＆ドロップ** — カードを別の列にドラッグすると、ステータスが自動で変わります
- **「自分のタスク」列へドロップ** — カードを「自分のタスク」列にドラッグすると、自分が担当者として自動設定されます
- **カードクリック** — Issue 詳細画面を開きます
- **フィルタ** — 担当者・優先度・分野・マイルストーンで絞り込めます

列のカスタマイズ

ツールバーの ⚙ ボタンから列の設定を変更できます。

- 列の並び順変更（上下移動）
- 列の削除
- 新しい列の追加（カスタムステータス）

目標（マイルストーン）

期限付きの目標を管理します。Issue をマイルストーンに紐付けることで、目標に対する進捗を可視化できます。

マイルストーンの作成

1. 「+ マイルストーン」ボタンをクリック
2. 以下を入力:

項目	説明
名前	マイルストーンのタイトル（必須）
説明	詳細な説明（任意）
期日	目標の期限日（任意）

3. 「作成」をクリック

進捗の確認

各マイルストーンカードには以下が表示されます:

- **進捗バー** — 完了 Issue の割合を視覚的に表示
- **件数** — クローズ済み / 全 Issue 数
- **期日** — 設定されている場合に表示

ガントチャート

マイルストーン内の Issue をタイムラインで可視化する画面です。Canvas 描画による高速レンダリングに対応しています。

基本操作

1. 画面上部のプルダウンからマイルストーンを選択（前回選択したマイルストーンは自動で記憶されます）
2. Issue にガントメタデータ（開始日・終了日）が設定されていると、タイムライン上にバーとして表示されます

フィルタリング

フィルタ	内容
担当者	特定の担当者の Issue のみ表示
状態	進行中・未着手などのステータスで絞り込み
分野	仕事・私用などのカテゴリで絞り込み

タイムスケール

ツールバーから表示単位を切り替えられます。

スケール	表示
日	1 日ごとのグリッド
週	1 週間ごとのグリッド
月	1 ヶ月ごとのグリッド

スクロール操作

- **横スクロールバー**（画面上部）をドラッグしてタイムラインを横移動
- **Canvas 上でマウスドラッグ**で縦横自由にスクロール
- 「今日」ボタンで今日の日付にジャンプ

ガントメタデータの設定

Issue 詳細画面の「ガントチャート」セクションから設定します。データは Issue 本文に HTML コメントとして保存されるため、GitHub 上でも見た目に影響しません。

項目	説明
開始日 / 終了日	タイムライン上のバーの位置と長さ
依存関係	先行タスクの Issue 番号（矢印で接続表示）

進捗モード	checkbox（タスクリスト）/ manual（手動入力）/ binary（完了/未完了）
進捗値	manual モード時の進捗パーセント

> **ヒント:** 依存関係を設定すると、先行タスクから後続タスクへ矢印が描画されます。タスク間の順序関係を視覚的に把握できます。

Issue 本文に保存されるメタデータ形式（参考）:

```
<!-- gantt:2026-03-10/2026-03-20 -->     開始日/終了日
<!-- depends:#12,#15 -->                 依存関係（先行タスク）
<!-- progress-mode:manual -->            進捗モード
<!-- progress:60 -->                     手動進捗値
```

ルーチン

毎日・毎週・毎月、自動的に Issue を作成する機能です。日報や定期チェックなどに活用できます。

ルーチンの作成

1. 「+ ルーチン追加」ボタンをクリック
2. 以下を設定:

項目	説明
ルーチン名	管理用の名前
頻度	毎日 / 毎週 / 毎月
曜日	毎日の場合、実行する曜日を選択（未選択＝毎日）
実行時刻	Issue が作成される時刻
Issue タイトル	テンプレート変数が使えます
ラベル	自動付与するラベル
本文	Issue の本文（任意）
自動クローズ	指定時刻に自動で Issue を閉じる（任意）

テンプレート変数

タイトルや本文で以下の変数が使えます:

変数	展開例
`{{date}}`	`2026-03-14`
`{{week}}`	`2026年第11週`
`{{month}}`	`2026-03`

例: タイトルを `日報 {{date}}` とすると、 `日報 2026-03-14` という Issue が自動作成されます。

3. 設定後、「保存」ボタンをクリックして反映

日誌（タイムライン）

日ごとの活動記録（ジャーナル）を閲覧・生成する画面です。

操作方法

- **日付移動** — 「前日」「翌日」ボタンまたは日付ピッカーで移動
- **「今日」ボタン** — 今日の日付に戻る
- **「手動生成」ボタン** — 選択中の日付のジャーナルを生成
- **「更新」ボタン** — 既存のジャーナルを再取得

ジャーナルにはその日の Issue の活動（作成・クローズ・コメント等）がまとめられます。

設定

アプリの各種設定を管理する画面です。

ラベル管理

- **ラベル一括作成** — Life Manager 用のラベル体系を一括でリポジトリに作成
- **ラベル編集** — 既存ラベルの名前・色・説明を変更
- **ラベル作成** — カスタムラベルの新規作成
- **ラベル削除** — 不要なラベルを削除

プロジェクト管理

複数のリポジトリを登録して切り替えられます。

- **プロジェクト追加** — 新しいリポジトリを登録（オーナー名/リポジトリ名/表示名/トークン）

- **プロジェクト削除** — 登録済みプロジェクトを削除
- **トークン変更** — プロジェクトごとのトークンを更新

通知スケジュール

定期的な通知を設定できます。

通知タイプ	内容
今日のタスク一覧	進行中のタスクをリスト表示
期限超過チェック	期日を過ぎたタスクを警告
全体サマリー	オープン/進行中/ブロック件数を表示
カスタムメッセージ	任意のメッセージを送信

通知チャンネル:

- **OS通知** — Windows の通知として表示
- **Discord** — Webhook 経由で Discord チャンネルに送信

マニュアル

設定画面の「マニュアルを開く」ボタンから、このマニュアル（PDF）をいつでも参照できます。

Discord Webhook

Discord チャンネルに通知を送信するための Webhook URL を設定できます。

1. Discord の通知先チャンネルの設定 →「連携サービス」→「ウェブフック」→「新しいウェブフック」
2. Webhook URL をコピー
3. Life Manager の設定画面に貼り付けて保存
4. 「テスト送信」で動作確認

> **スマホで通知が届かない場合:** Android では Discord アプリがバッテリー最適化の対象になっていると、バックグラウンドでの通知が遅延・抑制されることがあります。以下を確認してください。
> - **バッテリー最適化を無効にする** — 設定 → アプリ → Discord → バッテリー →「制限なし」に変更
> - **他デバイスのセッションを整理する** — PC 版 Discord を起動したままだと、スマホへの通知が抑制されます。PC で Discord を使い終わったら終了してください

> - **チャンネルの通知設定** — Discord アプリで通知先チャンネルの通知設定が「すべてのメッセージ」になっていることを確認

コマンドパレット

Ctrl + K でコマンドパレットを開きます。キーボードだけですばやく操作できます。

入力形式	動作	例
`m テキスト`	クイックメモを作成	`m 牛乳を買う`
`#番号`	Issue 番号で検索	`#42`
`@ラベル名`	ラベルでフィルタ	`@分野:仕事`
`検索語`	タイトル・本文を検索	`バグ修正`

Enter キーで実行、Escape キーで閉じます。

Issue 詳細画面

Issue カードをクリックすると詳細画面（モーダル）が開きます。

編集可能な項目

各項目はクリックすると編集モードになります。

項目	操作
タイトル	クリックして編集、Enter で保存
ラベル	クリックして複数選択、保存ボタンで確定
担当者	クリックして選択、保存ボタンで確定
本文	クリックして編集、保存ボタンで確定

タスクリスト

本文にチェックボックス（`- [ ]` / `- [x]`）が含まれている場合、進捗バーが表示されます。チェックボックスをクリックして完了/未完了を切り替えられます。

リマインダー

Issue に対してリマインダーを設定できます。

1. 「+ 設定」ボタンをクリック
2. 通知日時を指定
3. 通知チャンネルを選択（OS通知 / Discord）
4. 「設定」ボタンで登録

設定した日時になると、選択したチャンネルで通知が届きます。

コメント

Issue に対してコメントを追加できます。

1. テキストエリアにコメントを入力
2. 「コメント追加」ボタンまたは **Ctrl** + **Enter** で投稿

コメントは GitHub 上の Issue コメントとして保存されます。

クローズ / リオープン

- **クローズ** — タスクを完了として閉じる
- **リオープン** — 閉じたタスクを再度開く

ラベル体系

Life Manager は以下のラベル体系でタスクを分類します。初期セットアップ後、設定画面の「ラベル一括作成」で自動作成できます。

種別（タスクの種類）

ラベル	用途
種別:イシュー	通常のタスクや課題
種別:ルーチン	定期的に自動作成されるタスク

分野（カテゴリ）

ラベル	用途

分野:私用	プライベートのタスク
分野:仕事	仕事関連のタスク
分野:やりたい	やりたいこと・願望
分野:健康	健康・運動関連
分野:学習	勉強・スキルアップ関連

状態（進捗ステータス）

ラベル	用途
状態:未整理	まだ整理されていない
状態:未着手	整理済みだが未着手
状態:進行中	現在取り組んでいる
状態:チェック待ち	レビューやチェックを待っている
状態:動作確認	動作確認中
状態:完了承認待ち	完了の承認を待っている
状態:いつか	将来やりたい

優先度

優先度ラベルはカスタムで作成できます。設定画面のラベル管理から追加してください。

よくある質問

Q: データはどこに保存されますか？

A: すべて GitHub リポジトリの Issue・マイルストーン・ラベルとして保存されます。アプリをアンインストールしてもデータは GitHub 上に残ります。ルーチンや通知の設定はリポジトリの `config/` フォルダに YAML ファイルとして保存されます。

Q: トークンの期限が切れたら？

A: 設定画面からトークンを更新できます。GitHub で新しい PAT を作成し、設定画面の「トークン変更」から入力してください。

Q: 複数のリポジトリを使えますか？

A: はい。設定画面の「プロジェクト管理」から複数のリポジトリを登録し、ヘッダーのプルダウンで切り替えられます。プロジェクトごとに異なるトークンを設定することも可能です。

Q: チームで使うには？

A: 2 人以上で使う場合は **GitHub Organization**（無料）の利用を推奨します。Organization 内にリポジトリを作成し、メンバーを招待してください。各メンバーは自分のアカウントで Fine-grained PAT を発行し、Life Manager に同じリポジトリを設定します。詳しくは「チーム運用（管理者向け）」を参照してください。

Q: Fine-grained PAT でリポジトリが選択肢に出ません

A: Fine-grained PAT のリポジトリ個別指定では、自分がオーナーのリポジトリと所属 Organization のリポジトリのみが表示されます。他人の個人リポジトリに Collaborator として招待された場合は表示されません。対処法は「Fine-grained PAT の注意点」を参照してください。

Q: ガントチャートにバーが表示されません

A: Issue 詳細画面の「ガントチャート」セクションから開始日・終了日を設定してください。メタデータが未設定の Issue はタイムライン上に表示されません。

Q: オフラインで使えますか？

A: GitHub API への接続が必要なため、オフラインでは使用できません。