



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Proyecto1MyPChat

PRESENTA

Yoltic Giovanni Santillan Ruiz

323124539

1. Resumen

Este proyecto consta de dos sistemas independientes, el SERVIDOR y el CLIENTE, el primero tiene la finalidad de servir como medio de comunicacion entre distintos clientes usando JSON como lenguaje, mediante mensajes generales, privados, salas, cambio de estatus, listas de usuarios, etc. Mientras que el CLIENTE se encarga de la interaccion con el usuario con el fin de que pueda usar el servidor. Para el SERVIDOR use el lenguaje de programacion C, mientras para el CLIENTE C# , como resultado tenemos un sistema de comunicacion un poco primitivo pero funcional entre distintos usuarios usando el CLIENTE mediante el SERVIDOR.

2. Introducción

2.1. Problema a resolver

Los sistemas de mensajeria requieren que varios usuarios conectados mediante equipos y programas distintos puedan entablar una comunicacion en red, esto exige un servidor que centralice y se encargue de las conexiones y el envio de mensajes, asi como clientes que se puedan comunicar con el servidor y puedan ser usados por los usuarios. El problema y el reto es que los dos programas se entiendan y que la comunicacion funcione, sin importar quien desarrollo cada componente.

2.2. Alcance

El alcance del proyecto no se limita a la pareja cliente-servidor desarrollada. Gracias a que se siguió estrictamente la especificación del protocolo que usaba JSON como lenguaje de traducción, el cliente puede conectarse y comunicarse con los servidores implementados por otros compañeros, y de igual forma el servidor puede atender a los clientes de otras implementaciones. La interoperabilidad es una de las propiedades centrales del sistema y un criterio muy claro y específico.

2.3. Limitaciones y posibles problemas

La principal limitación del proyecto es la experiencia de usuario del cliente. Por falta de tiempo no se desarrolló una interfaz gráfica, por lo que toda la interacción entre el usuario y el cliente se realiza mediante el teclado en la terminal. Esto puede resultar confuso y poco agradable, sobre todo para usuarios sin experiencia con este tipo de interfaces. Además, al depender de implementaciones ajenas para la interoperabilidad, si alguien cometió un error o hizo algo fuera del protocolo esto puede provocar fallos de comunicación un poco difíciles de encontrar, y las diferencias de red entre equipos pueden impedir las conexiones, sobre todo si no todos son LINUX.

2.4. Mejoras

Una mejora que se me viene a la mente es el poder enviar imágenes, sin embargo creo que esto elevaría demasiado el nivel de dificultad.

3. Análisis y diseño

Al iniciar el proyecto no se tenía experiencia previa con programación de sockets, ni con los lenguajes C y C#, por lo que el primer diseño fue construido un poco a ciegas, el cual dividía el problema en los siguientes

subproblemas.

3.1. Servidor

3.1.1. Division en subproblemas

- ¿Cómo aceptar y atender conexiones de múltiples clientes?
- ¿Dónde y cómo guardar a los usuarios conectados?
- ¿Cómo evitar que dos hilos corrompan la tabla de usuarios al mismo tiempo?
- ¿Cómo representar las salas de chat?
- ¿Cómo interpretar los mensajes JSON que llegan del cliente?
- ¿Cómo construir las respuestas del servidor?
- ¿Cómo saber dónde termina un mensaje dentro del flujo de bytes de TCP?

3.1.2. Respuestas a los subproblemas

- Necesitaba un módulo para aceptar conexiones entrantes y mantener comunicación entre usuarios, esto lo hice aprendiendo de sockets e hilos [1], creando un hilo por cada usuario y manteniendo el servidor escuchando nuevas conexiones.
- Cada usuario debía quedar asociado a su nombre y a su socket, para poder enviarle mensajes en cualquier momento y para poder buscarlo por nombre cuando otro usuario quisiera comunicarse con él. Esto llevó a un diccionario de usuarios, el cual tenía de llave el nombre de usuario, implementado con `uthash` [6], pues C no tiene diccionarios nativos así que elegí esa que es de las más conocidas.
- Para hacer esto, seguí el consejo de Canek de usar mutex, así que eso implementé; al ser una estructura compartida entre todos los hilos de cliente, se protegió con un `pthread_mutex_t` [3], de forma que solo un hilo a la vez pudiera leerla o modificarla.
- El protocolo contempla mensajes para crear una sala, invitar usuarios, unirse a ella, listar sus miembros y salir de la misma, por lo que se necesitó una estructura análoga a la tabla de usuarios, pero para salas. Cada sala mantiene su propio diccionario de miembros, implementado también con `uthash`, cuyas entradas no almacenan una copia de los datos del usuario, sino su nombre y un apuntador al nodo correspondiente dentro de la tabla global de usuarios. De esta forma se evita duplicar la información y, sobre todo, se evita el problema de mantener sincronizados dos diccionarios independientes con los mismos datos. Para las invitaciones pendientes se usó una estructura equivalente, que igualmente guarda el nombre de usuario invitado. Al tratarse, de nuevo, de estructuras compartidas entre hilos, se protegieron con el mismo cuidado de acceso concurrente que la tabla de usuarios.

En un inicio los diccionarios de miembros de las salas tenían sus apuntadores a sus propias estructuras Usuario, pero cuando me di cuenta de que tenía que mantenerlo sincronizado y actualizado con el diccionario general, y además Canek regañó a un compañero por hacer esto, decidí modificarlo.

- El protocolo especifica el formato de cada mensaje en JSON, así que se necesitaba un mecanismo para leer esa estructura y obtener sus campos. Se usó la librería `cJSON` para parsear el texto recibido y extraer, por ejemplo, el tipo de mensaje y sus argumentos, pues Canek especifico que no debíamos de hacer los JSON a mano.

-
- De la misma forma en que se interpreta el JSON recibido, el servidor necesita construir sus propias respuestas en JSON. Se usó `cJSON` también para este propósito, generando la cadena de texto a enviar, esto con un solo método que tuviera todas las posibles claves; cuando lo llamábamos, si no ocupábamos algunas las pasábamos como `NULL`, pues la idea original era hacer un método diferente por cada JSON que tenía que enviar, pero se fueron convirtiendo en DEMASIADOS, así que decidí hacer solo uno.
 - Como TCP no garantiza que un mensaje llegue completo en una sola lectura, se necesitaba un criterio para separar mensajes. Se adoptó el salto de línea (`\n`) como delimitador, acumulando los bytes recibidos en un búfer y extrayendo un mensaje completo cada vez que aparece el delimitador.

La Figura 1 muestra el flujo completo de un mensaje `IDENTIFY`, desde que llega al servidor hasta que se envía la respuesta. El servidor recibe los bytes crudos del socket y los acumula en un búfer hasta encontrar el delimitador `\n`, momento en el que extrae un mensaje completo. Ese mensaje se le pasa a `TraduccionJson`, que usa la librería `cJSON` para parsear el texto y obtener tanto el tipo de mensaje como sus campos —en este caso, el `username` enviado por el cliente—, y regresa esos datos ya listos al servidor. Con el tipo de mensaje identificado como `IDENTIFY`, el servidor llama a `Identificar`, que bloquea el mutex de la tabla de usuarios antes de consultarla, garantizando que ningún otro hilo pueda modificarla al mismo tiempo. Si el nombre de usuario no existe, se agrega a la tabla y se construye la respuesta de éxito; si ya está en uso, se construye directamente la respuesta de rechazo. En ambos casos la construcción de la respuesta ocurre todavía dentro de la sección protegida, y es hasta entonces que se libera el mutex, antes de que el servidor envíe la respuesta al cliente, esa es la logica principal de `SERVIDOR`, lo unico que varia es la interpretacion del JSON.




Figura 1: Diagrama de secuencia del flujo IDENTIFY.

3.1.3. Cronología

Lo primero que hice fue compilar y ejecutar un `main` en C usando Meson build; repito, no sabía nada de C, así que este fue el paso 0. Después aprendí conexiones, sockets y envíos a través de la red para poder abrir un servidor de juguete, e hice que pudiera aceptar varias conexiones mediante hilos de ejecución. Empecé a tratar con el JSON enviado, principalmente nombres de usuario y mensajes generales y privados, para implementar la lista (diccionario) de usuarios. Seguí con las salas, implementando una lista (diccionario) de salas y sus algoritmos, para pasar después a la construcción del JSON con el que se envían las respuestas a los clientes.

3.1.4. Notas

- No usé ningún patrón de diseño evidente; creo que para el servidor hubiera funcionado MVC, sin embargo, como en la vista no hay nada, porque el usuario no interactúa con este ejecutable, no lo vi tan necesario.
- No usé el patrón Iterator directamente, pues `uthash` tiene `HASH_ITER`, con el cual siempre recorrí mis diccionarios, y este no tiene un objeto aparte que recorra el diccionario, así que técnicamente no sigue el patrón.

- Conforme fui avanzando con el protocolo y las indicaciones en base a cada mensaje del JSON, fui haciendo pruebas unitarias, aunque todas eran de la funcion **procesarBuffer**, la cual recibia el mensaje que el cliente le enviaba, la mandaba a traducir donde se hacia la logica correspondiente y regresa la logica correspondiente, no probe conexiones pero si probaba toda la logica detras.

3.1.5. Tarjetas CRC del servidor

Servidor	
Contiene el main del ejecutable Llama a runServidor() que inicia todo	SocketServidor
SocketServidor	
Abre el servidor para recibir conexiones Administrar conexiones desprendiendo hilos Recibir y separar mensajes completos con el delimitador \n Conservar los mensajes parciales Enviar mensajes mediante el socket al cliente	IndicacionesServidor TiposDeJson SocketServido
IndicacionesServidor	
interpretar los mensajes del protocolo: IDENTIFY, USERS, STATUS, TEXT, PUBLIC_TEXT, NEW_ROOM, INVITE, ETC Traducir e interpretar el JSON recibido Hacer la LOGICA (agregar a salas, listas, eliminar, crear salas, enviar mensajes, etc) en base a la interpretacion del JSON Regresar el JSON a enviar	TiposDeJson Salas ListaDeUsuarios SocketCliente
TiposDeJson	
Crear JSON para enviar Agregar delimitador en los JSON	IndicacionesServidor SocketServidor
ListaDeUsuarios	
Crear usuarios con su estructura Diccionario de usuarios mutex para acceso seguro en entorno multihilo	IndicacionesServidor SocketServidor
Salas	
Crear Sala con su estructura(Con diccionario de Invitacion y diccionario de MiembroSala) Crear MiembroSala con su estructura Diccionario de salas Mutex para acceso seguro en entorno multihilo	IndicacionesServidor SocketServidor

3.2. Cliente

3.2.1. Subproblemas

- ¿Cómo validar la IP y el puerto que da el usuario, y conectarse al servidor?

-
- ¿Cómo enviar mensajes al servidor?
 - ¿Cómo recibir los mensajes que llegan del servidor y saber dónde termina cada uno?
 - ¿Cómo evitar que el usuario mande peticiones antes de haberse identificado?
 - ¿Cómo traducir lo que escribe el usuario en la terminal a un mensaje del protocolo?
 - ¿Cómo construir el JSON correspondiente para enviarlo?
 - ¿Cómo traducir el JSON recibido a algo legible para el usuario?

3.2.2. Respuestas a los subproblemas

- Se necesitaba pedir la IP y el puerto al usuario, verificar que no vinieran vacíos y que el puerto fuera un número válido antes de intentar la conexión. Esto se hizo en `ControladorCliente`, que pide los datos a la vista, los valida y, si son correctos, le pide al modelo (`SocketCliente`) que se conecte usando `TcpClient` [5].
- Se necesitaba un componente responsable únicamente de la comunicación por socket, sin mezclar esa responsabilidad con la interacción con el usuario. Esto llevó a separar `SocketCliente` como modelo: convierte el mensaje a bytes con UTF-8 y lo escribe en el `NetworkStream`, sin imprimir ni leer nada de la consola.
- Al igual que en el servidor, TCP no garantiza que un mensaje llegue completo en una sola lectura, así que se adoptó el mismo delimitador (`\n`) del protocolo. `SocketCliente` acumula los bytes recibidos en un `string` y, cada vez que aparece el delimitador, extrae un mensaje completo y avisa mediante el evento `MensajeRecibido`, al que está suscrito el controlador.
- Como el protocolo exige que el usuario esté identificado antes de poder usar cualquier otro comando, se necesitaba bloquear el hilo de escritura hasta recibir la confirmación del servidor. Esto se resolvió con un `AutoResetEvent`: el hilo de escritura espera (`WaitOne`) después de enviar la identificación, y el hilo de escucha lo despierta (`Set`) cuando llega la respuesta del servidor. Esto lo hice pues yo diseñe que el Cliente lo primero que pide hacer es enviar un nombre de usuario para con ese conectarse al servidor, pero si hay un error, el cliente vuelve a pedir un nuevo nombre de usuario, pero para saber si fue valido o no, tiene que esperar la respuesta que viene en el hilo de escritura.
- Lo que el usuario escribe en la terminal no es JSON, así que se necesitaba interpretar esa entrada y decidir qué acción del protocolo representa, delegando esta traducción a `IndicacionesCliente`, en un inicio lo habia hecho con comando comunes como 'escribir mensaje', 'crear nueva sala', pero estos eran dificiles de recordar así que los hice mas sencillos, ademas de agregar una opcion 'help'
- Una vez interpretada la intención del usuario, se necesitaba construir el mensaje JSON exacto que espera el servidor según el protocolo, responsabilidad que también recae en `IndicacionesCliente`, donde en un inicio tambien creaba un metodo por cada JSON, sin embargo obte por la misma manera que en el SERVIDOR.
- Los mensajes que llegan del servidor están en JSON, por lo que se necesitaba interpretarlos y mostrar al usuario su contenido de forma comprensible en la terminal. Esto se hizo con `LecturaJson`, que el controlador usa tanto para mostrar la traducción del mensaje como para detectar casos especiales (identificación exitosa, mensaje no entendido), ademas de enviarselo a la Vista, para que el usuario los vea.

3.2.3. Cronología

Lo primero que hice fue lograr la conexión al servidor, para después hacer que el cliente, mediante la terminal, pudiera mandarle cosas. Seguí con la refactorización a MVC y, por último, con la traducción del JSON, para que el usuario no tuviera que leer JSON.

3.2.4. Notas

- Aquí sí usé MVC, aunque no desde el inicio; sin embargo, conforme fue creciendo el proyecto, supe que era necesario dividirlo, porque a comparación del servidor, aquí la interacción con el usuario es constante, y una vez que lo haces es más fácil todo lo demás, aunque la refactorización sí me costó bastante.
- Aquí hice pruebas, pero muy pocas y muy básicas: solo probé la separación de mensajes con `\n` y que se guardaran en el búfer si no traían el delimitador, para usarlos después.
- Aunque el protocolo no lo dice, ni Canek lo mencionó específicamente, al final hice que el usuario del cliente no tuviera que leer JSON. Supongo que ese era el espíritu de la indicación, pues Canek solo dijo que el usuario no tenía que *escribir* JSON, pero nunca dijo nada sobre leerlo.

3.2.5. Tarjetas CRC del cliente

Cliente	
Contiene el main del ejecutable Llama a <code>iniciar()</code> para comenzar todo	ControladorCliente

ControladorCliente (Controlador)	
Pedir IP y puerto Coordinar el hilo de escucha y el de escritura Reaccionar a cada mensaje completo del servidor, mandandolo a traducir y mandandolo a la vista para que el usuario lo vea Sincronizar la identificación con <code>AutoResetEvent</code> Pedir y mandar a traducir las peticiones del usuario a mensajes del protocolo	VistaConsola SocketCliente IndicacionesCliente LecturaJson

SocketCliente (Modelo)	
Guardar el estado: usuario, identificado, terminado Conectarse al servidor por TCP Enviar mensajes y cerrar el socket Acumular lo recibido y separar mensajes completos con <code>\n</code> Avisar al controlador con el evento <code>MensajeRecibido</code>	ControladorCliente

VistaConsola (Vista)	
Pedir al usuario todo lo necesario para saber a donde se quiere conectar y que quiere hacer Mostrarle al usuario que esta pasando en relacion a la comunicacion con el servidor	ControladorCliente IndicacionesCliente

IndicacionesCliente (Controlador)	
Interpretar lo que el usuario escribe para saber que JSON mandar	ConstruccionJson VistaConsola

ConstruccionJson (Modelo)	
Construir el JSON para mardarlo al servidor	IndicacionesCliente

LecturaJson (Modelo)	
Traducir lo que el servidor envio	ControladorCliente

4. Implementacion

4.0.1. Instrucciones de ejecución — Servidor

```
cd SERVIDOR
meson compile -C build/
./build/Servidor
```

El servidor queda escuchando en el puerto 1234.

Para correr las pruebas:

```
meson test -C build/
```

4.0.2. Instrucciones de ejecución — Cliente

El cliente está escrito en **C#** sobre **.NET** [4]

```
cd CLIENTE/Cliente
dotnet run
```

Al ejecutarse, el cliente solicita la dirección IP del servidor al que se desea conectar, seguida del puerto y el nombre de usuario con el que se identificará.

Para correr las pruebas:

```
cd CLIENTE/CLIENTE.Tests
dotnet test
```

4.1. Integración continua

El repositorio incluye un flujo de **GitHub Actions** (**tests.yml**) que se ejecuta en cada **push** y **pull request**, con dos trabajos independientes:

- **Servidor:** instala Meson, Ninja, **pkgconf**, **libcjson-dev** y **uthash-dev**; configura y compila el proyecto con Meson, y corre sus pruebas con **meson test**.

Se usó la librería **cJSON** [2] para parsear el texto recibido...

- **Cliente:** instala el SDK de **.NET 8.0** y corre las pruebas del proyecto **CLIENTE.Tests** con **dotnet test**.

5. Conclusiones

5.1. Servidor

Un punto muy importante es que programar en C es bastante complicado: el uso y la liberación de memoria complica mucho la cosa, y que no haya `string` tampoco ayuda; que sea un lenguaje estructurado y no orientado a objetos te nubla la vista. La próxima vez que Canek dé un punto extra por hacerlo en un lenguaje me la voy a pensar un poco más.

El manejo del mutex fue de las cosas más complicadas que tuve; a veces se me olvidaba desbloquearlo y el programa moría.

Me hubiera gustado hacer pruebas de conexiones, pero investigué un poco y estaba bastante complicado, y el tiempo no me dio. Cabe aclarar que hacer pruebas ayuda demasiado: Canek en semestres anteriores las recomendaba y nunca las había hecho, pero me ayudaron a detectar muchísimos bugs, y saber específicamente cuál era el problema. Además, otra cosa que mejoraría es que mi servidor terminara bien, algo que tampoco pude lograr.

Aunque creo que no era muy necesario usar MVC, me hubiera gustado implementarlo también; creo que es una buena práctica, aunque, repito, aquí no tenía mucha utilidad.

5.2. Cliente

Hacer el cliente en C# fue mucho más fácil, de verdad: al inicio, cuando se trataba de conexiones, lo que en C me tomaba 3 horas en C# me salía en 45 minutos. Sin embargo, me hubiera gustado hacer una interfaz gráfica; lo intenté, pero ya no me metí de lleno por el tiempo. Otra cosa que me hubiera gustado agregar eran pruebas más variadas y profundas; hubieran sido de mucha ayuda.

Referencias

- [1] Brian "Beej Jorgensen" Hall. Beej's guide to network programming: Using internet sockets. <https://beej.us/guide/bgnet/>.
- [2] DaveGamble. cJSON: Ultralightweight json parser in ansi c. <https://github.com/DaveGamble/cJSON>.
- [3] Lawrence Livermore National Laboratory. Posix threads programming. <https://hpc-tutorials.llnl.gov/posix/>.
- [4] Microsoft. .net documentation. <https://learn.microsoft.com/dotnet/>.
- [5] Microsoft. Tcpclient class. <https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.net.sockets.tcpclient>.
- [6] Troy D. Hanson. uthash: C macros for hash tables and more. <https://troydhanson.github.io/uthash/>.