

作业 1: GPU 与 GPU 编程

Weiming HPC Training Camp × LCPU AI Infra Seminars • Session 1

Preface

此次作业为 Session 1 的配套练习，内容覆盖 CUDA Programming Guide¹ 第一、第二部分的全部章节。

共有七种题型：CONCEPT 概念题、FILL-IN 填空题、MODIFY 改造题、DEBUG 修 bug 题、EXPERIMENT 实验题、HANDS-ON 动手题、FROM-SCRATCH “从零实现”题。标 Optional 的为选做题。涉及代码编辑的题目会在标题行右侧标出相应代码文件的路径（相对 assignment01/）。FROM-SCRATCH 题会配套判测脚本。

代码在仓库 assignment01/ 目录，环境配置见其中的 README.md。

AI Policy: CLAUDE.md 或 AGENTS.md。核心原则是“AI 可以帮你理解，但不能替你实现”。

Content

Module	主题	对应阅读	代码位置
0	环境准备	README.md	cuda/m0_env/
1	为什么要用 GPU	Guide 1.1、1.2.1–1.2.2	cuda/m1_why_gpu/
2	第一个 CUDA 程序	Guide 2.1 全章、2.6	cuda/m2_first_kernel/
3	SIMT 执行	Guide 2.3.1–2.3.2、1.2.2.2	cuda/m3_simt/
4	存储空间	Guide 2.3.3–2.3.5、2.3.7、1.2.3	cuda/m4_memory/
5	计时与异步初步	Guide 2.5 引言、1.2.3.3	cuda/m5_async/
6	Tile 视角	Guide 1.2.2.3、2.4、2.2	(阅读为主)
7	TileLang 与 Triton	TileLang 文档、Triton 教程	kernels/ + tests/
8	平台与编译	Guide 1.3、2.1.1、2.7	(复用 cuda/m0_env)
Bonus	matmul	—	cuda/bonus/, kernels/

0 环境准备

先把环境跑通——编译一个 minimal 的 CUDA 程序，确认工具链和卡都能用；再把这块卡的参数查一遍，后面的 Module 会反复用到。环境配置见 README.md。

参考资料 assignment01/README.md；查硬件参数用 Guide 第五部分附录 Compute Capabilities。

prob 0.1 (HANDS-ON)

cuda/m0_env/01_hello.cu

编译并运行第一个程序，它启动 4 个 block、每个 block 8 个线程。

```
cd assignment01/cuda
make run/m0_env/01_hello
```

¹<https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/>，2025 年重排的新版。下文引用记作 Guide。

看看输出的结果，建议至少运行 5 次，可以留意输出各行顺序的变化。源码可以先不细读，Module 8 会回头看 `nvcc` 对它做了什么。

prob 0.2 (FILL-IN)

`cuda/m0_env/02_device_query.cu`

`02_device_query.cu` 的五个空都是 `cudaDeviceProp` 的字段名，对照 CUDA Runtime API 文档补全，然后编译运行。

```
cd assignment01/cuda
make run/m0_env/02_device_query
```

把你这块卡的参数填进下表，并对照 Guide 附录 Compute Capabilities 里对应架构的表，核对 warp 大小和每 SM 最大线程数。

项目	你的卡
型号 / compute capability	
SM 数量	
warp 大小	
shared memory / block	
最大常驻线程 / SM	
显存总量	

Editor's Note 本模块两道题看上去只是热身，但 prob 0.2 的那张表后面会反复被引用：Module 3 讨论 warp 要用 warp 大小，Module 4 手算驻留 block 数要用“shared memory / SM”与“最大常驻线程 / SM”。Keep it at hand.

另外，我们将会逐渐领悟到：一段在 GPU 上运行的代码，其性能与硬件型号是强绑定的。同一段代码在不同 compute capability 上的性能可以相差数倍，某些优化只在某几代 compute capability 上奏效。此后每记录一个耗时，请将硬件型号与 compute capability 一同记下。

1 为什么要用 GPU

GPU 与 CPU 的根本区别在设计目标——CPU 为单线程延迟服务，GPU 为总吞吐服务。此 Module 关注延迟/吞吐、SIMD/SIMT 等相关概念。

参考资料 Guide 1.1、1.2.1–1.2.2；LCPU 讲义^a Part 0。

^a<https://github.com/interestingLSY/CUDA-From-Correctness-To-Performance-Code/blob/master/lecture.md>

prob 1.1 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- 一块标称 100 TFLOPS 的 GPU，执行单条指令的延迟一定低于 5 GHz 的 CPU。
- HBM 的“高带宽”指大块连续访问时的吞吐，零散的随机访问达不到标称值。
- 严格串行的迭代算法（每步依赖上一步的结果），即使换一块算力更强的 GPU 也快不了多少。

(d) “算力 1000 TFLOPS” 意味着每次运算的延迟是 10^{-15} 秒。

prob 1.2 (CONCEPT)

Session 1 讲座里提过“N 方过百万”这个例子。总计算量 10^{12} FLOP 在当代 GPU 上的运算时间大概是毫秒级，那为什么一个严格在线的串行算法仍然做不到几秒内跑完？（从“延迟”和“吞吐”的角度考虑）

prob 1.3 (CONCEPT)

补全下表（thread 一行已填好作为示例）

执行层次	软件含义	对应硬件	直接可用的存储	同步与通信手段
thread	kernel 的最小执行单位	计算单元上的一个 lane	自己的寄存器	（自身天然有序）
warp				
block	/			
CTA				
grid				

prob 1.4 (CONCEPT)

SIMD 与 SIMT 的区别？另：判断正误——Nvidia GPU 在 Volta 之后每个线程有独立的 program counter，所以 branch divergence 不再有性能代价。

prob 1.5 (EXPERIMENT)

`cuda/m1_why_gpu/01_scaling.cu`

同一个向量加法，四种配置各跑一遍。

```
cd assignment01/cuda
make run/m1_why_gpu/01_scaling
```

将数据填入下表，并回答：(a) GPU 单线程为什么比 CPU 慢这么多？(b) 从单 block 到铺满 grid 的提速，说明 GPU 加速计算靠的是什么？

配置	耗时 (ms)	ns / 元素
CPU 单线程		
GPU <<<1,1>>>		
GPU <<<1,256>>>		
GPU 铺满 grid		

prob 1.6 (FROM-SCRATCH • Optional)

`kernels/simt_sim.py`

SIMT Simulator ——写一个 warp 的执行模拟器：32 个 lane、共享控制流、带 mask 的分支执行与汇合。请在 `kernels/simt_sim.py` 内完成（docstring 里面有具体实现要求）。工作量大概是 50 行以内的 Python。不需要 GPU。注：本题为 Module 3 的实验结果提供理论对照。判测命令如下：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_simt_sim.py
```

Editor's Note 延迟与吞吐的分野根植于设计取舍，而非工艺差异。把“同一笔晶体管预算”投向不同的方向：一边是乱序执行、分支预测与庞大的 cache，另一边则是更多计算单元和更宽的访存带宽。prob 1.5 用四档配置让这个判断变得可度量，prob 1.1 与 prob 1.4 分别从两侧划出了它的边界，选做的 prob 1.6 则预先准备了一份理论标尺，留待 Module 3 的实测去校准。更值得记住的是 prob 1.2 得出的那条结论：无论可用吞吐有多高，它始终绕不过一条串行依赖链。判断某个任务是否值得搬上 GPU，最先看的不是总计算量，而是依赖“图”的宽度——Amdahl 定律在 GPU 场景下的变体大抵如此。至于 prob 1.5 的那份向量加法，它几乎榨不出这块卡真正的算力，真正的瓶颈藏在另一个地方；Module 4 会为你把它量化出来。

2 第一个 CUDA 程序

此 Module 把一个 CUDA 程序的完整生命周期过一遍，覆盖 Guide 2.1 的每个小节。

参考资料 Guide 2.1 全章（主要出处）、2.6（浏览 unified memory 相关小节）；LCPU 讲义 Part 1。

prob 2.1 (FILL-IN)

cuda/m2_first_kernel/01_vector_add.cu

请填空：m2_first_kernel/01_vector_add.cu，具体要求见代码注释。判测命令如下：

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/01_vector_add
```

prob 2.2 (CONCEPT)

为下列五个场景选择正确的修饰符（如 `__global__` 等）。

- (a) 在 GPU 上执行、由 CPU 侧启动的 kernel 函数。
- (b) 只会被 kernel 调用的辅助函数。
- (c) host 和 device 代码都要调用的工具函数。
- (d) 整个 kernel 运行期间不变、所有线程都要读的系数表。
- (e) block 内线程共享的暂存数组。

prob 2.3 (MODIFY)

cuda/m2_first_kernel/02_vector_add_um.cu

02_vector_add_um.cu 代码完整，但目前是“显式内存管理”的版本。改之前先按原样编译运行一次，记下耗时——这一版会被你的改动覆盖掉，下面 (b) 要拿它做对照。然后按文件头的说明改成 unified memory 版（`cudaMallocManaged`），并保持文件头写明的计时窗口不变。

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/02_vector_add_um
```

然后请回答如下问题：(a) kernel 启动之后、CPU 读结果之前，为什么必须有一次同步？在原先的版本里这次同步发生在哪个调用里？(b) 对比两版“搬运 + kernel + 读回”的耗时，分析差距的原因（谁快谁慢都有可能，与使用的卡有关）。

prob 2.4 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) `vectorAdd<<<...>>>(...)` 这条语句返回时, kernel 一定已经执行完毕。
- (b) 同一个 stream 里, `cudaMemcpy` (device 到 host) 会等它前面的 kernel 全部完成后才开始拷贝。
- (c) kernel 内部的非法访存, 会在启动语句处同步地报出来。

prob 2.5 (DEBUG)

cuda/m2_first_kernel/03_bug_launch.cu

修 bug: 03_bug_launch.cu, 详细内容见相关文件。

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/03_bug_launch
```

prob 2.6 (FILL-IN)

cuda/m2_first_kernel/04_matrix_add.cu

04_matrix_add.cu 用二维的 block 和 grid 处理 1000×700 的矩阵, 请填空实现矩阵加法。测试命令:

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/04_matrix_add
```

prob 2.7 (MODIFY)

cuda/m2_first_kernel/05_grid_stride.cu

05_grid_stride.cu 的 launch 被固定成 `<<<64, 256>>>`, 线程总数远小于 n , 当前 FAIL。在 launch 配置不变的前提下, 把 kernel 改成 grid-stride loop, 让任意 n 都能 PASS。

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/05_grid_stride
```

然后请回答——这种写法的价值在哪里? launch 只有 16384 个线程时, 性能上要付出什么代价?

prob 2.8 (EXPERIMENT)

cuda/m2_first_kernel/06_whoami.cu

运行下面的程序两三次, 观察 16 个 block 打印输出的先后。

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/06_whoami
```

(a) 顺序由谁决定? (b) 程序的正确性可以依赖 block 的执行顺序吗? 这条限制和 Guide 1.1 说的 scalable programming model 有什么关系?

prob 2.9 (FROM-SCRATCH): SAXPY

cuda/m2_first_kernel/saxpy.cu

在 m2_first_kernel/ 下写出完整的 CUDA 程序 saxpy.cu, 实现 $y \leftarrow 2.0 \cdot x + y$ (单精度)。要求如下:

- 不允许 include common.h。错误检查宏和 cudaEvent 计时都要自己写一遍。
- 命令行用法: `./saxpy <n>`, n 是元素个数。输入数据按固定公式生成 (都是 float): $x[i] = ((i \% 2048) - 1024) * 0.5f$, $y[i] = (i \% 1024) - 512$ 。
- kernel 算完把 y 拷回 host, 用 double 累加所有 $y[i]$, 输出一行 SUM=< 总和 > (用 `printf("SUM=%.0f\n", s)` 这样的格式, 同一行里可以再带上 n 和 kernel 毫秒数), SUM 结果将用于对拍检验程序正确性, exit code 应为 0。

- $n = 0$ 时输出 SUM=0, exit code 为 0 (0 个 block 的 kernel launch 是非法的, 特判即可)。

判测脚本覆盖 $n \in \{0, 1, 31, 1024, 1025, 2^{20}, 2^{20}+3\}$, 命令如下。

```
cd assignment01/cuda/m2_first_kernel
./judge_saxpy.sh saxpy.cu
```

注: SAXPY 即 Single-precision A·X Plus Y。

Editor's Note CUDA C++ 在 C++ 之上添加的语法扩展其实相当克制: 几种函数与变量修饰符、一个 kernel 启动语法, 以及一组内存管理 API。真正需要你花时间去适应的是另外两件事——host 与 device 各自独立推进的时间线 (prob 2.4), 以及数据此刻落在谁的地址空间里, 你得“显式”地负责 (prob 2.3)。作为本模块收尾的 prob 2.9 把这些概念连同索引、边界检查与错误处理一起收进一个不到百行的程序, prob 5.1 还会回过头来检验其中的计时部分。

prob 2.7 和 prob 2.8 值得多花一些时间。你为这两道题写下的理由——一条关于启动配置与问题规模的关系, 另一条关于 block 之间的执行顺序——在后面的内容里会以不同面貌反复出现。Module 7 介绍的 Triton 与 TileLang 仍然建立在同一条 block 无序执行的假设之上, 只不过不再需要你亲手把它写出来。

3 SIMT 执行

SIMT 给每个线程“独立执行”的表象, 硬件却按 32 线程一组共享 instruction fetch 和 issue (取指和发射)。此模块三个实验的主题分别为“divergence 的代价”、“__syncthreads 的必要性”、“block 之间为什么无法同步”。

参考资料 Guide 2.3.1–2.3.2、1.2.2.2。3.3、3.5 要用 shared memory, 用法见 Guide 2.3.3.2 与 1.2.3.2 (Module 4 会系统地读这一块); cooperative groups 见 Guide 2.3.6 (只需浏览)。

prob 3.1 (CONCEPT)

设 `blockDim = (8, 8, 1)`。

- `threadIdx = (3, 5, 0)` 的线性编号是多少? 它在第几个 warp、warp 内第几个 lane?
- 这个 block 一共占多少个 warp?
- 若 `blockDim = (33, 1, 1)`, 占几个 warp? 这样配置浪费在哪里?

prob 3.2 (EXPERIMENT)

`cuda/m3_simt/01_divergence.cu`

`m3_simt/01_divergence.cu` 的两个 kernel 每线程计算量相同, 分支划分不同——一个按 thread 编号的奇偶分 (同一个 warp 里一半一半), 一个按 warp 边界对齐分。请先预测一下哪个版本运行会更快一点, 大概快几倍, 然后运行验证:

```
cd assignment01/cuda
make run/m3_simt/01_divergence
```

请解释实测比值，并回答——若两个分支的计算量一大一小，按 thread 编号奇偶分的 kernel 和按 warp 边界对齐分的 kernel 的运行时间分别由什么决定？

prob 3.3 (EXPERIMENT)

cuda/m3_simt/02_sync_matters.cu

02_sync_matters.cu 让每个 block 用 shared memory 把自己的 256 个元素倒序。请按文件开头的注释内容进行实验。

```
cd assignment01/cuda
make run/m3_simt/02_sync_matters
```

(a) 为什么注释掉 sync 后代码不能正确地运行？(b) (Optional) 注释掉 sync 后，翻转后的数组错的位置比较随机，但是有些位置一直是对的，试解释原因。(tip: 算一算 t 与 $255 - t$ 有没有可能落在同一个 warp)

prob 3.4 (CONCEPT)

__syncthreads 只能同步本 block 内的 threads，那需要全 grid 同步时，标准做法是什么？

prob 3.5 (FROM-SCRATCH): block 内归约

cuda/m3_simt/03_reduce.cu

在 03_reduce.cu 里从零实现两个求和归约 kernel (判测与计时的代码已经写好)。两个 kernel 的 contract 见文件头。PASS 后，试解释实测性能差距的原因。

(Optional) 基于两点事实——(a) __shfl_down_sync 是 warp 内寄存器级别的线程间数据交换指令，自带同步效果且延迟极小；(b) 归约到最后 32 个元素后，活跃线程若都落在同一个 warp 里，就不再需要 __syncthreads (可以想想为什么)——据此试写出第三版优化后的 kernel。测试时只会跑前两版，第三版自己在 main 里照着加一次 run_one 调用即可。

```
cd assignment01/cuda
make run/m3_simt/03_reduce
```

Editor's Note SIMT 让你以单线程的风格编写并行代码，但它只承诺正确性语义，不负责性能语义。本模块的题目正好分别对应这层抽象漏出来的三个口子：warp 才是真实的调度单位 (prob 3.2)，block 内的并行需要显式同步才能看到彼此的写入 (prob 3.3)，而 block 之间压根没有提供同步方法 (prob 3.4)。

“For performance reasoning, you always need to fall back to the warp level.”

prob 3.5 抛出的结论更让人不适：两个版本的加法次数完全相同，耗时却能相差超过一倍。算法复杂度在这里不再是性能的充分描述——这大概是 GPU 编程与经典算法课之间最根本的分歧。选做的第三版则指向另一条路径：不再把 warp 当作需要小心绕开的硬件细节，而是直接把它当作可调用的编程接口。warp-level primitive 与 cooperative groups (Guide 2.3.6) 正是这个方向的官方解答。

4 存储空间

数据的存储位置和迁移速度极大地影响着 kernel 的速度。此 Module 旨在对“存储如何影响性能”建立起基础认知。

参考资料 Guide 2.3.3–2.3.5、2.3.7、1.2.3。

prob 4.1 (CONCEPT)

补全下表：

空间	谁可见	生命周期	片上 / 片外	谁管理
register	单个线程	线程	片上	编译器
local				
shared				
global				
constant				
L1 / L2 cache				

prob 4.2 (FILL-IN)

cuda/m4_memory/01_stencil.cu

请填写：m4_memory/01_stencil.cu，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/01_stencil
```

prob 4.3 (MODIFY)

cuda/m4_memory/02_constant_coeff.cu

02_constant_coeff.cu：按文件头的说明进行修改。修改完后测试：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/02_constant_coeff
```

结果会包含两个版本的耗时（差距可能极小，甚至测不出来性能收益——想想为什么），回答 constant cache 真正的优势在哪种访问模式。

prob 4.4 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) local memory 的“local”指作用域私有，它实际上在片外显存里。
- (b) 对数组用运行期才知道的下标做索引，可能迫使它被放进 local memory。

prob 4.5 (FILL-IN)

cuda/m4_memory/03_histogram.cu

请填写：03_histogram.cu，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/03_histogram
```

prob 4.6 (MODIFY)

cuda/m4_memory/04_histogram_priv.cu

04_histogram_priv.cu：请按要求修改代码。改完测试指令：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/04_histogram_priv
```

测试结果包含与 naive 实现相比较的耗时、吞吐。试解释提速来自哪里。

prob 4.7 (EXPERIMENT)

cuda/m4_memory/05_bandwidth.cu

运行实验，并根据实验数据填表。

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/05_bandwidth
```

观察数据变化趋势，并简析趋势的成因。

stride	1	2	4	8	16	32
GB/s						

prob 4.8 (EXPERIMENT)

cuda/m4_memory/06_occupancy.cu

06_occupancy.cu，详细内容见相关文件。实验命令如下：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/06_occupancy
```

记录实验数据：

shared memory / block (KB)
理论驻留 block / SM
occupancy
实测带宽 (GB/s)

请回答：(a) 用程序开头打印的“shared memory / SM”和“最大常驻线程 / SM”，手算其中一个的驻留 block 数和 occupancy，和 API 的结果对照。(b) 带宽为什么随 occupancy 下降？用“延迟隐藏需要足够多的常驻 warp”组织你的解释。(c) 表中带宽随 occupancy 单调下降，但明显不成正比——从 100% 到 75% 带宽掉了多少？从 37.5% 到 12.5% 又掉了多少？试解释这个差别。

Editor's Note 本模块的八道题围绕同一个问题展开：数据放在哪一层，以什么模式去取。prob 4.1 给出一幅静态的存储层次地图，prob 4.2 与 4.3 在同一段 stencil 上切换存储位置，prob 4.5 与 4.6 在同一个直方图统计上做同样的变换，prob 4.7 和 4.8 则分别量化访问模式与可并发的请求数量。

有三点值得单独记下。其一，优化只在真正的瓶颈处生效。prob 4.3 是一个刻意安排的负结果：教科书罗列的手段用在了不构成瓶颈的地方，收益为零。避免这类空转，需要先估算再动手，估算可以依赖 arithmetic intensity 与 roofline 模型，后面的 session 会展开。其二，你在 prob 4.8 (b) 写下的那句解释有一个正式的名称——Little 定律：维持某一吞吐量所需的在途请求数，等于吞吐与延迟的乘积。其三，occupancy 本身是手段，不是目标。它高只说明调度器有足够多的 warp 可以切换，并不自动保证访存效率；反过来，低 occupancy 配合足够的指令级并行，同样能跑满内存带宽。Volkov 的 *Better Performance at Lower Occupancy* (GTC 2010) 是这一观点的经典论述。

5 计时与异步初步

在前面的练习里 `cudaDeviceSynchronize` 反复出现以保证计时的正确性。本 Module 主要关注两点——kernel 启动是异步的；以及如何准确计时。

参考资料 Guide 2.5（只读引言）、1.2.3.3。

prob 5.1 (EXPERIMENT)

`cuda/m5_async/01_timing_trap.cu`

运行实验：

```
cd assignment01/cuda
make run/m5_async/01_timing_trap
```

并回答下列问题：(a) 哪个数值可以当作 kernel 耗时写进报告？(b) 另外两个各具体测的是什么？

prob 5.2 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) 同一个 stream 里的操作按提交顺序执行。
- (b) kernel 启动后，host 代码立刻继续往下执行。
- (c) unified memory 下，CPU 访问一页正被 GPU 占用的内存，会触发缺页与页迁移。

Editor's Note Module 5 的两道题分量不算重，但在整个认知链条里恰好落在一个关键的位置。CUDA 里的异步并不是某种需要额外开启的特性，它更像是 kernel launch 的默认语义：你把工作提交到某条 stream 上，host 端立刻返回，device 端的执行则在另一条时间线上独立展开。正因如此，“计时”这件事本身变成了一门需要认真对待的事——warmup、同步点插在哪里、选哪种 timer、重复多少次，任何一环处理得马虎，拿到的数字就失去了意义。这次作业里，这些细节已经由写好的测试框架替你包揽了；等到将来你自己搭建 benchmark，就得把这些一一补回来。

再下一步，异步自然会引出重叠：多 stream、数据拷贝与计算的并发、用 CUDA Graph 把整张任务图一次性提交。这些内容会放在后续 session 里展开，这里只需要建立起一个清晰的 mental model：host 只管提交，device 只管执行，两条时间线各自推进。

6 Tile 视角

Guide 从 13.x 起把 tile 编程作为与 SIMT 并列的第二种官方模型写进正文。tile 模型描述的是“一个 block 对一块数据做什么”，而 block 内 threads 的分工由编译器决定。此 Module 只做概念铺垫和对照阅读。

参考资料 Guide 1.2.2.3（必读，篇幅不长）、2.4.1–2.4.6（浏览）、2.2（知道 CUDA Python 这条路线存在即可）。

prob 6.1 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) tile 是显存里的一块可变区域，kernel 通过指针直接改写它。
- (b) 对 tile 的一次运算（如两个 tile 相加）由编译器映射到 block 内的多个线程上执行。
- (c) tile 模型与 SIMT 模型互斥，一个 CUDA 程序只能选一种。

prob 6.2 (CONCEPT)

下面是 Guide 2.4.6 的 cuTile Python 向量加法：

```
import cuda.tile as ct

@ct.kernel
def vec_add(a, b, c, TILE: ct.Constant[int]):
    a_view = a.tiled_view((TILE,))
    b_view = b.tiled_view((TILE,))
    c_view = c.tiled_view((TILE,))

    bid = ct.bid(0)
    a_tile = a_view.load((bid,))
    b_tile = b_view.load((bid,))
    c_view.store((bid,), a_tile + b_tile)
```

据此补全下表（Triton 一列可以做完 Module 7 再回来填）：

	CUDA SIMT	cuTile	Triton
并行单位	block 里的 thread	block	
编号	blockIdx threadIdx	/	
数据分工	线程用全局下标来 划分数据		
边界处理	if 判断		

prob 6.3 (CONCEPT)

仍看上面这段代码。(a) “每个线程对应哪个/些元素”由谁决定？(b) 列出一些在 CUDA SIMT 版向量加法里一定会出现、这里完全没体现出的概念。

Editor's Note tile 并非某个 DSL 的发明。NVIDIA 自己把它与 SIMT 并列写进了 Guide 正文，这本身就说明它是一类稳定的编程方式，而不是一次工具选型。

从 SIMT 转向 tile，真正改变的是抽象层的职责划分：线程到数据的映射交给了编译器，tile 的尺寸却仍由用户来定。这条界线不是随意画下的——前者凭形状就可以机械推导，后者必须依赖硬件参数与实测，编译器暂时还无力接手。prob 7.5 的表格会把这一判据推广到四种模型上。

需要明确的是，抽象层的上移并不会抹掉底层的硬件。coalescing、shared memory 的容量、occupancy 这些约束仍然在起作用，只不过不再由你亲手去处理。这也是本作业先用五个模块

讲清楚 SIMT，再引入 DSL 的缘故。

7 TileLang 与 Triton

此 Module 用 Triton / TileLang 重写一部分之前用 CUDA SIMT 实现的 kernel，重心在 TileLang。注：Triton 题 (7.1、7.2、7.8) 不需要 GPU 也能完成正确性部分，运行方式见 README.md；TileLang 题都需要 GPU，在集群上跑。

参考资料 TileLang Language Basics^a (建议阅读)；Triton 官方教程 01-vector-add^b；tilelang-puzzles^c。

^ahttps://tilelang.com/programming_guides/language_basics.html

^b<https://triton-lang.org/main/getting-started/tutorials/>

^c<https://github.com/tile-ai/tilelang-puzzles>

prob 7.1 (FILL-IN)

kernels/vector_add.py

请填空：kernels/vector_add.py，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_vector_add.py
```

prob 7.2 (MODIFY)

kernels/fused_op.py

按文件开头注释要求修改：kernels/fused_op.py。测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_fused_op.py
```

改完回答——与 Module 2 里改 CUDA kernel 相比，这次的改动主要集中在 kernel 的什么部分？主体代码为什么一行都不用动？

prob 7.3 (FILL-IN)

kernels/tilelang_scale_add.py

请填空：kernels/tilelang_scale_add.py，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01
uv sync --extra tilelang
uv run pytest tests/test_tilelang.py -k scale_add
```

prob 7.4 (FILL-IN)

kernels/tilelang_copy2d.py

请填空：kernels/tilelang_copy2d.py，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_tilelang.py -k copy2d
```

填完想一想：2.6 的四个空——行号、列号、边界保护、grid 尺寸——哪些在这里还有对应？没有对应的那个去哪了？

prob 7.5 (CONCEPT)

补全下表，每个空填“用户”或“编译器”（二者都涉及的要写清楚各自的范围）。

谁负责	CUDA	SIMT	cuTile	Triton	TileLang
线程到数据的映射	用户				
边界处理	用户				
tile / block 尺寸的选择	用户				
block 内同步	用户				

prob 7.6 (FILL-IN)

kernels/tilelang_matmul.py

请填空：kernels/tilelang_matmul.py，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_tilelang.py -k matmul
```

填完回答——这五个空涉及到了 shared memory、寄存器 tile、流水，而 Triton 版 matmul (Bonus 的 kernels/matmul_triton.py) 并未被显式指定，为什么？

prob 7.7 (FROM-SCRATCH): softmax in TileLang

kernels/tilelang_softmax.py

在 kernels/tilelang_softmax.py 里从零实现行 softmax，具体要求见文件开头的 docstring。

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_tilelang_softmax.py
```

prob 7.8 (FROM-SCRATCH • Optional)

kernels/softmax.py

用 Triton 重写 prob 7.7，此题可以不用 GPU。写完后可以试试对比一下此题与 7.7：归约、边界处理、按形状编译，二者各自是由谁处理的（用户显式处理或者编译器隐式处理）？

测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_softmax.py
```

Editor's Note 本模块把前面写过的 kernel 用 TileLang 和 Triton 各重写了一遍。两种写法的区别，基本都收在 prob 7.5 那张对比表里：线程到数据的映射归谁管，边界归谁处理，tile 尺寸归谁选定，同步又归谁插入。DSL 的价值并不在于代码更短，而在于它把前两项交给编译器，同时把后两项——那些必须靠实测才能定下来的旋钮——继续留给你。

抽象当然有代价。Bonus 部分的一组数字提醒你，表达能力和实现成熟度需要分开评估：同一段 TileLang 换个版本，跑出的结果就可能不一样。更关键的是，一旦编译器接手的那部分出了问题——layout 不合法、精度对不上、边界被悄悄吃掉——你的排查路径最终还是得退回 SIMT 这一层，去看它究竟生成了什么。DSL 是构筑在 CUDA 之上的一层，从来不是它的替代品。

8 平台与编译

参考资料 Guide 1.3 全章（必读）、2.1.1、2.7（浏览）。

prob 8.1 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) PTX 是 GPU 直接执行的机器码。
- (b) 只嵌入了 `sm_70` SASS 的可执行文件，能在 compute capability 9.0 的卡上运行。
- (c) 一个 fatbin 可以同时携带多个架构的 SASS 和 PTX。
- (d) JIT 编译由驱动在运行时完成。

prob 8.2 (EXPERIMENT • Optional)

`cuda/m0_env/01_hello.cu`

两个编译实验，对象是 Module 0 的 `01_hello.cu`。

(a) 生成只含 `sm_90` SASS 的可执行文件并运行（如果你的卡本身就是 compute capability 9.0，先把 `ARCH_HIGH` 调成 100 或更高再 `make`），记录报错信息。

```
cd assignment01/cuda
make sassonly/m0_env/01_hello
./bin/m0_env/01_hello_sassonly
```

(b) 生成只含 `compute_75` PTX 的版本（CUDA 13 起 `compute_70` 已被移除，Makefile 默认取 75）并运行。能正常运行吗？PTX 是在什么时候、由谁编译成这块卡的机器码的？

```
cd assignment01/cuda
make ptxonly/m0_env/01_hello
./bin/m0_env/01_hello_ptxonly
```

prob 8.3 (CONCEPT • Optional)

请简单说明 Runtime API 与 Driver API 各自的定位。`cudaMalloc` 属于哪个？

Editor's Note Module 0 里那个“能跑就行”的 hello，现在被拆开重新看过：源码经 `nvcc` 分成 host 和 device 两路，device 端产出 PTX 与 SASS，一并打包进 fatbin；运行时 driver 再从中挑选合适的版本，或者对 PTX 做 JIT。

这一模块的实用意义在交付环节。“编译通过”和“能在目标卡上跑起来”是两回事，后者是部署中最常撞上的墙。当你把一个 GPU 程序交付给别人，至少需要说清楚：它支持哪些 compute capability，fatbin 里包含了哪些架构的 SASS，有没有 PTX 兜底，以及首次运行的 JIT 开销落在哪里。写 kernel 与发布软件是两种视角，而这里正是二者的交界。

Bonus (EXPERIMENT ·Optional): matmul

调参并比较不同 matmul 实现的性能差距。

- (a) Naive CUDA: `cuda/bonus/matmul.cu`, 用 `-DBS` 取 8、16、32 各跑一遍, 记录实测数据。

```
cd assignment01/cuda
make run/bonus/matmul
nvcc -O2 -std=c++17 -I. -arch=native -DBS=8 -o bin/bonus/matmul_bs8 bonus/matmul.cu
&& ./bin/bonus/matmul_bs8
```

- (b) Tiled Triton: `kernels/matmul_triton.py` (多组 tile 配置 + cuBLAS 对照), 记录实测数据。

```
cd assignment01
uv run python -c "from kernels.matmul_triton import bench; bench()"
```

- (c) TileLang: `kernels/tilelang_matmul.py` (即 prob 7.6 补全的成品), 调 `bench()` 的 `block_M / block_N / block_K / num_stages`, 记录实测数据。

```
cd assignment01
uv sync --extra tilelang
uv run python -c "from kernels.tilelang_matmul import bench; bench()"
```

试分析性能差距的原因, 特别是: TileLang 的控制粒度比 Triton 更细, 为什么在这组测试里反而略慢?

注: A100 实测参考——naive CUDA 约 2.4 TFLOPS, Triton 约 125 TFLOPS, TileLang 约 118 TFLOPS, cuBLAS 约 173 TFLOPS, 而 A100 fp16 tensor core 的标称上限是 312 TFLOPS。Triton 与 TileLang 的数字只是各自 `bench()` 里那几组配置中的最优, 不代表工具的性能上限; tilelang 本身也还在快速迭代 (本仓库固定在 0.1.12), 数字会随版本变化。

Editor's Note 回顾这份作业, 主线可以看作三次视角的切换: 单线程到 warp (Module 1–3)、计算到数据搬运 (Module 4–5)、线程到 tile (Module 6–7)。走完这一遍, 你写下的 kernel 应当能保证正确, 且不至于慢得离谱。但距离“快”字仍然有一段差距, Bonus 里那组数字恰好把它量化了出来——naive 实现和 cuBLAS 之间, 隔着 tensor core、asynchronous copy、software pipelining 以及 profiler-driven tuning, 这些内容会在后续的 session 中展开。