

# CODE CRUSADERS

Implementar Base – David

Inserts – Julia Vitória e Luiz

```
create table disciplina (  
    id_disci serial primary key,  
    nome_disci varchar(50) not null,  
    descricao varchar(50) not null  
);  
  
insert into disciplina (id_disci, nome_disci, descricao)  
values  
(1, 'matemática', 'Matéria'),  
(2, 'história', 'Matéria'),  
(3, 'Lingua Portuguesa', 'Matéria'),  
(4, 'geografia', 'Matéria'),  
(5, 'história', 'Matéria'),  
(6, 'matemática', 'Matéria'),  
(7, 'física', 'Matéria'),  
(8, 'história', 'Matéria'),  
(9, 'matemática', 'Matéria'),  
(10, 'história', 'Matéria'),  
(11, 'matemática', 'Matéria'),  
(12, 'geografia', 'Matéria'),  
(13, 'matemática', 'Matéria'),  
(14, 'física', 'Matéria'),  
(15, 'matemática', 'Matéria'),  
(16, 'física', 'Matéria'),  
(17, 'geografia', 'Matéria'),  
(18, 'matemática', 'Matéria'),  
(19, 'história', 'Matéria'),  
(20, 'geografia', 'Matéria');
```

```

create table aluno (
    id_aluno serial primary key,
    nome varchar(50) not null,
    ra integer not null,
    telefone1 varchar(50) not null,
    telefone2 varchar(50) not null,
    rua varchar(50) not null,
    cidade varchar(50) not null,
    estado varchar(50) not null,
    bairro varchar(50) not null,
    numero integer not null,
    id_disci integer not null,
    foreign key (id_disci) references Disciplina
);

insert into aluno (id_aluno, id_disci, nome, ra, telefone1, telefone2, rua, cidade, estado, bairro, numero)
values
(1, 1, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 757),
(2, 2, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 433),
(3, 3, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 656),
(4, 4, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 768),
(5, 5, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 134),
(6, 6, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 123),
(7, 7, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 646),
(8, 8, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 899),
(9, 9, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 234),
(10, 10, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 566),
(11, 11, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 879),
(12, 12, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 245),
(13, 13, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 008),
(14, 14, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 314),
(15, 15, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 647),
(16, 16, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 366),
(17, 17, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 144),
(18, 18, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Burra', 899),
(19, 19, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 234),
(20, 20, 'Joao', 7573, '15998989907', '11985743864', 'Rua dos Bobos', 'Itapetininga', 'São Paulo', 'Vila Tonta', 456);

```

Delets - João Paulo

```

delete
from aluno
where id_aluno in (21, 22, 23, 24, 25);

```

---

Messages

Query returned successfully in 80 msec.

---

```

delete from aluno
where id_disci in (1,5,6,13,18)

```

## Update – Giovana

```
set nome= 'VICTOR',  
ra= 555,  
rua= 'Rua dos Bobos',  
cidade='São Paulo',  
estado= 'SP',  
numero= 238,  
bairro='Leopoldina',  
telefone1= 99666-8585,  
telefone2= 99666-8585  
where id_aluno = 4;
```

```
Update aluno  
set nome= 'Otavio',  
ra= 555,  
rua= 'Rua dos Bobos',  
cidade='São Paulo',  
estado= 'SP',  
numero= 238,  
bairro='Leopoldina',  
telefone1= 99666-8585,  
telefone2= 99666-8585  
where id_aluno = 5;
```

## Messages

Query returned successfully in 92 msec.

```
ra= 555,  
rua= 'Rua dos Bobos',  
cidade='São Paulo',  
estado= 'SP',  
numero= 238,  
bairro='Leopoldina',  
telefone1= 99666-8585,  
telefone2= 99666-8585  
where id_aluno = 4;
```

```
Update aluno  
set nome= 'Otavio',  
ra= 555,  
rua= 'Rua dos Bobos',  
cidade='São Paulo',  
estado= 'SP',  
numero= 238,  
bairro='Leopoldina',  
telefone1= 99666-8585,  
telefone2= 99666-8585  
where id_aluno = 5;
```

---

## Messages

Query returned successfully in 92 msec.

---

## Consulta e View – Guilherme

```
1 create view NomeAlunoDisciplina as  
2 select aluno.nome, disciplina.nome_disci  
3 from aluno  
4 inner join disciplina  
5 on aluno.id_Aluno = disciplina.id_Disciplina  
6 group by aluno.nome, disciplina.nome_disci  
7
```

---

Data Output   Messages   Notifications

---

Query returned successfully in 192 msec.

GitHub: