

Exercícios

1- Leia o código em C.

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int idade;

    printf("Digite uma idade valida:\n ");
    scanf("%d", &idade);

    if (idade == 0 || idade <= -1 || idade >= 120)
    {
        printf("Idade invalida. Informe uma idade entre 1 e 120
anos.");
        return 0;
    }

    if( idade >= 18 && idade <= 60){
        printf("Esta e a idade de um adulto.");
    }
    else if (idade > 60)
    {
        printf("Esta e a idade de um idoso.");
    }

    else{
        printf("Esta nao e a idade de um adulto. Se trata de um
menor de idade");
    }

    return 0;
}
```

- a) o que acontece se digitarmos -10?
- b) o que acontece se digitarmos 75?
- c) o que acontece se digitarmos 41?
- d) o que acontece se digitarmos 10?
- e) o que acontece se digitarmos 58?

2- Leia o código em C.

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    int num1, num2;

    printf("Digite o primeiro número: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Digite o segundo número: ");
    scanf("%d", &num2);

    if (num1 == 0 || num2 == 0) {
        printf("Um dos números é zero.\n");
    } else if (num1 % num2 == 0) {
        printf("O primeiro número é divisível pelo segundo.\n");
    } else {
        printf("O primeiro número não é divisível pelo segundo.\n");
    }

    return 0;
}
```

- a) Explique o código.
- b) O que acontece se você digitar o número 10 e 32.
- c) O que acontece se você digitar o número 15 e 56.
- d) O que acontece se você digitar o número 3 e 0.
- e) O que acontece se você digitar o número 10 e 47.

3- Leia o código em C.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float temperatura;

    printf("Insira a temperatura em Celsius: ");
    scanf("%f", &temperatura);

    if (temperatura < 0) {
        printf("A temperatura é fria.\n");
    } else if (temperatura >= 0 && temperatura <= 20) {
        printf("A temperatura é agradável.\n");
    } else {
        printf("A temperatura é quente.\n");
    }

    return 0;
}
```

- a) Explique o código.
- b) O que acontece quando colocamos 52?
- c) O que acontece quando colocamos -9?
- d) O que acontece quando colocamos 22?
- e) O que acontece quando colocamos 15?
- f) O que acontece quando colocamos 0?

4- Leia o código em C.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, i;
    printf("Insira um número: ");
    scanf("%d", &numero);

    printf("Tabuada de %d:\n", numero);
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
    }

    return 0;
}
```

- a) Explique o código
- b) O que acontece quando colocamos o número 5?
- c) O que acontece quando colocamos o número 10?