

2020/10/23(五), 109 學年第一學期 資料科學應用 R 作業(1)

學號: A107260028 姓名: 張雅筑

# (請依照規定)貼上執行程式碼及執行結果。

詳見: R 程式作業繳交方式

<http://www.hmwu.idv.tw/web/teaching/doc/R-how-homework.pdf>

```
> # 2020/10/23
>
> #ex1.7(a)
> rep(LETTERS[1:5], seq(5, 1, -1))
[1] "A" "A" "A" "A" "A" "B" "B" "B" "B" "B" "C" "C" "C" "D" "D" "E"
>
> #ex1.7(b)
> a <- letters[1:26]
> c(a[seq(from = 2, to = 26, by = 2)], a[seq(from = 1, to = 26, by = 2)])
[1] "b" "d" "f" "h" "j" "l" "n" "p" "r" "t" "v" "x" "z" "a" "c" "e" "g" "i" "k" "m" "o" "q"
"s" "u"
[25] "w" "y"
>
> #ex1.7(c)
> #install.packages("MASS")
> require(MASS)
> n <- (1:100)
> A <- (-1)^(n+1)*1/n
> fractions (A)
[1]      1   -1/2    1/3   -1/4    1/5   -1/6    1/7   -1/8    1/9   -
1/10   1/11  -1/12   1/13
[14] -1/14   1/15  -1/16   1/17  -1/18   1/19  -1/20   1/21  -1/22
1/23  -1/24   1/25  -1/26
[27]   1/27  -1/28   1/29  -1/30   1/31  -1/32   1/33  -1/34   1/35  -
1/36   1/37  -1/38   1/39
[40] -1/40   1/41  -1/42   1/43  -1/44   1/45  -1/46   1/47  -1/48
1/49  -1/50   1/51  -1/52
[53]   1/53  -1/54   1/55  -1/56   1/57  -1/58   1/59  -1/60   1/61  -
1/62   1/63  -1/64   1/65
```

```

[66] -1/66  1/67 -1/68  1/69 -1/70  1/71 -1/72  1/73 -1/74
1/75 -1/76  1/77 -1/78
[79]  1/79 -1/80  1/81 -1/82  1/83 -1/84  1/85 -1/86  1/87 -
1/88  1/89 -1/90  1/91
[92] -1/92  1/93 -1/94  1/95 -1/96  1/97 -1/98  1/99 -1/100
>
> #ex1.7(d)
> c1 <- month.abb
> length(c1)
[1] 12
> c(c1[seq(from = 2, to = 12, by = 2)], c1[seq(from = 1, to = 12, by = 2)])
[1] "Feb" "Apr" "Jun" "Aug" "Oct" "Dec" "Jan" "Mar" "May" "Jul" "Sep" "Nov"
>
> #ex1.23(a)
> math.score <- c(43, 94, 20, 8, 46, 72, 93, 8, 28, 33, 79, 60, 93, 52, 8)
>
> #ex1.23(b)
> length(math.score)
[1] 15
>
> #ex1.23(c)
> y <- seq(from = 2, to = 12, by = 2)
> math.score[y]
[1] 94  8 72  8 33 60
> mean(math.score[y])
[1] 45.83333
>
> #ex1.23(d)
> id <- 1:length(math.score)
> id[math.score > 60]
[1]  2  6  7 11 13
> mean(math.score[y])
[1] 45.83333
>
> #ex1.37(a)
> age <- c(54, 64, 75, 21, 66, 49, 25, 72, 50, 72)
> gender <- c("f", "m", "m", "f", "f", "m", "m", "f", "m", "f")
> index <- c(86, 30, NA, 43, 35, 42, 31, 7, 29, 80)

```

```

> sat <- c("b", "a", "d", "a", "c", "d", "c", "b", "c", "a")
> levels(sat)
NULL
> sat.f <- factor(sat)
> levels(sat.f)
[1] "a" "b" "c" "d"
> levels(sat.f) <- c("非常滿意", "滿意", "普通", "非常不滿意")
> sat.f
[1] 滿意          非常滿意    非常不滿意 非常滿意    普通          非常不滿
意 普通          滿意
[9] 普通          非常滿意
Levels: 非常滿意 滿意 普通 非常不滿意
>
> #ex1.37(b)
> id1 <- 1:length(sat)
> id1[sat <= "b"]
[1] 1 2 4 8 10
> length(id1[sat <= "b"])
[1] 5
>
> #ex1.37(c)
> id2 <- 1:length(age)
> id3 <- 1:length(gender)
> A <- age > 40
> B <- gender == "m"
> id2[A]
[1] 1 2 3 5 6 8 9 10
> id3[B]
[1] 2 3 6 7 9
> intersect(id2[A], id3[B])
[1] 2 3 6 9
> mean(index[intersect(id2[A], id3[B])])
[1] NA
>
> #加分題
> #1
> rep(1:5, seq(1, 5, 1))
[1] 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5

```

```

>
> #2
> rep(5:1, seq(1, 5, 1))
[1] 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
>
> #3
> rep(1:3, times=3)
[1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3
>
> #4
> Fibonacci <- numeric(11)
> Fibonacci[0] <- Fibonacci[2] <- 1
> for (i in 3:11) Fibonacci[i] <- Fibonacci[i - 2] + Fibonacci[i - 1]
> Fibonacci
[1] 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
>
> #5
> c(rep(1:5, times=1), rep(2:5, times=1), rep(3:5, times=1), rep(4:5, times=1), rep(5:5,
times=1))
[1] 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 5
>
> #6
> seq(from = 1, by = 4:9, len = 6)
[1] 1 6 13 22 33 46
>
> #7
> c(rep(2^0, times=1), rep((2:3)^1, times=1), rep((2:3)^2, times=1), rep((2:3)^3,
times=1))
[1] 1 2 3 4 9 8 27
>

```