

## Ejercicio por parejas

- Ejercicio por parejas. Cada uno de los dos integrantes del equipo va a tener un perfil distinto: usr\_1 y usr\_2.
- Crear una cuenta en Bitbucket.
- El usr\_1 va a ser el dueño del repositorio.

### Ejercicio

Usr\_1. Crear un repositorio local en el directorio "~/git\_cifpcesar".

Usr\_1. Añadir un archivo index.html.

Usr\_1. Añadir el texto "Simulación del archivo index.html" al archivo index.html.

Usr\_1. Añadir un archivo style.css.

Usr\_1. Añadir el texto "Simulación del archivo style.css" al archivo style.css.

Usr\_1. Crear un commit con el texto "Commit inicial. Añado el index.html y el style.css".

Usr\_1. Añadir una etiqueta con el nombre "v0.0.1" y con el texto "Commit inicial".

Usr\_1. Crear una nueva rama de desarrollo, llamada "dev".

Usr\_1. En la rama "dev" añadir un archivo "todo.txt".

Usr\_1. En la rama "dev" añadir el archivo .gitignore y excluir al archivo todo.txt.

Usr\_1. En la rama "dev" crear un commit con el texto "Añado el archivo .gitignore".

Usr\_1. Crear un nuevo repositorio en BitBucket con el nombre "git\_cifpcesar".

Privado.

Allow only private forks.

Git.

Con Issue tracking.

Con Wiki.

Language: HTML/CSS.

Usr\_1. Añadir la referencia al repositorio remoto que acabamos de crear.

Usr\_1. Subir todas las ramas al repositorio remoto.

Usr\_1. Subir todas las etiquetas al repositorio remoto. git push -u origin --tags.

Usr\_1. Dar acceso de administración al usr\_2 al proyecto creado.

Usr\_2. Descargar a local el proyecto con todas las ramas y todas las etiquetas, en el directorio raíz del usuario.

Usr\_2. En la rama "dev" añadir la carpeta "img" y los archivos "img/logo.png" y /img/logo.xcf.

Usr\_2. En la rama "dev" añadir al archivo .gitignore los archivos con la extensión .png de la carpeta /img/.

Usr\_2. En la rama "dev" crear un commit con el texto "Añado el logo y .gitignore".

Usr\_2. Llevar los cambios a la rama principal.

Usr\_2. Llevar los cambios al servidor de Bitbucket.

Usr\_1. Descargar a local los cambios hechos por usr\_2.

Usr\_1. En la rama "dev" añadir la carpeta "js".

Usr\_1. En la rama "dev" añadir al archivo "js/jquery-2.1.0.min.js".

Usr\_1. En la rama "dev" crear un commit con el texto "Añado el archivo jquery-2.1.0.min.js"

Usr\_1. Llevar los cambios a la rama principal.

Usr\_1. Llevar los cambios al servidor de Bitbucket.