

Preprocesador SASS – Ejercicios

1. En los layout que hemos realizado con bootstrap, hemos usado bordes para diferenciar las distintas clases. Parametriza el grosor de los bordes utilizando variables de SASS ¿Qué ventaja supone utilizar esta técnica?
2. Utilizando la directiva apropiada de SASS, programa un SCSS que nos permita, de forma eficiente (es decir, sin tener que reescribir el CSS), quitar o poner los bordes de los layouts.
3. Queremos aplicar un radio para el borde de las clases clase1, clase2 y clase3 especificando los prefijos de navegadores `webkit`, `moz` y `ms`. Utiliza `@mixin` y `@include` para realizar este ejercicio. ¿Cómo podríamos “medir” la ventaja que supone utilizar SASS en este caso?
4. Queremos aplicar color y tamaño de fuente diferente para cada etiqueta `h1`, `h2`, `h3` y `h4` mediante `@mixin` y `@include`
5. Utilizando la directiva `@for` queremos aplicar color y tamaño de fuente para cada etiqueta `h1`, `h2`, `h3` y `h4`. El color para las cuatro etiquetas es el negro. El tamaño de fuente de `h4` es 10px. El tamaño de `h3` es el doble que la de `h4`. El de `h2` es el doble que el de `h3` y el tamaño de `h1` es el doble que `h2`.
6. Realizar el ejercicio anterior con la directiva `@while`;
7. Realizar el ejercicio 3 utilizando la directiva `@each`.