

微博 API

- OAuth 2.0 授权接口
- 微博接口
- 评论接口
- 用户接口

标识为 的接口为高级权限接口，需要申请才可以调用，申请方式请见 [高级接口申请](#)

标识为 的接口为需要单独向用户提出 SCOPE 授权请求的接口，用户单独授权后才可以调用，具体使用方法请见 [SCOPE](#)

OAuth2（开发指南）		
请求授权	oauth2/authorize	请求用户授权 Token
获取授权	oauth2/access_token	获取授权过的 Access Token
授权查询	oauth2/get_token_info	查询用户 <code>access_token</code> 的授权相关信息
替换授权	oauth2/get_oauth2_token	OAuth1.0 的 Access Token 更换至 OAuth2.0 的 Access Token
授权回收	oauth2/revokeoauth2	授权回收接口，帮助开发者主动取消用户的授权
其他接口	account/rate_limit_status	获取当前授权用户 API 访问频率限制
	account/get_uid	授权之后获取用户的 UID

	account/profile/email	授权之后获取用户的联系邮箱
用户		
读取接口	users/show	授权之后获取用户信息
	users/domain_show	授权之后通过个性域名获取用户信息
微博		
读取接口	statuses/home_timeline	获取当前授权用户及其所关注用户的最新微博
	statuses/user_timeline	获取授权用户发布的微博
	statuses/repost_timeline	返回一条原创微博的最新转发微博
	statuses/mentions	获取@当前授权用户的最新微博
	statuses/show	根据 ID 获取单条微博信息
	statuses/count	批量获取指定微博的转发数评论数
	statuses/go	根据 ID 跳转到单条微博页
	emotions	获取官方表情
写入接口	statuses/share	第三方分享链接到微博
评论		
读取接口	comments/show	获取某条微博的评论列表
	comments/mentions	获取@到我的评论
写入接口	comments/create	评论一条微博

	comments/reply	回复一条我收到的评论
--	--------------------------------	------------

statuses/share

第三方分享一条链接到微博

URL

<https://api.weibo.com/2/statuses/share.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

POST

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
status	true	string	用户分享到微博的文本内容，必须做 URLencode，内容不超过 140 个汉字，文本中不能包含“#话题词#”，同时文本中必须包含至少一个第三方分享到微博的网页 URL，且该 URL 只能是该第三方(调用方)绑定域下的 URL 链接，绑定域在“我的应用 - 应用信息 - 基本应用信息编辑 - 安全域名”里设置。
pic	false	binary	用户想要分享到微博的图片，仅支持 JPEG、GIF、PNG 图片，上传图片大小限制为<5M。上传图片时，POST 方式提交请求，需要采用 multipart/form-data 编码方式。
rip	true	string	开发者上报的操作用户真实 IP，形如：211.156.0.1，请传操作用户的真实有效 IP。

注意事项

- 请求必须用 POST 方式提交，有上传图片时需要采用 multipart/form-data 编码方式，没有上传图片则采用正常编码方式；

返回结果

JSON 示例

```
{
```

```
  "created_at": "Wed Oct 24 23:49:17 +0800 2012",
```

```
{
  "id": 3504803600500000,
  "mid": "3504803600502730",
  "idstr": "3504803600502730",
  "text": "分组定向图片微博",
  "source": "新浪微博</a>",
  "favorited": false,
  "truncated": false,
  "in_reply_to_status_id": "",
  "in_reply_to_user_id": "",
  "in_reply_to_screen_name": "",
  "thumbnail_pic":
    "http://ww2.sinaimg.cn/thumbnail/71666d49jw1dy6q8t3p0rj.jpg",
  "bmiddle_pic": "http://ww2.sinaimg.cn/bmiddle/71666d49jw1dy6q8t3p0rj.jpg",
  "original_pic": "http://ww2.sinaimg.cn/large/71666d49jw1dy6q8t3p0rj.jpg",
  "geo": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      40.413467,
      116.646439
    ]
  },
  "user": {
```

```
{
  "id": 1902538057,
  "idstr": "1902538057",
  "screen_name": "张三",
  "name": "张三",
  "province": "11",
  "city": "8",
  "location": "北京 海淀区",
  "description": "做最受尊敬的互联网产品经理...",
  "url": "",
  "profile_image_url":
    "http://tp2.sinaimg.cn/1902538057/50/22817372040/1",
  "profile_url": "304270168",
  "domain": "shenbinzhu",
  "weihao": "304270168",
  "gender": "m",
  "followers_count": 337,
  "friends_count": 534,
  "statuses_count": 516,
  "favourites_count": 60,
  "created_at": "Sat Dec 25 14:12:35 +0800 2010",
  "following": false,
  "allow_all_act_msg": true,
```

```
{
  "geo_enabled": true,
  "verified": false,
  "verified_type": 220,
  "allow_all_comment": true,
  "avatar_large": "http://tp2.sinaimg.cn/1902538057/180/22817372040/1",
  "verified_reason": "",
  "follow_me": false,
  "online_status": 0,
  "bi_followers_count": 185,
  "lang": "zh-cn",
  "level": 7,
  "type": 1,
  "ulevel": 0,
  "badge": {
    "kuainv": {
      "level": 0
    }
  },
  "uc_domain": 0,
  "enterprise": 0,
  "anniversary": 0
}
```

```
    "reposts_count": 0,  
    "comments_count": 0,  
    "attitudes_count": 0,  
    "mlevel": 0,  
    "visible": {  
        "type": 3,  
        "list_id": 3469454702570000  
    }  
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	微博创建时间
id	int64	微博 ID
mid	int64	微博 MID
idstr	string	字符串型的微博 ID
text	string	微博信息内容
source	string	微博来源
favorited	boolean	是否已收藏，true: 是，false: 否
truncated	boolean	是否被截断，true: 是，false: 否
in_reply_to_status_id	string	(暂未支持) 回复 ID
in_reply_to_user_id	string	(暂未支持) 回复人 UID
in_reply_to_screen_name	string	(暂未支持) 回复人昵称
thumbnail_pic	string	缩略图片地址，没有时不返回此字段
bmiddle_pic	string	中等尺寸图片地址，没有时不返回此字段
original_pic	string	原始图片地址，没有时不返回此字段
geo	object	地理信息字段 详细

user	object	微博作者的用户信息字段 详细
retweeted_status	object	被转发的原微博信息字段，当该微博为转发微博时返回 详细
reposts_count	int	转发数
comments_count	int	评论数
attitudes_count	int	表态数
mlevel	int	暂未支持
visible	object	微博的可见性及指定可见分组信息。该 object 中 type 取值，0：普通微博，1：私密微博，3：指定分组微博，4：密友微博；list_id 为分组的组号
pic_ids	object	微博配图 ID。多图时返回多图 ID，用来拼接图片 url。用返回字段 thumbnail_pic 的地址配上该返回字段的图片 ID，即可得到多个图片 url。
ad	object array	微博流内的推广微博 ID

其他

无

oauth2/authorize

OAuth2 授权第一步 authorize 接口，请求用户授权 code

URL

<https://api.weibo.com/oauth2/authorize>

HTTP 请求方式

GET / POST

请求参数

参数	必选	类型及范围	说明
client_id	true	string	第三方应用在微博开放平台注册的 APPKEY。
redirect_uri	true	string	授权回调地址，传的值需与在开放平台网站填写的回调地址一致，设置填写位置：“我的应用>应用信息>高级信息”。
scope	false	string	申请 scope 权限所需参数，可一次申请多个 scope 权限，用逗号分隔。 使用文档
state	false	string	用于保持请求和回调的状态，在回调时，会在 Query Parameter 中回传该参数。开发者可以用这个参数验证请求有效性，也可以记录用户请求授权页前的位置，这个参数可用于防止跨站请求伪造（CSRF）攻击。
display	false	string	授权确认页面可适配的终端类型，取值为：default - 默认的授权确认页，适用于 PC 端的网页浏览器，mobile - 适配移动端的授权确认页，适用于手机浏览器场景。
forcelogin	false	boolean	是否强制用户重新登录，true：是，false：否。默认 false。
language	false	string	授权确认页显示的语言，缺省为中文简体版，en 为英文版。

调用示例与返回结果

在浏览器内请求 oauth2/authorize 接口

URL

```
1https://api.weibo.com/oauth2/authorize?client_id=123456&
  redirect_uri=http://www.example.com/response&response_ty
  pe=code
```

正确的请求会在浏览器内打开一个授权确认页面，当用户同意授权后，会重定向到授权回调地址，并带上回传的数据

URL

1http://www.example.com/response?code=CODE

错误的请求会在浏览器内显示一个错误页面，错误码和报错信息都会在页面上会显示出来，可根据错误信息修改调试，大部分情况下，错误都是因为回调地址（`redirect_uri` 参数）不匹配引起的，对应错误码 **21322**，此时需要将传参中的 `redirect_uri` 参数与在开放平台网站填写的回调地址确保一致即可解决，设置填写位置：“我的应用>应用信息>高级信息”。

授权成功后请求回调地址回传数据说明

返回字段	字段类型	字段说明
code	string	用于第二步调用 <code>access_token</code> 接口, 换取授权的 <code>access token</code> 。
state	string	如果请求时传递了该参数, 则会在回调时回传该参数。

oauth2/access_token

OAuth2 授权第二步 `access_token` 接口，用 `code` 换取授权 `access_token`，该步需在服务端完成

URL

https://api.weibo.com/oauth2/access_token

HTTP 请求方式

POST

请求参数

参数	必选	类型及范围	说明
client_id	true	string	第三方应用在微博开放平台注册的 APPKEY。
client_secret	true	string	在微博开放平台注册的应用所对应的 AppSecret。
grant_type	true	string	请求的类型，需填写 authorization_code。
code	true	string	调用第一步 authorize 接口所获得的授权 code。
redirect_uri	true	string	授权回调地址，传的值需与在开放平台网站填写的回调地址一致，设置填写位置：“我的应用>应用信息>高级信息”。

返回结果

JSON

```
1 {
2   "access_token": "ACCESS_TOKEN",
3   "expires_in": "7200",
4   "remind_in": "7200",
5   "uid": "1404376560"
6 }
```

返回字段说明

返回字段	字段类型	字段说明
access_token	string	用户授权的唯一票据，用于调用微博的开放接口，同时也是第三方应用验证微博用户登录的唯一

		一票据，第三方应用应该对该票据进行校验，校验方法为调用 <code>oauth2/get_token_info</code> 接口，对比返回的授权信息中的 <code>APPKEY</code> 是否正确一致，然后用 <code>access_token</code> 与自己应用内的用户建立唯一影射关系，来识别登录状态，不能只是简单的使用本返回值里的 <code>UID</code> 字段来做登录识别。
<code>expires_in</code>	string	<code>access_token</code> 的生命周期，单位是秒数。
<code>uid</code>	string	授权用户的 <code>UID</code> ，本字段只是为了方便开发者，减少一次 <code>user/show</code> 接口调用而返回的，第三方应用不能用此字段作为用户登录状态的识别，只有 <code>access_token</code> 才是用户授权的唯一票据。

Oauth2/get token info

oauth2/get_token_info

查询用户 `access_token` 的授权相关信息，包括授权时间，过期时间和 `scope` 权限。

URL

https://api.weibo.com/oauth2/get_token_info

HTTP 请求方式

POST

请求参数

access_token: 用户授权时生成的 access_token。

返回数据

JSON

```
1 {
2     "uid": 1073880650,
3     "appkey": 1352222456,
4     "scope": null,
5     "create_at": 1352267591,
6     "expire_in": 157679471
7 }
```

返回值字段	字段类型	字段说明
uid	string	授权用户的 uid。
appkey	string	access_token 所属的应用 appkey。
scope	string	用户授权的 scope 权限。
create_at	string	access_token 的创建时间, 从 1970 年到创建时间的秒数。
expire_in	string	access_token 的剩余时间, 单位是秒数, 如果返回的时间是负数, 代表授权已经过期。

如果查询的 access_token 已经失效, 并且已经被覆盖过, 则接口会报错, 详细见 OAuth2.0 错误定义。

Oauth2/get oauth2 token

oauth2/get_oauth2_token

用于 OAuth1.0 access token 更换至 OAuth2.0 access token, 帮助开发者使用新版接口和 OAuth2.0 时平滑迁移用户。

URL

https://api.weibo.com/oauth2/get_oauth2_token

HTTP 请求方式

GET/POST

请求参数

注意：该接口使用 OAuth1.0 的方式调用，换取 OAuth2.0 access token 后就可以用 OAuth2.0 的方式调用新版接口。

oauth_consumer_key: 创建应用时生成的 APP KEY。

oauth_token:oauth 的 token。

oauth_signature_method: 签名方法，建议使用“HMAC-SHA1”。

oauth_timestamp:时间戳。生成 Base String 时的时间戳。

oauth_nonce:单次值，一个随机字符串，防止重复攻击。该参数只支持 ASCII 码的字符串。

oauth_version : OAuth 协议版本。填写“1.0”。

oauth_signature: 签名值，是由根据上面的几个参数生成的 Base String 经 HMAC-SHA1 算法计算得出。

详细的 OAuth1.0 调用方式和 SDK 资源参见: <http://open.weibo.com/wiki/Oauth>

返回数据

```
{
  "access_token": "ACCESS_TOKEN",
  "expires_in": 1234
}
```

返回值字段	字段类型	字段说明
access_token	string	用于调用新版接口的 OAuth2.0 access_token。
expires_in	string	access_token 的剩余时间。

相关问题

1: 换取后的 OAuth2.0 Access Token 的过期时间是多久?

换取后的 OAuth2.0 Access Token 过期时间取决于当前 APPKEY 的授权级别, 如果你的过期时间是 1 个月, 那么换取的所有 Token 都是从换取时计算 1 个月后过期。

2: 同一个 OAuth1.0 的 Access Token 能换取几次?

同一个 OAuth1.0 的 Access Token 只能换取一次(多次调用将返回同一个 Token), 过期时间从第一次换取的时候计算。

OAuth2/revokeoauth2

oauth2/revokeoauth2

授权回收接口, 帮助开发者主动取消用户的授权。

URL

<https://api.weibo.com/oauth2/revokeoauth2>

HTTP 请求方式

GET/POST

请求参数

access_token: 用户授权应用的 access_token

返回数据

```
{  
  "result": "true"  
}
```

使用场景说明

1. 应用下线时，清空所有用户的授权
2. 应用新上线了功能，需要取得用户 **scope** 权限，可以回收后重新引导用户授权
3. 开发者调试应用，需要反复调试授权功能
4. 应用内实现类似登出微博帐号的功能

account/rate_limit_status

获取当前登录用户的 API 访问频率限制情况

URL

https://api.weibo.com/2/account/rate_limit_status.json

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口

频次限制：否

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。

注意事项

无

调用样例及调试工具

[API 测试工具](#)

返回结果

JSON 示例

```
{  
  "ip_limit": 10000,  
  "limit_time_unit": "HOURS",  
  "remaining_ip_hits": 10000,  
  "remaining_user_hits": 150,  
  "reset_time": "2011-06-03 18:00:00",  
  "reset_time_in_seconds": 1415,  
  "user_limit": 150,  
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

无

其他

无

相关问题

无

到 [帮助中心](#) 查看更多问题或提问

account/get_uid

OAuth 授权之后，获取授权用户的 UID

URL

https://api.weibo.com/2/account/get_uid.json

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口

频次限制：否

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获

			得。
--	--	--	----

注意事项

- 1. 用户 OAuth 授权之后获取用户 UID，作用相当于旧版接口的 ([account/verify_credentials](#))
- 2. 此接口不计入访问频次中

调用样例及调试工具

[API 测试工具](#)

返回结果

JSON 示例

```
{
  "uid": "3456676543"
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

无

其他

无

相关问题

无

account/profile/email

获取用户的联系邮箱

URL

<https://api.weibo.com/2/account/profile/email.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：高级接口（需要授权）

频次限制：是

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。

注意事项

- 本接口获取到的是用户的联系邮箱，而非安全邮箱
- 需要用户先完成 [Scope](#) 授权

调用样例及调试工具

[API 测试工具](#)

返回结果

JSON 示例

```
{
  "email": "weibo_api_tech@sina.com"
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

无

其他

无

相关问题

无

到 [帮助中心](#) 查看更多问题或提问

users/show

根据用户 ID 获取用户信息

URL

<https://api.weibo.com/2/users/show.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
uid	false	int64	需要查询的用户 ID。
screen_name	false	string	需要查询的用户昵称。

注意事项

- 参数 uid 与 screen_name 二者必选其一，且只能选其一；
- 接口升级后，对未授权本应用的 uid，将无法获取其个人简介、认证原因、粉丝数、关注数、微博数及最近一条微博内容。

调用样例及调试工具

[API 测试工具](#)

返回结果

JSON 示例

```
1{
2  "id": 1404376560,
3  "screen_name": "zaku",
4  "name": "zaku",
5  "province": "11",
6  "city": "5",
7  "location": "北京 朝阳区",
8  "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生斯有死，壮士复
9何憾。",
10 "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
11 "profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376
12560/50/0/1",
13 "domain": "zaku",
14 "gender": "m",
15 "followers_count": 1204,
16 "friends_count": 447,
17 "statuses_count": 2908,
18 "favourites_count": 0,
19 "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009",
20 "following": false,
21 "allow_all_act_msg": false,
22 "geo_enabled": true,
23 "verified": false,
24 "status": {
25   "created_at": "Tue May 24 18:04:53 +0800 2011",
26   "id": 11142488790,
27   "text": "我的相机到了。",
28   "source": "<a href='http://weibo.com'
29rel='nofollow'>新浪微博</a>",
30   "favorited": false,
31   "truncated": false,
32   "in_reply_to_status_id": "",
```

```

33         "in_reply_to_user_id": "",
34         "in_reply_to_screen_name": "",
35         "geo": null,
36         "mid": "5610221544300749636",
37         "annotations": [],
38         "reposts_count": 5,
39         "comments_count": 8
40     },
41     "allow_all_comment": true,
42     "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/1
4380/0/1",
44     "verified_reason": "",
45     "follow_me": false,
46     "online_status": 0,
47     "bi_followers_count": 215
48 }

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	int64	用户 UID
idstr	string	字符串型的用户 UID
screen_name	string	用户昵称
name	string	友好显示名称
province	int	用户所在省级 ID
city	int	用户所在城市 ID
location	string	用户所在地
description	string	用户个人描述
url	string	用户博客地址
profile_image_url	string	用户头像地址（中图），50×50 像素
profile_url	string	用户的微博统一 URL 地址
domain	string	用户的个性化域名
weihao	string	用户的微号
gender	string	性别，m: 男、f: 女、n: 未知

followers_count	int	粉丝数
friends_count	int	关注数
statuses_count	int	微博数
favourites_count	int	收藏数
created_at	string	用户创建（注册）时间
following	boolean	暂未支持
allow_all_act_msg	boolean	是否允许所有人给我发私信，true: 是，false: 否
geo_enabled	boolean	是否允许标识用户的地理位置，true: 是，false: 否
verified	boolean	是否是微博认证用户，即加 V 用户，true: 是，false: 否
verified_type	int	暂未支持
remark	string	用户备注信息，只有在查询用户关系时才返回此字段
status	object	用户的最近一条微博信息字段 详细
allow_all_comment	boolean	是否允许所有人对我的微博进行评论，true: 是，false: 否
avatar_large	string	用户头像地址（大图），180×180 像素
avatar_hd	string	用户头像地址（高清），高清头像原图
verified_reason	string	认证原因
follow_me	boolean	该用户是否关注当前登录用户，true: 是，false: 否
online_status	int	用户的在线状态，0: 不在线、1: 在线
bi_followers_count	int	用户的互粉数
lang	string	用户当前的语言版本，zh-cn: 简体中文，zh-tw: 繁体中文，en: 英语

其他

无

相关问题

无

users/domain_show

通过个性化域名获取用户资料以及用户最新的一条微博

URL

https://api.weibo.com/2/users/domain_show.json

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口

频次限制：是

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获

			得。
domain	true	string	需要查询的个性化域名。

注意事项

接口升级后，对未授权本应用的 **uid**，将无法获取其个人简介、认证原因、粉丝数、关注数、微博数及最近一条微博内容。

调用样例及调试工具

API 测试工具

返回结果

JSON 示例

```
1 {
2   "id": 1404376560,
3   "screen_name": "zaku",
4   "name": "zaku",
5   "province": "11",
6   "city": "5",
7   "location": "北京 朝阳区",
8   "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生斯有死，壮士复
9 何憾。",
10  "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
11  "profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376
12 560/50/0/1",
13  "domain": "zaku",
14  "gender": "m",
15  "followers_count": 1204,
16  "friends_count": 447,
17  "statuses_count": 2908,
```

```

18     "favourites_count": 0,
19     "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009",
20     "following": false,
21     "allow_all_act_msg": false,
22     "geo_enabled": true,
23     "verified": false,
24     "status": {
25         "created_at": "Tue May 24 18:04:53 +0800 2011",
26         "id": 11142488790,
27         "text": "我的相机到了。",
28         "source": "<a href='http://weibo.com'
29rel='nofollow'>新浪微博</a>",
30         "favorited": false,
31         "truncated": false,
32         "in_reply_to_status_id": "",
33         "in_reply_to_user_id": "",
34         "in_reply_to_screen_name": "",
35         "geo": null,
36         "mid": "5610221544300749636",
37         "annotations": [],
38         "reposts_count": 5,
39         "comments_count": 8
40     },
41     "allow_all_comment": true,
42     "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/1
4380/0/1",
44     "verified_reason": "",
45     "follow_me": false,
46     "online_status": 0,
47     "bi_followers_count": 215
48 }

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	int64	用户 UID
idstr	string	字符串型的用户 UID
screen_name	string	用户昵称
name	string	友好显示名称
province	int	用户所在省级 ID
city	int	用户所在城市 ID
location	string	用户所在地
description	string	用户个人描述
url	string	用户博客地址
profile_image_url	string	用户头像地址（中图）， 50×50 像素
profile_url	string	用户的微博统一 URL 地址
domain	string	用户的个性化域名
weihao	string	用户的微号
gender	string	性别，m：男、f：女、n：未知
followers_count	int	粉丝数
friends_count	int	关注数
statuses_count	int	微博数
favourites_count	int	收藏数
created_at	string	用户创建（注册）时间
following	boolean	暂未支持
allow_all_act_msg	boolean	是否允许所有人给我发私信，true：是，false：否
geo_enabled	boolean	是否允许标识用户的地理位置，true：是，false：否
verified	boolean	是否是微博认证用户，即加 V 用户，true：是，false：否
verified_type	int	暂未支持
remark	string	用户备注信息，只有在查询用户关系时才返回此字段
status	object	用户的最近一条微博信息字段 详细
allow_all_comment	boolean	是否允许所有人对我的微博进行评论，true：是，false：否
avatar_large	string	用户头像地址（大图）， 180×180 像素
avatar_hd	string	用户头像地址（高清）， 高清头像原图
verified_reason	string	认证原因
follow_me	boolean	该用户是否关注当前登录用户，true：是，false：否

online_status	int	用户的在线状态，0：不在线、1：在线
bi_followers_count	int	用户的互粉数
lang	string	用户当前的语言版本，zh-cn：简体中文，zh-tw：繁体中文，en：英语

其他

无

相关问题

无

statuses/home_timeline

获取当前登录用户及其所关注（授权）用户的最新微博

URL

https://api.weibo.com/2/statuses/home_timeline.json

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
since_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 比 since_id 大的微博（即比 since_id 时间晚的微博），默认为 0。
max_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 小于或等于 max_id 的微博，默认为 0。
count	false	int	单页返回的记录条数，最大不超过 100，默认为 20。
page	false	int	返回结果的页码，默认为 1。
base_app	false	int	是否只获取当前应用的数据。0 为否（所有数据），1 为是（仅当前应用），默认为 0。
feature	false	int	过滤类型 ID，0：全部、1：原创、2：图片、3：视频、4：音乐，默认为 0。
trim_user	false	int	返回值中 user 字段开关，0：返回完整 user 字段、1： user 字段仅返回 user_id ，默认为 0。

注意事项

- 只返回授权用户的微博，非授权用户的微博将不返回；
- 例如一次调用 **total_number** 是 50，但其中授权用户发的只有 10 条，则实际只返回 10 条微博；

调用样例及调试工具

返回结果

JSON 示例

```
1 {
2   "statuses": [
3     {
4       "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800
5 2011",
6       "id": 11488058246,
7       "text": "求关注。",
8       "source": "<a href='http://weibo.com'
9 rel='nofollow'>新浪微博</a>",
10      "favorited": false,
11      "truncated": false,
12      "in_reply_to_status_id": "",
13      "in_reply_to_user_id": "",
14      "in_reply_to_screen_name": "",
15      "geo": null,
16      "mid": "5612814510546515491",
17      "reposts_count": 8,
18      "comments_count": 9,
19      "annotations": [],
20      "user": {
21        "id": 1404376560,
22        "screen_name": "zaku",
23        "name": "zaku",
24        "province": "11",
25        "city": "5",
26        "location": "北京 朝阳区",
27        "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生
```

```
28 斯有死，壮士复何憾。",
29         "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
30         "profile_image_url": "http://tp1.sinaimg
31 g.cn/1404376560/50/0/1",
32         "domain": "zaku",
33         "gender": "m",
34         "followers_count": 1204,
35         "friends_count": 447,
36         "statuses_count": 2908,
37         "favourites_count": 0,
38         "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800
39 2009",
40         "following": false,
41         "allow_all_act_msg": false,
42         "remark": "",
43         "geo_enabled": true,
44         "verified": false,
45         "allow_all_comment": true,
46         "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/
47 1404376560/180/0/1",
48         "verified_reason": "",
49         "follow_me": false,
50         "online_status": 0,
51         "bi_followers_count": 215
52     }
53 },
54 ...
55 ],
56 "ad": [
57     {
58         "id": 3366614911586452,
59         "mark": "AB21321XDFJJK"
60     },
```

```
...

],

"previous_cursor": 0, // 暂未支持

"next_cursor": 11488013766, // 暂未支持

"total_number": 81655

}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	微博创建时间
id	int64	微博 ID
mid	int64	微博 MID
idstr	string	字符串型的微博 ID
text	string	微博信息内容
source	string	微博来源
favorited	boolean	是否已收藏，true: 是，false: 否
truncated	boolean	是否被截断，true: 是，false: 否
in_reply_to_status_id	string	(暂未支持) 回复 ID
in_reply_to_user_id	string	(暂未支持) 回复人 UID
in_reply_to_screen_name	string	(暂未支持) 回复人昵称
thumbnail_pic	string	缩略图片地址，没有时不返回此字段
bmiddle_pic	string	中等尺寸图片地址，没有时不返回此字段
original_pic	string	原始图片地址，没有时不返回此字段
geo	object	地理信息字段 详细
user	object	微博作者的用户信息字段 详细
retweeted_status	object	被转发的原微博信息字段，当该微博为转发微博时返回 详细
reposts_count	int	转发数
comments_count	int	评论数
attitudes_count	int	表态数
mlevel	int	暂未支持
visible	object	微博的可见性及指定可见分组信息。该 object 中 type 取值，0: 普通微博，1: 私密微博，3: 指定分组微博，4: 密友微博；list_id 为分组的组号

pic_ids	object	微博配图 ID。多图时返回多图 ID，用来拼接图片 url。用返回字段 thumbnail_pic 的地址配上该返回字段的图片 ID，即可得到多个图片 url。
ad	object array	微博流内的推广微博 ID

其他

无

相关问题

无

statuses/user_timeline

获取某个用户最新发表的微博列表

URL

https://api.weibo.com/2/statuses/user_timeline.json

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
uid	false	int64	需要查询的用户 ID。
screen_name	false	string	需要查询的用户昵称。
since_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 比 since_id 大的微博（即比 since_id 时间晚的微博），默认为 0。
max_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 小于或等于 max_id 的微博，默认为 0。
count	false	int	单页返回的记录条数，最大不超过 100，超过 100 以 100 处理，默认为 20。
page	false	int	返回结果的页码，默认为 1。
base_app	false	int	是否只获取当前应用的数据。0 为否（所有数据），1 为是（仅当前应用），默认为 0。
feature	false	int	过滤类型 ID，0：全部、1：原创、2：图片、3：视频、4：音乐，默认为 0。
trim_user	false	int	返回值中 user 字段开关，0：返回完整 user 字段、1：user 字段仅返回 user_id，默认为 0。

注意事项

- 获取自己的微博，参数 `uid` 与 `screen_name` 可以不填，则自动获取当前登录用户的微博；
- 指定获取他人的微博，参数 `uid` 与 `screen_name` 二者必选其一，且只能选其一；
- 接口升级后： `uid` 与 `screen_name` 只能为当前授权用户；
- 读取当前授权用户所有关注人最新微博列表，请使用：获取当前授权用户及其所关注用户的最新微博接口（[statuses/home_timeline](#)）；
- 此接口最多只返回最新的 5 条数据，官方移动 SDK 调用可返回 10 条；

调用样例及调试工具

API 测试工具

返回结果

JSON 示例

```
1 {
2   "statuses": [
3     {
4       "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800
5 2011",
6       "id": 11488058246,
7       "text": "求关注。",
8       "source": "<a href='http://weibo.com'
9 rel='nofollow'>新浪微博</a>",
10      "favorited": false,
11      "truncated": false,
12      "in_reply_to_status_id": "",
13      "in_reply_to_user_id": "",
14      "in_reply_to_screen_name": "",
15      "geo": null,
16      "mid": "5612814510546515491",
17      "reposts_count": 8,
18      "comments_count": 9,
```



```
19         "annotations": [],
20         "user": {
21             "id": 1404376560,
22             "screen_name": "zaku",
23             "name": "zaku",
24             "province": "11",
25             "city": "5",
26             "location": "北京 朝阳区",
27             "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生
28 斯有死，壮士复何憾。",
29             "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
30             "profile_image_url": "http://tp1.sinaim
31 g.cn/1404376560/50/0/1",
32             "domain": "zaku",
33             "gender": "m",
34             "followers_count": 1204,
35             "friends_count": 447,
36             "statuses_count": 2908,
37             "favourites_count": 0,
38             "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800
39 2009",
40             "following": false,
41             "allow_all_act_msg": false,
42             "remark": "",
43             "geo_enabled": true,
44             "verified": false,
45             "allow_all_comment": true,
46             "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/
47 1404376560/180/0/1",
48             "verified_reason": "",
49             "follow_me": false,
50             "online_status": 0,
51             "bi_followers_count": 215
```

```

52         }
53     },
    ...
],
    "previous_cursor": 0, // 暂未支持
    "next_cursor": 11488013766, // 暂未支持
    "total_number": 81655
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	微博创建时间
id	int64	微博 ID
mid	int64	微博 MID
idstr	string	字符串型的微博 ID
text	string	微博信息内容
source	string	微博来源
favorited	boolean	是否已收藏，true: 是，false: 否
truncated	boolean	是否被截断，true: 是，false: 否
in_reply_to_status_id	string	(暂未支持) 回复 ID
in_reply_to_user_id	string	(暂未支持) 回复人 UID
in_reply_to_screen_name	string	(暂未支持) 回复人昵称
thumbnail_pic	string	缩略图片地址，没有时不返回此字段
bmiddle_pic	string	中等尺寸图片地址，没有时不返回此字段
original_pic	string	原始图片地址，没有时不返回此字段
geo	object	地理信息字段 详细
user	object	微博作者的用户信息字段 详细
retweeted_status	object	被转发的原微博信息字段，当该微博为转发微博时返回 详细
reposts_count	int	转发数
comments_count	int	评论数
attitudes_count	int	表态数
mlevel	int	暂未支持
visible	object	微博的可见性及指定可见分组信息。该

		object 中 type 取值, 0: 普通微博, 1: 私密微博, 3: 指定分组微博, 4: 密友微博; list_id 为分组的组号
pic_ids	object	微博配图 ID。多图时返回多图 ID, 用来拼接图片 url。用返回字段 thumbnail_pic 的地址配上该返回字段的图片 ID, 即可得到多个图片 url。
ad	object array	微博流内的推广微博 ID

其他

无

相关问题

无

statuses/repost_timeline

获取指定微博的转发微博列表

URL

https://api.weibo.com/2/statuses/repost_timeline.json

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
id	true	int64	需要查询的微博 ID。
since_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 比 since_id 大的微博(即比 since_id 时间晚的微博)，默认为 0。
max_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 小于或等于 max_id 的微博，默认为 0。
count	false	int	单页返回的记录条数，最大不超过 200，默认为 20。
page	false	int	返回结果的页码，默认为 1。
filter_by_author	false	int	作者筛选类型，0：全部、1：我关注的人、2：陌生人，默认为 0。

注意事项

- 只返回授权用户的微博，非授权用户的微博将不返回；
- 使用官方移动 SDK 调用，可多返回 30%的非授权用户的微博；

调用样例及调试工具

API 测试工具

返回结果

JSON 示例

```
1 {
2   "reposts": [
3     {
4       "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800
5 2011",
6       "id": 11488058246,
7       "text": "求关注。",
8       "source": "<a href='http://weibo.com'
9 rel='nofollow'>新浪微博</a>",
10      "favorited": false,
11      "truncated": false,
12      "in_reply_to_status_id": "",
13      "in_reply_to_user_id": "",
14      "in_reply_to_screen_name": "",
15      "geo": null,
16      "mid": "5612814510546515491",
17      "reposts_count": 8,
18      "comments_count": 9,
19      "annotations": [],
20      "user": {
21        "id": 1404376560,
22        "screen_name": "zaku",
23        "name": "zaku",
24        "province": "11",
```

```
25         "city": "5",
26         "location": "北京 朝阳区",
27         "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生
28 斯有死，壮士复何憾。",
29         "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
30         "profile_image_url": "http://tp1.sinaim
31 g.cn/1404376560/50/0/1",
32         "domain": "zaku",
33         "gender": "m",
34         "followers_count": 1204,
35         "friends_count": 447,
36         "statuses_count": 2908,
37         "favourites_count": 0,
38         "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800
39 2009",
40         "following": false,
41         "allow_all_act_msg": false,
42         "remark": "",
43         "geo_enabled": true,
44         "verified": false,
45         "allow_all_comment": true,
46         "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/
47 1404376560/180/0/1",
48         "verified_reason": "",
49         "follow_me": false,
50         "online_status": 0,
51         "bi_followers_count": 215
52     },
53     "retweeted_status": {
54         "created_at": "Tue May 24 18:04:53 +0800
55 2011",
56         "id": 11142488790,
57         "text": "我的相机到了。",
```

```
58         "source": "<a href='http://weibo.com'
59rel='nofollow'>新浪微博</a>",
60         "favorited": false,
61         "truncated": false,
62         "in_reply_to_status_id": "",
63         "in_reply_to_user_id": "",
64         "in_reply_to_screen_name": "",
65         "geo": null,
66         "mid": "5610221544300749636",
67         "annotations": [],
68         "reposts_count": 5,
69         "comments_count": 8,
70         "user": {
71             "id": 1073880650,
72             "screen_name": "檀木幻想",
73             "name": "檀木幻想",
74             "province": "11",
75             "city": "5",
76             "location": "北京 朝阳区",
77             "description": "请访问微博",
78             "url": "https://weibo.com/",
79             "profile_image_url": "http://tp3.sinaimg.cn/1073880650/50/1285051202/1",
80             "domain": "woodfantasy",
81             "gender": "m",
82             "followers_count": 723,
83             "friends_count": 415,
84             "statuses_count": 587,
85             "favourites_count": 107,
86             "created_at": "Sat Nov 14 00:00:00
87+0800 2009",
88             "following": true,
89             "allow_all_act_msg": true,
```

```

91         "remark": "",
92         "geo_enabled": true,
93         "verified": false,
94         "allow_all_comment": true,
95         "avatar_large": "http://tp3.sinaimg
96.cn/1073880650/180/1285051202/1",
97         "verified_reason": "",
98         "follow_me": true,
          "online_status": 0,
          "bi_followers_count": 199
        }
      }
    },
    ...
  ],
  "previous_cursor": 0, // 暂未支持
  "next_cursor": 0,      // 暂未支持
  "total_number": 3
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
idstr	string	字符串型的微博 ID
created_at	string	创建时间
id	int64	微博 ID
text	string	微博信息内容
source	string	微博来源
favorited	boolean	是否已收藏
truncated	boolean	是否被截断
in_reply_to_status_id	int64	(暂未支持) 回复 ID
in_reply_to_user_id	int64	(暂未支持) 回复人 UID

in_reply_to_screen_name	string	(暂未支持) 回复人昵称
mid	int64	微博 MID
bmiddle_pic	string	中等尺寸图片地址
original_pic	string	原始图片地址
thumbnail_pic	string	缩略图片地址
reposts_count	int	转发数
comments_count	int	评论数
annotations	array	微博附加注释信息
geo	object	地理信息字段
user	object	微博作者的用户信息字段
retweeted_status	object	转发的微博信息字段

其他

无

相关问题

无

statuses/mentions

获取最新的提到登录用户的微博列表，即@我的微博

URL

<https://api.weibo.com/2/statuses/mentions.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
since_id	false	int64	若指定此参数, 则返回 ID 比 since_id 大的微博(即比 since_id 时间晚的微博) ，默认为 0。
max_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 小于或等于 max_id 的微博，默认为 0。
count	false	int	单页返回的记录条数，最大不超过 200，默认为 20。
page	false	int	返回结果的页码，默认为 1。
filter_by_author	false	int	作者筛选类型，0：全部、1：我关注的人、2：陌生人，默认为 0。
filter_by_source	false	int	来源筛选类型，0：全部、1：来自微博、2：来自微群，默认为 0。
filter_by_type	false	int	原创筛选类型，0：全部微博、1：原创的微博，默认为 0。

注意事项

- 只返回授权用户的微博，非授权用户的微博将不返回；
- 使用官方移动 SDK 调用，可多返回 30% 的非授权用户的微博；

调用样例及调试工具

API 测试工具

返回结果

JSON 示例

```
1 {
2   "statuses": [
3     {
4       "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800
5 2011",
6       "id": 11488058246,
7       "text": "求关注。",
8       "source": "<a href='http://weibo.com'
9 rel='nofollow'>新浪微博</a>",
10      "favorited": false,
11      "truncated": false,
12      "in_reply_to_status_id": "",
13      "in_reply_to_user_id": "",
14      "in_reply_to_screen_name": "",
15      "geo": null,
16      "mid": "5612814510546515491",
17      "reposts_count": 8,
18      "comments_count": 9,
19      "annotations": [],
```

```
20         "user": {
21             "id": 1404376560,
22             "screen_name": "zaku",
23             "name": "zaku",
24             "province": "11",
25             "city": "5",
26             "location": "北京 朝阳区",
27             "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生
28 斯有死，壮士复何憾。",
29             "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
30             "profile_image_url": "http://tp1.sinaim
31 g.cn/1404376560/50/0/1",
32             "domain": "zaku",
33             "gender": "m",
34             "followers_count": 1204,
35             "friends_count": 447,
36             "statuses_count": 2908,
37             "favourites_count": 0,
38             "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800
39 2009",
40             "following": false,
41             "allow_all_act_msg": false,
42             "remark": "",
43             "geo_enabled": true,
44             "verified": false,
45             "allow_all_comment": true,
46             "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/
47 1404376560/180/0/1",
48             "verified_reason": "",
49             "follow_me": false,
50             "online_status": 0,
51             "bi_followers_count": 215
52         }
```

53

```
    },  
    ...  
  ],  
  "previous_cursor": 0, // 暂未支持  
  "next_cursor": 11488013766, // 暂未支持  
  "total_number": 81655  
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	微博创建时间
id	int64	微博 ID
mid	int64	微博 MID
idstr	string	字符串型的微博 ID
text	string	微博信息内容
source	string	微博来源
favorited	boolean	是否已收藏，true：是，false：否
truncated	boolean	是否被截断，true：是，false：否
in_reply_to_status_id	string	(暂未支持) 回复 ID
in_reply_to_user_id	string	(暂未支持) 回复人 UID
in_reply_to_screen_name	string	(暂未支持) 回复人昵称
thumbnail_pic	string	缩略图片地址，没有时不返回此字段
bmiddle_pic	string	中等尺寸图片地址，没有时不返回此字段
original_pic	string	原始图片地址，没有时不返回此字段
geo	object	地理信息字段 详细
user	object	微博作者的用户信息字段 详细
retweeted_status	object	被转发的原微博信息字段，当该微博为转发微博时返回 详细
reposts_count	int	转发数
comments_count	int	评论数
attitudes_count	int	表态数
mlevel	int	暂未支持
visible	object	微博的可见性及指定可见分组信息。该 object 中 type 取值，0：普通微博，1：私密微博，3：指定分组微博，4：密友微

		博；list_id 为分组的组号
pic_ids	object	微博配图 ID。多图时返回多图 ID，用来拼接图片 url。用返回字段 thumbnail_pic 的地址配上该返回字段的图片 ID，即可得到多个图片 url。
ad	object array	微博流内的推广微博 ID

其他

无

相关问题

无

statuses/show

根据微博 ID 获取单条微博内容

URL

<https://api.weibo.com/2/statuses/show.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
id	true	int64	需要获取的微博 ID。

注意事项

- 查询的微博必须是授权用户发出的，非授权用户发出的将不返回数据；

调用样例及调试工具

[API 测试工具](#)

返回结果

JSON 示例

```
1 {
```

```
2    "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800 2011",
3    "id": 11488058246,
4    "text": "求关注。",
5    "source": "<a href='http://weibo.com'
6rel='nofollow'>新浪微博</a>",
7    "favorited": false,
8    "truncated": false,
9    "in_reply_to_status_id": "",
10   "in_reply_to_user_id": "",
11   "in_reply_to_screen_name": "",
12   "geo": null,
13   "mid": "5612814510546515491",
14   "reposts_count": 8,
15   "comments_count": 9,
16   "annotations": [],
17   "user": {
18       "id": 1404376560,
19       "screen_name": "zaku",
20       "name": "zaku",
21       "province": "11",
22       "city": "5",
23       "location": "北京 朝阳区",
24       "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生斯有死，壮
25士复何憾。",
26       "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
27       "profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/140
284376560/50/0/1",
29       "domain": "zaku",
30       "gender": "m",
31       "followers_count": 1204,
32       "friends_count": 447,
33       "statuses_count": 2908,
34       "favourites_count": 0,
```



```

35         "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009",
36         "following": false,
37         "allow_all_act_msg": false,
38         "remark": "",
39         "geo_enabled": true,
40         "verified": false,
41         "allow_all_comment": true,
42         "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/14043765
4360/180/0/1",
44         "verified_reason": "",
45         "follow_me": false,
         "online_status": 0,
         "bi_followers_count": 215
    }
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	微博创建时间
id	int64	微博 ID
mid	int64	微博 MID
idstr	string	字符串型的微博 ID
text	string	微博信息内容
source	string	微博来源
favorited	boolean	是否已收藏，true：是，false：否
truncated	boolean	是否被截断，true：是，false：否
in_reply_to_status_id	string	（暂未支持）回复 ID
in_reply_to_user_id	string	（暂未支持）回复人 UID
in_reply_to_screen_name	string	（暂未支持）回复人昵称
thumbnail_pic	string	缩略图片地址，没有时不返回此字段
bmiddle_pic	string	中等尺寸图片地址，没有时不返回此字段
original_pic	string	原始图片地址，没有时不返回此字段

geo	object	地理信息字段 详细
user	object	微博作者的用户信息字段 详细
retweeted_status	object	被转发的原微博信息字段，当该微博为转发微博时返回 详细
reposts_count	int	转发数
comments_count	int	评论数
attitudes_count	int	表态数
mlevel	int	暂未支持
visible	object	微博的可见性及指定可见分组信息。该 object 中 type 取值，0：普通微博，1：私密微博，3：指定分组微博，4：密友微博；list_id 为分组的组号
pic_ids	object	微博配图 ID。多图时返回多图 ID，用来拼接图片 url。用返回字段 thumbnail_pic 的地址配上该返回字段的图片 ID，即可得到多个图片 url。
ad	object array	微博流内的推广微博 ID

其他

无

相关问题

无

statuses/count

批量获取指定微博的转发数评论数

URL

<https://api.weibo.com/2/statuses/count.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
ids	true	string	需要获取数据的微博 ID，多个之间用逗号分隔，最多不超过 100 个。

注意事项

无

调用样例及调试工具

API 测试工具

返回结果

JSON 示例

```
[
  {
    "id": "32817222",
    "comments": "16",
    "reposts": "38"
  },
  ...
]
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	int64	微博 ID
comments	int	评论数
reposts	int	转发数
attitudes	int	暂未支持

其他

无

相关问题

无

statuses/count

批量获取指定微博的转发数评论数

URL

<https://api.weibo.com/2/statuses/count.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是
关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
ids	true	string	需要获取数据的微博 ID，多个之间用逗号分隔，最多不超过 100 个。

注意事项

无

调用样例及调试工具

[API 测试工具](#)

返回结果

JSON 示例

```
{
  "id": "32817222",
  "text": "..."
}
```

```
{
  "comments": "16",
  "reposts": "38"
},
{
  ...
}
]
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
id	int64	微博 ID
comments	int	评论数
reposts	int	转发数
attitudes	int	暂未支持

其他

无

相关问题

无

2/statuses/go

statuses/go

根据 ID 跳转到单条微博页

URL

<http://api.weibo.com/2/statuses/go>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口

频次限制：是

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
source	false	string	采用 OAuth 授权方式不需要此参数，其他授权方式为必

			填参数，数值为应用的 AppKey。
access_token	false	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，其他授权方式不需要此参数，OAuth 授权后获得。
uid	true	int64	需要跳转的用户 ID。
id	true	int64	需要跳转的微博 ID。

注意事项

无

返回结果

JSON 示例

//成功返回

无，跳转到指定的单条微博页

//失败返回

无，跳转到微博首页

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

字段说明

无

其他

无

emotions

获取微博官方表情的详细信息

URL

<https://api.weibo.com/2/emotions.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口

频次限制：否

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型 及范 围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获

			得。
type	false	string	表情类别, face: 普通表情、ani: 魔法表情、cartoon: 动漫表情, 默认为 face。
language	false	string	语言类别, cname: 简体、twname: 繁体, 默认为 cname。

注意事项

无

调用样例及调试工具

API 测试工具

返回结果

JSON 示例

```
{
  "category": "休闲",
  "common": true,
  "hot": false,
  "icon": "http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/eb/smile.gif",
  "phrase": "[呵呵]",
  "picid": null,
  "type": "face",
}
```

```
{
  "url":
  "http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/eb/smile.gif",
  "value": "[呵呵]"
},
...
]
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

无

其他

无

相关问题

无

comments/show

根据微博 ID 返回某条微博的评论列表

URL

<https://api.weibo.com/2/comments/show.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口

频次限制：是

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型 及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
id	true	int64	需要查询的微博 ID。
since_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 比 since_id 大的评论（即比 since_id 时间晚的评论），默认为 0。
max_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 小于或等于 max_id 的评论，默认为 0。
count	false	int	单页返回的记录条数，默认为 50。
page	false	int	返回结果的页码，默认为 1。
filter_by_author	false	int	作者筛选类型，0：全部、1：我关注的人、2：陌

			生人，默认为 0。
--	--	--	-----------

注意事项

- 只返回授权用户的评论，非授权用户的评论将不返回；
- 使用官方移动 SDK 调用，可多返回 30% 的非授权用户的评论；

调用样例及调试工具

[API 测试工具](#)

返回结果

JSON 示例

```
1 {
2   "comments": [
3     {
4       "created_at": "Wed Jun 01 00:50:25 +0800
5 2011",
6       "id": 12438492184,
7       "text": "love your work.....",
8       "source": "<a href='http://weibo.com'
9 rel='nofollow'>新浪微博</a>",
10      "mid": "202110601896455629",
11      "user": {
12        "id": 1404376560,
13        "screen_name": "zaku",
14        "name": "zaku",
15        "province": "11",
16        "city": "5",
17        "location": "北京 朝阳区",
18        "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生
```

```
19 斯有死，壮士复何憾。",
20         "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
21         "profile_image_url": "http://tp1.sinaimg
22 g.cn/1404376560/50/0/1",
23         "domain": "zaku",
24         "gender": "m",
25         "followers_count": 1204,
26         "friends_count": 447,
27         "statuses_count": 2908,
28         "favourites_count": 0,
29         "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800
30 2009",
31         "following": false,
32         "allow_all_act_msg": false,
33         "remark": "",
34         "geo_enabled": true,
35         "verified": false,
36         "allow_all_comment": true,
37         "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/
38 1404376560/180/0/1",
39         "verified_reason": "",
40         "follow_me": false,
41         "online_status": 0,
42         "bi_followers_count": 215
43     },
44     "status": {
45         "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800
46 2011",
47         "id": 11488058246,
48         "text": "求关注。",
49         "source": "<a href='http://weibo.com"
50 rel='nofollow'>新浪微博</a>",
51         "favorited": false,
```

```
52         "truncated": false,
53         "in_reply_to_status_id": "",
54         "in_reply_to_user_id": "",
55         "in_reply_to_screen_name": "",
56         "geo": null,
57         "mid": "5612814510546515491",
58         "reposts_count": 8,
59         "comments_count": 9,
60         "annotations": [],
61         "user": {
62             "id": 1404376560,
63             "screen_name": "zaku",
64             "name": "zaku",
65             "province": "11",
66             "city": "5",
67             "location": "北京 朝阳区",
68             "description": "人生五十年，乃如梦如幻；
69 有生斯有死，壮士复何憾。",
70             "url": "http://blog.sina.com.cn/zak
71 u",
72             "profile_image_url": "http://tp1.si
73 naimg.cn/1404376560/50/0/1",
74             "domain": "zaku",
75             "gender": "m",
76             "followers_count": 1204,
77             "friends_count": 447,
78             "statuses_count": 2908,
79             "favourites_count": 0,
80             "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00
81 +0800 2009",
82             "following": false,
83             "allow_all_act_msg": false,
84             "remark": "",
```



```

85         "geo_enabled": true,
86         "verified": false,
87         "allow_all_comment": true,
88         "avatar_large": "http://tp1.sinaimg
89.cn/1404376560/180/0/1",
        "verified_reason": "",
        "follow_me": false,
        "online_status": 0,
        "bi_followers_count": 215
    }
},
...
],
"previous_cursor": 0,
"next_cursor": 0,
"total_number": 7
}

```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	评论创建时间
id	int64	评论的 ID
text	string	评论的内容
source	string	评论的来源
user	object	评论作者的用户信息字段 详细
mid	string	评论的 MID
idstr	string	字符串型的评论 ID
status	object	评论的微博信息字段 详细
reply_comment	object	评论来源评论，当本评论属于对另一评论的回复时返回此字段

其他

无

相关问题

无

comments/mentions

获取最新的提到当前登录用户的评论，即@我的评论

URL

<https://api.weibo.com/2/comments/mentions.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

GET

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口
频次限制：是
关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
since_id	false	int64	若指定此参数, 则返回 ID 比 since_id 大的评论 (即比 since_id 时间晚的评论) ，默认为 0。
max_id	false	int64	若指定此参数，则返回 ID 小于或等于 max_id 的评论，默认为 0。
count	false	int	单页返回的记录条数，默认为 50。
page	false	int	返回结果的页码，默认为 1。
filter_by_author	false	int	作者筛选类型，0：全部、1：我关注的人、2：陌生人，默认为 0。
filter_by_source	false	int	来源筛选类型，0：全部、1：来自微博的评论、2：来自微群的评论，默认为 0。

注意事项

- 只返回授权用户的评论，非授权用户的评论将不返回；
- 使用官方移动 SDK 调用，可多返回 30%的非授权用户的评论；

调用样例及调试工具

[API 测试工具](#)

返回结果

JSON 示例

```
1{
2  "comments": [
3    {
4      "created_at": "Wed Jun 01 00:50:25 +0800
52011",
6      "id": 12438492184,
7      "text": "love your work.....",
8      "source": "<a href='http://weibo.com'
9rel='nofollow'>新浪微博</a>",
10     "mid": "202110601896455629",
11     "user": {
12       "id": 1404376560,
13       "screen_name": "zaku",
14       "name": "zaku",
15       "province": "11",
16       "city": "5",
17       "location": "北京 朝阳区",
18       "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生
19斯有死，壮士复何憾。",
20       "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
21       "profile_image_url": "http://tp1.sinaim
22g.cn/1404376560/50/0/1",
23       "domain": "zaku",
24       "gender": "m",
25       "followers_count": 1204,
26       "friends_count": 447,
27       "statuses_count": 2908,
28       "favourites_count": 0,
29       "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800
302009",
31       "following": false,
32       "allow_all_act_msg": false,
```

```
33         "remark": "",
34         "geo_enabled": true,
35         "verified": false,
36         "allow_all_comment": true,
37         "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/
381404376560/180/0/1",
39         "verified_reason": "",
40         "follow_me": false,
41         "online_status": 0,
42         "bi_followers_count": 215
43     },
44     "status": {
45         "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800
462011",
47         "id": 11488058246,
48         "text": "求关注。",
49         "source": "<a href='http://weibo.com'
50rel='nofollow'>新浪微博</a>",
51         "favorited": false,
52         "truncated": false,
53         "in_reply_to_status_id": "",
54         "in_reply_to_user_id": "",
55         "in_reply_to_screen_name": "",
56         "geo": null,
57         "mid": "5612814510546515491",
58         "reposts_count": 8,
59         "comments_count": 9,
60         "annotations": [],
61         "user": {
62             "id": 1404376560,
63             "screen_name": "zaku",
64             "name": "zaku",
65             "province": "11",
```

```
66         "city": "5",
67         "location": "北京 朝阳区",
68         "description": "人生五十年，乃如梦如幻；
69有生斯有死，壮士复何憾。",
70         "url": "http://blog.sina.com.cn/zak
71u",
72         "profile_image_url": "http://tp1.si
73naimg.cn/1404376560/50/0/1",
74         "domain": "zaku",
75         "gender": "m",
76         "followers_count": 1204,
77         "friends_count": 447,
78         "statuses_count": 2908,
79         "favourites_count": 0,
80         "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00
81+0800 2009",
82         "following": false,
83         "allow_all_act_msg": false,
84         "remark": "",
85         "geo_enabled": true,
86         "verified": false,
87         "allow_all_comment": true,
88         "avatar_large": "http://tp1.sinaimg
89.cn/1404376560/180/0/1",
        "verified_reason": "",
        "follow_me": false,
        "online_status": 0,
        "bi_followers_count": 215
    }
}
},
...
],
```

```
    "previous_cursor": 0,
    "next_cursor": 0,
    "total_number": 7
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	评论创建时间
id	int64	评论的 ID
text	string	评论的内容
source	string	评论的来源
user	object	评论作者的用户信息字段 详细
mid	string	评论的 MID
idstr	string	字符串型的评论 ID
status	object	评论的微博信息字段 详细
reply_comment	object	评论来源评论，当本评论属于对另一评论的回复时返回此字段

其他

无

相关问题

无

comments/create

对一条微博进行评论

URL

<https://api.weibo.com/2/comments/create.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

POST

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口

频次限制：是

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数，OAuth 授权后获得。
id	true	int64	需要评论的微博 ID。
comment	true	string	评论内容，必须做 URLencode，内容不超过 140 个汉字。
pic_ids	false	string	已经上传的图片 pid，做为评论的配图，只支持一个

			图片。
comment_ori	false	int	当评论转发微博时，是否评论给原微博，0：否、1：是，默认为 0。
rip	true	string	开发者上报的操作用户真实 IP，形如：211.156.0.1，请传操作用户的真实有效 IP。

注意事项

无

调用样例及调试工具

API 测试工具

返回结果

JSON 示例

```
{
```

```
  "created_at": "Wed Jun 01 00:50:25 +0800 2011",  
  "id": 12438492184,  
  "text": "love your work.....",  
  "source": "<a href='http://weibo.com' rel='nofollow'>新浪微博</a>",  
  "mid": "202110601896455629",  
  "user": {  
    "id": 1404376560,  
    "screen_name": "zaku",  
    "name": "zaku",
```

"province": "11",

"city": "5",

"location": "北京 朝阳区",

"description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生斯有死，壮士复何憾。"

2

"url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",

"profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/50/0/1",

"domain": "zaku",

"gender": "m",

"followers_count": 1204,

"friends_count": 447,

"statuses_count": 2908,

"favourites_count": 0,

"created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009",

"following": false,

"allow_all_act_msg": false,

"remark": "",

"geo_enabled": true,

"verified": false,

"allow_all_comment": true,

"avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/180/0/1",

"verified_reason": "",

```
    "follow_me": false,  
    "online_status": 0,  
    "bi_followers_count": 215  
  },  
  "status": {  
    "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800 2011",  
    "id": 11488058246,  
    "text": "求关注。",  
    "source": "<a href='http://weibo.com' rel='nofollow'>新浪微博</a>",  
    "favorited": false,  
    "truncated": false,  
    "in_reply_to_status_id": "",  
    "in_reply_to_user_id": "",  
    "in_reply_to_screen_name": "",  
    "geo": null,  
    "mid": "5612814510546515491",  
    "reposts_count": 8,  
    "comments_count": 9,  
    "annotations": [],  
    "user": {  
      "id": 1404376560,  
      "screen_name": "zaku",
```

```
{
  "name": "zaku",
  "province": "11",
  "city": "5",
  "location": "北京 朝阳区",
  "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生斯有死，壮士复何憾。",
  "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
  "profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/50/0/1",
  "domain": "zaku",
  "gender": "m",
  "followers_count": 1204,
  "friends_count": 447,
  "statuses_count": 2908,
  "favourites_count": 0,
  "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009",
  "following": false,
  "allow_all_act_msg": false,
  "remark": "",
  "geo_enabled": true,
  "verified": false,
  "allow_all_comment": true,
  "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/180/0/1",
```

```
{
  "verified_reason": "",
  "follow_me": false,
  "online_status": 0,
  "bi_followers_count": 215
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	评论创建时间
id	int64	评论的 ID
text	string	评论的内容
source	string	评论的来源
user	object	评论作者的用户信息字段 详细
mid	string	评论的 MID
idstr	string	字符串型的评论 ID
status	object	评论的微博信息字段 详细
reply_comment	object	评论来源评论，当本评论属于对另一评论的回复时返回此字段

其他

无

相关问题

无

comments/reply

回复一条评论

URL

<https://api.weibo.com/2/comments/reply.json>

支持格式

JSON

HTTP 请求方式

POST

是否需要登录

是

关于登录授权，参见 [如何登录授权](#)

访问授权限制

访问级别：普通接口

频次限制：是

关于频次限制，参见 [接口访问权限说明](#)

请求参数

	必选	类型及范围	说明
access_token	true	string	采用 OAuth 授权方式为必填参数, OAuth 授权后获得。
cid	true	int64	需要回复的评论 ID。
id	true	int64	需要评论的微博 ID。
comment	true	string	回复评论内容，必须做 URLencode，内容不超过 140 个汉字。
pic_ids	false	string	已经上传的图片 pid，做为回复评论的配图，只支持一个图片。
without_mention	false	int	回复中是否自动加入“回复@用户名”，0：是、1：否，默认为 0。
comment_ori	false	int	当评论转发微博时，是否评论给原微博，0：否、1：是，默认为 0。
rip	true	string	开发者上报的操作用户真实 IP，形如：211.156.0.1，请传操作用户的真实有效 IP。

注意事项

无

调用样例及调试工具

API 测试工具

返回结果

JSON 示例

{

 "created_at": "Wed Jun 01 00:50:25 +0800 2011",

"id": 12438492184,

"text": "love your work.....",

"source": "新浪微博",

"mid": "202110601896455629",

"reply_comment": {

"created_at": "Wed Jun 01 00:50:25 +0800 2011",

"id": 4949855625,

"text": "小新小新",

"source": "新浪微博",

"mid": "202110601896455629",

"user": {

"id": 1404376560,

"screen_name": "zaku",

"name": "zaku",

"province": "11",

"city": "5",

"location": "北京 朝阳区",

"description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生斯有死，壮士复何憾。",

"url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",

"profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/50/0/1",

"domain": "zaku",


```
    "gender": "m",
    "followers_count": 1204,
    "friends_count": 447,
    "statuses_count": 2908,
    "favourites_count": 0,
    "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009",
    "following": false,
    "allow_all_act_msg": false,
    "remark": "",
    "geo_enabled": true,
    "verified": false,
    "allow_all_comment": true,
    "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/180/0/1",
    "verified_reason": "",
    "follow_me": false,
    "online_status": 0,
    "bi_followers_count": 215
  },
},
  "user": {
    "id": 1404376560,
    "screen_name": "zaku",
```

"name": "zaku",

"province": "11",

"city": "5",

"location": "北京 朝阳区",

"description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生斯有死，壮士复何憾。"



"url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",

"profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/50/0/1",

"domain": "zaku",

"gender": "m",

"followers_count": 1204,

"friends_count": 447,

"statuses_count": 2908,

"favourites_count": 0,

"created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009",

"following": false,

"allow_all_act_msg": false,

"remark": "",

"geo_enabled": true,

"verified": false,

"allow_all_comment": true,

"avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/180/0/1",

```
    "verified_reason": "",
    "follow_me": false,
    "online_status": 0,
    "bi_followers_count": 215
  },
  "status": {
    "created_at": "Tue May 31 17:46:55 +0800 2011",
    "id": 11488058246,
    "text": "求关注。",
    "source": "<a href='http://weibo.com' rel='nofollow'>新浪微博</a>",
    "favorited": false,
    "truncated": false,
    "in_reply_to_status_id": "",
    "in_reply_to_user_id": "",
    "in_reply_to_screen_name": "",
    "geo": null,
    "mid": "5612814510546515491",
    "reposts_count": 8,
    "comments_count": 9,
    "annotations": [],
    "user": {
      "id": 1404376560,
```

```
    "screen_name": "zaku",
    "name": "zaku",
    "province": "11",
    "city": "5",
    "location": "北京 朝阳区",
    "description": "人生五十年，乃如梦如幻；有生斯有死，壮士复何憾。",
    "url": "http://blog.sina.com.cn/zaku",
    "profile_image_url": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/50/0/1",
    "domain": "zaku",
    "gender": "m",
    "followers_count": 1204,
    "friends_count": 447,
    "statuses_count": 2908,
    "favourites_count": 0,
    "created_at": "Fri Aug 28 00:00:00 +0800 2009",
    "following": false,
    "allow_all_act_msg": false,
    "remark": "",
    "geo_enabled": true,
    "verified": false,
    "allow_all_comment": true,
```

```
{
  "avatar_large": "http://tp1.sinaimg.cn/1404376560/180/0/1",
  "verified_reason": "",
  "follow_me": false,
  "online_status": 0,
  "bi_followers_count": 215
}
```

关于错误返回值与错误代码，参见 [错误代码说明](#)

返回字段说明

返回值字段	字段类型	字段说明
created_at	string	评论创建时间
id	int64	评论的 ID
text	string	评论的内容
source	string	评论的来源
user	object	评论作者的用户信息字段 详细
mid	string	评论的 MID
idstr	string	字符串型的评论 ID
status	object	评论的微博信息字段 详细
reply_comment	object	评论来源评论，当本评论属于对另一评论的回复时返回此字段

其他

无

相关问题

无

到 [帮助中心](#) 查看更多问题或提问