

→ $[[9-12] [8-9] [7-12] [3-5] [13-15]$
 $[6-10] [7-10]]$

↳ if we have non overlapping ranges then meeting rooms
can be reused.

$[[9-12] [8-9] [7-12] [3-5] [13-15]$

$[6-10] [7-10]$

→ To allocate a room, we need to be sure that no other room is free.

Start → $[9, 8, 7, 3, 13, 6, 7]$

end → $[12, 9, 12, 5, 15, 10, 10]$

→ Sort asc

Start $\rightarrow [9, 8, 7, 3, 13, 6, 7]$

end $\rightarrow [12, 9, 12, 5, 15, 10, 10]$

26

merge 2 sorted
arrays

Start $\rightarrow [3, 6, 7, 7, 8, 9, 13]$

end $\rightarrow [5, 9, 10, 10, 12, 12, 15]$
 \uparrow
j

g.
d

→ Current Meeting Rooms In Use → 0 1 0 1 2 3 4 3 2 1

→ Reset → ~~05~~ 1 2 3 4

```
while ( i < start.length and j < end.length ) {
```

```
    if ( end[j] <= start[i] ) {
```

```
        current--;
```

```
        j++;
```

```
    } else {
```

```
        current++;
```

```
        result = max ( result, current );
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
}
```


intervals = [[1, 3] [4, 6] [9, 10] [3, 5]]


i = intervals.length - 1

x =


j = intervals.length - 2

while (j >= 0 and intervals[j][0] >
intervals[i][0]) <





pass by value
pass by copy



`f(obj) {`

`{a: 10,
 b: 20}
}`

`copy`

`}`

`o = {a: 10, b: 20}`

`f(o)`


`console.log(o);`

`{a: 10,
 b: 20}
}`

```

f(obj) {
  obj.c = 100;
  obj = { a: 11 }
}


```



`o = { a: 10, b: 20 }`

`f(o)`

`console.log(o);`



`o`

Pass by ref