

SQLite ile Quiz Veri Tabanı

SQL / Veri Tabanı Dersi – Haftalık Proje Raporu

Hazırlayan: [Ad Soyad] · [Öğrenci No] | Son teslim: 7 Ekim 2026

İlerleme Durumu

Adım	İş	Çıktı	Durum
0	Planlama, gereksinim analizi, ortam kurulumu	Bu rapor, git deposu	Tamamlandı
1	Veri modeli: tablolar ve ilişkiler	ER diyagramı (Bölüm 4)	Tamamlandı
2	Şema: anahtarlar, kısıtlar, indeksler, trigger'lar	schema.sql	Tamamlandı
3	Örnek veri: 50+ kullanıcı, 5 oturum, 100 soru, cevaplar	seed.py, quiz.db	Tamamlandı
4	Sorgular: canlı takip, sonuçlar, sıralama, kayıt sayıları	queries.sql	Bekliyor
5	Veri bütünlüğü testleri	Test betiği ve çıktıları	Bekliyor
6	Dokümantasyon	README.md	Bekliyor
7	Arayüz (ek puan)	Flask web uygulaması	Bekliyor

1. Projenin Amacı ve Hedefleri

Derste kullanılan quiz sisteminin veri katmanını SQLite üzerinde kurmak: kullanıcıların katılımını, soruları, cevapları ve oturumların ilerleyişini tutarlı biçimde saklamak.

Hedef (ödev)	Projedeki karşılığı
En az 50 kullanıcı	Betikle üretilen öğrenci kayıtları + 1 hoca hesabı
5 oturum, en az 100 farklı soru	5 quiz oturumu × 20 soru = 100 soru
Cevaplar kullanıcı, oturum ve soruya bağlı	cevaplar tablosunda üç yabancı anahtar
Oturum durumları ve zamanları, SQL ile izlenebilir ilerleme	baslamadi → suruyor → bitti, başlangıç/bitiş zamanları, canlı takip sorgusu

2. Mevcut Sistemin Analizi ve Tasarım Kararları

2.1 Gerçek quiz sisteminin özellikleri

- Quizler haftalara göre gruplanır; her hafta birkaç **Session** (oturum) vardır. Örnek kod: w02-s01.
- Her quiz 5 adet çoktan seçmeli (A/B/C/D) sorudan oluşur.
- Sonuç puan olarak değil, yüzde olarak gösterilir: "5/5 · %100".
- Quiz açıkken sorular arasında geçiş ve cevap değiştirme serbesttir.

- Resmî süre 3 dakikadır; hoca quizi elle başlatıp bitirir. Süre aşılsa sayaç aşımı (+1, +10, +30 sn...) gösterir.
- Her öğrencinin kayıtlı bir e-postası ve şifresi vardır.

2.2 “Oturum” kavramının yorumu

Karar: Bir **oturum** = gerçek sistemdeki tek bir **Session**, yani hocanın başlatıp bitirdiği tek bir quiz.

Gerçek sistemde quizler 5 sorudan oluşur; ancak ödev 5 oturumda toplam en az 100 farklı soru istemektedir ($5 \times 5 = 25$ soru hedefi karşılamaz). Bu nedenle veri modeli gerçek sistemle aynı tutulmuş, yalnızca oturum başına soru sayısı **20**'ye çıkarılmıştır. Modelde soru sayısı için bir üst sınır yoktur; sayı değişirse yalnızca örnek veri betiği değişir.

Bu yorum ders hocasına e-posta ile danışılmıştır; yanıt geldiğinde bu bölüm güncellenecektir.

2.3 Puanlama kuralı

- **Oturum yüzdesi** = doğru cevap sayısı ÷ oturumdaki soru sayısı $\times 100$.
- Yanlış cevap ve boş soru **0** sayılır; eksi puan yoktur.
- Boş soru için ayrı kayıt tutulmaz: kullanıcının cevap kaydı olmayan soru “boş” kabul edilir.
- Kullanıcının toplam yüzdesi tabloda **saklanmaz**; cevaplardan sorguyla hesaplanır (bkz. 5.4).

3. Teknoloji Seçimi: Neden SQLite?


	SQLite	PostgreSQL / MySQL
Mimari	Gömülü (sunucusuz); motor uygulamanın içinde kütüphane olarak çalışır	İstemci-sunucu; ayrı bir servis, port üzerinden bağlantı
Kurulum	Tek bir çalıştırılabilir dosya ya da hiçbir şey (Python'da yerleşik)	Servis, yapılandırma, yönetici hesabı
Verinin yeri	Tek bir <code>.db</code> dosyası	Sunucunun yönettiği veri dizini
Eşzamanlı yazma	Aynı anda tek yazıcı	Çok sayıda eşzamanlı yazıcı
Kullanıcı/yetki	Yok (dosya izinleri)	Ayrıntılı rol ve yetki sistemi

Bir sınıfın quiz sistemi için SQLite yeterlidir; teslimi tek dosya olduğu için kolaydır. Dikkat edilmesi gereken nokta: SQLite'ta yabancı anahtar denetimi varsayılan olarak **kapalıdır**; her bağlantıda `PRAGMA foreign_keys = ON;` çalıştırılmalıdır.

Kullanılan araçlar: SQLite 3.53.4 (komut satırı), Python 3 + yerleşik `sqlite3` modülü, DB Browser for SQLite (görsel inceleme), Git + GitHub (sürüm takibi).

4. Veri Modeli (Adım 1)

4.1 Varlık-İlişki Diyagramı



4.2 Tabloların görevleri

Tablo	Görevi	Önemli kural
kullaniciilar	Öğrenciler ve hoca: ad, soyad, öğrenci no, e-posta, şifre, rol, kayıt zamanı	E-posta ve öğrenci no tekrarlanamaz; şifre düz metin değil, <i>hash</i> + <i>salt</i> olarak saklanır
oturumlar	Her bir quiz (ör. Week 2 · Session 1)	Durum yalnızca <i>baslamadi</i> / <i>suruyor</i> / <i>bitti</i> ; zamanlar durumla tutarlı olmalı
sorular	Soru bankası: metin, 4 şık, doğru cevap, konu	Doğru cevap yalnızca A, B, C veya D
oturum_sorulari	Hangi soru hangi oturumda, kaçınıcı sırada	Aynı soru aynı oturuma iki kez eklenemez; oturum içinde sıra numarası tekildir
katilimler	Öğrencinin quize katıldığı an (henüz cevap vermemiş olsa bile)	Canlı takipte “katıldı ama cevap vermedi” bilgisini sağlar
cevaplar	Öğrencinin bir soruya verdiği cevap ve zamanı	Öğrenci–oturum–soru başına tek kayıt; cevap değişince kayıt güncellenir

4.3 İlişkiler

- oturumlar ↔ sorular: çoka-çok (N:M).** Bir oturumda çok soru, bir soru (ileride) birden çok oturumda olabilir. Bu ilişki ara tablo `oturum_sorulari` ile çözülür ve `sira` bilgisi bu ara tabloda tutulur.
- kullaniciilar ↔ oturumlar: çoka-çok (N:M),** ara tablo `katilimler` .
- cevaplar**, bir katılıma (kullanıcı + oturum) ve bir oturum–soru eşleşmesine (oturum + soru) bağlıdır. Böylece cevap üç varlığa birden — kullanıcı, oturum, soru — tutarlı biçimde bağlanır.

5. Tasarım ve Veri Bütünlüğü Kuralları

Temel ilke: **kurallar uygulama kodunda değil, veritabanının kendisinde** uygulanır. Böylece veriye hangi araçla (Python, DB Browser, komut satırı) erişilirse erişilsin hatalı veri girilemez.

5.1 Ödevin özellikle istediği kurallar

Kural	Nasıl sağlanıyor?
Aynı soru aynı oturuma iki kez eklenemez	<code>oturum_sorulari</code> tablosunun birincil anahtarı (<code>oturum_id</code> , <code>soru_id</code>) çiftidir.
Cevap, sorunun gerçekten bulunduğu oturuma ait olmalı	<code>cevaplar(oturum_id, soru_id)</code> çifti, <code>oturum_sorulari</code> tablosuna bileşik yabancı anahtar ile bağlıdır. Oturumda olmayan soruya verilen cevabı veritabanı reddeder.
Tekrar cevap kaydı oluşamaz	<code>UNIQUE(kullanici_id, oturum_id, soru_id)</code> . Cevap değiştirmek yeni satır eklemeyi, mevcut satırı günceller (UPSERT).
Olmayan kullanıcı / soru için cevap verilemez	Yabancı anahtarlar + <code>PRAGMA foreign_keys = ON;</code>

5.2 Ek iş kuralları

- **Katılmadan cevap verilemez:** `cevaplar(kullanici_id, oturum_id)` → `katilimler` bileşik yabancı anahtarı.
- **Yalnızca süren oturuma cevap verilir:** Oturum `suruyor` değilse cevap ekleme/güncelleme bir *trigger* ile reddedilir. Böylece hoca quizi bitirdikten sonra cevap değiştirilemez.
- **Durum geçişleri tek yönlüdür:** `baslamadi` → `suruyor` → `bitti` ; geriye dönüş trigger ile engellenir.
- **Zaman tutarlılığı (CHECK):** `baslamadi` ise başlangıç ve bitiş boş; `suruyor` ise başlangıç dolu, bitiş boş; `bitti` ise ikisi de dolu ve bitiş $\geq$ başlangıç.
- **Değer kısıtları (CHECK):** şıklar ve doğru cevap yalnızca A/B/C/D; rol yalnızca öğrenci/hoca; planlanan süre pozitif.

5.3 Güvenlik: şifrelerin saklanması

Şifreler düz metin olarak saklanmaz. Her kullanıcı için rastgele bir *salt* üretilir ve şifre, salt ile birlikte tek yönlü bir özet (hash) fonksiyonundan geçirilir (PBKDF2-SHA256). Veritabanı ele geçirilse bile şifrelerin kendisi okunamaz; aynı şifreyi kullanan iki kullanıcının hash'i de farklı olur.

5.4 Normalizasyon: türetilen bilgi saklanmaz

Kullanıcının oturum yüzdesi ve toplam yüzdesi tabloya yazılmaz; her seferinde `cevaplar` ve `sorular` tablolarından sorguyla (VIEW) hesaplanır. Ayrıca saklansaydı her cevap değişikliğinde güncellenmesi gerekir, unutulduğunda iki bilgi çelişirdi. Aynı ilkeyle süre aşımı (+1, +10, +30 sn) da saklanmaz: $(bitis - baslangic) - planlanan_sure_sn$ olarak hesaplanır.

5.5 Canlı takip

“Canlı takip” için ayrı bir mekanizma gerekmez: hoca paneli veya sorgu, güncel veriyi belirli aralıklarla yeniden okur. Bir oturumun anlık durumu, katılımcı sayısı, cevaplanan soru sayısı ve geçen süre tek sorguyla izlenebilir.

6. Şema (Adım 2) – `schema.sql`

Çalıştırma: `sqlite3 quiz.db ".read schema.sql"` → 6 tablo, 4 indeks, 4 trigger.

6.1 Kısıt türleri ve kullanıldığı yerler

Kısıt	Ne işe yarar?	Örnek
PRIMARY KEY	Her satırın benzersiz kimliği	<code>oturum_sorulari(oturum_id, soru_id)</code>
FOREIGN KEY	Bağlanılan kayıt gerçekten var olmalı	<code>cevaplar(oturum_id, soru_id) → oturum_sorulari</code>
UNIQUE	Tekrarı engeller	<code>email, ogrenci_no, (kullanici, oturum, soru)</code>
NOT NULL	Boş bırakılamaz	ad, soyad, soru metni, şıklar
CHECK	Değer kuralına uymalı	<code>cevap ∈ {A,B,C,D}</code> ; durum–zaman tutarlılığı
DEFAULT	Değer verilmezse otomatik doldurulur	<code>kayit_zamani, durum='baslamadi'</code> , süre 180 sn

6.2 Trigger'lar

CHECK yalnızca aynı satıra bakabilir. Başka tabloya bakan (oturumun durumu) veya eski/yeni değeri karşılaştıran kurallar trigger ile yazıldı.

Trigger	Engellediği durum
<code>trg_oturum_durum_gecisi</code>	Durumun geri gitmesi (ör. bitti → suruyor)
<code>trg_katilim_bitmis_oturum</code>	Bitmiş oturuma katılım
<code>trg_cevap_ekle_aktif_oturum</code>	Süren oturum dışında cevap ekleme
<code>trg_cevap_guncelle_aktif_oturum</code>	Oturum bittikten sonra cevap değiştirme

6.3 İndeksler

PRIMARY KEY ve UNIQUE sütunları otomatik indekslenir. Ek olarak: katılımcıları oturuma göre, cevapları oturum+soruya göre, oturumları duruma göre ve soruların hangi oturumlarda olduğunu bulan 4 indeks eklendi.

6.4 Hızlı doğrulama

Deneme	Sonuç
Başlamamış oturuma cevap	Reddedildi (trigger)
Oturumda olmayan soruya cevap	Reddedildi (FOREIGN KEY)
Aynı soruya ikinci cevap satırı	Reddedildi (UNIQUE) – UPSERT ile güncelleme kabul
Olmayan kullanıcı ile cevap	Reddedildi (FOREIGN KEY)
Bitiş zamanı olmadan "bitti"	Reddedildi (CHECK)
bitti → suruyor geri dönüş	Reddedildi (trigger)
Bitmiş oturumda cevap değiştirme	Reddedildi (trigger)

7. Örnek Veri (Adım 3) – seed.py

Çalıştırma: `python seed.py` → `quiz.db` silinir, `schema.sql` ile yeniden kurulur ve veri eklenir (~2 sn). Sabit rastgelelik tohumu (`random.seed(42)`) sayesinde her çalıştırmada aynı veri oluşur.

7.1 Akış



7.2 Üretilen veri

Tablo	Kayıt	Not
kullanıcılar	61	60 öğrenci + 1 hoca; e-posta = öğrenci no (<code>20240001@ogrenci.edu.tr</code>)
oturumlar	5	3 bitti, 1 sürüyor, 1 başlamadı
sorular	100	SQL konulu, <code>sorular.csv</code> dosyasından; doğru şıklar A/B/C/D arasında eşit dağıtıldı
oturum_sorulari	100	Her oturuma 20 soru, sıra 1–20
katilimler	~210	Öğrencilerin ~%90'ı katılır
cevaplar	~3300	Soruların ~%8'i boş bırakılır; bazı cevaplar sonradan değiştirilir (UPSERT)

7.3 Önemli noktalar

- Gerçek akış izlenir:** oturum `baslamadi` olarak eklenir → başlatılır → cevaplar girilir → bitirilir. Bitmiş oturuma doğrudan cevap eklenemediği (trigger) için başka yol yoktur.
- Gerçekçi sonuçlar:** her öğrencinin %40–95 arası bir başarı oranı vardır; doğru/yanlış cevap buna göre seçilir.
- Süre aşımı:** bitmiş oturumlarda bitiş, 180 sn'ye +10 / +0 / +30 sn eklenerek oluşturulur.
- Canlı oturum:** 4. oturum, betik çalıştığı andan 90 sn önce başlamış gibi kurulur; öğrenciler 0–14 soruya ulaşmıştır.
- Şifreler:** `hashlib.pbkdf2_hmac` + her kullanıcıya özel 16 baytlık rastgele salt. Deneme şifreleri: öğrenci `ogrenci123`, hoca `hoca123`.
- SQL enjeksiyonuna karşı:** tüm değerler `?` yer tutucularıyla gönderilir, metin birleştirme ile sorgu kurulmaz.