

NowPlace API

Documentação de Rotas (Endpoints)

Base URL: **`https://nowplace.onrender.com`**

Material de apoio para a disciplina de Programação Front-End — atividade de consumo de API (SA02).

Sobre o projeto

NowPlace é uma API para mapeamento de locais com fotos efêmeras de momento ("Now"). Um usuário publica uma foto do ambiente, uma selfie e sua localização; a partir disso, pode visualizar outras publicações feitas nas últimas 24 horas dentro de um raio de distância definido.

1. Informações Gerais

1.1 Base URL

`https://nowplace.onrender.com`

1.2 Formato de dados

Todas as requisições e respostas utilizam **JSON**. Ao enviar dados no corpo da requisição (POST), configure o header:

`Content-Type: application/json`

*O limite de tamanho do corpo da requisição é de **10 MB** (útil para envio de imagens em base64).*

1.3 CORS

A API está configurada com CORS aberto (**`cors()`**), podendo ser consumida diretamente do navegador a partir de qualquer origem.

1.4 Regra das 24 horas

Um usuário só consegue **visualizar** os posts próximos (GET `/api/posts`) se ele mesmo tiver publicado pelo menos um post nas últimas 24 horas. Posts com mais de 24 horas também deixam de aparecer nas buscas por proximidade.

1.5 Cálculo de distância

A distância entre coordenadas é calculada pela fórmula de Haversine (distância em linha reta, em quilômetros).

1.6 Endereço automático

Ao criar um post, a API converte automaticamente as coordenadas (lat/lng) em um endereço legível usando o serviço Nominatim (OpenStreetMap). Esse processo pode levar alguns segundos.

1.7 Resumo das rotas

Método	Rota	Descrição
GET	<code>/</code>	Verifica se a API está no ar
POST	<code>/api/posts</code>	Cria um novo post (Now)
GET	<code>/api/posts</code>	Lista posts próximos das últimas 24h
GET	<code>/api/posts/status/:usuario</code>	Verifica se o usuário está liberado para ver posts

1.8 Modelo do objeto Post

Toda publicação retornada pela API segue esta estrutura:

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
<code>id</code>	string (UUID)	auto	Identificador único do post, gerado pelo servidor.
<code>usuario</code>	string	sim	Nome/identificador de quem publicou.

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
fotoAmbiente	string	sim	Foto do ambiente/local (ex: base64 ou URL).
fotoSelfie	string	sim	Selfie do usuário no momento (ex: base64 ou URL).
lat	number	sim	Latitude da localização.
lng	number	sim	Longitude da localização.
endereco	string	auto	Endereço textual, obtido automaticamente via geocodificação reversa.
legenda	string	não	Texto/legenda da publicação. Padrão: string vazia.
criadoEm	string (ISO 8601)	auto	Data/hora de criação do post.

2. Endpoints

2.1 Verificar status da API

GET

/

Rota simples para checar se o servidor está no ar. Não requer parâmetros.

Exemplo de resposta (200 OK)

```
{
  "mensagem": "NowPlace API rodando."
}
```

2.2 Criar um novo post (Now)

POST

/api/posts

Cria uma nova publicação com foto do ambiente, selfie e localização do usuário.

Corpo da requisição (JSON)

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
usuario	string	sim	Nome/identificador de quem está publicando.
fotoAmbiente	string	sim	Foto do ambiente (base64 ou URL).
fotoSelfie	string	sim	Selfie do usuário (base64 ou URL).
lat	number	sim	Latitude da localização atual.
lng	number	sim	Longitude da localização atual.
legenda	string	não	Legenda opcional para o post.

Exemplo de requisição

```
POST /api/posts
Content-Type: application/json

{
  "usuario": "lucas",
  "fotoAmbiente": "data:image/jpeg;base64,...",
  "fotoSelfie": "data:image/jpeg;base64,...",
  "lat": -23.5505,
  "lng": -46.6333,
  "legenda": "Aula de Front-end hoje!"
}
```

Exemplo de resposta (201 Created)

```
{
  "id": "b3f1c2a4-1234-4a5b-8c9d-abc123456789",
  "usuario": "lucas",
  "fotoAmbiente": "data:image/jpeg;base64,...",
  "fotoSelfie": "data:image/jpeg;base64,...",
  "lat": -23.5505,
  "lng": -46.6333,
```

```
"endereco": "Praça da Sé, São Paulo, SP, Brasil",
"legenda": "Aula de Front-end hoje!",
"criadoEm": "2026-07-27T14:32:10.123Z"
}
```

Possíveis respostas de erro

Status	Situação
400	Faltam campos obrigatórios (usuario, fotoAmbiente, fotoSelfie, lat, lng).
400	lat e/ou lng não são números válidos.
500	Erro interno ao criar o post.

Exemplo de erro 400: { "erro": "Campos obrigatórios: usuario, fotoAmbiente, fotoSelfie, lat, lng." }

2.3 Listar posts próximos (últimas 24h)

GET**/api/posts**

Retorna os posts publicados nas últimas 24 horas dentro de um raio de distância a partir de uma coordenada. Só funciona se o usuário informado também tiver publicado um post nas últimas 24h (ver regra 1.4).

Query params

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
usuario	string	sim	Usuário que está consultando (precisa ter postado nas últimas 24h).
lat	number	sim	Latitude do ponto de referência para a busca.
lng	number	sim	Longitude do ponto de referência para a busca.
raioKm	number	sim	Raio de busca, em quilômetros.

Exemplo de requisição

```
GET https://nowplace.onrender.com/api/posts?usuario=lucas&lat=-23.5505&lng=-46.6333&raioKm=5
```

Exemplo de resposta (200 OK)

```
[
  {
    "id": "b3f1c2a4-1234-4a5b-8c9d-abc123456789",
    "usuario": "maria",
    "fotoAmbiente": "data:image/jpeg;base64,...",
    "fotoSelfie": "data:image/jpeg;base64,...",
    "lat": -23.5510,
    "lng": -46.6340,
    "endereco": "Rua XV de Novembro, São Paulo, SP, Brasil",
    "legenda": "Perto da faculdade",
    "criadoEm": "2026-07-27T12:10:00.000Z"
  }
]
```

Exemplo de resposta bloqueada (403 Forbidden)

Retornada quando o usuário informado não postou nenhum Now nas últimas 24 horas.

```
{
  "bloqueado": true,
  "mensagem": "Poste um Now nas últimas 24h para ver os posts próximos."
}
```

Possíveis respostas de erro

Status	Situação
400	Faltam query params obrigatórios (usuario, lat, lng, raioKm).
400	lat, lng e/ou raioKm não são números válidos.
403	Usuário bloqueado — não postou nas últimas 24h.
500	Erro interno ao buscar os posts.

2.4 Verificar status de liberação do usuário

GET

/api/posts/status/:usuario

Verifica se um usuário está liberado para visualizar posts próximos (ou seja, se postou um Now nas últimas 24 horas) e informa a data do seu último post.

Parâmetro de rota (path param)

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
usuario	string	sim	Nome/identificador do usuário a ser verificado.

Exemplo de requisição

GET https://nowplace.onrender.com/api/posts/status/lucas

Exemplo de resposta (200 OK)

```
{
  "liberado": true,
  "ultimoPostEm": "2026-07-27T14:32:10.123Z"
}
```

Se o usuário nunca publicou nenhum post, a resposta será **liberado: false** e **ultimoPostEm: null**.

Possíveis respostas de erro

Status	Situação
500	Erro interno ao verificar status do usuário.

3. Exemplos de consumo em JavaScript (fetch)

3.1 Criar um post

```
const resposta = await fetch('https://nowplace.onrender.com/api/posts', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    usuario: 'lucas',
    fotoAmbiente: fotoAmbienteBase64,
    fotoSelfie: fotoSelfieBase64,
    lat: -23.5505,
    lng: -46.6333,
    legenda: 'Aula de Front-end hoje!'
  })
});

const post = await resposta.json();
console.log(post);
```

3.2 Buscar posts próximos

```
const params = new URLSearchParams({
  usuario: 'lucas',
  lat: -23.5505,
  lng: -46.6333,
  raioKm: 5
});

const resposta = await fetch(`https://nowplace.onrender.com/api/posts?${params}`);
const dados = await resposta.json();

if (resposta.status === 403) {
  console.log(dados.mensagem); // usuário bloqueado
} else {
  console.log(dados); // lista de posts
}
```

3.3 Verificar status do usuário

```
const resposta = await fetch(`https://nowplace.onrender.com/api/posts/status/lucas`);
const status = await resposta.json();
console.log(status.liberado, status.ultimoPostEm);
```

Observação: como a API roda em um serviço gratuito (Render), a primeira requisição após um período de inatividade pode demorar alguns segundos enquanto o servidor "acorda".