

Soluzione CCI

Articolo n. 592.941



Massimizza il potenziale del blue'Log XC con il Cabinet CCI di meteocontrol.

Informazioni di base

Il Controllore Centrale di Impianto (CCI), abbinato al blue'Log XC di meteocontrol, offrono una soluzione completa e sicura conforme al codice di rete italiano. Progettato per impianti in MT a partire da 100 kW fino a 500 kW, da 500 kW fino a 1 MW e maggiori di 1MW, il sistema garantisce il pieno rispetto dei requisiti PF1, PF2 e PF3.

Questo lo rende la soluzione ideale per il controllo delle piante secondo Allegato A.72 della norma CEI 0-16 e Delibera ARERA 385/2025.

La nostra soluzione è distribuita in Italia da meteocontrol Italia SRL.

Descrizione

PF 1: Monitoraggio

Prestazioni obbligatorie: acquisizione e comunicazione al DSO dei seguenti dati:

- Misura di P, Q e V al punto di connessione alla rete (PdC).
- Misura di P e Q aggregate per fonte di generazione.
- Misura di P da ciascuna unità di generazione/accumulo.
- Stato del dispositivo generale (DG) e del dispositivo di unità (DDG).
- Segnali di stato relativi alla funzionalità di regolazione e controllo.

PF 2: Controllo

Prestazioni di regolazione e controllo dell'impianto sul punto di connessione alla rete secondo le modalità definite dalla normativa in vigore:

- Regolazione della tensione.
- Limitazione della potenza attiva.

PF 3: Gestione

Implementazione delle prestazioni funzionali facoltative:

- Avviamento, ri-avviamento e riconnessione dell'impianto.
- Gestione ottimizzata dell'impianto.
- Partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD).

Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P)	700 x 500 x 250 mm
Struttura	Acciaio
Alimentazione	230 V AC / 16 A
Grado di protezione IP	IP 55
Max temperatura ambiente di progetto	+40°C
Peso	26 kg
Tipo di installazione	Installazione a parete

Componenti interni del quadro

Alimentazione di tensione interna	24 VDC
Presa di servizio	Sì
UPS con modulo batteria	Sì
Relè di interfaccia	6x
Input digitali (DI)	16x
Morsetti per TA	4x
Morsetti per TV	4x
Accuratezza convertitore di misura V-I (IEC 61557-12)	0.2 %
Unità di elaborazione e regolazione	Supporto completo delle funzionalità PF1, PF2 e PF3
Antenna GPS	Sì
Protocollo di sincronizzazione oraria	(S)NTP

Componenti esterni

Datalogger (unità di memorizzazione): blue'Log	1x
--	----

Interfaccia di comunicazione

Interfaccia di rete	• 2x Ethernet rame • 1x Ethernet rame/fibra ottica
Protocollo di comunicazione con DSO	• IEC 61850 «sicuro» (conforme a IEC 62351)

Protocolli di comunicazione con impianto	• MODBUS TCP • PROFINET • SIEMENS S7 • OPC UA
Protocolli di comunicazione opzionali	• IEC 60870-5-104 client/server • IEC 62056-21

Altre funzioni

- Firewall
- VPN
- Interfaccia web integrata

Principio di funzionamento

