

STCE-SG CCI

CONTROLLORE
CENTRALE
D'IMPIANTO

IL PRODOTTO

STCE-SG CCI è un **Controllore Centrale d'Impianto** basato su RTU, configurabile in modo da mantenere una linea di controllo costante e affidabile tra il punto di consegna dell'impianto e il TSO, svolgendo le funzioni di **monitoraggio** previste da normativa, quali misure dirette sullo stato di andamento degli impianti, comunicandole al DSO su protocollo IEC 61850 (misure di potenza attiva e reattiva dell'impianto). Il CCI è in grado di svolgere anche funzioni di **regolazione** della potenza attiva e reattiva dell'impianto al punto di consegna, in modo autonomo o asservito (comando inviato dal DSO). STCE-SG CCI rispetta i più alti standard di **sicurezza** essendo basato su un framework di sicurezza by-design. Grazie alla sua **modularità**, l'apparato può essere utilizzato anche integrando elementi già esistenti in impianto, come analizzatori di rete, dispositivi GPS e router. Inoltre, può essere esteso in modo flessibile nel tempo con capacità e funzionalità aggiuntive rispetto alla richiesta base di Terna.

QUADRO NORMATIVO

- Conforme alla norma CEI 0-16 allegati O e T
- Conforme al Codice di Rete Terna Allegato A72 rev02
- Soddisfa la delibera ARERA 385/2025/R/eel



ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA

- Framework di sicurezza by-design
- Conforme ai protocolli IEC 62351 e IEC 62443



Adeguamenti normativi richiesti

In base alle delibere ARERA [385/2025/R/EEL](#) e [564/2025/R/EEL](#), per impianti fotovoltaici ed eolici, è stato introdotto l'obbligo di implementazione della regolazione della potenza attiva da comando da DSO (PF2), sugli impianti con potenza ≥ 100 kW.

Per l'adeguamento di impianti di produzione esistenti, le scadenze imposte dalla delibera sono le seguenti:

- per impianti con potenza superiore o uguale a 1 MW: 31/12/2026
- per impianti con potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW: 31/12/2027
- per impianti con potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW: 31/03/2028

LA SOLUZIONE DP

Grazie ad un'esperienza ventennale con l'IEC 61850 e alla presenza sul mercato CCI dal 2021, per rispondere a diverse esigenze DigitalPlatforms propone una soluzione in due versioni differenti:

CCI STCE-SG da configurare su barra DIN a cura degli operatori e manutentori specializzati, per il massimo della flessibilità e per adeguarsi a qualsiasi impianto, anche ai più complessi;

CCI STCE-SG completo in quadro cablato, una soluzione all-in-one, pronta per il collegamento in campo.

Il CCI di DigitalPlatforms, utilizzato anche nel progetto Smart Grid Europeo eFort, è conforme all'allegato O della norma CEI e ha le seguenti funzionalità principali:

- acquisizione di segnali analogici e digitali;
- imposizione di comandi e setpoint;
- interfacciamento lato campo (inverter, PLC, sensori,) via Modbus, I/O wired;
- interfacciamento lato centro: IEC61850;
- funzionalità PF1 e PF2 basate su logica programmabile IEC 61131;
- pronto per le nuove funzionalità PF3 MSD tramite BSP.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- modularità (16 digital input, 4 analog input, 8 digital output, power meter, gps)
- protocolli lato centro: IEC 60870-5-104/IEC 62351 e IEC 61850
- funzioni RTU e monitoraggio avanzato
- interfacciamento lato campo (inverter, PLC, sensori) via Modbus, I/O wired
- funzioni di automazione PLC
- configurazione e diagnostica da remoto tramite modem dedicato
- esecuzione di automazioni locali basate su logica programmabile IEC 61131
- security by-design e IoT-ready (MQTT)



CONTATTI

+39 0523 50161 

Via Andrea Noale, 351, 00155 Roma 

www.dplatforms.it 

info@dplatforms.it 