

TP noté

Yahya BOUBAKER

exercice 1 :

- j'ai mysql configuré avec PHPMyAdmin via WAMP
- j'ai créé une base de données "TP" manuellement

```
CREATE TABLE voiture (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  marque VARCHAR(50) NOT NULL,  
  modele VARCHAR(50) NOT NULL,  
  annee INT NOT NULL,  
  kilometrage INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  couleur VARCHAR(30),  
  prix_achat DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  prix_location_jour DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
  disponibilite TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1  
);
```

exercice 2:

j'ai utilisé des modèles personnalisés voici la requête que j'ai fait pour l'insertion:
TRUNCATE TABLE voiture;

```
INSERT INTO voiture (marque, modele, annee, kilometrage, couleur, prix_achat,  
prix_location_jour, disponibilite) VALUES  
( 'Citroën', 'Saxo', 1998, 190000, 'Jaune', 800.00, 15.00, 1),  
( 'Peugeot', '1008 des CRS', 2005, 250000, 'Bleu', 500.00, 10.00, 0),  
( 'Lamborghini', 'Gallardo', 2010, 20000, 'Jaune', 150000.00, 400.00, 1),  
( 'Bajaj', 'TookTouk', 2015, 5000, 'Vert', 3000.00, 20.00, 1),  
( 'NoName', 'Voiture15', 2020, 10000, 'Gris', 10000.00, 30.00, 1),  
( 'Renault', 'Twingo de mamie', 2003, 220000, 'Beige', 1200.00, 12.00, 1),  
( 'Renault', 'Clio tunée', 2016, 60000, 'Rouge', 9000.00, 35.00, 1),  
( 'Volkswagen', 'Polo increvable', 1999, 300000, 'Blanc', 700.00, 10.00, 0),  
( 'Peugeot', '208 rayée', 2018, 45000, 'Noir', 11000.00, 32.00, 1),  
( 'Renault', 'Kangoo du plombier', 2012, 180000, 'Blanc', 6000.00, 25.00, 1),  
( 'Smart', 'Smart écrabouillée', 2009, 90000, 'Orange', 3500.00, 18.00, 0),  
( 'Toyota', 'Hilux increvable', 2005, 280000, 'Gris', 15000.00, 45.00, 1),  
( 'Dacia', 'Logan fatiguée', 2011, 200000, 'Beige', 4000.00, 20.00, 1),  
( 'Trabant', 'Trabant fumante', 1985, 100000, 'Bleu', 500.00, 8.00, 1),  
( 'Renault', 'R5 de compet', 1987, 50000, 'Jaune', 20000.00, 55.00, 1);
```

exercice 3:

Voici la liste des requêtes utilisées :

-- recherche saxo jaune

SELECT * FROM voiture WHERE modele = 'Saxo' AND couleur = 'Jaune';

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM voiture WHERE modele = 'Saxo' AND couleur = 'Jaune';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	1	Citroën	Saxo	1998	190000	Jaune	800.00	15.00	1

-- les 3 plus vieilles caisses du parc

SELECT * FROM voiture ORDER BY annee ASC LIMIT 3;

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0004 seconde(s).) [annee: 1985... - 1998...]

```
SELECT * FROM voiture ORDER BY annee ASC LIMIT 3;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

	id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	14	Trabant	Trabant fumante	1985	100000	Bleu	500.00	8.00	1
☐	15	Renault	R5 de compet	1987	50000	Jaune	20000.00	55.00	1
☐	1	Citroën	Saxo	1998	190000	Jaune	800.00	15.00	1

-- celles qui coutent plus cher que la moyenne

SELECT * FROM voiture

WHERE prix_achat > (SELECT AVG(prix_achat) FROM voiture);

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0035 seconde(s).)

```
SELECT * FROM voiture WHERE prix_achat > (SELECT AVG(prix_achat) FROM voiture);
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	3	Lamborghini	Gallardo	2010	20000	Jaune	150000.00	400.00	1
☐	15	Renault	R5 de compet	1987	50000	Jaune	20000.00	55.00	1

-- dispo, du moins cher au plus cher

SELECT * FROM voiture WHERE disponibilite = 1 ORDER BY prix_location_jour ASC;

✓ Affichage des lignes 0 - 11 (total de 12, traitement en 0,0037 seconde(s).) [prix_location_jour: 8.00... - 400.00...]

```
SELECT * FROM voiture WHERE disponibilite = 1 ORDER BY prix_location_jour ASC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐ Éditer Copier Supprimer	14	Trabant	Trabant fumante	1985	100000	Bleu	500.00	8.00	1
☐ Éditer Copier Supprimer	6	Renault	Twingo de mamie	2003	220000	Beige	1200.00	12.00	1
☐ Éditer Copier Supprimer	1	Citroën	Saxo	1998	190000	Jaune	800.00	15.00	1
☐ Éditer Copier Supprimer	4	Bajaj	TookTouk	2015	5000	Vert	3000.00	20.00	1
☐ Éditer Copier Supprimer	13	Dacia	Logan fatiguée	2011	200000	Beige	4000.00	20.00	1

-- combien de voitures par marque

SELECT marque, COUNT(*) AS nb_voitures FROM voiture GROUP BY marque;

✓ Affichage des lignes 0 - 10 (total de 11, traitement en 0,0020 seconde(s).)

```
SELECT marque, COUNT(*) AS nb_voitures FROM voiture GROUP BY marque;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher

Options supplémentaires

marque	nb_voitures
Bajaj	1
Citroën	1
Dacia	1
Lamborghini	1
NoName	1
Peugeot	2

-- bleu + cher que 10000

SELECT * FROM voiture WHERE couleur = 'Bleu' AND prix_achat > 10000;

j'ai trouvé aucune donc j'ai changé les données de la voiture id "3" en bleu avec cette requete:

UPDATE `voiture` SET `couleur` = 'bleu' WHERE `voiture`.`id` = 3;

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0006 seconde(s).)

SELECT * FROM voiture WHERE couleur = 'bleu' AND prix_achat > 10000;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Lamborghini	Gallardo	2010	20000	bleu	150000.00	400.00	1

-- grosses voitures cheres a l'achat ET a la location

SELECT * FROM voiture WHERE prix_achat > 30000 AND prix_location_jour > 500;

encore une fois aucune voiture ne correspondait dans ma liste donc j'ai update cette voiture qui dépasse 30000 de prix d'achat

UPDATE `voiture` SET `prix\_location\_jour` = '501' WHERE `voiture`.`id` = 3;

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT * FROM voiture WHERE prix_achat > 30000 AND prix_location_jour > 500;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Lamborghini	Gallardo	2010	20000	bleu	150000.00	501.00	1

-- rapport achat/location > 50 (jsp trop pourquoi 50 mais bon c'est l'enonce)

SELECT * FROM voiture WHERE (prix_achat / prix_location_jour) > 50;

✓ Affichage des lignes 0 - 12 (total de 13, traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT * FROM voiture WHERE (prix_achat / prix_location_jour) > 50;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐ Éditer Copier Supprimer	1	Citroën	Saxo	1998	190000	Jaune	800.00	15.00	1
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Lamborghini	Gallardo	2010	20000	bleu	150000.00	501.00	1
☐ Éditer Copier Supprimer	4	Bajaj	TookTouk	2015	5000	Vert	3000.00	20.00	1
☐ Éditer Copier Supprimer	5	NoName	Voiture15	2020	10000	Gris	10000.00	30.00	1
☐ Éditer Copier Supprimer	6	Bonault	Twingo de mania	2003	220000	Beige	1200.00	12.00	1

-- annee impaire

SELECT * FROM voiture WHERE annee % 2 = 1;

✓ Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT * FROM voiture WHERE annee % 2 = 1;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Peugeot	1008 des CRS	2005	250000	Bleu	500.00	10.00	0
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	Bajaj	TookTouk	2015	5000	Vert	3000.00	20.00	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	Renault	Twingo de mamie	2003	220000	Beige	1200.00	12.00	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	Volkswagen	Polo increvable	1999	300000	Blanc	700.00	501.00	0

-- top 5 moins cher a la location

SELECT * FROM voiture ORDER BY prix_location_jour ASC LIMIT 5;

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0004 seconde(s).) [prix_location_jour: 8.00... - 18.00...]

SELECT * FROM voiture ORDER BY prix_location_jour ASC LIMIT 5;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

				id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	Éditer	Copier	Supprimer	14	Trabant	Trabant fumante	1985	100000	Bleu	500.00	8.00	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Peugeot	1008 des CRS	2005	250000	Bleu	500.00	10.00	0
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	Renault	Twingo de mamie	2003	220000	Beige	1200.00	12.00	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	Citroën	Saxo	1998	190000	Jaune	800.00	15.00	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	11	Smart	Smart écabouillée	2009	90000	Orange	3500.00	18.00	0

-- marques avec moins de 100k km et dispo

SELECT DISTINCT marque FROM voiture
WHERE kilometrage < 100000 AND disponibilite = 1;

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0004 seconde(s).)

SELECT DISTINCT marque FROM voiture WHERE kilometrage < 100000 AND disponibilite = 1;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				marque
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Lamborghini
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Bajaj
☐	Éditer	Copier	Supprimer	NoName
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Renault
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Peugeot

-- voitures deja louees au moins 1 fois (besoin de la table location, cf partie 6)

SELECT DISTINCT v.* FROM voiture v
INNER JOIN location l ON l.voiture_id = v.id;

J'ai créé d'abord la table location et client (exercice 6) et j'ai mis quelques insert pour bien essayé les requetes:

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0037 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT v.* FROM voiture v INNER JOIN location l ON l.voiture_id = v.id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé

Options supplémentaires

id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
1	Citroën	Saxo	1998	190000	Jaune	800.00	15.00	1
3	Lamborghini	Gallardo	2010	20000	bleu	150000.00	501.00	1
5	NoName	Voiture15	2020	10000	Gris	10000.00	30.00	1

-- les 10 dernieres ajoutees

SELECT * FROM voiture ORDER BY id DESC LIMIT 10;

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0004 seconde(s).) [id: 15... - 6...]

```
SELECT * FROM voiture ORDER BY id DESC LIMIT 10;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

	id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	15	Renault	R5 de compet	1987	50000	Jaune	20000.00	55.00	1
☐	14	Trabant	Trabant fumante	1985	100000	Bleu	500.00	8.00	1
☐	13	Dacia	Logan fatiguée	2011	200000	Beige	4000.00	20.00	1
☐	12	Toyota	Hilux increvable	2005	280000	Gris	15000.00	45.00	1
☐	11	Smart	Smart écrabouillée	2009	90000	Orange	3500.00	18.00	0
☐	10	Renault	Kangoo du plombier	2012	180000	Blanc	6000.00	25.00	1
☐	9	Peugeot	208 rayée	2018	45000	Noir	11000.00	32.00	1
☐	8	Volkswagen	Polo increvable	1999	300000	Blanc	700.00	501.00	0
☐	7	Renault	Clio tunée	2016	60000	Rouge	9000.00	35.00	1
☐	6	Renault	Twingo de mamie	2003	220000	Beige	1200.00	12.00	1

-- top 20% des prix d'achat les plus hauts

```
SELECT * FROM (
  SELECT *, PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY prix_achat DESC) AS rang
  FROM voiture
) AS sous_requete
WHERE rang <= 0.2;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0048 seconde(s).)

```
SELECT * FROM ( SELECT *, PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY prix_achat DESC) AS rang FROM voiture ) AS sous_requete WHERE rang <= 0.2;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite	rang
3	Lamborghini	Gallardo	2010	20000	bleu	150000.00	501.00	1	0.0000000000
15	Renault	R5 de compet	1987	50000	Jaune	20000.00	55.00	1	0.0714285714
12	Toyota	Hilux increvable	2005	280000	Gris	15000.00	45.00	1	0.1428571429

-- couleurs les plus frequentes

```
SELECT couleur, COUNT(*) AS nb FROM voiture  
GROUP BY couleur ORDER BY nb DESC;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT couleur, COUNT(*) AS nb FROM voiture GROUP BY couleur ORDER BY nb DESC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette ta

Options supplémentaires

couleur	nb ▼ 1
Bleu	3
Jaune	2
Beige	2
Blanc	2
Gris	2
Rouge	1
Noir	1
Vert	1
Orange	1

-- entre 50k et 100k bornes

SELECT * FROM voiture WHERE kilometrage BETWEEN 50000 AND 100000;

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT * FROM voiture WHERE kilometrage BETWEEN 50000 AND 100000;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	7	Renault	Clio tunée	2016	60000	Rouge	9000.00	35.00	1
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	11	Smart	Smart écabouillée	2009	90000	Orange	3500.00	18.00	0
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	14	Trabant	Trabant fumante	1985	100000	Bleu	500.00	8.00	1
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	15	Renault	R5 de compet	1987	50000	Jaune	20000.00	55.00	1

-- moins cher que la moyenne des locations

SELECT * FROM voiture
WHERE prix_location_jour < (SELECT AVG(prix_location_jour) FROM voiture);

✓ Affichage des lignes 0 - 12 (total de 13, traitement en 0,0004 seconde(s).)

SELECT * FROM voiture WHERE prix_location_jour < (SELECT AVG(prix_location_jour) FROM voiture);

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	1	Citroën	Saxo	1998	190000	Jaune	800.00	15.00	1
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	2	Peugeot	1008 des CRS	2005	250000	Bleu	500.00	10.00	0
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	4	Bajaj	TookTouk	2015	5000	Vert	3000.00	20.00	1
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	5	NoName	Voiture15	2020	10000	Gris	10000.00	30.00	1
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	6	Renault	Twingo de mamie	2003	220000	Beige	1200.00	12.00	1
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	7	Renault	Clio tunée	2016	60000	Rouge	9000.00	35.00	1

-- calcul ecart achat/location

SELECT *, (prix_achat - prix_location_jour) AS ecart FROM voiture;

✓ Affichage des lignes 0 - 14 (total de 15, traitement en 0,0031 seconde(s).)

SELECT *, (prix_achat - prix_location_jour) AS ecart FROM voiture;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite	ecart
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	1	Citroën	Saxo	1998	190000	Jaune	800.00	15.00	1	785.00
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	2	Peugeot	1008 des CRS	2005	250000	Bleu	500.00	10.00	0	490.00
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	3	Lamborghini	Gallardo	2010	20000	bleu	150000.00	501.00	1	149499.00
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	4	Bajaj	TookTouk	2015	5000	Vert	3000.00	20.00	1	2980.00
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	5	NoName	Voiture15	2020	10000	Gris	10000.00	30.00	1	9970.00
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	6	Renault	Twingo de mamie	2003	220000	Beige	1200.00	12.00	1	1188.00

-- dispo et annee sup a 2015

```
SELECT * FROM voiture WHERE disponibilite = 1 AND annee > 2015;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT * FROM voiture WHERE disponibilite = 1 AND annee > 2015;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

				id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	NoName	Voiture15	2020	10000	Gris	10000.00	30.00	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	Renault	Clio tunée	2016	60000	Rouge	9000.00	35.00	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	Peugeot	208 rayée	2018	45000	Noir	11000.00	32.00	1

-- toyota pas cher et petit km

```
SELECT * FROM voiture
```

```
WHERE marque = 'Toyota' AND prix_location_jour < 100 AND kilometrage < 10000;
```

ici j'ai du changer la seule toyota `UPDATE `voiture` SET `kilometrage` = '9999' WHERE `voiture`.`id` = 12;`

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT * FROM voiture WHERE marque = 'Toyota' AND prix_location_jour < 100 AND kilometrage < 10000;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

				id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
☐	Éditer	Copier	Supprimer	12	Toyota	Hilux increvable	2005	9999	Gris	15000.00	45.00	1

exercice 4:

-- 4.1

```
UPDATE voiture
```

```
SET couleur = 'Vert'
```

```
WHERE id = 1;
```

-- 4.2

```
UPDATE voiture
```

```
SET prix_location_jour = prix_location_jour * 1.10
```

```
WHERE (YEAR(CURDATE()) - annee) > 5;
```

-- 4.3

```
UPDATE voiture
```

```
SET disponibilite = 1
```

```
WHERE kilometrage < 20000;
```

- 4.4

```
UPDATE voiture  
SET kilometrage = kilometrage + 500  
WHERE id = 3;
```

exercice 5:

-- 5.1

```
DELETE FROM voiture  
WHERE id = 2;
```

-- 5.2

```
DELETE FROM voiture  
WHERE kilometrage > 200000;
```

-- 5.3

```
DELETE FROM voiture  
WHERE annee < 2000;
```

exercice 6:

déjà fait pour essayer les requêtes de l'exercice 3.

exercice 7:

-- 7.1 :

```
SELECT v.marque, v.modele, c.nom, c.email FROM location l JOIN voiture v ON v.id =  
l.voiture_id JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE CURDATE() BETWEEN  
l.date_location AND l.date_retour;
```

aucun résultat ducoup j'ai changé `UPDATE `location` SET `date_location` =
'2026-08-01', `date_retour` = '2026-10-15' WHERE `location`.`id` = 2;`

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0006 seconde(s))

```
SELECT v.marque, v.modele, c.nom, c.email FROM location l JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE CURDATE() BETWEEN  
l.date_location AND l.date_retour;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

marque	modele	nom	email
Lamborghini	Gallardo	Mounir Prof	mounir.prof@mail.com

-- 7.2 :

```
SELECT c.nom, l.date_location, l.date_retour FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE l.voiture_id = 3;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, l.date_location, l.date_retour FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE l.voiture_id = 3;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

nom	date_location	date_retour
Mounir Prof	2026-08-01	2026-10-15

-- 7.3 :

```
SELECT v.marque, v.modele, l.date_location, l.date_retour FROM location l JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id WHERE l.client_id = 3 AND CURDATE() BETWEEN l.date_location AND l.date_retour;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT v.marque, v.modele, l.date_location, l.date_retour FROM location l JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id WHERE l.client_id = 3 AND CURDATE() BETWEEN l.date_location AND l.date_retour;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

marque	modele	date_location	date_retour
Lamborghini	Gallardo	2026-08-01	2026-10-15

exercice 8:

-- 8.1

```
SELECT v.marque, v.modele, SUM(l.prix_total) AS revenu_total FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
SELECT v.marque, v.modele, SUM(l.prix_total) AS revenu_total FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

marque	modele	revenu_total
Lamborghini	Gallardo	6000.00
NoName	Voiture15	60.00

-- 8.2

```
SELECT v.marque, v.modele, SUM(l.prix_total) AS revenu_total FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id ORDER BY revenu_total DESC;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT v.marque, v.modele, SUM(l.prix_total) AS revenu_total FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id ORDER BY revenu_total DESC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

marque	modele	revenu_total
Lamborghini	Gallardo	6000.00
NoName	Voiture15	60.00

-- 8.3

```
SELECT v.marque, v.modele, AVG(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS duree_moyenne FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0033 seconde(s).)

```
SELECT v.marque, v.modele, AVG(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS duree_moyenne FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

marque	modele	duree_moyenne
Lamborghini	Gallardo	75.0000
NoName	Voiture15	2.0000

-- 8.4 :

```
SELECT v.marque, v.modele, SUM(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS jours_loues, DATEDIFF(CURDATE(), '2024-01-01') AS jours_depuis_ajout, (SUM(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) / DATEDIFF(CURDATE(), '2024-01-01')) * 100 AS taux_occupation FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;
```

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT v.marque, v.modele, SUM(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS jours_loues, DATEDIFF(CURDATE(), '2024-01-01') AS jours_depuis_ajout, (SUM(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) / DATEDIFF(CURDATE(), '2024-01-01')) * 100 AS taux_occupation FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

marque	modele	jours_loues	jours_depuis_ajout	taux_occupation
Lamborghini	Gallardo	75	989	7.5834
NoName	Voiture15	2	989	0.2022

exercice 9 :

-- 9.1 :

SELECT c.nom, c.email, v.modele FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id;

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, c.email, v.modele FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

nom	email	modele
Mounir Prof	mounir.prof@mail.com	Gallardo
Steph Mon Gars	steph.mongars@mail.com	Voiture15

-- 9.2 :

SELECT c.nom, v.modele, COUNT(*) AS nb_locations FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id GROUP BY c.id, v.id HAVING COUNT(*) > 1;

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT c.nom, v.modele, COUNT(*) AS nb_locations FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id GROUP BY c.id, v.id HAVING COUNT(*) > 1;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

nom	modele	nb_locations
Steph Mon Gars	Voiture15	2

-- 9.3

SELECT c.* FROM client c LEFT JOIN location l ON l.client_id = c.id WHERE l.id IS NULL;

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT c.* FROM client c LEFT JOIN location l ON l.client_id = c.id WHERE l.id IS NULL;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

id	nom	email	telephone
3	Yahya Le Goat	yahya.legoat@mail.com	0633333333
4	Yanis	yanis@mail.com	0644444444
5	Leo	leo@mail.com	0655555555
6	Alternant	alternant@mail.com	0666666666

-- 9.4 :

SELECT DISTINCT c.nom, c.email FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id JOIN
voiture v ON v.id = l.voiture_id WHERE v.marque = 'Toyota';

✔ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0032 seconde(s).)

SELECT DISTINCT c.nom, c.email FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id WHERE v.marque = 'Toyota';

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	email
Yahya Le Goat	yahya.legoat@mail.com

-- 9.5 :
SELECT v.modele, MIN(l.date_location) AS premiere_location, MAX(l.date_location) AS
derniere_location FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;

✔ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0009 seconde(s).)

SELECT v.modele, MIN(l.date_location) AS premiere_location, MAX(l.date_location) AS derniere_location FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

modele	premiere_location	derniere_location
Gallardo	2026-08-01	2026-08-01
Voiture15	2024-03-10	2026-08-01
Hilux increvable	2026-08-01	2026-08-01

-- 9.6
SELECT DISTINCT c.nom, c.email FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id
WHERE l.date_location BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';

✔ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

SELECT DISTINCT c.nom, c.email FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE l.date_location BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	email
Steph Mon Gars	steph.mongars@mail.com

-- 9.7

SELECT v.* FROM voiture v LEFT JOIN location l ON l.voiture_id = v.id WHERE l.id IS NULL;

✓ Affichage des lignes 0 - 5 (total de 6, traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
SELECT v.* FROM voiture v LEFT JOIN location l ON l.voiture_id = v.id WHERE l.id IS NULL;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Au

Options supplémentaires

id	marque	modele	annee	kilometrage	couleur	prix_achat	prix_location_jour	disponibilite
4	Bajaj	TookTouk	2015	5000	Vert	3000.00	22.00	1
7	Renault	Clio tunée	2016	60000	Rouge	9000.00	38.50	1
9	Peugeot	208 rayée	2018	45000	Noir	11000.00	35.20	1
10	Renault	Kangoo du plombier	2012	180000	Blanc	6000.00	27.50	1
11	Smart	Smart écabouillée	2009	90000	Orange	3500.00	19.80	0
13	Dacia	Logan fatiguée	2011	200000	Beige	4000.00	22.00	1

-- 9.8

SELECT v.modele, SUM(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS jours_total FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT v.modele, SUM(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS jours_total FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

modele	jours_total
Gallardo	75
Voiture15	77
Hilux increvable	440

-- 9.9

SELECT c.nom, COUNT(DISTINCT l.voiture_id) AS nb_voitures_différentes FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id;

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0032 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, COUNT(DISTINCT l.voiture_id) AS nb_voitures_différentes FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	nb_voitures_différentes
Mounir Prof	1
Steph Mon Gars	1
Yahya Le Goat	1

-- 9.10 :

SELECT v.modele, COUNT(DISTINCT l.client_id) AS nb_clients FROM location l JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id GROUP BY v.id HAVING COUNT(DISTINCT l.client_id) >= 2;

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT v.modele, COUNT(DISTINCT l.client_id) AS nb_clients FROM location l JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id GROUP BY v.id HAVING COUNT(DISTINCT l.client_id) >= 2;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

modele	nb_clients
Voiture15	2

-- 9.11

SELECT c.nom, SUM(l.prix_total) AS total_depense FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id ORDER BY total_depense DESC LIMIT 1;

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(l.prix_total) AS total_depense FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id ORDER BY total_depense DESC LIMIT 1;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

nom	total_depense
Yahya Le Goat	25000.00

-- 9.12

SELECT c.nom, l.date_location, l.date_retour, DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location) AS duree FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location) = (SELECT MAX(DATEDIFF(l2.date_retour, l2.date_location)) FROM location l2 WHERE l2.client_id = l.client_id);

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0034 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, l.date_location, l.date_retour, DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location) AS duree FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location) = ( SELECT MAX(DATEDIFF(l2.date_retour, l2.date_location)) FROM location l2 WHERE l2.client_id = l.client_id );
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	date_location	date_retour	duree
Mounir Prof	2026-08-01	2026-10-15	75
Steph Mon Gars	2026-08-01	2026-10-15	75
Yahya Le Goat	2026-08-01	2027-10-15	440
Alternant	2026-08-01	2027-10-15	440

-- 9.13

SELECT v.modele, MIN(l.date_location) AS premiere, MAX(l.date_location) AS derniere, COUNT(*) AS nb FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id HAVING COUNT(*) >= 2;

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT v.modele, MIN(l.date_location) AS premiere, MAX(l.date_location) AS derniere, COUNT(*) AS nb FROM voiture v JOIN location l ON l.voiture_id = v.id GROUP BY v.id HAVING COUNT(*) >= 2;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

modele	premiere	derniere	nb
Voiture15	2024-03-10	2026-08-01	3

-- 9.14

SELECT c.nom, SUM(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS jours_total FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id;

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS jours_total FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	jours_total
Mounir Prof	75
Steph Mon Gars	77
Yahya Le Goat	440
Alternant	440

-- 9.15

SELECT v.modele FROM location l JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id GROUP BY v.id HAVING COUNT(DISTINCT l.client_id) = 1;

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT v.modele FROM location l JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id GROUP BY v.id HAVING COUNT(DISTINCT l.client_id) = 1;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

modele
Gallardo
Hilux increvable

-- 9.16

SELECT c.nom, AVG(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS moyenne_jours FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id;

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, AVG(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS moyenne_jours FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	moyenne_jours
Mounir Prof	75.0000
Steph Mon Gars	38.5000
Yahya Le Goat	440.0000
Alternant	440.0000

-- 9.17

SELECT c.nom, COUNT(DISTINCT v.marque) AS nb_marques FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id GROUP BY c.id HAVING

COUNT(DISTINCT v.marque) > 1;

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT c.nom, COUNT(DISTINCT v.marque) AS nb_marques FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id JOIN voiture v ON v.id = l.voiture_id GROUP BY c.id HAVING COUNT(DISTINCT v.marque) > 1;
```

☐ Profilage [\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Expliquer SQL \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#) [\[Actualiser \]](#)

Options supplémentaires

nom	nb_marques
Yanis	2

-- 9.18

SELECT c.nom, COUNT(DISTINCT l.voiture_id) AS nb_voitures FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id ORDER BY nb_voitures DESC LIMIT 1;

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT c.nom, COUNT(DISTINCT l.voiture_id) AS nb_voitures FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id ORDER BY nb_voitures DESC LIMIT 1
```

☐ Profilage [\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Expliquer SQL \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#) [\[Actualiser \]](#)

Options supplémentaires

nom	nb_voitures
Yanis	2

-- 9.19

SELECT c.nom, l.prix_total FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE l.prix_total = (SELECT MAX(l2.prix_total) FROM location l2 WHERE l2.client_id = l.client_id);

✔ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0035 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, l.prix_total FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id WHERE l.prix_total = ( SELECT MAX(l2.prix_total) FROM location l2 WHERE l2.client_id = l.client_id );
```

☐ Profilage [\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Expliquer SQL \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#) [\[Actualiser \]](#)

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

nom	prix_total
Mounir Prof	6000.00
Steph Mon Gars	10000.00
Yahya Le Goat	25000.00
Alternant	9999.00
Yanis	465453.00

-- 9.20

SELECT c.nom, AVG(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) AS moyenne_jours FROM location l JOIN client c ON c.id = l.client_id GROUP BY c.id HAVING AVG(DATEDIFF(l.date_retour, l.date_location)) > 7;