



אגף מבצעים
מחלקת חומ"ס תרגילים והדרכות אג"מ
ומחלקת שע"ח
כ"ד סיון תשפ"ה
20.6.2025

הנדון: בטיחות בזירות נפילה

זירות הרס

1. באתרי הרס קיים חשש להתנתקות אלמנטים שונים החל מחלונות, מזגנים, שברי קירות ועד חלקי יציקות ונפילתם וכמובן לקריסה מלאה.
2. יש להקפיד על שימוש בציוד מיגון אישי (אפוד מגן, קסדה, כפפות, נישמיות) כניסה למבנים תבוצע תוך התייעצות ותיאום עם הגורמים המקצועיים של פקע"ר/כב"ה.
4. עד להכרזה על הזירה כבטוחה יש להקים אתר ריכוז נפגעים במקום בטוח ולכרוז לנפגעים מהלכים / כוחות מחלצים להגיע לנקודת ריכוז הנפגעים תשומת לב לאירועים בשעות החשיכה.
- 5.

מצררים

1. 'מצרר' הינו טיל הכולל תתי חימושים – ראש הקרב מתפצל למספר טילים העלולים להתפזר על רדיוס גדול מאוד.
2. הסיכון קיים כמובן מהחימושים שלא התפוצצו לכן יש להכיר את האיום והקפיד על ערנות
3. גשים לפעילות בזירה בה קיים חשש להימצאות 'מצררים':
 - א. עם הגעה לזירה יש לנסות לאתר את מוקד הנפילה ולחנות במקום בטוח.
 - ב. יש להפעיל שיקול דעת בכניסה לזירה שבא נצפים חימושים שלא התפוצצו ולנסות לחבור לגורם מוסמך (חבלן/קצין מ"י, קצין ס"פ (סילוק פצצות)/גורמי פקע"ר) לקבלת אישור כניסה לזירה.
 - ג. ביצוע סריקה ויזואלית לכל כיוון יתכנן ותת-החימושים פזורים ואינם נראים בבירור בסריקה ראשונית.
 - ד. אין לגעת, להזיז או לדרוך על עצמים חשודים שטרם התפוצצו, האחרונים עלולים להתפוצץ גם זמן רב לאחר הפגיעה.
 - ה. אין להעביר נפגעים ללא תיאום – ייתכנו זירות נוספות, חפצים חשודים, או תחמישים שלא אותרו



אירועי חומרים מסוכנים

1. נפילת טילים/רסיסים /שברי ירוט עלולים לגרום לאירוע חומרים מסוכנים כתוצאה מפגיעת האחרונים במיכלי גז, רכבים מיכלי /תשתיות חומ"ס, מתקנים מחזיקי חומ"ס.
2. בנוסף יש להכיר כי חלק משמעותי מהטילים הנורים לעבר מדינת ישראל מונעים בדלק נוזלי:
 - א. מנועי הדלק הנוזלי מורכבים משני מכלים – דלק ומחמצן.
 - ב. קיימים סוגים רבים של דלקים רקטיים שהמקובלים בהם :
 - כדלק - דימתיל – הידרזין, אלכהול, נפט, מימן נוזלי ונוספים.
 - כמחמצן – חמצן נוזלי או חומצות חזקות (כגון חומצה חנקנית, פלואור נוזלי) ונוספים.
 - ב. כלל החומרים הללו מוגדרים כחומרים מסוכנים.
 - ג. הסיכוי למציאת מנוע טיל עם כמות דלק/מחמצן משמעותית העלולה לסכן באופן מידי את הכוחות הינה נמוכה יחסית – אך קיימת.
 - ד. שאריות החומרים עלולים להימצא המנוע ובגוף הטיל.
4. בהימצאות מחמצן ככול הנראה ניתן יהיה להבחין ולהריח את שאריות החומצה לפני ההגעה למוקד – יש להיות ערניים להופעת תסמיני חשיפה כללים לחומ"ס - גירוי וצריבות בעיניים/ריריות/דרכי נשימה, קוצר נשימה וכיו"ב.
5. ככול שעולה חשד להתפתחות אירוע חומ"ס יש לעדכן את המוקד המפעיל ואת גורמי פק"ר /מ"י ולפעול בהתאם לסד"פ חומ"ס/אט"ה.
6. המיגון הקיים ברכבי ההצלה – ערכות המלט"ק מספק הגנה במידת הצורך.
7. ככול שעולה חשד להמצאות החומרים בזירות נפילה יש להתייעץ עם גורמי מ"י/כב"ה/פקע"ר.