Extra-2 (20 очков)

```
type
    name = (Anna, Alex, Petr, Maria, Elena, Egor, Olga, Pavel, Nadya, Ivan, Igor);
    guests = set of name;
    group = array [name] of guests;
var
    G: group;
    friends: guests;
```

Описать логическую функцию Everywhere(G, friends), определяющую, есть ли в группе G (типа group) хотя бы один человек, **побывавший в гостях У ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ** из этой группы (здесь G[x] - множество людей, бывших в гостях у человека с именем x; причём само значение x не принадлежит множеству G[x]). Если **ДА** (т.е. ЕСЛИ ЕСТЬ хотя бы один человек, **погостивший У ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ**), то функция Everywhere(G, friends) в качестве "побочного эффекта" возвращает через параметр friends множество типа guests (которое составлено из имён людей, побывавших в гостях у всех остальных). Если **НЕТ**, то параметр friends не менять (не портить).

ТРЕБОВАНИЯ к реализации функции Everywhere(G, friends): **1)** Запрещено пользоваться операциями in, or, and; **2)** Запрещены вложенные циклы; **3)**Нельзя описывать какие-либо вспомогательные процедуры (или функции); **4)**Настоятельно рекомендуется использовать теоретико-множественные операции.

Далее следует работать с заготовкой программы **extra-2.pas**