Spécification d'extraction mSupply · Tableau de bord DQA

Destinataire : DAP / Nouvelle PSP-CI (extraction : Wilfried Akosso)

Version : 2.0 (2026-08-28)

Objet : contrat de données pour l'alimentation hebdomadaire du tableau de bord DQA (40 sites, six piliers PAQD).

Ce document remplace le canevas V1 (`Canevas_Extraction_mSupply_DQA.xlsx`). Il décrit **10 jeux de données**, leur grain, chaque colonne et sa source dans la base mSupply.

Livrable = un classeur Excel unique, `Canevas_Extraction_mSupply_DQA_v2.xlsx` (gabarit joint) : un onglet par jeu, avec pour chaque colonne sa consigne (ligne 4), son nom exact (ligne 5, à ne pas modifier) et une ligne d'exemple (ligne 6, à supprimer). C'est ce fichier, et lui seul, qui est transmis chaque semaine au tableau de bord.

Pour produire son contenu, l'équipe tableau de bord fournit en parallèle un jeu de **vues SQL** prêtes à installer (`db/extraction/` dans le dépôt du tableau de bord : `00_README.md` , `01_config.sql` , `10_vues_extraction.sql`) : la DAP les installe sur sa base mSupply, met à jour une ligne de paramètres chaque semaine, et colle le résultat de chaque vue dans l'onglet correspondant, à partir de la ligne 6.

---

1. Cadence et fenêtre

- **Fréquence :** hebdomadaire, le même jour chaque semaine.
- **Fenêtre d'extraction :** les **45 derniers jours** à chaque extraction (et non « depuis le dernier envoi »). Ce recouvrement permet de rattraper une semaine manquée.
- **Période de calcul :** le **mois PAQD** en cours, déclaré dans METADATA. La fenêtre de 45 jours est volontairement plus large que le mois.
- **Cycle PAQD :** 4 mois consécutifs, notés M+1 à M+4. Trois cycles par an sur l'année civile (C1 = janvier-avril, C2 = mai-août, C3 = septembre-décembre).

---

2. Format de livraison

- **Un seul classeur Excel** (`.xlsx`), à partir du gabarit `Canevas_Extraction_mSupply_DQA_v2.xlsx` .
- **Un onglet par jeu**, nommé exactement comme indiqué (`METADATA` , `SITES` , `SITE_PROGRAMME` , `PRODUITS` , `TRANSACTIONS` , `LIGNES_TRANSACTIONS` , `STOCK_ACTUEL` , `INVENTAIRES` , `INVENTAIRE_LIGNES` , `REQUISITIONS`).
- **Ligne 5 de chaque onglet = noms de colonnes**, à ne ni renommer, ni déplacer, ni supprimer. Les données commencent à la ligne 6.
- **Supprimer la ligne d'exemple** (ligne 6 du gabarit) avant l'envoi.
- **Dates :** format `AAAA-MM-JJ` (ex. `2026-08-15`), saisi comme **texte** pour éviter toute reconversion Excel. Jamais d'heure.
- **Nombres :** point décimal, sans séparateur de milliers, sans unité.
- **Valeur absente :** cellule vide. Ne pas écrire `NULL` , `N/A` , `-` , `néant` .
- **Identifiants :** reprendre exactement les identifiants mSupply (`*.id`), sans reformatage.
- **Booléens :** `OUI` / `NON` .

---

3. Contrôle à la réception

- **Compteurs METADATA bloquants :** pour chaque jeu, `nb_lignes_<JEU>` doit égaler le nombre de lignes réellement transmises (hors en-tête et hors ligne d'exemple). Tout écart entraîne le **rejet du classeur entier** : un import partiel produit des indicateurs faux d'apparence valide.
- **Onglet ou colonne manquant :** un onglet obligatoire absent, ou un nom de colonne (ligne 5) modifié, entraîne le rejet.
- **Références croisées :** tout `site_id`, `produit_id`, `programme_id`, `transaction_id`, `inventaire_id` cité dans un jeu doit exister dans le jeu de référence correspondant.
- **Renvoi d'un classeur :** un classeur renvoyé, identique ou corrigé, pour le même mois PAQD **remplace** les données de ce mois : pas de doublon, pas de double comptage.

---

4. Les 10 jeux de données

Légende « Requis » : ● obligatoire · ○ facultatif · ▶ obligatoire sous condition.

4.1 METADATA · informations sur l'extraction (clé / valeur)

Champ	Type	Requis	Contenu
`date_extraction`	date	●	date d'exécution de l'extraction
`cycle_paqd`	texte	●	`AAAA-CN`, ex. `2026-C2`
`mois_paqd`	texte	●	`M+1`, `M+2`, `M+3` ou `M+4`
`mois_debut`	date	●	premier jour du mois PAQD
`mois_fin`	date	●	dernier jour du mois PAQD
`fenetre_debut`	date	●	premier jour de la fenêtre d'extraction
`fenetre_fin`	date	●	dernier jour de la fenêtre d'extraction
`version_msupply`	texte	●	version du serveur mSupply source
`realisee_par`	texte	●	nom et service
`nb_lignes_SITES` … `nb_lignes_REQUISITIONS`	entier	●	un compteur par jeu ci-dessous (9 compteurs)
`observations`	texte	○	toute anomalie constatée pendant l'extraction

4.2 SITES · grain : un site

Tous les magasins actifs (pour résoudre les rattachements district), avec marquage du périmètre DQA.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`site_id`	texte	●	`store.id`
`site_code`	texte	●	`store.code`
`site_nom`	texte	●	`store.name`
`district`	texte	●	`store.name_id → name.category1_id → name_category1.description`
`region`	texte	●	remonter `name_category1 → name_category1_level1 → name_category1_level2.description`
`type_structure`	texte	●	`name.category3_id → name_category3.description` (voir §5.3)
`actif`	OUI/NON	●	`store.disabled = false`
`dans_perimetre_dqa`	OUI/NON	●	**liste fournie par la mission DQA** (annexe A)
`jour_limite_requisition`	entier	●	dérivé de `type_structure` : 5, 7 ou 10 (§5.3)

4.3 SITE_PROGRAMME · grain : (site, programme)

Quels programmes de santé chaque site gère. **Pilote le calcul du pilier P1**

(nombre d'inventaires et de réquisitions attendus = nombre de programmes gérés).

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`site_id`	texte	●	`list_master_name_join.name_id` (magasin correspondant)
`programme_id`	texte	●	`list_master.id` où `list_master.isprogram = true`
`programme_code`	texte	●	`list_master.code`
`programme_nom`	texte	●	`list_master.description`
`actif`	OUI/NON	●	rattachement actif (`list_master_name_join` , `list_master.inactive = false`)

4.4 PRODUITS · grain : un produit

Tous les produits (le marquage « traceur » est géré côté tableau de bord).

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`produit_id`	texte	●	`item.id`
`produit_code`	texte	●	`item.code`
`produit_nom`	texte	●	`item.item_name`
`unite`	texte	○	`item.unit_id` → libellé de l'unité
`programmes`	texte	○	codes des programmes (`list_master` `isprogram`) contenant l'item via `list_master_line` , séparés par `;`

4.5 TRANSACTIONS · grain : une transaction

Transactions dont la `finalised_date` **ou** la `confirm_date` tombe dans la

fenêtre d'extraction. Inclure les annulations (marquées), exclure les brouillons.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`transaction_id`	texte	●	`transact.id`
`site_id`	texte	●	`transact.store_id`
`nature`	texte	●	**dérivée** (voir §5.1)
`programme_id`	texte	▶	`transact.programid` (obligatoire si présent dans mSupply)
`type_transaction`	texte	●	`transact.type` (`ci` , `si` , `sc` , `cc` , `rc` ...)
`mode`	texte	●	`transact.mode` (`store` , `dispensary` ...)
`statut`	texte	●	`transact.status` (`fn` = finalisée)
`annulation`	OUI/NON	●	`transact.is_cancellation`
`date_saisie`	date	●	`transact.entry_date`
`date_confirmation`	date	○	`transact.confirm_date`
`date_livraison`	date	▶	`transact.ship_date` (obligatoire si `nature = reception`)
`requisition_id`	texte	○	`transact.requisition_id`
`goods_received_id`	texte	○	`transact.goods_received_id`
`commentaire`	texte	▶	`transact.comment` (obligatoire si `nature` ∈ { `ajustement_positif` , `ajustement_negatif` })

4.6 LIGNES_TRANSACTIONS · grain : (transaction, produit, lot)

Restreint aux produits de la liste traceurs (annexe A).

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`ligne_id`	texte	●	`trans_line.id`
`transaction_id`	texte	●	`trans_line.transaction_id`
`produit_id`	texte	●	`trans_line.item_id`
`programme_id`	texte	○	`trans_line.program_id`
`lot`	texte	○	`trans_line.batch`
`quantite`	nombre	●	`trans_line.quantity` (quantité réelle en conditionnement)
`taille_conditionnement`	nombre	●	`trans_line.pack_size` (unités de dispensation par conditionnement)
`type_ligne`	texte	●	`trans_line.type` (`stock_in` , `stock_out` , `service` …)
`issu_ajustement`	OUI/NON	●	`trans_line.is_from_inventory_adjustment`
`date_peremption`	date	○	`trans_line.expiry_date`

4.7 STOCK_ACTUEL · grain : (site, produit, lot)

Photographie du stock disponible à la date d'extraction. **Restreint aux traceurs (annexe A).**

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`site_id`	texte	●	`item_line.store_id`
`produit_id`	texte	●	`item_line.item_id`
`lot`	texte	○	`item_line.batch`
`quantite_disponible`	nombre	●	`item_line.available`
`date_peremption`	date	○	`item_line.expiry_date`
`date_photo`	date	●	date d'extraction

4.8 INVENTAIRES · grain : un inventaire

Inventaires (`stock_take`) dont la `stock_take_date` tombe dans la fenêtre.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`inventaire_id`	texte	●	`stock_take.id`
`site_id`	texte	●	`stock_take.store_id`
`programme_id`	texte	▶	`stock_take.programid` (obligatoire si présent)
`date_inventaire`	date	●	`stock_take.stock_take_date`
`statut`	texte	●	`stock_take.status` (`fn` = finalisé)
`invad_additions_id`	texte	○	`stock_take.invad_additions_id`
`invad_reductions_id`	texte	○	`stock_take.invad_reductions_id`

4.9 INVENTAIRE_LIGNES · grain : (inventaire, produit, lot)

Restreint aux traceurs (annexe A). Une ligne par (inventaire, produit, lot), **sans doublon**.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`inventaire_id`	texte	●	`stock_take_lines.stock_take_id`
`produit_id`	texte	●	`stock_take_lines.item_id`

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`lot`	texte	○	`stock_take_lines.batch`
`quantite_theorique`	nombre	●	`stock_take_lines.snapshot_qty × stock_take_lines.snapshot_packsize`
`quantite_comptee`	nombre	●	`stock_take_lines.stock_take_qty`

4.10 REQUISITIONS · grain : une réquisition

Réquisitions dont la `date_entered` **ou** la période couverte touche la fenêtre.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`requisition_id`	texte	●	`requisition.id`
`site_id`	texte	●	`requisition.store_id`
`programme_id`	texte	▶	`requisition.programid` (obligatoire si présent)
`periode_id`	texte	○	`requisition.periodid`
`mois_couvert_debut`	date	●	`period.startdate` de `periodid` ; à défaut, 1er jour du mois de `date_stock_take`
`mois_couvert_fin`	date	●	`period.enddate` ; à défaut, dernier jour du même mois
`date_soumission`	date	●	`requisition.date_entered`
`date_inventaire_ref`	date	○	`requisition.date_stock_take`
`date_reception`	date	▶	`requisition.date_order_received` (obligatoire si `statut` indique une réception)
`statut`	texte	●	`requisition.status`
`statut_autorisation`	texte	○	`requisition.authorisationstatus`
`type_requisition`	texte	●	`Urgente` si `requisition.is_emergency = true`, sinon `Ordinaire`

---

5. Vocabulaires contrôlés

5.1 `nature` d'une transaction · règle de dérivation

À évaluer **dans cet ordre**, la première règle qui s'applique gagne :

Ordre	`nature`	Condition
1	`ajustement_positif` / `ajustement_negatif`	la transaction est référencée par `stock_take.invad_additions_id` (positif) ou `invad_reductions_id` (négatif) ; **ou** toutes ses `trans_line` ont `is_from_inventory_adjustment = true`. Signe = celui de `Σ(stock_take_qty - snapshot_qty)`.
2	`dispensation`	`type = 'ci'` **et** `mode = 'dispensary'`
3	`distribution`	`type = 'ci'` **et** `mode = 'store'`
4	`facture_fournisseur`	`type = 'si'`
5	`reception`	`type = 'rc'`
6	`retour_fournisseur`	`type = 'sc'`
7	`retour_client`	`type = 'cc'`
8	`autre`	tout le reste

5.2 `statut` · valeurs mSupply attendues

`fn` (finalisé) · `cn` (confirmé) · `sg` (suggéré) · `nw` (nouveau). Le tableau de bord ne calcule que les `fn`.

5.3 `type_structure` et échéance de réquisition

`type_structure` (valeurs de `name_category3.description`)	`jour_limite_requisition`
CSU, CSR, ESPC	5
HG, CHR	7
CHU, District sanitaire	10

Fournir les libellés exacts tels qu'ils apparaissent dans `name_category3` ; la correspondance ci-dessus sera ajustée si les libellés diffèrent.

---

6. Annexe A · Éléments fournis par la mission DQA

- **Liste des sites du périmètre DQA** (40 `site_id` / `site_code`), pour la colonne `dans_perimetre_dqa`.
- **Liste des produits traceurs** (`produit_code`), filtre des jeux LIGNES_TRANSACTIONS, STOCK_ACTUEL, INVENTAIRE_LIGNES. Révisée à chaque cycle.

Ces deux listes sont transmises séparément et tenues à jour par la mission.

---

7. Annexe B · Points à confirmer par la DAP

1. **Périodes mSupply mensuelles :** existe-t-il un calendrier de périodes (`periodschedule` / `period`) où chaque période = un mois civil ? Sinon, `mois_couvert_*` sera dérivé de `date_stock_take` (§4.10).
2. **Types `si` / `rc` :** confirmer que `si` correspond bien à la facture fournisseur adressée au site et `rc` à la réception enregistrée par le site.
3. **Ajustements hors INVAD :** des pertes, casses ou péremptions sont-elles parfois saisies autrement qu'en ajustement d'inventaire (ex. sortie manuelle vers un tiers) ? Si oui, en quel volume approximatif.
4. **`transact.programid` / `requisition.programid` / `stock_take.programid` :** sont-ils systématiquement renseignés, ou faut-il un rattachement de repli (via la réquisition liée, ou la liste maîtresse du produit) ?