

Компоненты управления промышленным охлаждением

Серия функциональных клапанов

Наименование	Вид	Модель	Функционал	Срабатывание	Использование
Клапан, регулирующий входное давление		IPRV DN25-DN125	Контроль входного давления	Открывается, когда входное давление превысит заданное значение.	1. Регулятор давления в испарителе. 2. Регулятор давления в конденсаторе. 3. Любой регулятор входного давления.
Клапан, регулирующий выходное давление		OPRV DN25-DN65	Контроль выходного давления	Регулирует давление на выходе в соответствии с заданным значением и открывать его, когда давление на выходе падает.	1. Регулировка давления в картере 2. Перепуск горячего газа, загрузка под низким давлением. 3. Регулирование давления в резервуаре.
Клапан, регулирующий перепад давления		DPAV DN25-DN125	Контролирует разницу давлений на входе и выходе	Может регулировать разность давлений, когда давление ниже установленного значения.	1. Регулятор сброса давления насоса подачи жидкости. 2. Уменьшение давления в трубопроводе подачи жидкости.
Клапан двухступенчатый пневматический открытого типа (Обычно закрытый)		DGPV-2C DN40-DN125	Двухступенчатый открытый клапан	Внешнее подключение к источнику воздуха высокого давления. Шаг 1: откройте клапан на 10% при включенном питании. Шаг 2: полностью откройте.	1. Горячий воздух растапливает иней.
Клапан с газовым приводом		DGPV DN25-DN125	Открытый тип, полностью закрывающийся после воздействия	Внешнее соединение с источником воздуха высокого давления. Электромагнитный клапан управляет поршнем для перекрытия трубопровода.	1. Трубопровод обратной подачи воздуха низкого давления. 2. Горячий воздух растапливает иней.
Клапан электромагнитный		DGSV DN10-DN125	Открытой или закрытой системы	Может быть полностью открытым или закрытым при включении питания.	1. Всасывающий трубопровод 2. Трубопровод для подачи жидкости. 3. Горячий воздух растапливает иней.

Наименование	Вид	Модель	Функционал	Срабатывание	Использование
Клапан главный управляющий - 1		DFSV-1 DN25- DN150	Регулируйте давление, температуру и функции открытия/закрытия в холодильных установках	В зависимости от конфигурации управляющего клапана открыть/закрыть клапан.	1. Всасывающий трубопровод со стороны высокого давления. 2. Всасывающий трубопровод со стороны низкого давления. 3. Сухой и влажный всасывающие трубопроводы. 4. Трубопровод для жидкости без фазового перехода.
Клапан главный управляющий - 3		DFSV-3 DN25- DN150	Регулируйте давление, температуру и функции открытия/закрытия в холодильных установках	В зависимости от конфигурации управляющего клапана открыть/закрыть клапан.	1. Всасывающий трубопровод со стороны высокого давления 2. Всасывающий трубопровод со стороны низкого давления 3. Сухой и влажный всасывающие трубопроводы 4. Трубопровод для жидкости без фазового перехода
Клапан управляющий		EPV-NO EPV-NC IPV OPV DPV	1. Откройте/закройте главный клапан 2. Откройте/закройте главный клапан 3. Контролируйте давление на входе 4. Контролируйте давление на выходе 5. Контролируйте разницу давлений на входе и выходе.	1. Нормально открытый тип, закрывается после подачи питания. 2. Нормально закрытый тип, открывается после подачи питания. 3. Открывается, когда давление на входе превышает установленное значение. 4. Открывается, когда давление на выходе ниже установленного значения. 5. Отрегулируйте перепад давления, если давление ниже установленного значения.	Устанавливается на интерфейсе главного управляющего клапана и используется совместно с главным управляющим клапаном.
Клапан двухступенчатый открытый электромагнитный		DFLV DN32- DN150	Двухступенчатый самооткрывающийся клапан.	Внешний регулятор подачи воздуха высокого давления, открывающийся на 10% при включении питания на первом этапе и полностью открывающийся на втором этапе.	1. Линия всасывания с высоким перепадом давления. 2. Обратный трубопровод испарителя, требующий подачи горячего воздуха для растапливания инея.

Клапан двухступенчатый электромагнитный		DFHV DN25-DN80	Двухступенчатый открывающий клапан	Открывается на 20% при включении питания на первом этапе и полностью открывается на втором этапе.	Трубопровод горячего газа
Моторный клапан Т-образного типа		DFMV-T DN25- DN150	Автоматический регулирующий клапан	Привод управляет степенью открытия клапана.	1. Трубопроводы для жидкости с фазовым переходом или без него 2. Трубопроводы для сухого и мокрого всасывания 3. Трубопровод для горячего газа