

GPT-5.6 のモデル選び

Sol / Terra / Luna の違いと、Plus × Codex での実践的な使い分け

普段は Terra。
品質差が成果を左右する難問だけ Sol。

この資料では、3モデルの役割・公開根拠・Plus × Codex での選び方を整理する。

普段はTerra、難問だけSol。用途で使い分ける

GPT-5.6 は、知能・速度・費用を選べる3つの階層

世代番号は共通。Sol / Terra / Luna は、用途に応じた能力階層を表す名称

「一番賢いモデルを常に使う」ではなく、**タスクに必要な能力を選ぶ**

FLAGSHIP

Sol

最高能力

複雑なコーディング、深い分析、難しい設計判断

BALANCED

Terra

性能・速度・費用の均衡

日常の開発、調査、資料作成、業務自動化

FAST / SCALE

Luna

最速・最安

整形、分類、抽出、短い要約などの大量定型処理

補足： `gpt-5.6` のエイリアスは Sol にルーティングされる。明示的にモデルを選ぶときは `gpt-5.6-sol` / `-terra` / `-luna` を指定する。

モデル名は性能の上下ではなく、**役割分担**を表す

API料金では Terra は Sol の半額

サブスクリプション利用と API 従量課金は別だが、モデル階層のコスト差は明確

モデル	入力 / 100万 token	出力 / 100万 token	Sol 比	位置づけ
Sol	\$5.00	\$30.00	100%	品質最優先
Terra	\$2.50	\$15.00	50%	日常作業の標準候補
Luna	\$1.00	\$6.00	20%	大量・高速処理

Terra がよい場面

- 十分な品質を、繰り返し安定して得たい
- 速さと能力を両立したい
- 通常タスクで Sol を常用する必然性が薄い

Sol に切り替える場面

- 1回の失敗・見落としが大きなコストになる
- 複数段階の推論や検証が要る
- 高い品質差が成果に直結する

Terra は費用を下げるためだけのモデルではない

Terra / Luna も GPT-5.5 を上回る公開スコア

HealthBench Professional：臨床利用における回答品質・安全性を測る評価（0-100、回答長補正済み）

モデル	スコア	GPT-5.5との差	読み方
GPT-5.5	51.8	基準	比較の基準線
GPT-5.6 Luna	55.7	+3.9	最安層でも上回る
GPT-5.6 Terra	57.7	+5.9	価格と性能のバランス
GPT-5.6 Sol	60.5	+8.7	最上位の品質

読み取り：Sol – Terra は 2.8 点。Terra は Sol より低価格でも、GPT-5.5 を 5.9 点上回る。したがって、通常業務の標準に Terra を置く合理性がある。

出典：OpenAI「GPT-5.6 Preview System Card」p.14。スコアは用途別の評価であり、万能な総合順位ではない。

Plus では、Codex で3モデルを選べる

通常のChatGPT会話と Codex では、選べるモデルの範囲が異なる

利用場所	Plus での GPT-5.6 利用	実務上の意味
通常の ChatGPT 会話	Sol の Medium / High	Terra / Luna は直接選択できない
Codex	Sol / Terra / Luna	作業の難しさでモデルを使い分けられる
OpenAI API	Sol / Terra / Luna（従量課金）	アプリ側でモデルを指定する

注意：GPT-5.6 の利用上限やロールアウトはプラン・アカウント・ワークスペース設定により変動する。Terra を選んだから Sol の利用枠が必ず温存される、とまでは公式に保証されていない。

出典：OpenAI Help Center「GPT-5.6 in ChatGPT」（2026-07-10 確認）

迷ったら「重要度 × 複雑さ」で決める

性能の序列ではなく、成果物の失敗コストと問題の難しさで使い分ける

成果物の重要度 × タスクの複雑さ	定型・単純	判断が必要	難問・曖昧
低い 下書き・社内処理	Luna 大量・反復	Terra 日常の標準	Terra 必要十分
高い 顧客・設計判断	Terra 確認を添える	Terra 深く考えさせる	Sol 初手の品質を取る

迷ったら Terra で開始し、成果物の重要度・複雑さが上がる場面だけ Sol に切り替える

標準はTerra、品質が決定的な場面だけSol

推論量も「常に最大」ではなく、タスクに合わせる

GPT-5.6 は reasoning effort を調整可能。モデルの階層と合わせて、品質・速度を設計する

標準設定の考え方

- 短時間で答えが出る作業：低い推論量
- 通常の開発・調査：中程度から開始
- 設計・検証が必要：高い推論量を試す

評価すべきもの

- 正しさ・完成度
- 必要な証拠やテストの有無
- 応答時間と利用上限
- モデルを上げたときの実測の改善

運用の原則：「最大のモデル × 最大の推論量」をデフォルトにせず、目的に対して十分な設定を測定して選ぶ。

最適化すべきは思考量ではなく、**成果に対する品質**

推奨する使い分け

Plus × Codex では、まずこの運用から始める

1

標準を Terra にする

普段のコード作業、調査、資料作成を Terra で開始する。

2

難問だけ Sol にする

設計、高難度実装、重要レビューなど、品質差に価値があるときだけ切り替える。

3

Luna を定型処理に使う

大量の整形・抽出・分類など、速度・回数が重要な作業に使う。

最初の一步：次の通常タスクを Terra で実施し、Sol が必要だったケースだけをメモする。1～2週間で、自分の作業に合う切り替え条件が見えてくる。

GPT-5.6 を使いこなす鍵は、**モデル選択を習慣にすること**

参考資料

- OpenAI, [GPT-5.6 in ChatGPT](#)
- OpenAI, [Model guidance / Using GPT-5.6](#)
- OpenAI, [Previewing GPT-5.6 Sol](#)
- OpenAI, [GPT-5.6 Preview System Card](#)

更新性に関する注記：モデルの提供範囲、利用上限、プラン別の選択肢は段階的ロールアウトや設定により変動する。利用時はモデルピッカーの表示と公式ヘルプを確認する。