

GPT-5.6 と Claude の 選び方

GPT-5.6 Sol / Terra / Luna、GPT-5.5、Claude Sonnet 5、Claude Opus 4.8

最高スコアを探すより、
仕事の失敗コスト・自律性・運用単価で選ぶ。

公開情報ベース | APIの価格と機能を中心に比較 | 2026年7月時点

比較の目的は「**どれが最強か**」ではなく、仕事に合う標準を決めること

**日常のエージェント・開発は
Terra または Sonnet 5。
高難度・長期自律は Sol または Opus 4.8。**

GPT-5.5 は、既存の OpenAI 運用を変えずに比較する基準点として扱う。

公開ベンチマークだけで、4モデルを順位付けしない

評価セット、ツールの有無、推論量、実行環境が異なるため、ベンダー横断の数字はそのまま比較できない

この資料の読み方：①公開された位置づけ ②価格・機能 ③実業務での評価、の順に判断する

比較できるもの

- API価格・コンテキスト・利用可能なツール
- 各社が明示するモデルの役割
- 同じ自社タスクで測った成功率・時間・費用

比較に注意が必要なもの

- 別々の公開ベンチマークの点数
- ツールあり／なしが混在する評価
- 推論量やエージェント設定が異なる結果

重要：この資料の性能比較は「公開情報から分かる傾向」。採用判断は必ず、自社の代表タスクで再評価する。

GPT-5.6 は、能力・費用・規模を3階層から選ぶ

OpenAIは Sol を最上位、Terra を性能と費用の均衡、Luna を大量・低コスト処理向けに位置づける

FLAGSHIP

Sol

複雑な専門業務、難しい設計、品質優先のエージェント。`gpt-5.6` のエイリアスは Sol に接続。

BALANCED

Terra

日常の開発、調査、文書化、ツール利用。能力と費用を最もバランス良く取りたい標準候補。

VOLUME

Luna

整形、分類、抽出、短い要約など。高頻度の定型処理を低単価で回す。

出典：OpenAI 「Model guidance」 「Models」

GPT-5.6 は一つのモデルではなく、使い分けるファミリー

API単価は、Sonnet 5 と Terra が日常業務の中心帯

価格は 100万トークンあたり（入力 / 出力、USD）。サブスクリプションの月額とは別に考える

モデル	入力	出力	読み方
GPT-5.6 Sol	\$5	\$30	GPT-5.5 と同水準の最上位帯
GPT-5.6 Terra	\$2.5	\$15	Sol の半額。標準運用の候補
GPT-5.6 Luna	\$1	\$6	大量・定型処理の低価格帯
GPT-5.5	\$5	\$30	既存OpenAI運用の比較基準
Claude Sonnet 5	\$2*	\$10*	*2026/8/31までの導入価格。通常は \$3 / \$15
Claude Opus 4.8	\$5	\$25	最上位。出力はSol / GPT-5.5より低い

出典：OpenAI各モデルページ、Anthropic 「Introducing Claude Sonnet 5 / Opus 4.8」。ツール利用料・長文入力時の料金は別途発生し得る。

単価差よりも、成功率・手戻り・トークン量まで含めて総費用を比べる

公開情報から読める性能傾向

同一条件の総合順位ではなく、各社が強調する仕事の種類と、確認すべき限界を整理する

GPT-5.6

複雑な本番ワークフローの品質・効率、ツール利用、フロントエンドのレイアウト／視覚階層／デザイン判断を強化。推論量を `none` ～ `max` で調整できる。

GPT-5.5

複雑なコーディング・専門業務向けの既存フロンティア基準。5.6への移行では、同等または一段低い推論量から実測するよう案内されている。

Claude Sonnet 5

推論・ツール利用・コーディング・ナレッジワークで Sonnet 4.6 を上回り、高い推論量では一部のエージェント評価で Opus 4.8 に届くと Anthropicは説明。

Claude Opus 4.8

長時間の自律的な作業、ツール利用、複雑な判断を主眼にした最上位モデル。Anthropicは Online-Mind2Web で 84% と報告している。

比較時の注意

OpenAIとAnthropicの公表値は、評価セット・ハーネス・推論量・ツール有無が一致しない。異なる表の数字を横並びにして優劣を断定しない。

実務上の読み替え

「難問で強い」より、テスト通過・根拠の完全性・ツール誤操作・総時間で比較する。特にエージェントは、最後まで完遂する確率を見る。

性能とは、**正答率だけでなく完遂率と確認コスト**で決まる

自律的な開発・調査では、モデルだけでなく「実行基盤」も選ぶ

APIで使えるツール、推論量、並列化やワークフローの仕組みが、実行できる仕事の範囲を決める

観点	GPT-5.6 ファミリー	Claude Sonnet 5	Claude Opus 4.8
推論量	`none`～`max`、Pro mode。難問だけ強くする設計	effort を調整。中程度で費用効率、高めで一部Opus級	effort と高速モード。品質優先の長期作業向け
ツール・エージェント	Responses API、Web/File検索、コード実行、Computer Use、MCP、PTC、マルチエージェント（β）	ブラウザ・ターミナル等のツール利用を想定したエージェント性を強調	Claude Codeの dynamic workflows で大規模・長時間タスクを主眼
向く運用	OpenAI基盤上で、ツールの接続・統制を細かく設計したい	日常の自律化を、低い単価で広げたい	少数でも高難度・長期の完遂率を重視したい

出典：OpenAI「Model guidance」、Anthropic「Introducing Claude Sonnet 5 / Opus 4.8」。機能の提供範囲は契約・リージョン・プレビュー状況で変動。

モデル比較は、能力 × 実行環境 × ガードレールで見る

ユースケース別の、最初の選択肢

標準モデルを一つ決め、仕事の性質が変わる条件だけを上位・下位モデルへ分岐させる

仕事の条件	最初に試すモデル	上げる／下げる条件
通常の実装・調査・資料作成	GPT-5.6 Terra / Sonnet 5 品質・費用・自律性のバランス	複数の難所、重要設計、長時間の完遂が必要なら Sol / Opus 4.8
複雑な設計・大規模改修・重要レビュー	GPT-5.6 Sol / Opus 4.8 探索・検証・判断に価値がある	作業が定型化したら Terra / Sonnet 5 に落とし、運用単価を抑える
大量の分類・抽出・整形	GPT-5.6 Luna 低単価・高頻度処理	例外処理だけ Terra / Sonnet 5 にエスカレーション

おすすめは固定ではない。仕事の失敗コストで切り替える

迷ったときの、実務的な選び方

「どのモデルが一番賢いか」ではなく、必要な完遂品質と許容できる運用単価を順に問う

1. 標準を決める

OpenAI中心なら Terra、Claude中心なら Sonnet 5 を代表タスクで試す。



2. 失敗コストを判定

重要設計・長期自律・厳密なレビューなら、Sol または Opus 4.8 を候補にする。



3. 大量処理を分ける

定型・反復作業は Luna へ寄せ、例外のみ 標準モデルへ戻す。

補足：GPT-5.6 は選ばれたパートナー向けプレビューで、広い提供は今後予定と案内されている。実際の利用可否は契約・モデルピッカー・API 環境を確認する。

選択ルールは、一つの標準＋少数の例外にする

採用前に、同じ仕事で小さく比較する

公開ベンチマークを読む時間より、代表タスクを10～20件ずつ測る方が、導入後の失敗を減らせる

STEP 01

代表タスクを選ぶ

通常実装、難しい障害、調査、定型処理など、実際の業務から10～20件を抽出する。

STEP 02

同じ条件で実行する

プロンプト、ツール、テスト、許可範囲を揃える。推論量は標準と高めの2段階で試す。

STEP 03

総費用で選ぶ

成功率、テスト通過、根拠、手戻り、所要時間、入力・出力トークン、運用上の事故を記録する。

最終提案：まず Terra と Sonnet 5 を標準候補として比較し、Sol / Opus 4.8 は「品質差が明確に利益を生む仕事」に限定して検証する。

最終的に選ぶのはベンチマーク上の勝者ではなく、実務で最も再現性のある組み合わせ

参考資料・前提

OpenAI

- [Model guidance / Using GPT-5.6](#)
- [Models](#)
- [GPT-5.6 Sol](#)
- [GPT-5.6 Terra](#)
- [GPT-5.5](#)

Anthropic

- [Introducing Claude Sonnet 5](#)
- [Introducing Claude Opus 4.8](#)
- 各モデルのSystem Card（評価条件・安全性の詳細）

注意：価格・提供範囲・プレビュー・利用制限は更新される。意思決定時には、必ず公式ページと自分の契約環境を再確認する。