


第5回: Python & FastAPI入門 — サーバーサイドを理解する

Webアプリケーション基礎 2026

今日のゴール

サーバー上でAPIが動くことを体験する



今日の流れ

前半

- なぜバックエンドが必要か
- Python基礎 — 変数・型・リスト・辞書
- Python基礎 — 関数・条件分岐・ループ

後半

- FastAPIとは — Hello World
- ルーティングとエンドポイント
- JSONとデータ交換

セクション1

なぜバックエンドが必要か

前回までの振り返り

- 第1回～第4回で フロントエンド のTODOアプリを作った
- HTML / CSS / JavaScript で見た目と動きを実装
- 全てのコードがブラウザ上で動いている

ここで1つ問題がある...

フロントエンドだけの限界



バックエンドが必要な3つの理由

1. データの永続化

- ブラウザを閉じててもデータが消えない
- サーバーのデータベースに保存する

2. 複数ユーザー対応


- 異なるブラウザ・デバイスから同じデータにアクセス
- チームでTODOを共有できる

3. セキュリティ


- 重要な処理はサーバー側で行う
- ユーザーの入力を検証する
- APIキーなどの秘密情報を守る

コードの実行場所が変わる

【これまで（フロントエンドのみ）】



【これから（フロントエンド + バックエンド）】



クライアントとサーバーの役割分担

	クライアント (ブラウザ)	サーバー (バックエンド)
言語	HTML / CSS / JavaScript	Python (FastAPI)
役割	画面表示・ユーザー操作	データ管理・ビジネスロジック
実行場所	ユーザーのPC	サーバーマシン
データ	一時的	永続的 (DB保存)
見える？	ユーザーが見える	ユーザーから見えない

実習1: フロントエンドTODOの問題を確認する

1. 前回作成したフロントエンドTODOアプリを開く
2. TODOをいくつか追加する
3. 別のタブで同じURLを開く
4. 追加したTODOが表示されるか確認する

確認ポイント:

- 別タブではTODOが共有されていない
- ブラウザを閉じて再度開くとデータが消えている
- → これがフロントエンドだけの限界

セクション2

Python基礎 - 変数・型・リスト・辞書

なぜPythonを使うか

- 読みやすい - 英語に近い文法
- 学びやすい - 初心者向け言語として世界的に人気
- **Webバックエンド** に広く使われている
- **FastAPI** という高速なWebフレームワークがある

```
# JavaScriptとPythonの比較
# JavaScript
# let message = "Hello";
# console.log(message);

# Python
message = "Hello"
print(message)
```

変数と型

Pythonの基本的なデータ型:

```
# 文字列 (str)
name = "田中太郎"

# 整数 (int)
age = 20

# 小数 (float)
score = 85.5

# 真偽値 (bool)
is_student = True
```

ポイント: Pythonでは型を宣言しなくてよい (動的型付け)

型を確認する

```
name = "田中太郎"  
age = 20  
score = 85.5  
is_student = True  
  
print(type(name))      # <class 'str'>  
print(type(age))       # <class 'int'>  
print(type(score))     # <class 'float'>  
print(type(is_student)) # <class 'bool'>
```

JavaScriptの `typeof` に相当するのが Pythonの `type()` 関数

リスト (list) - JavaScriptの配列に相当

```
# リストの作成
fruits = ["りんご", "バナナ", "みかん"]

# 要素へのアクセス (0始まり)
print(fruits[0])    # りんご
print(fruits[1])    # バナナ

# 要素の追加
fruits.append("ぶどう")
print(fruits)        # ["りんご", "バナナ", "みかん", "ぶどう"]

# 要素数
print(len(fruits))   # 4

# 要素の削除
fruits.remove("バナナ")
print(fruits)        # ["りんご", "みかん", "ぶどう"]
```


辞書 (dict) - JavaScriptのオブジェクトに相当

```
# 辞書の作成
todo = {
    "id": 1,
    "title": "レポートを書く",
    "done": False
}

# 値へのアクセス
print(todo["title"])      # レポートを書く

# 値の更新
todo["done"] = True
```

辞書 (dict) (続き)

```
# 新しいキーの追加
todo["priority"] = "高"

# 全てのキーと値を表示
print(todo)
# {'id': 1, 'title': 'レポートを書く', 'done': True, 'priority': '高'}
```

JavaScriptとPythonの対応表

JavaScript	Python	説明
<code>let x = 10</code>	<code>x = 10</code>	変数宣言
<code>[1, 2, 3]</code>	<code>[1, 2, 3]</code>	配列/リスト
<code>{key: "value"}</code>	<code>{"key": "value"}</code>	オブジェクト/辞書
<code>arr.push(x)</code>	<code>arr.append(x)</code>	配列に追加
<code>arr.length</code>	<code>len(arr)</code>	要素数
<code>console.log()</code>	<code>print()</code>	出力
<code>typeof x</code>	<code>type(x)</code>	型の確認
<code>true / false</code>	<code>True / False</code>	真偽値 (大文字に注意!)

実習2: ターミナルでPython入門

1. ターミナルを開き、Pythonインタラクティブモードを起動:

```
python
```

2. 以下を順番に試す:

```
name = "自分の名前"  
print(name)  
print(type(name))  
  
todos = ["課題を出す", "買い物する", "掃除する"]  
todos.append("洗濯する")  
print(todos)  
  
todo = {"id": 1, "title": "課題を出す", "done": False}  
print(todo["title"])
```

3. `exit()` で終了

セクション3

Python基礎 - 関数・条件分岐・ループ

関数 (def)

```
# 関数の定義
def greet(name):
    return f"こんにちは、{name}さん！"

# 関数の呼び出し
message = greet("田中")
print(message)  # こんにちは、田中さん！
```

ポイント:

- `def 関数名(引数):` で定義
- インデント（字下げ）でブロックを表す（波括弧 `{}` は使わない）
- `return` で値を返す

f-string - 文字列の中に変数を埋め込む

```
name = "田中"
age = 20

# f-string (Python 3.6以降)
message = f"私は{name}です。{age}歳です。"
print(message)  # 私は田中です。20歳です。

# 計算式も埋め込める
print(f"来年は{age + 1}歳です。")  # 来年は21歳です。

# JavaScriptのテンプレートリテラルに相当
# JavaScript: `私は${name}です。${age}歳です。`
# Python:      f"私は{name}です。{age}歳です。"
```

条件分岐 (if)

```
score = 75

if score >= 80:
    print("優秀です")
elif score >= 60:
    print("合格です")
else:
    print("もう少し頑張りましょう")

# 出力: 合格です
```

JavaScriptとの違い:

- `else if` → `elif`
- 波括弧 `{}` の代わりにインデント
- 条件の `()` は不要

ループ (for)

```
# リストのループ
fruits = ["りんご", "バナナ", "みかん"]
for fruit in fruits:
    print(fruit)

# range を使ったループ
for i in range(5):
    print(i) # 0, 1, 2, 3, 4

# enumerate - インデックスと値を同時に取得
for index, fruit in enumerate(fruits):
    print(f"{index}: {fruit}")
# 0: りんご
# 1: バナナ
# 2: みかん
```

辞書のリスト - TODOリストの表現

```
todos = [  
    {"id": 1, "title": "レポートを書く", "done": False},  
    {"id": 2, "title": "買い物に行く", "done": True},  
    {"id": 3, "title": "掃除する", "done": False},  
]  
  
def show_todos(todo_list):  
    for todo in todo_list:  
        status = "[x]" if todo["done"] else "[ ]"  
        print(f'{status} {todo["id"]}: {todo["title"]}')  
  
show_todos(todos)  
# [ ] 1: レポートを書く  
# [x] 2: 買い物に行く  
# [ ] 3: 掃除する
```

実習3: Pythonスクリプトの作成

1. `session05/exercise/` ディレクトリに移動
2. `basics.py` を作成して以下を書く:

```
todos = [  
    {"id": 1, "title": "課題を出す", "done": False},  
    {"id": 2, "title": "買い物する", "done": True},  
    {"id": 3, "title": "自分のTODO", "done": False},  
]  
  
def show_todos(todo_list):  
    for todo in todo_list:  
        status = "[x]" if todo["done"] else "[ ]"  
        print(f'{status} {todo["id"]}: {todo["title"]}')  
  
show_todos(todos)
```

3. ターミナルで実行: `python basics.py`

セクション4

FastAPIとは - Hello World

Webフレームワークとは

Webフレームワーク = Webアプリケーションを作るための「骨組み」

- HTTPリクエストの受け取り
- URLとプログラムの紐付け（ルーティング）
- レスポンスの返却

これらを自分で一から作らなくてよくなる

FastAPIの特徴

特徴	説明
高速	Pythonの中で最速レベル
簡単	少ないコードでAPIが書ける
自動ドキュメント	API仕様書を自動生成
型ヒント対応	エディタの補完が効く

FastAPIの最小構成

```
# main.py
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/")
def read_root():
    return {"message": "Hello, World!"}
```

コード解説:

1. `from fastapi import FastAPI` - FastAPIをインポート
2. `app = FastAPI()` - アプリケーション（サーバー）を作成
3. `@app.get("/")` - 「GET / にアクセスが来たらこの関数を実行」
4. `return {"message": ...}` - 辞書を返す → 自動でJSONに変換

サーバーの起動方法



起動コマンド:

```
$ python main.py
```


実習4: FastAPI Hello World

1. ディレクトリの移動:

```
cd session05/exercise
```

2. `main.py` を開き、最初のエンドポイントを確認

3. サーバーを起動:

```
python main.py
```

4. ターミナルタブを切り替えてポートタブを開く
5. 転送されたアドレスから「ブラウザで開く」をクリック
6. `{"message": "TODO API is running", "docs": "/docs"}` が表示されることを確認
7. 自動ドキュメント: `/docs` にもアクセスしてみよう

セクション5

ルーティングとエンドポイント

ルーティングとは

ルーティング = URLパスと関数の対応付け

```
@app.get("/")
def read_root():
    return {"message": "Hello"}

@app.get("/about")
def about():
    return {"page": "About"}

@app.get("/contact")
def contact():
    return {"page": "Contact"}
```

URLが異なれば、異なる関数が実行される

パスパラメータ - URLに変数を埋め込む

```
@app.get("/hello/{name}")  
def hello(name: str):  
    return {"message": f"こんにちは、{name}さん!"}
```

アクセス例:

GET /hello/田中 → {"message": "こんにちは、田中さん!"}

GET /hello/鈴木 → {"message": "こんにちは、鈴木さん!"}


URLの一部が変数になる:

/hello/{name}

~~~~~

この部分が関数の引数 name に入る

# コードがサーバーで実行されることを理解する



## HTTPメソッドの種類（プレビュー）

---

| HTTPメソッド      | 用途     | FastAPIデコレータ               |
|---------------|--------|----------------------------|
| <b>GET</b>    | データの取得 | <code>@app.get()</code>    |
| <b>POST</b>   | データの作成 | <code>@app.post()</code>   |
| <b>PUT</b>    | データの更新 | <code>@app.put()</code>    |
| <b>DELETE</b> | データの削除 | <code>@app.delete()</code> |

今回は **GET** のみ使用。次回以降で他のメソッドも学ぶ。

## 実習5: パスパラメータの実装

---

1. `main.py` に `/hello/{name}` エンドポイントを追加:

```
@app.get("/hello/{name}")
def hello(name: str):
    return {"message": f"こんにちは、{name}さん!"}
```

2. ブラウザで以下のURLにアクセスして確認:

- `/hello/自分の名前`
- `/hello/FastAPI`

3. 確認ポイント:

- URLを変えると返ってくるデータが変わる
- Pythonのコードがサーバー上で実行されている
- ブラウザにはその結果だけが届く

## セクション6

### JSONとデータ交換

---



# JSONとは

---


**JSON** (JavaScript Object Notation) = データ交換用のフォーマット

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "レポートを書く",  
  "done": false  
}
```

特徴:

- テキスト形式なので人間も読める
- 多くのプログラミング言語でも扱える
- Web APIの標準的なデータ形式

## PythonのdictとJSONの対応



ほぼ同じ！ 違いは:

- Python: `True/False` → JSON: `true/false`
- Python: `None` → JSON: `null`

FastAPIは **Pythonの辞書を自動でJSONに変換** してくれる

## TODOリストをAPIで返す


---

```
todos = [  
    {"id": 1, "title": "レポートを書く", "done": False},  
    {"id": 2, "title": "買い物に行く", "done": True},  
    {"id": 3, "title": "掃除する", "done": False},  
]  
  
@app.get("/todos")  
def get_todos():  
    return todos
```

GET /todos にアクセスすると:

```
[  
  {"id": 1, "title": "レポートを書く", "done": false},  
  {"id": 2, "title": "買い物に行く", "done": true},  
  {"id": 3, "title": "掃除する", "done": false}  
]
```

# フロントエンドとバックエンドの連携イメージ



- フロントエンドは「表示」を担当
- バックエンドは「データ管理」を担当
- JSONでデータをやり取り

## 自動ドキュメント (Swagger UI)

---

FastAPIは自動で **API仕様書** を生成する

`/docs` にアクセスすると:

- 全エンドポイントの一覧
- リクエスト/レスポンスの形式
- その場でAPIを試せる "Try it out" ボタン

これは開発中にとても便利。フロントエンド開発者がバックエンドのAPIを確認する際にも使われる。

## 実習6: TODO APIの作成

---

1. `main.py` にTODOデータとエンドポイントを追加:

```
todos = [  
    {"id": 1, "title": "レポートを書く", "done": False},  
    {"id": 2, "title": "買い物に行く", "done": True},  
    {"id": 3, "title": "自分のTODOを追加", "done": False},  
]  
  
@app.get("/todos")  
def get_todos():  
    return todos
```

2. ターミナルタブを切り替えてポートタブを開く
3. 転送されたアドレスから「ブラウザで開く」をクリック
4. JSON形式でTODOリストが返ってくることを確認
5. `/docs` でSwagger UIも確認

## 実習6 (続き): Git commit & push

---

5. 動作確認ができれば、Git でコミット:

```
cd /workspaces/web-app-intro-class-2026
git add session05/
git commit -m "第5回: Python & FastAPI入門の実習コードを追加"
git push
```

# 今日のまとめ

---

## 【学んだこと】

1. バックエンドが必要な理由
  - データ永続化、複数ユーザー対応、セキュリティ
2. Python基礎
  - 変数、型、リスト、辞書、関数、ループ
3. FastAPI
  - Webフレームワーク、サーバー起動、ルーティング
4. JSON
  - データ交換フォーマット、Pythonの辞書と対応

## 【コードの実行場所】

ブラウザ (JavaScript) → サーバー (Python)

└─ 今回ここが変わった！



## 次回予告

---

### 第6回: データベース (SQLite) & REST API

- データベースでデータを永続化
- REST APIの設計と実装 (CRUD操作)
- Swagger UIでのテスト

今回作った GET /todos を発展させ、データベースと連携した本格的なAPIを構築する

## 提出物

---

実習で穴埋め・実装を完了させたファイルをフォームから提出してください:

1. `main.py` のGitHubのURL

◦ 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session05/exercise/main.py`

2. `basics.py` のGitHubのURL

◦ 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session05/exercise/basics.py`