ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00395/21

Серия RU № 0333617

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Арсенал". Место нахождения (адрес юридического лица): 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, деревня Полтево, владение 115. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, деревня Полтево, владение 115. Основной государственный регистрационный номер: 1165001051632. Телефон: +7 4959719224. Адрес электронной почты: info@npoarsenal.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Арсенал". Место нахождения (адрес юридического лица): 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, деревня Полтево, владение 115. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, деревня Полтево, владение 115.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-1 EIWS 30, габаритными размерами по высоте от 1700 мм до 2800 мм, по ширине от 700 мм до 1300 мм, двупольные типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-2 EIWS 30, габаритными размерами по высоте от 1700 мм до 2800 мм, по ширине от 1300 мм до 2200 мм, изготовленные из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии КПТ74 (ГОСТ 22233-2018), с остеклением более 25 %, остекление – стекло пожаростойкое многослойное СПМ Арсенал «Brand Schutz» EIW-30, толщиной 16 мм (ТУ 23.12.12-002-01865328-2017), глухая часть - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 25 мм, состоящий из минераловатного утеплителя толщиной 12 мм, плотностью 100 кг/м³, обложенного двумя стекломагниевыми листами СМЛ толщиной 6 мм каждый, облицованный с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм каждый (ГОСТ 14918-20), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-010-01865328-2017 с изменением №1 «Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные и двупольные типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 828-С/ТР-21 от 15.09.2021 года, № 829-С/ТР-21 от 15.09.2021 года, № 830-С/ТР-21 от 15.09.2021 года, № 831-С/ТР-21 от 15.09.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года.
Акт о результатах анализа состояния производства № 240-АСП/21 от 19.04.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.
Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0841353.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость". Предел огнестойкости – EIWS30
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0841353.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.09.2021 **ПО** 19.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Подевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Байгушкин Денис Николаевич (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Арсенал" Для документов

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00395/21

Серия RU № 0841353

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-010-01865328-2017 с изменением №1 «Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные и двупольные типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» от 17.09.2017 г.

Конструкторская документация ДППО1-30.00.000 «Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая однопольная типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-1 EIWS 30» от 27.01.2021 г.

Конструкторская документация ДППО2-30.00.000 «Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая двупольная типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-2 EIWS 30» от 27.01.2021 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-010-01865328-2017 с изменением №1 раздел 6:

Двери должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам, защищенными от загрязнений и воздействия агрессивных сред.

При хранении в пакетах двери должны опираться на прокладки прямоугольного сечения. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать размер конструкции при многоярусной укладке.

Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-010-01865328-2017 с изменением №1 пункт 6.7:

Срок хранения не более 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения согласно ТУ 25.12.10-010-01865328-2017 с изменением №1 пункт 8.2:

Гарантийный срок хранения не более 5 лет со дня изготовления.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-010-01865328-2017 с изменением №1 пункт 8.2:

Средний срок службы дверей должен составлять не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации согласно ТУ 25.12.10-010-01865328-2017 с изменением №1 пункт 8.2:

Гарантийный срок эксплуатации дверей – не менее 24 месяцев со дня изготовления.

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Арсенал" Для документов г. Балашиха

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) М.П. Подсеналов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Байгушкин Денис Николаевич (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00432/21

Серия RU № 0345030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Арсенал". Место нахождения (адрес юридического лица): 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, деревня Полтево, владение 115. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, деревня Полтево, владение 115. Основной государственный регистрационный номер: 1165001051632. Телефон: +7 4959719224. Адрес электронной почты: info@npoarsenal.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Арсенал". Место нахождения (адрес юридического лица): 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, деревня Полтево, владение 115. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, деревня Полтево, владение 115.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-1 EIWS 60, габаритными размерами по высоте от 1700 мм до 2800 мм, по ширине от 700 мм до 1300 мм, двупольные типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-2 EIWS 60, габаритными размерами по высоте от 1700 мм до 2800 мм, по ширине от 1300 мм до 2200 мм, изготовленные из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии КПТ74 (ГОСТ 22233-2018), с остеклением более 25 %, остекление – стекло пожаростойкое СПМ Арсенал «Brand Schutz» EIW-60, толщиной 22 мм (ТУ 23.12.12-004-01865328-2017), глухая часть - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 31 мм, состоящий из двух листов гипсокартонных огнестойких ГКЛО толщиной 9,5 мм каждый (ГОСТ 6266-97) и стекломагнезитового листа СМЛ толщиной 10 мм, облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм каждый (ГОСТ 14918-20), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-013-01865328-2017 с изменением №1 «Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные и двупольные типов: АРСЕНАЛ «Brand Schutz» «ДППО-1 EIWS 60»; АРСЕНАЛ «Brand Schutz» «ДППО 2 EIWS 60». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 934-С/ТР-21 от 05.10.2021 года, № 935-С/ТР-21 от 05.10.2021 года, № 936-С/ТР-21 от 05.10.2021 года, № 937-С/ТР-21 от 05.10.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года.
Акт о результатах анализа состояния производства № 241-АСП/21 от 19.04.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.
Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0841395.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости – EIWS60.
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0841395.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.10.2021 **ПО** 04.10.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) **М.П.** Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гомов Анатолий Анатольевич (Ф.И.О.)

"НПО Арсенал" ОГРН 1165001051632 г. Балашиха

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00432/21

Серия RU № 0841395

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-013-01865328-2017 с изменением №1 «Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые однопольные и двупольные типов: АРСЕНАЛ «Brand Schutz» «ДППО-1 EIWS 60»; АРСЕНАЛ «Brand Schutz» «ДППО-2 EIWS 60» от 17.09.2017 г.
Конструкторская документация ДППО1-60.00.000 «Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая однопольная типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-1 EIWS 60» от 27.01.2021 г.
Конструкторская документация ДППО2-60.00.000 «Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая двупольная типа АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-2 EIWS 60» от 27.01.2021 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-013-01865328-2017 с изменением №1 раздел 6:
Двери должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам, защищенными от загрязнений и воздействия агрессивных сред.
При хранении в пакетах двери должны опираться на прокладки прямоугольного сечения. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать размер конструкции при многоярусной укладке.
Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.
Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-013-01865328-2017 с изменением №1 пункт 6.7:
Срок хранения не более 5 лет со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения согласно ТУ 25.12.10-013-01865328-2017 с изменением №1 пункт 8.2:
Гарантийный срок хранения не более 5 лет со дня изготовления.
Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-013-01865328-2017 с изменением №1 пункт 8.2:
Средний срок службы дверей должен составлять не менее 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации согласно ТУ 25.12.10-013-01865328-2017 с изменением №1 пункт 8.2:
Гарантийный срок эксплуатации дверей – не менее 24 месяцев со дня изготовления.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Голубев Анатолий Анатольевич (Ф.И.О.)

"НПО Арсенал" Для