Профили металлические тонкостенные
для подвесных потолков
ТУ 25.11.23-002-29095323-2019
паспорт

Произведено: ООО «АЛБЕС МЕТ»
Московская обл., г. Видное, Южная промзона, владение 8
тел. +7(495) 970-00-02.
www. albes.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: интерьеры общественных, производственных и вспомогательных зданий и других сооружений, в т.ч. лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и предприятий общественного питания.
Условия эксплуатации:
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: по проекту. Допускаемая максимальная температура эксплуатации: не выше+90°С.Допускаемый влажностный режим помещений зданий по СП 50.13330.2012: сухой, нормальный, влажный.Допускаемая степень агрессивности окружающей среды по СП 28.13330.2012: неагрессивная, слабоагрессивная.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплектность поставки изделий обеспечивается в объемах, необходимых для монтажа и сдачи объекта в эксплуатацию согласно проектной документации в соответствии с конструкторской документацией. В комплект поставки входят комплектующие детали, определенные условиями поставки. По согласованию с покупателем изделия могут поставляться в качестве самостоятельного объекта поставки.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации и монтаже изделий должны учитываться требования действующих строительных норм и правил (в т.ч. – по проектированию зданий и сооружений различного назначения). Монтаж следует производить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации и проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

При производстве монтажных работ не допускается: - механическое повреждение профиля (образование остаточных деформаций, изменение формы поперечного сечения, вмятин и т.д.); - напряжение профиля (профиль должен находиться в свободном состоянии после сборки на несущих направляющих и не воздействовать на прилегающие профили); - повреждение защитных и декоративных покрытий профиля; - профилирование и гибка профиля при температуре ниже +15°С.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий осуществляется любым видом транспорта при условии ее защиты от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Общие требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 7566. Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с действующими правилами для данного вида

Способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение, образование остаточных деформаций и вмятин.
При переносе упакованных изделий расстояние между точками захвата не должно превышать двух метров.
При перевозке профиля на транспортных средствах (ТС) недопустим свес упаковок за пределы ТС более чем на 0,5 м. При погрузке в ТС упаковки профиля укладывают друг на друга без прокладок с высотой укладки не более 0,7 м для профилей из оцинкованной стали и не более 1,0 м для профилей из алюминия. Упаковки с профилями необходимо закреплять на ТС, для предотвращения смещения во время транспортировки. Недопустимо укладывать что-либо сверху упаковок профиля при транспортировании и хранении. Упаковки с профилем хранить в крытых сухих складских помещениях, исключающих попадания открытых солнечных лучей и влаги. Хранение упаковок профилей, укладываемых на паллету, производить в один ярус. Хранение упаковок профилей, укладываемых в контейнер, производить не выше двух ярусов. При погрузке, разгрузке и транспортировании профиля должны быть приняты меры защиты его от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 25.11.23-002-29095323-2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Гарантийный срок на профили металлические тонкостенные и комплектующие к ним составляет 12 месяцев со дня изготовления.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Профиль металлический тонкостенный для подвесных потолков соответствует требованиям ТУ 25.11.23-002-29095323-2019
Потребитель: ООО "Константа"
Вид изделия:
Направляющая Т24/38 Албес CLICK Prim 3,7 м (20 шт./уп.) белый матовый (арт.4330) 1 480,00 п.м.
Направляющая Т24/38 Албес CLICK Prim 1,2м (60 шт./уп.) белый матовый (арт.4330) 4 320,00 п.м
Направляющая Т24/38 Албес CLICK Prim 0,6м (60 шт./уп.) белый матовый (арт.4330) 1 656,00 п.м.

Дата изготовления:19.12.2023г.

Контролер ОТК: ОТК 12