Изготовитель ООО "НОВЭМ"
Адрес: **Волгоградская обл.**, **г. Волжский**,
Индустриальный проезд 1-**й**, **объект** 18, **офис** 303 (**база УПТК**)
тел.: 8 (800) 5505-999
e-mail:sales@shlangi-novem.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 28190 от 04.12.2023 г.

Наименование **Рукав напорный с нитяным каркасом длинномерные (пищевые) облегченный из термоэластопласта**

НД ТУ 22.21.29-002-32722798-2020
ГОСТ 30244-94

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рукав предназначен для создания линий подачи связующего и вакуумных линий при сборке технологических вакуумных пакетов в процессах вакуумной инфузии, для использования в других технологических процессах формования композиционных материалов, а также для других технических целей. Материал рукава обеспечивает высокую гибкость, химическую стойкость и теплостойкость до 200°С.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика	Значение			
Материал	ПВХ			
Внутренний диаметр*, мм	6,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5	9,0 ± 0,5	10,0 ± 0,5
Толщина стенки, мм	1,5 ± 0,5	2,0 ± 0,5	3,0 ± 0,5	4,0 ± 0,5
Твердость по Шору А, условные единицы	65 - 75			
Максимальная рабочая температура, °С	200			
Срок хранения	36 месяцев			

**возможно изменение размеров по согласованию с потребителем*

РАЗМЕРЫ

Длина*
3500 м

**возможно изменение размеров по согласованию с потребителем*

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Рукав должн храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°С, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Рукав транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.

Штамп ОТК 1 ОТК