ПАСПОРТ

Кабельные стяжки стандартные

Тип: KCC

- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: белый натуральный/черный
- Температура эксплуатации: – 40... + 85 °C
- Температура монтажа: 0... + 60 °C
- Стяжки черного цвета устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Кол-во, шт.: 50
- Инструмент:
  TG–01 (для стяжек шириной 2.5—4.8 мм)
  TG–03 (для стяжек шириной 3.5—10 мм)



Наименование	Цвет	Тип стяжек	Размеры (мм)		Макс. Ø обхвата (мм)	Рабочая нагрузка (кг)	Упаковка (шт. в п/э пакете)
			L	b			
KCC 3x60(Fortisflex)	□■	миниатюрные	60	2.5	11	8	100
KCC 3x80 (Fortisflex)	□■		80	2.5	16	8	100
KCC 3x100 (Fortisflex)	□■		100	2.5	22	8	100
KCC 3x120 (Fortisflex)	□■		120	2.5	30	8	100
KCC 3x150 (Fortisflex)	□■		150	2.5	35	8	100
KCC 3x200 (Fortisflex)	□■		200	2.5	50	8	100
KCC 4x150 (Fortisflex)	□■	стандартные	150	3.6	35	18	100
KCC 4x200 (Fortisflex)	□■		200	3.6	50	18	100
KCC 4x250 (Fortisflex)	□■		250	3.6	65	18	100
KCC 4x300 (Fortisflex)	□■		300	3.6	80	18	100
KCC 4x370 (Fortisflex)	□■		370	3.6	102	18	100
KCC 5x180 (Fortisflex)	□■		180	4.5	42	22	100
KCC 5x200 (Fortisflex)	□■		200	4.5	50	22	100
KCC 5x250 (Fortisflex)	□■		250	4.5	65	22	100
KCC 5x300 (Fortisflex)	□■		300	4.5	82	22	100
KCC 5x350 (Fortisflex)	□■		350	4.8	90	22	100
KCC 5x400 (Fortisflex)	□■		400	4.8	105	22	100
KCC 5x450 (Fortisflex)	□■		450	4.8	130	22	100
KCC 5x500 (Fortisflex)	□■		500	4.8	150	22	100
KCC 8x200 (Fortisflex)	□■	усиленные	200	6.8	50	53	100
KCC 8x250 (Fortisflex)	□■		250	7.6	63	53	100
KCC 8x300 (Fortisflex)	□■		300	7.6	82	53	100
KCC 8x350 (Fortisflex)	□■		350	7.6	90	53	100
KCC 8x400 (Fortisflex)	□■		400	7.6	105	53	100
KCC 8x450 (Fortisflex)	□■		450	7.6	118	53	100
KCC 8x500 (Fortisflex)	□■		500	7.6	150	53	100
KCC 9x550 (Fortisflex)	□■	для экстремальных нагрузок	550	9.0	160	80	100
KCC 9x650 (Fortisflex)	□■		650	9.0	190	80	100
KCC 9x760 (Fortisflex)	□■		760	9.0	225	80	100
KCC 9x920 (Fortisflex)	□■		920	9.0	265	80	100
KCC 9x1020 (Fortisflex)	□■		1020	9.0	295	80	100
KCC 10x450 (Fortisflex)	□■		450	10	125	91	100
KCC 10x500 (Fortisflex)	□■		500	10	150	91	100
KCC 12x650 (Fortisflex)	□■		650	12	190	114	100
KCC 12x750 (Fortisflex)	□■		750	12	220	114	100

1. ПРАВИЛА МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК

1.1. Выбрать стяжку исходя из требований к рабочей нагрузке. Для усиленных конструкций рекомендовано использование стяжек большей ширины.

1.2. Определить длину стяжки в соответствии с размером закрепляемых изделий и с учетом припуска на затяжку профессиональным инструментом.

1.3. Рекомендуется вскрыть упаковку непосредственно перед использованием

1.4. При монтаже в условиях низких температур предварительно выдержать упаковку при комнатной температуре в течение 2-х часов

1.5. Проверить стяжки на предмет наличия/отсутствия механических повреждений.

1.6. Определить количество стяжек и места их расположения на закрепляемой конструкции. При планировании размещения стяжек необходимо учитывать распределение нагрузки. При воздействии равномерной нагрузки стяжки рекомендуется закреплять равномерно. При наличии сосредоточенной нагрузки стяжки рекомендуется располагать более плотно в месте воздействия усилий.

1.7. Для монтажа стяжку необходимо обернуть вокруг конструкции, вставить свободный конец стяжки в замок и руками произвести предварительную затяжку

1.8. Дальнейшую финишную затяжку необходимо производить специальным инструментом, предназначенным для затяжки и обрезки стяжек

1.9. При затяжке и обрезке конца стяжки необходимо следовать инструкциям, указанным в паспорте используемого инструмента

2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ГАРАНТИЙНОГО ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Стяжки кабельные в упакованном виде можно транспортировать автомобильным транспортом с закрытым кузовом, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах, авиационным транспортом в негерметизированных отсеках, речным или морским транспортом (в трюмах), либо в контейнерах всеми перечисленными видами транспорта.

2.2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При хранении и транспортировании стяжки кабельные должны быть защищены от механических повреждений.

2.3. Условия транспортирования и хранения стяжек кабельных в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

2.4. Стяжки кабельные поставляются в транспортной упаковке — коробках из гофрокартона. Внутри транспортной упаковки имеется потребительская упаковка — полиэтиленовые пакеты. Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования.

2.5. По согласованию с заказчиком возможны другие формы упаковки.

2.6. Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Дата продажи:

ФИО/подпись продавца:

М.П.