2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний блок MDV-D28Q4/N1-A3(B):

- холодопроизводительность (кВт): 2.8
- теплопроизводительность (кВт): 3.2
- мощность, потребляемая, охлаждение (кВт): 0.05
- мощность, потребляемая, нагрев (кВт): 0.05
- расход воздуха: 414 м.куб./час ,
- уровень звукового давления: 23 дБ(А),
- трубопровод хладагента (диаметр труб): 6.35/12.7 мм,
- габаритные размеры блок (ШхВхГ):, мм (570x260x570),
- габаритные размеры панель (ШхВхГ):, мм (647x50x647),
- вес блок: 17.0кг
- вес панель: 2.5 кг
- электропитание 220В +/-10%, 50Гц, 1 фаза

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность блока приведена в таблице:

№	Наименование изделия	Количество	Обозначение
1	Внутренний блок	1	MDV-D28Q4/N1-A3(B)
2	Пульт Д/У	1	
3	Комплект эксплуатационной документации	1	-
4	Транспортная упаковка	1	-

При поставке поз. 3 и 4 размещаются внутри коробки блока. Блок . помещается в транспортную упаковку (картонная коробка).