

TagView (标签视图插件)

该插件用于 iframe 切换的用户体验优化 类似浏览器的多标签页功能，依赖于jQuery库

功能

1. 标签页 切换、删除、翻页、滚动、刷新当前页、刷新浏览器保留活动历史；
2. UI 可定制化；
3. 灵活的API；

使用示例

```
1  <html>
2    <head>
3      <script type="text/javascript" src="/scripts/script/Home/jquery-
1.7.1.js"></script>
4      <style>
5        .tagBox{
6          background: #fff !important;
7        }
8        .tagBox .tagViews{
9          background: #fff !important;
10       }
11     </style>
12   </head>
13   <body>
14     <!--标签页开始-->
15     <div style="width: calc(100% - 15px);
16       box-sizing: border-box;
17       margin-left: 4px;
18       border-radius: 4px;
19       overflow: hidden;
20       box-shadow:0px 0px 10px #eee;
21       margin-top:5px;
22       margin-bottom:5px;position:relative;
23       background:#fff;
24       ">
25
26       <div class="prev" style="font-size:12px;display:inline-
block;height:30px;line-height:30px;width:35px;text-align:
center;float:left;cursor:pointer">《</div>
27       <div class="tagNav" style="width:calc(100% -
115px);margin:auto;display:inline-block;float: left;"></div>
28       <div class="next" style="font-size:12px;display:inline-
block;height:30px;line-height:30px;width: 35px;text-align:center;float:
left;cursor:pointer">》</div>
29       <div class="reload" style="font-
size:12px;display:inline-block;height:30px;line-height:30px;width:
35px;text-align:center;float: left;cursor:pointer">刷新</div>
30       <div style="clear: both;"></div>
31     </div>
```

```

32         <!--iframe 容器-->
33         <div class="frameBox" id="main" style="height:calc(100vh -
           90px);width:100%;">
34
35         </div>
36         <script type="text/javascript" src="/Scripts/script/tagview/tagview-
           v1.0.js?v=2.0"></script>
37         <script>
38         $(function() {
39             tagView = new TagView({
40                 cache: {
41                     table: "vanTop" //缓存表名
42                 },
43                 el: ".tagNav", //标签页承载的容器
44                 frameEl: ".frameBox", // iframe 承载的容器
45                 height: 30, // tagview的高度
46                 params: {
47                     "arguments": "-A<!--$MG_WID-->",
48                     // "PRGNAME": "fanjiantao"
49                 }, // "url"需要替换的参数"
50                 tagList: [{
51                     path: "mgrqispi.dll?
           APPNAME=HRsoft2000&PRGNAME=MainFrame_Main&ARGUMENTS=111",
52                     title: "首页",
53                     active: true, //是否选中
54                     isAffix: true, //是否固定
55                     preload: false //是否预加载自行实现预加载方式
56                 }]
57             })
58             $(".next").on('click', function() {
59                 tagView.next(); //上一页
60             })
61             $(".prev").on('click', function() {
62                 tagView.prev(); //下一页
63             })
64             // $(".addTag").click(function() {
65             //     tagView.addTagView($(this).text().trim(),
           $(this).data("url").trim())
66             // })
67             $(".reload").click(function() {
68                 tagView.refresh(); //刷新当前标签
69             })
70         })
71     </script>
72 </body>
73 </html>

```

说明：引入js后如需定制UI 需要使用 `!important` 关键字进行优先级提升！

如：修改容器的背景色

```

1     .tagBox{
2         background: #fff !important;
3     }
4     .tagBox .tagViews{
5         background: #fff !important;
6     }

```



原因：该插件的所有样式都是通过 `javascript` 创建，且部分样式是根据容器计算生成。

关于参数

字段	内容	必填	说明
cache	table: (表名唯一)	false	是否启用缓存 table为表名
el	支持jquery的 class 和 id	true	标签页的容器
frameEl	支持jquery的 class 和 id	true	iframe 视图的标签容器
height		false	标签页的高度：不填则取标签页容器的高度
params		false	用于需要替换标签页url 参数的字段
tagList		false	默认出初始化的标签页 [{ path: "mgrqispi.dll? APPNAME=HRsoft2000&PRGNAME=MainFrame_Main&ARGUMENTS=111", title: "首页", active: true, //是否选中 isAffix: true, //是否固定 preload: false //是否预加载自行实现预加载方式}]

浏览器 兼容性相关

`ie9+` `chrome last 5version` `firefox` `open`