

智元 AGIBOT G2 整机规格参数

基础参数	高度		1225mm ~ 1795mm
	宽度		640mm
	长度		760mm
	重量		185kg
	自由度（不含末端）		26
	工作温度		0°C ~ 40°C
	储藏温度		-30°C ~ 60°C
传感器	双目	数量	1
		分辨率	camera1: 1920H * 1536V camera2: 1920H * 1536V
		帧率	60FPS
		FOV	118°H * 92°V
	鱼眼	数量	3
		分辨率	1920H * 1537V
		帧率	30FPS
		FOV	215°H * 170°V
	头部 RGBD	数量	1
		RGB 分辨率	1280H * 800V
		RGB 帧率	60FPS
		RGB FOV	94°H * 68°V
		Depth 分辨率	1280H * 800V
		Depth 帧率	30FPS
		Depth FOV	90°H * 65°V
	腕部 RGBD	数量	2
		RGB 分辨率	1920H * 1080V
		RGB 帧率	25FPS
		RGB FOV	105°H * 85°V
		Depth 分辨率	640H * 480V
		Depth 帧率	25FPS
		Depth FOV	90°H * 70°V
	底盘激光雷达	数量	2
		点数	200,000 点/秒
		帧率	10FPS
		FOV	360°(H) -7° ~ 52°(V)
	底盘超声波雷达	数量	8
	麦克风	数量	4 麦克风阵列

	扬声器	数量	1
		功率	8W
头部	交互屏	自由度	3
		尺寸	6.3 英寸
		亮度	500nit
手臂		自由度	7
		额定负载	5kg
		长度	696mm
		重复定位精度	±0.1mm
		绝对定位精度	±1mm
		关节扭矩传感器	具备
		力控分辨率	≤0.02N.m
		力传感器采样频率	≥5kHz
躯干		自由度	5
		形式	折叠升降式
		腰部	支持俯仰、旋转、侧摆
		腿部	支持折叠升降
底盘		形式	4 舵轮
		最大速度	1.5m/s
		原地掉头	支持
		蟹行	支持
算力平台	基础算力版	辉羲 R1	500 TOPS (INT8)
	高算力版	英伟达 Jetson T5000	2070 TFLOPS (FP4)
外部接口		网线接口	1000M
			1000M（支持 POE 供电）
			10000M
		USB	Type-A*1, Type-C*1
		4G/5G 卡槽	支持
供电		电池数量	2
		电池总容量	1652Wh
		总续航	约 4h
其他		整机防护	IP42
		用户界面	可拆卸控制终端
		物理急停按钮	支持
		远程唤醒	支持
		蓝牙	支持
		NFC	支持

头部RGBD相机

- 深度感知

交互屏

- 表情交互

双目相机

- 深感视频

算力平台

- 高算力版：英伟达 Jetson T5000 2070 TFLOPS (FP4)
- 基础算力版：辉毅R1 500 TOPS (INT8)

腕部RGBD相机

- 深度感知

触觉手（选配）

- 19自由度
- 3D指尖触觉
- 支持便捷更换

底盘

- 速度1.5m/s
- 原地旋转，全向行走

麦克风阵列

- 声源定位
- 降噪、回声消除

扬声器

- 8W高功率

7自由度手臂

- 5kg负载
- 全关节力控



鱼眼阵列

- 360°全景视频

3自由度颈部

- 抬头、转头、歪头

无线终端

- 可拆卸、无线通信

网口

- 10G

急停按钮&开机按钮

- 紧急停止
- 机器人开/关机

3自由度腰部

- 旋转、俯仰、侧摆

2自由度腿部

- 折叠升降

超声波雷达*8

- 近距离碰撞预警

电池*2

- 热插拔换电
- 自动回充

激光雷达*2

- 360°无死角覆盖

电源按钮

- 整机上/下电

充电口

- 可选配充电站

1.示意图仅供参考，与正式上市版本可能有差异，以交付的实物为准
2.末端执行器012灵巧手、OmniPicker等为额外选配项，非标配，需单独购买