

HTML태그 정리

문서 구조를 여는 태그

- 1)<html>
- -페이지 전체를 감싸는 최상위 태그
- -브라우저에게 여기서부터 여기까지가 html문서야! 를 알림

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  |   <!-- head, body가 여기에 들어갑니다 -->
4  </html>
5  |
```

문서 구조를 여는 태그

- 2)<head>
- -페이지 제목, 문자 인코딩, 외부파일 연결 정보등을 모아두는곳
- -브라우저가 페이지를 로드할 때 미리 읽고 표시를 하게 함!

```
1  <head>
2    <meta charset="UTF-8">
3    <title>나의 첫 페이지</title>
4  </head>
5  
```

문서 구조를 여는 태그

- 3)<title>
- -브라우저 탭에 표시되는 페이지의 이름(창이름)

```
1  <head>
2    <meta charset="UTF-8">
3    <title>나의 첫 페이지</title>
4  </head>
5  
```

문서 구조를 여는 태그

- 4) <meta>
- -문자 인코딩, 모바일 화면 설정, 페이지 설명 등을 설정
- -메타 : 초월이나 가공을 뜻함
- -메타 태그에 오는 정보를 메타 데이터라고 하는데 이는 페이지의 '데이터를 설명하는 데이터'를 의미
- -> 웹페이지의 내용에 대한 추가 정보

```
1  <head>
2      <meta charset="UTF-8">
3      <title>나의 첫 페이지</title>
4  </head>
5  |
```

외부 파일 연결 태그

- 1)<link>
- -외부 파일과 연결 할 때 사용(현재 문서 외의 css파일 등)
- -<head>에서 사용
(<body>에서 사용시 브라우저에 따라 적용이 안되거나 늦음)
- -HTML문서에는 뼈대의 내용만 두고 관리하고
CSS 및 외부 파일은 관련 작업만 두고 관리하기 용이함

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

외부 파일 연결 태그

- 2)<style>
- -<head> 안에서 CSS를 html 파일 자체적으로 작성할 때 사용 (<body>에서 사용될 수 도 있으나 js와 함께 적용함 그 전까지는 style은 <head>에서 작성하도록!)

```
4      <style>
5          body { font-family: sans-serif; }
6      </style>
```

외부 파일 연결 태그

왜 <head> 안에 쓰는 것을 권장하나?

1. 페이지 렌더링 속도 최적화 (렌더링 : 브라우저 화면에 그리는것을 뜻함)
-스타일은 HTML이 화면에 나타나기 전에 적용 되어야함
2. 가독성과 유지 관리 용이
-스타일은 HTML 구조와 분리되는 것이 좋음
3. 브라우저 호환성 문제 방지
-일부 브라우저에서는 <body>에서 <link>를 인식 못하거나 늦게 적용

화면에 보이는 콘텐츠 태그

- 1)<body>
 - -실제 페이지에서 사용자에게 보여질 내용을 담는 컨테이너
- 2)<h1> ~ <h6> 제목 태그
 - - 문서의 큰 제목부터 작은 부제목 까지 계층을 나타냄
 - - 글의 구조를 분명히 하고, 검색 엔진이 내용을 쉽게 이해하게 함
- 3)<p> 단락 태그
 - -한 줄 이상의 문장(문단)을 묶는 태그
 - -문단 간 간격이 자동으로 생겨 읽기 편함

화면에 보이는 콘텐츠 태그

- 4) <hr> 수평선
 - - 문단이나 섹션 사이에 구분선을 그려 내용을 구분할 때 편리
- 5) <pre> 고정폭 텍스트
 - - 스페이스바, 줄바꿈 등 미리 작성된 형식 그대로 보여주는 블록

박스 구획 태그

- 1) <div> - division의 약자
- - 범용 블록 컨테이너로, 아직 특별한 의미가 없는 구역을 논리적인 블록으로 묶음
- - 여러 요소를 묶어 스타일로 지정하거나 레이아웃을 나눌 수 있음

```
<div>  
  <h2>섹션 제목</h2>  
  <p>섹션 내용</p>  
</div>
```

박스 구획 태그

- 2) , ,
- 순서 없는 목록
- 순서 있는 목록
- 항목 하나씩
- 메뉴, 순서도, 체크리스트 등 표현 가능

인라인 요소

- 1) <a> 앵커
 - - 다른 페이지나 같은 페이지의 특정 위치로 이동하는 하이퍼링크를 생성
 - - 주요 속성 : href, target, title
- 2)
 - - 페이지에 이미지를 삽입
 - - 주요 속성 : src, alt

박스 구획 태그

- 3) (span은 길이, 폭, 범위의 뜻)
- -인라인 범용 컨테이너로 텍스트의 일부를 묶거나 스타일 또는 js 적용 대상이 필요할 때 사용.
- -일정한 범위의 텍스트를 감싸는 용도.

```
<p>오늘의 <span>중요한</span> 단어!</p>
```

- -문단 내에서 '중요한'을 감싸고 있음
- -<div>나 모두 특별한 의미나 시각적 표현은 없지만 css적용이나 특정 조작을 위해 묶어두는 컨테이너로 생각!

form 태그

- 1)<form> (span은 길이,폭,범위의 뜻)
- -사용자로부터 입력받아 서버에 전송할 때 쓰는 컨테이너
- -주요 속성 : action, method

```
<form action="/submit" method="post">  
  <!-- input, button 등 들어갑니다. -->  
</form>
```

form 요소

- 2)<input>
- -텍스트 박스, 버튼, 체크박스 등 다양한 입력 필드 생성
- -주요 속성 : type, name, value, placeholder
- -

```
<form action="/submit" method="post">  
  <!-- input, button 등 들어갑니다. -->  
</form>
```


구조 예시

```
<form action="/submit" method="post">
  <fieldset>
    <legend>회원 가입 </legend>

    <label for="username">아이디:</label>
    <input type="text" id="username" name="username"><br>

    <label for="bio">자기 소개:</label>
    <textarea id="bio" name="bio"></textarea><br>

    <label for="gender">성별:</label>
    <select id="gender" name="gender">
      <option value="male">남성</option>
      <option value="female">여성</option>
    </select>
  </fieldset>

  <input type="submit" value="제출">
</form>
```

form 요소 — form태그 내부에서 쓰이는 요소

- 2)<input>
- -텍스트 박스, 버튼, 체크박스 등 다양한 입력 필드 생성
- -주요 속성 : type, name, value, placeholder

```
<!-- 텍스트 입력 -->
<input type="text" name="username" placeholder="아이디 입력">

<!-- 제출 버튼 -->
<input type="submit" value="전송">
```

form 요소 — form태그 내부에서 쓰이는 요소

- 2) <textarea>
- -여러 줄 텍스트 입력 필드 생성
- -주요 속성 : rows, cols, placeholder

```
<textarea name="comment" rows="4" cols="50" placeholder="댓글을 입력하세요"></textarea>
```

form 요소 — form태그 내부에서 쓰이는 요소

- 2) <select> <option>
- -드롭다운 메뉴를 만들고, 각 옵션은 <option>으로 정의

```
<select name="fruit">
  <option value="apple">사과</option>
  <option value="banana">바나나</option>
</select>
```

form 요소 — form태그 내부에서 쓰이는 요소

- 2)<label>
- - 폼 입력 요소와 연결된 설명 텍스트 생성
- - 입력 필드에 대한 이름 또는 설명으로 보자
(라벨을 붙여서 애를 설명한다고 생각해도 좋음)
- - 주요 속성 : for

```
<label for="email">이 메일 :</label>  
<input type="email" id="email" name="email">
```

form 요소 — form태그 내부에서 쓰이는 요소

- 2) <fieldset> & <legend>
 - - 폼 항목을 그룹화하고, 그룹 제목을 달아줌
 - - <fieldset> : 입력 필드 그룹화(입력 필드를 논리적으로 묶음)
 - - <legend> : 그룹에 대한 제목

```
<fieldset>
  <legend>개인 정보</legend>
  <label for="name">이름:</label>
  <input type="text" id="name" name="name">
</fieldset>
```

버튼 요소

- 1)<button>
- -클릭 가능한 버튼을 만듦
- -주요속성 : type (submit, button, reset)

```
<button type="submit">제출하기 </button>
```

예제

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head><meta charset="UTF-8"><title>폼 예제</title></head>
4  <body>
5      <form action="#" method="get">
6          <label for="name">이름:</label>
7          <input type="text" id="name" name="name" placeholder="홍길동"><br><br>
8
9          <label for="age">나이:</label>
10         <input type="number" id="age" name="age" min="1" max="120"><br><br>
11
12         <button type="submit">제출하기</button>
13     </form>
14 </body>
15 </html>
```


상대적으로 안 쓰이는 것들

- 1) <input type = "image">
 - - 이미지를 클릭하면 폼을 제출하는 용도
 - - CSS나 JS로 이미지 클릭 이벤트를 더 자유롭게 제어 가능
- 2) <datalist>
 - - 입력란에 자동완성 목록을 제공할때 사용
 - - 브라우저간에 호환성이 문제됨
 - - UI 제어가 어렵기 때문에 민감한 상황에서는 추천되지 않음

상대적으로 안 쓰이는 것들

- 3)<base> - 시작점을 잡는다 base를 잡는다 생각
- -상대 경로의 기준이 되는 URL을 지정
- -현재 HTML문서에서 사용하는 모든 상대 경로의 기준*(시작)을 변경함

```
<base href="https://example.com/subfolder/">  
<!-- 이후 href="page.html"은 example.com/subfolder/page.html을 가리킵니다 -->
```

- 한문서에 단 하나만 사용 가능. 반드시 <head>안에 위치해야 함
기준 경로를 전역적으로 변경하므로 상대 경로 사용시 혼란 야기.
잘못 설정하면 모든 경로가 꼬여 예상과 다른 결과가 나옴