

B_form_table을 변형하여 B2_signup_form.html 파일 작성해보기

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>B2 - 회원가입 폼(확장)</title>
</head>
```

```
<body>
  <h1 id="top">회원가입 폼(HTML만)</h1>
  <p title="지금은 HTML 입력 UI 만들기 연습입니다.">
```

목표: 다양한 input 태그와 속성을 사용해 회원가입 화면을 만들어봅니다.
전송(action/method)은 깊게 다루지 않고, “입력 구성”이 목표입니다.

```
</p>
<hr>
<h2>작성 팁</h2>
<ul>
  <li>label의 for 값과 input의 id 값은 반드시 같아야 합니다.</li>
  <li>required가 붙은 입력칸은 비어 있으면 제출이 안 됩니다.</li>
  <li>radio는 같은 name을 써야 1개만 선택됩니다.</li>
</ul>
<hr>
```

```
<form action="#"method="get">
  <h2>1) 기본 정보</h2>
  <table border="1">
    <tr>
      <th scope="col">항목</th>
      <th scope="col">입력</th>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row"><label for="name">이름</label></th>
      <td>
```

```
        <input id="name" type="text" name="username"
            placeholder="예: 홍길동" required>
    </td>
</tr>
<tr>
    <th scope="row"><label for="email">이메일</label></th>
    <td>
        <input id="email" type="email" name="useremail"
            placeholder="예: example@domain.com" required>
    </td>
</tr>
<tr>
    <th scope="row"><label for="pw1">비밀번호</label></th>
    <td>
        <input id="pw1" type="password" name="pw1"
            placeholder="8자 이상 입력(예시)" required>
    </td>
</tr>
<tr>
    <th scope="row"><label for="pw2">비밀번호 확인</label></th>
    <td>
        <input id="pw2" type="password" name="pw2"
            placeholder="위 비밀번호를 다시 입력" required>
    </td>
</tr>
<tr>
    <th scope="row"><label for="age">나이</label></th>
    <td>
        <input id="age" type="number" name="age"
            min="1" max="120" placeholder="예: 20">
    </td>
</tr>
```

```
</table>
<p><a href="#top" title="맨 위로 이동">맨 위로</a></p>
<hr>
<h2>2) 선택 입력</h2>
<table border="1">
  <tr>
    <th scope="col">항목</th>
    <th scope="col">선택</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">관심 분야(라디오)</th>
    <td>
      <input id="field-fe" type="radio" name="field" value="frontend" checked>
      <label for="field-fe">프론트</label>
      <input id="field-be" type="radio" name="field" value="backend">
      <label for="field-be">백엔드</label>
      <input id="field-ai" type="radio" name="field" value="ai">
      <label for="field-ai">AI</label>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">수강 경험(체크박스)</th>
    <td>
      <input id="exp-html" type="checkbox" name="exp" value="html">
      <label for="exp-html">HTML</label>
      <input id="exp-css" type="checkbox" name="exp" value="css">
      <label for="exp-css">CSS</label>
      <input id="exp-js" type="checkbox" name="exp" value="js">
      <label for="exp-js">JavaScript</label>
    </td>
  </tr>
</table>
<!--select 또한 form의 요소로 option을 통해 선택지를 나열해줌-->
```

```

<tr>
  <th scope="row"><label for="contact">연락 방법(select)</label></th>
  <td>
    <select id="contact" name="contact">
      <option value="email">이메일</option>
      <option value="phone">전화</option>
      <option value="chat">메신저</option>
    </select>
  </td>
</tr>
</table>
<p><a href="#top">맨 위로</a></p>
<hr>

```

<!-- textarea도 form 요소 중 하나. 게시판 본문, 댓글, 리뷰 등 여러줄의 긴 텍스트를 입력받을 때 사용됨. 속성의 rows와 cols가 글자수 제한으로 생각하면 됨 -->

```

<h2>3) 자기소개</h2>

```

<p title="textarea는 여러 줄 입력칸입니다.">아래에 간단히 자기소개를 작성하세요.</p>

```

<p>
  <label for="intro">자기소개</label><br>
  <textarea id="intro" name="intro" rows="5" cols="60"

```

placeholder="예: 배우고 싶은 것, 기대하는 것 등을 적어보세요."></textarea>

```

</p>
<p><a href="#top">맨 위로</a></p>
<hr>

```

```

<h2>4) 동의</h2>

```

```

<p>
  <input id="agree" type="checkbox" name="agree" value="yes" required>
  <label for="agree">약관에 동의합니다(필수)</label>

```

```
</p>
<!-- type="reset"은 작성한 내용 초기화 하겠다는 의미"-->
<h2>5) 버튼</h2>
<p>
  <input type="submit" value="제출하기">
  <input type="reset" value="초기화">
</p>
</form>
<hr>
<footer>
  <p>© 2026 회원가입 폼 실습</p>
</footer>
</body>
</html>
```

위의 파일을 작성한 뒤에 아래의 내용들 추가로 수행하고 메일로 html파일을 보내주세요

- 1) 라디오 항목 2개 더 추가하기 (데이터, 보안)
- 2) 체크박스 항목 1개 더 추가 (기타 프로그래밍)
- 3) select 옵션 2개 더 추가 (DM, 카카오톡)