

html 기초

1.복습 및 정리

1) 태그(Tag)

태그(tag): HTML에서 “요소(부품)”를 만드는 표기.

예: <p>문장</p>

<p>: 시작 태그

</p>: 끝 태그

문장: 콘텐츠(내용)

2) 속성(Attribute)과 속성값(Value)

속성(attribute): “부품의 옵션”

형식: <태그 속성="값">

예:

src = 이미지 파일 위치

alt = 이미지가 안 보일 때 대신 보여줄 문장

3) <div>와

div는 division의 약자로 구역/분할의 뜻

블록 단위로 묶는(그룹 짓는다) 상자로 생각하면 편함

레이아웃을 만들 때 자주 쓰는 기본 박스

ex) 제목과 설명을 묶는 박스

<div>

<h2>제목</h2>

<p>설명</p>

</div>

span은 뜻 자체가 걸치다/범위를 뺀다의 느낌(어떤 구간을 살짝 감싸는 의미)

인라인(문장 안)에서 부분을 묶는 스티커처럼 생각

CSS에서 특정 단어만 또는 부분만 색을 바꾸거나 강조할 때 많이 씀(지금은 CSS를 안배워서 변화 x)

ex)

<p>오늘의 키워드는 HTML입니다. </p>

중요한건 div 와 span 은 단순히 묶는 기능만 한다는것.

이 자체로는 어떤 의미(현재 이 부분이 무엇이다)가 없음.

4) 아니 그래서 블록(block)이랑 인라인(inline)이 뭔데?

HTML 요소(<태그> 콘텐츠 </태그> 전체를 의미)는 화면에 배치될 때, 블록 요소와 인라인 요소로 나뉨

-블록 요소

한 줄을 통째로 차지하려는 성격을 지님. 그래서 앞 뒤로 줄바꿈이 생긴 것처럼 보임.(큰 박스로 생각)

ex) <h1>, <p>, <div>, <table> 등

- 인라인 요소

문장 흐름 안에 끼어드는 성격이라 한 줄을 차지하지 않고 내용만큼만 차지(스티커처럼 문장 사이에 붙임)

ex) <a>, , , 등

주의할 점. 블록처럼 보이는데 인라인일 수 도 있음 - display 속성을 배우면 나오는데 이걸 CSS에서 자세히

5) 시맨틱(Semantic)

semantic = 의미가 있는

시맨틱 태그: 이름만 봐도 "역할/의미"가 드러나는 태그

예:

<header> = 머리말(상단)

<nav> = 메뉴/링크 모음

<main> = 본문 핵심

<footer> = 하단 정보

시맨틱 태그를 쓰는 이유

가) 구조가 읽히니까 협업/유지보수가 쉬움

나) 검색엔진/접근성에 유리

다) React 설계 시 설계랑 잘 맞음

5) <a>는 Anchor(앵커)

anchor = 닳

페이지 안에서 "이동할 위치를 고정"하거나 "다른 페이지로 이동"시키는 링크

두 가지 대표 사용:

다른 파일로 이동: href="page2.html"

같은 페이지 안 이동(앵커): href="#section1" → id="section1"로 이동

6) 경로 (실제로 경로 설정 실수로 인해 문제가 많이 생기기도 함)

경로는 파일의 위치를 적는 것.

자주 쓰는 3가지 - 현재 작성하고 있는 파일을 기준으로

(1) 같은 폴더 ex) 또는

(2) 하위 폴더 ex)

./ 의 의미는 현재 작성하고 있는 파일이 있는 폴더

./image/ 라고 한다면 현재 작성하고 있는 파일이 있는 폴더의 하위 폴더 image를 의미

../ .이 두개 붙으면 현재 폴더의 상위 폴더로 이동을 의미

(3) 같은 페이지 안에서 이동 ex) id = section 이라 가정하고 #section으로 이동 (#id)

7) 자주 할 수 있는 실수

(1) 속성이 여러개 일 때 속성 사이에 공백으로 구분!

(현재 파일의 html파일은 속성 사이 공백이 없음. 주의 하면서 따라 쳐주세요.

공백을 안 넣어도 브라우저가 대충 처리해서 실행이 되긴 하지만 에러의 요인이 될 수 있음)

(2) 속성값은 가급적 따옴표로 감싸기 ex) width = 320 보다는 width = "320"

(3) id는 한 문서에서 중복 금지

(4) 이미지나 오디오 같은 미디어가 뜨지 않으면 대부분 경로의 문제이니 다시 확인

(5) Live Server 사용 중이니 항상 저장(ctrl+s) 후 페이지 확인하는 습관

(6) 오디오/비디오는 controls가 없으면 버튼이 보이지 않음.

2.시맨틱 구조 설계

html 자체가 뼈대를 만드는 것이긴 하지만 시맨틱 구조를 통해 css나 flex를 붙일 수 있는 구조를 설계할 수 있음.

<div>가 요소들을 그룹짓는 기능을 한다며? 시맨틱을 왜 써야하는데?

div	시맨틱
상단	상단
메뉴	메뉴
본문	본문
하단	하단

div 만 썼을 때는 해당 div가 무슨 역할(어떤 위치 또는 의미)인지 추측 해야함

시맨틱을 쓰면 역할이 태그이름에 적혀있어 읽기, 협업, 유지보수에 용이함.

핵심 태그

<header>: 사이트 상단(로고/제목)

<nav>: 메뉴 영역(링크 모음)

<main>: 가장 중요한 본문

<section>: 본문 안의 관련 내용 묶음

<footer>: 사이트 하단(저작권/연락처)

사용 속성

id="..." : "페이지 안에서 이동할 목적지 이름표"

href="#..." : "그 id로 이동"

title="..." : "마우스 올리면 뜨는 설명(툴팁)"

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>실습1 - 시맨틱 구조</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1 id="top">우리 반 홈페이지</h1>
    <p title="header는 상단 영역입니다.">header: 페이지 상단(제목/로고)</p>
  </header>
  <nav>
    <p title="nav는 메뉴 링크 모음입니다.">nav: 메뉴</p>
    <ul>
      <li><a href="#notice" title="공지로 이동">공지</a></li>
      <li><a href="#gallery" title="갤러리로 이동">갤러리</a></li>
      <li><a href="#contact" title="연락처로 이동">연락처</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <h2 title="main은 핵심 콘텐츠 영역">main: 핵심 콘텐츠</h2>
    <section id="notice">
      <h3>공지</h3>
      <p>오늘의 과제: HTML 구조 이해하기</p>
      <p><a href="#top" title="맨 위로">맨 위로</a></p>
    </section>
    <section id="gallery">
      <h3>갤러리</h3>
      <p>여기는 나중에 img를 넣을 자리입니다.</p>
      <p><a href="#top">맨 위로</a></p>
    </section>
    <section id="contact">
      <h3>연락처</h3>
      <p>전화: 010-0000-0000<br>이메일: example@example.com</p>
      <p><a href="#top">맨 위로</a></p>
    </section>
  </main>
  <footer>
```

```

    <p title="footer는 하단 정보">footer: © 2026 우리 반</p>
  </footer>
</body>
</html>

```

3.폼(form) 맛보기 - 최소 간단한 형태로만

현재는 서버에 따로 전송하진 않기 때문에 입력만!
 웹 페이지에서 입력을 받는다는 걸 체감만 해보기.
 추후 React에서 입력 UI를 다룰 때 필요한 감만 잡아봅시다.

핵심 태그

form: 입력을 모아두는 “양식”

input: 입력 칸

label: 입력 칸의 이름표

for="..."와 input id="..."가 연결되면

“라벨을 눌러도 입력칸 선택”이 됨 (접근성/실무에서 중요)

사용 속성(무슨 역할?)

name="..." : 입력값의 “항목 이름”(나중에 서버/JS로 값 읽을 때 핵심)

action="...(url)" : form 태그에 입력된 내용을 처리하는 서버를 지정(처리할 경로)

method="get|post" : 사용자가 입력한 내용을 어떤 방식(get 또는 post)을 정함.

get은 입력한 내용이 노출 post는 입력한 내용이 노출되지 않음(회원가입이나 로그인에 사용)

for="user" : label이 누구(input id="user")의 이름표인지 지정

id="user" : 문서 내 유일한 식별자(라벨 연결/앵커 등에서 사용)

type="text|email|password|radio|checkbox|submit" : 입력 종류

placeholder="..." : 입력 힌트 글자

checked : 기본 체크(체크박스/라디오)

required : 비어 있으면 제출 못 함(브라우저가 막아줌)

● 라벨(label)은 입력칸의 이름표라서

02_form_min.html

```

<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>실습2 - 폼 최소</title>

```

```
</head>
<body>
  <h1>가입 화면(폼 맛보기)</h1>
  <p>전송은 안 해도 됩니다. “입력 UI 만들기”가 목표!</p>
  <hr>
  <form action="#"method="get">
    <p>
      <label for="user">아이디</label><br>
      <input id="user"type="text"name="userid"
        placeholder="아이디 입력"required>
    </p>
    <p>
      <label for="mail">이메일</label><br>
      <input id="mail"type="email"name="email"
        placeholder="example@domain.com">
    </p>
    <p>
      <label for="pw">비밀번호</label><br>
      <input id="pw"type="password"name="password"
        placeholder="비밀번호 입력">
    </p>
    <p>
      관심 분야(라디오: 하나만 선택)<br>
      <input id="r1"type="radio"name="field"value="fe"checked>
      <label for="r1">프론트</label>
      <input id="r2"type="radio"name="field"value="be">
      <label for="r2">백엔드</label>
    </p>
    <p>
      <input id="c1"type="checkbox"name="agree"value="yes"required>
      <label for="c1">약관에 동의합니다(필수)</label>
    </p>
    <p>
      <input type="submit"value="가입하기">
    </p>
  </form>
</body>
</html>
```

4. 오디오/비디오 맛보기

html은 글/이미지 이외에도 오디오나 비디오 같은 미디어도 다룰 수 있음.

사용 태그

audio video

사용 속성

controls : 재생 버튼 UI 표시(값 없이 쓰는 속성)

src="..." : 파일 위치(또는 source 태그로)

type="video/mp4" : 파일 형식(브라우저에게 힌트)

width="320" : 영상 표시 너비

메일에 함께 첨부된 sample.mp3 파일과 sample.mp4 파일 두가지를 media 폴더로 이동
(제시된 예제 코드의 src 경로를 보고 03_media.html 파일과 위치를 생각해 봅시다.)

03_media.html

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>실습3 - 미디어</title>
</head>
<body>
  <h1>오디오/비디오 맛보기</h1>
  <p>controls가 있어야 재생 버튼이 보입니다.</p>
  <hr>
  <h2>오디오</h2>
  <audio controls>
    <source src="./media/sample.mp3" type="audio/mpeg">
  </audio>
  <h2>비디오</h2>
  <video controls width="320">
    <source src="./media/sample.mp4" type="video/mp4">
  </video>
  <p>파일 경로가 틀리면 재생이 안 됩니다. (src 확인!)</p>
</body>
</html>
```