

OPTATIVA III REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - 7º PERÍODO - ENG. COMP

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

5º Projeto Prático – Rede RBF no Reconhecimento de Padrões

ÍTALO VINÍCIUS DE BESSA - 1699833¹

YAN GABRIEL FERREIRA DA CRUZ - 1699690²

¹Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. italo.1699833@discente.uemg.br

²Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. yan.1699690@discente.uemg.br

1. CÓDIGO UTILIZADO

A implementação foi realizada em um único arquivo (`rbf.py`), contemplando a preparação dos dados, o treinamento em dois estágios (K-Means e Regra Delta), a validação e a geração de gráficos e planilhas.

```
import os
import math
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

DADOS_TREINAMENTO = np.array([
    [0.2563, 0.9503, -1], [0.2405, 0.9018, -1], [0.1157, 0.3676, 1],
    [0.5147, 0.0167, 1], [0.4127, 0.3275, 1], [0.2809, 0.5830, 1],
    [0.8263, 0.9301, -1], [0.9359, 0.8724, -1], [0.1096, 0.9165, -1],
    [0.5158, 0.8545, -1], [0.1334, 0.1362, 1], [0.6371, 0.1439, 1],
    [0.7052, 0.6277, -1], [0.8703, 0.8666, -1], [0.2612, 0.6109, 1],
    [0.0244, 0.5279, 1], [0.9588, 0.3672, -1], [0.9332, 0.5499, -1],
    [0.9623, 0.2961, -1], [0.7297, 0.5776, -1], [0.4560, 0.1871, 1],
    [0.1715, 0.7713, 1], [0.5571, 0.5485, -1], [0.3344, 0.0259, 1],
    [0.4803, 0.7635, -1], [0.9721, 0.4850, -1], [0.8318, 0.7844, -1],
    [0.1373, 0.0292, 1], [0.3660, 0.8581, -1], [0.3626, 0.7302, -1],
    [0.6474, 0.3324, 1], [0.3461, 0.2398, 1], [0.1353, 0.8120, 1],
    [0.3463, 0.1017, 1], [0.9086, 0.1947, -1], [0.5227, 0.2321, 1],
    [0.5153, 0.2041, 1], [0.1832, 0.0661, 1], [0.5015, 0.9812, -1],
    [0.5024, 0.5274, -1],
])

DADOS_VALIDACAO = np.array([
    [0.8705, 0.9329, -1], [0.0388, 0.2703, 1], [0.8236, 0.4458, -1],
    [0.7075, 0.1502, 1], [0.9587, 0.8663, -1], [0.6115, 0.9365, -1],
    [0.3534, 0.3646, 1], [0.3268, 0.2766, 1], [0.6129, 0.4518, -1],
    [0.9948, 0.4962, -1],
])

ETA = 0.01
EPSILON = 1e-7
MAX_EPOCAS = 100_000
K = 2
N_REDES = 5

DATASETS_PATH = os.path.join(os.getcwd(), 'datasets')
```

```

EVOLUCAO_PATH = os.path.join(os.getcwd(), 'graphics', '
    Evolucao_do_erro')
MATRIZES_PATH = os.path.join(os.getcwd(), 'graphics', '
    matrizes_de_confusao')
GRAFICOS_VALIDACAO_PATH = os.path.join(os.getcwd(), 'graphics', '
    validacao')

def preparar_datasets():
    os.makedirs(DATASETS_PATH, exist_ok=True)
    df_treino = pd.DataFrame(DADOS_TREINAMENTO, columns=['x1', 'x2',
    'd'])
    df_treino['d'] = df_treino['d'].astype(int)
    df_treino.to_excel(os.path.join(DATASETS_PATH, 'rbf_treinamento.
    xlsx'), index=False)
    df_val = pd.DataFrame(DADOS_VALIDACAO, columns=['x1', 'x2', 'd'])
    df_val['d'] = df_val['d'].astype(int)
    df_val.to_excel(os.path.join(DATASETS_PATH, 'rbf_validacao.xlsx')
    , index=False)
    print(" Datasets preparados em datasets/")

def carregar_dados():
    df_treino = pd.read_excel(os.path.join(DATASETS_PATH, '
    rbf_treinamento.xlsx'))
    df_val = pd.read_excel(os.path.join(DATASETS_PATH, '
    rbf_validacao.xlsx'))
    X_treino = df_treino[['x1', 'x2']].values
    D_treino = df_treino['d'].values.astype(float)
    X_val = df_val[['x1', 'x2']].values
    D_val = df_val['d'].values.astype(float)
    return X_treino, D_treino, X_val, D_val

def salvar_validacao(X_val, D_val, predicoes_cont, predicoes_bin):
    df = pd.DataFrame({'x1': X_val[:, 0], 'x2': X_val[:, 1],
    'd': [int(d) for d in D_val]})
    for T in range(1, N_REDES + 1):
        df[f'y_T{T}'] = [round(v, 8) for v in predicoes_cont[T]]
        df[f'ybin_T{T}'] = predicoes_bin[T]
    df.to_excel(os.path.join(DATASETS_PATH, 'rbf_validacao.xlsx'),
    index=False)

```

```

print("  Previsoes salvas em datasets/rbf_validacao.xlsx")

def salvar_metricas(resultados):
    linhas = []
    for r in resultados:
        linhas.append({
            'Rede':                f"T{r['T']}",
            'Epocas':              r['epocas'],
            'EQM Final':           round(r['eqm_final'], 8),
            'VP':                  r['VP'],
            'VN':                  r['VN'],
            'FP':                  r['FP'],
            'FN':                  r['FN'],
            'Acertos':             r['acertos'],
            'Erros':               r['erros'],
            'Acuracia (%)':        round(r['acuracia']          * 100, 2)
        ,
            'Sensibilidade (%)':   round(r['sensibilidade']     * 100, 2)
        ,
            'Especificidade (%)':  round(r['especificidade']    * 100, 2)
        ,
            'Precisao (%)':        round(r['precisao']          * 100, 2)
        ,
        })
    pd.DataFrame(linhas).to_excel(
        os.path.join(DATASETS_PATH, 'rbf_metricas.xlsx'), index=False
    )
    print("  Metricas salvas em datasets/rbf_metricas.xlsx")

def salvar_treinamentos(treinamentos):
    linhas = []
    for t in treinamentos:
        linhas.append({
            'Rede':                f"T{t['T']}",
            'Cluster 1 - Centro x1': round(float(t['c1'][0]), 8),
            'Cluster 1 - Centro x2': round(float(t['c1'][1]), 8),
            'Cluster 1 - Variancia': round(float(t['v1']), 8),
            'Cluster 2 - Centro x1': round(float(t['c2'][0]), 8),
            'Cluster 2 - Centro x2': round(float(t['c2'][1]), 8),
            'Cluster 2 - Variancia': round(float(t['v2']), 8),

```

```

        'W1 (W11^(2))':          round(float(t['W'][0]), 8),
        'W2 (W21^(2))':          round(float(t['W'][1]), 8),
        'theta':                  round(float(t['theta']), 8),
        'Epocas':                  t['epocas'],
        'EQM Final':              round(float(t['eqm_final']), 8),
    })

    pd.DataFrame(linhas).to_excel(
        os.path.join(DATASETS_PATH, 'rbf_treinamentos.xlsx'), index=
False)

    print(" Parametros de treinamento salvos em datasets/
rbf_treinamentos.xlsx")

def gaussiana(x, centro, sigma2):
    dist2      = float(np.sum((x - centro) ** 2))
    expoente = -dist2 / (2.0 * sigma2)
    return math.exp(max(expoente, -500.0))

def calcular_phi(x, centros, variancias):
    return np.array([gaussiana(x, centros[i], variancias[i]) for i in
range(K)])

def propagacao_direta(x, centros, variancias, W, theta):
    phi = calcular_phi(x, centros, variancias)
    y   = float(np.dot(W, phi)) + theta
    return phi, y

def pos_processar(y):
    return 1 if y >= 0.0 else -1

def kmeans(X_pos, k=K, max_iter=1000):
    n      = len(X_pos)
    centros = X_pos[:k].copy().astype(float)
    for _ in range(max_iter):
        dists = np.array([[np.sum((x - c) ** 2) for c in centros]
                           for x in X_pos])
        rotulos = np.argmin(dists, axis=1)
        novos_centros = np.zeros_like(centros)

```

```

        for i in range(k):
            membros = X_pos[rotulos == i]
            novos_centros[i] = (membros.mean(axis=0) if len(membros)
> 0
                                else X_pos[np.random.randint(n)])
            if np.allclose(centros, novos_centros, atol=1e-12):
                break
            centros = novos_centros
        return centros, rotulos

def calcular_variancias(X_pos, centros, rotulos, k=K):
    variancias = []
    for i in range(k):
        membros = X_pos[rotulos == i]
        if len(membros) > 1:
            var = float(2.0 * np.mean(np.sum((membros - centros[i])
** 2, axis=1)))
        else:
            var = 1e-6
        variancias.append(max(var, 1e-12))
    return np.array(variancias)

def treinar_saida(X_treino, D_treino, centros, variancias):
    W = np.random.uniform(-0.1, 0.1, K)
    theta = float(np.random.uniform(-0.1, 0.1))
    eqm_por_epoca = []
    eqm_anterior = float('inf')
    for epoca in range(MAX_EPOCAS):
        erros_quad = []
        for x, d in zip(X_treino, D_treino):
            phi, y = propagacao_direta(x, centros, variancias, W,
theta)
            e = d - y
            erros_quad.append(e ** 2)
            W += ETA * e * phi
            theta += ETA * e
        eqm = float(0.5 * np.mean(erros_quad))
        eqm_por_epoca.append(eqm)
        if abs(eqm_anterior - eqm) < EPSILON:
            print(f" Convergencia na epoca {epoca + 1} | EQM = {

```

```

eqm:.2e}")
        break
    eqm_anterior = eqm
else:
    print(f" Limite de {MAX_EPOCAS} epocas | EQM = {
eqm_por_epoca[-1]:.2e}")
    return W, theta, eqm_por_epoca

def calcular_metricas(y_pred, y_real):
    VP = sum(1 for p, r in zip(y_pred, y_real) if p == 1 and r ==
1)
    VN = sum(1 for p, r in zip(y_pred, y_real) if p == -1 and r ==
-1)
    FP = sum(1 for p, r in zip(y_pred, y_real) if p == 1 and r ==
-1)
    FN = sum(1 for p, r in zip(y_pred, y_real) if p == -1 and r ==
1)
    total = len(y_pred)
    acertos = VP + VN
    erros = FP + FN
    return {
        'VP': VP, 'VN': VN, 'FP': FP, 'FN': FN,
        'acertos': acertos, 'erros': erros,
        'acuracia': acertos / total,
        'sensibilidade': VP / (VP + FN) if (VP + FN) > 0 else 0.0,
        'especificidade': VN / (VN + FP) if (VN + FP) > 0 else 0.0,
        'precisao': VP / (VP + FP) if (VP + FP) > 0 else 0.0,
    }

def plotar_eqm(eqm_por_epoca, T):
    os.makedirs(EVOLUCAO_PATH, exist_ok=True)
    epocas = list(range(1, len(eqm_por_epoca) + 1))
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    ax.plot(epocas, eqm_por_epoca, linewidth=1.2, color='steelblue')
    ax.set_title(f'Evolucao do EQM - Rede RBF T{T} (Regra Delta)')
    ax.set_xlabel('Epocas')
    ax.set_ylabel('Erro Quadratico Medio (EQM)')
    ax.grid(True, alpha=0.4)
    fig.tight_layout()
    caminho = os.path.join(EVOLUCAO_PATH, f'treinamento_rbf_{T}.png')

```

```

fig.savefig(caminho, dpi=150)
plt.close(fig)
print(f" Grafico EQM salvo em: {caminho}")

def plotar_validacao(X_val, D_val, y_cont, T):
    os.makedirs(GRAFICOS_VALIDACAO_PATH, exist_ok=True)
    amostras = list(range(1, len(X_val) + 1))
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    ax.plot(amostras, D_val, 'b-o', label='Saida desejada (d)',
            markersize=5, linewidth=1.5)
    ax.plot(amostras, y_cont, 'r-s', label=f'Saida da rede T{T} (y)',
            markersize=5, linewidth=1.5)
    ax.set_title(f'Validacao T{T}: Saida Desejada vs. Saida da Rede
RBF')
    ax.set_xlabel('Numero da amostra')
    ax.set_ylabel('Saida')
    ax.legend()
    ax.grid(True, alpha=0.4)
    ax.set_xticks(amostras)
    fig.tight_layout()
    caminho = os.path.join(GRAFICOS_VALIDACAO_PATH, f'validacao_rbf_T
{T}.png')
    fig.savefig(caminho, dpi=150)
    plt.close(fig)
    print(f" Grafico de validacao salvo em: {caminho}")

def plotar_matriz_confusao(m, T):
    os.makedirs(MATRIZES_PATH, exist_ok=True)
    matriz = np.array([[m['VP'], m['FN']], [m['FP'], m['VN']]])
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 4))
    im = ax.imshow(matriz, cmap='Blues', vmin=0)
    ax.set_xticks([0, 1])
    ax.set_yticks([0, 1])
    ax.set_xticklabels(['+1\n(Previsto)', '-1\n(Previsto)'], fontsize
=10)
    ax.set_yticklabels(['+1 (Real)', '-1 (Real)'], fontsize=10)
    for i in range(2):
        for j in range(2):
            ax.text(j, i, str(matriz[i, j]),
                    ha='center', va='center', fontsize=16, fontweight

```



```

='bold',
                                color='white' if matriz[i, j] > matriz.max() / 2
else 'black')
ax.set_title(
    f'Matriz de Confusao - RBF T{T}\n'
    f'Acuracia: {m["acuracia"]*100:.2f}% | '
    f'Precisao: {m["precisao"]*100:.2f}%', fontsize=10)
plt.colorbar(im, ax=ax)
fig.tight_layout()
caminho = os.path.join(MATRIZES_PATH, f'rede_rbf_T{T}.png')
fig.savefig(caminho, dpi=150)
plt.close(fig)
print(f" Matriz de confusao salva em: {caminho}")

def main():
    print("=" * 62)
    print(" PREPARANDO DATASETS")
    print("=" * 62)
    preparar_datasets()
    X_treino, D_treino, X_val, D_val = carregar_dados()
    print(f" Treinamento: {len(X_treino)} amostras | "
        f"Validacao: {len(X_val)} amostras")

    X_pos = X_treino[D_treino == 1]
    predicoes_cont = {}
    predicoes_bin = {}
    resultados = []
    treinamentos = []

    for T in range(1, N_REDES + 1):
        print("\n" + "=" * 62)
        print(f" REDE T{T}")
        print("=" * 62)

        print(f"\n [Estagio 1] K-Means (amostras positivas: {len(
X_pos)})")
        centros, rotulos = kmeans(X_pos)
        variancias = calcular_variancias(X_pos, centros,
rotulos)
        for i in range(K):
            n_membros = int(np.sum(rotulos == i))

```

```

        print(f"      Cluster {i+1}: c={({centros[i][0]:.6f}, "
              f"{centros[i][1]:.6f})   s2={variancias[i]:.6f}   n={
n_membros}")

    print(f"\n  [Estagio 2] Regra Delta   eta={ETA}   eps={EPSILON}
"
          f"max={MAX_EPOCAS}")
    W, theta, eqm_por_epoca = treinar_saida(
        X_treino, D_treino, centros, variancias)
    print(f"      W1={W[0]:+.8f}   W2={W[1]:+.8f}   theta={theta:+.8f
}")
    print(f"      Epocas: {len(eqm_por_epoca)}   |   "
          f"EQM final: {eqm_por_epoca[-1]:.2e}")

    plotar_eqm(eqm_por_epoca, T)

    print(f"\n  [Validacao] Rede T{T}")
    y_cont = []
    y_bin = []
    for i, (x, d) in enumerate(zip(X_val, D_val)):
        _, y = propagacao_direta(x, centros, variancias, W,
theta)
        y_pos = pos_processar(y)
        y_cont.append(y)
        y_bin.append(y_pos)
        acerto = "OK" if y_pos == int(d) else "XX"
        print(f"      {i+1:<4} {x[0]:>8.4f} {x[1]:>8.4f} {int(d):>5}
"
              f"{y:>12.6f} {y_pos:>7}   {acerto}")

    acertos_val = sum(1 for p, r in zip(y_bin, [int(d) for d in
D_val]))

        if p == r)
    print(f"  Taxa de acertos: {acertos_val}/{len(D_val)} = "
          f"{acertos_val/len(D_val)*100:.1f}%")

    predicoes_cont[T] = y_cont
    predicoes_bin[T] = y_bin

    plotar_validacao(X_val, D_val, y_cont, T)

    m = calcular_metricas(y_bin, [int(d) for d in D_val])

```

```

print(f"\n  Matriz de Confusao - T{T}")
print(f"  VP={m['VP']}  FN={m['FN']}  FP={m['FP']}  VN={m['VN'
' ]}")

print(f"  Acuracia: {m['acuracia']*100:.2f}%  "
      f"Sensibilidade: {m['sensibilidade']*100:.2f}%  "
      f"Especificidade: {m['especificidade']*100:.2f}%  "
      f"Precisao: {m['precisao']*100:.2f}%")
plotar_matriz_confusao(m, T)

resultados.append({'T': T, 'epocas': len(eqm_por_epoca),
                  'eqm_final': eqm_por_epoca[-1], **m})
treinamentos.append({'T': T, 'c1': centros[0], 'c2': centros
[1],
                    'v1': variancias[0], 'v2': variancias
[1],
                    'W': W, 'theta': theta,
                    'epocas': len(eqm_por_epoca),
                    'eqm_final': eqm_por_epoca[-1]})

print("\n" + "=" * 62)
print("  SALVANDO RESULTADOS CONSOLIDADOS")
print("=" * 62)
salvar_validacao(X_val, D_val, predicoes_cont, predicoes_bin)
salvar_metricas(resultados)
salvar_treinamentos(treinamentos)

print("\n" + "=" * 62)
print("  RESUMO - 5 REDES")
print("=" * 62)
for r in resultados:
    print(f"  T{r['T']}  Epocas: {r['epocas']:>5}  "
          f"EQM: {r['eqm_final']:.2e}  "
          f"Acuracia: {r['acuracia']*100:.2f}%")
print()

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2. TREINAMENTO DA CAMADA ESCONDIDA – *K-MEANS*

O treinamento da camada escondida foi realizado pelo algoritmo K-Means aplicado exclusivamente aos padrões com presença de radiação ($d = +1$), totalizando 19 amostras do conjunto de treinamento. A variância de cada gaussiana foi calculada como o dobro da distância quadrática média entre as amostras do cluster e seu centróide:

$$\sigma_j^2 = \frac{2}{m(j)} \sum_{x^{(k)} \in \Omega(j)} \|x^{(k)} - w_j^{(1)}\|^2$$

O algoritmo convergiu para dois agrupamentos estáveis, apresentados na Tabela 1. Os mesmos centros foram encontrados nos cinco treinamentos realizados.

Tabela 1 – Clusters obtidos no treinamento da camada escondida da rede RBF (Tabela 1 do roteiro).

Cluster	Centro (x_1)	Centro (x_2)	Variância (σ^2)
1	0,1648	0,6121	0,0596
2	0,3990	0,1571	0,0769

3. TREINAMENTO DA CAMADA DE SAÍDA – REGRA DELTA

O segundo estágio utilizou a Regra Delta generalizada com taxa de aprendizado $\eta = 0,01$ e precisão $\varepsilon = 10^{-7}$. Os pesos $W^{(2)}$ e o limiar θ_1 foram inicializados aleatoriamente no intervalo $[-0,1; 0,1]$ e ajustados por:

$$W_{ji}^{(2)}(t+1) = W_{ji}^{(2)}(t) + \eta \cdot e^{(k)} \cdot g_i^{(1)} \quad \theta_j(t+1) = \theta_j(t) + \eta \cdot e^{(k)}$$

O critério de parada foi $|E_M^{\text{atual}} - E_M^{\text{anterior}}| \leq \varepsilon$. A Tabela 2 apresenta os parâmetros finais e o número de épocas para os cinco treinamentos.

Tabela 2 – Parâmetros finais da camada de saída nos cinco treinamentos (Tabela 2 do roteiro).

Treinamento	$W_{1,1}^{(2)}$	$W_{2,1}^{(2)}$	θ_1	Épocas	EQM final
T1	+1,5979	+2,5040	-1,2955	239	0,1220
T2	+1,5980	+2,5040	-1,2955	238	0,1220
T3	+1,5979	+2,5039	-1,2955	238	0,1220
T4	+1,5980	+2,5040	-1,2955	238	0,1220
T5	+1,5979	+2,5040	-1,2955	239	0,1220

4. EVOLUÇÃO DO ERRO QUADRÁTICO MÉDIO

As Figuras 1 a 5 apresentam a evolução do EQM em função do número de épocas para os cinco treinamentos. Em todos os casos, a convergência ocorreu entre 238 e 239 épocas, com EQM final de aproximadamente 0,1220. As curvas evidenciam queda acentuada nas primeiras épocas e estabilização progressiva.




Figura 1 – Evolução do EQM em função do número de épocas no 1º treinamento (T1).




Figura 2 – Evolução do EQM em função do número de épocas no 2º treinamento (T2).




Figura 3 – Evolução do EQM em função do número de épocas no 3º treinamento (T3).




Figura 4 – Evolução do EQM em função do número de épocas no 4º treinamento (T4).




Figura 5 – Evolução do EQM em função do número de épocas no 5º treinamento (T5).

5. VALIDAÇÃO

A Tabela 3 apresenta os resultados da validação com os dados de teste, aplicando o pós-processamento $y^{\text{pos}} = +1$ se $y \geq 0$ e $y^{\text{pos}} = -1$ se $y < 0$. Os resultados foram idênticos nos

cinco treinamentos; os valores de y exibidos correspondem ao treinamento T1.

Tabela 3 – Resultados da validação da rede RBF (Tabela 3 do roteiro – treinamento T1).

Amostra	x_1	x_2	d	y	y^{pos}
1	0,8705	0,9329	-1	-1,2733	-1
2	0,0388	0,2703	+1	+0,2209	+1
3	0,8236	0,4458	-1	-0,8110	-1
4	0,7075	0,1502	+1	+0,0753	+1
5	0,9587	0,8663	-1	-1,2783	-1
6	0,6115	0,9365	-1	-1,1354	-1
7	0,3534	0,3646	+1	+1,2813	+1
8	0,3268	0,2766	+1	+1,4095	+1
9	0,6129	0,4518	-1	+0,0012	+1
10	0,9948	0,4962	-1	-1,1730	-1
Taxa de acertos					90%

6. MATRIZ DE CONFUSÃO E MÉTRICAS

As Figuras 6 a 10 apresentam as matrizes de confusão obtidas nos cinco treinamentos. Em todos os casos, os resultados foram idênticos. A Tabela 4 consolida as métricas de desempenho.




Figura 6 – Matriz de confusão – treinamento T1.




Figura 7 – Matriz de confusão – treinamento T2.




Figura 8 – Matriz de confusão – treinamento T3.




Figura 9 – Matriz de confusão – treinamento T4.




Figura 10 – Matriz de confusão – treinamento T5.

Tabela 4 – Métricas de desempenho da rede RBF na validação (resultados idênticos nos cinco treinamentos).

Métrica	Valor
VP (Verdadeiro Positivo)	4
VN (Verdadeiro Negativo)	5
FP (Falso Positivo)	1
FN (Falso Negativo)	0
N_{acertos}	9
N_{erros}	1
Acurácia	90,00%
Sensibilidade	100,00%
Especificidade	83,33%
Precisão	80,00%

O único erro obtido é um Falso Positivo: a amostra 9 ($x_1 = 0,6129$, $x_2 = 0,4518$, $d = -1$) foi classificada como +1, com saída linear $y \approx +0,0012$ — valor marginalmente positivo. Essa amostra encontra-se em uma região limítrofe do espaço de entrada, com ativação gaussiana não negligenciável a partir do cluster 2 (centrado em $(0,399; 0,157)$). Estratégias para melhorar o desempenho incluem o aumento do número de clusters K (mais neurônios na camada escondida) ou a ampliação do conjunto de treinamento, de forma a refinar a fronteira de decisão nessa região.