

赛题三附录

一、问题样例及答案

id	question	ret
1	"我的 DCB107 或 DCB112 型号电钻指示灯闪烁时, 这些闪烁标识代表什么含义? "	"DCB107、DCB112 电池组充电中<PIC> 电池组已充满<PIC>过热/过冷延迟<PIC>",["drill0_04", "drill0_05", "drill0_06"]
2	"我想更换健身追踪器的表带, 有其他尺寸可选吗? "	"表带尺寸\n\n 表带尺寸如下所示。注意: 单独销售的配件表带可能略有差异。 \n<PIC>\n\n 环境条件 \n<PIC>",["Manual16_51", "Manual16_52"]
3	"请问你们的商品能送到乡镇吗?", "需要额外加运费吗? 多久能到? "	"您好, 我们的商品支持送到大部分乡镇哦, 具体能否送达, 取决于您的收货地址, 您可以告诉我详细的收货地址, 我帮您查询。", "送到乡镇一般不需要额外加运费, 和市区运费一致; 物流时效会比市区稍慢, 正常情况下, 下单后 48 小时发货, 乡镇地区 3-5 天可收到, 偏远乡镇可能需要 5-7 天哦。"
4	"物流一直显示待揽收, 是什么原因? "	"您好, 物流显示待揽收, 大概率是商品已打包完成, 等待快递员上门取件哦, 一般 24 小时内会完成揽收; 若超过 24 小时仍未揽收, 您可以联系我们客服, 我们会催促快递方尽快上门。"
5	"我购买的商品, 售后维修后, 使用不到 10 天又出现同样的故障, 而且维修人员说这次故障是上次维修不彻底导致的, 请问该怎么处理? "	"您好, 非常抱歉给您带来困扰! 维修后短期内出现同样故障, 且是上次维修不彻底导致的, 属于我们的维修失误, 支持免费重新维修, 并延长维修质保期。请您提供维修单号、商品故障描述, 我们立即安排专业维修人员处理。"

二、接口定义说明

1.基础接口信息

配置项	标准值	客服场景特殊说明
接口类型	RESTful API	无状态设计，适配客服系统高并发、分布式部署需求
核心端点	/chat	唯一客服交互入口，兼容文本与图片咨询
请求方式	POST	仅支持 POST，保证用户问题（含长文本、Base64 图片）传输完整性
通信协议	HTTP/1.1（测试）、HTTPS（生产）	生产环境强制 HTTPS，防止用户订单、隐私图片泄露
字符编码	UTF-8	统一编码，适配中文客服场景的 emoji、特殊符号
接口超时	20s（文本）、30s（多模态）	客服场景需快速响应，图片解析可适度延长
认证方式	Bearer Token（必填）	区分客服子系统、第三方接入方，防止接口滥用

2.认证规范

所有请求必须在 HTTP 头中携带认证令牌，格式固定：

Authorization: Bearer {KAFU_API_TOKEN}

3.核心端点 /chat 详细定义

3.1 请求规范

请求头（Request Header）

字段名	必选	类型	说明	示例
Content-Type	是	String	固定为 JSON 格式	application/json
Authorization	是	String	Bearer Token 认证	Bearer sk_customer_2 0260304
X-Request-Id	否	String	请求唯一标识（建议 UUID），用于	kf_req_123e45 67-e89b-12d3-a 456-426614174

			客服问题追溯	000
X-Client-Type	否	String	标识调用方终端，用于客服话术适配	app/ios web wx_miniprogram

请求体（Request Body）

采用「极简字段 + 扩展字段」设计，question（用户问题字符串）为核心必填字段，多模态图片为可选扩展，完美适配“输入一个字符串”的核心需求。

字段名	必选	类型	默认值	客服场景说明
question	是	String	-	核心输入：用户的客服问题字符串（支持空字符串？否，长度 ≥ 1 ）
images	否	Array<String>	[]	多模态扩展：Base64 格式图片列表，支持 0-3 张，每张 $\leq 5\text{MB}$
session_id	否	String	自动生成	客服会话 ID，用于多轮对话（如用户追问“刚才说的退款流程再详细点”）
stream	否	Boolean	false	是否流式响应，客服场景默认同步返回完整答案

三、字段补充说明

- 1. question: 支持换行符、标点符号，对应用户的文字咨询（如“我的订单为什么还没发货？”“商品收到有破损怎么办？”）。
- 2. images: Base64 图片必须携带完整前缀，格式为 data:image/{png/jpg/jpeg/webp};base64,{编码内容}，对应用户上传的凭证图片。
- 3. session_id: 若传入，大模型将关联该 ID 的历史对话；若不传入，系统自动生成新 ID，视为新会话。

典型请求示例

示例 1：极简文本调用

```
{  
  "question": "我想更换健身追踪器的表带,有其他尺寸可选吗?"  
}
```

示例 2：多模态调用（文本 + 订单截图）

```
{  
  "question": "物流一直显示待揽收,是什么原因?",  
  "images": [ "data:image/png;" ],  
  "session_id": "kf_session_889900"  
}
```

3.2 响应规范

响应分为同步非流式响应，均以「返回智能体答案」为核心，同时补充客服系统所需的业务字段。

成功响应体（标准格式）

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
    "answer": "您好，物流显示待揽收，大概率是商品"
```

已打包完成，等待快递员上门取件哦，一般 24 小时内会完成揽收；若超过 24 小时仍未揽收，您可以联系我们客服，我们会催促快递方尽快上门。", // 核心输出：智能体返回的客服答案

 "session_id": "kf_session_889900", // 会话 ID，用于多轮对话续接

 "timestamp": 1741008000 // 响应时间戳（秒）

 }

}