Nama : Muhammad Nuriana

Kelas : TI24A

NIM : 20240040039

Tugas 2 Pemrograman Berbasis Platform

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan class dan object!
   - Class
     Class adalah prototype, atau blueprint, atau rancangan yang mendefinisikan variable dan method-methode pada seluruh objek tertentu. Class berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan di jalankan, di dalamnya berisi atribut / type data dan method untuk menjalankan suatu program.

   - Object
     Yang dimaksud dengan objek pada java adalah sekumpulan software yang terdiri dari variable dan method-method yang terkait. Objek juga merupakan benda nyata yang di buat berdasarkan rancangan yang di definisikan di dalam class.

     Object adalah instance dari class. Jika class secara umum mepresentasikan (template) sebuah object, sebuah instance adalah representasi nyata dari class itu sendiri. Contoh : Dari class Fruit kita dapat membuat object Mangga, Pisang, Apel, dan lain-lain.

2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis method !
   - **Method Setter (Mutator)**
     Method setter digunakan untuk memberikan nilai ataupun untuk menampilkan nilai dari variable, sehingga tidak memerlukan return value.
   - **Method Getter (Acessor)**
     Method getter digunakan untuk mengambil nilai dari variable, sehingga membutuhkan return value.

3. Berdasarkan gambar berikut ini, jelaskan masing-masing bagian sesuai dengan nomor yang ada!

```
public class Komputer {                                   1
    String jenis_komputer;
    private String merk;                                  2

    public void setDataKomputer(String jenis, String merk){
        jenis_komputer = jenis;
        this.merk = merk;
    }                                                     3

    public String getJenis(){
        return jenis_komputer;                            4
    }

    public String getMerk(){
        return merk;                                      5
    }

    public static void main(String[]args){
        Komputer mykom = new Komputer();                  6
        mykom.setDataKomputer("LAPTOP", "MACBOOK");       7
        System.out.println(mykom.getJenis());
        System.out.println(mykom.getMerk());              8
    }
}
```

1) Public class Komputer
   Bagian ini merupakan deklarasi class bernama *Komputer*. Class berfungsi sebagai kerangka atau template yang digunakan untuk mendefinisikan atribut dan method.

2) String jenis_komputer; dan private string merk;
   - jenis_komputer digunakan untuk menyimpan jenis komputer.
   - merk digunakan untuk menyimpan merk komputer dan diberi akses private, sehingga hanya dapat diakses di dalam class tersebut.

3) Public void SetDataKomputer(…)
   Method ini disebut setter, yaitu method yang digunakan untuk memberikan nilai pada atribut.
   - Nilai parameter jenis disimpan ke jenis_komputer.
   - this.merk digunakan untuk membedakan antara atribut class dan parameter.

4) public String getJenis()
   Method ini merupakan getter yang berfungsi untuk mengambil nilai dari atribut jenis_komputer dan mengembalikannya.

5) public String getMerk()
   Method getter yang digunakan untuk mengambil nilai dari atribut merk.

6) Komputer mykom = new Komputer();
   Bagian ini menunjukkan pembuatan objek dari class Komputer. Objek tersebut diberi nama mykom.

7) mykom.setDataKomputer("Laptop", "MACBOOK");
   Digunakan untuk memanggil method setter guna mengisi nilai atribut pada objek mykom.

8) System.out.println(...)
   Digunakan untuk menampilkan output ke layar. Method getter dipanggil untuk mengambil nilai atribut, kemudian ditampilkan.

4. Tuliskan perbaikan pada kode program berikut ini, agar kode program tersebut dapat dicompile sehingga program akan berjalan dengan benar!

HandPhone.java

HandPhone.java > HandPhone > main(String[])

```java
public class HandPhone {
    String jenis_hp;
    int tahun_pembuatan;

    public void setDataHP(String jenis_hp, int tahun_pembuatan){
        this.jenis_hp = jenis_hp;
        this.tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
    }

    String getJenisHP(){
        return jenis_hp;
    }

    int getTahunPembuatan(){
        return tahun_pembuatan;
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        HandPhone hp = new HandPhone();

        hp.setDataHP (jenis_hp: "Android", tahun_pembuatan: 2022);

        System.out.println(hp.getJenisHP());
        System.out.println(hp.getTahunPembuatan());
    }
}
```