- על וקטור שהוא const והפוש רק לא אופרטור const.
- רגיל להעביר אופרטורים by value.
- רק פרמטרים שמועברים by value או const יהיו להם default!
- אם אין הבדלה לפי וקטורים שאין ביניהם overload ⇐ הקומפיילר יבחר!
- סדר העדיפות - ① בלי המרות ② בתוך בדים ③ פנימי לשמור על מידע
  float→int short→int
- המרות מתקדמות.
- אם בפרמטר יש const מת overload! עדיפות גבוהה לא לפי הפרמטר שונה ה const אלא לפי הגדרה מחדש.
- אם הפרמטר הוא מצביע שמצביע const לפי הגדרה מחדש.
- הוסף 1 בין המרה לbool.
- אם שהה מגדרת תמיד מאותלת אי DC (אלא אם כן מהו אופים פשוט)
- אז נוכל לבצע namespace בתוך מחלקה או פונקציה!
- this הוא מצביע const* ← אז נוכל לשנות אבל הרחבה אבל כן תוכן.
- const של פו' בלי עושה overload!
- באופרטור השמה (וגם השמה עקיפה) - כי אז אלי יקבל אופרטור
- אין overload באופרטורים "?:"
- ב overload באופרטורים אין הגבלה לגבי הפעולות
- נמרוה שאז עשית overload לא 11 שלא.
- אם נוסיף overload לא נאבד את משמעות הקודמת.
- את חשבון אפשר נקבוע על friend
- ה אופרטורים ( ) [ ] = חייבים להיות בתוך המחלקה! (רשמלגיה)
- בסטרקטור קופי משמש את הקוד של בנאי, אולי לא מת של מחלקתו וגם של מחלקות הבאות אם יש.
- בהגדרת בן לא לשכוח אם שפרמטר לא רפרנס - נאבד מידע.
- אם נרצה לקרוא בתוך מאותה בן לא לשכוח אם עם אותו שם נתוים 88 אם