Функции от по-висок ред

Трифон Трифонов

Обектно-ориентирано програмиране,
спец. Компютърни науки, 1 поток, 2021/22 г.


12 май 2022 г.

Тази презентация е достъпна под лиценза Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 Международен

Схема на програмната памет



Област за програмен код



Указател към функция

- Кодът на всяка функция на C++ се превежда до машинен код
- Машинният код на функциите е разположен в областта за програмен код
- Адресът на функцията наричаме адресът на първата инструкция във функцията
- Можем да създаваме указатели към функции
- Името на всяка функция може да се разглежда като константен указател към кода ѝ
- Стойността на указателя към функцията е адресът на нейния код

Дефиниране на указатели към функции

<тип> (*<идентификатор>)(<формални параметри>) [= <указател>];

- имената на параметрите могат да се пропуснат

Примери:

- `void (*f)(int&, int&);`
- `f = swap;`
- `double (*op)(double) = sin;`
- `op = cos;`
- `op = nullptr;`
- ~~`void (*p)(int, int&) = f;`~~
- ~~`sin = op;`~~

Извикване на функция през указател

```
void (*f)(int&, int&) = swap;
int x = 5, y = 8;
```

Три еквивалентни начина за извикване на функията:

- `swap(x, y);`
- `(*f)(x, y);`
- `f(x, y);`

Дефиниране на потребителски типове

В C++ е позволено дефиниране на потребителски типове:

`using` <име> = <тип>;

- създава се нов тип <име>, който е еквивалентен на <тип>

Примери:

- `using number = int;`
- `number x;` $\iff$ `int x;`
- `number f(number y) { ... }` $\iff$ `int f(int y) { ... }`
- `using matrix = double[5][10];`
- `matrix a;` $\iff$ `double a[5][10];`
- `using pointer2 = int**;`
- `int x; int* p = &x; pointer2 q = &p;`
- `using ref = int&;`
- `ref y = x;`

Потребителски типове за указатели към функции

- `using mathfun = double (*)(double);`
- `mathfun p = exp; p = log;`
- `using procedure = void (*)();`
- `void h() { cout << "h()\n"; }`
- `procedure q = h; q();`
- `void (*r)() = q;`

Примерна сума 1

Задача 1.
Да се пресметне сумата $\sin(1) + \sin(2) + \sin(3) + \ldots + \sin(n)$.

Решение:

```
double sum_sin(int n) {
  double s = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i++)
    s += sin(i);
  return s;
}
```

Примерна сума 2

Задача 2.
Да се пресметне сумата $\cos(1) + \cos(2) + \cos(4) + \ldots + \cos(n)$.

Решение:

```
double sum_cos(int n) {
  double s = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i *= 2)
    s += cos(i);
  return s;
}
```

Открийте разликите!

```
double sum_sin(int n) {
  double s = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i++)
    s += sin(i);
  return s;
}

double sum_cos(int n) {
  double s = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i *= 2)
    s += cos(i);
  return s;
}
```

Общият шаблон

```
double <name>(int n) {
  double s = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i = <next>(i)})
    s += <f>(i);
  return s;
}
```

Функциите като параметри

```
double sum(int n, double (*f)(double),
                  int (*next)(int)) {
  double s = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i = next(i))
    s += f(i);
  return s;
}
```

- `int plus1(int i) { return i + 1; }`
- `sum_sin(n)` $\Longleftrightarrow$ `sum(n, sin, plus1)`
- `int mult2(int i) { return i * 2; }`
- `sum_cos(n)` $\Longleftrightarrow$ `sum(n, cos, mult2)`

Произведение от по-висок ред

```
double product(int n, double (*f)(double),
                      int (*next)(int)) {
  double s = 1;
  for(int i = 1; i <= n; i = next(i))
    s *= f(i);
  return s;
}
```

Примери:

- **Задача.** Да се пресметне произведението $\tan(1)\tan(2)\tan(3)\ldots\tan(n)$.
- **Решение.** `product(n, tan, plus1);`

Открийте разликите 2.0

```
double sum(int n, double (*f)(double),
                  int (*next)(int)) {
  double s = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i = next(i))
    s += f(i);
  return s;
}

double product(int n, double (*f)(double),
                  int (*next)(int)) {
  double s = 1;
  for(int i = 1; i <= n; i = next(i))
    s *= f(i);
  return s;
}
```

Натрупване от по-висок ред (accumulate)

Да се напише функция, която пресмята натрупването

$$\bot \oplus f(a) \oplus f(next(a)) \oplus f(next(next(a))) \oplus \ldots \oplus f(b)$$

където $\oplus$ е двуместна операция,
а $\bot$ е нейната "нулева стойност", т.е. $x \oplus \bot = x$.

Решение:

- `using nextfun = int (*)(int);`
- `using mathfun = double (*)(double);`
- `using mathop  = double (*)(double, double);`

```
double accumulate (mathop op, double base_value,
                   double a,  double b,
                   mathfun f, nextfun  next);
```

Натрупване от по-висок ред (accumulate)

```
double accumulate (mathop op, double base_value,
                   double a,  double b,
                   mathfun f, nextfun next) {
  double s = base_value;
  for(int i = a; i <= b; i = next(i))
    s = op(s, f(i));
  return s;
}
```

Примери:

- `double plus(double a, double b) { return a + b; }`
- `sum(n, f, next)` $\Longleftrightarrow$ `accumulate(plus, 0, 1, n, f, next)`
- `double mult(double a, double b) { return a * b; }`
- `product(n, f, next)` $\Longleftrightarrow$ `accumulate(mult, 1, 1, n, f, next)`

Задачи за accumulate

С помощта на `accumulate` да се пресметнат:

1. $n!$
2. x^n
3. $\sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!}$
4. $\binom{n}{k}$
5. $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

Анонимни функции в C++14

- `[](<параметри>) -> <тип> {<тяло>}`
- създава анонимна (λ) функция, дефинирана като:
  `<тип>` λ`(<параметри>) {<тяло>}`
- ако `<тяло>` е от вида `return <израз>;` можем да пропуснем `<тип>`:
- `[](<параметри>) {<тяло>}`
- **Примери:**
- `sum(n, sin, [](int n) { return n + 1; })`
- ```
  accumulate([](double a, double b) { return a * b; }, 1,
             1, n, [](double x) { return x; },
             [](int n) { return n + 1; })
  ```
  ```

Функциите като върнат резултат

Задача. Да се напише функция, която по зададен числов код 1, 2, 3 или 4, връща съответно една от функциите sin, cos, e^x, log.

Решение: `double (*choose_function(double))(int n);`

```
mathfun choose_function(int n) {
  switch(n) {
    case 1 : return sin;
    case 2 : return cos;
    case 3 : return exp;
    case 4 : return log;
    default : return nullptr;
}
```

Производна

Задача. Да се напише функция, която по дадена едноаргументна функция f връща нейната производна.

Преговор:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Решение.

```
matfun derive(matfun f) {
  return ?
}
```

Проблем: За различни `f`, трябва да връщаме различна функция, но предварително не знаем коя!

Намиране на производна

Идея №1. Ще използваме помощна функция.

```
const double EPS = 1E-10;
double derivative(double x) {
  return (function(x + EPS) - function(x)) / EPS;
}
```

Проблем №2: Как да подадем `function`?
Идея №3: Да използваме глобална променлива.

```
matfun function = nullptr;
matfun derive(mathfun f) {
  function = f;
  return derivative;
}
```

Проблем №3. Грозно е.

Проблем №4. Работи само с една производна в даден момент.

Намиране на производна с анонимни функции

Идея №4: Да използваме анонимни функции!

```
auto derive(mathfun f) {
  return [f](double x) {
    return (f(x + EPS) - f(x)) / EPS;
  };
}
```

- `[f]` означава, че позволяваме на анонимната функция да използва копие на указателя `f`.
- `auto` означава, че искаме C++14 сам да се сети за типа на връщания резултат (`mathfun` вече не върши работа)

Примери:

- `auto mycos = derive(sin);`
- `cout << mycos(0) << ' ' << cos(0);`
- `cout << exp(1) << ' ' << derive(exp)(1);`