Деструктори

Трифон Трифонов

Обектно-ориентирано програмиране,
спец. Компютърни науки, 1 поток, 2021/22 г.

30 март 2022 г.

Тази презентация е достъпна под лицензa Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 Международен

Жизнен цикъл на обект

- За обекта се заделя памет и се свързва с неговото име
- Извиква се подходящ конструктор на обекта
- Работа с обекта (достъп до компоненти на обект, изпълняване на операции)
- Достига се края на областта на действие на обекта
- Извиква се деструкторът на обекта
- Заделената за обекта памет се освобождава

Ролята на деструкторите

- Извършване на заключителни действия
  - затваряне на файл, мрежова или друга връзка
  - освобождаване на заделена памет
  - уведомяване за разрушаването на обекта
- Деструкторът е противоположен на конструктора
- Извиква се автоматично при унищожаване на обекта
  - излизане от област на действие
  - извикване на `delete` или `delete[]`

Дефиниране на деструктор

- <име-на-клас>::~<име-на-клас>() { <тяло> }
- Всеки клас може да има точно един деструктор
- Ако не бъде дефиниран явно деструктор, се дефинира системен с празно тяло
- Ако обектът използва динамична памет, системният деструктор няма да я освободи
  - трябва да се дефинира явен деструктор

Управление на динамичната памет

- Заделяме блок динамична памет
- Подаваме указателя към заделената памет на функция
- Копираме указателя в друга променлива
- Записваме указателя като член-данна в някакъв обект
- **Проблем:** Коя част от програмата "носи отговорност" да освободи динамичната памет, когато вече не е нужна?

Стратегия 1: Собственост

- точно един от указателите се счита за собственик
- другите указатели се считат за ползватели
- динамичната памет се освобождава през собственика
- програмата трябва да включва логика, която гарантира, че ползвателите няма да достъпват паметта след нейното освобождаване
- **Идея №1:** собственикът е поле на обект и паметта се освобождава от деструктора
- **Идея №2:** пази се единствен указател-собственик към заделената памет, а паметта се достъпва индиректно чрез селектор на обекта
- докато обектът е "жив", паметта е валидна
- има конструкции, които позволяват "прехвърляне" на собственост

Стратегия 2: Умни указатели

- споделена собственост между няколко указателя
- поддържа се общия брой на всички указатели към дадена заделена памет
- когато всички указатели-собственици бъдат "изгубени", паметта се освобождава
- **Идея №1:** умните указатели могат да бъдат обекти, чиито деструктор сигнализира за умирането им
- **Идея №2:** понякога са полезни "слаби" указатели-ползватели, като за тях не се гарантира, че сочат към валидна памет

Разрушаване на масиви от обекти

- При заделяне на масиви от обекти, се извиква конструктор за всеки обект
  - ако масивът е заделен в стека, можем да укажем отделен конструктор за всеки обект
  - ако масивът е заделен динамично, извиква се конструкторът по подразбиране
- При разрушаване на масив от обекти, за всеки един от тях трябва да се извика деструктор
  - при масиви, заделени в стека това става автоматично
  - при масиви, заделени динамично, трябва да бъде използвана операцията `delete[]`, а не `delete`!
  - `delete[]` се грижи да извика деструктор на всеки обект от масива