

thymeleaf的基本使用

Thymeleaf是一个用于web和独立环境的现代服务器端Java模板引擎。
Thymeleaf的模板不能直接通过url访问，需要经过控制器才可以

thymeleaf的使用步骤

1. 集成Thymeleaf模板

引入依赖

```
<!--使用thymeleaf-->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>
```

2. 编写配置

spring:

thymeleaf:

```
cache: false # 关闭缓存
prefix: classpath:/templates/ #指定模板位置
suffix: .html #指定后缀
```

3. 编写控制器测试

@Controller //一定要是@Controller 不能再使用@RestController注解

@RequestMapping("hello")

public class HelloController {

@GetMapping("hello")

public String hello(){

System.out.println("测试与 thymeleaf 的集成");

return "index";

}

}

模板的基本语法

使用时必须在页面中加入thymeleaf如下命名空间:

```
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
```

获取数据 存入request域

```
<span th:text="${name}"/>
```

获取并解析带有html标签的字符串

```
<span th:utext="${url}"/>
```

将数据赋值给表单元素

```
<input type="text" th:value="${username}"/>
```

- 1.使用 th:text="\${属性名}" 获取对应数据,获取数据时会将对对应标签中数据清空,因此最好是空标签
- 2.使用 th:utext="\${属性名}" 获取对应的数据,可以将数据中html先解析在渲染到页面
- 3.使用 th:value="\${属性名}" 获取数据直接作为表单元素value属性

展示对象数据

```
id:<span th:text="${user.id}"/></span>
```

```
name:<span th:text="${user.name}"/></span>
```

```
age:<span th:text="${user.age}"/></span>
```

```
bir: <span th:text="${user.bir}"/></span> ==== <span th:text="${#dates.format(user.bir, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}"/></span> 日期格式化
```

条件展示数据

```
<span th:if="${user.age == 23}">
```

青年

```
</span>
```

展示多条数据

```
<ul th:each="user:${users}">
```

```
<li th:text="${user.id}"/></li>
```

```
<li th:text="${user.name}"/></li>
```

```
<li th:text="${user.age}"/></li>
```

```
<li th:text="${#dates.format(user.bir, 'yyyy-MM-dd')}"/></li>
```

```
</ul>
```

```
<ul th:each="user,userStat:${users}">
```

```
<li><span th:text="${userStat.count}"/></span> <span th:text="${user.id}"/></li> 获取遍历次数count从1开始 index从0开始
```

```
<li><span th:text="${userStat.odd}"/></span> <span th:text="${user.name}"/></li> 获取当前遍历是否是奇数行
```

```
<li><span th:text="${userStat.even}"/></span> <span th:text="${user.age}"/></li> 获取当前遍历是否是偶数行
```

```
<li><span th:text="${userStat.size}"/></span> <span th:text="${user.bir}"/></li> 获取当前集合的总条数
```

```
</ul>
```

引入静态资源

使用thymeleaf模板项目中静态资源默认放在resources路径下static目录中

页面中引入

```
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/index.css}">
<script th:src="@{/js/jquery-min.js}"></script>
```

注意: @{ }代表通过thymeleaf语法动态获取应用名

在js代码中获取项目名

```
<script>
    const ctx = '{{@{}}}'
</script>
```

注意:{{ }}书写thymeleaf语法,这里{{ }}是thymeleaf内嵌表达式