

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий
Кафедра микропроцессорных технологий в интеллектуальных системах управления
YADRO

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Реализация в отладчике GDB поддержки вызова функций с векторным ABI для архитектуры RISC-V

Автор:

Студент Б01-110 группы
Радькин Кирилл Алексеевич

Научный руководитель:

Владимиров Константин Игоревич



Москва 2025

Аннотация

Реализация в отладчике GDB поддержки вызова функций с векторным ABI для архитектуры RISC-V

Радькин Кирилл Алексеевич

;

Содержание

1	Введение	4
2	Постановка задачи	5
3	Обзор архитектуры RISC-V	6
3.1	Общая информация	6
3.2	Векторное расширение	7
3.2.1	Регистр <code>vtype</code>	7
3.2.2	Регистр <code>v1</code>	9
3.2.3	Регистр <code>vlenb</code>	9
3.3	Соглашение о вызовах	9
4	Отладчик GDB	10
4.1	Основная информация	10
4.2	Основные возможности	10
4.3	Отладочная информация: DWARF	11
4.3.1	DIE	11
4.4	Необходимая информация об исходном коде GDB	14
5	Описание практической работы	18
5.1	Исправление генерации отладочной информации в компиляторе LLVM	18
5.2	Реализация в GDB	19

1 Введение

;

2 Постановка задачи

Цель работы: реализовать в отладчике GDB для архитектуры RISC-V поддержку вызова функций, использующих векторный ABI. Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить генерацию отладочной информации для RISC-V компиляторами GCC и LLVM
2. Реализовать RISC-V Vector Calling Convention в отладчике GDB
3. Поддержать определение векторных типов и работу с ними в GDB

3 Обзор архитектуры RISC-V

3.1 Общая информация

RISC-V – это архитектура команд (ISA), основанная на принципах сокращённого набора команд (RISC). Она была разработана в Калифорнийском университете в Беркли в 2010 году и предназначена как для обучения, так и для промышленного использования.

Одной из ключевых особенностей архитектуры является ее открытость. Спецификации RISC-V находятся в открытом доступе. Архитектура свободна от лицензионных отчислений, что позволяет использовать ее без юридических или финансовых ограничений.

Еще одним важным свойством архитектуры является ее модульность. Архитектура состоит из базового набора целочисленных инструкций, который должен присутствовать в любой реализации, и из дополнительных расширений, которые можно включать по необходимости. Существует 4 варианта базового набора целочисленных инструкций: RV32I и RV64I, которые описывают 32-разрядные или 64-разрядные адресные (далее разрядность будем называть **XLEN**, в терминах спецификации RISC-V) пространства, и их подмножества, RV32E и RV64E, которые были добавлены для поддержки небольших микроконтроллеров и обладающие вдвое меньшим набором целочисленных регистров. Дополнительные расширения можно разделить на две группы: стандартные и пользовательские. Среди стандартных дополнительных расширений можно выделить следующие:

- **M** – добавляет целочисленное умножение/деление
- **A** – добавляет атомарные операции с памятью
- **F** – добавляет регистры с плавающей точкой и соответствующие операции
- **D** – добавляет регистры с плавающей точкой двойной точности и соответствующие операции
- **C** – набор сжатых инструкций (с уменьшенной длиной)
- **V** – векторные регистры и соответствующие операции
- **B** – битовые операции

- **Zicsr** – инструкции для работы с регистрами состояния и статуса ядра (Control and Status Registers, CSR)
- **Zifencei** – инструкции для синхронизации потока инструкций и потока данных

Кроме того, существует аббревиатура G для обозначения базового набора расширений `IMAFD_Zicsr_Zifencei`.

Архитектура поддерживается организацией RISC-V International, которая разрабатывает и утверждает стандартные расширения.

3.2 Векторное расширение

Векторное расширение (RISC-V Vector Extension, RVV) описывает набор инструкций и регистров, предназначенных для эффективной параллельной обработки данных.

Каждое ядро, поддерживающее данное расширение, определяет два значения:

1. **ELEN** – максимальный размер векторного элемента (в битах), который может быть использован или создан векторной операцией. $ELEN \geq 8$ и должно быть степенью 2.
2. **VLEN** – количество бит в одном векторном регистре. $2^{16} \geq VLEN \geq ELEN$, и должно быть степенью 2.

Векторное расширение добавляет 32 векторных регистра (`v0-v31`) и 7 непривилегированных CSR (`vstart`, `vxstat`, `vxrm`, `vcsr`, `vtype`, `vl`, `vlenb`).

3.2.1 Регистр `vtype`

Регистр `vtype` является read-only CSR (т. е. регистр, доступный только для чтения) и может быть обновлен только с помощью специальных инструкций `vset{i}vl{i}`.

Данный регистр хранит в себе следующую информацию:

- Интерпретацию значений векторных регистров
- Способ группировки векторных регистров

- Способ обработки маскированных элементов
- Способ обработки элементов, длина которых превышает текущую длину вектора



Рис. 1: Поля регистра vtype

- **vill** – флаг, указывающий на нелегальное значение
- **vma** – если 0, то немаскированные элементы сохраняют свои значения после операций, если 1, то они могут как сохранить, так и быть переписаны единицами
- **vta** – аналогично **vma**, только для элементов, которые находятся за текущей длиной вектора
- **vsew** – текущее значение размера одного элемента (Selected Element Width, SEW)

vsew[2:0]			SEW
0	0	0	8
0	0	1	16
0	1	0	32
0	1	1	64
1	X	X	Reserved

Таблица 1: Соответствие между vsew[2:0] и SEW

Значение SEW – это размер в битах одного скалярного значения внутри векторного регистра. Соответственно, количество элементов в одном векторном регистре вычисляется как $VLEN/SEW$. В таблице 2 приведен пример для $VLEN = 128$ бит.

SEW	Количество элементов
8	16
16	8
32	4
64	2

Таблица 2: Пример для $VLEN = 128$ бит

- `vlmul` – текущее значение размера группы векторных регистров (Length Multiplier, LMUL)

Векторные регистры могут быть сгруппированы, чтобы одна векторная инструкция могла оперировать сразу с несколькими векторными регистрами. Это повышает эффективность обработки данных, позволяя работать сразу с несколькими регистрами (т. е. с векторами увеличенной длины). Значение LMUL представляет собой количество векторных регистров, сгруппированных вместе.

Кроме того, LMUL может быть дробным значением. Дробное LMUL означает, что используется только часть бит векторного регистра.

Таким образом, мы можем вычислить максимальное количество скалярных элементов, которыми может оперировать одна векторная инструкция с текущими SEW и LMUL, как $VLMAX = LMUL * VLEN / SEW$.

3.2.2 Регистр `vl`

Регистр `vl` является read-only CSR и может быть обновлен только с помощью специальных инструкций `vset{i}vl{i}`.

Данный регистр хранит в себе беззнаковое целочисленное значение, определяющее, с каким количеством скалярных элементов будет взаимодействовать векторная инструкция.

3.2.3 Регистр `vlenb`

Регистр `vlenb` является read-only CSR, который хранит в себе длину одного векторного регистра в байтах, т. е. $VLEN/8$.

3.3 Соглашение о вызовах

4 Отладчик GDB

4.1 Основная информация

GDB (GNU Project debugger) – отладчик, программа, позволяющая анализировать и управлять исполнением другой программы для нахождения ошибок в коде. GDB поддерживает отладку программ, написанных на следующих языках:

- Ada
- Assembly
- C/C++
- D
- Fortran
- Go
- Objective-C
- OpenCL
- Modula-2
- Pascal
- Rust

4.2 Основные возможности

GDB позволяет запускать программы под своим управлением, анализировать и управлять их исполнением.

Одна из основных возможностей это остановка исполнения программы в некоторой точке. GDB позволяет устанавливать специальные метки в программе – breakpoint-ы (точки останова), которая указывает, в каком месте следует остановить выполнение программы. Breakpoint может быть привязан как к строке в коде, так и к определенному адресу. Во втором случае исполнение программы будет остановлено перед исполнением инструкции, расположенной по указанному адресу.

После остановки программы, GDB позволяет выполнять множество различных операций, полезных для поиска ошибок в коде.

Например, GDB позволяет просматривать значение переменных и изменять их. Для низкоуровневой отладки существует аналогичная возможность отслеживания и редактирования значений определенных регистров.

Следующей важной возможностью GDB является просмотр информации о текущем стековом фрейме и стеке вызова функций.

Также, весьма полезной функцией является вызов отдельных функций программы.

4.3 Отладочная информация: DWARF

Отладочная информация – данные, которые компилятор вставляет в исполняемые файлы. Эти данные позволяют GDB понять, какие существуют переменные, функции, их местонахождение, как соотносятся между собой машинные инструкции и исходный код и т. д.

DWARF – это современный формат отладочной информации, который используется в компиляторах GCC и LLVM и поддерживается GDB.

Стандарт DWARF разработан так, чтобы быть применимым к множеству существующих языков, а также иметь возможности к расширению для будущих языков.

4.3.1 DIE

Запись отладочной информации (Debugging Information Entry, DIE) – это базовая единица данных в формате DWARF. Записи отладочной информации хранятся в секции `.debug_info` и/или в секции `.debug_info.dwo` объектного файла.

DWARF использует наборы таких записей, чтобы описать структуру программы. Каждая запись состоит из тега (tag), определяющего тип описываемой сущности (например функция, переменная или название типа), и атрибутов, задающих конкретные свойства.

Рассмотрим генерацию DWARF информации на конкретном примере. Здесь и далее для компиляции я буду использовать LLVM Clang 19.1.0 (если не указано иное) для архитектуры RISC-V, а для наглядного отображения DWARF информации – инструмент `llvm-dwarfdump`. Данный инструмент

сканирует DWARF секции в объектных файлах и выводит содержимое в удобочитаемом виде.

Итак, возьмем простую функцию с Листинга 1 и посмотрим, какую DWARF информацию генерирует для нее компилятор.

```
int foo (char a, int b[3], float *c) {  
    return 42;  
}
```

Листинг 1: Пример простейшей функции

Для данной функции будет сгенерирована следующая DWARF информация.

```
0x00000091:    DW_TAG_subprogram  
               DW_AT_low_pc      (0x00000000000000654)  
               DW_AT_high_pc     (0x00000000000000674)  
               DW_AT_frame_base  (DW_OP_reg8 X8)  
               DW_AT_name        ("foo")  
               DW_AT_decl_file   ("/app/example.c")  
               DW_AT_decl_line   (1)  
               DW_AT_prototyped  (true)  
               DW_AT_type        (0x000000d1 "int")  
               DW_AT_external    (true)  
  
0x000000a0:    DW_TAG_formal_parameter  
               DW_AT_location     (DW_OP_fbreg -17)  
               DW_AT_name         ("a")  
               DW_AT_decl_file   ("/app/example.c")  
               DW_AT_decl_line   (1)  
               DW_AT_type        (0x000000d5 "char")  
  
0x000000ab:    DW_TAG_formal_parameter  
               DW_AT_location     (DW_OP_fbreg -32)  
               DW_AT_name         ("b")  
               DW_AT_decl_file   ("/app/example.c")  
               DW_AT_decl_line   (1)  
               DW_AT_type        (0x000000d9 "int *")
```

```
0x000000b6:    DW_TAG_formal_parameter
                DW_AT_location    (DW_OP_fbreg -40)
                DW_AT_name        ("c")
                DW_AT_decl_file    ("/app/example.c")
                DW_AT_decl_line    (1)
                DW_AT_type         (0x000000de "float *")

...

0x000000d1:    DW_TAG_base_type
                DW_AT_name        ("int")
                DW_AT_encoding     (DW_ATE_signed)
                DW_AT_byte_size    (0x04)

0x000000d5:    DW_TAG_base_type
                DW_AT_name        ("char")
                DW_AT_encoding     (DW_ATE_unsigned_char)
                DW_AT_byte_size    (0x01)

0x000000d9:    DW_TAG_pointer_type
                DW_AT_type         (0x000000d1 "int")

0x000000de:    DW_TAG_pointer_type
                DW_AT_type         (0x000000e3 "float")

0x000000e3:    DW_TAG_base_type
                DW_AT_name        ("float")
                DW_AT_encoding     (DW_ATE_float)
                DW_AT_byte_size    (0x04)
```

Листинг 2: Часть сгенерированной DWARF-информации, соответствующая функции foo

На Листинге 2 можно увидеть тег `DW_TAG_subprogram`, указывающий на то, что данная запись описывает некоторую функцию. По тегу `DW_AT_name`

мы можем определить, что это функция с именем `foo`.

Атрибуты `DW_AT_low_pc` и `DW_AT_high_pc` описывают диапазон адресов в машинном коде, в котором располагается данная функция.

Содержимое `DW_AT_frame_base` описывает значение базового адреса фрейма данной функции. Для данной функции адрес ее фрейма будет располагаться на регистре `x8`.

Для описания типа возвращаемого функцией значения, используется атрибут `DW_AT_type`.

4.4 Необходимая информация об исходном коде GDB

В данном разделе я приведу информацию о некоторых функциях и структурах данных исходного кода GDB, необходимых для понимания происходящего.

- `type` – структура, описывающая конкретный экземпляр типа. Некоторые методы данной структуры:
 - `code` – код данного типа. Например, `TYPE_CODE_INT`, `TYPE_CODE_ARRAY` или `TYPE_CODE_TYPEDEF`.
 - `name` – имя данного типа.
 - `length` – размер типа в байтах.
 - `target_type` – метод, возвращающий указатель на объект `struct type`, т. е. информацию о каком-то другом типе. Интерпретировать информацию об этом новом типе данных следует в зависимости от исходного типа. Например, если исходный тип это некоторый массив (`code` возвращает `TYPE_CODE_ARRAY`), то `target_type` – это тип элементов, из которых этот массив состоит. В другом случае, если исходный тип является синонимом типа (`code` возвращает `TYPE_CODE_TYPEDEF`), то `target_type` – это тот тип, синонимом которого он является.
- Структура `riscv_arg_info` – хранит информацию об аргументе функции: его значение, тип, расположение (на регистре/нескольких регистрах или в памяти), размер.

```
struct riscv_arg_info
{
    const gdb_byte *contents;
    int length;
    int align;

    struct type *type;

    struct location
    {
        enum location_type
        {
            in_reg,
            in_several_regs,
            on_stack,
        } loc_type;

        union
        {
            int regno;
            int offset;
        } loc_data;

        int c_length;
        int c_offset;
    } argloc[2];

    bool is_unnamed;
};
```

Листинг 3: Структура `riscv_arg_info`

- Структура `riscv_call_info` – содержит информацию о том, куда можно поместить аргументы функции, отслеживает свободные регистры и области в памяти.

```
struct riscv_call_info
```

```
{
  riscv_call_info (struct gdbarch *gdbarch)
    : int_regs (RISCV_A0_REGNUM, RISCV_A0_REGNUM + 7),
      float_regs (RISCV_FA0_REGNUM, RISCV_FA0_REGNUM + 7),
      vector_regs (RISCV_VO_REGNUM + 8, RISCV_VO_REGNUM +
23)
{
  xlen = riscv_abi_xlen (gdbarch);
  flen = riscv_abi_flen (gdbarch);
  vlenb = riscv_abi_vlenb (gdbarch);

  /* Reduce the number of integer argument registers when
using the
embedded abi (i.e. rv32e).  */
  if (riscv_abi_embedded (gdbarch))
    int_regs.last_regnum = RISCV_A0_REGNUM + 5;

  /* Disable use of floating point registers if needed.
*/
  if (!riscv_has_fp_abi (gdbarch))
    float_regs.next_regnum = float_regs.last_regnum + 1;

  /* Disable use of vector registers if needed.  */
  if (!riscv_has_vector_regs (gdbarch))
    vector_regs.available_intervals.clear ();
}

/* Track the memory areas used for holding in-memory
arguments to a
call.  */
struct riscv_memory_offsets memory;

/* Holds information about the next integer register to
use for passing
an argument.  */
```

```
struct riscv_arg_reg int_regs;

/* Holds information about the next floating point
   register to use for
   passing an argument.  */
struct riscv_arg_reg float_regs;

/* Holds information about the next vector register to use
   for
   passing an argument.  */
struct riscv_vector_arg_reg vector_regs;

/* The XLEN and FLEN are copied in to this structure for
   convenience, and
   are just the results of calling RISC_ABI_XLEN and
   RISC_ABI_FLEN.  */
int xlen;
int flen;
int vlenb;
};
```

Листинг 4: Структура riscv_call_info

5 Описание практической работы

5.1 Исправление генерации отладочной информации в компиляторе LLVM

В процессе проведения различных экспериментов с генерацией отладочной информации, было обнаружено, что для кортежных типов, таких как `vint8m4x2_t`, компилятор LLVM генерирует некорректную отладочную информацию о размере таких типов. Компилятор не учитывал множитель `NFIELDS`.

Ниже приведена часть исходного кода LLVM с исправлением этой ошибки:

```
bool Fractional = false;
unsigned LMUL;
unsigned NFIELDS = Info.NumVectors;
unsigned FixedSize = ElementCount * SEW;
if (Info.ElementType == CGM.getContext().BoolTy) {
    // Mask type only occupies one vector register.
    LMUL = 1;
} else if (FixedSize < 64) {
    // In RVV scalable vector types, we encode 64 bits in the
fixed part.
    Fractional = true;
    LMUL = 64 / FixedSize;
} else {
    LMUL = FixedSize / 64;
}

// Element count = (VLENB / SEW) x LMUL x NFIELDS
SmallVector<uint64_t, 12> Expr(
    // The DW_OP_bregx operation has two operands: a register
which is
    // specified by an unsigned LEB128 number, followed by a
signed LEB128
    // offset.
```

```
{llvm::dwarf::DW_OP_bregx, // Read the contents of a
register.
4096 + 0xC22,           // RISC-V VLENB CSR register.
0, // Offset for DW_OP_bregx. It is dummy here.
llvm::dwarf::DW_OP_constu,
SEW / 8, // SEW is in bits.
llvm::dwarf::DW_OP_div, llvm::dwarf::DW_OP_constu, LMUL});
if (Fractional)
    Expr.push_back(llvm::dwarf::DW_OP_div);
else
    Expr.push_back(llvm::dwarf::DW_OP_mul);
// NFIELDS multiplier
if (NFIELDS > 1)
    Expr.append({llvm::dwarf::DW_OP_constu, NFIELDS,
                 llvm::dwarf::DW_OP_mul});
// Element max index = count - 1
Expr.append({llvm::dwarf::DW_OP_constu, 1,
             llvm::dwarf::DW_OP_minus});
```

Листинг 5: Исправление генерации информации о размере некоторых
типов

5.2 Реализация в GDB

Для того, чтобы поддержать RISC-V Vector Calling Convention в отладчике GDB, необходимо было реализовать корректную передачу аргументов в функцию перед ее вызовом. Вторым требованием является сохранение значений определенных регистров и их восстановление после окончания исполнения функции, однако GDB самостоятельно сохраняет значения всех регистров перед вызовом и восстанавливает их после, поэтому реализовывать данное требование не потребовалось.

Итак, в первую очередь, для определения векторного типа по его имени была написана следующая простая функция:

```
static bool
is_rvv_type (struct type *type)
{
```

```
if (type)
{
    if (type->name () &&
        (strncmp (type->name (), "__rvv", 5) == 0))
        return true;
    else if (type->code () == TYPE_CODE_TYPEDEF)
        return is_rvv_type (type->target_type ());
}

return false;
}
```

Листинг 6: Функция для определения векторных типов

Например, тип `__rvv_int8m1_t` (`vint8m1_t`).

Для выбора способа передачи переменной векторного типа (через регистры или через память) была написана функция:

```
static void
riscv_call_arg_vector (struct riscv_arg_info *ainfo,
                       struct riscv_call_info *cinfo,
                       struct type *func_arg_type)
{
    gdb_assert (((ainfo->length % cinfo->vlenb) == 0)
                || ainfo->length < cinfo->vlenb);

    if (!riscv_assign_vec_reg_location (ainfo, &cinfo->vector_regs,
                                        func_arg_type, cinfo->vlenb))
    {
        // Try to pass value by reference
        ainfo->argloc[0].loc_type = riscv_arg_info::location::by_ref;
        cinfo->memory.ref_offset = align_up (cinfo->memory.ref_offset,
                                             ainfo->align);
        ainfo->argloc[0].loc_data.offset = cinfo->memory.ref_offset;
        cinfo->memory.ref_offset += ainfo->length;
        ainfo->argloc[0].c_length = ainfo->length;
    }
}
```

```
        if (!riscv_assign_reg_location (&ainfo->argloc[1],
                                         &cinfo->int_regs,
                                         cinfo->xlen, 0))
            riscv_assign_stack_location (&ainfo->argloc[1],
                                         &cinfo->memory,
                                         cinfo->xlen, cinfo->xlen);
    }
}
```

Листинг 7: Функция для определения способа передачи значения аргумента

В первую очередь пытаемся разместить значение на векторных регистрах (в соответствии с RISC-V Vector Calling Convention) с помощью функции `riscv_assign_vec_reg_location` (подробное описание функции будет ниже). В случае неудачи, пытаемся передать значение по адресу, который, в свою очередь, пытаемся сначала разместить на регистре общего назначения, используя `riscv_assign_reg_location`, или, на стеке, с помощью `riscv_assign_stack_location`.

Реализация функции `riscv_assign_vec_reg_location`:

```
static bool
riscv_assign_vec_reg_location (struct riscv_arg_info *ainfo,
                              struct riscv_vector_arg_reg *reg,
                              struct type *func_arg_type, int vlenb)
{
    /* Amount of data that is stored on one register */
    int data_length = vlenb;

    struct riscv_arg_info::location *loc0 = &ainfo->argloc[0];
    struct riscv_arg_info::location *loc1 = &ainfo->argloc[1];

    const char *func_arg_type_name
        = (func_arg_type) ? func_arg_type->name () : nullptr;

    /* Try to get info about LMUL*/
    const char *lmul_pos = (func_arg_type_name) ?
```

```
        strstr (func_arg_type_name, "m") : nullptr;
bool is_fractional_lmul = (lmul_pos &&
        strncmp (lmul_pos, "mf", 2) == 0) ?
        true : false;

int lmul = (lmul_pos) ?
        ((is_fractional_lmul) ?
        lmul_pos[2] - '0' : lmul_pos[1] - '0') : 1;

/* If it is a segment type, it's name should ends with 'xN_t',
   where N is * NFIELDS*/
const char *nfields_pos = (func_arg_type_name) ?
        strstr (func_arg_type_name, "x") : nullptr;
int nfields = (nfields_pos) ? nfields_pos[1] - '0' : 1;

int num_required_regs = (ainfo->length <= vlenb) ?
        1 : ainfo->length / vlenb;

if (is_fractional_lmul)
{
    num_required_regs = nfields;
    data_length = data_length / lmul;
}

int first_regnum = -1;

/* Representation of vector segmented types, like vint32m4x2_t,
   is different in Clang and GCC.
   In Clang, all types are arrays.
   In GCC, segmented types are struct's,
   other vector types are arrays. */
if (ainfo->type->code () == TYPE_CODE_ARRAY)
{
    if (ainfo->type->target_type ()->code () == TYPE_CODE_BOOL)
        first_regnum = reg->try_use_v0 ();
    else
```

```
        first_regnum = reg->get_interval_start (num_required_regs,
                                                nfields);
    }
else if (ainfo->type->code () == TYPE_CODE_STRUCT)
{
    first_regnum = reg->get_interval_start (num_required_regs,
                                            nfields);
}

int last_regnum = first_regnum + num_required_regs - 1;

if (first_regnum != -1)
{
    loc0->loc_type = riscv_arg_info::location::in_several_regs;
    loc0->loc_data.regno = first_regnum;
    loc0->c_length = data_length;
    loc0->c_offset = 0;

    loc1->loc_type = riscv_arg_info::location::in_several_regs;
    loc1->loc_data.regno = last_regnum;
    loc1->c_length = 0;
    loc1->c_offset = 0;

    return true;
}

return false;
}
```

Листинг 8: Функция для выбора набора регистров для передачи аргумента

В данной функции мы сначала определяем параметры `LMUL` и `NFIELDS` из названия типа, для того, чтобы определить количество необходимых нам регистров. Далее, вызывая метод `get_interval_start` у объекта `struct riscv_vector_arg_reg *reg`, который сохраняет в себе информацию об

уже занятых регистрах, мы получаем номер первого регистра в наборе (и вычисляем номер последнего регистра), в котором будет сохранено необходимое значение.

Как было сказано выше, для сохранения информации об уже занятых регистрах, была написана структура данных `riscv_vector_arg_reg`:

```
struct riscv_vector_arg_reg_interval
{
    int first;
    int last;
};

struct riscv_vector_arg_reg
{
    riscv_vector_arg_reg (int first, int last)
        : available_intervals{ { first, last } }
    {
        /* Nothing. */
    }

    int
    get_interval_start (int count, int NFIELDS = 1)
    {
        gdb_assert (count % NFIELDS == 0);

        int LMUL = count / NFIELDS;
        for (auto cur_interval = available_intervals.begin ();
             cur_interval != available_intervals.end (); ++cur_interval)
        {
            int cur_first = cur_interval->first;
            int cur_last = cur_interval->last;
            if ((cur_first - RISC_V0_REGNUM) % LMUL != 0)
                /* According to RISC-V Vector ABI,
                 first register number should be
                 a multiple of LMUL */
            {
```

```
        cur_first -= (cur_first - RISCV_V0_REGNUM) % LMUL;
        cur_first += LMUL;
    }

    if ((cur_last - cur_first + 1) >= count)
    {
        if (cur_first > cur_interval->first)
        {
            available_intervals.insert
                (cur_interval, { cur_interval->first, cur_first - 1 })
        }

        cur_interval->first = cur_first + count;

        return cur_first;
    }
}

return -1;
}

int
try_use_v0 ()
{
    if (is_v0_used)
        return get_interval_start (1);
    else
    {
        is_v0_used = true;
        return RISCV_V0_REGNUM;
    }
}

bool is_v0_used
    = false; /* To pass masks we should use v0, if it's available */
```

```
std::list<riscv_vector_arg_reg_interval> available_intervals;
};
```

Листинг 9: Структура для хранения информации о свободных векторных регистрах

Данные о незанятых векторных регистрах хранятся в виде интервалов вида `{first, last}` с номерами регистров. В случае, если нам необходимо выделить какой-то набор регистров, лежащий в интервале, этот интервал разбивается на 3 части: необходимый нам набор, интервал до и интервал после необходимого набора. Эти новые интервалы сохраняются взамен старого интервала (в случае, если они не являются пустыми).

Кроме того, отдельно отслеживается занятость регистра `v0`, т. к. он используется для передачи векторных масок.

Последняя важная часть, это обработка введенного варианта расположения переменной на регистре `riscv_arg_info::location::in_several_regs` в функции `riscv_push_dummy_call`:

```
case riscv_arg_info::location::in_several_regs:
{
    const gdb_byte *cur_contents = info->contents;
    int cur_c_length = info->argloc[0].c_length;
    for (int cur_regno = info->argloc[0].loc_data.regno;
        cur_regno <= info->argloc[1].loc_data.regno; cur_regno++)
    {
        riscv_regcache_cooked_write (cur_regno, cur_contents,
                                     cur_c_length, regcache,
                                     call_info.flen);
        cur_contents += cur_c_length;
    }

    second_arg_length = 0;
}
```

Листинг 10: Запись необходимого значения в соответствующие регистры в кэше

Список литературы

- [1] The RISC-V Instruction Set Manual Volume I Unprivileged, 2025. — <https://drive.google.com/file/d/1uviu1nH-tScFfgrovvFCrj70mv8tFtkp>.
- [2] The RISC-V Instruction Set Manual Volume II: Privileged, 2025. — https://drive.google.com/file/d/17GeetSnT5wW3xNuAHI95-SI1gPGd5sJ_.
- [3] RISC-V ABIs Specification, Document Version 1.0, 2022. — https://drive.google.com/file/d/1Ja_Tpp_5Me583CGVD-BIZMlgGBnlKU4R.
- [4] RISC-V Vector C Intrinsic Specification, 2025. — <https://drive.google.com/file/d/1RTZi2iOLKzqaX95JCCnzw0m7iCIN3JEq>.
- [5] DWARF Debugging Information Format, Version 5, 2017. — <https://dwarfstd.org/doc/DWARF5.pdf>.
- [6] Debugging with GDB, 2025. — <https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb.pdf>.